CENTINELA
ANTOFAGASTA MINERALS

THE COPPER MARK

ART (ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA TAREA)

ETAPA 1: ANTECEDENTES GENERALES

1.1. DE LA EMPRESA Y LA TAREA (LLENAR TODOS LOS CAMPOS)

NOMBRE DE LA EMPRESA: **Transportes Avalos Ltda.**			FECHA: **28 / 08 / 26**
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: **Traslado de componentes KMC.**		HORA DE INICIO: **09.00**	HORA DE TÉRMINO:
LUGAR ESPECÍFICO: **KOMATSU.**		ÁREA DE TRABAJO: **Agregar Área especifica a la que se dirige.**	
NOMBRE DE SUPERVISOR RESPONSABLE DEL TRABAJO: **José Gutierrez Rojas.**			FIRMA:

1.2 DE LOS TRABAJADORES, HERRAMIENTAS Y ENTORNO DE TRABAJO (CONTESTAR TODAS LAS PREGUNTAS)

		SI	NO
1	¿Todo el personal se encuentra en óptimas condiciones físicas y psicológicas para realizar la tarea?	X	
2	¿Las condiciones del entorno son seguras para realizar el trabajo? (Ejemplo; Iluminación, terreno, orden y aseo, barandas, grating, plataformas, condiciones climáticas y medio ambientales, etc.).	X	
3	¿Todo el personal participante posee todos los elementos de protección personal específicos necesarios para la tarea?	X	
4	¿Están disponibles los equipos / herramientas apropiadas para la tarea, en buen estado y con su inspección al día?	X	

⚠ UN "NO" A ESTAS PREGUNTAS, SIGNIFICA NO INICIAR LA TAREA Y DAR AVISO A SU SUPERVISIÓN PARA REGULARIZAR

1.3 DE LOS CONOCIMIENTOS PARA LA TAREA (CONTESTAR TODAS LAS PREGUNTAS)

		SI	NO
1	¿Estoy (Estamos) capacitado (a) en los riesgos de mi cargo (ODI), y conozco las medidas de prevención que empleador ha definido para ejecutar mi trabajo o tarea de manera correcta y segura?	X	
	⚠ UN "NO" A ESTA PREGUNTA, SIGNIFICA NO INICIAR LA TAREA Y DAR AVISO A SU SUPERVISIÓN PARA REGULARIZAR		
2	¿Existe algún documento que regule y/o explique la tarea o actividad especifica a realizar, y fui (fuimos) capacitados en este? (Ejemplo: Manual, procedimiento, instructivo de trabajo, ART Planificado) Indique nombre del documento:	X	
	⚠ EN CASO DE RESPUESTA "NO", DEBE ELABORARSE ANÁLISIS "PASO A PASO" DETALLADO EN ETAPA 2 EN CASO DE RESPUESTA "SI", DEBEN ANALIZARSE LOS PASOS SIGNIFICATIVOS EN EL "PASO A PASO" EN ETAPA 2		
3	¿El documento mencionado, incluye un "Paso a Paso" de la tarea específica a realizar, con sus riesgos asociados y las medidas de control necesarias, incluyendo los Controles Críticos de las Estrategias de Control (EdC) aplicables?	X	
	⚠ EN CASO DE RESPUESTA "NO", DEBE ELABORARSE ANÁLISIS "PASO A PASO" DETALLADO EN ETAPA 2 EN CASO DE RESPUESTA "SI", DEBEN ANALIZARSE LOS PASOS SIGNIFICATIVOS EN EL "PASO A PASO" EN ETAPA 2		
5	¿El Plan local de Emergencia es conocido, y el personal sabe cómo activar y actuar ante una emergencia?	X	
	⚠ UN "NO" A ESTA PREGUNTA, SIGNIFICA NO INICIAR LA TAREA Y DAR AVISO A SU SUPERVISIÓN PARA REGULARIZAR		

1.4 ESTRATEGIAS DE CONTROL APLICABLES A LA TAREA (Por cada EDC aplicable, DEBE VERIFICAR sus Controles Críticos)

¿Estrategia de Control aplicable?	SI	NO
Operación de Vehículos livianos		X
Operación de Equipos Pesados		X
Operaciones de izaje		X
Trabajos en Altura		X
Interacción con Partes Móviles		X
Op. y Mtto. Correas Transportadoras		X
Espacios Confinados		X

¿Estrategia de Control aplicable?	SI	NO
Interacción Energía Eléctrica		X
Interacción Energía hidráulica		X
Construcción y Operación deTaludes		X
Interacción Energía Neumática		X
Soluciones ácidas, Sust. Peligrosas		X
Manejo de Explosivos		X
Operaciones de Perforación		X

¿Estrategia de Control aplicable?	SI	NO
Operación de Neumáticos Mineros		X
Operaciones de Sondaje		X
Operación de Estructuras		X
Almacenaje, trasiado de material y vuelo de Dron		X
Elementos combustibles en Instalaciones / Equipos		X
Buceo Profesional		X
Construcción de Zanjas y Excavaciones		X

¿Estrategia de Control aplicable?	SI	NO
Almacenamiento en Depósito de Relaves		X
Operación de Equipos Autónomos		X
Tareas cerca de Cuerpos Líquidos Contenidos		X
Operación de Embarcaciones Menores		X
Otros Reglamentos / Estándares		X
Especificar:		

¿Estrategia de Control aplicable?	SI	NO
Prevención de la Silicosis		X
Prevención de la Hipoacusia		X
Fatiga y Somnolencia	X	X
Manejo Manual de Carga		X
Prev. de Enfermedades Neblina Ácida		X
Humos y Polvos Metálicos		X
Ácido Clorhídrico Gaseoso		X

Yo Digo ¡NO! Cuando los riesgos no estén controlados

SE DEBE MARCAR "SI" CUANDO APLIQUE LA ESTRATEGIA DE CONTROL Y "NO" EN CASO DE NO APLICAR.
EN CADA ESTRATEGIA DECLARADA COMO APLICABLE, DEBEN SER VERIFICADOS SUS CONTROLES CRITICOS MEDIANTE LAS PSGCC.
EN CASO DE IDENTIFICAR CONTROLES AUSENTES O FALLIDOS, SE DEBE DETENER LA TAREA (YO DIGO NO).

1.5. ¿Requiero de un Permiso Especial de Trabajo? NO [X] SI [ ] Indique cuál

[ ] Escolta de equipos	[ ] Trabajo en Espacios Confinados	[ ] Ingreso al Área
[ ] Excavación	[ ] Trabajo Líneas Eléctricas Aéreas	[ ] Retiro de piso y/o barandas
[ ] Izaje (para izajes críticos)	[ ] Trabajo con Equipos Radioactivos	[ ] Trabajo en Caliente
[ ] Aislación y Bloqueo	[ ] Intervención en Equipo Energizado	[ ] Trabajo en Altura

Otro: .....

¿Dispongo de los permisos requeridos? SI [ ] NO [ ]

En caso de que si se necesite alguno de estos puntos, favor marcarlos con una X.

ETAPA 2: ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL

2.1.- ANÁLISIS DE RIESGOS PASO A PASO: OBLIGATORIO PARA CADA TAREA, YA SEA RUTINARIA O NO RUTINARIA (SI NO EXISTE PROCEDIMIENTO, DEBE ANALIZARSE EL PASO A PASO EN FORMA DETALLADA. SI EXISTE PROCEDIMIENTO, DEBEN ANALIZARSE LOS PASOS MÁS SIGNIFICATIVOS.

VERIFICADOR DE LOS CONTROLES: TRABAJADOR CON MAYOR RANGO Y/O EXPERIENCIA EN EL EQUIPO DE TRABAJO

LO ANTERIOR NO EXIME AL SUPERVISOR DE SU RESPONSABILIDAD TOTAL SOBRE LOS TRABAJADORES Y LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA TAREA

SECUENCIA DEL TRABAJO (Paso a paso como se realizará la tarea)	INCIDENTE / EVENTO NO DESEADO (Qué podría salir mal, qué consecuencia podría ocurrir)	CONTROLES / CONTROLES CRÍTICOS (Qué debo hacer para no sufrir un accidente)	VERIFICADOR DE LOS CONTROLES (Nombre del trabajador que verifica el Control)
Planificar el traslado: revisar peso, dimensiones, ruta y condiciones del equipo.	Sobrecarga, colisión o vuelco; daños al equipo y lesiones graves.	Realizar AST/IPERC. Verificar capacidad del tracto/semirremolque, ruta, documentación y restricciones. No iniciar con condiciones inseguras.	Supervisor / Conductor
Inspeccionar tracto, semirremolque y elementos de sujeción.	Falla mecánica o rotura de cadenas/cintas; desplazamiento de la carga.	Aplicar checklist preuso. Revisar frenos, neumáticos, quinta rueda, piso, puntos de anclaje, cadenas, cintas y tensores. Retirar elementos dañados.	Conductor
Posicionar y asegurar el camión en la zona de carga.	Atropello, movimiento inesperado del vehículo o caída del trabajador.	Delimitar y señalizar. Aplicar freno y calzar ruedas cuando corresponda. Mantener comunicación con señalero y área restringida.	Supervisor / Señalero
Realizar el carguío y posicionamiento del equipo.	Aplastamiento, atrapamiento, atropello, caída o golpe del equipo.	Solo personal autorizado. Mantener zona de exclusión. Nadie debe ubicarse en la trayectoria del equipo. Usar señalero y detenerse ante pérdida de comunicación.	Operador / Señalero
Subir al semirremolque para revisar posición y preparar sujeciones.	Caída a distinto nivel, resbalón o tropiezo.	Usar accesos habilitados y tres puntos de apoyo. No saltar. Mantener plataforma limpia. Usar calzado de seguridad antideslizante y protección contra caídas cuando corresponda.	Supervisor
Instalar cadenas, cintas, tensores y elementos de sujeción.	Aprisionamiento/atrapamiento de manos y dedos; golpe por retroceso del tensor.	Mantener manos fuera de puntos de atrapamiento. Usar guantes de protección mecánica y herramientas adecuadas. No poner manos entre cadena/cinta y equipo. Tensar de forma controlada.	Trabajador / Supervisor
Verificar distribución, estabilidad y tensión de los amarres.	Desplazamiento o caída de la carga durante el traslado; vuelco del equipo.	Verificar centro de gravedad, peso, puntos de anclaje y tensión. Proteger amarres contra bordes cortantes y asegurar tensores. Realizar doble inspección.	Supervisor / Conductor
Descender del semirremolque y del camión.	Caída al mismo o distinto nivel, torcedura o golpe.	Descender de frente usando tres puntos de apoyo. No saltar. Mantener manos libres para sujetarse. Usar calzado antideslizante y accesos habilitados.	Conductor / Supervisor
Inspección final 360° antes de iniciar la marcha.	Persona/objeto en zona de peligro, amarres sueltos o carga mal asegurada.	Confirmar área despejada, amarres tensados, accesorios guardados, señalización requerida y condiciones seguras. Corregir toda desviación antes de salir.	Conductor / Supervisor
Trasladar el equipo por la ruta definida.	Desplazamiento de carga, caída de elementos, colisión o pérdida de control.	Respetar velocidad y condiciones de ruta. Mantener distancia de seguridad. Revisar amarres durante el recorrido según procedimiento.	Conductor
Llegar al destino, estacionar y preparar la descarga.	Atropello, choque, caída de carga o atrapamiento al liberar amarres.	Estacionar en terreno firme y nivelado cuando sea posible. Señalizar y aislar. Aplicar freno. Liberar tensión de amarres de manera controlada y fuera de la línea de fuego.	Conductor / Supervisor

2.2.- VERIFICACIÓN DE TRABAJOS CRUZADOS

	SI	NO
¿Cuento con la autorización del dueño del área para segregar mi lugar de trabajo respecto a los otros?	☐	☐
¿Coordiné mis acciones e informé los controles preventivos con los otros trabajos presentes en el área?	☐	☐
¿Verifiqué la efectividad de la segregación en 360° incluyéndo los niveles superiores e inferiores que pudiese afectar? (Considere la regla de las "3 A" Arriba, Abajo y Alrededor)	☐	☐
¿Revisé el análisis de riesgo de los trabajos cruzados y es posible realizar la tarea en condiciones seguras interactuando con otras labores en el área?	☐	☐



⚠ **EN CASO DE UN "NO", DETENER LA TAREA Y SOLICITAR LA ASISTENCIA DEL SUPERVISOR DUEÑO DEL ÁREA.**

TOMA DE CONOCIMIENTO ANÁLISIS CRUZADO

EMPRESA	NOMBRE SUPERVISOR	FIRMA

TRABAJADORES(AS) / FIRMAR AL INICIO DE LOS TRABAJOS

Cada trabajador(a) suscrito en el listado, con su firma declara encontarse en óptimas condiciones fisicas y psicologicas, haber tomado conocimiento del presente ART, y compromete el fiel cumplimiento de las medidas de control acá indicadas.

NOMBRE	FIRMA
Nombre Trabajador	

TRABAJADORES(AS) / FIRMAR AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS

Cada trabajador(a) suscrito en este listado firma y declara haber terminado su actividad, trabajo o tarea sin haber sufrido incidentes, lesiones ni daños a su salud.

NOMBRE	FIRMA
Nombre Trabajador	

Todas las medidas de control declaradas y establecidas en este Análisis de Riesgos de la Tarea "ART" son de carácter obligatorio para todos los participantes de la Tarea, y su incumplimiento, falta o transgresión será considerado Falta Grave, siendo ello motivo para solicitar las acciones correctivas que procedan, sin perjuicio de otras acciones que puedan ser solicitadasde acuerdo al RECSS, RIOHS, y al Manual de Gestión de Reconocimiento y Consecuencias de MCEN.

⚠ **RECUERDE QUE SI CAMBIAN LAS CONDICIONES DE LA TAREA EVALUADAS INICIALMENTE, LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, ENTORNO, O SI SE PRESENTA UN QUIEBRE DE PLAN, O UN CAMBIO EN LOS INTEGRANTES INICIALES, SE DEBE CONFECCIONAR UN NUEVO ART** ⚠

SECUENCIA DEL TRABAJO (Paso a paso como se realizará la tarea)	INCIDENTE / EVENTO NO DESEADO (Qué podría salir mal, consecuencia podría ocurrir)	CONTROLES / CONTROLES CRÍTICOS (Qué debo hacer para no sufrir un accidente)	VERIFICADOR DE LOS CONTROLES (Nombre del trabajador que verifica el Control)
Planificar el traslado, revisar ruta, peso/dimensiones del equipo y condiciones del camión/semirremolque.	Colisión, vuelco, sobrecarga o selección inadecuada del vehículo; daños al equipo y lesiones graves.	Realizar planificación previa y AST/IPERC; verificar capacidad de carga del tracto y semirremolque, dimensiones, documentación, ruta y restricciones. No iniciar si existen condiciones inseguras.	Supervisor / Conductor
Inspeccionar tracto camión, semirremolque y elementos de sujeción antes de cargar.	Falla mecánica, rotura de cadenas/cintas o desplazamiento de la carga durante el traslado.	Checklist preuso. Revisar neumáticos, frenos, luces, quinta rueda, piso/plataforma, puntos de anclaje, cadenas, tensores, eslingas y accesorios. Retirar de servicio elementos dañados.	Conductor
Posicionar y asegurar el camión/semirremolque en la zona de carga.	Atropello, choque, movimiento inesperado del vehículo o caída del trabajador.	Delimitar y señalizar el área; aplicar freno de estacionamiento y calzar ruedas cuando corresponda. Mantener comunicación con señalero y prohibir el ingreso de personas ajenas a la maniobra.	Supervisor / Señalero
Realizar el carguío y posicionamiento del equipo sobre el semirremolque.	Atropello, aplastamiento, atrapamiento entre equipo y semirremolque, caída del equipo o golpe contra estructuras.	Solo personal autorizado. Mantener zona de exclusión; nadie entre la trayectoria del equipo. Usar señalero cuando corresponda. Coordinar movimientos por radio/señales y detener la maniobra ante pérdida de comunicación.	Operador / Señalero
Subir al semirremolque para inspeccionar la posición del equipo y preparar los puntos de sujeción.	Caída a distinto nivel desde la plataforma o resbalón/tropiezo.	Usar accesos habilitados y tres puntos de apoyo. Mantener plataforma limpia y libre de obstáculos. No saltar desde el semirremolque. Usar calzado de seguridad antideslizante y protección contra caídas cuando el procedimiento/riesgo lo exija.	Supervisor
Instalar cadenas, cintas, tensores y demás elementos de sujeción.	Aprisionamiento o atrapamiento de manos/dedos; golpes por retroceso del tensor o liberación de tensión.	Mantener manos fuera de puntos de atrapamiento. Usar herramientas adecuadas y guantes de protección mecánica. No colocar manos entre cadena/cinta y equipo. Aplicar tensión de forma controlada y desde posición segura.	Trabajador que realiza la sujeción / Supervisor
Verificar distribución, estabilidad y tensión de todos los elementos de amarre.	Desplazamiento, caída o pérdida de la carga durante el traslado; vuelco del equipo.	Verificar centro de gravedad, distribución de peso, puntos de anclaje y tensión. Confirmar que cadenas/cintas estén protegidas contra bordes cortantes y que los tensores estén asegurados. Realizar doble inspección antes de salir.	Supervisor / Conductor
Descender del semirremolque y del camión una vez finalizada la sujeción.	Caída al mismo o distinto nivel, resbalón, torcedura o golpe.	Descender de frente usando tres puntos de apoyo y accesos habilitados. No saltar. Mantener manos libres para sujetarse; usar calzado antideslizante. Verificar que escalones y superficies estén libres de grasa, barro u obstáculos.	Conductor / Supervisor
Realizar inspección final alrededor del conjunto antes de iniciar la marcha.	Persona u objeto en zona de peligro, elementos sueltos, puertas/compartimentos abiertos o carga mal asegurada.	Inspección 360°; confirmar área despejada, amarres instalados y tensados, accesorios guardados, señalización requerida y condiciones seguras para circular. No iniciar hasta cerrar todas las desviaciones.	Conductor / Supervisor
Trasladar el equipo por la ruta definida.	Desplazamiento de la carga, caída de elementos, colisión, vuelco o pérdida de control.	Conducir respetando límites de velocidad y condiciones de ruta. Mantener distancia de seguridad y revisar amarres durante el recorrido según procedimiento, especialmente después de iniciar la marcha y ante cambios de ruta/condiciones.	Conductor
Llegar al destino, estacionar y preparar la descarga.	Atropello, choque, caída de carga o atrapamiento durante la liberación de amarres.	Estacionar en terreno firme y nivelado cuando sea posible, señalizar y aislar el área. Aplicar freno y asegurar el vehículo. Liberar tensión de amarres de manera controlada y mantener al personal fuera de la línea de fuego.	Conductor / Supervisor