CERTIFICADO DE CALIDAD Y TRAZABILIDAD

DISTINTEC®
CALIDAD | INNOVACIÓN | EXCELENCIA

Cliente:	SOCIEDAD DE TRANSPORTES AVALOS LIMITADA
RUT:	76459330-8
O.C.:	S673483
Guía:	DTE57 583789
N/S:	WH/MO/094532-00002
Fecha:	28/08/2026 09:01:13

NOMBRE PRODUCTO	IDENTIFICADOR
[611-510-040-080] CADENA G8 AMARRE CARGA SGG 13mm X 8m - GORILA®	611-510-040-080

ATRIBUTOS

Carga Límite de Ruptura, BLL (t)	21,20
Diámetro de Cadena (mm)	13
Fuerza máxima de uso - LC (daN)	100
Grado de Acero	8
Marca	Gorila
Norma	EN 12195-3



PROPIEDAD DE DISTINTEC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estas cadenas para amarre de carga están recomendadas para condiciones de trabajo severas, en donde la resistencia a la abrasión y larga vida útil son esenciales. Las cadenas son fabricadas en acero de aleación cuyos eslabones son forjados en caliente y soldados por electrofusión. Las cadenas son calibradas, tratadas térmicamente, normalizadas y testeadas eslabón a eslabón. Los accesorios son fabricados en acero de aleación, tratados térmicamente y normalizados.

NUESTRAS CERTIFICACIONES

Cada uno de nuestros productos son certificados por entidades nacionales e internacionales, cumpliendo las exigencias y normas que avalan la calidad.

CERTIFICADO APROBADO CERTIFICADO

ANSI · apave · energy API · ASME · ASTM · DIN · SATRA TECHNOLOGY · FEDERAL SPECIFICATIONS · inc · INSPEC · UNE · NACM

Aprobado por:
Departamento Calidad

CERTIFICADO DE CALIDAD Y TRAZABILIDAD

DISTINTEC®
CALIDAD | INNOVACIÓN | EXCELENCIA

Cliente:	SOCIEDAD DE TRANSPORTES AVALOS LIMITADA
RUT:	76459330-8
O.C.:	S673483
Guía:	DTE57 583789
N/S:	WH/MO/094532-00002
Fecha:	28/08/2026 09:01:13

NOMBRE PRODUCTO	IDENTIFICADOR
[611-510-040-080] CADENA G8 AMARRE CARGA SGG 13mm X 8m - GORILA®	611-510-040-080

ATRIBUTOS

Carga Límite de Ruptura, BLL (t)	21,20
Diámetro de Cadena (mm)	13
Fuerza máxima de uso - LC (daN)	100
Grado de Acero	8
Marca	Gorila
Norma	EN 12195-3



PROPIEDAD DE DISTINTEC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estas cadenas para amarre de carga están recomendadas para condiciones de trabajo severas, en donde la resistencia a la abrasión y larga vida útil son esenciales. Las cadenas son fabricadas en acero de aleación cuyos eslabones son forjados en caliente y soldados por electrofusión. Las cadenas son calibradas, tratadas térmicamente, normalizadas y testeadas eslabón a eslabón. Los accesorios son fabricados en acero de aleación, tratados térmicamente y normalizados.

NUESTRAS CERTIFICACIONES

Cada uno de nuestros productos son certificados por entidades nacionales e internacionales, cumpliendo las exigencias y normas que avalan la calidad.

CERTIFICADO APROBADO CERTIFICADO

Aprobado por:
Departamento Calidad

CERTIFICADO DE CALIDAD Y TRAZABILIDAD

DISTINTEC®
CALIDAD | INNOVACIÓN | EXCELENCIA

Cliente:	SOCIEDAD DE TRANSPORTES AVALOS LIMITADA
RUT:	76459330-8
O.C.:	S673483
Guía:	DTE57 583789
N/S:	WH/MO/094532-00002
Fecha:	28/08/2026 09:01:13

NOMBRE PRODUCTO	IDENTIFICADOR
[611-510-040-080] CADENA G8 AMARRE CARGA SGG 13mm X 8m - GORILA®	611-510-040-080

ATRIBUTOS

Carga Límite de Ruptura, BLL (t)	21,20
Diámetro de Cadena (mm)	13
Fuerza máxima de uso - LC (daN)	100
Grado de Acero	8
Marca	Gorila
Norma	EN 12195-3



PROPIEDAD DE DISTINTEC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estas cadenas para amarre de carga están recomendadas para condiciones de trabajo severas, en donde la resistencia a la abrasión y larga vida útil son esenciales. Las cadenas son fabricadas en acero de aleación cuyos eslabones son forjados en caliente y soldados por electrofusión. Las cadenas son calibradas, tratadas térmicamente, normalizadas y testeadas eslabón a eslabón. Los accesorios son fabricados en acero de aleación, tratados térmicamente y normalizados.

NUESTRAS CERTIFICACIONES

Cada uno de nuestros productos son certificados por entidades nacionales e internacionales, cumpliendo las exigencias y normas que avalan la calidad.

CERTIFICADO APROBADO CERTIFICADO

Aprobado por:
Departamento Calidad

CERTIFICADO DE CALIDAD Y TRAZABILIDAD

DISTINTEC®
CALIDAD | INNOVACIÓN | EXCELENCIA

Cliente:	SOCIEDAD DE TRANSPORTES AVALOS LIMITADA
RUT:	76459330-8
O.C.:	S673483
Guía:	DTE57 583789
N/S:	WH/MO/094532-00002
Fecha:	28/08/2026 09:01:13

NOMBRE PRODUCTO	IDENTIFICADOR
[611-510-040-080] CADENA G8 AMARRE CARGA SGG 13mm X 8m - GORILA®	611-510-040-080

ATRIBUTOS

Carga Límite de Ruptura, BLL (t)	21,20
Diámetro de Cadena (mm)	13
Fuerza máxima de uso - LC (daN)	100
Grado de Acero	8
Marca	Gorila
Norma	EN 12195-3



PROPIEDAD DE DISTINTEC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estas cadenas para amarre de carga están recomendadas para condiciones de trabajo severas, en donde la resistencia a la abrasión y larga vida útil son esenciales. Las cadenas son fabricadas en acero de aleación cuyos eslabones son forjados en caliente y soldados por electrofusión. Las cadenas son calibradas, tratadas térmicamente, normalizadas y testeadas eslabón a eslabón. Los accesorios son fabricados en acero de aleación, tratados térmicamente y normalizados.

NUESTRAS CERTIFICACIONES

Cada uno de nuestros productos son certificados por entidades nacionales e internacionales, cumpliendo las exigencias y normas que avalan la calidad.

CERTIFICADO APROBADO CERTIFICADO

ANSI · apave · energy API · ASME · ASTM · DIN · SATRA TECHNOLOGY · FEDERAL SPECIFICATIONS · inc · INSPEC · UNE · NACM

Aprobado por:
Departamento Calidad

CERTIFICADO DE CALIDAD Y TRAZABILIDAD

DISTINTEC®
CALIDAD | INNOVACIÓN | EXCELENCIA

Cliente:	SOCIEDAD DE TRANSPORTES AVALOS LIMITADA
RUT:	76459330-8
O.C.:	S673483
Guía:	DTE57 583789
N/S:	WH/MO/094532-00002
Fecha:	28/08/2026 09:01:13

NOMBRE PRODUCTO	IDENTIFICADOR
[611-510-040-080] CADENA G8 AMARRE CARGA SGG 13mm X 8m - GORILA®	611-510-040-080

ATRIBUTOS

Carga Límite de Ruptura, BLL (t)	21,20
Diámetro de Cadena (mm)	13
Fuerza máxima de uso - LC (daN)	100
Grado de Acero	8
Marca	Gorila
Norma	EN 12195-3



PROPIEDAD DE DISTINTEC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estas cadenas para amarre de carga están recomendadas para condiciones de trabajo severas, en donde la resistencia a la abrasión y larga vida útil son esenciales. Las cadenas son fabricadas en acero de aleación cuyos eslabones son forjados en caliente y soldados por electrofusión. Las cadenas son calibradas, tratadas térmicamente, normalizadas y testeadas eslabón a eslabón. Los accesorios son fabricados en acero de aleación, tratados térmicamente y normalizados.

NUESTRAS CERTIFICACIONES

Cada uno de nuestros productos son certificados por entidades nacionales e internacionales, cumpliendo las exigencias y normas que avalan la calidad.

CERTIFICADO APROBADO CERTIFICADO

ANSI · apave · energy API · ASME · ASTM · DIN · SATRA TECHNOLOGY · FEDERAL SPECIFICATIONS · inc · INSPEC · UNE · NACM

Aprobado por:
Departamento Calidad

CERTIFICADO DE CALIDAD Y TRAZABILIDAD

DISTINTEC®
CALIDAD | INNOVACIÓN | EXCELENCIA

Cliente:	SOCIEDAD DE TRANSPORTES AVALOS LIMITADA
RUT:	76459330-8
O.C.:	S673483
Guía:	DTE57 583789
N/S:	WH/MO/094532-00002
Fecha:	28/08/2026 09:01:13

NOMBRE PRODUCTO	IDENTIFICADOR
[910-100-030-000] TENSOR CHICHARRA 1/2" - 5/8" - GORILA®	910-100-030-000

ATRIBUTOS

Carga Límite de Trabajo, WLL axial (t)	7,26
Diámetro	1/2" - 5/8"
Factor de Seguridad	3,5:1
Marca	Gorila
Norma	EN 12195-3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Palanca y ganchos forjados en caliente, templados y revenidos. Eslabones soldados por electrofusión. Ganchos giratorios en 360°.No tensionar si alguna persona se encuentra sobre la carga, Para amarrar la carga con seguridad y dimensionar el tamaño y cantidad de tensores, es importante conocer el peso transportado.Lubricar periodicamente las articulaciones y seguros , para evitar trabamientos y aumentar la vida util. . Relacion defuerza de tensor chicharra 50:1.

NUESTRAS CERTIFICACIONES

Cada uno de nuestros productos son certificados por entidades nacionales e internacionales, cumpliendo las exigencias y normas que avalan la calidad.

CERTIFICADO APROBADO CERTIFICADO

ANSI · apave · energy API · ASME · ASTM · DIN · SATRA TECHNOLOGY · FEDERAL SPECIFICATIONS · INSPEC · UNE · NACM

Aprobado por:
Departamento Calidad

CERTIFICADO DE CALIDAD Y TRAZABILIDAD

DISTINTEC®
CALIDAD | INNOVACIÓN | EXCELENCIA

Cliente:	SOCIEDAD DE TRANSPORTES AVALOS LIMITADA
RUT:	76459330-8
O.C.:	S673483
Guía:	DTE57 583789
N/S:	WH/MO/094532-00002
Fecha:	28/08/2026 09:01:13

NOMBRE PRODUCTO	IDENTIFICADOR
[611-510-040-080] CADENA G8 AMARRE CARGA SGG 13mm X 8m - GORILA®	611-510-040-080

ATRIBUTOS

Carga Límite de Ruptura, BLL (t)	21,20
Diámetro de Cadena (mm)	13
Fuerza máxima de uso - LC (daN)	100
Grado de Acero	8
Marca	Gorila
Norma	EN 12195-3



PROPIEDAD DE DISTINTEC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estas cadenas para amarre de carga están recomendadas para condiciones de trabajo severas, en donde la resistencia a la abrasión y larga vida útil son esenciales. Las cadenas son fabricadas en acero de aleación cuyos eslabones son forjados en caliente y soldados por electrofusión. Las cadenas son calibradas, tratadas térmicamente, normalizadas y testeadas eslabón a eslabón. Los accesorios son fabricados en acero de aleación, tratados térmicamente y normalizados.

NUESTRAS CERTIFICACIONES

Cada uno de nuestros productos son certificados por entidades nacionales e internacionales, cumpliendo las exigencias y normas que avalan la calidad.

CERTIFICADO APROBADO CERTIFICADO

ANSI · apave · energy API · ASME · ASTM · DIN · SATRA TECHNOLOGY · FEDERAL SPECIFICATIONS · inc · INSPEC · UNE · NACM

Aprobado por:
Departamento Calidad

CERTIFICADO DE CALIDAD Y TRAZABILIDAD

DISTINTEC®
CALIDAD | INNOVACIÓN | EXCELENCIA

Cliente:	SOCIEDAD DE TRANSPORTES AVALOS LIMITADA
RUT:	76459330-8
O.C.:	S673483
Guía:	DTE57 583789
N/S:	WH/MO/094532-00002
Fecha:	28/08/2026 09:01:13

NOMBRE PRODUCTO	IDENTIFICADOR
[611-510-040-080] CADENA G8 AMARRE CARGA SGG 13mm X 8m - GORILA®	611-510-040-080

ATRIBUTOS

Carga Límite de Ruptura, BLL (t)	21,20
Diámetro de Cadena (mm)	13
Fuerza máxima de uso - LC (daN)	100
Grado de Acero	8
Marca	Gorila
Norma	EN 12195-3



PROPIEDAD DE DISTINTEC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estas cadenas para amarre de carga están recomendadas para condiciones de trabajo severas, en donde la resistencia a la abrasión y larga vida útil son esenciales. Las cadenas son fabricadas en acero de aleación cuyos eslabones son forjados en caliente y soldados por electrofusión. Las cadenas son calibradas, tratadas térmicamente, normalizadas y testeadas eslabón a eslabón. Los accesorios son fabricados en acero de aleación, tratados térmicamente y normalizados.

NUESTRAS CERTIFICACIONES

Cada uno de nuestros productos son certificados por entidades nacionales e internacionales, cumpliendo las exigencias y normas que avalan la calidad.

CERTIFICADO APROBADO CERTIFICADO

Aprobado por:
Departamento Calidad

CERTIFICADO DE CALIDAD Y TRAZABILIDAD

DISTINTEC®
CALIDAD | INNOVACIÓN | EXCELENCIA

Cliente:	SOCIEDAD DE TRANSPORTES AVALOS LIMITADA
RUT:	76459330-8
O.C.:	S673483
Guía:	DTE57 583789
N/S:	WH/MO/094532-00002
Fecha:	28/08/2026 09:01:13

NOMBRE PRODUCTO	IDENTIFICADOR
[611-510-040-080] CADENA G8 AMARRE CARGA SGG 13mm X 8m - GORILA®	611-510-040-080

ATRIBUTOS

Carga Límite de Ruptura, BLL (t)	21,20
Diámetro de Cadena (mm)	13
Fuerza máxima de uso - LC (daN)	100
Grado de Acero	8
Marca	Gorila
Norma	EN 12195-3



PROPIEDAD DE DISTINTEC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estas cadenas para amarre de carga están recomendadas para condiciones de trabajo severas, en donde la resistencia a la abrasión y larga vida útil son esenciales. Las cadenas son fabricadas en acero de aleación cuyos eslabones son forjados en caliente y soldados por electrofusión. Las cadenas son calibradas, tratadas térmicamente, normalizadas y testeadas eslabón a eslabón. Los accesorios son fabricados en acero de aleación, tratados térmicamente y normalizados.

NUESTRAS CERTIFICACIONES

Cada uno de nuestros productos son certificados por entidades nacionales e internacionales, cumpliendo las exigencias y normas que avalan la calidad.

CERTIFICADO APROBADO CERTIFICADO

Aprobado por:
Departamento Calidad

CERTIFICADO DE CALIDAD Y TRAZABILIDAD

DISTINTEC®
CALIDAD | INNOVACIÓN | EXCELENCIA

Cliente:	SOCIEDAD DE TRANSPORTES AVALOS LIMITADA
RUT:	76459330-8
O.C.:	S673483
Guía:	DTE57 583789
N/S:	WH/MO/094532-00002
Fecha:	28/08/2026 09:01:13

NOMBRE PRODUCTO	IDENTIFICADOR
[611-510-040-080] CADENA G8 AMARRE CARGA SGG 13mm X 8m - GORILA®	611-510-040-080

ATRIBUTOS

Carga Límite de Ruptura, BLL (t)	21,20
Diámetro de Cadena (mm)	13
Fuerza máxima de uso - LC (daN)	100
Grado de Acero	8
Marca	Gorila
Norma	EN 12195-3



PROPIEDAD DE DISTINTEC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estas cadenas para amarre de carga están recomendadas para condiciones de trabajo severas, en donde la resistencia a la abrasión y larga vida útil son esenciales. Las cadenas son fabricadas en acero de aleación cuyos eslabones son forjados en caliente y soldados por electrofusión. Las cadenas son calibradas, tratadas térmicamente, normalizadas y testeadas eslabón a eslabón. Los accesorios son fabricados en acero de aleación, tratados térmicamente y normalizados.

NUESTRAS CERTIFICACIONES

Cada uno de nuestros productos son certificados por entidades nacionales e internacionales, cumpliendo las exigencias y normas que avalan la calidad.

CERTIFICADO APROBADO CERTIFICADO

Aprobado por:
Departamento Calidad

CERTIFICADO DE CALIDAD Y TRAZABILIDAD

DISTINTEC®
CALIDAD | INNOVACIÓN | EXCELENCIA

Cliente:	SOCIEDAD DE TRANSPORTES AVALOS LIMITADA
RUT:	76459330-8
O.C.:	S673483
Guía:	DTE57 583789
N/S:	WH/MO/094532-00002
Fecha:	28/08/2026 09:01:13

NOMBRE PRODUCTO	IDENTIFICADOR
[611-510-040-080] CADENA G8 AMARRE CARGA SGG 13mm X 8m - GORILA®	611-510-040-080

ATRIBUTOS

Carga Límite de Ruptura, BLL (t)	21,20
Diámetro de Cadena (mm)	13
Fuerza máxima de uso - LC (daN)	100
Grado de Acero	8
Marca	Gorila
Norma	EN 12195-3



PROPIEDAD DE DISTINTEC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estas cadenas para amarre de carga están recomendadas para condiciones de trabajo severas, en donde la resistencia a la abrasión y larga vida útil son esenciales. Las cadenas son fabricadas en acero de aleación cuyos eslabones son forjados en caliente y soldados por electrofusión. Las cadenas son calibradas, tratadas térmicamente, normalizadas y testeadas eslabón a eslabón. Los accesorios son fabricados en acero de aleación, tratados térmicamente y normalizados.

NUESTRAS CERTIFICACIONES

Cada uno de nuestros productos son certificados por entidades nacionales e internacionales, cumpliendo las exigencias y normas que avalan la calidad.

CERTIFICADO APROBADO CERTIFICADO

Aprobado por:
Departamento Calidad

CERTIFICADO DE CALIDAD Y TRAZABILIDAD

DISTINTEC®
CALIDAD | INNOVACIÓN | EXCELENCIA

Cliente:	SOCIEDAD DE TRANSPORTES AVALOS LIMITADA
RUT:	76459330-8
O.C.:	S673483
Guía:	DTE57 583789
N/S:	WH/MO/094532-00002
Fecha:	28/08/2026 09:01:13

Se deja constancia de que los elementos de sujeción **DISTINTEC** indicados en el presente documento cuentan con una vigencia de **12 meses**, contados a partir de la fecha de emisión del presente documento.

La vigencia se mantendrá siempre que los elementos se encuentren en condiciones adecuadas de uso y conservación, debiendo ser inspeccionados periódicamente y antes de cada utilización.

En caso de presentar desgaste, cortes, deformaciones, daños visibles o cualquier condición que pueda comprometer su integridad o capacidad de sujeción, el elemento deberá ser retirado inmediatamente de servicio, independiente de su período de vigencia.

FECHA DE VENCIMIENTO: 28/08/2027

VIGENCIA: 12 MESES