

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Carrera de Ingeniería en Software

SGED

Sistema de Gestión para la
Escuela Deportiva ProFútbol

Práctica Experimental — Unidad IV

Informe Técnico Final

Proyecto Fin de Curso — Aplicaciones Web

Asignatura: Aplicaciones Web (Quinto nivel)

Docente: Dr. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, Ph.D.

Periodo: PPA 2026-2027

Etiqueta: v1.0.0-rc (candidata a versión estable)

Commit del corte: 23deb19

Repositorio: https://github.com/Richiflo0o/SGED_APPWEB_PE_U4.git

Integrantes (grupo de la práctica):

Velez Lopez Ricardo Elias

[Pendiente de Integrante A]

[Pendiente de Integrante B]

Quevedo — Los Ríos — Ecuador — 2026

Índice

Resumen	2
Abstract	2
1 Introducción	3
2 Metodología	3
3 La API REST documentada (Bloques 1–2)	3
3.1 Anotaciones OpenAPI (Bloque 2)	4
4 Consumo de API externa con caché Redis (Bloque 5.1)	4
5 Seguridad: auditoría OWASP (Bloque 3)	4
5.1 A01 — Broken Access Control	4
5.2 A02 — Cryptographic Failures	5
5.3 A03 — Injection	5
5.4 A04 — Insecure Design	5
5.5 A05 — Security Misconfiguration	5
5.6 A06 — Vulnerable and Outdated Components	6
5.7 A07 — Identification and Authentication Failures	6
5.8 A09 — Security Logging and Monitoring Failures	6
5.9 XSS — Cross-Site Scripting	6
5.10 Resultado de la auditoría	6
6 Migraciones Flyway y reproducibilidad (Bloque 4)	6
7 Pruebas de carga (Bloque 5.3)	7
8 Reflexión y modelo de amenazas (Bloque 5.4)	7
8.1 Modelo de amenazas y decisiones de diseño	7
8.2 Lección transversal: una medición que no se ejecuta contra el sistema real no es evidencia	8
8.3 Contribución de la práctica	8
9 Autoría y honestidad académica	8
10 Conclusiones	8
11 Trabajo futuro	9
12 Declaración de uso de inteligencia artificial	9
A Anexo: Taxonomía de Bloom aplicada a la práctica	10

Resumen

Este informe documenta la Práctica Experimental de la Unidad IV del Proyecto Fin de Curso (PFC): la verificación técnica del sistema **SGED** (Sistema de Gestión para la Escuela Deportiva ProFútbol), aplicación web MVC construida con Spring Boot 3.2.5, Angular y PostgreSQL 16. El trabajo se organizó en bloques con autoría verificable por *commit*: exposición de la API REST documentada con Swagger/OpenAPI en `/api/docs` (Bloque 1), anotaciones `@Tag/@Operation/@Schema` en controladores y DTOs (Bloque 2), auditoría de seguridad alineada con el OWASP Top 10 ampliada a A04, A06, A07, A09 y XSS (Bloque 3), migraciones Flyway V1–V7 alineadas con el esquema y el contenedor Docker reproducible (Bloque 4), consumo de una API externa de datos de fútbol con caché Redis (Bloque 5.1) y la medición de rendimiento con k6 (Bloque 5.3). La seguridad se evidencia con peticiones `curl` reproducibles guardadas en `docs/mediciones/sec/`, incluidas las cabeceras de seguridad, el bloqueo por fuerza bruta (429 tras seis intentos fallidos) y la protección ante XSS con CSP y tipo de contenido `application/json`. Este informe declara además, de forma explícita y transparente, el uso de herramientas de asistencia por inteligencia artificial en el desarrollo.

Abstract

This report documents the Experimental Practice of Unit IV of the Final Course Project (PFC): the technical verification of the **SGED** system (Sports Management System for the ProFútbol Sports School), a MVC web application built with Spring Boot 3.2.5, Angular and PostgreSQL 16. The work was organized in blocks with authorship verifiable by *commit*: REST API exposure documented with Swagger/OpenAPI at `/api/docs` (Block 1), `@Tag/@Operation/@Schema` annotations in controllers and DTOs (Block 2), a security audit aligned with the OWASP Top 10 extended to A04, A06, A07, A09 and XSS (Block 3), Flyway migrations V1–V7 aligned with the schema and a reproducible Docker container (Block 4), external football-data.org API consumption with Redis caching (Block 5.1), and load testing with k6 (Block 5.3). Security is evidenced with reproducible `curl` requests stored in `docs/mediciones/sec/`, including security headers, brute-force blocking (429 after six failed attempts) and XSS protection through CSP and `application/json` content type. This report additionally declares, explicitly and transparently, the use of artificial intelligence assistance tools during development.

1 Introducción

La Práctica Experimental de la Unidad IV exige aplicar sobre el Proyecto Fin de Curso las competencias de la asignatura Aplicaciones Web: una aplicación web MVC completa con los módulos de la Entrega 1B funcionando, API REST documentada con Swagger, consumo de una API externa con caché Redis, seguridad según el OWASP Top 10, pruebas de carga y el informe técnico final. Este repositorio (https://github.com/Richiflo0o/SGED_APPWEB_PE_U4.git) es un clon derivado de `DarwinSM21/SGED_APPWEB` que conserva el historial completo de las entregas 1A–3 y registra el trabajo de la práctica en la rama `feature/u4-docs-seguridad`.

El trabajo se dividió en bloques. Los bloques 1–4 y la auditoría de seguridad fueron desarrollados y verificados por Ricardo Velez Lopez (autoría verificable en el historial de `git`); los bloques 5.1 (consumo de la API externa) y 5.3 (pruebas de carga) son responsabilidad de los integrantes A y B respectivamente y quedan marcados en este informe con los espacios reservados para sus resultados. La distribución de autoría se resume en la sección 9.

2 Metodología

La práctica se desarrolló con verificación continua y evidencia reproducible: cada bloque produce artefactos versionados en el repositorio (evidencia cruda de `curl`, reportes de cobertura, salidas de `k6`), de modo que el profesor puede reproducir cada resultado con los comandos del *Makefile* sin depender de la palabra de los integrantes.

Comando	Acción
<code>make up</code>	Levanta el sistema completo (Docker Compose)
<code>make test</code>	Pruebas JUnit 5 + cobertura JaCoCo
<code>make bench</code>	3 corridas k6 (50 VUs, 30s) + análisis IC 95 %
<code>make audit</code>	Auditoría OWASP (A01–A07, A09, XSS) + SQL dinámico
<code>make clean</code>	Limpia contenedores, volúmenes y compilaciones

Las credenciales semilla para probar el sistema son `admin / Admin2026!` (definidas en `db/seed.sql`). El certificado TLS de `https://localhost:8443` es autofirmado, generado solo para desarrollo y evaluación.

3 La API REST documentada (Bloques 1–2)

SGED expone su API REST bajo el prefijo `/api`. La documentación se publica con `springdoc-openapi 2.3.0` en dos rutas:

- **Swagger UI:** GET `http://localhost:8080/api/docs` — interfaz interactiva que permite explorar y probar cada *endpoint*.
- **OpenAPI 3.0 en JSON:** GET `http://localhost:8080/api/api-docs` — documento consumible por herramientas y generadores de clientes.

Ambas rutas están permitidas en `SecurityConfig.java` y accesibles sin autenticación para su consulta. La configuración vive en `application.yml`:

```

1 springdoc:
2   api-docs:
3     path: /api/api-docs
4   swagger-ui:
5     path: /api/docs

```

Listing 1: Rutas de la documentación (Bloque 1)

3.1 Anotaciones OpenAPI (Bloque 2)

Cada controlador del dominio académico, deportivo y seguridad está anotado con `@Tag` (agrupación), y cada *endpoint* con `@Operation` (descripción, resumen y respuestas posibles). Los DTOs de entrada y salida (`EstudianteRequest`, `EstudianteResponse`, `LoginRequest`, `RegisterRequest`, `SesionResponse`, etc.) usan `@Schema` para documentar campos, tipos y restricciones. Ejemplo:

```

1 @Tag(name = "Estudiantes",
2     description = "CRUD de estudiantes con paginacion, soft delete y conteos
3     por categoria")
4 public class EstudianteController {
5
6     @GetMapping
7     @PreAuthorize("hasAnyRole('ADMINISTRADOR', 'ENTRENADOR', 'USER')")
8     @Operation(summary = "Listar estudiantes paginados",
9         description = "Devuelve una pagina de estudiantes ordenables.")
10    @ApiResponse({
11        @ApiResponse(responseCode = "200", description = "Pagina de estudiantes"),
12        @ApiResponse(responseCode = "403", description = "Rol sin permiso")
13    })
14    public ResponseEntity<EstudiantePageResponse<EstudianteResponse>> listar(
15        @RequestParam(defaultValue = "0") int page,
16        @RequestParam(defaultValue = "10") int size,
17        @RequestParam(defaultValue = "idEstudiante,asc") String[] sort) {
18        ...
19    }
20 }

```

Listing 2: Anotaciones OpenAPI en EstudianteController

La colección de Postman (`docs/postman/coleccion.json`) documenta el uso manual de la API, y el atributo de calidad de la documentación se mapea en `docs/iso25010-atributos-calidad.md` sobre el modelo ISO/IEC 25010 [4].

4 Consumo de API externa con caché Redis (Bloque 5.1)

[Pendiente de Integrante A. Sección reservada.]

Esta sección documenta la integración de la API externa de datos de fútbol (`football-data.org`) consumida por SGED, con la estrategia de caché en Redis para limitar la cantidad de llamadas y el tiempo de respuesta.

[Pendiente de Integrante A: describir aquí el *endpoint* consumido, el recurso que resuelve en SGED, el TTL de 24 h configurado en Redis, el manejo de errores ante fallos de la API externa y la evidencia de una petición real (salida de `curl` o captura).]

5 Seguridad: auditoría OWASP (Bloque 3)

La seguridad se verificó con el *script* `scripts/audit-owasp.sh`, que ejecuta peticiones `curl` reales contra el sistema levantado, guarda la evidencia cruda en `docs/mediciones/sec/` con fecha y *commit*, y comprueba cada control en ambas direcciones: el comportamiento seguro esperado y que no se haya roto el uso legítimo. Se cubren los diez riesgos del OWASP Top 10:2021 [7] en su alcance aplicable, más la categoría XSS (Cross-Site Scripting) de forma explícita.

5.1 A01 — Broken Access Control

Se comprueba con un usuario autenticado sin rol administrativo que las operaciones administrativas devuelvan 403, y que las lecturas permitidas al rol `USER` sigan funcionando:

Petición	Resultado
POST /api/estudiantes/operaciones/desactivar-categoria	403
GET /api/personas	403
GET /api/personas/cedula/0000000000	403
POST /api/categorias	403
DELETE /api/categorias/1	403
PUT /api/personas/1	403
GET /api/usuarios	403
GET /api/categorias/activas (uso legítimo)	200
GET /api/estados_generales (uso legítimo)	200

El error se devuelve como `application/problem+json` conforme al RFC 9457 [6], con `title: Forbidden` y el detalle «No tiene permisos para acceder a este recurso». La auditoría limpia al inicio su propio contador de intentos de login en Redis, porque de lo contrario el propio control A07 bloquearía por IP la ejecución y A01 devolvería 401 en todo, un resultado que parece correcto y no lo es (ver sección 8).

5.2 A02 — Cryptographic Failures

La evidencia `docs/mediciones/sec/a02-tls.txt` muestra el apretón de manos TLS contra el frontend: **TLS 1.3**, cifrado `TLS_AES_256_GCM_SHA384`, intercambio de claves `X25519` y firma `RSASSA-PSS`. El JWT se transporta en `cookie HttpOnly + Secure + SameSite` y las contraseñas se almacenan con un `hash` seguro [5].

5.3 A03 — Injection

Se comprueba que el sistema rechaza con 422 las peticiones que no cumplen la validación de Bean Validation, en lugar de ejecutarlas. La evidencia A03 muestra la validación de `POST /api/estudiantes` con todos los campos obligatorios ausentes, devolviendo **errores** por campo en `application/problem+json`. Las consultas se ejecutan mediante Spring Data JPA parametrizado y los procedimientos almacenados se invocan con `@Procedure`; no se concatena SQL.

5.4 A04 — Insecure Design

El diseño inseguro se previene en la capa de diseño, no solo con *fixes* puntuales. La evidencia A04 comprueba tres reglas de negocio:

- **Política de contraseñas** aplicada en el servidor: `POST /api/auth/registro` con contraseña corta devuelve 422.
- **Catálogos obligatorios**: `POST /api/estudiantes` con una categoría inexistente devuelve 404 (la regla de negocio se valida contra el catálogo real, no solo el tipo).
- **Credenciales duplicadas** rechazadas: el registro con un `username` ya usado devuelve 409.

El modelo de amenazas y las decisiones de diseño se documentan en la sección 8.

5.5 A05 — Security Misconfiguration

Toda respuesta del backend incluye las cabeceras de seguridad:

```

1 X-Content-Type-Options: nosniff
2 X-Frame-Options: DENY
3 Content-Security-Policy: default-src 'self'; frame-ancestors 'none'
4 Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate

```

Listing 3: Cabeceras de seguridad (evidencia A05)

5.6 A06 — Vulnerable and Outdated Components

El inventario de dependencias se verifica con sus versiones y se documenta en `docs/mediciones/sec/a06-componentes`. Spring Boot 3.2.5, jjwt 0.12.5, springdoc-openapi 2.3.0, Flyway 10.12.0, Angular 21.2.x y TypeScript 5.9.2. Las imágenes de PostgreSQL y Redis están fijadas por digest SHA-256 en `docker-compose.yml`, de modo que dos construcciones del mismo *commit* usan exactamente los mismos binarios.

5.7 A07 — Identification and Authentication Failures

La evidencia A07 comprueba el bloqueo por fuerza bruta: los intentos 1–5 de login con credenciales incorrectas devuelven 401 y el sexto devuelve 429 Too Many Requests, dejando la IP bloqueada durante 15 minutos. El controlador de intentos se lleva en Redis por IP de origen (`login_attempts:<ip>`), no por usuario.

5.8 A09 — Security Logging and Monitoring Failures

El registro de auditoría escribe eventos de autenticación con marca de tiempo, IP de origen y sujeto (evidencia A09): AUTH_LOGIN_OK en nivel INFO y AUTH_LOGIN_FAIL en nivel WARN.

5.9 XSS — Cross-Site Scripting

La protección ante XSS se verifica por tres vías (evidencia `xss.txt`): (1) la cabecera `Content-Security-Policy: default-src 'self'; frame-ancestors 'none'` está presente; (2) un payload `<script>` enviado en `POST /api/categorias` se *almacena* devuelto con 201, pero el servidor lo sirve siempre como `application/json`, que el navegador no interpreta como HTML; y (3) Angular lo escapa por defecto en el SPA al renderizarlo. La evidencia comprueba que el *payload* viaja como dato escapable, no como *HTML* ejecutable.

5.10 Resultado de la auditoría

Control	Comportamiento verificado	Estado
A01 Control de acceso	403 en recursos administrativos	OK
A02 Criptografía	TLS 1.3, cookie HttpOnly	OK
A03 Inyección	Validación server-side, JPA parametrizado	OK
A04 Diseño inseguro	Reglas de negocio: 422/404/409	OK
A05 Configuración	Cabeceras de seguridad presentes	OK
A06 Componentes	Inventario con versiones, digests fijos	OK
A07 Autenticación	6. ^º intento → 429 (15 min)	OK
A09 Registro	AUTH_LOGIN_OK/AUTH_LOGIN_FAIL	OK
XSS	CSP + <code>application/json</code> + escape Angular	OK

6 Migraciones Flyway y reproducibilidad (Bloque 4)

Las migraciones versionadas V1–V7 se alinearon con las entidades JPA y con el esquema consolidado `db/schema.sql`:

- V1: esquema `academico` + tablas de personas y usuarios.
- V2: catálogos y `academico.estudiantes`.
- V3: entrenadores con `id_usuario`, experiencia y certificación, con FK a `academico`.
- V4: claves foráneas a `academico`.
- V5: funciones `academico` con `id_categoria` INT.
- V6: procedimientos almacenados.
- V7: *seed* idempotente (`admin/Admin2026!`).

La verificación se hizo con bases de datos limpias aplicando V1–V7 con Flyway y arrancando la aplicación con `ddl-auto=validate`, confirmando que el esquema migrado coincide con las entidades. El arranque completo del sistema es reproducible con `make up` [8].

7 Pruebas de carga (Bloque 5.3)

[Pendiente de Integrante B. Sección reservada.]

Esta sección documenta las pruebas de carga sobre el *endpoint* principal de la API con k6 [3]: 3 corridas independientes de 50 usuarios virtuales durante 30 segundos, con análisis de percentiles e intervalo de confianza al 95 %.

Corrida	P50	P95	P99	req/s	% error
Corrida 1	[_____]	[_____]	[_____]	[_____]	[_____]
Corrida 2	[_____]	[_____]	[_____]	[_____]	[_____]
Corrida 3	[_____]	[_____]	[_____]	[_____]	[_____]
Media	[_____]	[_____]	[_____]	[_____]	[_____]
IC 95 %	[_____]	[_____]	[_____]	[_____]	[_____]

Umbral objetivo: P95 menor a 200 ms con caché caliente y menor a 500 ms con caché frío (ISO/IEC 25010 [4]).

[Pendiente de Integrante B: completar la tabla con los valores de las corridas `k6-run1..3.json`, el análisis del *script* `scripts/perf-analysis.py` y la conclusión frente al umbral.]

8 Reflexión y modelo de amenazas (Bloque 5.4)

8.1 Modelo de amenazas y decisiones de diseño

El análisis de diseño inseguro (A04) no es una lista de *fixes*, sino un modelo de amenazas previo a la implementación. Para SGED, cuyo dato más sensible es la información personal de menores de edad (cédula, fecha de nacimiento, asistencia y evaluaciones), se decidió:

- **Validación de negocio en el servidor**, no solo en el *frontend*: el cliente Angular valida para dar retroalimentación inmediata, pero el backend rechaza cualquier violación con 422/404/409 (evidencia A04).
- **Autenticación basada en *cookie* HttpOnly** en lugar de JWT en `localStorage`: el token no es legible por *scripts*, reduciendo la superficie de exfiltración XSS.

- **Política de contraseñas obligatoria** y bloqueo por fuerza bruta con Redis: el límite se aplica por IP para impedir el barrido de credenciales sin penalizar a un usuario legítimo.
- **Content-Type siempre application/json + CSP default-src 'self'**: un *payload* almacenado no puede convertirse en HTML ejecutable; el escape de Angular es la segunda línea de defensa.

8.2 Lección transversal: una medición que no se ejecuta contra el sistema real no es evidencia

Durante la práctica se materializó tres veces el mismo error de medición: *un indicador daba verde sobre un sistema que no hacía lo que el indicador afirmaba*. La primera vez, en la Tercera Entrega, la cobertura de JaCoCo se medía sobre `target/` con clases previas a la reestructuración e incluía paquetes inexistentes. La segunda, la auditoría A01 devolvía 401 en todo porque el propio control A07 había bloqueado la IP de la máquina de auditoría: ese resultado parece correcto y no lo es, porque probaba autenticación, no autorización. La tercera, el registro de usuarios estaba roto contra la base de datos mientras sus pruebas unitarias pasaban, porque usan dobles de prueba y la restricción la aplica PostgreSQL.

La corrección estructural fue la misma en los tres casos: la medición debe ejecutarse contra el sistema real, desde estado limpio, y comprobar las dos direcciones (el rechazo seguro *y* el uso legítimo). La auditoría de esta práctica incorpora ambas propiedades: limpia su propio contador de intentos al inicio y verifica por cada control que el recurso legítimo sigue devolviendo 200. Esa es la diferencia entre una evidencia que acompaña a un resultado y una evidencia que lo produce.

8.3 Contribución de la práctica

El aporte de la práctica no fue solo añadir documentación y controles, sino *verificar con evidencia reproducible* lo que el sistema ya afirmaba tener, y corregir en su origen los desajustes encontrados: las migraciones Flyway no estaban alineadas con el esquema y hoy lo están; el inventario de componentes A06 carecía de versiones y hoy las declara; y la auditoría OWASP ampliada cubre A04, A06, A09 y XSS con la misma disciplina que los controles originales.

9 Autoría y honestidad académica

La autoría es verificable en el historial de `git` de la rama `feature/u4-docs-seguridad` (`git log -author`). Los bloques de la práctica se asignaron así:

Integrante	Bloques
Velez Lopez Ricardo Elias	Bloques 1–4, auditoría OWASP (sección 5), informe
Integrante A	Bloque 5.1: API externa (sección 4)
Integrante B	Bloque 5.3: pruebas de carga (sección 7)

[Pendiente de completar nombres, correos institucionales y enlaces a los *commits* de los integrantes A y B.]

10 Conclusiones

1. La API REST de SGED quedó documentada y consultable en `/api/docs` (Swagger UI) y `/api/api-docs` (OpenAPI 3.0), con anotaciones `@Tag/@Operation/@Schema` en controladores y DTOs. La documentación es consumible por herramientas, no un PDF suelto sin fuente verificable (Bloques 1–2).

2. La auditoría de seguridad comprueba 9 controles (A01–A07, A09 y XSS) con peticiones `curl` reproducibles guardadas como evidencia cruda. Todos los comportamientos verificados son los esperados, y la auditoría comprueba la doble dirección: el rechazo seguro y el uso legítimo intacto.
3. El sistema incorpora defensas de diseño, no solo de código: bloqueo por fuerza bruta en Redis, validación de negocio en el servidor, cookie `HttpOnly` y CSP con `default-src 'self'`. La protección ante XSS se evidencia por tres vías independientes.
4. Las migraciones Flyway V1–V7 quedaron alineadas con las entidades y el esquema consolidado, verificadas contra bases de datos limpias con `ddl-auto=validate`, y el arranque completo es reproducible con un solo comando (`make up`).
5. El uso de herramientas de inteligencia artificial en el desarrollo se declara de forma explícita y transparente en la sección 12; no sustituye la comprensión ni la autoría, y se registra con la misma disciplina que el resto de la práctica.

11 Trabajo futuro

- Completar los bloques 5.1 (API externa) y 5.3 (pruebas de carga) con los resultados de los integrantes A y B, y recompilar este informe.
- Incorporar el escaneo OWASP Dependency-Check al CI cuando la base NVD sea accesible en el entorno de integración.
- Reemplazar el certificado TLS autofirmado por uno de confianza antes de cualquier despliegue no académico.
- Asignar el DOI de Zenodo a la etiqueta `v1.0.0-rc` y publicar el video de demostración.
- Extender la cobertura de pruebas a los módulos nuevos del dominio deportivo expuestos en la Entrega Final.

12 Declaración de uso de inteligencia artificial

De acuerdo con la guía de transparencia del SWEBOK v4.0 [9] y con la política de honestidad académica de la asignatura, se declara explícitamente que en el desarrollo de esta práctica se utilizaron herramientas de asistencia por inteligencia artificial. El alcance y los límites de ese uso se precisan para que la evaluación sea justa:

- **Lo que la IA asistió:** redacción de la estructura de este informe en $\text{\LaTeX}$, generación de esqueletos de *scripts* de auditoría, verificación de la sintaxis de las migraciones Flyway y ayuda en la depuración de mensajes de error de la cadena de herramientas (Maven, Flyway, Docker Compose).
- **Lo que no se delegó a la IA:** el diseño del sistema, el modelado de amenazas, la escritura de la lógica de negocio, la interpretación de los resultados de las mediciones, las decisiones de arquitectura y la redacción final de las conclusiones. Cada resultado se verificó ejecutando el comando correspondiente contra el sistema real.
- **Traza:** los *commits* de la rama `feature/u4-docs-seguridad` permiten al docente auditar el trabajo de cada integrante; la evidencia cruda en `docs/mediciones/` permite reproducir cada cifra citada.

A Anexo: Taxonomía de Bloom aplicada a la práctica

Siguiendo la taxonomía revisada de Anderson y Krathwohl [1] (original de Bloom [2]), la práctica se ubica principalmente en los niveles *crear* y *evaluar*: los bloques no solo implementan una API documentada, sino que construyen y verifican evidencia para juzgar si el sistema cumple los umbrales exigidos. La tabla relaciona cada nivel con las actividades concretas de la práctica.

Nivel	Actividad en la práctica	Artefacto
Recordar	Conceptos REST, OWASP, TLS, caché	Secciones 1–3
Comprender	Flujo MVC Spring Boot y JWT en cookie	<code>docs/diagramas/</code>
Aplicar	Configurar Swagger, anotar DTOs, escribir migraciones	Bloques 1–4
Analizar	Auditar controles OWASP y descomponer fallos de medición	<code>docs/mediciones/sec/</code>
Evaluar	Juzgar cada control frente a umbrales exigidos	Tabla de la sección 5
Crear	Construir la evidencia reproducible y este informe	<code>Makefile</code> , <code>main.tex</code>

Referencias

- [1] Lorin W. Anderson and David R. Krathwohl. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. Longman, 2001.
- [2] Benjamin S. Bloom, editor. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals — Handbook I: Cognitive Domain*. David McKay Company, 1956.
- [3] Grafana Labs. k6 — load testing tool for engineering teams. <https://k6.io/docs/>, 2026.
- [4] ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2011 — systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — system and software quality models, 2011.
- [5] M. B. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura. JSON web token (JWT). Request for Comments 7519, Internet Engineering Task Force (IETF), May 2015. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>.
- [6] M. Nottingham, E. Wilde, and S. Dalal. Problem details for HTTP APIs. Request for Comments 9457, Internet Engineering Task Force (IETF), July 2023. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9457>.
- [7] OWASP Foundation. OWASP top 10:2021 — the ten most critical web application security risks. <https://owasp.org/Top10/>, 2021.
- [8] Redgate. Flyway documentation — migrations. <https://documentation.red-gate.com/flyway/>, 2026.
- [9] Hironori Washizaki, editor. *SWEBOK Guide v4.0: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge*. IEEE Computer Society, 2024.