

复旦大学计算机科学技术学院

2019-2020 学年第二学期期末网上考核试卷

课程名称：_____ 课程代码：_____

卷 别： ☒ A 卷 ☐ B 卷 ☐ C 卷

姓 名：_____ 学 号：_____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	一			二		三	四			总分
	1	2	3	1	2	1	1	2	3	
得分										

所有题目均在答题纸上答题，写在试卷上不得分。

一、阅读程序写输出（30%）

第 1 题（10%）

```
ls = list(range(10))
for i in range(0, 6, 3):
    print(ls[i::i+1])
```

第 2 题（10%）

```
for i in range(1,10):
    if i % 7 == 0:
        break
    if i % 2:
        continue
    print(i)
```

第 3 题（10%）

```
B = [1, 2, 3]
try:
    a = b[3]
except IndexError:
```

```

        print('IndexError')
except:
    print('Error')
else:
    print('OK')
finally:
    print('Exit')

```

二、程序填空（20%）

第 1 题（10%）

请输入两个正整数 n 和 k（输入时 n 和 k 之间用英文逗号隔开）。要求生成 n 以内的所有是 k 的倍数的数, 并打印输出。如果输入错误, 则提示用户“输入错误, 请重试!”, 并要求用户重新输入。下面给出了运行的示例。

```

请输入n和k两个正整数,用英文逗号隔开:50,a
输入错误, 请重试!
请输入n和k两个正整数,用英文逗号隔开:50,-1
输入错误, 请重试!
请输入n和k两个正整数,用英文逗号隔开:50 6
输入错误, 请重试!
请输入n和k两个正整数,用英文逗号隔开:50,6
[6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48]

```

```

# -*- coding:cp936 -*-
'''

```

【程序填空】

注意:

- (1) 每行限填一行代码。
- (2) 除要求填空的位置之外, 请勿改动程序中的其他内容。

```

'''

```

```

def gernerateList():
    n,k = 0,0
    finished = False
    while not finished:
        line = input('请输入 n 和 k 两个正整数,用英文逗号隔开:')
        nums = _____ 1 _____
        try:
            n = int(nums[0])
            k = int(nums[1])
            if n > 0 and k > 0:
                lst = _____ 2 _____ #要求使用列表推导式
                print(lst)
                finished = True
            else:

```

```

        print('输入错误，请重试!')
    except:
        pass
        print('输入错误，请重试!')

if __name__ == '__main__':
    gernerateList()

```

第 2 题 (10%)

一个 python 模块会提供多个函数供其他模块调用，我们希望能够找到那些在行首以 `def` 关键字开始所定义的函数，比如下面所定义的 `f1`、`f2` 和 `f3`，而 `t1` 并不包含在内。下面的程序找到这些函数，并且输出。对于下面的 `text` 而言，最后的输出如下：

```

1 f1
2 f2
3 f3

```

下列程序中有两个空格，请根据上下文以及代码中的注释部分，填充合适的代码。

```

"""-----
【程序填空】
-----

```

注意：

- (1) 每行限填一行代码。
- (2) 除要求填空的位置之外，请勿改动程序中的其他内容。

```

-----"""

```

```

text = """
# def f():
def f1(): # f1
    pass

def f2 (x ) :
    def t1(x):
        pass
    return t1

def f3(x, y, z):
    print(x, y, z)

def f4 f5(): pass
"""

```

```

import re

```

```

count = pos = 0

```

""" 提取函数名的正则表达式中，有如下要求：某一行以 `def` 开始，函数名必须是合法的 python 标识符；在此之后有一个左括号表示参数部分的开始。"""

```

regexp = re.compile(____ 1 _____, re.M)
while True:
    match = regexp.search(text, pos)
    if not match:
        break
    count += 1
    print(count, match.group(1))
    pos = _____ 2 _____

```

三、程序改错（10%）

文本 logText 是某个监测机器人的运行日志，记录其运行期间所发生事件【如 Warning, Error, Reboot 等】及发生的时间。

下面的程序将分析 logText，并最终打印出发生的事件，次数，以及具体的发生日期，打印效果如下【注意 logText 中的日期格式是年-月-日，且月和日可能是 1 位，处理时规范成 mm/dd/yyyy】：

1. 事件Warning发生次数为4:

12/04/2019

01/23/2020

04/03/2020

06/20/2020

2. 事件Error发生次数为2:

05/03/2020

06/12/2020

3. 事件Reboot发生次数为2:

06/12/2020

06/12/2020

下述代码中两处有错误，请在后面的表格中填写错误行的位置（每行最右边注释里的数字。如果代码行后面没有注释，表示该行已经确定不会出错）和改正后的整行代码，改正后的代码只能是一行，不允许跨越多行。

```

import re

def getEvents(logText, eventsDict):
    ...

    获得日志中的事件与发生的日期，并将日期转换格式 mm/dd/yyyy，如
    2019-12-4 --> 12/04/2019
    ...

    pattern = r'(\w+):(\d{4})-(\d{1,2})-(\d{1,2})'
    matchItems = re.findall(pattern, logText)                                #1

    for item in matchItems:                                                  #2
        event, year, month, day = item                                       #3
        month = '0' + month if len(month)==1 else month                    #4

```

```

        day = '0' + day if len(day)==1 else day                #5
        dateStr = '/'.join((month, day, year))                 #6

        dateList = eventsDict[event]                          #7
        dateList.append(dateStr )                             #8
        eventsDict[event] = dateList                          #9


def main():
    logText= '''
Robot007's WORKING... 2019-12-3
    Warning:2019-12-4
    Warning:2020-1-23
    Warning:2020-4-3
    Error:2020-5-3
    Reboot:2020-6-12
    Error:2020-6-12
    Reboot:2020-6-12
Robot007's WORKING... 2020-6-15
    Warning:2020-6-20
    '''

    eventsDict = {}                                           #10
    getEvents(logText, eventsDict)                             #11

    for k,v in enumerate(eventsDict,1):                       #12
        print('%d. 事件%s 发生次数为%d:' % (k,v, eventsDict[v].size())) #13
        [print(date) for date in eventsDict[v]]               #14

if __name__ == '__main__':
    main()

```

四、编程（40%）

第 1 题（10%）

文本文件 example-1.txt 中有若干行字符串，由数字、字母和特殊字符组成。编写程序输出最长数字串所在的行号、长度和该数字串，如有并列最长，则输出第一个。其中行号从 0 开始计。

例如，文件中的内容如下：

```
231dfjksf12231
j12af..121011a
0091,*ajkafn
faf
9
1009001ab
```

则输出：

```
5 7 1009001
```

第 2 题（10%）

两个二进制整数之间的汉明距离 (Hamming distance) 指的是对应二进制位不相同的数量。

例如：

```
117 = 0 1 1 1 0 1 0 1
17  = 0 0 0 1 0 0 0 1
H   = 0+1+1+0+0+1+0+0 = 3
```

以下程序输入二个十进制正整数，计算它们的二进制形式的汉明距离，请实现 hamming 函数。提示：可使用函数 bin(n) 将十进制整数 n 转换为二进制整数，如：bin(17) 返回 '0b10001'。

```
def hamming(n, m):
    # 此处添加代码，不得修改程序的其它部分
```

```
if __name__ == '__main__':
    x, y = input('Enter 2 positive integers: ').split()
    print('The hamming distance: {}'.format(hamming(int(x),
int(y))))
```

第 3 题 (20%)

小明在研究数字的低中高问题。对于两个数字，计算两个数字之差的绝对值，定义：

1) 如果该绝对值 ≥ 0 且 ≤ 3 ，对应'低'； 2) 如果该绝对值 > 3 且 ≤ 6 ，对应'中'； 3) 如果该绝对值 > 6 且 ≤ 9 ，对应'高'。

对于 k 位数 n ，从左到右每两个数字依次按上述规则进行转换，可以得到长度为 $k-1$ 的字符串。例如：4 位数 3812，其相邻的两个数字之差的绝对值从左到右分别是 5(对应 3 和 8)、7(对应 8 和 1)和 1(对应 1 和 2)；按上述规则转换 5、7 和 1 分别对应'中'、'高'和'低'，最终得到长度为 3 的字符串'中高低'。

在上述定义和说明的基础上，小明计划实现如下三个函数：

1) 函数 `get_dzg(n)`：当 $n \geq 10$ 时， n 按上述规则转换为由低中高字符组成的字符串，我们称其为 n 对应的低中高值，函数返回该字符串；当 $n < 10$ 时，触发异常 `ValueError`，原因为'参数值不能小于整数 10'；

2) 函数 `stat_dzg(k)`：其中 k 代表数字的位数。函数对每一个可能的 k 位数，比如为 m ，调用函数 `get_dzg(m)` 得到其低中高值。我们想要统计各种不同的低中高值所出现的次数，采用字典记录这些信息，低中高值作为字典的 `key`，其所对应的 `value` 为低中高值为 `key` 的 k 位数的个数。函数返回该字典。

3) 函数 `stat_dzg_probability(k)`：统计所有 k 位数中'低'、'中'或'高'连续出现至少两次的概率，函数返回该概率值。提示：可以在调用函数 `stat_dzg` 后进行处理。

请帮助小明编写代码实现这三个函数。

此处添加代码，不得修改程序的其它部分

```
if "__main__" == __name__:
    probability = stat_dzg_probability(4)
    print("{}位数: {:.2f}".format(4, probability))
```