

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN LIMBAH B3 INTERNAL

No. Dokumen : SOP-ENV-001

Revisi : 0

Tanggal : 1 Januari 2026

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan mengatur tata cara internal pengelolaan limbah B3 di area operasional perusahaan agar kegiatan produksi dapat berjalan lancar dan aman bagi karyawan serta lingkungan sekitar.

2. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku untuk seluruh unit kerja yang menghasilkan, menyimpan, atau menangani limbah B3 di area pabrik dan fasilitas pendukung lainnya.

3. DEFINISI

3.1 Limbah B3 adalah limbah yang berasal dari kegiatan perusahaan yang bersifat berbahaya atau beracun bagi lingkungan dan kesehatan.

3.2 Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan internal untuk mengendalikan limbah B3 agar tidak mengganggu proses produksi dan lingkungan kerja.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1 Kepala Pabrik

- a. Menjamin pelaksanaan SOP ini di seluruh area pabrik.
- b. Menyetujui sumber daya yang diperlukan untuk pengelolaan limbah B3.

4.2 Supervisor Produksi

- a. Memastikan limbah B3 dari lini produksi dikumpulkan dan dipisahkan sesuai ketentuan internal.
- b. Mengawasi pelaksanaan pengumpulan limbah B3 oleh operator.

4.3 Petugas Lingkungan

- a. Mengelola area penyimpanan sementara limbah B3.
- b. Melakukan pencatatan dan pelaporan internal terkait timbulan dan pengelolaan limbah B3.
- c. Menjadi penghubung dengan pihak ketiga yang menangani limbah B3.

5. PROSEDUR

5.1 Identifikasi dan Pemisahan Limbah B3

- a. Setiap unit kerja mengidentifikasi jenis limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan operasional.
- b. Limbah B3 dipisahkan dari limbah non-B3 di titik sumber timbulan.
- c. Limbah B3 ditempatkan dalam kontainer yang telah diberi label sesuai jenis limbah.

5.2 Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara

- a. Limbah B3 dikumpulkan ke dalam kontainer berlabel yang telah ditetapkan perusahaan.
- b. Kontainer limbah B3 dibawa ke area penyimpanan sementara yang ditetapkan oleh manajemen.
- c. Petugas Lingkungan melakukan inspeksi berkala terhadap kondisi kontainer untuk memastikan tidak terjadi kebocoran atau kerusakan.
- d. Penataan kontainer dilakukan sedemikian rupa sehingga mudah diakses dan aman dari gangguan pihak yang tidak berkepentingan.

5.3 Pengangkutan Internal

- a. Perpindahan limbah B3 dari area produksi ke area penyimpanan sementara dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk dan dilatih.
- b. Pengangkutan dilakukan menggunakan peralatan internal perusahaan (trolley, forklift, atau alat lain yang sesuai).
- c. Petugas wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai jenis limbah yang ditangani.

5.4 Penyerahan ke Pihak Ketiga

- a. Limbah B3 yang telah mencapai jumlah tertentu dikonsolidasikan untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh perusahaan.
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan kesepakatan kerja sama antara perusahaan dan pihak ketiga.
- c. Petugas Lingkungan mencatat jumlah, jenis limbah B3, dan tanggal penyerahan ke pihak ketiga.
- d. Bukti serah terima limbah B3 disimpan sebagai arsip internal perusahaan.

6. PENCATATAN DAN PELAPORAN

6.1 Setiap pergerakan limbah B3 (pengumpulan, pemindahan, penyerahan) dicatat oleh Petugas Lingkungan dalam formulir atau sistem internal.

6.2 Laporan ringkas timbulan dan pengelolaan limbah B3 disusun setiap akhir bulan dan disampaikan kepada Kepala Pabrik.

6.3 Data historis pengelolaan limbah B3 disimpan minimal 3 (tiga) tahun sebagai arsip internal.

7. KETENTUAN KESELAMATAN

7.1 Seluruh personel yang menangani limbah B3 wajib menggunakan APD sesuai karakteristik limbah.

7.2 Dalam hal terjadi tumpahan limbah B3, Petugas Lingkungan melakukan tindakan penanganan awal sesuai panduan internal dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Pabrik.

7.3 Jalur evakuasi dan peralatan darurat di area penyimpanan sementara harus selalu dalam kondisi siap digunakan.

8. PELATIHAN

8.1 Karyawan yang terlibat langsung dalam pengelolaan limbah B3 wajib mengikuti pelatihan internal mengenai cara penanganan limbah B3.

8.2 Materi pelatihan minimal mencakup jenis limbah, cara pemisahan, prosedur pengangkutan internal, serta tindakan awal dalam kondisi darurat.

9. SANKSI INTERNAL

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam SOP ini dapat dikenakan sanksi internal sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku.

10. PENINJAUAN ULANG

SOP ini ditinjau ulang minimal setiap 3 (tiga) tahun atau apabila terdapat perubahan kegiatan operasional yang signifikan.

Disusun oleh,

Koordinator Lingkungan

Disetujui oleh,

Manajer Operasional