测试数据重置操作手册

正式活动前演练专用：无照片直接重置；有照片先私密备份并删Storage文件，再重置数据库与验收。

1 确认测试范围 → 暂停所有人

2 导出必要资料与私密证据备份

3 只读检查：记录数 + 文件数

4 有文件先清Storage evidence

5 确认后执行数据库事务

6 查询与网站两次验收

活动：2026年10月15日 · 上海时间
43名参赛者 + 8位工作人员；T6为8人，其余队7人。
正式网址：https://rickyzh1.github.io/BSO-Player/

界面截图来自原图解手册的演示数据；不包含真实账号、秘密地点、题库答案或真实队伍卡面。具体现场规则只在受限Staff端查阅。

先看路线，再查你要做的事

目录可点击跳转，也可搜索按钮名 / 阶段名。左侧图看位置，右侧编号按顺序操作；每页底部有注意事项和完成检查。

03 先判断：可以清空，还是只能纠错

04 重置范围：哪些清掉，哪些保留

05 先暂停所有人，再保存想留的资料

06 进入Supabase：不要在CMD运行SQL

07 检查前数据：照片记录与文件都要看

08 没有上传照片：怎样跳过

09 上传过照片：先保存需要的证明

10 Storage删除：逐个目录清空文件

11 删除后再检查：空列表还不够

12 打开重置文件：只修改确认文字

13 执行重置：Run一次，等待结果

14 验收数据库：看八项结果和六队余额

15 验收网站：退出、刷新、重新登录

16 常见问题：什么时候停止，怎样排查

17 清理完成：最后一张核对清单

18 SQL附录：01_precheck.sql

19 SQL附录：02_reset_rehearsal.sql

22 SQL附录：03_verify_reset.sql

先判断：可以清空，还是只能纠错

操作平台 / 入口：主办方 → 核对全部六队业务记录

适用时点：正式活动前的演练结束后

本页要做什么：这本手册只适用于全部六队业务数据均为测试、且主办方同意清理。

操作位置示意

确认全部是测试

↓

暂停人员与备份

↓

有照片先删文件

↓

执行数据库重置

↓

独立查询验收

↓

重新登录检查

这是菜单位置示意，非后台真实截图。
按钮名称以实际界面为准。

1 适用：全量演练重置

所有成绩、照片、Bingo、流水和公告都是测试，可以统一恢复六队0/9、500两和集合前。不是只清一队。

2 不适用：混有正式成绩

只要有需要保留的正式结果，就不要运行清空脚本。任务、照片、Bingo错误通过Staff更正 / 撤销处理。

3 日期限制

附带SQL只允许在活动日期2026-10-15之前运行，按数据库服务器的上海日期判断。不要改日期绕过保护。

4 谁可以操作

需要Supabase项目管理访问的人执行。普通队员和Staff网站账号本身没有数据库管理权限。

注意：重置会永久删除指定测试业务记录；原审计保留。事后恢复旧业务需要你自己的备份。

完成检查：确定可以清理，并知道清理对象是全部六队。

重置范围：哪些清掉，哪些保留

操作平台 / 入口：准备阶段 → 对照本页

适用时点：运行任何删除前

本页要做什么：重置不等于删除项目、表、账户或重新部署。

操作位置示意

确认全部是测试
↓
暂停人员与备份
↓
有照片先删文件
↓
执行数据库重置
↓
独立查询验收
↓
重新登录检查

这是菜单位置示意，非后台真实截图。
按钮名称以实际界面为准。

1 清理的数据库业务

任务开局 / 成绩 / 证据、照片提交与审核记录、Bingo申请、测试银票流水、测试公共公告和业务请求缓存。

2 恢复的状态

阶段回集合前，清除开赛、放行、截止时间；任务0/9，六队重新各500两；美食未解锁。

3 保留的配置

14个Auth账号及profiles、密码、6队人数、54个固定格子、9项任务、7条线索、规则、11张目标素材、美食与替代清单。

4 保留与另行处理

audit_events原审计留存，新增一次重置审计。evidence照片文件需Storage界面单独删除，脚本不会删文件。

注意：已编辑的开场通知、活动范围和联络保留。不要把占位配置重新导入覆盖已经填好的内容。

完成检查：不用重跑001-004，也不用重新生成账号或发布网站。

先暂停所有人，再保存想留的资料

操作平台 / 入口：活动群通知 / Staff → 总览 → 导出

适用时点：重置前

本页要做什么：清理过程中避免有人继续上传、审核或开局。



演示界面，编号是操作位置。
真实内容以登录账号为准。

1 通知退出并暂停

明确说“演练结束，准备清空，请退出并暂停操作”。不要在仍有人正式玩的时候执行重置。

2 导出想保留的结果

用Staff总览导出成绩CSV和银票流水CSV。有Bug或争议时保存截图，记录队号、任务、时间和原因。

3 必要时备份其他记录

成绩和流水CSV不等于全库备份。需要保留照片、申报、任务证据时在私密位置单独保存或从后台导出。

4 保护备份隐私

电脑建立私人文件夹，不上传公开GitHub、不发所有照片到玩家群、不把密码和最高密钥放进去。

注意：删除Storage文件后无法仅凭数据库记录恢复照片；想保留证据先备份。

完成检查：所有测试人员暂停，需要留存的资料已保存。

进入Supabase：不要在CMD运行SQL

操作平台 / 入口：Supabase网页 → 项目 → SQL Editor → New query

适用时点：准备检查数据库时

本页要做什么：本流程在浏览器Supabase后台完成，无需Node、npm或CMD。

操作位置示意



这是菜单位置示意，非后台真实截图。
按钮名称以实际界面为准。

1 打开后台并选择项目

访问 https://supabase.com/dashboard ，登录主办方的Supabase账户，进入BSO项目。

2 核对项目身份

确认对应地址为jckxxmswznlvmdtuioep.supabase.co，不误进别的项目或正式业务数据库。

3 打开SQL Editor

在左侧导航找SQL Editor，点New query / 新建查询。这里运行SQL；不要把SQL粘贴到Windows命令行。

4 每类查询单独新建

先运行检查，之后重置，最后验收。每次新建查询；不要选中旧建表文件一起执行。

注意：SQL Editor的项目管理访问与网站Staff登录不同。重置不需要把数据库密码或service_role发给任何人。

完成检查：看到空白SQL编辑区和Run按钮。

检查前数据：照片记录与文件都要看

操作平台 / 入口：Supabase → SQL Editor → 运行01_precheck.sql

适用时点：删除任何内容前

本页要做什么：查看阶段、记录数、账户数和证据文件数，检查本身只读。

操作位置示意



这是菜单位置示意，非后台真实截图。
按钮名称以实际界面为准。

1 打开检查文件

解压本手册附件，找到01_precheck.sql，用记事本打开，Ctrl+A全选、Ctrl+C复制。

2 粘贴到新查询并Run

回SQL Editor空白查询，Ctrl+V粘贴，点击Run一次。不需要修改表或关闭RLS。

3 读取结果

phase是阶段；completed_tasks是完成数；photo_records是提交数；evidence_files是Storage文件数；accounts应14。

4 按照片分支处理

两种照片数量都0，且确实没上传，可跳过文件删除；只要文件数大于0，先按后续Storage步骤删除。

注意：提交记录0不一定保证文件0：上传后未送审、上传中断，也可能留下文件。

完成检查：确认基础数据完整、全部都是测试，并知道是否需要Storage清理。

没有上传照片：怎样跳过

操作平台 / 入口：Supabase → 01_precheck.sql结果

适用时点：photo_records与evidence_files都为0时

本页要做什么：不用创建、删除或修改evidence存储桶。

操作位置示意



这是菜单位置示意，非后台真实截图。
按钮名称以实际界面为准。

1 确认两项都是0

不能只看photo_records。检查evidence_files也为0，并确认自己和同事确实没上传。

2 保留Storage设置

不用进入Storage操作。evidence仍应是Private，800000 bytes、允许JPEG / WebP的设置保持原样。

3 继续重置数据库

进入后面的02_reset_rehearsal.sql步骤。成绩、流水、公告和阶段仍会有测试数据需要恢复。

4 认识这次演练例子

此前一次演练是探索中、9条完成、0照片、0Bingo、16条流水、14账号；这是示例，不要求下一次数字一样。

注意：数据数量随演练变化，不必把检查结果改成示例数字。

完成检查：可以直接进入数据库重置步骤，无需Storage删除。

上传过照片：先保存需要的证明

操作平台 / 入口：Supabase → Storage → evidence

适用时点：evidence_files大于0时

本页要做什么：照片证据是私密文件，先决定是否保存，再删除。

操作位置示意

Supabase项目
↓
Storage
↓
evidence · Private
↓
队伍目录 / 随机文件
↓
选择文件 → Delete
↓
文件数核对为0

这是菜单位置示意，非后台真实截图。
按钮名称以实际界面为准。

1 打开Storage与桶

在Supabase左侧点击Storage，打开evidence。按队伍目录查看文件；姓名或界面布局以后台实际为准。

2 下载必要证据

需要留存的照片用后台下载入口保存到私人电脑文件夹。不要把桶改Public或导出可公开传播的直链。

3 核对只是测试文件

确认evidence里的所有文件属于本次演练。如果混有正式照片，停止全量清理，找主办方分辨。

4 注意孤立文件

即使网站没有待审记录，桶里仍可能有上传失败后残留的文件。清理时以Storage列表和检查数量一起核对。

注意：这里只处理上传的证明；公开11张目标图和地图在GitHub静态素材里，不要删。

完成检查：想保留的证明已私密保存，确定剩下都可删除。

Storage删除：逐个目录清空文件

操作平台 / 入口：Supabase → Storage → evidence → 队伍目录

适用时点：私密备份完成后

本页要做什么：删除测试照片文件，保留存储桶、权限和策略。

操作位置示意



这是菜单位置示意，非后台真实截图。
按钮名称以实际界面为准。

1 进入有文件的目录

在evidence打开队伍目录；有多层子目录就逐层查看。文件名是随机ID，不能靠猜名称判定队伍。

2 选中测试文件

使用后台复选框选择当前目录文件，点Delete / 删除。根据界面确认所选文件，不点删除整个项目。

3 确认并处理所有目录

确认删除后刷新列表。对其他目录重复，直到所有测试文件清理完；空目录显示不代表还有文件。

4 保留桶与配置

不要点Delete bucket，不要关闭RLS，不改Public。也不要用SQL直接delete storage.objects代替删除实际文件。

注意：如果后台不提供递归删除文件夹，逐个打开删文件即可。界面位置可能变化，名称以实际后台为准。

完成检查：evidence的实际文件数为0，桶仍存在且Private。

删除后再检查：空列表还不够

操作平台 / 入口：Supabase → SQL Editor → 再运行01_precheck.sql

适用时点：Storage文件删除完以后

本页要做什么：以服务器计数确认清理完整，再运行数据库重置。

操作位置示意

Supabase项目
↓
SQL Editor
↓
New query
↓
粘贴完整SQL
↓
Run一次
↓
读取Results结果

这是菜单位置示意，非后台真实截图。
按钮名称以实际界面为准。

1 重新运行只读检查

新建查询粘贴01_precheck.sql，点击Run；或在原检查查询重新运行。不是重跑迁移。

2 检查文件数

evidence_files必须0。大于0就回Storage查遗漏目录或分页，确认同事没有继续上传。

3 照片记录还在很正常

文件已经删除但photo_records仍大于0，这表示数据库记录还未清理，不是文件删除失败。

4 继续数据库重置

现在再清数据库记录。附带重置脚本在还有evidence文件时会拒绝，帮助避免遗漏。

注意：文件删除与数据库事务不同：文件删了不会因为后续SQL报错自动恢复。备份很重要。

完成检查：文件已清空；剩下数据库中的照片记录将由重置SQL清理。

打开重置文件：只修改确认文字

操作平台 / 入口：电脑记事本 → 02_reset_rehearsal.sql

适用时点：全部测试、照片已清空、日期在活动前

本页要做什么：文件包含显式确认保护，避免误粘贴就清空。

操作位置示意

电脑私人文件夹
↓
02_reset_rehearsal.sql
↓
记事本打开
↓
修改确认变量
↓
Ctrl+A 全选
↓
Ctrl+C 复制

这是菜单位置示意，非后台真实截图。
按钮名称以实际界面为准。

1 打开文件而不是运行文件

在解压文件夹右键02_reset_rehearsal.sql，用记事本打开。如果没有打开方式，先打开记事本再拖入文件。

2 找到确认变量

找到 reset_confirmation text := '未确认'; 这一行。仅把引号内“未确认”替换为“全部是测试，可以清空”。

3 不要改保护和日期

不要改表名、活动日期或删除范围。保留begin、锁、检查、do块和commit。代码全文也在本PDF附录。

4 复制完整文件

Ctrl+A全选、Ctrl+C复制。不要只复制最后commit或当前可见的几行。

注意：重置文件默认不能直接执行成功；确认文字和日期保护是故意设置。

完成检查：复制了确认后的完整SQL，而不是只复制部分代码。

执行重置：Run一次，等待结果

操作平台 / 入口：Supabase → SQL Editor → New query → Run

适用时点：执行前暂停所有测试用户

本页要做什么：数据库修改在一个事务中进行，错误会回滚数据库修改。

操作位置示意



这是菜单位置示意，非后台真实截图。
按钮名称以实际界面为准。

1 粘贴到全新查询

Ctrl+V粘贴确认后的02_reset_rehearsal.sql。检查开头begin和结尾commit都在，没有旧建表代码。

2 点击Run一次

如后台提醒包含删除操作，核对这是已授权的全部测试数据清理，再确认。不要连续点击Run。

3 识别正常结果

Success / No rows returned或pg_advisory_xact_lock一行空白都可能正常。锁查询空白不是报错，也不单独证明重置完成。

4 错误先停止

出现红色Error，把完整错误发给主办方或维护人员。不要用删表、DROP、CASCADE、关RLS或重跑001-004解决。

注意：不要把supabase迁移文件当作重置文件；迁移只创建结构，重复跑可能报already exists。

完成检查：无红色错误；下一步用独立检查查询验证结果。

验收数据库：看八项结果和六队余额

操作平台 / 入口：Supabase → SQL Editor → 03_verify_reset.sql

适用时点：重置执行后

本页要做什么：看实际结果，不只看Run返回Success。

操作位置示意

Supabase项目
↓
SQL Editor
↓
New query
↓
粘贴完整SQL
↓
Run一次
↓
读取Results结果

这是菜单位置示意，非后台真实截图。
按钮名称以实际界面为准。

1 运行独立验收查询

在新查询粘贴03_verify_reset.sql并Run。包含总览、六队余额和基础数据三个结果。

2 总览应符合

phase=PRE_EVENT；完成0；照片0；Bingo0；流水6；账号14；已解锁美食0；evidence_files=0。

3 六队余额应符合

第二个结果Team 1至6各500。第三个结果：teams6、tasks9、bingo_cells54、team_task_results54、clues7、targets11、food6。

4 切换不同结果标签

后台可能显示Result 1 / 2 / 3或多个标签，分别点开。异常先暂停重新测试，不立刻重复清空。

注意：audit_events仍有旧记录是正常；脚本保留审计，不追求让每张表都0行。

完成检查：数据库恢复完整，账号和固定配置保留。

验收网站：退出、刷新、重新登录

操作平台 / 入口：正式网站 → Team账号 / Staff账号

适用时点：数据库检查通过后

本页要做什么：浏览器可能还显示旧内存数据，重新登录再判断。



演示界面，编号是操作位置。
真实内容以登录账号为准。

1 退出旧账号再刷新

打开正式网址，点退出，刷新浏览器；不要用旧截图或清理前页面判断结果。

2 检查一个Team账号

登录后Home应0/9、500两、集合前；卡面仍是本队固定布局，Explore锁定，美食未解锁。

3 检查Staff六队总览

用自己的Staff账号登录，总览六队均恢复。管理阶段为集合前，后续可以重新按统一开场开始演练。

4 检查配置没丢

线索、私密规则、门店及替代方案、开场通知和联络内容仍在。账号密码不用重新分发。

注意：网站正式发布地址不变，不需要npm、GitHub Actions重新发布或重建14个账号。

完成检查：Team和Staff看到同一恢复状态，可结束维护通知。

常见问题：什么时候停止，怎样排查

操作平台 / 入口：Supabase错误区 / 独立验收结果

适用时点：重置执行失败或结果不符时

本页要做什么：每次按错误原因处理，不用删除整个数据库。

操作位置示意



这是菜单位置示意，非后台真实截图。
按钮名称以实际界面为准。

1 提示确认文字或日期

确认文字不匹配就回记事本只改该变量；已到活动日期立即停止，正式记录通过更正处理。

2 提示仍有照片文件

回Storage evidence清空测试文件，再运行只读检查确认0。不要直接删storage.objects表记录。

3 Success但网站仍旧

先独立验收SQL；SQL正确就退出、刷新、重新登录；SQL不符把结果与错误截图交维护人员。

4 事务已失败等错误

在新查询运行 rollback; 清除当前失败事务，再查原因；恢复失败原因之前不重跑清空。

注意：附带SQL已在GitHub Actions的临时Postgres数据库验证；真实Supabase和Storage操作仍需按本手册验收。

完成检查：知道哪些问题可以纠正，哪些必须停止并求助。

清理完成：最后一张核对清单

操作平台 / 入口：主办方 → 检查与通知

适用时点：恢复后准备再演练或正式活动

本页要做什么：最终状态确认后再让大家重新使用。

1 业务归零与余额

六队0/9、每队500两、阶段集合前；Bingo、照片记录、公共公告清空，美食未解锁。

2 文件与配置

evidence文件0且桶Private；固定卡面、目标图、地图、规则、线索、美食替代清单与账号保留。

3 记录与权限

保留旧审计和重置记录，SQL Editor操作的actor_auth_id为空并标记管理重置；14个账号和RLS正常。

4 发布维护完成通知

通知同事可以登录。下一轮从管理切统一开场开始。正式比赛后不用全量重置，按更正 / 撤销留痕处理。

注意：重置不会替你撤回已经误发的实体票，也不会自动删除私密备份；两者由主办方另行处理。

完成检查：测试清理完成，基础流程和隐私权限保持正常。

01_precheck.sql（1/1）

操作平台：Supabase SQL Editor。此处是全文附录；分页不是分别执行的脚本。请复制对应.sql附件的完整内容。

```
-- 只读检查：在Supabase SQL Editor粘贴全文并Run。
select
(select phase from public.game_control where id=true) as phase,
(select count(*) from public.team_task_results where completed) as completed_tasks,
(select count(*) from public.photo_submissions) as photo_records,
(select count(*) from public.bingo_claims) as bingo_claims,
(select count(*) from public.score_ledger) as ledger_records,
(select count(*) from public.profiles) as accounts,
(select count(*) from storage.objects where bucket_id='evidence') as evidence_files,
(select count(*) from public.food_assignments where unlocked_at is not null) as unlocked_food;
```

重置文件仅适用于全部为测试、照片文件已清空且尚未到活动日期。确认变量默认“未确认”，只替换指定文字。

02_reset_rehearsal.sql（1/3）

操作平台：Supabase SQL Editor。此处是全文附录；分页不是分别执行的脚本。请复制对应.sql附件的完整内容。

```
-- 仅正式活动前：全部六队记录都是测试才允许执行。
-- 先暂停所有测试用户，备份需要的资料。
-- 上传过照片：先在Storage界面删除evidence实际文件。
begin;
select pg_advisory_xact_lock(710151);
do $$
declare
reset_confirmation text := '未确认';
old_state jsonb;
event_day date;
begin
if reset_confirmation <> '全部是测试，可以清空' then
raise exception '请先确认全部为测试，仅修改确认变量后再执行';
end if;
select event_date into event_day
from public.game_control where id=true;
if event_day is null then
raise exception '未找到活动配置，停止重置';
end if;
if (now() at time zone 'Asia/Shanghai')::date >= event_day then
raise exception '已到活动日期，禁止演练重置';
end if;
if (select count(*) from public.teams) <> 6
or (select count(*) from public.bingo_cells) <> 54
or (select count(*) from public.team_task_results) <> 54 then
raise exception '基础数据数量不符合预期，停止重置';
end if;
if exists (
select 1 from storage.objects where bucket_id='evidence'
) then
raise exception '先在Storage界面删除全部测试证据文件，再重置数据库';
end if;
select jsonb_build_object(
'control',(select to_jsonb(g) from public.game_control g where id=true),
'photo_count',(select count(*) from public.photo_submissions),
```

重置文件仅适用于全部为测试、照片文件已清空且尚未到活动日期。确认变量默认“未确认”，只替换指定文字。

02_reset_rehearsal.sql（2/3）

操作平台：Supabase SQL Editor。此处是全文附录；分页不是分别执行的脚本。请复制对应.sql附件的完整内容。

```
'claim_count',(select count(*) from public.bingo_claims),
'ledger_count',(select count(*) from public.score_ledger),
'completed_count',(select count(*) from public.team_task_results where completed)
) into old_state;
delete from public.task_evidence;
delete from public.photo_submissions;
delete from public.bingo_claims;
delete from public.score_ledger;
delete from public.announcements;
delete from private.requests;
update public.team_task_results
set completed=false, counts_for_bingo=false,
started_at=null, performed_at=null, verified_at=null,
approved_by=null, score_amount=0, version=version+1;
update public.food_assignments
set unlocked_at=null, unlocked_by=null;
update public.game_control
set phase='PRE_EVENT', started_at=null,
exploration_released_at=null, announced_close_at=null,
close_at=null, closed_at=null, updated_by=null,
updated_at=now(), version=version+1
where id=true;
insert into public.score_ledger(
team_id,kind,source_id,idempotency_key,amount,note
)
select id,'initial',id::text,'initial:'||id::text,
500,'演练重置后的团队初始银票'
from public.teams;
insert into public.audit_events(
actor_auth_id,action,object_id,
before_json,after_json,reason
)
values(
null,'rehearsal_reset_by_sql_editor','all_teams',
old_state,
```

重置文件仅适用于全部为测试、照片文件已清空且尚未到活动日期。确认变量默认“未确认”，只替换指定文字。

02_reset_rehearsal.sql（3/3）

操作平台：Supabase SQL Editor。此处是全文附录；分页不是分别执行的脚本。请复制对应.sql附件的完整内容。

```
jsonb_build_object('phase','PRE_EVENT','initial_balance',500),
'主办方确认全为测试，通过SQL Editor重置；原审计保留'
);
end
$$;
commit;
```

重置文件仅适用于全部为测试、照片文件已清空且尚未到活动日期。确认变量默认“未确认”，只替换指定文字。

03_verify_reset.sql（1/1）

操作平台：Supabase SQL Editor。此处是全文附录；分页不是分别执行的脚本。请复制对应.sql附件的完整内容。

```
-- 只读检查：在Supabase SQL Editor粘贴全文并Run。
select
(select phase from public.game_control where id=true) as phase,
(select count(*) from public.team_task_results where completed) as completed_tasks,
(select count(*) from public.photo_submissions) as photo_records,
(select count(*) from public.bingo_claims) as bingo_claims,
(select count(*) from public.score_ledger) as ledger_records,
(select count(*) from public.profiles) as accounts,
(select count(*) from storage.objects where bucket_id='evidence') as evidence_files,
(select count(*) from public.food_assignments where unlocked_at is not null) as unlocked_food;

select team_id,sum(amount) as balance
from public.score_ledger group by team_id order by team_id;

select
(select count(*) from public.teams) as teams,
(select count(*) from public.tasks) as tasks,
(select count(*) from public.bingo_cells) as bingo_cells,
(select count(*) from public.team_task_results) as team_task_results,
(select count(*) from public.clues) as clues,
(select count(*) from public.photo_targets) as photo_targets,
(select count(*) from public.food_assignments) as food_assignments;
```

重置文件仅适用于全部为测试、照片文件已清空且尚未到活动日期。确认变量默认“未确认”，只替换指定文字。