

DINP MSDS

上海慧罗贸易有限公司水印版 / Shanghai Huiluo Trade Co., Ltd.

DINP物质安全技术说明书

一、化学品及企业标识

化学品名称：邻苯二甲酸二异壬酯 (UN202)

其他名称：DINP

建议用途：1. 低挥发性之塑化剂。2. 塑化剂、黏合剂、塑料溶胶、硝化纤维漆涂料。3.

用于非塑化剂之产品，如塑化产品，如乙烯树脂游泳池、塑化之乙烯树脂座椅（家具上及汽车内）及服装（外套、雨衣、靴子等）。

使用限制：禁止添加于食品 / 饲料

供货商名称、地址：泰州联成化学工业有限公司 江苏省泰州市泰兴市滨江镇新木路9号 TEL:0511-83362688 FAX:0511-83362819
e-mail:info@upczj.com

紧急联络电话：025-85477110

二、危险性概述

化学品危害分类：根据相关法规，本产品不属于危险品。

标示内容：象 征 符 号： / 警 示 语： / 危害警告讯息： / 危害防范措施： / 物理化学危险：该产品能够累积静电荷，也许会引起点燃。

健康危害：可能会刺激眼、鼻、喉及肺。环境危害：无明显危害。

其他危害：-

三、成分/组成信息

纯物质：99.5%

中英文名称：邻苯二甲酸二异壬酯 (Di-isononyl phthalate, DINP)

同义名称：1,2-benzenedicarboxylic acid, diisononyl ester；Bis(3,5,5-trimethylhexyl) phthalate；Phthalic acid, diisononyl ester、1,2-苯二甲酸二壬酯、邻苯二甲酸二(3,5,5-三甲基己基)酯、酞酸二异壬酯、Baylectrol 4200、Diisononyl phthalate、Dinp、Dinp2、Dinp3、ENJ 2065、Isononyl alcohol, phthalate (2:1)、Jayflex DINP、Palatinol DN、Palatinol N、Phthalic acid, diisononyl ester、Phthalisocizer DINP、Sansocizer DINP、Vestinol NN、Vinylcizer 90、Witamol 150、DINP-M

化学文摘社登记号码 (CAS No.)：28553-12-0、68515-48-0

化学成分 (成分百分比)：邻苯二甲酸二异壬酯 99.5 % W/W 以上 (Di-isononyl phthalate W/W >=99.5 %)

四、急救措施

不同暴露途径之急救方法：·吸入：若发生危害效应时，应将患者移到空气新鲜处。必要时使用呼吸器及药物治疗，保持身体及休息。
·皮肤接触：以流动水（和肥皂）冲洗皮肤或头发。假如仍有刺激感，立即就医。脱掉被污染之衣物。
·眼睛接触：撑开上下眼皮，立即以大量清水冲洗。如果疼痛持续或复发立即就医。由技术熟练的人员将所配戴的隐形眼镜卸下。
·食入：若吞食，不可催吐。若患者呕吐，将头部转至侧边，保持其头部低于臀部以减低吸入危险。必要时立即就医。

最重要症状及危害效应：皮肤和眼睛灼伤。

对急救人员之防护：应穿着C级防护装备在安全区实施急救。

对医师之提示：对症治疗。

五、消防措施

适用灭火剂：小火：以化学干粉、二氧化碳、洒水或一般型泡沫做为灭火剂，控制火势。

大火：以洒水、水雾或一般型泡沫做为灭火剂，控制火势。

灭火时可能遭遇之特殊危害：容器受热可能导致爆炸。

特殊灭火程序：不可使用高压水柱驱散泄漏物。如果可行且无执行上的风险的情况下，将容器自火场中移离。

围堵收集消防用水，待后续处置。

消防人员之特殊防护设备：配带正压自携式空气呼吸器 (SCBA)。制式消防衣仅能提供有限度的防护。

六、泄漏应急处理

个人应注意事项：不要接触外泄化学品或穿越泄漏区域。

环境注意事项：如果止漏可行且无执行上的风险的前提下，设法进行止漏作业。

清理方法：泄漏区保持通风。禁止吸烟、明火及引火源。如果可行且无人员的风险，设法止漏。穿着全身防护衣并配戴空气呼吸器。

联系消防队并告知相关信息以寻求协助。将人员往上风处移动。勿让外泄物流入水源或下水道。

以蛭石，干砂，泥土或相类似物质吸收后并置于适当容器中。收集固体残渣置于适当之容器内并密封标示作废弃处置。小量：

立即清理泄漏物。穿着适当防护装备。避免泄漏物接触皮肤及眼睛；避免吸入蒸气。

利用蛭石、干砂、泥土或惰性物质吸附或回收外泄物，将污染物收集置适当容器中待处置，并加以标示。

七、操作处置与储存

处置：在通风良好处处置。避免物质蓄积在洼地及污水坑。未经确认不可进入局限空间。避免容器物理性损坏。避免接触不兼容物质。

操作时禁止饮食或吸烟。容器不使用时需紧闭。避免所有个人接触，包括吸入。若有过度暴露风险时，应穿戴个人防护衣。

处置后务必用水及肥皂洗手。工作服应分开清洗。维持良好的职业工作习惯。

储存：检查储存装置是否有清楚的标示和免于泄漏。贮存于原容器中。保持容器紧闭。贮存于阴凉、干燥及通风良好的地方。远离不兼容物质和食物器皿。避免容器物理性损坏并定期测漏。遵守厂商提供之储存及处置建议。

八、接触控制和个体防护

工程控制：在正常操作条件下可使用一般排气系统。在过量暴露风险存在下，须配戴适当的呼吸防护具。

在仓库或密闭的存储区域提供足够的通风。

控制参数

八小时日时量平均容许浓度 TWA | 短时间时量平均容许浓度 STEL | 最高容许浓度 CEILING | 生物指标 BEIs

- | - | - | -

个人防护设备：·呼吸防护：若有经常性的使用或会暴露在高浓度下，需要呼吸防护。呼吸防护依最小至最大的暴露浓度而有所不同。在使用前，须确认警告注意事项。使用含有机蒸气滤罐之化学滤罐式、全面型含有机蒸气滤罐之化学滤罐式呼吸防护具。

或是任何空气净化式全面型有机蒸气滤毒罐呼吸防护具。未知浓度或立即危害生命健康的浓度状况下：压力

需求式或其他正压全面型供气式呼吸防护具辅以逃生型自携式呼吸防护具、全面型自携式呼吸防护具。·手部防护：化学防护手套。·

眼睛防护：防溅安全护目镜。提供紧急眼睛清洗装置或是快速淋浴装置等。·皮肤及身体防护：化学防护服。

卫生措施：1. 工作后尽速脱掉污染之衣物，洗净后才可再穿戴或丢弃，且须告知洗衣人员污染物之危害性。2. 工作场所严禁抽烟或饮食。3. 处理此物后，须彻底洗手。4. 维持作业场所清洁。

九、理化特性

外观：黄微粘稠油状液体 | 气味：轻微刺激性芳香味

嗅觉阈值：- | 熔点：-48 °C

pH 值：- | 沸点 / 沸点范围：252 °C (5 mmHg)

易燃性：- | 闪火点：224 °C (OPEN) 测试方法：

分解温度：-

自燃温度：- | 爆炸界限：-

蒸气压：5.4x10⁻⁷ mmHg(25 °C) | 蒸气密度：-

密度：0.971-0.977g/cm³ (20 °C) | 溶解度：0.005g/100ml(水) 0.2 mg/L 于水中；易溶于丙酮，甲醇，苯，乙酸乙酯，醚。

辛醇 / 水分配系数 (log Kow)：9.37 | 挥发速率：-

注：理化性质仅供安全，健康及环保方面的参考，并不全面代表产品规格。如要了解更多信息,请咨询供货商。

十、稳定性和反应性

安定性：正常状况下安定

特殊状况下可能之危害反应：邻苯二甲酸盐：可能腐蚀某些型式之塑料。强酸、强氧化剂、过锰酸盐及硝酸盐：不相容

应避免之状况：-

应避免之物质：邻苯二甲酸盐：强酸、强氧化剂、过锰酸盐及硝酸盐。

危害分解物：当加热到分解产生刺鼻的浓烟和刺激性物质。

十一、毒理学信息

暴露途径：吸入、皮肤接触、眼睛接触、食入

症状：流淚、结膜发红、睪丸萎缩、肝脏肥大，可能会造成刺激性，产生红斑等不适症状。

急性毒性：皮肤接触：该液体可能可与油脂相溶混，并可能会使皮肤脱油，而造成非过敏性接触性皮炎。该物质不会造成刺激性皮炎。开放性伤口、擦伤或敏感性皮肤不应暴露于该物质。藉由割伤、擦伤或损伤进入血液系统可能产生系统性伤害。

使用物质前先检查皮肤并确保外伤有适当保护。吸入：此物质不会经由吸入产生有害影响或造成呼吸道刺激。尽管如此，经由多种动物暴露证实依然会产生有害影响。将暴露保持在最小限度并在职业场所中使用适当管理方法，以维持良好的工作卫生习惯。

高温会增加吸入风险。该物质不具挥发性，因此通常不具危害。食入：意外吞食该物质可能会损害个人健康。经由吞食吸收及代谢的速度较慢，因此毒性不会过量。饮食中的脂肪会影响该物质的吸收。重复吞食会累积毒性影响，其症状包括肝脏肥大。

碳水化合物代谢中止，且会使血液中的胆固醇及三酸甘油酯含量下降。亦有睪丸萎缩现象。部分邻苯二甲酸盐会增加抗生素、维生素 B1 及磺胺类药剂的药效。眼睛接触：该液体并非刺激性物质，然而直接接触眼睛仍会造成流淚或结膜发红等短暂不适的现象。LD50(测试动物、吸收途径) >10,000 mg/kg (大鼠、吞食) >3,160 mg/kg (兔子、皮肤) LC50(测试动物、吸收途径) -

慢毒性或长期毒性：-

十二、生态学信息

生态毒性：LC50(鱼类)：- EC50(水生无脊椎动物)：- 生物浓缩系数 (BCF)：-

持久性及降解性：1. 释放至土壤中，不会从乾土壤表面挥发，预期在土壤中会受到生物降解。2.

释放至水中，此物质会被水中悬浮物吸附。在河流及湖水的半衰期分别约为 50 日和 370 日，水解半衰期在 pH 值 7 和 8 下为 3.4 年和 125 日，显示水解非其重要流布机制。3. 释放至空气中，此物质会同时以气相及颗粒状存在于大气中。颗粒状

物质可由湿式或乾式沉淀方式由大气中移除。可经由阳光照射而直接光分解。半衰期(空气)：- 半衰期(水表面)：- 半衰期(地下水)：- 半衰期(土壤)：-

生物蓄积性：预期在水中生物体之生物浓缩低。

土壤中之流动性：在土壤中无流动性。

其他不良效应： -

十三、废弃处置

废弃处置方法：各地区法规对于废弃物处理需求不尽相同。每位使用者必须参考该地区相关处理

法规。在某些地区，特定的废弃物必须被追踪。使用者应该研究：减量、重复使用、回收以及处置。此物质若无使用或未被污染应回收。若受到污染，则可能须以过滤、蒸馏或其他方式回收。保存期限亦必须加以考量。注意物质特性在使用中可能会改变，且回收或重复利用并非总能适用。禁止清洁或制程设备的水进入排水系统。在处置前可能需要收集所有处理过的水。所有处理后的水在排入污水道时，都必须考虑要遵守当地法律和规则。若怀疑相关责任，应接洽管理当局。尽可能进行回收或洽询制造商进行回收。咨询当地或区域废弃物管理机构进行废弃处置。在合格场所焚化。尽可能回收容器。

十四、运输信息

联合国编号： -

联合国运输名称： -

运输危害分类： - 不归类为危险物品下运输法规（海运按照 IMO IMDG

办理的类别，可按非限制性条件办理。公路运输按普通货物条件办理。空运按非限制性条件办理。）

包装类别： -

特殊运送方法及注意事项： -

十五、法规信息

适用法规：根据化学品分类和危险性公示通则（GB 13690-2009），本产品不属于危险品。危险化学品安全管理条例（国务院 591 号令）

化学品安全技术说明书编写指南（GB/T 17519-2013）化学品安全技术说明书内容和项目顺序（GB/T 16483-2008）

化学品分类和卷标规范（GB 30000.2-29-2013）化学品安全卷标编写规定（GB 15258-2009）危险货物物品名表（GB12268-2012）

危险货物分类和品名编号（GB 6944-2012）化学品分类和危险性公示通则（GB13690-2009）等

十六、其他信息

参考文献： -

制表者单位 | 名称：泰州联成化学工业有限公司

地址 / 电话：江苏省泰州市泰兴市滨江镇新木路 9 号 0511-83362688

制表日期 | 2023 年 08 月 31 日

备注 | 上述数据中符号“-”代表目前查无相关数据，而符号“/”代表此字段对该物质并不适用。

上述数据由泰州联成化学工业有限公司提供，泰州联成化学工业有限公司对上述数据已力求正确，但错误恐仍难免，各项数据与数据仅供参考，用户请依应用需求，自行负责判断其可用性，泰州联成化学工业有限公司不负任何责任。