

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

产品：环氧大豆油

MSDS 编号：501

版本：3

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称： 环氧大豆油

化学品俗名或商品名：ESO

化学品英文名称：Epoxidized Soybean Oil

企业名称：桐乡市化工有限公司

地址：浙江省桐乡市复兴南路 168 号

邮编：314500

电子地址邮件：thg928@chemnet.com

传真号码：0573-88183951

企业应急电话：0573-88112751

技术说明书编码：501

生效日期： 2003 年 06 月 01 日

国家应急电话：119、110

第二部分 成分/组成信息

纯品

化学品名称：环氧大豆油

有害物成分 CAS No. 8013-07-8

第三部分 危险性概述

危险性类别：非危险品

侵入途径：食入。

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

产品：环氧大豆油

MSDS 编号：501

版本：3

健康危害：无害。

环境危害：无资料。

燃爆危险：可燃，无爆炸危险。

第四部分 急救措施

皮肤接触：无刺激，用洗手液清洗即可。

眼睛接触：用清水冲洗。

吸 入：不会发生。

食 入：无毒。少量食入不必处理。

第五部分 消防措施

危险特性：遇明火、高热能燃烧。

有害燃烧产物：一氧化碳，二氧化碳。

灭火方法及灭火剂：在上风向，一定的安全距离灭火；一般灭火剂均可用，包括雾状水。

灭火注意事项：油状物质，密度略小于水，需注意不让其随水流淌，以免扩大着火面积。

第六部分 泄露应急处理

应急处理：用容器回收。

消除方法：残留物可用纯碱吸附清除。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无需特别防护。

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

产品：环氧大豆油

MSDS 编号：501

版本：3

储存注意事项：防止日晒、雨淋、受热，不可与氧化剂混合堆放。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：无意义。

监测方法：无意义。

工程控制：无要求。

呼吸系统防护：不容易吸入。

眼睛防护：注意溅入。

身体防护：无防护要求。

手防护：无防护要求。

第九部分 理化特性

外观与性状：淡黄色油状液体。

PH 值：6~7

熔点（℃）：0~10

相对密度（水=1）：0.995

沸点（℃）：>150/0.5Kpa

相对蒸气密度（空气=1）：无意义

饱和蒸气压（Pa）：<13（150℃）

燃烧热（kJ/mol）：11280

辛醇/水分配系数的对数值：3.15

闪点（℃）：≥280

爆炸上限%（V/V）：无意义

引燃温度（℃）：310

爆炸下限%（V/V）：无意义

溶解性：不溶于水。溶于脂肪烃、芳香烃、酮类、酯类等有机溶剂。

主要用途：增塑剂

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

产品：环氧大豆油

MSDS 编号：501

版本：3

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂

避免接触的条件：明火、高温

聚合危害：能轻微聚合

分解产物：二氧化碳、水

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD₅₀ 14700mg/kg (大鼠经口) (实验)

刺激性：无刺激

其 他：美国、英国、法国、德国、日本等国许可本品用于制作食品包装材料。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：无资料。

生物降解性：易被生物降解。

非生物降解性：无资料。

生物富集或生物积累性：非生物累积物。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：不属于危险废物。

废弃处置方法：可回收利用。

废弃注意事项：无要求。

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

产品：环氧大豆油

MSDS 编号：501

版本：3

第十四部分 运输信息

危险货物编号：非危险货物。

UN 编号：非危险货物。

包装标志：无要求。

包装类别：无要求。

包装方法：小口铁桶或塑桶包装。

运输注意事项：避免日晒雨淋，搬运时轻装轻放。

第十五部分 法规信息

法规信息：化学危险物品安全管理条例（1987 年 2 月 17 日国务院发布）

化学危险物品安全管理条例实施细则（化劳发（1992）677 号）

常用危险化学品的分类及标志（GB13690-92）

第十六部分 其他信息

参考文献： 1. 《化学危险品安全技术全书》，周国泰，化学工业出版社，1997

2. 《化学品毒性法规环境数据手册》，国家环保局有毒化学品管理办公室、北京化工研究院合编，中国环境科学出版社，1992

3. 《塑料助剂手册》，吕世光，轻工业出版社，1986

4. 《化学工程手册》，化学工程手册编辑委员会，化学工业出版社，1984

填表时间：2003 年 5 月 28 日

修改时间：2013 年 11 月 13 日

化 学 品 安 全 技 术 说 明 书

产品：环氧大豆油

MSDS 编号：501

版本：3

填表部门：生技部

数据审核单位：公司办

修改说明：

本说明根据《化学品安全技术说明书编写规定》（GB16483-2000）以及桐乡市化工有限公司环氧大豆油的产品规格编制，提供了满足本公司规格产品较为详尽的安全卫生信息。

本说明一般每 5 年修订一次，若有新的危害性发现，则及时修改。

其他信息：

用途：增塑剂、稳定剂。

塑料工业、涂料工业。

对本品或其混合物，用户在使用时要确定是否有本文未提及的新的危险。

本文所提供的信息是目前我们所掌握的最新信息，数据准确可靠，但某些数据正在修订中。

用户使用本品过程中，可随时得到由本公司提供的最新的危害信息。本数据表仅用于本品的事故预防和操作安全。

本文提供了一部分适用法规、文献等参考资料。我们不可能提供全部相关资料。

按照国家对本品使用、拥有和产品操作处置等方面的规定，如何使用和处理本品是产品用户单位的责任。

及时将本数据表有关信息及其它安全信息（如使用、储存、容器清洗、防护、环境保护及其它方面信息）传递给所有可能接触到本品的作业人员，也是产品用户单位及分销商的责任。