

# Typing

```
document hotelrecord {  
  required string hotelID;  
  required group hotel;  
    required string name;  
    optional group address {  
      required string city;  
    }  
    optional group roomprice {  
      optional integer single;  
      optional integer double;  
    }  
  repeated group staff {  
    repeated string language;  
  }  
}
```

## Key-value pairs

hotelID : 'h1',  
hotel.name : 'Palace Hotel',  
hotel.roomprice.single : null,  
hotel.roomprice.double :  
null,  
staff.language : 'English',  
staff.language : 'German',  
staff.language : 'English',  
staff.language : 'Spanish',  
staff.language : 'English',

hotelID : 'h2',  
hotel.name : 'Eden Hotel',  
hotel.address.city : 'Oldtown',  
hotel.roomprice.single : 85,  
hotel.roomprice.double : 120,  
staff.language : null,

hotelID : 'h3',  
hotel.name : 'Leonardo  
Hotel',  
hotel.address.city :  
'Newtown',  
hotel.roomprice.single : null,  
hotel.roomprice.double :  
100,  
staff.language : 'English',  
staff.language : 'French'

## **r-level, d-level 'h1'**

hotelID : 'h1' (rep: 0, def: 0),  
hotel.name : 'Palace Hotel' (rep: 0, def: 0),  
hotel.roomprice.single : null (rep : 0, def : 0),  
hotel.roomprice.double : null (rep : 0, def : 0),  
staff.language : 'English' (rep: 0, def : 2),  
staff.language : 'German' (rep: 1, def : 2),  
staff.language : 'English' (rep 2, def : 2),  
staff.language : 'Spanish' (rep : 1, def : 2),  
staff.language : 'English,' (rep : 2, def : 2),

## r-level, d-level 'h2'

```
hotelID : 'h2' (rep : 0, def : 0),  
hotel.name : 'Eden Hotel' (rep : 0, def : 0),  
hotel.address.city : 'Oldtown' (rep : 0, def : 1),  
hotel.roomprice.single : 85 (rep : 0, def : 2),  
hotel.roomprice.double : 120 (rep : 0, def : 2),  
staff.language : null (rep : 0, def : 0),
```

## r-level, d-level 'h3'

```
hotelID : 'h3' (rep : 0, def : 0),  
hotel.name : 'Leonardo Hotel' (rep : 0, def : 0),  
hotel.address.city : 'Newtown' (rep : 0, def : 1),  
hotel.roomprice.single : null (rep : 0, def : 1),  
hotel.roomprice.double : 100 (rep : 0, def : 2) ,  
staff.language : 'English' (rep : 0, def : 2),  
staff.language : 'French' (rep : 1, def : 2)
```

# Striped representation

hotelID			hotel.name			staff.languages		
value	rep	def	value	rep	def	value	rep	def
'h1'	0	0	'Palace Hotel'	0	0	'English'	0	2
'h2'	0	0	'Edan Hotel'	0	0	'German'	1	2
'h3'	0	0	'Leonardo Hotel'	0	0	'English'	2	2
Hotel.roomprice.single			Hotel.roomprice.double			hotel.address.city		
value	rep	def	value	rep	def	value	rep	def
null	0	0	null	0	0	null	0	0
85	0	2	120	0	2	'Oldtown'	0	1
null	0	1	100	0	2	'Newtown'	0	1
						'Spanish'	1	2
						'English'	2	2
						null	0	0
						'English'	0	2
						'French'	1	2

# Triple store

Subject	Predicate	Object
...country/AL/	rdf:type	:Country
...country/AL/	:name	'Germany'
...country/AL/	:localName	Bundesrepublik Deutschland (die)
...country/AL/	:carCode	'D'
...country/AL/	:area	28750
...country/AL/	:capital	/D/province/Berlin/city/ Berlin/
...		

# Wide property table

Subject	rdf:type	:name	:carCode	:area	:capital	:localname
...country/AL/	:Country	‘Albania‘	‘AL‘	28750	.../Tirana	Null
...country/GR/	:Country	‘Greece‘	Null	131940	.../Athina	Null
...country/D/	:Country	‘Germany‘	‘D‘	Null	.../Berlin	‘Bundesrepublik Deutschland (die)‘



# Vertical partitioning

Type

Subject	Object
...country/AL/	:Country
...country/GR/	:Country
...country/D/	:Country

Area

Subject	Object
...country/AL/	28750
...country/GR/	131940
...country/D/	Null

Capital

Subject	Object
...country/AL/	.../Tirane
...country/GR/	.../Athina
...country/D/	.../Berlin

Country code

Subject	Object
...country/AL/	'AL'
...country/GR/	'GR'
...country/D/	Null