

Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій



ЗВІТ

Про виконання лабораторної роботи № 4

**«Розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Гауса та методом
LU-розкладу»
з дисципліни «Чисельні методи»**

Лектор:

доцент кафедри ПЗ
Мельник Н.Б.

Виконав:

студ. групи ПЗ-15
Марущак А. С.

Прийняв:

асистент кафедри ПЗ
Гарматій Г.Ю

«___» _____ 2022 р.
 Σ = _____

Мета роботи: ознайомлення на практиці з методом Гауса та методом LU-розкладу розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь.

Математичні моделі багатьох процесів зводяться до розв'язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР). Розв'язати деякі нелінійні задачі можна послідовним розв'язуванням систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Прямі (точні) методи дають змогу розв'язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь за скінченну кількість арифметичних операцій. Якщо всі операції виконують точно (без похибок заокруглення), то розв'язок заданої системи також отримують точним. До прямих методів належать метод Гауса та метод LU-розкладу, які розглянемо нижче.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$
$$A \cdot X = B,$$

A - прямокутна матриця коефіцієнтів системи розмірності $m \times n$; X – вектор-стовпець невідомих розмірності n ; B - вектор-стовпець вільних членів розмірності m .

Метод Гауса

Під час прямого ходу СЛАР перетворюють до еквівалентної системи з верхньою трикутною матрицею коефіцієнтів у вигляді

[illegible]

Вважаємо, що $a_{11} \neq 0$, адже ми завжди можемо цього досягти перестановкою рядків системи місцями. Виключимо невідому змінну x_1 із усіх рівнянь системи крім першого. Для цього віднімемо від кожного i -го рівнянь ($i = \overline{2, n}$) перше рівняння, помножене на $\frac{a_{i1}}{a_{11}}$. Далі проводимо аналогічні перетворення. Якщо, $a_{22}^{(1)} \neq 0$, то віднімаємо від i -го ($i = \overline{3, n}$) рядка системи другий рядок, помножений на $\frac{a_{i2}^{(1)}}{a_{22}^{(1)}}$. Такі перетворення продовжуємо доти, поки система не стане трикутною.

Зворотній хід дає змогу визначити елементи вектора невідомих, починаючи з останнього рівняння системи, підставляючи послідовно відповідні елементи цього вектора, отримані на попередньому кроці.

Під час прямого ходу методу Гауса однією з необхідних операцій є ділення на діагональний елемент $a_{kk}^{(k-1)}$. Якщо такий елемент є досить малим за абсолютною величиною (близьким до нуля), то при виконанні прямого і зворотного ходів методу виникають великі похибки, які спричиняють втрату точності. Для уникнення даної ситуації на k -му етапі рівняння переставляють так, щоб на головній діагоналі матриці коефіцієнтів системи знаходився найбільший за модулем елемент k -го стовпця. Цю модифікацію методу називають методом Гауса з вибором головного елемента.

Алгоритм методу Гауса з вибором головного елемента:

1. Звести матрицю до верхнього трикутного вигляду:
 - а. На i -му кроці переставити рядок i та нижче нього так, щоб найільший елемент опинився в i -му стовпці
 - б. Відняти рядок номер i від рядків нижче, помноживши його на частку елементів i -го стовпця.
 - с. Повторити для всіх рядків
2. Знаходимо x_n з останнього рівняння. Використовуючи x_n знаходимо x_{n-1} з передостаннього рівняння і т.д, рухаючись вгору.

Метод LU-розкладу

Розв'язуючи систему лінійних алгебраїчних рівнянь даним методом, матрицю A коефіцієнтів системи розкладають на добуток двох матриць – нижньої трикутної матриці L , елементи головної діагоналі якої не дорівнюють нулеві та верхньої трикутної U , на головній діагоналі якої містяться одиниці, тобто

$$A = LU,$$

де

$$L = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 & \dots & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \dots & l_{nn} \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & u_{12} & u_{13} & \dots & u_{1n} \\ 0 & 1 & u_{23} & \dots & u_{2n} \\ 0 & 0 & 1 & \dots & u_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

Тоді запишемо систему, як

$$LUX = B.$$

Позначимо

$$UX = Y.$$

Тоді матричне рівняння подамо у вигляді

$$LY = B.$$

Розв'язування систем $LY = B$ та $UX = Y$ називають прямим та оберненим ходом відповідно.

Розглянемо LU – розклад матриці A . Елементи матриці L та U визначаємо за такими формулами

$$l_{i1} = a_{i1}, \quad l_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj}, \quad i = \overline{1, n}, \quad j = \overline{2, i},$$

$$u_{ii} = 1, \quad u_{1j} = \frac{a_{1j}}{a_{11}}, \quad u_{ij} = \frac{1}{l_{ii}} \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj} \right), \quad i = \overline{2, j}, \quad j = \overline{2, n}.$$

Спочатку розглянемо прямий хід методу. Завдяки трикутній формі матриці L вектор Y легко визначають. Для цього матричне рівняння перепишемо у розгорнутому вигляді

$$\begin{cases} l_{11}y_1 & = b_1 \\ l_{21}y_1 + l_{22}y_2 & = b_2, \\ l_{31}y_1 + l_{32}y_2 + l_{33}y_3 & = b_3, \\ \dots & \dots \\ l_{n1}y_1 + l_{n2}y_2 + l_{n3}y_3 + \dots + l_{nn}y_n & = b_n, \end{cases}$$

При виконанні оберненого ходу компоненти вектора X визначають зі системи рівнянь

$$\begin{cases} x_1 + u_{12}x_2 + u_{13}x_3 + \dots + u_{1n}x_n = y_1, \\ x_2 + u_{23}x_3 + \dots + u_{2n}x_n = y_2, \\ x_3 + \dots + u_{3n}x_n = y_3, \\ \dots \\ x_n = y_n. \end{cases}$$

Алгоритм методу LU-розкладу:

1. Розкладаємо матрицю коефіцієнтів на матриці L та U за вищенаведеними формулами.
2. З рівняння $LY = B$ знаходимо допоміжний вектор Y .
3. З рівняння $UX = Y$ знаходимо шуканий вектор X .

Індивідуальне завдання

1. Ознайомитися з теоретичним матеріалом.
2. Скласти програму розв'язування системи лінійних алгебраїчних рівнянь методом Гауса та LU-розкладу.

$$6. \begin{cases} 0,95x_1 + 0,72x_2 - 1,14x_3 = 2,15 \\ 0,63x_1 + 0,24x_2 + 0,38x_3 = 0,74 \\ 1,23x_1 - 1,08x_2 - 1,16x_3 = 0,97 \end{cases}$$

Хід роботи

Проведемо деякі обчислення вручну, щоб потім мати змогу порівняти результат виконання програми з дійсним. Почнемо з виділення матриці коефіцієнтів A , вектора-стовпця вільних членів B .

$$A = \begin{pmatrix} 0,95 & 0,72 & -1,14 \\ 0,63 & 0,24 & 0,38 \\ 1,23 & -1,08 & -1,16 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2,15 \\ 0,74 \\ 0,97 \end{pmatrix}$$

Запишемо також розширену матрицю $A|B$:

$$A|B = \begin{pmatrix} 0,95 & 0,72 & -1,14 & 2,15 \\ 0,63 & 0,24 & 0,38 & 0,74 \\ 1,23 & -1,08 & -1,16 & 0,97 \end{pmatrix}$$

Для використання методу Гауса ми маємо переставити рядки так, щоб найбільший елемент 1-го стовпця опинився на 1-рядку (вибір головного елементу).

$$\begin{pmatrix} 0,95 & 0,72 & -1,14 & 2,15 \\ 0,63 & 0,24 & 0,38 & 0,74 \\ 1,23 & -1,08 & -1,16 & 0,97 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1,23 & -1,08 & -1,16 & 0,97 \\ 0,63 & 0,24 & 0,38 & 0,74 \\ 0,95 & 0,72 & -1,14 & 2,15 \end{pmatrix}$$

Далі, віднімаємо перший рядок від другого та третього, помноживши його на $\frac{0,63}{1,23}$ і $\frac{0,95}{1,23}$ відповідно.

$$\begin{pmatrix} 1,23 & -1,08 & -1,16 & 0,97 \\ 0,63 & 0,24 & 0,38 & 0,74 \\ 0,95 & 0,72 & -1,14 & 2,15 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1,23 & -1,08 & -1,16 & 0,97 \\ 0 & 0,793 & 0,974 & 0,243 \\ 0 & 1,554 & -0,244 & 1,401 \end{pmatrix}$$

Обираємо головний елемент другого стовпця:

$$\begin{pmatrix} 1,23 & -1,08 & -1,16 & 0,97 \\ 0 & 0,793 & 0,974 & 0,243 \\ 0 & 1,554 & -0,244 & 1,401 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1,23 & -1,08 & -1,16 & 0,97 \\ 0 & 1,554 & -0,244 & 1,401 \\ 0 & 0,793 & 0,974 & 0,243 \end{pmatrix}$$

І віднімаємо 2-й рядок від третього, помноживши його на $\frac{0,793}{1,554}$:

$$\begin{pmatrix} 1,23 & -1,08 & -1,16 & 0,97 \\ 0 & 1,554 & -0,244 & 1,401 \\ 0 & 0,793 & 0,974 & 0,243 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1,23 & -1,08 & -1,16 & 0,97 \\ 0 & 1,554 & -0,244 & 1,401 \\ 0 & 0 & 1,099 & -0,472 \end{pmatrix}$$

Отже, маємо систему рівнянь вигляду:

$$\begin{cases} 1,23x_1 - 1,08x_2 - 1,16x_3 = 0,97 \\ 1,554x_2 - 0,244x_3 = 1,401 \\ 1,099x_3 = -0,472 \end{cases}$$

Знайдемо корені:

З останнього рівняння маємо $x_3 = \frac{-0,472}{1,099} = -0,429$.

Далі отримуємо $x_2 = \frac{1,401 + 0,244x_3}{1,554} = 0,834$, $x_1 = \frac{0,97 + 1,16x_3 + 1,08x_2}{1,23} = 1,116$.

Як результат маємо $X = (1,116 \quad 0,834 \quad -0,429)$.

Проведемо обчислення за методом LU-розкладу:

$$A = \begin{pmatrix} 0,95 & 0,72 & -1,14 \\ 0,63 & 0,24 & 0,38 \\ 1,23 & -1,08 & -1,16 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2,15 \\ 0,74 \\ 0,97 \end{pmatrix}$$

$$l_{11} = a_{11} = 0,95$$

$$l_{21} = a_{21} = 0,63$$

$$l_{31} = a_{31} = 1,23$$

$$u_{11} = u_{22} = u_{33} = 1$$

$$u_{12} = \frac{a_{12}}{a_{11}} = 0,758$$

$$u_{13} = \frac{a_{13}}{a_{11}} = -1,2$$

$$l_{22} = a_{22} - (l_{21} \cdot u_{12}) = -0,237$$

$$u_{23} = \frac{1}{l_{22}}(a_{23} - l_{21} \cdot u_{13}) = \frac{1}{-0,237}(0,38 - 0,63 \cdot (-1,2)) = -4,784$$

$$l_{32} = a_{32} - (l_{31} \cdot u_{12}) = -1,08 - (1,23 \cdot 0,758) = -2,012$$

$$l_{33} = a_{33} - (l_{31} \cdot u_{13} + l_{32} \cdot u_{23}) = -1,16 - (1,23 \cdot (-1,2) - 2,012 \cdot (-4,784)) \\ = -9,31$$

Отже маємо

$$L = \begin{pmatrix} 0,95 & 0 & 0 \\ 0,63 & -0,237 & 0 \\ 1,23 & -2,012 & -9,31 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 1 & 0,758 & -1,2 \\ 0 & 1 & -4,784 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

З рівняння $LY = B$ дістаємо:

$$y_1 = \frac{b_1}{l_{11}} = \frac{2,15}{0,95} = 2,263$$

$$y_2 = \frac{b_2 - l_{21} \cdot y_1}{l_{22}} = 2,888$$

$$y_3 = \frac{b_3 - l_{31} \cdot y_1 - l_{32} \cdot y_2}{l_{33}} = -0,429$$

Тобто, $Y = (2,263 \ 2,888 \ -0,429)$

Тепер, з рівняння $UX = Y$:

$$x_3 = y_3 = -0,429$$

$$x_2 = y_2 - (u_{23} \cdot y_3) = 0,834$$

$$x_1 = y_1 - (u_{12} \cdot y_2 + u_{13} \cdot y_3) = 1,116$$

Отже, отримали результат, аналогічний до методу Гауса:

$$X = (1,116 \ 0,834 \ -0,429).$$

Наступна мета – реалізувати подані методи програмно і переконатися в достовірності результату.

Для подальшої роботи я буду використовувати структуру даних Matrix, яка відповідає матриці заданого розміру, як зрозуміло з назви. Серед її функціональних можливостей – вибір головного елемента і приведення до верхнього трикутного вигляду.

Покажемо це у коді:

```
void selectMainElement(int row)
{
    //шукаємо рядок, нижче заданого, що має максимальний елемент на заданій позиції.
    auto maxRow = std::max_element(begin() + row, end(),
        [row](const std::array<double, columns>& a, const std::array<double,
columns>& b)
        {
            return b[row] > a[row];
        })
}
```

```

    );
    //Якщо цей рядок не є тип самим рядком, переставляємо місцями
    if (maxRow != begin() + row) std::swap(data[row], *maxRow);
}

void toUpperTriangle()
{
    //Беремо i-й рядок
    for (int i = 0; i < rows; i++)
    {
        if (i != rows - 1) std::cout << "Обираємо головний елемент " << i + 1 << "-го
стовпця.\n";

        //На кожному кроці шукаємо головний елемент.
        selectMainElement(i);

        if (i != rows - 1) std::cout << *this << std::endl;
        if (i != rows - 1) std::cout << "Віднімаємо " << i + 1 << "-й рядок від рядків
під ним.\n";

        //Від всіх рядків нижче i-го...
        for (int j = i + 1; j < rows; j++)
        {
            //Віднімаємо i-й рядок, помножений на частку головних елементів
            data[j] -= data[i] * (data[j][i] / data[i][i]);
        }

        if (i != rows - 1) std::cout << *this << std::endl;
    }
}

```

Тоді, подані методи можемо реалізувати наступним чином.

Метод Гауса:

```

template<size_t rows, size_t columns>
std::array<double, rows> gaussSolve(Matrix<rows, columns> A)
{
    std::cout << "Метод Гауса: \n";

    //Приводимо до верхнього трикутного вигляду
    A.toUpperTriangle();
    std::cout << "Отож, звели матрицю до верхнього трикутного вигляду: \n" << A << std::endl;

    std::array<double, rows> x;

    for (int i = rows - 1; i >= 0; i--)
    {
        //Беремо вільний член
        double b = A.data[i][columns - 1];

        //Вираховуємо суму добутків вже знайдених коренів на відповідні коефіцієнти системи
        цього рядку
        double delta = 0;
        for (int j = i+1; j < rows; j++)
        {
            delta += A.data[i][j] * x[j];
        }
        //Знаходимо корінь
        x[i] = (b - delta) / A.data[i][i];
    }
    //Повертаємо результат
    return x;
}

```


Метод LU-розкладу:

```
template< size_t rows, size_t columns>
std::array<double, rows> LUSolve(Matrix<rows, columns> A)
{
    std::cout << "Метод LU-розкладу: \n";

    std::array<double, rows> B, Y, X;
    for (int i = 0; i < rows; i++)
        //Виділяємо вектор вільних членів системи
        B[i] = A.data[i][columns - 1];

    Matrix<rows, rows> L, U;

    //Робимо розклад на 2 матриці: L та U
    for (int i = 0; i < rows; i++)
    {
        for (int j = 0; j < rows; j++)
        {
            L.data[i][j] = U.data[i][j] = 0;
        }
        U.data[i][i] = 1;
    }

    for (int i = 0; i < rows; i++)
    {
        for (int j = 0; j < rows; j++)
        {
            if (i < j)
            {
                double delta = 0;
                for (int k = 0; k < i; k++)
                    delta += L.data[i][k] * U.data[k][j];

                U.data[i][j] = (A.data[i][j] - delta)/L.data[i][i];
            }
            else
            {
                double delta = 0;
                for (int k = 0; k < j; k++)
                    delta += L.data[i][k] * U.data[k][j];
                L.data[i][j] = A.data[i][j] - delta;
            }
        }
    }

    std::cout << "Розкладемо початкову матрицю коефіцієнтів системи на матриці L та U:\n";
    std::cout << "L:\n" << L << "\nU:\n" << U << std::endl;

    //Вирішуємо систему LY = B
    for (int i = 0; i < rows; i++)
    {
        double delta = 0;
        for (int m = 0; m < i; m++)
            delta += L.data[i][m] * Y[m];
        Y[i] = (B[i] - delta) / L.data[i][i];
    }

    //Вирішуємо систему UX = Y
    for (int i = rows - 1; i >= 0; i--)
    {
        double delta = 0;
        for (int m = i+1; m < rows; m++)
            delta += U.data[i][m] * X[m];
        X[i] = Y[i] - delta;
    }
}
```

```

    }

    // Повертаємо результат
    return X;
}

```

Результат виконання програми:

```

Метод Гауса:
Обираємо головний елемент 1-го стовпця.
1.230 -1.080 -1.160 0.970
0.630 0.240 0.380 0.740
0.950 0.720 -1.140 2.150

Віднімаємо 1-й рядок від рядків під ним.
1.230 -1.080 -1.160 0.970
0.000 0.793 0.974 0.243
0.000 1.554 -0.244 1.401

Обираємо головний елемент 2-го стовпця.
1.230 -1.080 -1.160 0.970
0.000 1.554 -0.244 1.401
0.000 0.793 0.974 0.243

Віднімаємо 2-й рядок від рядків під ним.
1.230 -1.080 -1.160 0.970
0.000 1.554 -0.244 1.401
0.000 0.000 1.099 -0.472

Отже, звели матрицю до верхнього трикутного вигляду:
1.230 -1.080 -1.160 0.970
0.000 1.554 -0.244 1.401
0.000 0.000 1.099 -0.472

Результат методу Гауса: 1.116 0.834 -0.429
=====
Метод LU-розкладу:
Розкладемо початкову матрицю коефіцієнтів системи на матриці L та U:
L:
0.950 0.000 0.000
0.630 -0.237 0.000
1.230 -2.012 -9.310

U:
1.000 0.758 -1.200
0.000 1.000 -4.784
0.000 0.000 1.000

Результат методу LU-розкладу: 1.116 0.834 -0.429

```

Рис 4.1 Результат виконання програми.

Аналіз результатів:

Як бачимо, результати обчислень на комп'ютері повністю співпали з результатами обчислень, здійснених вручну. Також, співпали й матриця, отримана виділенням головних елементів, верхня трикутна матриця, а також LU-розклад був здійснений аналогічно. Тому, можемо судити про достовірність як і ручних обчислень, так і програми, складеної на основі вивчених алгоритмів. Також, аналогічний результат ми отримали і у ЛРН₃ методами Крамера та оберненої матриці.

Висновок:

Виконуючи цю лабораторну роботу ми ознайомились з 2-ма методами розв'язування СЛАР: методом Гауса та LU-розкладу. За допомогою цих знань ми реалізували програму, що розв'язала наступну систему:

$$6. \begin{cases} 0,95x_1 + 0,72x_2 - 1,14x_3 = 2,15 \\ 0,63x_1 + 0,24x_2 + 0,38x_3 = 0,74 \\ 1,23x_1 - 1,08x_2 - 1,16x_3 = 0,97 \end{cases}$$

Перед цим, ми провели деякі обчислення вручну, і проміжні результати обчислень повністю аналогічні до результату виконання програми.

Ми отримали вектор дійсних чисел, що відображає розв'язок цієї системи.

$$X = (1.116, 0.834, -0.429)$$