1. 用 C 语言编写的代码程序（　　）。

A. 可立即执行

B. 是一个源程序

C. 经过编译后即可执行

D. 经过编译解释才可执行

答案：B

2. C 语言源程序经过编译之后，生成一个.obj 文件。（判断题）

答案：正确

3. 058 表示一个八进制整数。（判断题）

答案：错误

解：八进制数的范围是 0 到 7，不包括 8。

4. C 语言程序是由（　　）构成的。

A. 语句　　B. 程序行
C. 函数　　D. 字符

答案：C

5. 一个可执行C语言程序的结束执行点是main函数的最后一条语句。（判断题）

答案：正确

6. 下列叙述中正确的是（　　）。

A. C 语言程序将从源程序中第一个函数开始执行。

B. 可以在程序中由用户任意指定一个函数作为主函数，程序将从此函数开始执行。

C. C 语言规定必须用 main 作为主函数名，程序将从此函数开始执行，在主函数结束执行。

D. main 函数可以作为用户标识符，用以命名任意一个函数作为主函数。

答案：C

7. 若程序中有定义：#define N 100，则以下叙述中正确的是（　　）。

A. 定义行时，定义了标识符 N 的值为整数 100。

B. 在编译系统对 C 源程序进行预处理时，用 100 替换标识符 N。

C. 在对源程序进行编译时，用 100 替换标识符 N。

D. 在运行时，用 100 替换标识符 N。

答案：B

解：宏定义是编译预处理的一部分，因此是在预处理阶段进行的。

8. C 语言提供的编译预处理命令包括 _____、文件包含、_____。

答案：宏定义 条件编译

9. 设有宏定义命名如下：#define RES 30-5，则表达式 RES*5+30 的值为（　　）。

A. 60　　B. 35

C. 45　　D. 25

答案：B

解：宏定义内容替换名称，因此 30-5 替换 RES，表达式变为 30-5*5+30，结果为 35。注意替换的时候不要加括号。

10. 算法是解决问题的方法和步骤。（判断题）

答案：正确

11. 若 C 程序中出现死循环则违背了算法的（　　）。

A. 有穷性　　B. 确定性

C. 有效性　　D. 有一个或多个输出

答案：A

12. C 程序设计的三种基本结构是（　　）。

A. 嵌套、递归、循环

B. 顺序、选择、循环
C. 递归、选择、循环

D. 循环、顺序、转移

答案：B

1. 在 C 语言中，不正确的浮点数常量是（　　）。

A. -. 123　　B. -1123e-3. 0
C. -1. 23e-1　　D. -0. 123
答案：B

解：浮点数表示成十进制指数形式时，e 或者 E 之前必须要有数字，e 或者 E 之后的数必须为整数。而 B 选项 e 之后的数不为整数，因此错误。

2. 下面四个选项中，不是合法转义字符的选项是（　　）。

A. ‘\”’　　B. ‘\\’
C. ‘\058’　　D. ‘\xd’
答案：C

解：C 选项的转义字符，‘\’ 后无十六进制数前缀‘x’，默认为八进制数，而八进制数的范围为 0 到 7，因此 C 错误。

3. C 语言中基本数据类型包括（　　）。

A. 整型、实型、逻辑型
B. 整型、实型、字符型

C. 整型、字符型、逻辑型
D. 整型、实型、逻辑型、字符型
答案：B

4. （　　）把 x,y 定义成 float 类型变量，并赋同一初值 3.14。

A. float x,y=3.14;　　B. floatx,y=2*3.14;
C. float x=3.14,y=3.14;　　D. float x=y=3.14;
答案：C

5. 下面 C 语言标识符中，不合法的标识符的是（　　）。

A. student　　B. x_1
C. _12xy　　D. float
答案：D

解：D 选项‘float’是关键字，因此不是标识符。

6. 在 C 语言中，自定义标识符 St 和 st 是等价的。（判断题）
答案：错误

解：C 语言区分大小写，因此 St 和 st 不等价。

7. 下列 4 组选项中，均不是 C 语言关键字的选项是（　　）。

A. Define　　IF　　type
B. getc　　char　　printf
C. include　　scanf　　case
D. while　　pow　　go
答案：A

8. 已定义变量 a，sizeof(a)可以求出变量 a 在内存中所占的字节数。（判断题）
答案：正确

9. -1 的八位二进制补码是（　　）。

A. 1000 0001　　B. 0000 0001
C. 1111 1111　　D. 1111 1110
答案：C

解：由于-1 是负数，第一步，写出其绝对值的八位二进制形式 0000 0001；第二步，对其按位取反，得到 1111 1110；第三步，结果再加 1，为 1111 1111。因此答案为 C 选项。

10. 在 C 语言中程序中，要求运算数必须是整型的运算符是（　　）。

A. /　　B. ++
C. %　　D. *
答案：C

11. 表达式 9%45+15/6*2 的值是_____。

答案：13

解：9%45=9
　　15/6=2，由于除号两边皆为整数，结果肯定也为整数。
　　15/6*2=2*2=4
　　9+4=13

12. 若 x 是 double 类型变量，则表达式(x=10/3)的值为 3.333333。(判断题)
答案：错误

解：由于除号两边皆为整数，结果肯定也为整数。10/3 的结果就为 3。

13. 下列语句段执行后 x 的值是（　　）。

```
int x=5,y=8;
x=x*y;
y=x/y;
x=x/y;
```

A. 5　　B. 8
C. 40　　D. 0
答案：B

解：x=x*y=5*8=40;　y=x/y=40/8=5;
　　x=x/y=40/5=8

14. C 语言语句中，设定 x=5，则执行 a=x++后的值为（　　）。

A. a=5, x=5　　B. a=5, x=6
C. a=6, x=5　　D. a=6, x=6

答案：B

解：a=x++等价于 a=x;x=x+1;
　　因此，a=5, x=6

15. 5++是一个正确的表达式。(判断题)
答案：错误

解：自增或自减运算符不能应用于常量，只能用于变量。

16. 设有声明“char w;int x;double y;”，则表达式 w-x+y 值的数据类型为（　　）。

A. char　　B. int
C. float　　D. double
答案：D

17. 若有定义：int a=7;float x=3.5,y=4.7;则表达式 x+a%3*(int)(x+y)%2/4 的值为（　　）。

A. 3. 500000　　B. 2. 500000
C. 2. 750000　　D. 2. 000000

答案：A

解：按照优先级顺序，括号最高，因此(int)(x+y)的结果为 8。接下来按照从左往右的顺序运算，a%3 结果为 1，1*8 结果为 8，而 8%2 的结果是 0，因此‘+’右边的表达式结果为 0，最后的结果就为 x 的值，即 3. 500000

18. 设有语句“int m=7;”，则(float)(m/2)与(float)m/2 的分别为（　　）。

A. 3 与 3. 5　　B. 3 与 3
C. 3. 5 与 3　　D. 3. 5 与 3. 5
答案：A

解：(float)(m/2)先对括号里面进行运算，m/2 的结果为 3，由于除号两边皆为整数，结果肯定也为整数，然后再进行强制类型转换，结果为 3。
　　(float)m/2 先对 m 强制类型转换变为 7. 0，然后再对 2 做除法，结果为 3. 5。

19. 设所有变量均为 int 型，则表达式(a=2, b=5, b++, a+b)的值为（　　）。

A. 7　　B. 8
C. 6　　D. 2
答案：B

解：该表达式为逗号表达式，因此该表达式结果为括号内最后一个表达式的值，即 a+b 的值。a 的值为 2，而 b 的值经过自增运算后由 5 变为 6，a+b 的值就为 8。

1. 若有 int i=10, j=2;则执行完 i*=j+8;后 i 的值为 28。（判断题）

答案：错误

解：i*=j+8 等价于 i=i*(j+8)，经过计算后的结果为 100。

2. 设有语句 int n=8,m=2;执行语句 m*=n+1;之后，m 的值为（　　）。

A. 17　　B. 18

C. 19　　D. 8

答案：B

解：m*=n+1 等价于 m=m*(n+1),结果为 18。

3. 设 char x='a';则 printf("x=%c,y=%c\n",x,97);的输出是（　　）。

A. x=a,y=97　　B. x=97,y=a

C. x=97,y=97　　D. x=a,y=a

答案：D

解:由于字符数据在内存中是以 ASCII 码存储的，'a'对应的 ASCII 码就是 97，因此 y 的结果也是'a'。

4. 设 char k='a';float j=2.0;k+=5/j;printf("%c",k),则输出（　　）。

A. a　　B. b

C. c　　D. d

答案：C

解:由于字符数据在内存中是以 ASCII 码存储的，'a'对应的 ASCII 码就是 97。5/j 的值为 2.5，但由于 k 是字符变量，对应的 ASCII 码的值肯定为整数，因此 k+=5/j 运算之后,k 对应的 ASCII 码值为 99，'c'的 ASCII 码值为 99，因此输出'c'。

5. printf 函数中用到格式控制符%5s，其中数字 5 表示输出的字符串占用 5 列，如果长度大于 5，则输出时（　　）。

A. 从左起输出该字符串，右补空格

B. 原字符长度从左向右全部输出

C. 右对齐输出该字符串，左补空格

D. 输出错误信息

答案：B

6. 程序段 char c1='a',c2='b',c3='c';printf("a%cb%cc%cabc\n",c3,c2,c1);运行结果是（　　）。

A. acbcccabc　　B. aabbccabc

C. abc　　D. acbbcaabc

答案：D

7. 有输入语句：scanf("a=%d,b=%d,c=%d",&a,&b,&c);为使变量 b 为 12，c 为 13，则从键盘输入数据的正确形式应当是（　　）。

A. 11 12 13　　B. a=11,b=12,c=13

C. a=11 b=12 c=13　　D. 11,12,13

答案：B

8. 有定义变量：int a;使用 scanf 函数对 a 赋值正确的是（　　）。

A. scanf("%d",a);　　B. scanf("%f",&a);

C. scanf("%d",&a);　　D. scanf("%s",&a);

答案：C

解：scanf 函数变量 a 之前一定要加上取地址符号'&'。

9. 以下程序能将 3,4,5 正确输入变量 x,y,z 的是(　　)。

```
#include<stdio.h>
void main( )
{
    int x,y,z;
    scanf("x=%d,y=%d,z=%d",&x,&y,&z);
}
```

A. 3 4 5　　B. 3,4,5

C. 345　　D. x=3,y=4,z=5

答案：D

1. 若 int x=11,y=22,z=33;if(x>y){z=x;x=y;y=z;}

执行后 x，y，z 的值是（　　）。

A. x=11,y=22,z=33　　B. x=22,y=33,z=33

C. x=22,y=33,z=11　　D. x=22,y=33,z=22

答案：A

解：判断条件 x>y 不成立，因此不执行变量交换语句，x,y,z 的值还是原来的值。

2. 两次运行下面的程序，如果从键盘上分别输入 6 和 3，则输出结果是（　　）。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int x;
    scanf("%d",&x);
    if(x++>5)   printf("%d",x);
    else  printf("%d\n",x--);
}
```

A. 7 和 5　　B. 6 和 3

C. 7 和 4　　D. 6 和 4

答案：C

解：输入 6 时，判断条件 x++>5，此时 x=6>5 条件成立，接下来 x++1 变为 7，将 7 输出。

输入 3 时，判断条件 x++>5，此时 x=3>5 条件不成立，x=x+1=4，然后输出 x--，按照自增运算符的运算规则，因此只需要输出 x 就可以了，x=4，因此输出 4。

3. 下面程序的运行结果为_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a=-5;
    if(a<0)
        if(a>-3)
            a+=5;
        else
            a+=10;
    else
        a-=5;
    printf("a=%d\n",a);
}
```

答案：a=5

解：a=-5，判断 a<0 条件成立，接着再判断 a>-3 条件不成立，因此执行 a+=10。a 就等于 5，最后按照格式输出 "a=5"。

4. 编辑程序计算下面分段函数的值。

$$y=\begin{cases}2x+5 & x<0\\ x^2-x+3 & x=0\\ x^3-7x & x>0\end{cases}$$

答案：

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    float x,y;
    scanf("%f",&x);

    if(x<0)
        y=2*x+5;
    else if(x==0)
        y=x*x-x+3;
    else
        y=x*x*x-7*x;
    printf("%f",y);
    return 0;
}
```

5. 表示条件：10<x<100 或者 x<0 的 C 语言表达式是_____。

答案：(x>10&&x<100)||(x<0)

6. 若有：int x=2,y=2,z=2;执行语句++x||++y&&++z;后，x,y,z 的值分别为（　　）。

A. 3 3 3　　B. 2 3 3

C. 3 2 2　　D. 以上都不是

答案：C

解：&&的优先级比||的高，因此表达式可以等价为(++x)||(++y&&++z)。而对于||运算符，如果||左边是非 0 的，就直接返回值了。该表达式||左边是'++x'，x 的值计算后变为 3，非 0，因此，就无需计算||右边的表达式了，y 和 z 的值依然为 2。

7. 下列程序的运行结果是（　　）。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
  int a=4,b=5,c=0,d;
  d=!a&&!b||!c;
  printf("%d\n",d);
}
```

A. 1　　B. 0

C. 非 0 的数　　D. 无

答案：A

解：由于 a 和 b 都是非 0 的数，对它们逻辑非！a 和!b 就变成了 0，!a&&!b 结果依然为 0，而 c 为 0，!c 就变成了 1，两者逻辑或依然为 1。

8. 下面程序的运行结果为（　　）。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
  int x=-10,y=5,z=0;
  if(x>y+z)   printf("***\n");
  else  printf("$$$\n");
}
```

A. 有语法错误不能通过编译

B. 输出$$$

C. 输出***

D. 可以通过编译不能通过连接

答案：C

解：判断条件 x>y+z 是否成立，由于这是赋值表达式，x>y+z=5+0=5，x 为非 0 的值，即为真，表示条件成立，因此输出***。

9. 编写程序，提示用户输入一个 3 位数，表示手机号码前 3 位，输出运营商信息。

134-139、150-152、157-159 为中国移动;
130-132、155-156、185-186 为中国联通;
133、153、180、189 为中国电信;
不属于以上任何一类的，输出 "无此信号段"。

答案：

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int x;
    scanf("%d",&x);
    if((x>=134&&x<=139)||(x>=150&&x<=152)||(x>=157&&x<=159))
        printf("中国移动");
    else if((x>=130&&x<=132)||(x>=155&&x<=156)||(x>=185&&x<=186))
        printf("中国联通");
    else if(x==133||x==153||x==180||x==189)
        printf("中国电信");
    else
        printf("无此信号段");
    return 0;
}
```

10. 如果 int a=3,b=4,min;运行 min=(a>b)?a:b;

语句后，min 的数值为（　　）。

A. 3　　B. 4

C. 1　　D. 7

答案：B

解：该表达式为条件表达式，判断 a>b 是否成立，a=3,b=4,因此条件不成立，那 min 的值就为 b，即为 4。

11. 执行以下程序后，变量 a，b，c 的值分别为（　　）。

```
int x=10, y=9, a, b, c;
a=(--x==y++)?--x:++y;
b=++x+;
c=y;
```

A. a=8, b=8, c=10　　B. a=9, b=9, c=9

C. a=9, b=10, c=9　　D. a=1, b=11, c=10

答案：A

解：a=(--x==y++)?--x:++y;判断--x==y++是否成立，关系运算符左边为 x=x-1=9，右边为 y=9，因此条件成立，那么 a=--x=8，注意 y 的值还要加 1，变为 10。

b=x++;该表达式等价为 b=x;x=x+1;b 的值就变为 8。

c=y=10。

12. 下列关于 switch 语句的描述中，正确的是（　　）。

A. switch 语句中的 default 子句不可省略。

B. switch 语句中每个 case 子句都必须包含 case 语句。

C. switch 语句中的多个 case 可共用一组执行语句。

D. switch 语句中至少应有一个 case 子句和 default 子句。

答案：C

1. 读有程序段，请 a=3;

```
while(a)
    a-=2;
```

则下面的叙述中正确的是（ ）。
A.while 循环执行次数不确定
B.循环是无限循环
C.循环体一次也不执行
D.循环体语句执行一次

答案：B

2. 有如下程序，

```
#include<stdio.h>
int main()
{
  int n=9;
  while(n>6)
  {
    n--;
    printf("%d",n);
  }
}
```

则该程序的输出结果是（ ）。
A.987　　B.876
C.8765　　D.9876

答案：B

解析：n=9<6，条件成立，执行循环，n=n-1,即n=8，

解析：n=8<6，条件成立，执行循环，n=n-1=8，输出8；

解析：n=8<6，条件成立，执行循环，n=n-1=7，输出7；

解析：n=7<6，条件成立，执行循环，n=n-1=6，输出6；

解析：n=6<6，条件不成立，退出循环。

3. 以下程序的运行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
  int d1,d2=0,n=7204;
  while(n)
  {
    d1=n%10;
    n=n/10;
    printf("d1=%d",d1);
    return 0;
  }
}
```

答案：d1=4

解析：n=7204，非 0，执行循环，n%10=4,d1=4，n=n/10=720；

n=720，非 0，执行循环，n%10=0，d1=4，n=n/10=72；

n=72，非 0，执行循环，n%10=2，d1=4，n=n/10=7；

n=7，非 0，执行循环，n%10=7，d1=4，n=n/10=0；

n=0，为 0，退出循环。

4. 下面程序段的功能是求 s 的阶乘，请填空。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
  int n,i;
  int value;
  printf("Input n=");
                  ;
  i=1;
                  ;
  while(i<=n)
  {
                  ;
                  ;
  }
  printf("s!=%d",value);
}
```

答案：

```
scanf("%d",&n)
value=1
value*=i
```

5. 用 $\frac{\pi}{4}=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots$ 公式求 π 的近似值，

到发现某一项的绝对值小于 10^-7(不含)（该项不累加），

答案：

```
#include<stdio.h>
int main()
{
  double s=0,t=1;
  int i=1,sign=1,t1;
  while(t>=1e-6)
  {
    s+=t*sign;
    sign=-sign;
    i+=2;
    t=1.0/i;
  }
  printf("%lf",4*s);
  return 0;
}
```

6. 以下程序段 ，

```
int x=2;
do
{
  x*=x;
}while(!x);
A.是死循环　　B.循环执行两次
C.循环执行一次　　D.有语法错误
```

答案：C

7. 下面程序段的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
  int n=2016,sum=0;
  do
  {
    sum+=(n%10)*(n%10);
    n/=10;
  }while(n);
  printf("%d",sum);
}
```

答案：69

解析：n%10=6，sum=sum+6*6=36，n=n/10=201，n非 0，继续执行循环；

n%10=1，sum=sum+1*1=37，n=n/10=20，n 非 0，继续执行循环；

n%10=0，sum=sum+0*0=37，n=n/10=2，n 非 0，继续执行循环；

n%10=2，sum=sum+2*2=69，n=n/10=0，n 为 0，退出循环。

8. 设变量已正确定义，能正确计算 f=n!

(n 的阶乘)的程序段是（ ）。

A.f=0;　　for(i=1;i<=n;i++)　　f*=n;
B.f=1;　　for(i=1;i<=n;i++)　　f*=n;
C.f=1;　　for(i=1;i<n;i++)　　f*=i;
D.f=1;　　for(i=n;i<=1;i++)　　f*=i;

答案：C

9. 以下程序的输出结果为（　）。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
  int a=0,b=1;
  for(i=1;i<=4;i++)
  {
    switch(i)
    {
      case 0:
      case 3: a+=2;
      case 1:
      case 2: a+=3;
      default: a+=5;
    }
  }
  printf("%d\n",a);
}
```

A.20　　B.13
C.10　　D.31

答案：D

解析：当 i=1 时，case 后面需要与 1 匹配成功，执行 a+=3，a=3，由于 a+=3 后面没有 break 语句，继续执行 a+=5，a=8；

当 i=2 时，case 后面需要与 2 匹配成功，执行 a+=3，a=11，由于 a+=3 后面没有 break 语句，继续执行 a+=5，a=16；

当 i=3 时，case 后面需要与 3 匹配成功，执行 a+=2，a=18，由于 a+=2 后面没有 break 语句，继续执行 a+=3，a=21，由于 a+=3 后面没有 break 语句，继续执行 a+=5，a=26；

当 i=4 时，case 后面需要与 4 匹配不成功，执行 default 后面的 a+=5，a=31；

10. 下列程序段运行后，count 的值为_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
  int i,j,count=0;
  for(i=1;i<=4;i++)
  {
    count+=2;
    printf("%d ",count);
  }
}
```

答案：2 4 6 8

解析：i=1，count=count+2=2，输出两个 count，count 变为 2，输出 2；i++，i 的值变为 2；

i=2，count=count+2=4，输出两个 count，count 变为 4，输出 4；i++，i 的值变为 3；

i=3，count=count+2=6，输出两个 count，count 变为 6，输出 6；i++，i 的值变为 4；

i=4<=4，条件成立，执行循环，count=count+2=8，输出两个 count，i++，i 的值变为 5；

i=5<=4，条件不成立，退出循环。

11. 下列程序用于计算 1+1/2+1/3+……+1/n，其中 n 的值由键盘输入，将程序补充完整。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
  int n,i;
  long s,t;
  scanf("%d",&n);
  s=_____;
  t=1;
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    t=t+(i+1)*(i+2);
    _____;
  }
  printf("s=%ld\n",s);
}
```

答案：0，s+=t

12. 编程输出以下图形。

```
*
**
***
****
*****
```

答案：

```
#include<stdio.h>
int main()
{
  int i,j;
  for(i=1;i<=5;i++)
  {
    for(j=1;j<=i;j++)
      printf("*");
    printf("\n");
  }
  return 0;
}
```

13. 循环体至少被执行一次的循环语句是_____。

答案：do while

14.C 语言中,while 与 do-while 循环主要区别是：

A.do-while 循环体至少无条件执行一次
B.while 循环的循环控制条件比 do-while 严格
C.do-while 循环体中一定要有能使循环结束的语句
D.do-while 循环体不能是复合语句。

答案：A

15. 下列语句的描述是（　）。

A.break 语句不能用于循环语句和 switch 语句之外的任何其他语句
B.在 switch 语句中使用 break 语句或 continue 语句的作用相同
C.break 语句只能用于 switch 语句体中
D.在循环语句中使用 break 语句或 continue 语句的作用相同

答案：A

16. 下列程序执行后的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
  int a,b;
  for(a=1,b=1;a<=100;a+=2)
  {
    if(b>=10)  break;
    if(b%3==1)  {b+=3;  continue;  }
    b-=5;
  }
  printf("%d\n",a);
}
```

答案：7

解析：a=1<=100，执行循环，b=1>10 条件不成立，b=1%3==1，条件成立，b=b+3，b 的值变为 4；

a+=2 的值由 1 变成 3；

a=3<=100，执行循环，b=4>10 条件不成立，b=4%3==1，条件成立，b=b+3，b 的值变为 7；

a+=2 的值由 3 变成 5；

a=5<=100，执行循环，b=7>10 条件不成立，b=7%3==1，条件成立，b=b+3，b 的值变为 10；

a+=2 的值由 5 变成 7；

a=7<=100，执行循环，b=10>10 条件不成立，b=10%3==1，条件成立，b=b+3，b 的值变为 13；

a+=2 的值由 7 变成 9；

a=9<=100，执行循环，b=13>10 条件成立，执行 break，终止循环，此时 a 的值为 9。

17. 下面程序完成输入一个整数并判断是否为素数，请填空。

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main()
{
```

```
{
    int n,k,i=1;
    scanf("%d",&n);
    k=sqrt(n);
    for(i=2;i<=k;i++)
        if(_____)
            break;
    if(i>k)
        printf("%d is a prime.\n",n);
}
```

答案：n%i==0

1. 在一维整型数组 a 中存放 8 个整数，其正确定义是（　　）。

A. int a(8);
B. int n=8,a[n];
C. int n; scanf("%d",&n); int a[n];
D. #define SIZE 8　　int a[SIZE];

答案：D

解：方括号里面的内容不可为变量，可以为常量，符号常量以及表达式。

2. 若有语句 int a[]={1,2,3,10,9,8,7,6,5};则 a[a[2]+2]的值为_____。

答案：8

解：a[2]=3, a[a[2]+2]= a[3+2]=8

3. 有数组定义 int a[10]={1,2,3,4};，则该数组的元素个数是（　　）。

A. 3　　B. 9
C. 10　　D. 4

答案：C

4. 阅读下面程序，写出程序的运行结果（　　）。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int i,a[10];
    for(i=0;i<10;i++)
        a[i]=i;
    for(i=9;i>=0;i--)
        printf("%d",a[i]);
    return 0;
}
```

A. 10987654321　　B. 987654321
C. 9876543210　　D. 0123456789

答案：C

5. 阅读下面程序，写出程序的运行结果_____。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a[5],k;
    for(k=0;k<5;k++)
        a[k]=10*k;
    printf("%d",a[k-1]);
    return 0;
}
```

答案：40

6. 由键盘输入 10 个整数到一维整型数组 a[10],输出大于平均值的数及其个数。

输入：1 5 3 3 4 6 2 2 2 7
输出：5 4 6 7（说明：最后一个数字后面保留一个空格）
　　number=4（说明：输出个数）

答案：

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    double sum=0,ave;
    int i,a[10],number=0;
    for(i=0;i<10;i++)
    {
        scanf("%d",&a[i]);
        sum+=a[i];
    }
    ave=sum/10.0;
    for(i=0;i<10;i++)
    {
        if(a[i]>ave)
        {
            printf("%d ",a[i]);
            number++;
        }
    }
    printf("\nnumber=%d",number);
    return 0;
}
```

7. 若有定义：double a[3][4];则数组中共有_____个数组元素。

答案：12

解：3*4=12

8. 若有说明：int a[3][4];则 a[3][4]是对二维数组的正确引用。（判断题）

答案：错误

9. 以下不能正确初始化二维数组的定义的是（　　）。

A. int a[2][2]={{1},{2}};
B. int a[2][]={{1,2},{3,4}};
C. int a[2][2]={1,2,3};
D. int a[][2]={1,2,3,4};

答案：B

解：第一维长度可以省略，但是第二维长度不可以省略。

10. 有以下程序，程序运行后的输出结果是（　　）。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a[4][4]={{1,2,3,4},{5,6,7,8},
    {3,9,10,2},{4,2,9,6}};
    int i,s=0;
    for(i=0;i<4;i++)
        s+=a[i][3-i];
    printf("%d\n",s);
    return 0;
}
```

A. 24　　B. 19
C. 13　　D. 23

答案：A

解：i=0<4, a[i][3-i]=4,s=s+a[i][3-i]=4,

i=i+1=1;

i=1<4, a[i][3-i]=7,s=s+a[i][3-i]=11,

i=i+1=2;

i=2<4, a[i][3-i]=9,s=s+a[i][3-i]=20,

i=i+1=3;

i=3<4, a[i][3-i]=4,s=s+a[i][3-i]=24,

i=i+1=5;

i=4<4, 不满足条件，退出循环。

11. 下面程序段执行后的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
#define N 5
int main()
{
    int i,j,a[N][N]={0};
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        a[i][i]=1;
        a[i][0]=1;
    }
    for(i=2;i<N;i++)
        for(j=1;j<=i-1;j++)
            a[i][j]=a[i-1][j-1]+a[i-1][j];
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        for(j=0;j<N;j++)
            printf("%2d",a[i][j]);
        printf("\n");
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```

答案：

```
1 0 0 0 0
1 1 0 0 0
1 2 1 0 0
1 3 3 1 0
1 4 6 4 1
```

1. 以下对一维数组 a 的正确说明是（　　）。

A. char a(10);
B. int a[];
C. int n=5,a[n];
D. char a[3]={ ‘a’ , ‘b’ };

答案：D

2. 设有数组定义：char array[10]=“china”；则数组 array 所占的存储空间为（　　）。

A. 4 个字节　　B. 5 个字节
C. 6 个字节　　D. 10 个字节

答案：D

3. 若有以下的数组定义：char a[]=“abcde”；

char b[6]={ ‘a’ , ‘b’ , ‘c’ , ‘d’ , ‘e’ }，则以下正确的叙述是（　　）。

A. a 数组和 b 数组长度不相同
B. a 数组长度大于 b 数组长度
C. a 数组长度小于 b 数组长度
D. 两个数组中存放内容完全相同

答案：D

4. 判断字符串 str1 和 str2 是否相等，正确的语句是（　　）。

A. if(strcmp(s1,s2)==0)
B. if(strlen(s1)==strlen(s2))
C. if(s1==s2)
D. if(strcat(s1,s2)==0)

答案：A

5. 程序中调用了库函数 strcmp，必须包含头文件（　　）。

A. math.h　　B. string.h
C. ctype.h　　D. stdlib.h

答案：B

6. 函数 strlen(“C:\\data.txt”)的返回值是（　　）。

A. 11　　B. 12
C. 13　　D. 15

答案：A

解：strlen 函数计算时，不包括‘\0’。

‘\\’是单个转义字符，其余相加就可以得出结果。

7. 实现字符串连接的系统函数名是（　　）。

A. strcat　　B. strcmp
C. strcpy　　D. strlen

答案：A

8. 下面程序的功能是：从键盘输入一行字符，统计其单词个数，单词之间用空格分隔开，请填空。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    char string[80];
    int i,num=0,word=0;
    char c;
    gets(_____);
    for(i=0;(c=string[i])_____ ‘\0’ ;i++)
    {
        if(c== ‘ ’ ) word=0;
        else if(_____)
        {
            word=1;
            num++;
        }
    }
    printf(“There are %d words in the line.\n”,num);
    return 0;
}
```

答案：string != word==0

1.以下正确的函数声明形式是（　　）。

A.double f(int x,int y)
B.double f(int x;int y)
C.double f(int x,int y);
D.double f(int x,y)

答案：C

解：函数的声明是函数首部末尾加上分号。

2.函数的编写需要注意格式。若程序需要实现求两个整数的平均值，则程序的错误在于（　　）。

```
#include<stdio.h>
int Func(int x,int y)（　return x+y;　）
int main()
{
    int x=10,y=20;
    printf(“average=%f”,Func(x,y)/2.0);
}
```

A.函数 Func 返回值必须是 float
B.函数 Func 的函数体没有大括号包围
C.输出格式转换说明符应该是%f
D.没有错误

答案：B

3.下列说法正确的是（　　）。

A.C 语言程序的每行中只能写一条语句。
B.C 语言中 main 函数一定在函数的开始部分。
C.C 语言程序总是从 main 函数开始执行。
D.函数调用，实参向形参传递值或者地址，所以实参和形参不能同名。

答案：C

4.以下对 C 语言函数的描述中，正确的是（　　）。

A.C 语言程序有一个或一个以上的函数组成。
B.函数既可以嵌套定义又可以递归调用。
C.函数必须有返回值，否则不能使用函数。
D.C 程序中调用关系的所有函数必须放在同一程序文件中。

答案：A

5.函数返回值的数据类型取决于 return 语句中表达式的数据类型。(判断题)

答案：错误

解：函数的类型决定返回值的类型。

6.一个 return 语句可以返回多个值。(判断题)

答案：错误

解：一个 return 语句可以返回一个值，但是一个函数可以设置不同的 return 语句。

7.阅读以下程序，写出程序的运行结果_____。

```
#include<stdio.h>
void fun(int x)

{
    printf(“%d\n”,x);
    x+=2;
    printf(“%d\n”,x);
}
int main()
{
    int x=2;
    fun(x);
    printf(“%d”,x);
    return 0;
}
```

答案：
```
2
4
2
```

8.以下函数值的类型为（　　）。

```
fun(float x)
{
    float y;
    y=3*x-4;
    return(y);
}
```

A.不确定　　B.float
C.int　　D.void

答案：C

解：若函数没有函数类型时，默认缺省的函数类型为 int。

9.当从键盘输入：6,3，下列程序的运行结果为_____。

```
#include<stdio.h>
int Sub(int a,int b)
{
    return(a-b);
}
int main()
{
    int x,y,result=0;
    scanf(“%d,%d”,&x,&y);
    result=Sub(x,y);
    printf(“result=%d\n”,result);
    return 0;
}
```

答案：result=3

10.编程：定义函数 int prime(int x)，判断 x 是否为素数，若是则函数返回 1，否则函数返回 0.在主函数中输入任意整数 x，调用该函数判断是否为素数，根据返回值输出“该数是素数”或“该数不是素数”。编写函数 int prime(int x)和主函数。

答案：

```
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int prime(int x)
{
    int i;
    int k=(int)sqrt((double)x);
    for(i=2;i<=k;i++)
    {
        if(x%i==0)
        {
            return 0;
            break;

        }
    }
    if(i>k)
        return 1;
    else
        return 0;
}
int main()
{
    int x;
    scanf("%d",&x);
    if(prime(x)==1)
        printf("该数是素数");
    else
        printf("该数不是素数");
    return 0;
}
```

11.在 C 语言程序中（　　）。

A.函数的定义可以嵌套，但函数的调用不可以嵌套。
B.函数的定义不可以嵌套，但函数的调用可以嵌套。
C.函数的定义和函数的调用均不可以嵌套。
D.函数的定义和函数的调用均可以嵌套。

答案：B

1. 执行下列程序段代码后，屏幕的输出结果是（　　）。

```
#include<stdio.h>
int f(int k)
{
    if(k==0||k==1)
        return 2;
    else
        return k+f(k-1);
}
int main()
{
    printf(“f(%d)=%d\n”,5,f(5));
    return 0;
}
```

A. f(5)=10　　B. f(5)=16

C. f(5)=25　　D. f(5)=21

答案：B

解：k=5 时，f(5)=k+f(k-1)=5+f(4)

k=4 时，f(4)=k+f(k-1)=4+f(3)

k=3 时，f(3)=k+f(k-1)=3+f(2)

k=2 时，f(2)=k+f(k-1)=2+f(1)

f(1) =2

f(2) =2+f(1)=2+2=4

f(3) =3+f(2)=3+4=7

f(4) =4+f(3)=4+7=11

f(5) =1+f(4)=5+11=16

2. 下面程序的运行结果为_____。

```
#include<stdio.h>
bin(int x)
{
    if(x/2>0)
        bin(x/2);
    printf(“%d”,x%2);
}
int main()
{
    bin(13);
    return 0;
}
```

答案：1101

解：当 x=13 时，x/2=6>0 条件成立，执行 bin(6)；

当 x=6 时，x/2=3>0 条件成立，执行 bin(3)；

当 x=3 时，x/2=1>0 条件成立，执行 bin(1)；

当 x=1 时，x/2=0>0 条件不成立；

此时 x=1,执行输出语句 x%2=1，输出 1；

然后 x=3,执行输出语句 x%2=1，输出 1；

然后 x=6,执行输出语句 x%2=0，输出 0；

然后 x=13,执行输出语句 x%2=1，输出 1。

3. 当输入为 43 16 时，下面程序运行结果为_____。

```
#include<stdio.h>
int fun(int x,int m)
{
    int a=x%m;
    if(x==0)     return 0;
    fun(x/m,m);
    printf(“%c”,a<10?a+‘0’:a-10+‘A’);
}
int main()
{
    int x,m;
    scanf(“%d %d”,&x,&m);
    fun(x,m);
    return 0;
}
```

答案：2B

解：此时 x=43，m=16，调用函数后

x=43，m=16，a=x%m=11;

x=x/m=2，m=16，a=x%m=2;

x=x/m=0，m=16，a=x%m=0;

此时，x=0，因此返回一个 0 值。

接下来折回到 fun(2,16)，a=2<10，条件成立，输出 a+ ‘0’，也就是 ‘2’；

继续折回到 fun(43,16)，a=11<10，条件不成立，输出 a-10+ ‘A’，也就是 1+ ‘A’，即为 ‘B’。

4. 若使用一维数组名作函数实参，则以下正确的说法是（　　）。

A. 必须在主调函数中说明数组的大小。

B. 实参数组类型与形参数组类型可以不匹配。

C. 实参数组名必须与形参数组名相一致。

D. 在被调函数中，不需要考虑形参数组的大小。

答案：A

5. 下列程序中，函数 int max(int a[],int n)的功能是返回数组 a 中的最大值，在主函数中输入 100 个整数，调用该函数输出其中的最大值，将程序补充完整。

```
#include<stdio.h>
int max(int a[],int n);
int main()
{
    int x[100],i,m;
    printf(“输入 100 个整数：\n”);
    for(i=0;i<100;i++)
        scanf(“%d”,&x[i]);
    _____;
    printf(“max=%d\n”,m);
    return 0;
}
int max(int a[],int n)
{
    int m,i;
    m=_____;
    for(i=1;i<n;i++)
        if(_____)
            m=a[i];
    return m;
}
```

答案：m=max(x,100)

a[0]

m<a[i]

6. C 语言程序内，在函数内部定义的变量称为全局变量。（判断题）

答案：错误

7. 凡是在函数中未指定存储类别的局部变量，其隐含的存储类别是（　　）。

A. 静态（static）　　B. 外部（extern）

C. 自动（auto）　　D. 寄存器（register）

答案：C

1. 已知 int x=10,*p=&x;则下列表达式值为 10 的是（　　）。

A. p　　B. *p

C. &p　　D. &x

答案：B

2. 若有说明语句：int *p,a;则能通过 scanf 语句正确给输入项，读入数据的程序段的是（　　）。

A. *p=&a;　　scanf(“%d”,p);

B. p=&a;　　scanf(“%d”,p);

C. *p=&a;　　scanf(“%d”,p);

D. p=&a;　　scanf(“%d”,*p);

答案：B

3. 下面程序的运行结果是_____。

```
#include<stdio.h>
void swap(int *x,int *y)
{
    int temp;
    temp=*x;
    *x=*y;
    *y=temp;
}
int main()
{
    int i,a[5]={1,2,3,4,5};
    for(i=0;i<5/2;i++)
        swap(&a[i],&a[4-i]);
    for(i=0;i<5;i++)
        printf(“%d”,a[i]);
    return 0;
}
```

答案：54321

4. 对于基类型相同的两个指针变量 p1、p2，则下列运算不合理的是（　　）。

A. p1=p2　　B. p1<p2

C. p1+p2　　D. p2-p1

答案：C

解：两个地址相加没有实际意义。

5. 设有语句 int a[]={1,3,5,7};int *p=&a[0];那么*(p+2)的值为_____。

答案：5

6. 有以下程序：

```
#include<stdio.h>
void f(int *x,int *y)
{
    int t;
    t=*x;
    *x=*y;
    *y=t;
}
main()
{
    int a[8]={8,7,6,5,4,3,2,1},i,*p,*q;
    p=a;
    q=&a[7];
    while(p<q)
    {
        f(p,q);
        p++;
        q--;
    }
    for(i=0;i<8;i++)
        printf(“%d ”,a[i]);
}
```

程序运行后的输出结果是（　　）。

A. 8 2 3 4 5 6 7 1　　B. 8 7 6 5 4 3 2 1

C. 5 6 7 8 1 2 3 4　　D. 1 2 3 4 5 6 7 8

答案：D

7. 设有定义：char *s=“\t\“Name\\Address\”\n”，则 strlen(s)的值为_____。

答案：16

解：strlen 函数计算长度不将‘\0’包含在内。

‘\’，‘\“’，‘\\’，‘\”’，‘\n’全为单个字符，再把其余的字母字符相加即可得到结果。

8. 下列程序的功能是求字符串的长度，请将下面的程序补充完整。

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

int strlength(char *str)  //求字符串的长度
{
    int len;
    len=0;
    while(_____)
    {
       len++;
       str++;
    }
    _____;
}
int main()
{
    char str[100];
    gets(str);
    puts(str);
    printf(“%d\n”,_____);
    return 0;
}
```

答案：*str!= ‘\0’

return len

strlength(str)

1. 当定义一个结构体变量时，系统分配给它的内存是（　　）。

A. 各成员所需内存的总和
B. 结构体中第一个成员所需的内存量
C. 成员中占内存量最大者所需的容量
D. 结构体中最后一个成员所需内存量

答案：A

2. 已知学生纪录描述为

```
struct Birthday
{
    int year;
    int month;
    int day;
}
struct Birth
{
    struct Birthday birth;
}s;
```

设变量 s 中的“生日”应为“1984 年 11 月 11 日”。正确对生日赋值的是（　　）。

A. year=1984; month=11; day=11;
B. s.birth.year=1984; s.birth.month=11;
   s.birth.day=11;
C. s.year=1984; s.month=11; s.day=11;
D. birth.year=1984; birth.month=11;
   birth.day=11;

答案：B

3. 下列程序的运行结果为_____。

```
#include<stdio.h>
#define N 4
struct stud
{
    char num[10];
    int score[2];
};
int main()
{
    struct stud
    stu[N]={{“201701”,89,50},{“201702”,87,80},
    {“201703”,98,89},{“201704”,90,100}};
    int i,j,sum=0,avg;
    for(i=0;i<N;i++)
        sum+=stu[i].score[1];
    avg=sum/N;
    printf(“%d,%d\n”,sum,avg);
    return 0;
}
```

答案：319,79

解：当 i=0 时，stu[0].score[1]=50，sum=50；

当 i=1 时，stu[1].score[1]=80，sum=130；

当 i=2 时，stu[2].score[1]=89，sum=219；

当 i=3 时，stu[3].score[1]=100，sum=319；

当 i=4 时，不满足条件。

此时，sum 的值为 319，avg=sum/N=79。

4. 对候选人得票的统计程序。设有 3 个候选人，每次输入一个得票的候选人姓名，要求最后输出各人的得票结果，请填空。

```
#include<stdio.h>
#include<stdio.h>
struct Person
{
    char name[20];
    int count;
}
leader[3]={“Li”,0,“Zhang”,0,“Sun”,0};
int main()
{
    int i,j;
    char leader_name[20];
    for(i=1;i<=10;i++)
    {
        scanf(“%s”,_____);    //输入所选的名字
        for(j=0;j<3;j++)
            if(_____)          //所选名字与候选人名字比较
                leader[j].name++;
    }
    printf(“\nResult:\n”);
    for(i=0;i<3;i++)
      printf(“%5s:%d\n”,leader[i].name,
      leader[i].count);
    return 0;
}
```

答案：leader_name
strcmp(leader_name,leader[j].name==0)

5. 以下对结构变量 st1 中成员 score 的非法引用的是（　　）。

```
struct Student
{
    char *no;
    int score;
}st1,*p;p=&st1;
```

A. p.score　　B. (*p).score
C. p->score　　D. st1.score

答案：A

6. 以下程序的输出结果是_____。

```
#include<stdio.h>
struct Stu
{
    int x;
    int *y;
}*p;
int dt[4]={10,20,30,40};
struct Stu a[4]={50,&dt[0],60,&dt[1],
                 70,&dt[2],80,&dt[3]};
int main()
{
    p=a;
    printf(“%d,”,++p->x);
    printf(“%d,”,(++p)->x);
    printf(“%d\n”,++*(p->y));
    return 0;
}
```

答案：51,60,21

解：++p->x 按照优先级，可以等价于++(p->x)，又由于 p=a,p 也就是数组首元素的地址,p->x 的值为 50，再++运算之后变为 51.

(++p)->x，先执行++p，由于 p=a，++运算之后，p 变为第二个元素的地址，再引用该数组元素的 x，也就是 60.

++*(p->y)，先执行 p->y，此时由于上一步++p，p 变为第二个元素的地址。p->y，引用的是第二个元素的 y，而 y 也是指针变量，值为地址，用*运算符之后*(p->y)的值为 dt[1]，为 20，再执行自增运算之后变为 21.

1. C 语言中的文件类型有（　　）。

A. 索引文件和文本文件两种

B. 二进制文件一种

C. 文本文件一种

D. ASCII 文件和二进制文件两种

答案：D

2. 若要打开名为 abc. txt 的文本文件进行读、写操作，下面符合此要求的函数调用的是（　　）。

A. fopen(“abc. txt”, “r”);

B. fopen(“abc. txt”, “r+”);

C. fopen(“abc. txt”, “rb”);

D. fopen(“abc. txt”, “w”);

答案：B

解：由于是进行读写操作，因此文件使用方式为‘r+’。

3. 若执行 fopen()函数时发生错误，则函数的返回值是（　　）。

A. 地址值　　B. NULL

C. 1　　D. EOF

答案：B

4. fscanf 函数的正确调用形式是（　　）。

A. fscanf(fp, 格式控制符, 输出列表);

B. fscanf(格式控制符, 输出列表, fp);

C. fscanf(格式控制符, 文件指针, 输出列表);

D. fscanf(文件指针, 格式控制符, 输入列表);

答案：D

5. 在向文件写时，下列哪个函数名是写单字符函数（　　）。

A. fread　　B. fgetc

C. fputc　　D. fwrite

答案：C

6. 在 C 语言中，对文件操作的一般步骤是（　　）。

A. 打开文件，读文件，写文件，关闭文件

B. 定义文件指针，读文件，写文件，关闭文件

C. 定义文件指针，打开文件，读写文件，关闭文件

D. 操作文件，定义文件指针，修改文件，关闭文件

答案：C

7. 以下程序的功能是，从键盘输入一组字符，将字符本身及字符 ASCII 码写入 D 盘中 test. txt 文本文件保存，输入字符以#结束。

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{
    __________;
    char ch;
    fp=fopen(“D:\\test.txt”,“_________”);
    while((ch=getchar())!= ‘#’ )
        fprintf(fp, “%c %d”,__________);
    fclose(fp);
    return 0;
}
```

答案：FILE *fp ;

w

ch,ch- ‘0’ +48