

# 项目运行逻辑手册 (Project Execution Logic Manual)

版本: v3.1.1 (Async Core)

适用对象: 开发者、高级用户

本文档详细拆解了 CryptoOracle 的启动流程、异步调度机制以及核心数据流转逻辑，帮助用户理解系统是如何“跑”起来的。

## 一、系统启动流程 (Startup Flow)

当您运行 `OKXBot_Plus.py` (即原来的 `main.py`) 时，系统会按照以下顺序进行初始化：

### 1. 环境引导 (Bootstrap):

- 日志初始化:** `setup_logger()` 启动，确保所有输出都有迹可循。
- 配置加载:** `Config()` 读取 `.env` 和 `config.json`。如果配置缺失，系统会立即报错退出。

### 2. 核心组件实例化 (Component Instantiation):

- AI Agent:** 初始化 `DeepSeekAgent` (异步客户端)，配置 API Key 和 Proxy。
- Exchange:** 初始化 `ccxt.okx` (异步模式)，加载市场数据 (`load_markets`) 以获取最新的交易对精度和限制。
- Traders:** 根据 `config.json` 中的 `symbols` 列表，为每个交易对创建一个 `DeepSeekTrader` 实例。
- Risk Manager:** 初始化全局风控管理器，优先连接 OKX 统一账户接口获取 `totalEq` (总权益)。

### 3. 自检与预热 (Self-Check & Warm-up):

- 连通性测试:** 测试 OKX API 和 DeepSeek API 是否通畅。
- 资金盘点:** 扫描 USDT 余额和编外资产。
- 数据预热:** 并发拉取所有交易对的 K 线数据，填满 `history_limit`，确保第一次分析时指标 (RSI/MACD) 是准确的。
- (可选): 如遇到连接问题，可先运行 `python test/test_connection.py` 进行独立诊断。

### 4. 进入主循环 (Main Loop):

- 系统进入 `while True` 循环，开始周期性轮询。
- 注意:** 这里的“轮询”并非传统的串行阻塞式轮询，而是**异步并发轮询**。
  - 系统会在每个周期内，通过 `asyncio.gather` 同时发起所有任务（市场数据拉取、AI 推理、风控检查）。
  - “周期性”仅指任务触发的频率（如每 60 秒触发一次），而“异步”指任务执行的方式（并行不等待）。

## 二、异步调度机制 (Async Scheduling)

v3.0 的核心在于**非阻塞并发**。在每个轮询周期 (Interval) 内，系统执行以下操作：

## 1. 批次开始 (Batch Start)

- 记录当前时间戳，打印分割线。

## 2. 全局风控检查 (Global Risk Check)

- `await risk_manager.check()`:
  - 获取账户总权益 (Total Equity) 。
  - 计算相对于基准线 (Smart Baseline) 的盈亏。
  - 如果触发**全局止盈**或**全局止损**，立即触发熔断，平仓所有持仓并退出程序。

## 3. 并发交易执行 (Parallel Execution)

- 系统使用 `asyncio.gather(*tasks)` 同时启动所有 Trader 的 `run()` 方法。
- 这意味着**：如果有 10 个币种，系统会**同时**向 OKX 请求这 10 个币种的 K 线，并**同时**向 DeepSeek 发送分析请求（如果触发分析条件）。
- 优势**：总耗时取决于最慢的那一个请求，而不是所有请求之和。

## 4. 休眠与定频 (Sleep & Interval)

- 计算本轮执行耗时 `elapsed`。
- 休眠时间 `sleep_time = interval - elapsed`。
- 毫秒级支持**: 如果配置了 `1s` 或 `500ms`，系统会精准控制休眠时间，确保高频轮询的稳定性。

---

# 三、核心数据流转 (Core Data Flow)

---

对于单个交易对 (`DeepSeekTrader`)，数据流转如下：

## 1. 感知 (Perception)

- 获取 K 线**: 调用 `exchange.fetch_ohlcv`。
- 计算指标**: 本地计算 RSI, MACD, Bollinger Bands, ADX。
- 获取持仓**: 调用 `exchange.fetch_positions` 了解当前盈亏。

## 2. 决策 (Decision)

- 构建 Prompt**: 将 K 线数据、指标数值、持仓状态、账户余额打包成一段 Prompt。
  - Prompt* 包含: 最近 5 根 K 线数据、RSI/MACD/ADX/布林带具体数值、当前市场波动率状态 (High Trend/Choppy/Normal)。
  - 角色设定: 根据 ADX 自动注入不同的 System Prompt (如“激进趋势交易员”或“保守避险者”)。
- AI 推理**: 发送给 DeepSeek-V3。
- 解析信号**: 接收 AI 返回的 JSON (BUY/SELL/HOLD, 信心, 止损位)。
  - 鲁棒性: 使用正则提取 JSON 块，防止 AI 回复多余的寒暄语导致解析失败。

## 3. 执行 (Execution)

- 信心过滤**: 检查 `confidence` 是否达到 `min_confidence` 门槛。
- 滑点保护**: 再次获取实时 Ticker，对比分析时的价格。如果偏差过大 (>1%)，放弃交易。
- 微利拦截**: (仅卖出) 检查浮盈是否覆盖手续费。
- 资金计算**: 计算 `min(AI建议, 配置限额, 余额)`。

- **下单:** 调用 `exchange.create_order`。

---

## 四、异常处理 (Error Handling)

系统设计了多层防护网:

1. **网络异常:** `aiohttp` / `httpx` 超时或连接失败会触发重试或跳过本轮, 不会导致程序崩溃。
2. **API 限流:** `ccxt` 开启了 `enableRateLimit=True`, 自动处理 429 Too Many Requests。
3. **下单失败:** 余额不足或参数错误会触发 `Diagnostic Report` (诊断报告) 推送。
4. **致命错误:** 只有配置错误或严重的运行时错误 (如内存溢出) 才会导致主程序退出。

---

## 五、状态管理与持久化 (State Persistence)

系统使用本地文件来保证重启后的数据连续性:

1. **Bot State** (`data/bot_state.json`):
  - 存储 `smart_baseline` (基准资金)。
  - 每次启动时读取, 确保风控计算 (总盈亏) 是基于最初投入的本金, 而不是基于上次重启时的余额。
2. **PnL History** (`data/pnl_history.csv`):
  - 每轮风控检查时追加一条记录 (时间戳、总权益、盈亏比例)。
  - `plotter.py` 读取此文件生成可视化图表。

---

## 六、优雅退出机制 (Graceful Shutdown)

当用户按下 `Ctrl+C` (SIGINT) 时, 系统不会立即杀死进程, 而是执行以下清理:

1. **捕获信号:** `OKXBot_Plus.py` 捕获 `KeyboardInterrupt`。
2. **停止循环:** 跳出 `while True` 循环。
3. **资源释放:**
  - 关闭 `ccxt` 的异步连接池。
  - 关闭 `aiohttp` 的 Session。
  - 刷新日志缓冲区。
4. **退出日志:** 打印 "User Manual Stop" 确认安全退出。

---

## 七、常见问题 (FAQ)

**Q: 为什么日志里有时会看到 "Sleep 0.01s"?**

A: 这说明您的轮询任务执行时间超过了设定的间隔 (例如设了 1s, 但网络请求花了 1.2s)。系统会立即开始下一轮, 不等待。

**Q: 增加币种会变慢吗?**

A: 在 v3.0 异步架构下, 增加币种对总耗时的影响很小 (主要受限于带宽和 CPU 解析 JSON 的速度), 但要注意交易所的 API 限流 (Rate Limit)。

