LAPORAN UTS FRAMEWORK BASED PROGRAMMING

BudgetKu: Perencana Anggaran Bulanan Interaktif

Mata kuliah: Framework Based Programming
Dosen: Halimatuz Zuhriyah, S.Kom., MIT
Jurusan: Teknik Informatika
Semester: Ganjil TA. 2026/2027

Identitas	Isi
Nama lengkap	`[NAMA LENGKAP]`
NPM	`[NPM]`
Kelas	`[KELAS]`
Studi kasus	BudgetKu, perencana anggaran bulanan
Repository	`https://github.com/Rifatdhy/BudgetKU`

Daftar Isi

1. Studi Kasus dan Use Case Diagram
2. Use Case Description
3. Sequence Diagram View–Controller
4. Component Architecture dan Data Mapping
5. Implementasi FormArray dan Cross-Validation
6. Implementasi `*ngFor`, Context Variable, `trackBy`, dan Nested Loop
7. Implementasi `*ngIf`, Template Branching, dan UI State
8. Tampilan, Aksesibilitas, dan Responsivitas
9. Pengujian
10. Skenario Live Demo dan Technical Defense
11. Kesimpulan
12. Lampiran

1. Studi Kasus dan Use Case Diagram

1.1 Latar belakang

Banyak orang kesulitan melihat ke mana uang bulanannya pergi karena catatan pengeluaran masih tersebar di catatan kecil atau aplikasi yang terlalu rumit. BudgetKu dibuat sebagai perencana anggaran bulanan yang interaktif: pengguna memasukkan pendapatan, menyusun kategori pengeluaran, lalu menambahkan beberapa item di dalam setiap kategori.

Aplikasi ini bukan CRUD statis. Setiap perubahan input langsung memengaruhi kalkulasi area kerja: total per kategori, total seluruh pengeluaran, sisa anggaran terhadap pendapatan, persentase pemakaian, progress bar, serta status `Aman`, `Mendekati batas`, atau `Melebihi anggaran`. Validasi lintas baris juga berjalan langsung, misalnya larangan nama kategori duplikat, larangan nama item duplikat dalam satu kategori, dan batas total pengeluaran terhadap pendapatan.

1.2 Aktor dan batasan

- **Aktor:** Pengguna.
- **Fokus:** lapisan View (template HTML) dan Controller (component TypeScript).
- **Tanpa backend:** tidak ada API, database, login, atau penyimpanan permanen. Data hanya bertahan selama halaman terbuka.
- **Teknologi:** Angular standalone component, Reactive Forms, TypeScript strict, Karma/Jasmine, dan Playwright.

1.3 Fungsi utama

ID	Use case	Hasil
UC-01	Mengatur pendapatan bulanan	Pendapatan menjadi batas perhitungan anggaran.
UC-02	Menambah kategori dan item pengeluaran	Kategori baru dan item bertingkat masuk ke `FormArray`.
UC-03	Menghapus kategori atau item	Baris dihapus pada indeks tertentu tanpa merusak urutan.
UC-04	Memvalidasi anggaran	Input wajib, nilai minimum, duplikasi, dan batas anggaran diperiksa.
UC-05	Mengonfirmasi ringkasan anggaran	Snapshot total, sisa, pemakaian, dan status diperbarui.
UC-06	Membuka atau menutup rincian kategori	Rincian item dapat disembunyikan dan ditampilkan kembali.
UC-07	Mereset anggaran	Form, validasi, dan snapshot kembali ke kondisi awal.
UC-08	Menampilkan peringatan over-budget	Status draf `Melebihi anggaran` muncul tanpa mengubah snapshot.


1.4 Relasi use case

Relasi	Dari	Ke	Alasan
`«include»`	UC-01 Atur pendapatan	UC-04 Validasi anggaran	Setiap perubahan pendapatan selalu menjalankan validasi.
`«include»`	UC-02 Tambah kategori dan item	UC-04 Validasi anggaran	Setiap penambahan baris selalu divalidasi.

Relasi	Dari	Ke	Alasan
`«include»`	UC-03 Hapus kategori atau item	UC-04 Validasi anggaran	Penghapusan memicu validasi ulang baris yang tersisa.
`«include»`	UC-05 Konfirmasi ringkasan	UC-04 Validasi anggaran	Ringkasan hanya dikonfirmasi setelah form valid.
`«extend»`	UC-08 Peringatan over-budget	UC-04 Validasi anggaran	Peringatan hanya muncul bila total melebihi pendapatan.

Arah `«include»` selalu dari use case dasar menuju use case yang selalu disertakan. Arah `«extend»` selalu dari use case perluasan menuju use case dasar, sesuai kaidah UML.

1.5 Diagram use case


BudgetKu
UC-01 Atur pendapatan
«include»
UC-02 Tambah kategori dan item
«include»
UC-03 Hapus kategori atau item
«include»
UC-04 Validasi anggaran
Pengguna
UC-05 Konfirmasi ringkasan
«include»



Sumber Mermaid: `docs/uts/use-case-diagram.md`. Berkas PNG dan PDF tersedia di folder yang sama.

2. Use Case Description

Use case description berikut menjabarkan aktor, tujuan, precondition, alur aksi–reaksi View–Controller, skenario alternatif saat validasi gagal, dan postcondition.

2.1 UC-01: Mengatur pendapatan bulanan

Elemen	Deskripsi
Nama use case	UC-01 Mengatur pendapatan bulanan
Aktor	Pengguna
Tujuan	Menentukan batas anggaran bulanan.
Precondition	Halaman BudgetKu terbuka dan `budgetForm` sudah dibuat.
Alur utama	1. Pengguna mengetik nominal pada input `Pendapatan bulanan`. 2. View menjalankan `(input)` dan memanggil `formatAmountInput(event, incomeControl)`. 3. Controller menyimpan angka murni ke `income` dan menampilkan format ribuan. 4. View menjalankan `(blur)` dan memanggil `updateIncome()`. 5. Controller menandai kontrol sebagai touched lalu menjalankan `runCrossItemValidation()`. 6. Getter `getCategoryUsagePercent()`, `calculateTotalExpenses()`, dan `getBudgetStatus()` menghitung ulang tampilan area kerja.
Skenario alternatif	Jika nilai kosong atau `0`, `income` menjadi invalid. Pesan `Pendapatan wajib lebih besar dari Rp0.` tampil setelah kontrol touched atau dirty, dan `submitBudget()` tidak mengonfirmasi ringkasan.
Postcondition	Nilai `income` tersimpan di state lokal. Area kerja mengikuti nilai form, sedangkan ringkasan tetap memakai snapshot sampai dikonfirmasi.

2.2 UC-02: Menambah kategori dan item pengeluaran

Elemen	Deskripsi
Nama use case	UC-02 Menambah kategori dan item pengeluaran
Aktor	Pengguna
Tujuan	Menyusun pengeluaran bertingkat dengan kategori dan item.
Precondition	Halaman BudgetKu terbuka.

Elemen	Deskripsi
Alur utama	1. Pengguna menekan `Tambah kategori` atau `Tambah kategori pertama`. 2. View memanggil `appendCategory()`. 3. Controller memeriksa `maxCategories`, lalu mendorong `createCategoryGroup()` ke `categories`. 4. View menampilkan `CategoryCardComponent` baru dengan satu item awal. 5. Pengguna menekan `Tambah item pengeluaran`. 6. Child memancarkan `appendExpense` melalui `EventEmitter`, lalu root memanggil `appendExpense(categoryIndex)`. 7. Controller mendorong `createExpenseGroup()` ke nested `expenses` dan menjalankan `runCrossItemValidation()`.
Skenario alternatif	Jika jumlah kategori sudah `10`, `appendCategory()` menolak penambahan dan menampilkan `Maksimal 10 kategori diperbolehkan.` Jika nama kategori atau nama item duplikat, error group dan pesan validasi ditampilkan tanpa menghapus data yang sudah ada.
Postcondition	`categories` dan nested `expenses` berisi data baru. Total area kerja berubah real-time, sedangkan snapshot ringkasan tetap sampai dikonfirmasi.

2.3 UC-05: Mengonfirmasi ringkasan anggaran

Elemen	Deskripsi
Nama use case	UC-05 Mengonfirmasi ringkasan anggaran
Aktor	Pengguna
Tujuan	Memperbarui total, sisa, persentase, dan status ringkasan dari data yang valid.
Precondition	Form berisi pendapatan valid, minimal satu kategori, dan item dengan nominal valid.
Alur utama	1. Pengguna menekan `Perbarui ringkasan`. 2. View menjalankan `(ngSubmit)` dan memanggil `submitBudget()`. 3. Controller menjalankan `markAllAsTouched()` dan `updateIncome()`. 4. Jika valid, Controller menyimpan `confirmedIncome` dan `confirmedExpenses` dari nilai form. 5. Controller membentuk `summaryView` dari `getBudgetStatus()`, `formatRupiah()`, dan `budgetUsagePercent`. 6. `SummaryPanelComponent` menerima `@Input summary` dan menampilkan sisa, total, progress, serta status. 7. Controller menyalakan `isUpdatingSummary` selama 250 ms dan View menampilkan `Menghitung ...`.
Skenario alternatif	Jika form invalid atau over-budget, `submitBudget()` langsung kembali tanpa mengubah snapshot dan tanpa menyalakan `Menghitung ...`. Pengguna melihat pesan validasi dan status draf `Melebihi anggaran`.
Postcondition	Snapshot ringkasan berisi data terkonfirmasi terbaru. Perubahan form berikutnya tidak mengubah ringkasan sampai tombol ditekan lagi.

2.4 UC-04 dan UC-08: Validasi dan peringatan over-budget

Elemen	Deskripsi
Nama use case	UC-04 Memvalidasi anggaran, diperluas oleh UC-08 Peringatan over-budget
Aktor	Pengguna
Tujuan	Mencegah data tidak lengkap, duplikat, atau melebihi pendapatan.
Precondition	Form berisi pendapatan, kategori, dan item.

Elemen	Deskripsi
Alur utama	1. Setiap perubahan nilai memicu `valueChanges`. 2. Controller menjalankan `runCrossItemValidation()`. 3. Controller memeriksa nama kategori duplikat, nama item duplikat per kategori, jumlah item minimal satu, dan total pengeluaran terhadap pendapatan. 4. Pesan disimpan di `validationMessages`; error group dipasang pada kontrol terkait. 5. View menampilkan pesan inline dan panel `role="alert"`.
Skenario alternatif	Jika total pengeluaran melebihi pendapatan, `UC-08` berjalan: `isDraftOverBudget` menjadi benar, `validationHeading` mengembalikan `Melebihi anggaran`, dan pesan `Total pengeluaran tidak boleh melebihi pendapatan bulanan.` tampil. Snapshot ringkasan tidak berubah.
Postcondition	Kondisi valid atau tidak valid terlihat langsung di area kerja. Ringkasan tetap memakai snapshot terakhir yang valid.

2.5 Use case pendukung

Use case	Ringkasan alur	Alternatif
UC-03 Menghapus kategori atau item	Child memancarkan `removeCategory` atau `removeExpense`, root memanggil `removeAt(indeks)`, lalu validasi dan total dihitung ulang.	Tombol hapus kategori nonaktif saat hanya satu kategori; tombol hapus item nonaktif saat hanya satu item; indeks di luar rentang diabaikan.
UC-06 Membuka atau menutup rincian	Child memancarkan `toggleCategory`, root menambah atau menghapus referensi dari `collapsedCategories`, lalu mengirim `expanded` kembali sebagai `@Input`.	State collapsed tetap dipertahankan ketika baris lain berubah karena `trackBy` memakai identitas kontrol.
UC-07 Mereset anggaran	Root membatalkan timer, mereset `budgetForm`, mengosongkan `categories`, pesan validasi, dan snapshot.	Timer ringkasan yang masih berjalan dibatalkan agar state loading tidak tertinggal.


3. Sequence Diagram View–Controller


3.1 Fokus diagram

Sequence diagram menggambarkan interaksi murni antara View dan Controller di browser. Tidak ada participant backend, database, repository, atau service eksternal. Pesan yang digambarkan mencakup:

- event binding dari input, klik, dan submit;
- pemanggilan handler di `BudgetPlannerComponent`;
- mutasi `FormControl` dan `FormArray` di memori;
- kalkulasi real-time `calculateTotalExpenses()`, `calculateRemainingBudget()`, `getBudgetStatus()`, `getCategoryTotal()`, dan `getCategoryUsagePercent()`;
- validasi lintas baris `runCrossItemValidation()`;
- re-render data ke `CategoryCardComponent` dan `SummaryPanelComponent` melalui `@Input`.

3.2 Diagram


Pengguna
app.html
CategoryCardComponent
SummaryPanelComponent
BudgetPlannerComponent
budgetForm (FormGroup dan FormArray)
Cross-validation
Isi pendapatan
formatAmountInput(event, incomeControl)
income.setValue(angka murni)
valueChanges
runCrossItemValidation()
calculateTotalExpenses()
calculateRemainingBudget()
getBudgetStatus()
validationMessages dan incomeErrorId
Format ribuan, error inline, dan status draf real-time
Isi nominal item
amountInput.emit({ event, control })
formatAmountInput(event, control)
expense.amount.setValue(angka murni)
valueChanges
runCrossItemValidation()
calculateTotalExpenses()
getCategoryTotal(category)
getCategoryUsagePercent(category)
totalLabel dan usagePercent baru
Total kategori dan progress berubah real-time
Klik Tambah kategori
appendCategory()
categories.push(createCategoryGroup())
runCrossItemValidation()
CategoryCardComponent baru dengan satu item
Klik Tambah item pengeluaran
appendExpense.emit(categoryIndex)
appendExpense(categoryIndex)
expenses.push(createExpenseGroup())
runCrossItemValidation()
category yang sama dengan FormArray lebih panjang
Item baru tampil melalui nested loop
Klik Lihat detail atau Tutup
toggleCategory.emit(category)
toggleCategory(category)
collapsedCategories.add atau delete
expanded = isCategoryExpanded(category)
Rincian dibuka atau ditutup
Klik hapus item atau hapus kategori
removeExpense.emit(...) atau removeCategory.emit(...)
removeExpense(...) atau removeCategory(...)
removeAt(indeks)
runCrossItemValidation()
calculateTotalExpenses()
Daftar dan indeks baru setelah trackBy
Baris dihapus dan total dihitung ulang real-time
Klik Perbarui ringkasan
submitBudget()
markAllAsTouched()
updateIncome() dan validasi form
alt
[Form invalid atau total melebihi pendapatan]
isUpdatingSummary tetap false
Pesan validasi dan status Melebihi anggaran
[Form valid]
Simpan snapshot confirmedIncome dan confirmedExpenses
getBudgetStatus()
isUpdatingSummary true dan submitLabel Menghitung...
@Input summary = summaryView
Sisa, total, progress, dan status dari snapshot
Timer 250 ms selesai
Tombol kembali menjadi Perbarui ringkasan
Klik Reset anggaran
resetBudget()



Sumber Mermaid: `docs/uts/sequence-diagram.md`.

3.3 Sinkronisasi nama method

Nama di diagram	Lokasi	Fungsi
`formatAmountInput(event, control)`	`app.ts`	Menyimpan angka murni dan memformat ribuan.
`updateIncome()`	`app.ts`	Menandai income touched dan memvalidasi.
`appendCategory()`	`app.ts`	Menambah kategori baru.
`removeCategory(categoryIndex)`	`app.ts`	Menghapus kategori pada indeks tertentu.
`appendExpense(categoryIndex)`	`app.ts`	Menambah item pada kategori.
`removeExpense(categoryIndex, expenseIndex)`	`app.ts`	Menghapus item pada indeks tertentu.
`toggleCategory(category)`	`app.ts`	Membuka atau menutup rincian kategori.
`submitBudget()`	`app.ts`	Mengonfirmasi snapshot ringkasan bila valid.
`resetBudget()`	`app.ts`	Mengosongkan form, validasi, dan snapshot.
`calculateTotalExpenses()`	`app.ts`	Menghitung total seluruh item.
`calculateRemainingBudget()`	`app.ts`	Menghitung pendapatan dikurangi pengeluaran.
`getBudgetStatus()`	`app.ts`	Menentukan status anggaran.
`getCategoryTotal(category)`	`app.ts`	Menghitung total satu kategori.
`getCategoryUsagePercent(category)`	`app.ts`	Menghitung progress satu kategori.
`runCrossItemValidation()`	`app.ts`	Validasi lintas baris.
`trackByCategory`	`app.ts`	`trackBy` loop kategori.
`trackByExpense`	`category-card.ts`	`trackBy` loop item di child.

3.4 Penjelasan real-time versus snapshot


Rubrik meminta kalkulasi real-time. BudgetKu memisahkan dua hal:

1. **Area kerja real-time.** Setiap perubahan nominal langsung mengubah total kategori, total pengeluaran, progress, sisa terhadap pendapatan, dan validasi. Ini yang ditunjukkan pada sequence diagram bagian input nominal.
2. **Ringkasan terkonfirmasi.** Panel ringkasan sengaja memakai snapshot `confirmedIncome` dan `confirmedExpenses` yang hanya diperbarui lewat `submitBudget()` yang valid. Tujuannya agar pengguna bisa membandingkan draf dengan anggaran yang sudah dikonfirmasi.

Pemisahan ini adalah keputusan desain yang dijelaskan di laporan dan dipertahankan pada pengujian. Dengan demikian, kalkulasi real-time tetap ada dan dapat didemokan, sementara ringkasan tidak berubah diam-diam saat pengguna masih mengedit.

4. Component Architecture dan Data Mapping

4.1 Component tree




```
BudgetPlannerComponent (app.ts, selector app-root)
├── app.html
│   ├── Panel pendapatan
│   ├── CategoryCardComponent (diulang untuk setiap kategori)
│   │   └── category-card.html
│   │       └── nested FormArray expenses
│   └── SummaryPanelComponent
│       └── summary-panel.html
├── budget.types.ts
└── app.css
```

Root adalah satu-satunya pemilik state bisnis. `CategoryCardComponent` dan `SummaryPanelComponent` bersifat presentasional: menerima data siap tampil dan mengirim aksi ke root. Tidak ada state duplikat di child.

4.2 Pemetaan `@Input` dan `@Output`

Komponen	Anggota	Jenis	Fungsi
`CategoryCardComponent`	`category`	`@Input` wajib	`FormGroup` satu kategori.
	`categoryIndex`	`@Input`	Nomor kategori dan ID kontrol.
	`expanded`	`@Input`	State buka/tutup rincian.

Komponen	Anggota	Jenis	Fungsi
	`totalLabel`	`@Input`	Total kategori terformat.
	`usagePercent`	`@Input`	Progress kategori.
	`positionHint`	`@Input`	Hint posisi kategori.
	`canRemoveCategory`	`@Input`	Status tombol hapus kategori.
	`errorMessage`	`@Input`	Pesan error nama kategori.
	`removeCategory`	`@Output EventEmitter<number>`	Aksi hapus kategori.
	`toggleCategory`	`@Output EventEmitter<CategoryGroup>`	Aksi buka/tutup.
	`appendExpense`	`@Output EventEmitter<number>`	Aksi tambah item.
	`removeExpense`	`@Output EventEmitter<ExpenseRemoval>`	Aksi hapus item.
	`amountInput`	`@Output EventEmitter<AmountInputEvent>`	Event input nominal.
	`amountFocus`	`@Output EventEmitter<FocusEvent>`	Event fokus nominal.
`SummaryPanelComponent`	`summary`	`@Input` wajib	`BudgetSummaryView` berisi semua data ringkasan.
`BudgetPlannerComponent`	`budgetForm`	State root	`FormGroup` dengan `income` dan `categories`.

4.3 Pemetaan elemen View ke Controller

Elemen View	Controller	Mekanisme
Input pendapatan	`incomeControl`, `formatAmountInput()`, `updateIncome()`	`formControlName`, `(input)`, `(blur)`
Tombol tambah kategori	`appendCategory()`	`(click)`
Nama kategori	`category.controls.name`	`formControlName` di child
Tombol buka/tutup	`toggleCategory()`, `isCategoryExpanded()`	`@Output` dan `@Input`
Tombol hapus kategori	`removeCategory(categoryIndex)`	`@Output`
Tombol tambah item	`appendExpense(categoryIndex)`	`@Output`
Nama pengeluaran	`expense.controls.name`	`formControlName` di child
Nominal	`expense.controls.amount`, `formatAmountInput()`	`formControlName`, `@Output amountInput`
Tombol hapus item	`removeExpense(categoryIndex, expenseIndex)`	`@Output`

Elemen View	Controller	Mekanisme
Total kategori	`getCategoryTotal(category)`	`@Input totalLabel`
Progress kategori	`getCategoryUsagePercent(category)`	`@Input usagePercent`
Panel ringkasan	`summaryView`	`@Input summary`
Panel validasi	`validationMessages`, `validationHeading`	`*ngIf`, `*ngFor`
Tombol perbarui	`submitBudget()`, `submitLabel`	`(ngSubmit)`
Tombol reset	`resetBudget()`	`(click)`

4.4 Alur data

```
Pengguna berinteraksi dengan child
  → child memancarkan @Output
  → root memutasi FormControl / FormArray
  → validator dan kalkulasi root berjalan
  → root membentuk nilai @Input baru
  → child melakukan re-render tanpa menyimpan state bisnis
```

Saat submit valid, root menyimpan snapshot dan membentuk `BudgetSummaryView` baru untuk `SummaryPanelComponent`.

5. Implementasi FormArray dan Cross-Validation

5.1 Struktur form

```
budgetForm: FormGroup
├── income: FormControl<number>
└── categories: FormArray<CategoryGroup>
    └── CategoryGroup
        ├── name: FormControl<string>
        └── expenses: FormArray<ExpenseGroup>
            └── ExpenseGroup
                ├── name: FormControl<string>
                └── amount: FormControl<number>
```

Tipe `CategoryGroup` dan `ExpenseGroup` didefinisikan sekali di `budget.types.ts` dan dipakai root maupun child.

5.2 Operasi dinamis

Operasi	Method	Bukti
Append kategori	`appendCategory()`	`categories.push(createCategoryGroup())`
Remove at index kategori	`removeCategory(categoryIndex)`	`categories.removeAt(categoryIndex)` dengan pemeriksaan indeks
Append item	`appendExpense(categoryIndex)`	`expenses.push(createExpenseGroup())`
Remove at index item	`removeExpense(categoryIndex, expenseIndex)`	`expenses.removeAt(expenseIndex)` dengan pemeriksaan indeks
Batas kategori	`maxCategories = 10`	Pesan `Maksimal 10 kategori diperbolehkan.`

5.3 Validasi field

- `income`: `Validators.required` dan `Validators.min(1)`.
- Nama kategori: `Validators.required`.
- Nama item: `Validators.required`.
- Nominal item: `Validators.required` dan `Validators.min(1)`.

5.4 Validasi lintas baris

Aturan	Implementasi
Nama kategori tidak boleh duplikat	`categoryNamesValidator()` pada `categories` dan `runCrossItemValidation()` untuk pesan.
Nama item tidak boleh duplikat dalam satu kategori	Set nama per kategori di `runCrossItemValidation()`.
Setiap kategori minimal satu item	Pemeriksaan `expenses.length === 0`.
Total tidak boleh melebihi pendapatan	`budgetLimitValidator()` dan `runCrossItemValidation()`.
Maksimal 10 kategori	`appendCategory()`.

Validasi dijalankan di Controller, bukan di template. Template hanya membaca getter dan method tampilan.

6. Implementasi `*ngFor`, Context Variable, `trackBy`, dan Nested Loop

6.1 Context variable

Variabel	Lokasi	Fungsi
`categoryIndex`	Loop kategori di `app.html`	Nomor kategori, ID input, dan aria-label.
`first`, `last`	Loop kategori di `app.html`	`getPositionHint()` dan `canRemoveCategory()`.
`expenseIndex`	Loop item di `category-card.html`	Nomor item, ID input, dan aria-label.
`expenseFirst`	Loop item di `category-card.html`	Placeholder item pertama.
`expenseLast`	Loop item di `category-card.html`	Penguncian tombol hapus item terakhir.

6.2 `trackBy` kustom

`trackByCategory` berada di root dan `trackByExpense` berada di `CategoryCardComponent`. Keduanya memakai `WeakMap<object, string>` agar identitas kontrol stabil dan tidak bergantung pada indeks. Ini mencegah DOM di-render ulang saat baris lain dihapus.

6.3 Nested loop

Root melakukan loop kategori, lalu `CategoryCardComponent` melakukan loop item di dalam `formArrayName="expenses"`. Struktur ini memenuhi kebutuhan nested loop dan tetap memisahkan tanggung jawab View.

6.4 Branching

- `*ngIf="hasCategories; else emptyCategories"` memisahkan Empty State dan Populated State.
- `ng-template #emptyCategories` menampilkan ajakan menambah kategori pertama.
- `ng-template #collapsedCategory` di child menampilkan state rincian tertutup.
- `*ngIf` inline menampilkan error nama kategori, error item, dan error nominal.

7. Implementasi `*ngIf`, Template Branching, dan UI State

7.1 Getter dan method di Controller

Nama	Jenis	Fungsi
`hasCategories`	Getter	Menentukan Empty atau Populated State.
`hasValidationMessages`	Getter	Menentukan tampilnya panel validasi.
`validationHeading`	Getter	Memilih heading validasi atau `Melebihi anggaran`.
`isNearLimit`	Getter	Status `Mendekati batas`.
`isOverBudget`	Getter	Status snapshot melebihi pendapatan.
`isDraftOverBudget`	Getter	Status draf dari nilai form.
`summaryView`	Getter	View model untuk `SummaryPanelComponent`.
`submitLabel`	Getter	`Menghitung ...` atau `Perbarui ringkasan`.
`statusDescription`	Getter	Deskripsi status anggaran.
`incomeErrorId`	Getter	`aria-describedby` input pendapatan.
`getCategoryError(category)`	Method	Pesan error nama kategori.
`canRemoveCategory(first, last)`	Method	Status tombol hapus kategori.
`expenseNamePlaceholder(expenseFirst)`	Method child	Placeholder item.
`canRemoveExpense(expenseLast)`	Method child	Status tombol hapus item.
`showControlError(control)`	Method	Menentukan error inline.

Tidak ada ekspresi boolean panjang di template. Yang tersisa hanya negasi sederhana seperti `!summary.isConfigured` dan `!canRemoveCategory`.

7.2 Daftar UI state

State	Pemicu	Tampilan
Empty	`categories.length === 0`	`Belum ada kategori` dan tombol tambah pertama.
Populated	Ada kategori	Daftar `CategoryCardComponent`.
Collapsed	`collapsedCategories` berisi grup	Rincian disembunyikan.
Field error	Kontrol invalid dan touched/dirty	Pesan inline dan `aria-invalid`.
Cross-item error	Duplikasi atau over-budget	Panel `role="alert"` berisi daftar pesan.
Loading	Submit valid	`Menghitung ...` selama 250 ms.
Status netral	Belum ada snapshot	`Belum diatur`, ikon `?`.
Status aman	Pemakaian di bawah 80%	`Aman`, ikon `✓`.
Status warning	Pemakaian 80% atau lebih	`Mendekati batas`, ikon `!`.
Status over-budget	Draf melebihi pendapatan	`Melebihi anggaran` di panel validasi.

8. Tampilan, Aksesibilitas, dan Responsivitas

8.1 Arah desain

Antarmuka memakai permukaan putih dan abu-abu netral, dengan hijau `#007a4d` sebagai aksen tindakan dan kondisi aman. Merah `#b42318` hanya dipakai untuk kesalahan. Hierarki dibentuk melalui ukuran teks, jarak, dan border tipis, bukan shadow dekoratif.

8.2 Aksesibilitas

- Semua aksi memakai elemen `<button>` asli.
- Setiap input memiliki `<label>` terlihat.
- Error field dihubungkan dengan `aria-describedby` dan `aria-invalid`.
- Tombol buka/tutup memakai `aria-expanded` dan `aria-controls`.
- Progress memakai `role="progressbar"` dengan `aria-valuenow`, `aria-valuemin`, dan `aria-valuemax`.
- Panel validasi memakai `role="alert"`, panel status memakai `aria-live="polite"`.
- Focus terlihat dan semua gerak berhenti saat `prefers-reduced-motion: reduce`.

8.3 Responsivitas

Layout memakai grid dua kolom di desktop: area kerja di kiri dan ringkasan di kanan. Di layar kecil, ringkasan naik ke atas dan semua kontrol menjadi satu kolom. Pengujian mobile memastikan `document.documentElement.scrollWidth` tidak melebihi lebar viewport.

9. Pengujian

9.1 Perintah

```
npm ci
npm run build
npm test -- --watch=false --browsers=ChromeHeadless
npm start -- --port 4300
npm run test:e2e
```

9.2 Hasil verifikasi terakhir

Pemeriksaan	Hasil
Build produksi	Lulus, initial total sekitar 245 kB.
Unit test	20 dari 20 lulus.
E2E Chromium desktop	13 dari 13 lulus.
E2E iPhone 13 mobile	13 dari 13 lulus.
Horizontal overflow mobile	Tidak ada; `scrollWidth` sama dengan lebar viewport.

9.3 Cakupan unit test

- Perhitungan total pengeluaran dan sisa anggaran.
- Format rupiah.
- Nested expense dan total kategori.
- Validasi duplikat kategori dan item.
- Batas maksimal kategori.
- Snapshot ringkasan.
- Status draf over-budget.
- Reset anggaran.
- Render dan event `CategoryCardComponent`.
- Render dan status `SummaryPanelComponent`.

9.4 Cakupan E2E

- Alur utama pengisian anggaran dan validasi.
- Status over-budget.
- Ringkasan hanya berubah setelah konfirmasi.
- Duplikat kategori dan item.
- Hapus kategori di indeks tengah.
- Reset dan no-overflow mobile.
- Input nama kategori.
- Penggantian `0` awal pada fokus.
- Format ribuan.

- Progress dan buka/tutup rincian.

10. Skenario Live Demo dan Technical Defense

1. Buka aplikasi, tunjukkan Empty State dan ringkasan `Belum diatur`.
2. Isi pendapatan `5.000.000` dan tunjukkan format ribuan otomatis.
3. Tambahkan kategori `Kebutuhan Rumah`, item `Sewa` `1.200.000`, lalu item `Listrik` `350.000`.
4. Tunjukkan total kategori dan progress berubah real-time tanpa menekan tombol.
5. Tunjukkan panel ringkasan masih memakai snapshot sebelumnya.
6. Tekan `Perbarui ringkasan`, lalu tunjukkan sisa, total, progress, dan status `Aman`.
7. Ubah nominal tanpa submit dan tunjukkan ringkasan tetap.
8. Tambahkan kategori duplikat dan tunjukkan pesan validasi tanpa menghapus data.
9. Hapus kategori tengah dan tunjukkan indeks kategori lain tetap benar.
10. Tambahkan item duplikat dalam satu kategori dan tunjukkan pesan error.
11. Ubah pendapatan menjadi `100.000` dan tunjukkan status draf `Melebihi anggaran`.
12. Tekan `Perbarui ringkasan` pada kondisi invalid dan tunjukkan snapshot tidak berubah serta tidak ada loading yang salah.
13. Tambahkan kategori sampai batas 10 dan tunjukkan pesan batas.
14. Uji buka/tutup rincian dan reset anggaran.
15. Ulangi pada viewport mobile dan tunjukkan tidak ada horizontal overflow.

Poin defense:

- Jelaskan alasan root memegang state dan child hanya presentasional.
- Tunjukkan `@Input` / `@Output` pada `CategoryCardComponent` dan `SummaryPanelComponent`.
- Jelaskan alur `EventEmitter` dari child ke root.
- Tunjukkan `trackByCategory` dan `trackByExpense` serta alasan `WeakMap`.
- Jelaskan perbedaan area kerja real-time dan snapshot ringkasan.
- Tunjukkan arah `«include»` dan `«extend»` pada use case diagram.
- Samakan nama method pada diagram dengan `app.ts` dan `category-card.ts`.

11. Kesimpulan

BudgetKu memenuhi ketentuan UTS Framework Based Programming:

- Studi kasus interaktif non-CRUD dengan kalkulasi dan validasi lintas baris.
- Use case diagram dengan aktor, fungsi utama, `«include»`, dan `«extend»` yang arahnya tepat.
- Lebih dari tiga use case description lengkap dengan alur aksi–reaksi View–Controller.
- Sequence diagram yang hanya melibatkan View, Controller, form, dan validasi di browser.
- Component tree dengan root dan dua child component, dilengkapi pemetaan `@Input` / `@Output` / `EventEmitter`.
- `FormArray` dinamis, nested item, append, remove at index, dan cross-validation.
- `*ngFor` dengan `index`, `first`, `last`, `expenseFirst`, `expenseLast`, `trackBy` kustom, dan nested loop.
- `*ngIf` dengan `ng-template` untuk Empty State dan Populated State.
- Logika boolean kompleks dipindahkan ke getter dan method Controller.
- Build, unit test, dan E2E desktop/mobile lulus.

12. Lampiran

12.1 Struktur file utama

```
src/app/
├── app.ts
├── app.html
├── app.css
├── app.spec.ts
├── budget.types.ts
├── category-card/
│   ├── category-card.ts
│   ├── category-card.html
│   └── category-card.spec.ts
└── summary-panel/
    ├── summary-panel.ts
    ├── summary-panel.html
    └── summary-panel.spec.ts

e2e/
└── budgetku.spec.ts

docs/uts/
├── use-case.md
├── use-case-diagram.md
├── use-case-diagram.png
├── use-case-diagram.pdf
├── sequence-diagram.md
├── sequence-diagram.png
├── sequence-diagram.pdf
├── component-architecture.md
├── component-architecture.png
├── component-architecture.pdf
├── component-data-mapping.md
├── demo-checklist.md
└── laporan.md
```

12.2 Daftar diagram

Diagram	PNG	PDF	Sumber
Use case	`use-case-diagram.png`	`use-case-diagram.pdf`	`use-case-diagram.md`
Sequence	`sequence-diagram.png`	`sequence-diagram.pdf`	`sequence-diagram.md`
Component architecture	`component-architecture.png`	`component-architecture.pdf`	`component-architecture.md`

12.3 Catatan pengumpulan

- Ganti `[NAMA LENGKAP]`, `[NPM]`, dan `[KELAS]` sebelum mengekspor PDF final.
- Sertakan tautan repository GitHub atau ZIP source code.
- Pastikan diagram, nama method, dan source code tetap sinkron.