

Nama : Rifki Setiawan

Absen : 25

Kelas : 1F

### **Jawaban Percobaan 1**

3. Karena operator ternary mempunyai fungsi pemilihan yang sama dengan pemilihan if else, hanya saja mempunyai bentuk sintaks yang berbeda.

### **Jawaban Percobaan 2**

1. Fungsi dari nilai+=10 adalah untuk menambahkan angka 10 pada variable nilai, sedangkan fungsi dari nilai-=10 adalah untuk mengurangi nilai pada variable dengan angka 10.

### **Jawaban Percobaan 3**

1. Jumlah kondisi pada program percobaan 3 ada 5, yaitu jika umur lebih dari 60 tahun maka akan terbaca lansia, jika umur lebih dari 45 tahun maka akan terbaca tua, jika umur lebih dari 17 tahun maka akan terbaca dewasa, jika umur lebih dari 5 tahun maka akan terbaca anak-anak, jika umur terbaca kurang dari sama dengan 5 tahun maka akan terbaca balita.

### **Jawaban Percobaan 4**

1. Fungsi dari break adalah untuk menampilkan hasil dari suatu pernyataan atau case pada program, sedangkan fungsi default

adalah sebagai output alternatif jika tidak ada kondisi yang benar dalam program.

2. Program tersebut digunakan untuk memasukan nilai operator yang menggunakan tipe data char di posisi 0.