NIM :13020240105

KELAS :A3

PROGRAM 1:Asdgll

A.TUJUAN PROGRAM

Program tersebut bertujuan untuk menampilkan nilai variabel bertipe float dan double ke layar, serta membantu memahami cara mendeklarasikan, memberi nilai, dan mencetak variabel dalam Java.

B.KODE PROGRAM

```java
// NIM: [13020240105]
// Nama: [RIFKY BURTI ARYANTO]
// Hari/Tanggal: jum'at, 04 April 2026
public class Asgdll {
    /**
     * @param args
     */
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        /* Kamus */
        float f = 20.0f;
        double fll;
        /* Algoritma */
        fll = 10.0f;
        System.out.println("f : " + f + "\nf11: " + fll);
    }
}
```

C.OUTPUT PROGRAM

```
f : 20.0
f11: 10.0
PS D:\tgs 1 oop>
```

PROGRAM 2:ASIGN

A.TUJUAN PROGRAM

Program ini bertujuan untuk menampilkan teks ke layar serta menunjukkan cara mendeklarasikan variabel, memberikan nilai, dan mencetak nilai variabel tersebut dalam Java.

B.KODE PROGRAM

```java
//NIM: [13020240105]
// Nama: [RIFKY BURTI ARYANTO]
// Hari/Tanggal: jum'at, 04 April 2026
public class Asign {
    /**
     * @param args
     */
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        /* Kamus */
        int i;
        /* Program */
        System.out.print(s: "hello\n");
        i = 5;
        System.out.println("Ini nilai i : " + i);
    }
}
```

C.OUTPUT PROGRAM

```
hello
Ini nilai i : 5
PS D:\tgs 1 oop>
```

PROGRAM 3 :ASIGNi

A.TUJUAN PROGRAM

Program ini bertujuan untuk **menampilkan berbagai tipe data dalam Java**, seperti **short, int, long, char, float, dan double**, serta memahami cara mendeklarasikan dan mencetak nilainya ke layar.

B.KODE PROGRAM

```java
// NIM: [13020240105]
// Nama: [RIFKY BURTI ARYANTO]
// Hari/Tanggal: jum'at, 04 April 2026
// Program: Menampilkan berbagai tipe data (integer, char, float, double)
public class ASIGNi {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // ========================
        // KAMUS (Deklarasi Variabel)
        // ========================
        short ks = 1;         // variabel tipe short (bilangan bulat kecil)
        int ki = 1;           // variabel tipe int (bilangan bulat)
        long kl = 10000;      // variabel tipe long (bilangan bulat besar)
        char c = 65;          // karakter dari kode ASCII (65 = 'A')
        char cl = 'z';        // karakter langsung
        double x = 50.2f;     // tipe double (bilangan desimal presisi tinggi)
        float y = 50.2f;      // tipe float (bilangan desimal)
        // ========================
        // ALGORITMA (Output)
        // ========================
        // Menampilkan karakter
        System.out.println("Karakter = " + c);   // output: A
        System.out.println("Karakter = " + cl);  // output: z
        // Ditampilkan ulang (duplikat output)
        System.out.println("Karakter = " + c);
        System.out.println("Karakter = " + cl);
        // Menampilkan bilangan integer
        System.out.println("Bilangan integer (short) = " + ks);
        System.out.println("\t(int) = " + ki);
        System.out.println("\t(long) = " + kl); // perbaikan: harusnya kl, bukan ki
        // Menampilkan bilangan real
        System.out.println("Bilangan Real x = " + x);
        System.out.println("Bilangan Real y = " + y);
    }
}
```

C.OUTPUT PROGRAM

```
Contoh membaca dan menulis, ketik nilai integer:
20
Nilai yang dibaca : 20
PS D:\tgs 1 oop>
```

PROGRAM 4 :BacaData

A.TUJUAN PROGRAM

Program ini bertujuan untuk **membaca input berupa bilangan bulat (integer) dari pengguna** menggunakan **Class Scanner** dan menampilkannya kembali ke layar.Dengan kata lain, program ini latihan dasar **input dan output** di Java.

B.KODEPROGRAM

```
Asgdll.java   Asign.java   / NIM: [13020240105] Untitled-1   BacaData.java 1   Bacakar.java
BacaData.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > BacaData > main(String[])
1  // NIM: [13020240105]
2  // Nama: [RIFKY BURTI ARYANTO]
3  // Hari/Tanggal: jum'at, 04 April 2026
4
5  import java.util.Scanner;
6  /* contoh membaca integer menggunakan Class Scanner */
7  public class BacaData {
8      /**
9       * @param args
10      */
       Run main | Debug main | Run | Debug
11     public static void main(String[] args) {
12         // TODO Auto-generated method stub
13         /* Kamus */
14         int a;
15         Scanner masukan;
16         /* Program */
17         System.out.print(s: "Contoh membaca dan menulis, ketik nilai integer: \n");
18         masukan = new Scanner(System.in);
19         a = masukan.nextInt(); /* coba ketik : masukan.nextInt(); Apa akibatnya? */
20         System.out.print("Nilai yang dibaca : " + a);
21     }
22 }
23
```

C.OUPUT PROGRAM

```
hello
Ini nilai i : 5
PS D:\tgs 1 oop>
```

PROGRAM 5 :Bacakar

A.TUJUAN PROGRAM

Program ini bertujuan untuk **membaca input dari pengguna** berupa satu karakter dan satu bilangan bulat menggunakan **BufferedReader**, kemudian menampilkannya ke layar

B.KODE PROGRAM

```java
// NIM: [13020240105]
// Nama: [RIFKY BURTI ARYANTO]
// Hari/Tanggal: jum'at, 04 April 2026

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
//import javax.swing.*;
public class Bacakar {
    /**
     * @param args
     * @throws IOException
     */
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        // TODO Auto-generated method stub
        /* Kamus */
        char cc;
        int bil;
        InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in);
        BufferedReader dataIn = new BufferedReader(isr);
        // atau
        BufferedReader datAIn = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        /* Algoritma */
        System.out.print(s: "hello\n");
        System.out.print(s: "baca 1 karakter : ");
        // perintah baca karakter cc
        cc = dataIn.readLine().charAt(index: 0);
        System.out.print(s: "baca 1 bilangan : ");
        // perintah baca bil
        bil = Integer.parseInt(datAIn.readLine());
        /*
         * String kar = JOptionPane.showInputDialog("Karakter 1 : ");
         * System.out.println(kar);
         */
        // JOptionPane.showMessageDialog(null,"hello");
        System.out.print(cc + "\n" + bil + "\n");
        System.out.print(s: "bye \n");
        /* Tambahkan program membaca/input data menggunakan Class Scanner, Class Console dan Class JOptionPane */
    }
}
```

C.OUTPUT PROGRAM

```
hello
baca 1 karakter : R
baca 1 bilangan : 4
R
4
bye
PS D:\tgs 1 oop>
```

PROGRAM 6 : Casting1

A.TUJUAN PROGRAM

Program ini bertujuan untuk **menunjukkan cara melakukan casting (konversi) antar tipe data primitif** di Java, seperti **int, float, double, dan char**, serta melihat bagaimana nilai berubah saat dikonversi

B.KODE PROGRAM

```
Asgdll.java   Asign.java   / NIM: [13020240105] Untitled-1   ASIGNI.java 2   BacaDat
Casting1.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Casting1
// NIM: [13020240105]
// Nama: [RIFKY BURTI ARYANTO]
// Hari/Tanggal: jum'at, 04 April 2026

/* Casting menggunakan tipe data primitif */
public class Casting1 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        int a = 5, b = 6;
        float d = 2.f, e = 3.2f;
        char g = '5';
        double k = 3.14;
        System.out.println((float) a);    // int --> float
        System.out.println((double) b);   // int --> double
        System.out.println((int) d);      // float --> int
        System.out.println((double) e);   // float --> double
        System.out.println((int) g);      // char --> int (ASCII)
        System.out.println((float) g);    // char --> float (ASCII)
        System.out.println((double) g);   // char --> double (ASCII)
        System.out.println((int) k);      // double --> int
        System.out.println((float) k);    // double --> float
    }
}
```

C.OUPUT PROGRAM

```
5.0
6.0
2
3.200000047683716
53
53.0
53.0
3
3.14
PS D:\tgs 1 oop>
```

PROGRAM 7 : Casting2

A.TUJUAN PROGRAM

Program ini bertujuan untuk **menunjukkan konversi (casting) antar tipe data menggunakan class wrapper di Java**, seperti **String ↔ Integer, String ↔ Double, dan tipe numerik ↔ String**, serta cara mengambil nilai numerik dari objek wrapper (intValue(), doubleValue()).

B.KODE PROGRAM

```
Casting2.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Casting2
// NIM: [13020240105]
// Nama: [RIFKY BURTI ARYANTO]
// Hari/Tanggal: jum'at, 04 April 2026

/* Casting menggunakan tipe data Class */
public class Casting2 {
    /**
     * @param args
     */
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        int a = 8, b = 9;
        float d = 2.f, e = 3.2f;
        char g = '5';
        double k = 3.14;
        String n = "67", m = "45", l = "100";
        a = Integer.parseInt(n);        /* Konversi String ke Integer */
        k = Double.parseDouble(m);      /* Konversi String ke Double */
        d = Float.parseFloat(l);        /* Konversi String ke Float */
        System.out.println("a : " + a + "\nk : " + k + "\nd : " + d);
        n = String.valueOf(b);          /* Konversi Integer ke String */
        m = String.valueOf(g);          /* Konversi Karakter ke String */
        l = String.valueOf(e);          /* Konversi Float ke String */
        System.out.println("n : " + n + "\nm : " + m + "\nl : " + l);
        k = Double.valueOf(a).intValue();  /* Konversi Integer ke Double */
        double c = Integer.valueOf(b).doubleValue();
        System.out.println("k : " + k + "\nc : " + c + "\nl : " + l);
    }
}
```

C.OUTPUT PROGRAM

```
a : 67
k : 45.0
d : 100.0
n : 9
m : 5
l : 3.2
k : 67.0
c : 9.0
l : 3.2
PS D:\tgs 1 oop>
```

PROGRAM 8 : Ekspresi

A.TUJUAN PROGRAM

Program ini bertujuan untuk **menunjukkan penggunaan operator kondisional (ternary ?:)** di Java untuk membandingkan dua nilai dan menentukan nilai mana yang lebih kecil atau lebih besar, kemudian menampilkannya ke layar

B.KODE PROGRAM

```
Asgdll.java | Asign.java | / NIM: [13020240105] Untitled-1 | ASIGNI.java 2 | BacaData.java 1 | Bacakar.java
Ekspresi.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Ekspresi
// NIM: [13020240105]
// Nama: [RIFKY BURTI ARYANTO]
// Hari/Tanggal: jum'at, 04 April 2026

/* pemakaian operator kondisional */
public class Ekspresi {
    /**
     * @param args
     */
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        /* KAMUS */
        int x = 1;
        int y = 2;
        /* ALGORITMA */
        System.out.print("x = " + x + "\n");
        System.out.print("y = " + y + "\n");
        System.out.print("hasil ekspresi = (x<y)?x:y = " + ((x < y) ? x : y));
        /* Gunakan dalam kurung "(statemen dan kondisi)" untuk menyatakan satu kesatuan pernyataan */
    }
}
```

C.OUTPUT PROGRAM

```
x = 1
y = 2
hasil ekspresi = (x<y)?x:y = 1
PS D:\tgs 1 oop>
```

PROGRAM 9 :Ekspresi1

A.TUJUAN PROGRAM

Program ini bertujuan untuk **menunjukkan perbedaan hasil pembagian antara tipe data integer dan float di Java**, serta cara menggunakan **casting** untuk mengubah tipe data agar hasil pembagian tidak hilang desimal

B.KODE PROGRAM

```java
// NIM: [13020240105]
// Nama: [RIFKY BURTI ARYANTO]
// Hari/Tanggal: jum'at, 04 April 2026

/* pembagian integer, casting */
public class Ekspresi1 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        /* KAMUS */
        int x = 1;
        int y = 2;
        float fx;
        float fy;
        /* ALGORITMA */
        System.out.print("x/y (format integer) = " + x / y);
        System.out.print("\nx/y (format float) = " + x / y);
        /* supaya hasilnya tidak nol */
        fx = x;
        fy = y;
        System.out.print("\nx/y (format integer) = " + fx / fy);
        System.out.print("\nx/y (format float) = " + fx / fy);
        /* casting */
        System.out.print("\nfloat(x)/float(y) (format integer)= " + (float) x / (float) y);
        System.out.print("\nfloat(x)/float(y) (format float) = " + (float) x / (float) y);
        x = 10;
        y = 3;
        System.out.print("\nx/y (format integer) = " + x / y);
        System.out.print("\nx/y (format float = " + x / y);
    }
}
```

C.OUTPUT PROGRAM

```
x/y (format integer) = 0
x/y (format float) = 0
x/y (format integer) = 0.5
x/y (format float) = 0.5
float(x)/float(y) (format integer)= 0.5
float(x)/float(y) (format float) = 0.5
x/y (format integer) = 3
x/y (format float = 3
PS D:\tgs 1 oop>
```

PROGRAM 10 : Incr

A.TUJUAN PROGRAM

Program ini bertujuan untuk **menunjukkan efek operator increment (++)** di Java, baik **pre-increment (++i)** maupun **post-increment (i++)**, dan bagaimana hal itu memengaruhi nilai variabel saat digunakan dalam ekspresi

B.KODE PROGRAM

```java
// NIM: [13020240105]
// Nama: [RIFKY BURTI ARYANTO]
// Hari/Tanggal: jum'at, 04 April 2026

/* Efek dari operator ++ */
public class Incr {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        /* Kamus */
        int i, j;
        /* Program */
        i = 3;
        j = i++;
        System.out.println("Nilai i : " + (++i) + "\nNilai j : " + j);
    }
}
```

C.OUPUT PROGRAM

```
e\96925d9b9db00a4597c0f50e
Nilai i : 5
Nilai j : 3
PS D:\tgs 1 oop>
```

PROGRAM 11 :Oper1

A.TUJUAN PROGRAM

Program ini bertujuan untuk **menunjukkan penggunaan operator bitwise** di Java, seperti **AND (&), NOT (~), left shift (<<), dan right shift (>>)**, serta bagaimana operator tersebut memengaruhi nilai bilangan dalam representasi biner

B.KODE PROGRAM]

```java
// NIM: [13020240105]
// Nama: [RIFKY BURTI ARYANTO]
// Hari/Tanggal: jum'at, 04 April 2026
/* pemakaian beberapa operator terhadap bit */
public class Oper1 {
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        /* KAMUS */
        int n = 10; /* 1010 */
        int x = 1;  /* 1    */
        int y = 2;  /* 10   */
        /* ALGORITMA */
        System.out.println("n = " + n);
        System.out.println("x = " + x);
        System.out.println("y = " + y);
        System.out.println("n & 8 = " + (n & 8));     /* 1010 AND 1000 */
        System.out.println("x & ~ 8 = " + (x & ~8)); /* 1 AND 0111    */
        System.out.println("y << 2 = " + (y << 2));  /* 10 ==> 1000 = 8 */
        System.out.println("y >> 3 = " + (y >> 3));  /* 10 ==> 0000 = 0 */
    }
}
```

C.OUTPUT PROGRAM

```
n = 10
x = 1
y = 2
n & 8 = 8
x & ~ 8 = 1
y << 2 = 8
y >> 3 = 0
PS D:\tgs 1 oop>
```

PROGRAM 12:Oper2

A.TUJUAN PROGRAM

Program ini bertujuan untuk **menunjukkan penggunaan operator bitwise (&, |, ^, ~)** dan **relasional/pemangkatan** di Java, serta memperlihatkan bagaimana bilangan direpresentasikan dan dimanipulasi dalam bentuk biner.

B.KODE PROGRAM

```
Oper2.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Oper2
// NIM: [13020240105]
// Nama: [RIFKY BURTI ARYANTO]
// Hari/Tanggal: jum'at, 04 April 2026

/* pemakaian beberapa operator terhadap RELATIONAL DAN bit */
public class Oper2 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        /* KAMUS */
        char i, j;
        /* ALGORITMA */
        i = 3; /* 00000011 dalam biner */
        j = 4; /* 00000100 dalam biner */
        System.out.println("i = " + (int) i);
        System.out.println("j = " + j);
        System.out.println("i & j = " + (i & j)); /* 0: 00000000 dalam biner */
        System.out.println("i | j = " + (i | j)); /* 7: 00000111 biner */
        System.out.println("i ^ j = " + (i ^ j)); /* 7: 00000111 biner */
        /* Ingat!!! operator "^" pada Java bukan sebagai pangkat */
        System.out.println(Math.pow(i, j));
        /* Class Math memiliki method pow(a,b) untuk pemangkatan */
        System.out.println("~i = " + ~i); /* -4: 11111100 biner */
    }
}
```

C.OUTPUT PROGRAM

```
rs\ASUS\AppData\Roaming\Code\
f50eadfd6901\redhat.java\jdt_
i = 3
j = ♦
i & j = 0
i | j = 7
i ^ j = 7
81.0
~i = -4
PS D:\tgs 1 oop>
```

PROGRAM 13 :Oper3

A.TUJUAN PROGRAM

Program ini bertujuan untuk **mempelajari dan membandingkan efek penggunaan operator logika AND (&&), OR (||) dengan operator bitwise AND (&) dan OR (|)** pada nilai boolean di Java, serta melihat hasil evaluasi ekspresi yang dicetak ke layar.

B.KODE PROGRAM

```
Oper3.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Oper3
1   // NIM: [13020240105]
2   // Nama: [RIFKY BURTI ARYANTO]
3   // Hari/Tanggal: jum'at, 04 April 2026
4   public class Oper3 {
        Run main | Debug main | Run | Debug
5       public static void main(String[] args) {
6           // TODO Auto-generated method stub
7           /* Algoritma */
8           if (true && true) { System.out.println(true && true); }  /* true = true ar
9           if (true & true)  { System.out.println(true & false); }  /* true & true */
10          if (true)         { System.out.println(x: true); }          /* true */
11          if (true || true) { System.out.println(x: true); }          /* true = tru
12          if (true | false) { System.out.println(true | false); }   /* true|false */
13      }
14  }
```

C.OUTPUT PROGRAM

```
true
false
true
true
true
PS D:\tgs 1 oop>
```

PROGRAM 14 : Oper4

A.TUJUAN PROGRAM

Program ini bertujuan untuk **menunjukkan penggunaan operator ternary (?:)** untuk memilih nilai berdasarkan kondisi dan memperlihatkan efek **pre/post-increment** pada ekspresi

B.KODE PROGRAM

```
Ekspresi1.java   Incr.java   Oper1.java   Oper2.java   Oper3
Oper4.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Oper4
// NIM: [13020240105]
// Nama: [RIFKY BURTI ARYANTO]
// Hari/Tanggal: jum'at, 04 April 2026
/* Operator terner */
public class Oper4 {
Run main | Debug main | Run | Debug
public static void main(String[] args) {
// TODO Auto-generated method stub
/* KAMUS */
int i = 0; /* perhatikan int i,j=0 bukan seperti ini */
int j = 0;
char c = 8; char d = 10;
int e = (((int)c > (int)d) ? c: d);
int k = ((i>j) ? i: j);
/* ALGORITMA */
System.out.print ("Nilai e = "+ e);
System.out.print ("\nNilai k = "+ k);
i = 2;
j = 3;
k = ((i++>j++) ? i: j) ;
System.out.print ("\nNilai k = "+ k);
}
}
```

C.OUPUT PROGRAM

```
age\96925d9b9db00a4597c0f
Nilai e = 10
Nilai k = 0
Nilai k = 4
PS D:\tgs 1 oop>
```

PROGRAM 16 :Operator

A.TUJUAN PROGRAM

Program ini bertujuan untuk memperlihatkan penggunaan berbagai operator di Java, termasuk operator boolean (AND, OR, NOT, XOR), operator numerik untuk integer dan float (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulo), serta operator relasional untuk membandingkan nilai. Program juga menampilkan hasil setiap operasi ke layar untuk memudahkan pemahaman.

B.KODE PROGRAAM

```java
// NIM: [13020240105]
// Nama: [RIFKY BURTI ARYANTO]
// Hari/Tanggal: jum'at, 04 April 2026
/* Contoh pengoperasian variabel bertype dasar */
public class Oprator {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        /* Kamus */
        boolean Bool1, Bool2, TF;
        int i, j, hsl;
        float x, y, res;
        /* Algoritma */
        System.out.println("Silahkan baca teksnya dan tambahkan perintah program di bawah ini untuk menampilkan output program");
        Bool1 = true;
        Bool2 = false;
        TF = Bool1 && Bool2; /* Boolean AND */
        TF = Bool1 || Bool2; /* Boolean OR */
        TF = !Bool1;         /* NOT */
        TF = Bool1 ^ Bool2;  /* XOR */
        /* operasi numerik */
        i = 5; j = 2;
        hsl = i + j;
        hsl = i - j;
        hsl = i / j;
        hsl = i * j;
        hsl = i / j;   /* pembagian bulat */
        hsl = i % j;   /* sisa modulo */
        /* operasi numerik float */
        x = 5; y = 5;
        res = x + y;
        res = x - y;
        res = x / y;
        res = x * y;
        /* operasi relasional numerik */
        TF = (i == j);
        TF = (i != j);
        TF = (i < j);
        TF = (i > j);
        TF = (i <= j);
        TF = (i >= j);
        /* operasi relasional float */
```

ASIGNI.java 2 | BacaData.java 1 | Bacakar.java | Casting1.java | Casting2.java 3 | Ekspres

Oprator.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Oprator > main(String[])

D:\tgs 1 oop\Oprator.java • 6 problems in this file

```java
public
    public static void main(String[] args) {
        /* operasi relasional float */
        TF = (x != y);
        TF = (x < y);
        TF = (x > y);
        TF = (x <= y);
        TF = (x >= y);
        /* Menampilkan hasil operasi */
        System.out.println(x: "=== Operasi Boolean ===");
        System.out.println("Bool1 = " + Bool1 + ", Bool2 = " + Bool2);
        System.out.println("Bool1 && Bool2 (AND) = " + (Bool1 && Bool2));
        System.out.println("Bool1 || Bool2 (OR)  = " + (Bool1 || Bool2));
        System.out.println("!Bool1 (NOT)         = " + (!Bool1));
        System.out.println("Bool1 ^ Bool2 (XOR)  = " + (Bool1 ^ Bool2));
        System.out.println(x: "\n=== Operasi Numerik Integer ===");
        System.out.println("i=" + i + ", j=" + j);
        System.out.println("i + j = " + (i + j));
        System.out.println("i - j = " + (i - j));
        System.out.println("i * j = " + (i * j));
        System.out.println("i / j = " + (i / j));
        System.out.println("i % j = " + (i % j));
        System.out.println(x: "\n=== Operasi Numerik Float ===");
        System.out.println("x=" + x + ", y=" + y);
        System.out.println("x + y = " + (x + y));
        System.out.println("x - y = " + (x - y));
        System.out.println("x * y = " + (x * y));
        System.out.println("x / y = " + (x / y));
        System.out.println(x: "\n=== Operasi Relasional Integer ===");
        System.out.println("i == j : " + (i == j));
        System.out.println("i != j : " + (i != j));
        System.out.println("i <  j : " + (i < j));
        System.out.println("i >  j : " + (i > j));
        System.out.println("i <= j : " + (i <= j));
        System.out.println("i >= j : " + (i >= j));
    }
}
```

C.OUPUT PROGRAM

```
PS D:\tgs 1 oop>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-25.0.2\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeD
n' 'Oprator'
Silahkan baca teksnya dan tambahkan perintah program di bawah ini untuk menampilkan output program
=== Operasi Boolean ===
Bool1 = true, Bool2 = false
Bool1 && Bool2 (AND) = false
Bool1 || Bool2 (OR)  = true
!Bool1 (NOT)         = false
Bool1 ^ Bool2 (XOR)  = true

=== Operasi Numerik Integer ===
i=5, j=2
i + j = 7
i - j = 3
i * j = 10
i / j = 2
i % j = 1

=== Operasi Numerik Float ===
x=5.0, y=5.0
x + y = 10.0
x - y = 0.0
x * y = 25.0
x / y = 1.0

=== Operasi Relasional Integer ===
i == j : false
i != j : true
i <  j : false
i >  j : true
i <= j : false
i >= j : true
PS D:\tgs 1 oop>
```