รายงานโครงงานพัฒนาเว็บจัดการฐานข้อมูล

ระบบจัดการหอพัก DormEasy

พัฒนาด้วย Laravel Framework + PHP + MySQL

กำหนดนำเสนอ: วันที่ 7 ตุลาคม 2569 เวลา 09.00 น.

ชื่อผู้จัดทำ: _____

รหัสนักศึกษา: _____

รายวิชา: _____

1. บทนำและภาพรวมโครงงาน

DormEasy เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการข้อมูลหอพัก โดยออกแบบให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลอาคาร ห้องพัก ประเภทห้อง ผู้เช่า/นักศึกษา สัญญาเช่า การออกบิล การชำระเงิน และการแจ้งซ่อมได้จากระบบเดียว ลดการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจัดกระจายและช่วยให้ตรวจสอบสถานะได้สะดวกขึ้น

ระบบใช้ Laravel Framework เป็นแกนหลักในการพัฒนาเว็บฝั่ง Server โดยใช้แนวคิด MVC และใช้ Laravel Query Builder สำหรับติดต่อฐานข้อมูล ตารางธุรกิจออกแบบให้มีความสัมพันธ์ด้วย Primary Key และ Foreign Key เพื่อช่วยรักษาความถูกต้องของข้อมูล

วัตถุประสงค์ของโครงงาน

- สร้างเว็บสำหรับบริหารข้อมูลหอพักและผู้เช่าในรูปแบบ CRUD
- จัดเก็บข้อมูลหลายตารางที่มีความสัมพันธ์กัน
- จัดการข้อมูลค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ บิล และการชำระเงิน
- ติดตามรายการแจ้งซ่อมและสถานะการดำเนินงาน
- แสดงข้อมูลสรุปผ่านหน้า Dashboard

เทคโนโลยีที่ใช้

Laravel Framework	Framework หลักสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และ Routing/Controller/View
PHP	ภาษาหลักของ Backend
MySQL	ฐานข้อมูลตามค่าการเชื่อมต่อใน .env
Blade	Template Engine สำหรับสร้างหน้าเว็บ
Tailwind CSS / CDN	ใช้ตกแต่งหน้าจอและจัด Layout
Font Awesome	ใช้ไอคอนในส่วนต่าง ๆ ของหน้า Admin

2. ขอบเขตและฟังก์ชันของระบบ

Dashboard	สรุปภาพรวม	นับจำนวนผู้ใช้ นักศึกษา หอพัก ห้อง สัญญา บิล การชำระเงิน และแจ้งซ่อม
Dormitories	จัดการหอพัก	เพิ่ม แก้ไข ลบ และแสดงรายการอาคาร/หอพัก
Room Types	จัดการประเภทห้อง	กำหนดชื่อ ราคา ความจุ และรายละเอียด
Rooms	จัดการห้องพัก	กำหนดอาคาร ประเภทห้อง เลขห้อง ชั้น อัตราน้ำ/ไฟ และสถานะ
Students	จัดการผู้เช่า	เก็บรหัสนักศึกษา บัญชีผู้ใช้ โทรศัพท์ คณะ สาขา และที่อยู่
Contracts	จัดการสัญญา	ผูกนักศึกษากับห้อง กำหนดวันเริ่ม-สิ้นสุด เงินประกัน ค่าเช่า และสถานะ
Bills	จัดการบิล	สร้างบิลและคำนวณยอดรวมค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่น
Payments	จัดการชำระเงิน	บันทึกวันที่ จำนวนเงิน วิธีชำระ และสถานะ พร้อมปรับสถานะบิล
Repairs	จัดการแจ้งซ่อม	บันทึกห้อง ผู้แจ้ง หัวข้อ รายละเอียด และสถานะงานซ่อม

CRUD ที่ระบบรองรับ

Create = เพิ่มข้อมูล, Read = แสดงรายการ, Update = แก้ไขข้อมูล และ Delete = ลบข้อมูล โดย Controller ของแต่ละโมดูลมีเมธอดสำหรับจัดการข้อมูลตามความเหมาะสม

3. โครงสร้างโปรแกรมและสถาปัตยกรรม

โครงสร้างหลักของระบบใช้แนวคิด MVC ของ Laravel ดังนี้

Routes	routes/web.php	กำหนด URL และเชื่อม URL เข้ากับ Controller
Controller	app/Http/Controllers/	รับ Request ตรวจสอบข้อมูล ประมวลผล และติดต่อฐานข้อมูล
View	resources/views/	แสดงผล HTML ด้วย Blade Template
Database	database/migrations/	กำหนดโครงสร้างตารางและความสัมพันธ์
Seeder	database/seeders/	สร้างข้อมูลตัวอย่างสำหรับทดสอบระบบ
Model	app/Models/	จัดการ Entity ที่ใช้กับ Eloquent; โมดูล Admin ใช้ Query Builder เป็นหลัก

ตัวอย่างลำดับการทำงาน

ผู้ใช้เปิด URL เช่น /admin/rooms

Laravel Router เรียก AdminRoomController@index

Controller ใช้ DB::table('rooms') เพื่ออ่านข้อมูลและ JOIN ตารางที่เกี่ยวข้อง

Controller ส่งข้อมูลไปยัง resources/views/admin/rooms/index.blade.php

Blade แสดงรายการห้องและปุ่มเพิ่ม/แก้ไข/ลบข้อมูล

เมื่อส่งฟอร์ม Laravel Request Validation ตรวจสอบข้อมูลก่อน INSERT/UPDATE

4. โครงสร้างฐานข้อมูล

จำนวนฟิลด์ของตารางธุรกิจรวม 71 ฟิลด์ (นับ id, ฟิลด์ข้อมูล และ timestamps ของแต่ละตาราง และไม่รวมตารางระบบพื้นฐานของ Laravel) จึงผ่านเงื่อนไขไม่น้อยกว่า 15 ฟิลด์อย่างชัดเจน

dormitories	7	id, name, address, phone, description, created_at, updated_at
room_types	6	id, name, price, capacity, description, created_at, updated_at
rooms	10	id, dormitory_id, room_type_id, room_number, floor, status, water_rate, electric_rate, created_at, updated_at
students	8	id, user_id, student_code, phone, faculty, major, address, created_at, updated_at
contracts	10	id, student_id, room_id, start_date, end_date, deposit, monthly_rent, status, general, created_at, updated_at
bills	14	id, contract_id, bill_month, bill_number, billing_month, room_rent, water_fee, electric_fee, other_fee, total_amount, due_date, status, created_at, updated_at
payments	8	id, bill_id, payment_date, amount, payment_method, status, created_at, updated_at
repairs	8	id, student_id, room_id, title, description, status, created_at, updated_at

ความสัมพันธ์หลักของฐานข้อมูล

dormitories 1:N rooms — หอพักหนึ่งแห่งมีหลายห้อง

room_types 1:N rooms — ประเภทห้องหนึ่งประเภทใช้กับหลายห้อง

users 1:0..1 students — บัญชีผู้ใช้สามารถผูกกับข้อมูลนักศึกษาได้

students 1:N contracts — นักศึกษาสามารถมีสัญญาได้หลายรายการตามประวัติ

rooms 1:N contracts — ห้องมีประวัติสัญญาเช่า

contracts 1:N bills — สัญญาหนึ่งฉบับมีบิลหลายเดือน

bills 1:N payments — บิลหนึ่งใบสามารถมีรายการชำระเงิน

students/rooms 1:N repairs — นักศึกษาและห้องเชื่อมโยงกับรายการแจ้งซ่อม

5. รายละเอียดฟิลด์ฐานข้อมูล

dormitories

id	BIGINT	Primary Key
name	VARCHAR(150)	ชื่อหอพัก
address	TEXT	ที่อยู่
phone	VARCHAR(30)	เบอร์ติดต่อ
description	TEXT	รายละเอียดเพิ่มเติม
created_at	TIMESTAMP	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	วันที่แก้ไข

room_types

id	BIGINT	Primary Key
name	VARCHAR(100)	ชื่อประเภทห้องและไม่ซ้ำ
price	DECIMAL(10,2)	ราคาเริ่มต้น
capacity	TINYINT	จำนวนผู้เข้าพัก
description	TEXT	รายละเอียดประเภทห้อง
created_at / updated_at	TIMESTAMP	เวลาเพิ่มและแก้ไข

rooms

id	BIGINT	Primary Key
dormitory_id	BIGINT	Foreign Key ไป dormitories
room_type_id	BIGINT	Foreign Key ไป room_types
room_number	VARCHAR(30)	เลขห้อง
floor	INT	ชั้น
status	VARCHAR(30)	สถานะ available/occupied ฯลฯ
water_rate	DECIMAL(10,2)	อัตราค่าน้ำ
electric_rate	DECIMAL(10,2)	อัตราค่าไฟ
created_at / updated_at	TIMESTAMP	เวลาเพิ่มและแก้ไข

students

id	BIGINT	Primary Key
user_id	BIGINT NULL	Foreign Key ไป users
student_code	VARCHAR(30)	รหัสนักศึกษา ไม่ซ้ำ
phone	VARCHAR(30)	เบอร์โทร
faculty	VARCHAR(150)	คณะ
major	VARCHAR(150)	สาขา
address	TEXT	ที่อยู่
created_at / updated_at	TIMESTAMP	เวลาเพิ่มและแก้ไข

contracts

id	BIGINT	Primary Key
student_id	BIGINT	Foreign Key ไป students
room_id	BIGINT	Foreign Key ไป rooms
start_date	DATE	วันเริ่มสัญญา
end_date	DATE	วันสิ้นสุดสัญญา
deposit	DECIMAL(10,2)	เงินประกัน
monthly_rent	DECIMAL(10,2)	ค่าเช่ารายเดือน
status	VARCHAR(30)	สถานะสัญญา
general	TEXT NULL	หมายเหตุทั่วไป
created_at / updated_at	TIMESTAMP	เวลาเพิ่มและแก้ไข

bills

id	BIGINT	Primary Key
contract_id	BIGINT	Foreign Key ไป contracts
bill_month	VARCHAR(20)	เดือนที่ออกบิล
bill_number	VARCHAR(50)	เลขที่บิล ไม่ซ้ำ
billing_month	DATE	วันที่อ้างอิงรอบบิล
room_rent	DECIMAL(10,2)	ค่าเช่า
water_fee	DECIMAL(10,2)	ค่าน้ำ
electric_fee	DECIMAL(10,2)	ค่าไฟ
other_fee	DECIMAL(10,2)	ค่าใช้จ่ายอื่น
total_amount	DECIMAL(10,2)	ยอดรวม
due_date	DATE	วันครบกำหนด
status	VARCHAR(30)	unpaid/paid
created_at / updated_at	TIMESTAMP	เวลาเพิ่มและแก้ไข

payments

id	BIGINT	Primary Key
bill_id	BIGINT	Foreign Key ไป bills
payment_date	DATE	วันที่ชำระ
amount	DECIMAL(10,2)	จำนวนเงิน
payment_method	VARCHAR(50)	วิธีชำระ
status	VARCHAR(30)	สถานะรายการ
created_at / updated_at	TIMESTAMP	เวลาเพิ่มและแก้ไข

repairs

id	BIGINT	Primary Key
student_id	BIGINT	ผู้แจ้ง
room_id	BIGINT	ห้องที่เกิดปัญหา
title	VARCHAR(150)	หัวข้อแจ้งซ่อม
description	TEXT	รายละเอียดปัญหา
status	VARCHAR(30)	pending/in_progress/completed/cancelled
created_at / updated_at	TIMESTAMP	เวลาเพิ่มและแก้ไข

6. ผลลัพธ์และหน้าจอการทำงาน

จาก Blade View ที่อยู่ในโปรเจกต์ ระบบถูกออกแบบให้มีหน้าจอ Admin แบบ Dashboard และหน้าจอ CRUD แยกตามโมดูล ตัวอย่างผลลัพธ์ประกอบด้วย Dashboard, หอพัก, ห้องพัก, ผู้เช่า, สัญญา, บิล, การชำระเงิน และแจ้งซ่อม

ตัวอย่างผลลัพธ์ของแต่ละโมดูล

จัดการหอพัก	ตารางรายการหอพัก พร้อมปุ่มเพิ่ม แก้ไข และลบ
จัดการห้องพัก	รายการห้อง พร้อมประเภทห้อง อาคาร ชั้น อัตรา น้ำ/ไฟ และสถานะ
ผู้เช่า/นักศึกษา	ข้อมูลรหัสนักศึกษา คณะ สาขา เบอร์โทร และที่อยู่
สัญญาเช่า	ข้อมูลผู้เช่า ห้อง วันเริ่ม-สิ้นสุด ค่าเช่า เงินประกัน และสถานะ
บิล	เลขที่บิล รอบบิล ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายอื่น ยอดรวม และวันครบกำหนด
การชำระเงิน	บิล วันที่ จำนวนเงิน วิธีชำระ และสถานะ
แจ้งซ่อม	หัวข้อ รายละเอียด ผู้แจ้ง ห้อง และสถานะการซ่อม

7. อธิบายโค้ดโปรแกรม

โปรเจกต์ใช้ Laravel Controller เป็นจุดรับ Request จาก Route แล้วตรวจสอบข้อมูลด้วย $request->validate() ก่อนบันทึกผ่าน DB::table() แนวทางนี้ทำให้การตรวจสอบข้อมูลอยู่ในฝั่ง Server และลดความเสี่ยงจากข้อมูลผิดรูปแบบ

ตัวอย่าง Route

```
<?php

use App\Http\Controllers\AdminBillController;
use App\Http\Controllers\AdminContractController;
use App\Http\Controllers\AdminDashboardController;
use App\Http\Controllers\AdminDormitoryController;
use App\Http\Controllers\AdminPaymentController;
use App\Http\Controllers\AdminRepairController;
use App\Http\Controllers\AdminRoomController;
use App\Http\Controllers\AdminRoomTypeController;
use App\Http\Controllers\AdminStudentController;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});

Route::get('/admin', [AdminDashboardController::class, 'index'])
    ->name('admin.dashboard');

Route::prefix('admin/dormitories')
    ->name('admin.dormitories.')
    ->group(function () {

        Route::get('/', [AdminDormitoryController::class, 'index'])
            ->name('index');

        Route::get('/create', [AdminDormitoryController::class, 'create'])
            ->name('create');

        Route::post('/', [AdminDormitoryController::class, 'store'])
            ->name('store');

        Route::get('/{id}/edit', [AdminDormitoryController::class, 'edit'])
            ->name('edit');

        Route::put('/{id}', [AdminDormitoryController::class, 'update'])
            ->name('update');

        Route::delete('/{id}', [AdminDormitoryController::class, 'destroy'])
            ->name('destroy');
    });

Route::prefix('admin/rooms')
    ->name('admin.rooms.')
    ->group(function () {

        Route::get('/', [AdminRoomController::class, 'index'])
            ->name('index');

        Route::get('/create', [AdminRoomController::class, 'create'])
            ->name('create');
```

```
        Route::post('/', [AdminRoomController::class, 'store'])
            ->name('store');

        Route::get('/{id}/edit', [AdminRoomController::class, 'edit'])
            ->name('edit');

        Route::put('/{id}', [AdminRoomController::class, 'update'])
            ->name('update');

        Route::delete('/{id}', [AdminRoomController::class, 'destroy'])
            ->name('destroy');
    });

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Room Types
|--------------------------------------------------------------------------
*/

Route::prefix('admin/room-types')
    ->name('admin.room_types.')
    ->group(function () {

        Route::get('/', [AdminRoomTypeController::class, 'index'])
            ->name('index');

        Route::get('/create', [AdminRoomTypeController::class, 'create'])
            ->name('create');

        Route::post('/', [AdminRoomTypeController::class, 'store'])
            ->name('store');

        Route::get('/{id}/edit', [AdminRoomTypeController::class, 'edit'])
            ->name('edit');

        Route::put('/{id}', [AdminRoomTypeController::class, 'update'])
            ->name('update');

        Route::delete('/{id}', [AdminRoomTypeController::class, 'destroy'])
            ->name('destroy');
    });

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Students
|--------------------------------------------------------------------------
*/

Route::prefix('admin/students')
    ->name('admin.students.')
    ->group(function () {

        Route::get('/', [AdminStudentController::class, 'index'])
            ->name('index');

        Route::get('/create', [AdminStudentController::class, 'create'])
            ->name('create');

        Route::post('/', [AdminStudentController::class, 'store'])
            ->name('store');

        Route::get('/{id}/edit', [AdminStudentController::class, 'edit'])
            ->name('edit');

        Route::put('/{id}', [AdminStudentController::class, 'update'])
            ->name('update');
```

```
        Route::delete('/{id}', [AdminStudentController::class, 'destroy'])
            ->name('destroy');
    });

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Contracts
|--------------------------------------------------------------------------
*/

Route::prefix('admin/contracts')
    ->name('admin.contracts.')
    ->group(function () {

        Route::get('/', [AdminContractController::class, 'index'])
            ->name('index');

        Route::get('/create', [AdminContractController::class, 'create'])
            ->name('create');

        Route::post('/', [AdminContractController::class, 'store'])
            ->name('store');

        Route::get('/{id}/edit', [AdminContractController::class, 'edit'])
            ->name('edit');

        Route::put('/{id}', [AdminContractController::class, 'update'])
            ->name('update');

        Route::delete('/{id}', [AdminContractController::class, 'destroy'])
            ->name('destroy');
    });

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Bills
|--------------------------------------------------------------------------
*/

Route::prefix('admin/bills')
    ->name('admin.bills.')
    ->group(function () {

        Route::get('/', [AdminBillController::class, 'index'])
            ->name('index');

        Route::get('/create', [AdminBillController::class, 'create'])
            ->name('create');

        Route::post('/', [AdminBillController::class, 'store'])
            ->name('store');

        Route::get('/{id}/edit', [AdminBillController::class, 'edit'])
            ->name('edit');

        Route::put('/{id}', [AdminBillController::class, 'update'])
            ->name('update');

        Route::delete('/{id}', [AdminBillController::class, 'destroy'])
            ->name('destroy');
    });

Route::get('/admin/payments', [AdminPaymentController::class, 'index'])
    ->name('admin.payments.index');
```

```
Route::get('/admin/payments/create', [AdminPaymentController::class, 'create'])
    ->name('admin.payments.create');

Route::post('/admin/payments', [AdminPaymentController::class, 'store'])
    ->name('admin.payments.store');

Route::get('/admin/payments/{id}/edit', [AdminPaymentController::class, 'edit'])
    ->name('admin.payments.edit');

Route::put('/admin/payments/{id}', [AdminPaymentController::class, 'update'])
    ->name('admin.payments.update');

Route::delete('/admin/payments/{id}', [AdminPaymentController::class, 'destroy'])
    ->name('admin.payments.destroy');

Route::get('/admin/repairs', [AdminRepairController::class, 'index'])
    ->name('admin.repairs.index');

Route::get('/admin/repairs/create', [AdminRepairController::class, 'create'])
    ->name('admin.repairs.create');

Route::post('/admin/repairs', [AdminRepairController::class, 'store'])
    ->name('admin.repairs.store');

Route::get('/admin/repairs/{id}/edit', [AdminRepairController::class, 'edit'])
    ->name('admin.repairs.edit');

Route::put('/admin/repairs/{id}', [AdminRepairController::class, 'update'])
    ->name('admin.repairs.update');

Route::delete('/admin/repairs/{id}', [AdminRepairController::class, 'destroy'])
    ->name('admin.repairs.destroy');
```


app/Http/Controllers/AdminDashboardController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Support\Facades\DB;

class AdminDashboardController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $stats = [
            'users' => DB::table('users')->count(),
            'students' => DB::table('students')->count(),
            'dormitories' => DB::table('dormitories')->count(),
            'rooms' => DB::table('rooms')->count(),
            'contracts' => DB::table('contracts')->count(),
            'bills' => DB::table('bills')->count(),
            'payments' => DB::table('payments')->count(),
            'repairs' => DB::table('repairs')->count(),
        ];

        return view('admin.dashboard', compact('stats'));
    }
}
```

app/Http/Controllers/AdminDormitoryController.php

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class AdminDormitoryController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $dormitories = DB::table('dormitories')
            ->orderBy('id', 'desc')
            ->get();

        return view('admin.dormitories.index', compact('dormitories'));
    }

    public function create()
    {
        return view('admin.dormitories.create');
    }

    public function store(Request $request)
    {
        $data = $request->validate([
            'name' => 'required|string|max:150',
            'address' => 'nullable|string|max:255',
            'phone' => 'nullable|string|max:30',
            'description' => 'nullable|string',
        ]);

        DB::table('dormitories')->insert([
            'name' => $data['name'],
            'address' => $data['address'] ?? null,
            'phone' => $data['phone'] ?? null,
            'description' => $data['description'] ?? null,
            'created_at' => now(),
            'updated_at' => now(),
        ]);

        return redirect()
            ->route('admin.dormitories.index')
            ->with('success', 'เพิ่มข้อมูลหอพักสำเร็จ');
    }

    public function edit($id)
    {
        $dormitory = DB::table('dormitories')
            ->where('id', $id)
            ->first();

        if (!$dormitory) {
            abort(404);
        }

        return view('admin.dormitories.edit', compact('dormitory'));
    }

    public function update(Request $request, $id)
    {
        $data = $request->validate([
            'name' => 'required|string|max:150',
            'address' => 'nullable|string|max:255',
```

```
            'phone' => 'nullable|string|max:30',
            'description' => 'nullable|string',
        ]);

        $exists = DB::table('dormitories')
            ->where('id', $id)
            ->exists();

        if (!$exists) {
            abort(404);
        }

        DB::table('dormitories')
            ->where('id', $id)
            ->update([
                'name' => $data['name'],
                'address' => $data['address'] ?? null,
                'phone' => $data['phone'] ?? null,
                'description' => $data['description'] ?? null,
                'updated_at' => now(),
            ]);

        return redirect()
            ->route('admin.dormitories.index')
            ->with('success', 'แก้ไขข้อมูลหอพักสำเร็จ');
    }

    public function destroy($id)
    {
        $exists = DB::table('dormitories')
            ->where('id', $id)
            ->exists();

        if (!$exists) {
            abort(404);
        }

        DB::table('dormitories')
            ->where('id', $id)
            ->delete();

        return redirect()
            ->route('admin.dormitories.index')
            ->with('success', 'ลบข้อมูลหอพักสำเร็จ');
    }
}
```


app/Http/Controllers/AdminRoomTypeController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class AdminRoomTypeController extends Controller
{
    /*
    |--------------------------------------------------------------------------
    | แสดงรายการประเภทห้อง
    |--------------------------------------------------------------------------
    */
```

```
public function index()
{
    $roomTypes = DB::table('room_types')
        ->orderBy('id', 'desc')
        ->get();

    return view(
        'admin.room_types.index',
        compact('roomTypes')
    );
}


/*
|--------------------------------------------------------------------------
| หน้าเพิ่มประเภทห้อง
|--------------------------------------------------------------------------
*/

public function create()
{
    return view('admin.room_types.create');
}


/*
|--------------------------------------------------------------------------
| บันทึกประเภทห้อง
|--------------------------------------------------------------------------
*/

public function store(Request $request)
{
    $data = $request->validate([
        'name' => 'required|string|max:100',
        'price' => 'required|numeric|min:0',
        'capacity' => 'required|integer|min:1|max:20',
        'description' => 'nullable|string|max:1000',
    ], [
        'name.required' => 'กรุณากรอกชื่อประเภทห้อง',
        'name.max' => 'ชื่อประเภทห้องต้องไม่เกิน 100 ตัวอักษร',

        'price.required' => 'กรุณากรอกราคา',
        'price.numeric' => 'ราคาต้องเป็นตัวเลข',
        'price.min' => 'ราคาต้องไม่ติดลบ',

        'capacity.required' => 'กรุณากรอกจำนวนผู้เข้าพัก',
        'capacity.integer' => 'จำนวนผู้เข้าพักต้องเป็นจำนวนเต็ม',
        'capacity.min' => 'จำนวนผู้เข้าพักต้องอย่างน้อย 1 คน',
        'capacity.max' => 'จำนวนผู้เข้าพักต้องไม่เกิน 20 คน',
    ]);


    /*
    |--------------------------------------------------------------------------
    | ตรวจสอบชื่อซ้ำ
    |--------------------------------------------------------------------------
    */

    $exists = DB::table('room_types')
        ->where('name', $data['name'])
        ->exists();

    if ($exists) {
```

```
            return back()
                ->withInput()
                ->withErrors([
                    'name' => 'ชื่อประเภทห้องนี้มีอยู่แล้ว'
                ]);
        }


        /*
        |--------------------------------------------------------------------------
        | เพิ่มข้อมูล
        |--------------------------------------------------------------------------
        */

        DB::table('room_types')->insert([
            'name' => $data['name'],
            'price' => $data['price'],
            'capacity' => $data['capacity'],
            'description' => $data['description'] ?? null,
            'created_at' => now(),
            'updated_at' => now(),
        ]);


        return redirect()
            ->route('admin.room_types.index')
            ->with('success', 'เพิ่มประเภทห้องสำเร็จ');
    }


    /*
    |--------------------------------------------------------------------------
    | หน้าแก้ไข
    |--------------------------------------------------------------------------
    */

    public function edit($id)
    {
        $roomType = DB::table('room_types')
            ->where('id', $id)
            ->first();

        if (!$roomType) {
            abort(404);
        }

        return view(
            'admin.room_types.edit',
            compact('roomType')
        );
    }


    /*
    |--------------------------------------------------------------------------
    | อัปเดตข้อมูล
    |--------------------------------------------------------------------------
    */

    public function update(Request $request, $id)
    {
        $roomType = DB::table('room_types')
            ->where('id', $id)
            ->first();

        if (!$roomType) {
```

```
        abort(404);
    }


    $data = $request->validate([
        'name' => 'required|string|max:100',
        'price' => 'required|numeric|min:0',
        'capacity' => 'required|integer|min:1|max:20',
        'description' => 'nullable|string|max:1000',
    ], [
        'name.required' => 'กรุณากรอกชื่อประเภทห้อง',
        'name.max' => 'ชื่อประเภทห้องต้องไม่เกิน 100 ตัวอักษร',

        'price.required' => 'กรุณากรอกราคา',
        'price.numeric' => 'ราคาต้องเป็นตัวเลข',
        'price.min' => 'ราคาต้องไม่ติดลบ',

        'capacity.required' => 'กรุณากรอกจำนวนผู้เข้าพัก',
        'capacity.integer' => 'จำนวนผู้เข้าพักต้องเป็นจำนวนเต็ม',
        'capacity.min' => 'จำนวนผู้เข้าพักต้องอย่างน้อย 1 คน',
        'capacity.max' => 'จำนวนผู้เข้าพักต้องไม่เกิน 20 คน',
    ]);


    /*
    |--------------------------------------------------------------------------
    | ตรวจสอบชื่อซ้ำ
    |--------------------------------------------------------------------------
    */

    $exists = DB::table('room_types')
        ->where('name', $data['name'])
        ->where('id', '!=', $id)
        ->exists();

    if ($exists) {

        return back()
            ->withInput()
            ->withErrors([
                'name' => 'ชื่อประเภทห้องนี้มีอยู่แล้ว'
            ]);
    }


    /*
    |--------------------------------------------------------------------------
    | อัปเดตข้อมูล
    |--------------------------------------------------------------------------
    */

    DB::table('room_types')
        ->where('id', $id)
        ->update([
            'name' => $data['name'],
            'price' => $data['price'],
            'capacity' => $data['capacity'],
            'description' => $data['description'] ?? null,
            'updated_at' => now(),
        ]);


    return redirect()
        ->route('admin.room_types.index')
        ->with('success', 'แก้ไขประเภทห้องสำเร็จ');
}
```

```
    /*
    |--------------------------------------------------------------------------
    | ลบประเภทห้อง
    |--------------------------------------------------------------------------
    */

    public function destroy($id)
    {
        $roomType = DB::table('room_types')
            ->where('id', $id)
            ->first();

        if (!$roomType) {
            abort(404);
        }


        /*
        |--------------------------------------------------------------------------
        | ตรวจสอบว่ามีห้องพักใช้ประเภทนี้อยู่หรือไม่
        |--------------------------------------------------------------------------
        */

        $hasRooms = DB::table('rooms')
            ->where('room_type_id', $id)
            ->exists();

        if ($hasRooms) {

            return redirect()
                ->route('admin.room_types.index')
                ->with(
                    'error',
                    'ไม่สามารถลบประเภทห้องนี้ได้ เพราะมีห้องพักใช้งานอยู่'
                );
        }


        /*
        |--------------------------------------------------------------------------
        | ลบข้อมูล
        |--------------------------------------------------------------------------
        */

        DB::table('room_types')
            ->where('id', $id)
            ->delete();


        return redirect()
            ->route('admin.room_types.index')
            ->with('success', 'ลบประเภทห้องสำเร็จ');
    }
}
```


app/Http/Controllers/AdminRoomController.php

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class AdminRoomController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $rooms = DB::table('rooms')
            ->leftJoin('dormitories', 'rooms.dormitory_id', '=', 'dormitories.id')
            ->leftJoin('room_types', 'rooms.room_type_id', '=', 'room_types.id')
            ->select(
                'rooms.*',
                'dormitories.name as dormitory_name',
                'room_types.name as room_type_name'
            )
            ->orderBy('rooms.id', 'desc')
            ->get();

        return view('admin.rooms.index', compact('rooms'));
    }

    public function create()
    {
        $dormitories = DB::table('dormitories')
            ->orderBy('name')
            ->get();

        $roomTypes = DB::table('room_types')
            ->orderBy('name')
            ->get();

        return view(
            'admin.rooms.create',
            compact('dormitories', 'roomTypes')
        );
    }

    public function store(Request $request)
    {
        $data = $request->validate([
            'dormitory_id' => 'required|integer|exists:dormitories,id',
            'room_type_id' => 'required|integer|exists:room_types,id',
            'room_number' => 'required|string|max:20',
            'floor' => 'required|integer|min:1',
            'status' => 'required|in:available,occupied,maintenance',
            'water_rate' => 'required|numeric|min:0',
            'electric_rate' => 'required|numeric|min:0',
        ]);

        // ตรวจสอบเลขห้องซ้ำในหอพักเดียวกัน
        $exists = DB::table('rooms')
            ->where('dormitory_id', $data['dormitory_id'])
            ->where('room_number', $data['room_number'])
            ->exists();

        if ($exists) {
            return back()
                ->withInput()
                ->withErrors([
                    'room_number' => 'เลขห้องนี้มีอยู่แล้วในหอพักนี้'
                ]);
        }
```

```
        DB::table('rooms')->insert([
            'dormitory_id' => $data['dormitory_id'],
            'room_type_id' => $data['room_type_id'],
            'room_number' => $data['room_number'],
            'floor' => $data['floor'],
            'status' => $data['status'],
            'water_rate' => $data['water_rate'],
            'electric_rate' => $data['electric_rate'],
            'created_at' => now(),
            'updated_at' => now(),
        ]);

        return redirect()
            ->route('admin.rooms.index')
            ->with('success', 'เพิ่มห้องพักสำเร็จ');
    }

    public function edit($id)
    {
        $room = DB::table('rooms')
            ->where('id', $id)
            ->first();

        if (!$room) {
            abort(404);
        }

        $dormitories = DB::table('dormitories')
            ->orderBy('name')
            ->get();

        $roomTypes = DB::table('room_types')
            ->orderBy('name')
            ->get();

        return view(
            'admin.rooms.edit',
            compact('room', 'dormitories', 'roomTypes')
        );
    }

    public function update(Request $request, $id)
    {
        $data = $request->validate([
            'dormitory_id' => 'required|integer|exists:dormitories,id',
            'room_type_id' => 'required|integer|exists:room_types,id',
            'room_number' => 'required|string|max:20',
            'floor' => 'required|integer|min:1',
            'status' => 'required|in:available,occupied,maintenance',
            'water_rate' => 'required|numeric|min:0',
            'electric_rate' => 'required|numeric|min:0',
        ]);

        // ตรวจสอบเลขห้องซ้ำ โดยไม่นับห้องที่กำลังแก้ไข
        $exists = DB::table('rooms')
            ->where('dormitory_id', $data['dormitory_id'])
            ->where('room_number', $data['room_number'])
            ->where('id', '!=', $id)
            ->exists();

        if ($exists) {
            return back()
                ->withInput()
                ->withErrors([
                    'room_number' => 'เลขห้องนี้มีอยู่แล้วในหอพักนี้'
```

```
            ]);
        }

        $room = DB::table('rooms')
            ->where('id', $id)
            ->first();

        if (!$room) {
            abort(404);
        }

        DB::table('rooms')
            ->where('id', $id)
            ->update([
                'dormitory_id' => $data['dormitory_id'],
                'room_type_id' => $data['room_type_id'],
                'room_number' => $data['room_number'],
                'floor' => $data['floor'],
                'status' => $data['status'],
                'water_rate' => $data['water_rate'],
                'electric_rate' => $data['electric_rate'],
                'updated_at' => now(),
            ]);

        return redirect()
            ->route('admin.rooms.index')
            ->with('success', 'แก้ไขห้องพักสำเร็จ');
    }

    public function destroy($id)
    {
        $room = DB::table('rooms')
            ->where('id', $id)
            ->first();

        if (!$room) {
            abort(404);
        }

        // ป้องกันการลบห้องที่มีสัญญาเช่า
        $hasContract = DB::table('contracts')
            ->where('room_id', $id)
            ->exists();

        if ($hasContract) {
            return redirect()
                ->route('admin.rooms.index')
                ->with('error', 'ไม่สามารถลบห้องที่มีประวัติสัญญาเช่าได้');
        }

        DB::table('rooms')
            ->where('id', $id)
            ->delete();

        return redirect()
            ->route('admin.rooms.index')
            ->with('success', 'ลบห้องพักสำเร็จ');
    }
}
```


app/Http/Controllers/AdminStudentController.php

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class AdminStudentController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $students = DB::table('students')
            ->leftJoin('users', 'students.user_id', '=', 'users.id')
            ->select(
                'students.*',
                'users.name as user_name',
                'users.email as user_email'
            )
            ->orderBy('students.id', 'desc')
            ->get();

        return view(
            'admin.students.index',
            compact('students')
        );
    }

    public function create()
    {
        $users = DB::table('users')
            ->whereNotIn('id', function ($query) {
                $query->select('user_id')
                    ->from('students')
                    ->whereNotNull('user_id');
            })
            ->orderBy('name')
            ->get();

        return view(
            'admin.students.create',
            compact('users')
        );
    }

    public function store(Request $request)
    {
        $data = $request->validate([
            'user_id' => 'nullable|integer|exists:users,id',
            'student_code' => 'required|string|max:20|unique:students,student_code',
            'phone' => 'nullable|string|max:20',
            'faculty' => 'nullable|string|max:150',
            'major' => 'nullable|string|max:150',
            'address' => 'nullable|string',
        ], [
            'student_code.required' => 'กรุณากรอกรหัสนักศึกษา',
            'student_code.max' => 'รหัสนักศึกษาต้องไม่เกิน 20 ตัวอักษร',
            'student_code.unique' => 'รหัสนักศึกษานี้มีอยู่แล้ว',
            'phone.max' => 'เบอร์โทรศัพท์ต้องไม่เกิน 20 ตัวอักษร',
            'faculty.max' => 'คณะต้องไม่เกิน 150 ตัวอักษร',
            'major.max' => 'สาขาต้องไม่เกิน 150 ตัวอักษร',
        ]);

        if (!empty($data['user_id'])) {
            $userAlreadyStudent = DB::table('students')
                ->where('user_id', $data['user_id'])
                ->exists();
```

```
        if ($userAlreadyStudent) {
            return back()
                ->withInput()
                ->withErrors([
                    'user_id' => 'บัญชีผู้ใช้นี้ถูกผูกกับนักศึกษาแล้ว'
                ]);
        }
    }

    DB::table('students')->insert([
        'user_id' => $data['user_id'] ?? null,
        'student_code' => $data['student_code'],
        'phone' => $data['phone'] ?? null,
        'faculty' => $data['faculty'] ?? null,
        'major' => $data['major'] ?? null,
        'address' => $data['address'] ?? null,
        'created_at' => now(),
        'updated_at' => now(),
    ]);

    return redirect()
        ->route('admin.students.index')
        ->with('success', 'เพิ่มข้อมูลนักศึกษาสำเร็จ');
}

public function edit($id)
{
    $student = DB::table('students')
        ->where('id', $id)
        ->first();

    if (!$student) {
        abort(404);
    }

    $users = DB::table('users')
        ->where(function (query)use(student) {
            query -> whereNotIn('id', function(subQuery) {
                $subQuery->select('user_id')
                    ->from('students')
                    ->whereNotNull('user_id');
            })
            ->orWhere('id', $student->user_id);
        })
        ->orderBy('name')
        ->get();

    return view(
        'admin.students.edit',
        compact('student', 'users')
    );
}

public function update(Request $request, $id)
{
    $student = DB::table('students')
        ->where('id', $id)
        ->first();

    if (!$student) {
        abort(404);
    }

    $data = $request->validate([
        'user_id' => 'nullable|integer|exists:users,id',
```

```
            'student_code' => 'required|string|max:20|unique:students,student_code,' . $id,
            'phone' => 'nullable|string|max:20',
            'faculty' => 'nullable|string|max:150',
            'major' => 'nullable|string|max:150',
            'address' => 'nullable|string',
        ], [
            'student_code.required' => 'กรุณากรอกรหัสนักศึกษา',
            'student_code.max' => 'รหัสนักศึกษาต้องไม่เกิน 20 ตัวอักษร',
            'student_code.unique' => 'รหัสนักศึกษานี้มีอยู่แล้ว',
            'phone.max' => 'เบอร์โทรศัพท์ต้องไม่เกิน 20 ตัวอักษร',
            'faculty.max' => 'คณะต้องไม่เกิน 150 ตัวอักษร',
            'major.max' => 'สาขาต้องไม่เกิน 150 ตัวอักษร',
        ]);

        if (!empty($data['user_id'])) {
            $userAlreadyStudent = DB::table('students')
                ->where('user_id', $data['user_id'])
                ->where('id', '!=', $id)
                ->exists();

            if ($userAlreadyStudent) {
                return back()
                    ->withInput()
                    ->withErrors([
                        'user_id' => 'บัญชีผู้ใช้นี้ถูกผูกกับนักศึกษาคนอื่นแล้ว'
                    ]);
            }
        }

        DB::table('students')
            ->where('id', $id)
            ->update([
                'user_id' => $data['user_id'] ?? null,
                'student_code' => $data['student_code'],
                'phone' => $data['phone'] ?? null,
                'faculty' => $data['faculty'] ?? null,
                'major' => $data['major'] ?? null,
                'address' => $data['address'] ?? null,
                'updated_at' => now(),
            ]);

        return redirect()
            ->route('admin.students.index')
            ->with('success', 'แก้ไขข้อมูลนักศึกษาสำเร็จ');
    }

    public function destroy($id)
    {
        $student = DB::table('students')
            ->where('id', $id)
            ->first();

        if (!$student) {
            abort(404);
        }

        $hasContract = DB::table('contracts')
            ->where('student_id', $id)
            ->exists();

        if ($hasContract) {
            return redirect()
                ->route('admin.students.index')
                ->with(
                    'error',
                    'ไม่สามารถลบนักศึกษาคนนี้ได้ เพราะมีข้อมูลสัญญาเช่าอยู่'
```

```
            );
        }

        $hasRepair = DB::table('repairs')
            ->where('student_id', $id)
            ->exists();

        if ($hasRepair) {
            return redirect()
                ->route('admin.students.index')
                ->with(
                    'error',
                    'ไม่สามารถลบนักศึกษาคนนี้ได้ เพราะมีประวัติแจ้งซ่อมอยู่'
                );
        }

        DB::table('students')
            ->where('id', $id)
            ->delete();

        return redirect()
            ->route('admin.students.index')
            ->with('success', 'ลบข้อมูลนักศึกษาสำเร็จ');
    }
}
```


app/Http/Controllers/AdminContractController.php

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class AdminContractController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $contracts = DB::table('contracts')
            ->join('students', 'contracts.student_id', '=', 'students.id')
            ->join('rooms', 'contracts.room_id', '=', 'rooms.id')
            ->leftJoin('users', 'students.user_id', '=', 'users.id')
            ->leftJoin('room_types', 'rooms.room_type_id', '=', 'room_types.id')
            ->select(
                'contracts.*',
                'students.student_code',
                'users.name as student_name',
                'rooms.room_number',
                'rooms.floor',
                'room_types.name as room_type_name'
            )
            ->orderBy('contracts.id', 'desc')
            ->get();

        return view(
            'admin.contracts.index',
            compact('contracts')
        );
    }

    public function create()
    {
        $students = DB::table('students')
            ->leftJoin('users', 'students.user_id', '=', 'users.id')
            ->select(
                'students.*',
                'users.name as student_name'
            )
            ->whereNotExists(function ($query) {
                $query->select(DB::raw(1))
                    ->from('contracts')
                    ->whereColumn(
                        'contracts.student_id',
                        'students.id'
                    )
                    ->where('contracts.status', 'active');
            })
            ->orderBy('students.student_code')
            ->get();

        $rooms = DB::table('rooms')
            ->join(
                'room_types',
                'rooms.room_type_id',
                '=',
                'room_types.id'
            )
            ->join(
                'dormitories',
                'rooms.dormitory_id',
                '=',
                'dormitories.id'
            )
```

```
            ->where('rooms.status', 'available')
            ->select(
                'rooms.*',
                'room_types.name as room_type_name',
                'room_types.price as room_type_price',
                'dormitories.name as dormitory_name'
            )
            ->orderBy('rooms.room_number')
            ->get();

        return view(
            'admin.contracts.create',
            compact('students', 'rooms')
        );
    }

    public function store(Request $request)
    {
        $data = $request->validate([
            'student_id' => 'required|integer|exists:students,id',
            'room_id' => 'required|integer|exists:rooms,id',
            'start_date' => 'required|date',
            'end_date' => 'required|date|after:start_date',
            'deposit' => 'required|numeric|min:0',
            'monthly_rent' => 'required|numeric|min:0',
        ], [
            'student_id.required' => 'กรุณาเลือกนักศึกษา',
            'student_id.exists' => 'ไม่พบข้อมูลนักศึกษา',
            'room_id.required' => 'กรุณาเลือกห้องพัก',
            'room_id.exists' => 'ไม่พบข้อมูลห้องพัก',
            'start_date.required' => 'กรุณาเลือกวันเริ่มสัญญา',
            'end_date.required' => 'กรุณาเลือกวันสิ้นสุดสัญญา',
            'end_date.after' => 'วันสิ้นสุดต้องหลังวันเริ่มสัญญา',
            'deposit.required' => 'กรุณากรอกเงินมัดจำ',
            'deposit.numeric' => 'เงินมัดจำต้องเป็นตัวเลข',
            'deposit.min' => 'เงินมัดจำต้องไม่ติดลบ',
            'monthly_rent.required' => 'กรุณากรอกค่าเช่ารายเดือน',
            'monthly_rent.numeric' => 'ค่าเช่ารายเดือนต้องเป็นตัวเลข',
            'monthly_rent.min' => 'ค่าเช่ารายเดือนต้องไม่ติดลบ',
        ]);

        DB::beginTransaction();

        try {
            $room = DB::table('rooms')
                ->where('id', $data['room_id'])
                ->lockForUpdate()
                ->first();

            if (!$room) {
                throw new \Exception('ไม่พบห้องพัก');
            }

            if ($room->status !== 'available') {
                DB::rollBack();

                return back()
                    ->withInput()
                    ->withErrors([
                        'room_id' => 'ห้องนี้ไม่ว่างสำหรับทำสัญญา'
                    ]);
            }

            $hasActiveContract = DB::table('contracts')
                ->where('student_id', $data['student_id'])
                ->where('status', 'active')
```

```
            ->exists();

        if ($hasActiveContract) {
            DB::rollBack();

            return back()
                ->withInput()
                ->withErrors([
                    'student_id' =>
                        'นักศึกษาคนนี้มีสัญญาเช่าที่กำลังใช้งานอยู่แล้ว'
                ]);
        }

        $hasRoomContract = DB::table('contracts')
            ->where('room_id', $data['room_id'])
            ->where('status', 'active')
            ->exists();

        if ($hasRoomContract) {
            DB::rollBack();

            return back()
                ->withInput()
                ->withErrors([
                    'room_id' =>
                        'ห้องนี้มีสัญญาเช่าที่กำลังใช้งานอยู่แล้ว'
                ]);
        }

        DB::table('contracts')->insert([
            'student_id' => $data['student_id'],
            'room_id' => $data['room_id'],
            'start_date' => $data['start_date'],
            'end_date' => $data['end_date'],
            'deposit' => $data['deposit'],
            'monthly_rent' => $data['monthly_rent'],
            'status' => 'active',
            'created_at' => now(),
            'updated_at' => now(),
        ]);

        DB::table('rooms')
            ->where('id', $data['room_id'])
            ->update([
                'status' => 'occupied',
                'updated_at' => now(),
            ]);

        DB::commit();

        return redirect()
            ->route('admin.contracts.index')
            ->with('success', 'สร้างสัญญาเช่าสำเร็จ');
    } catch (\Throwable $e) {
        DB::rollBack();

        return back()
            ->withInput()
            ->withErrors([
                'general' =>
                    'ไม่สามารถสร้างสัญญาเช่าได้: ' . $e->getMessage()
            ]);
    }
}

public function edit($id)
```

```
{
    $contract = DB::table('contracts')
        ->where('id', $id)
        ->first();

    if (!$contract) {
        abort(404);
    }

    $students = DB::table('students')
        ->leftJoin('users', 'students.user_id', '=', 'users.id')
        ->select(
            'students.*',
            'users.name as student_name'
        )
        ->where(function ($query) use ($contract) {
            $query->whereNotExists(function ($subQuery) use ($contract) {
                $subQuery->select(DB::raw(1))
                    ->from('contracts')
                    ->whereColumn(
                        'contracts.student_id',
                        'students.id'
                    )
                    ->where('contracts.status', 'active')
                    ->where('contracts.id', '!=', $contract->id);
            })
            ->orWhere('students.id', $contract->student_id);
        })
        ->orderBy('students.student_code')
        ->get();

    $rooms = DB::table('rooms')
        ->join(
            'room_types',
            'rooms.room_type_id',
            '=',
            'room_types.id'
        )
        ->join(
            'dormitories',
            'rooms.dormitory_id',
            '=',
            'dormitories.id'
        )
        ->where(function ($query) use ($contract) {
            $query->where('rooms.status', 'available')
                ->orWhere('rooms.id', $contract->room_id);
        })
        ->select(
            'rooms.*',
            'room_types.name as room_type_name',
            'room_types.price as room_type_price',
            'dormitories.name as dormitory_name'
        )
        ->orderBy('rooms.room_number')
        ->get();

    return view(
        'admin.contracts.edit',
        compact('contract', 'students', 'rooms')
    );
}

public function update(Request $request, $id)
{
```

```
$contract = DB::table('contracts')
    ->where('id', $id)
    ->first();

if (!$contract) {
    abort(404);
}

$data = $request->validate([
    'student_id' => 'required|integer|exists:students,id',
    'room_id' => 'required|integer|exists:rooms,id',
    'start_date' => 'required|date',
    'end_date' => 'required|date|after:start_date',
    'deposit' => 'required|numeric|min:0',
    'monthly_rent' => 'required|numeric|min:0',
    'status' => 'required|in:active,expired,cancelled',
], [
    'student_id.required' => 'กรุณาเลือกนักศึกษา',
    'room_id.required' => 'กรุณาเลือกห้องพัก',
    'start_date.required' => 'กรุณาเลือกวันเริ่มสัญญา',
    'end_date.required' => 'กรุณาเลือกวันสิ้นสุดสัญญา',
    'end_date.after' => 'วันสิ้นสุดต้องหลังวันเริ่มสัญญา',
    'deposit.required' => 'กรุณากรอกเงินมัดจำ',
    'deposit.min' => 'เงินมัดจำต้องไม่ติดลบ',
    'monthly_rent.required' => 'กรุณากรอกค่าเช่ารายเดือน',
    'monthly_rent.min' => 'ค่าเช่าต้องไม่ติดลบ',
    'status.required' => 'กรุณาเลือกสถานะ',
]);

DB::beginTransaction();

try {
    $oldRoomId = $contract->room_id;

    $room = DB::table('rooms')
        ->where('id', $data['room_id'])
        ->lockForUpdate()
        ->first();

    if (!$room) {
        throw new \Exception('ไม่พบห้องพัก');
    }

    if (
        $data['status'] === 'active' &&
        $data['room_id'] != $oldRoomId &&
        $room->status !== 'available'
    ) {
        DB::rollBack();

        return back()
            ->withInput()
            ->withErrors([
                'room_id' => 'ห้องใหม่ไม่ว่างสำหรับทำสัญญา'
            ]);
    }

    if ($data['status'] === 'active') {
        $studentHasOtherContract = DB::table('contracts')
            ->where('student_id', $data['student_id'])
            ->where('status', 'active')
            ->where('id', '!=', $id)
            ->exists();

        if ($studentHasOtherContract) {
            DB::rollBack();
```

```
            return back()
                ->withInput()
                ->withErrors([
                    'student_id' =>
                        'นักศึกษาคนนี้มีสัญญาเช่าที่ใช้งานอยู่แล้ว'
                ]);
        }

        $roomHasOtherContract = DB::table('contracts')
            ->where('room_id', $data['room_id'])
            ->where('status', 'active')
            ->where('id', '!=', $id)
            ->exists();

        if ($roomHasOtherContract) {
            DB::rollBack();

            return back()
                ->withInput()
                ->withErrors([
                    'room_id' =>
                        'ห้องนี้มีสัญญาเช่าที่ใช้งานอยู่แล้ว'
                ]);
        }
    }

    DB::table('contracts')
        ->where('id', $id)
        ->update([
            'student_id' => $data['student_id'],
            'room_id' => $data['room_id'],
            'start_date' => $data['start_date'],
            'end_date' => $data['end_date'],
            'deposit' => $data['deposit'],
            'monthly_rent' => $data['monthly_rent'],
            'status' => $data['status'],
            'updated_at' => now(),
        ]);

    if ($oldRoomId != $data['room_id']) {
        DB::table('rooms')
            ->where('id', $oldRoomId)
            ->update([
                'status' => 'available',
                'updated_at' => now(),
            ]);
    }

    if ($data['status'] === 'active') {
        DB::table('rooms')
            ->where('id', $data['room_id'])
            ->update([
                'status' => 'occupied',
                'updated_at' => now(),
            ]);
    } else {
        DB::table('rooms')
            ->where('id', $data['room_id'])
            ->update([
                'status' => 'available',
                'updated_at' => now(),
            ]);
    }

    DB::commit();
```

```
            return redirect()
                ->route('admin.contracts.index')
                ->with('success', 'แก้ไขสัญญาเช่าสำเร็จ');
        } catch (\Throwable $e) {
            DB::rollBack();

            return back()
                ->withInput()
                ->withErrors([
                    'general' =>
                        'ไม่สามารถแก้ไขสัญญาได้: ' . $e->getMessage()
                ]);
        }
    }

    public function destroy($id)
    {
        $contract = DB::table('contracts')
            ->where('id', $id)
            ->first();

        if (!$contract) {
            abort(404);
        }

        $hasBills = DB::table('bills')
            ->where('contract_id', $id)
            ->exists();

        if ($hasBills) {
            return redirect()
                ->route('admin.contracts.index')
                ->with(
                    'error',
                    'ไม่สามารถลบสัญญานี้ได้ เพราะมีบิลที่เกี่ยวข้องอยู่'
                );
        }

        DB::beginTransaction();

        try {
            DB::table('contracts')
                ->where('id', $id)
                ->delete();

            if ($contract->status === 'active') {
                DB::table('rooms')
                    ->where('id', $contract->room_id)
                    ->update([
                        'status' => 'available',
                        'updated_at' => now(),
                    ]);
            }

            DB::commit();

            return redirect()
                ->route('admin.contracts.index')
                ->with('success', 'ลบสัญญาเช่าสำเร็จ');
        } catch (\Throwable $e) {
            DB::rollBack();

            return redirect()
                ->route('admin.contracts.index')
                ->with(
```

```
                'error',
                'ไม่สามารถลบสัญญาได้'
            );
        }
    }
}
```


app/Http/Controllers/AdminBillController.php

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class AdminBillController extends Controller
{
public function index()
{
    $bills = DB::table('bills')
        ->join('contracts', 'bills.contract_id', '=', 'contracts.id')
        ->join('students', 'contracts.student_id', '=', 'students.id')
        ->join('rooms', 'contracts.room_id', '=', 'rooms.id')
        ->leftJoin('users', 'students.user_id', '=', 'users.id')
        ->select(
            'bills.*',
            'students.student_code',
            'users.name as student_name',
            'rooms.room_number'
        )
        ->orderBy('bills.id', 'desc')
        ->get();

    return view(
        'admin.bills.index',
        compact('bills')
    );
}

    public function create()
    {
        $contracts = DB::table('contracts')
            ->join('students', 'contracts.student_id', '=', 'students.id')
            ->join('rooms', 'contracts.room_id', '=', 'rooms.id')
            ->leftJoin('users', 'students.user_id', '=', 'users.id')
            ->select(
                'contracts.*',
                'students.student_code',
                'users.name as student_name',
                'rooms.room_number'
            )
            ->where('contracts.status', 'active')
            ->orderBy('students.student_code')
            ->get();

        return view(
            'admin.bills.create',
            compact('contracts')
        );
    }

    public function store(Request $request)
    {
        $data = $request->validate([
            'contract_id' => 'required|integer|exists:contracts,id',
            'bill_month' => [
                'required',
                'regex:/^\d{4}-\d{2}$/'
            ],
            'billing_month' => 'required|date',
            'bill_number' => 'required|string|max:30|unique:bills,bill_number',
            'room_rent' => 'required|numeric|min:0',
            'water_fee' => 'required|numeric|min:0',
            'electric_fee' => 'required|numeric|min:0',
```

```
    'other_fee' => 'required|numeric|min:0',
    'due_date' => 'required|date',
], [
    'contract_id.required' => 'กรุณาเลือกสัญญาเช่า',
    'contract_id.exists' => 'ไม่พบสัญญาเช่า',
    'bill_month.required' => 'กรุณาระบุเดือนบิล',
    'bill_month.regex' => 'รูปแบบเดือนต้องเป็น YYYY-MM',
    'billing_month.required' => 'กรุณาระบุวันที่ของรอบบิล',
    'bill_number.required' => 'กรุณากรอกเลขที่บิล',
    'bill_number.unique' => 'เลขที่บิลนี้มีอยู่แล้ว',
    'room_rent.required' => 'กรุณากรอกค่าเช่าห้อง',
    'water_fee.required' => 'กรุณากรอกค่าน้ำ',
    'electric_fee.required' => 'กรุณากรอกค่าไฟ',
    'other_fee.required' => 'กรุณากรอกค่าใช้จ่ายอื่น',
    'due_date.required' => 'กรุณาระบุวันครบกำหนดชำระ',
]);

$contract = DB::table('contracts')
    ->where('id', $data['contract_id'])
    ->first();

if (!$contract) {
    return back()
        ->withInput()
        ->withErrors([
            'contract_id' => 'ไม่พบข้อมูลสัญญาเช่า'
        ]);
}

if ($contract->status !== 'active') {
    return back()
        ->withInput()
        ->withErrors([
            'contract_id' => 'สามารถสร้างบิลได้เฉพาะสัญญาที่กำลังใช้งาน'
        ]);
}

$duplicateMonth = DB::table('bills')
    ->where('contract_id', $data['contract_id'])
    ->where('bill_month', $data['bill_month'])
    ->exists();

if ($duplicateMonth) {
    return back()
        ->withInput()
        ->withErrors([
            'bill_month' => 'สัญญานี้มีบิลของเดือนนี้แล้ว'
        ]);
}

$total = (float) $data['room_rent']
    + (float) $data['water_fee']
    + (float) $data['electric_fee']
    + (float) $data['other_fee'];

DB::table('bills')->insert([
    'contract_id' => $data['contract_id'],
    'bill_month' => $data['bill_month'],
    'bill_number' => $data['bill_number'],
    'billing_month' => $data['billing_month'],
    'room_rent' => $data['room_rent'],
    'water_fee' => $data['water_fee'],
    'electric_fee' => $data['electric_fee'],
    'other_fee' => $data['other_fee'],
    'total_amount' => $total,
    'due_date' => $data['due_date'],
```

```
            'status' => 'unpaid',
            'created_at' => now(),
            'updated_at' => now(),
        ]);

        return redirect()
            ->route('admin.bills.index')
            ->with('success', 'สร้างบิลสำเร็จ');
    }

    public function edit($id)
    {
        $bill = DB::table('bills')
            ->where('id', $id)
            ->first();

        if (!$bill) {
            abort(404);
        }

        $contracts = DB::table('contracts')
            ->join('students', 'contracts.student_id', '=', 'students.id')
            ->join('rooms', 'contracts.room_id', '=', 'rooms.id')
            ->leftJoin('users', 'students.user_id', '=', 'users.id')
            ->select(
                'contracts.*',
                'students.student_code',
                'users.name as student_name',
                'rooms.room_number'
            )
            ->where(function ($query) use (bill) {
                $query->where('contracts.status', 'active')
                    ->orWhere('contracts.id', $bill->contract_id);
            })
            ->orderBy('students.student_code')
            ->get();

        return view(
            'admin.bills.edit',
            compact('bill', 'contracts')
        );
    }

    public function update(Request $request, $id)
    {
        $bill = DB::table('bills')
            ->where('id', $id)
            ->first();

        if (!$bill) {
            abort(404);
        }

        $data = $request->validate([
            'contract_id' => 'required|integer|exists:contracts,id',
            'bill_month' => [
                'required',
                'regex:/^\d{4}-\d{2}$/'
            ],
            'billing_month' => 'required|date',
            'bill_number' => 'required|string|max:30|unique:bills,bill_number,' . $id,
            'room_rent' => 'required|numeric|min:0',
            'water_fee' => 'required|numeric|min:0',
            'electric_fee' => 'required|numeric|min:0',
            'other_fee' => 'required|numeric|min:0',
            'due_date' => 'required|date',
```

```
    'status' => 'required|in:unpaid,paid,overdue',
], [
    'contract_id.required' => 'กรุณาเลือกสัญญาเช่า',
    'bill_month.required' => 'กรุณาระบุเดือนบิล',
    'bill_month.regex' => 'รูปแบบเดือนต้องเป็น YYYY-MM',
    'billing_month.required' => 'กรุณาระบุวันที่ของรอบบิล',
    'bill_number.required' => 'กรุณากรอกเลขที่บิล',
    'bill_number.unique' => 'เลขที่บิลนี้มีอยู่แล้ว',
    'room_rent.required' => 'กรุณากรอกค่าเช่าห้อง',
    'water_fee.required' => 'กรุณากรอกค่าน้ำ',
    'electric_fee.required' => 'กรุณากรอกค่าไฟ',
    'other_fee.required' => 'กรุณากรอกค่าใช้จ่ายอื่น',
    'due_date.required' => 'กรุณาระบุวันครบกำหนดชำระ',
    'status.required' => 'กรุณาเลือกสถานะ',
]);

$contract = DB::table('contracts')
    ->where('id', $data['contract_id'])
    ->first();

if (!$contract) {
    return back()
        ->withInput()
        ->withErrors([
            'contract_id' => 'ไม่พบข้อมูลสัญญาเช่า'
        ]);
}

if ($contract->status !== 'active' && $data['contract_id'] != $bill->contract_id) {
    return back()
        ->withInput()
        ->withErrors([
            'contract_id' => 'ไม่สามารถย้ายบิลไปยังสัญญาที่ไม่ใช้งานได้'
        ]);
}

$duplicateMonth = DB::table('bills')
    ->where('contract_id', $data['contract_id'])
    ->where('bill_month', $data['bill_month'])
    ->where('id', '!=', $id)
    ->exists();

if ($duplicateMonth) {
    return back()
        ->withInput()
        ->withErrors([
            'bill_month' => 'สัญญานี้มีบิลของเดือนนี้แล้ว'
        ]);
}

$total = (float) $data['room_rent']
    + (float) $data['water_fee']
    + (float) $data['electric_fee']
    + (float) $data['other_fee'];

DB::table('bills')
    ->where('id', $id)
    ->update([
        'contract_id' => $data['contract_id'],
        'bill_month' => $data['bill_month'],
        'bill_number' => $data['bill_number'],
        'billing_month' => $data['billing_month'],
        'room_rent' => $data['room_rent'],
        'water_fee' => $data['water_fee'],
        'electric_fee' => $data['electric_fee'],
        'other_fee' => $data['other_fee'],
```

```
                'total_amount' => $total,
                'due_date' => $data['due_date'],
                'status' => $data['status'],
                'updated_at' => now(),
            ]);

        return redirect()
            ->route('admin.bills.index')
            ->with('success', 'แก้ไขบิลสำเร็จ');
    }

    public function destroy($id)
    {
        $bill = DB::table('bills')
            ->where('id', $id)
            ->first();

        if (!$bill) {
            abort(404);
        }

        $hasPayments = DB::table('payments')
            ->where('bill_id', $id)
            ->exists();

        if ($hasPayments) {
            return redirect()
                ->route('admin.bills.index')
                ->with(
                    'error',
                    'ไม่สามารถลบบิลนี้ได้ เพราะมีข้อมูลการชำระเงินแล้ว'
                );
        }

        DB::table('bills')
            ->where('id', $id)
            ->delete();

        return redirect()
            ->route('admin.bills.index')
            ->with('success', 'ลบบิลสำเร็จ');
    }
}
```


app/Http/Controllers/AdminPaymentController.php

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class AdminPaymentController extends Controller
{
    /**
     * แสดงรายการชำระเงินทั้งหมด
     */
    public function index()
    {
        $payments = DB::table('payments')
            ->join('bills', 'payments.bill_id', '=', 'bills.id')
            ->join('contracts', 'bills.contract_id', '=', 'contracts.id')
```

```
        ->join('students', 'contracts.student_id', '=', 'students.id')
        ->join('rooms', 'contracts.room_id', '=', 'rooms.id')
        ->leftJoin('users', 'students.user_id', '=', 'users.id')
        ->select(
            'payments.*',
            'bills.bill_number',
            'bills.total_amount',
            'bills.bill_month',
            'students.student_code',
            'users.name as student_name',
            'rooms.room_number'
        )
        ->orderBy('payments.id', 'desc')
        ->get();

    return view(
        'admin.payments.index',
        compact('payments')
    );
}


/**
 * หน้าเพิ่มการชำระเงิน
 */
public function create()
{
    $bills = DB::table('bills')
        ->join(
            'contracts',
            'bills.contract_id',
            '=',
            'contracts.id'
        )
        ->join(
            'students',
            'contracts.student_id',
            '=',
            'students.id'
        )
        ->join(
            'rooms',
            'contracts.room_id',
            '=',
            'rooms.id'
        )
        ->leftJoin(
            'users',
            'students.user_id',
            '=',
            'users.id'
        )
        ->select(
            'bills.*',
            'students.student_code',
            'users.name as student_name',
            'rooms.room_number'
        )
        ->where('bills.status', '!=', 'paid')
        ->orderBy('bills.id', 'desc')
        ->get();

    return view(
        'admin.payments.create',
        compact('bills')
    );
```

```
}


/**
 * บันทึกการชำระเงิน
 */
public function store(Request $request)
{
    $data = $request->validate([
        'bill_id' => [
            'required',
            'integer',
            'exists:bills,id'
        ],

        'payment_date' => [
            'required',
            'date'
        ],

        'amount' => [
            'required',
            'numeric',
            'min:0.01'
        ],

        'payment_method' => [
            'required',
            'in:cash,transfer'
        ],

        'status' => [
            'required',
            'in:pending,approved,rejected'
        ],
    ]);


    /*
    |--------------------------------------------------------------------------
    | ตรวจสอบบิล
    |--------------------------------------------------------------------------
    */

    $bill = DB::table('bills')
        ->where('id', $data['bill_id'])
        ->first();


    if (!$bill) {

        return back()
            ->withInput()
            ->withErrors([
                'bill_id' => 'ไม่พบข้อมูลบิล'
            ]);
    }


    /*
    |--------------------------------------------------------------------------
    | ป้องกันการจ่ายบิลที่จ่ายแล้ว
    |--------------------------------------------------------------------------
    */

    if ($bill->status === 'paid') {
```

```
    return back()
        ->withInput()
        ->withErrors([
            'bill_id' => 'บิลนี้ชำระเงินแล้ว'
        ]);
}


/*
|--------------------------------------------------------------------------
| ตรวจสอบจำนวนเงิน
|--------------------------------------------------------------------------
*/

if (
    (float) $data['amount']
    >
    (float) $bill->total_amount
) {

    return back()
        ->withInput()
        ->withErrors([
            'amount' =>
                'จำนวนเงินที่ชำระต้องไม่เกินยอดบิล'
        ]);
}


/*
|--------------------------------------------------------------------------
| บันทึก Payment
|--------------------------------------------------------------------------
*/

DB::table('payments')->insert([

    'bill_id' =>
        $data['bill_id'],

    'payment_date' =>
        $data['payment_date'],

    'amount' =>
        $data['amount'],

    'payment_method' =>
        $data['payment_method'],

    'status' =>
        $data['status'],

    'created_at' =>
        now(),
]);


/*
|--------------------------------------------------------------------------
| ถ้าอนุมัติและจ่ายครบ ให้เปลี่ยนบิลเป็น paid
|--------------------------------------------------------------------------
*/

if (
    $data['status'] === 'approved'
```

```
        &&
        (float) $data['amount']
        >=
        (float) $bill->total_amount
    ) {

        DB::table('bills')
            ->where('id', $bill->id)
            ->update([

                'status' => 'paid',

                'updated_at' => now(),

            ]);
    }


    return redirect()
        ->route('admin.payments.index')
        ->with(
            'success',
            'บันทึกการชำระเงินสำเร็จ'
        );
}


/**
 * หน้าแก้ไขการชำระเงิน
 */
public function edit($id)
{
    $payment = DB::table('payments')
        ->where('id', $id)
        ->first();


    if (!$payment) {

        abort(404);
    }


    $bills = DB::table('bills')
        ->join(
            'contracts',
            'bills.contract_id',
            '=',
            'contracts.id'
        )
        ->join(
            'students',
            'contracts.student_id',
            '=',
            'students.id'
        )
        ->join(
            'rooms',
            'contracts.room_id',
            '=',
            'rooms.id'
        )
        ->leftJoin(
            'users',
            'students.user_id',
            '=',
```

```
            'users.id'
        )
        ->select(
            'bills.*',
            'students.student_code',
            'users.name as student_name',
            'rooms.room_number'
        )
        ->orderBy('bills.id', 'desc')
        ->get();


    return view(
        'admin.payments.edit',
        compact(
            'payment',
            'bills'
        )
    );
}


/**
 * อัปเดตการชำระเงิน
 */
public function update(
    Request $request,
    $id
) {

    $payment = DB::table('payments')
        ->where('id', $id)
        ->first();


    if (!$payment) {

        abort(404);
    }


    $data = $request->validate([

        'bill_id' => [
            'required',
            'integer',
            'exists:bills,id'
        ],

        'payment_date' => [
            'required',
            'date'
        ],

        'amount' => [
            'required',
            'numeric',
            'min:0.01'
        ],

        'payment_method' => [
            'required',
            'in:cash,transfer'
        ],

        'status' => [
```

```
        'required',
        'in:pending,approved,rejected'
    ],

]);


$bill = DB::table('bills')
    ->where(
        'id',
        $data['bill_id']
    )
    ->first();


if (!$bill) {

    return back()
        ->withInput()
        ->withErrors([
            'bill_id' =>
                'ไม่พบข้อมูลบิล'
        ]);
}


if (
    (float) $data['amount']
    >
    (float) $bill->total_amount
) {

    return back()
        ->withInput()
        ->withErrors([
            'amount' =>
                'จำนวนเงินที่ชำระต้องไม่เกินยอดบิล'
        ]);
}


/*
|--------------------------------------------------------------------------
| อัปเดต Payment
|--------------------------------------------------------------------------
*/

DB::table('payments')
    ->where('id', $id)
    ->update([

        'bill_id' =>
            $data['bill_id'],

        'payment_date' =>
            $data['payment_date'],

        'amount' =>
            $data['amount'],

        'payment_method' =>
            $data['payment_method'],

        'status' =>
            $data['status'],
```

```
            ]);


        /*
        |---------------------------------------------------------------------
        | อัปเดตสถานะบิล
        |---------------------------------------------------------------------
        */

        if (
            $data['status'] === 'approved'
            &&
            (float) $data['amount']
            >=
            (float) $bill->total_amount
        ) {

            DB::table('bills')
                ->where(
                    'id',
                    $bill->id
                )
                ->update([

                    'status' => 'paid',

                    'updated_at' =>
                        now(),

                ]);

        } else {

            DB::table('bills')
                ->where(
                    'id',
                    $bill->id
                )
                ->update([

                    'status' => 'unpaid',

                    'updated_at' =>
                        now(),

                ]);
        }


        return redirect()
            ->route('admin.payments.index')
            ->with(
                'success',
                'แก้ไขการชำระเงินสำเร็จ'
            );
    }


    /**
     * ลบ Payment
     */
    public function destroy($id)
    {
        $payment = DB::table('payments')
            ->where('id', $id)
            ->first();
```

```
        if (!$payment) {

            abort(404);
        }


        DB::table('payments')
            ->where('id', $id)
            ->delete();


        /*
        |--------------------------------------------------------------------------
        | หลังลบ Payment ให้บิลกลับเป็น unpaid
        |--------------------------------------------------------------------------
        */

        DB::table('bills')
            ->where(
                'id',
                $payment->bill_id
            )
            ->update([

                'status' => 'unpaid',

                'updated_at' =>
                    now(),

            ]);


        return redirect()
            ->route('admin.payments.index')
            ->with(
                'success',
                'ลบข้อมูลการชำระเงินสำเร็จ'
            );
    }
}
```


app/Http/Controllers/AdminRepairController.php

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\DB;

class AdminRepairController extends Controller
{
    // ==========================
    // แสดงรายการแจ้งซ่อม
    // ==========================
    public function index()
    {
        $repairs = DB::table('repairs')
            ->leftJoin(
                'students',
                'repairs.student_id',
                '=',
                'students.id'
            )
            ->leftJoin(
                'users',
                'students.user_id',
                '=',
                'users.id'
            )
            ->leftJoin(
                'rooms',
                'repairs.room_id',
                '=',
                'rooms.id'
            )
            ->select(
                'repairs.*',
                'students.student_code',
                'users.name as student_name',
                'rooms.room_number'
            )
            ->orderBy('repairs.id', 'desc')
            ->get();

        return view(
            'admin.repairs.index',
            compact('repairs')
        );
    }

    // ==========================
    // หน้าเพิ่มแจ้งซ่อม
    // ==========================
    public function create()
    {
        // นักศึกษา
        $students = DB::table('students')
            ->leftJoin(
                'users',
                'students.user_id',
                '=',
                'users.id'
            )
            ->select(
                'students.id',
                'students.student_code',
                'users.name as student_name'
            )
```

```
            ->orderBy('students.student_code')
            ->get();

        // ห้อง
        $rooms = DB::table('rooms')
            ->select(
                'id',
                'room_number',
                'floor',
                'status'
            )
            ->orderBy('room_number')
            ->get();

        return view(
            'admin.repairs.create',
            compact(
                'students',
                'rooms'
            )
        );
    }

    // ==========================
    // บันทึกแจ้งซ่อม
    // ==========================
    public function store(Request $request)
    {
        $data = $request->validate([

            'student_id' => [
                'required',
                'integer',
                'exists:students,id'
            ],

            'room_id' => [
                'required',
                'integer',
                'exists:rooms,id'
            ],

            'title' => [
                'required',
                'string',
                'max:150'
            ],

            'description' => [
                'required',
                'string'
            ],

            'status' => [
                'required',
                'in:pending,in_progress,completed,cancelled'
            ],

        ]);

        DB::table('repairs')->insert([

            'student_id' => $data['student_id'],

            'room_id' => $data['room_id'],
```

```
            'title' => $data['title'],
            'description' => $data['description'],
            'status' => $data['status'],
            'created_at' => now(),
            'updated_at' => now(),
        ]);

        return redirect()
            ->route('admin.repairs.index')
            ->with(
                'success',
                'เพิ่มรายการแจ้งซ่อมสำเร็จ'
            );
    }

    // ==========================
    // หน้าแก้ไข
    // ==========================
    public function edit($id)
    {
        $repair = DB::table('repairs')
            ->where('id', $id)
            ->first();

        if (!$repair) {
            abort(404);
        }

        // นักศึกษา
        $students = DB::table('students')
            ->leftJoin(
                'users',
                'students.user_id',
                '=',
                'users.id'
            )
            ->select(
                'students.id',
                'students.student_code',
                'users.name as student_name'
            )
            ->orderBy('students.student_code')
            ->get();

        // ห้อง
        $rooms = DB::table('rooms')
            ->select(
                'id',
                'room_number',
                'floor',
                'status'
            )
            ->orderBy('room_number')
            ->get();

        return view(
            'admin.repairs.edit',
            compact(
                'repair',
                'students',
                'rooms'
```

```
        )
    );
}

// ==========================
// อัปเดตข้อมูล
// ==========================
public function update(
    Request $request,
    $id
) {
    $repair = DB::table('repairs')
        ->where('id', $id)
        ->first();

    if (!$repair) {
        abort(404);
    }

    $data = $request->validate([

        'student_id' => [
            'required',
            'integer',
            'exists:students,id'
        ],

        'room_id' => [
            'required',
            'integer',
            'exists:rooms,id'
        ],

        'title' => [
            'required',
            'string',
            'max:150'
        ],

        'description' => [
            'required',
            'string'
        ],

        'status' => [
            'required',
            'in:pending,in_progress,completed,cancelled'
        ],

    ]);

    DB::table('repairs')
        ->where('id', $id)
        ->update([

            'student_id' => $data['student_id'],

            'room_id' => $data['room_id'],

            'title' => $data['title'],

            'description' => $data['description'],

            'status' => $data['status'],

            'updated_at' => now(),
```

```
            ]);

        return redirect()
            ->route('admin.repairs.index')
            ->with(
                'success',
                'แก้ไขรายการแจ้งซ่อมสำเร็จ'
            );
    }

    // ==========================
    // ลบข้อมูล
    // ==========================
    public function destroy($id)
    {
        $repair = DB::table('repairs')
            ->where('id', $id)
            ->first();

        if (!$repair) {
            abort(404);
        }

        DB::table('repairs')
            ->where('id', $id)
            ->delete();

        return redirect()
            ->route('admin.repairs.index')
            ->with(
                'success',
                'ลบรายการแจ้งซ่อมสำเร็จ'
            );
    }
}
```


database/migrations/2026_10_05_000000_create_dormeasy_business_tables.php

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration
{
    public function up(): void
    {
        Schema::create('dormitories', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('name', 150);
            $table->text('address')->nullable();
            $table->string('phone', 30)->nullable();
            $table->text('description')->nullable();
            $table->timestamps();
        });

        Schema::create('room_types', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('name', 100)->unique();
```

```
    $table->decimal('price', 10, 2);
    $table->unsignedTinyInteger('capacity');
    $table->text('description')->nullable();
    $table->timestamps();
});

Schema::create('rooms', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('dormitory_id')->constrained('dormitories')->cascadeOnUpdate()->restrictOnDelete();
    $table->foreignId('room_type_id')->constrained('room_types')->cascadeOnUpdate()->restrictOnDelete();
    $table->string('room_number', 30);
    $table->unsignedInteger('floor');
    $table->string('status', 30)->default('available');
    $table->decimal('water_rate', 10, 2)->default(0);
    $table->decimal('electric_rate', 10, 2)->default(0);
    $table->timestamps();
    $table->unique(['dormitory_id', 'room_number']);
});

Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
    $table->string('role', 30)->default('student')->after('password');
});

Schema::create('students', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('user_id')->nullable()->constrained('users')->nullOnDelete()->cascadeOnUpdate();
    $table->string('student_code', 30)->unique();
    $table->string('phone', 30)->nullable();
    $table->string('faculty', 150)->nullable();
    $table->string('major', 150)->nullable();
    $table->text('address')->nullable();
    $table->timestamps();
});

Schema::create('contracts', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('student_id')->constrained('students')->cascadeOnUpdate()->restrictOnDelete();
    $table->foreignId('room_id')->constrained('rooms')->cascadeOnUpdate()->restrictOnDelete();
    $table->date('start_date');
    $table->date('end_date');
    $table->decimal('deposit', 10, 2)->default(0);
    $table->decimal('monthly_rent', 10, 2)->default(0);
    $table->string('status', 30)->default('active');
    $table->text('general')->nullable();
    $table->timestamps();
});

Schema::create('bills', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('contract_id')->constrained('contracts')->cascadeOnUpdate()->restrictOnDelete();
    $table->string('bill_month', 20);
    $table->string('bill_number', 50)->unique();
    $table->date('billing_month');
    $table->decimal('room_rent', 10, 2)->default(0);
    $table->decimal('water_fee', 10, 2)->default(0);
    $table->decimal('electric_fee', 10, 2)->default(0);
    $table->decimal('other_fee', 10, 2)->default(0);
    $table->decimal('total_amount', 10, 2)->default(0);
    $table->date('due_date');
    $table->string('status', 30)->default('unpaid');
    $table->timestamps();
});

Schema::create('payments', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->foreignId('bill_id')->constrained('bills')->cascadeOnUpdate()->restrictOnDelete();
```

```
            $table->date('payment_date');
            $table->decimal('amount', 10, 2);
            $table->string('payment_method', 50);
            $table->string('status', 30)->default('completed');
            $table->timestamps();
        });

        Schema::create('repairs', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->foreignId('student_id')->constrained('students')->cascadeOnUpdate()->restrictOnDelete();
            $table->foreignId('room_id')->constrained('rooms')->cascadeOnUpdate()->restrictOnDelete();
            $table->string('title', 150);
            $table->text('description');
            $table->string('status', 30)->default('pending');
            $table->timestamps();
        });
    }

    public function down(): void
    {
        Schema::dropIfExists('repairs');
        Schema::dropIfExists('payments');
        Schema::dropIfExists('bills');
        Schema::dropIfExists('contracts');
        Schema::dropIfExists('students');
        Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
            $table->dropColumn('role');
        });
        Schema::dropIfExists('rooms');
        Schema::dropIfExists('room_types');
        Schema::dropIfExists('dormitories');
    }
};
```


database/seeders/DatabaseSeeder.php

```
<?php
```

```php
namespace Database\Seeders;

use Illuminate\Database\Seeder;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
    public function run(): void
    {
        $adminId = DB::table('users')->insertGetId([
            'name' => 'Admin DormEasy',
            'email' => 'admin@dormeasy.com',
            'password' => Hash::make('123456'),
            'role' => 'admin',
            'created_at' => now(),
            'updated_at' => now(),
        ]);

        DB::table('users')->insert([
            'name' => 'Staff DormEasy',
            'email' => 'staff@dormeasy.com',
            'password' => Hash::make('123456'),
            'role' => 'staff',
            'created_at' => now(),
            'updated_at' => now(),
        ]);

        $studentUserId = DB::table('users')->insertGetId([
            'name' => 'นักศึกษา DormEasy',
            'email' => 'student@dormeasy.com',
            'password' => Hash::make('123456'),
            'role' => 'student',
            'created_at' => now(),
            'updated_at' => now(),
        ]);

        $dormA = DB::table('dormitories')->insertGetId([
            'name' => 'DormEasy อาคาร A',
            'address' => '99 ถนนสุขุมวิท จังหวัดระยอง',
            'phone' => '038-000-001',
            'description' => 'อาคารหอพักหลักสำหรับนักศึกษา',
            'created_at' => now(),
            'updated_at' => now(),
        ]);

        $dormB = DB::table('dormitories')->insertGetId([
            'name' => 'DormEasy อาคาร B',
            'address' => '100 ถนนสุขุมวิท จังหวัดระยอง',
            'phone' => '038-000-002',
            'description' => 'อาคารหอพักเพิ่มเติม',
            'created_at' => now(),
            'updated_at' => now(),
        ]);

        $typeStandard = DB::table('room_types')->insertGetId([
            'name' => 'ห้องมาตรฐาน',
            'price' => 3500,
            'capacity' => 1,
            'description' => 'ห้องพักเดี่ยวพร้อมเฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน',
            'created_at' => now(),
            'updated_at' => now(),
        ]);

        $typeTwin = DB::table('room_types')->insertGetId([
            'name' => 'ห้องคู่',
```

```
    'price' => 5000,
    'capacity' => 2,
    'description' => 'ห้องพักสำหรับ 2 คน',
    'created_at' => now(),
    'updated_at' => now(),
]);

$typeSuite = DB::table('room_types')->insertGetId([
    'name' => 'ห้อง Suite',
    'price' => 7000,
    'capacity' => 2,
    'description' => 'ห้องขนาดใหญ่พร้อมพื้นที่นั่งเล่น',
    'created_at' => now(),
    'updated_at' => now(),
]);

$room101 = DB::table('rooms')->insertGetId([
    'dormitory_id' => $dormA,
    'room_type_id' => $typeStandard,
    'room_number' => '101',
    'floor' => 1,
    'status' => 'occupied',
    'water_rate' => 18,
    'electric_rate' => 8,
    'created_at' => now(),
    'updated_at' => now(),
]);

$room102 = DB::table('rooms')->insertGetId([
    'dormitory_id' => $dormA,
    'room_type_id' => $typeTwin,
    'room_number' => '102',
    'floor' => 1,
    'status' => 'available',
    'water_rate' => 18,
    'electric_rate' => 8,
    'created_at' => now(),
    'updated_at' => now(),
]);

$room201 = DB::table('rooms')->insertGetId([
    'dormitory_id' => $dormB,
    'room_type_id' => $typeSuite,
    'room_number' => '201',
    'floor' => 2,
    'status' => 'occupied',
    'water_rate' => 18,
    'electric_rate' => 8,
    'created_at' => now(),
    'updated_at' => now(),
]);

$student1 = DB::table('students')->insertGetId([
    'user_id' => $studentUserId,
    'student_code' => '6714421017',
    'phone' => '089-123-4567',
    'faculty' => 'วิทยาศาสตร์',
    'major' => 'เทคโนโลยีสารสนเทศ',
    'address' => 'จังหวัดระยอง',
    'created_at' => now(),
    'updated_at' => now(),
]);

$student2 = DB::table('students')->insertGetId([
    'user_id' => null,
    'student_code' => '6714421018',
```

```
    'phone' => '089-222-3333',
    'faculty' => 'บริหารธุรกิจ',
    'major' => 'การจัดการ',
    'address' => 'จังหวัดชลบุรี',
    'created_at' => now(),
    'updated_at' => now(),
]);

$contract1 = DB::table('contracts')->insertGetId([
    'student_id' => $student1,
    'room_id' => $room101,
    'start_date' => '2026-06-01',
    'end_date' => '2027-05-31',
    'deposit' => 5000,
    'monthly_rent' => 3500,
    'status' => 'active',
    'general' => 'สัญญาเช่ารายปี',
    'created_at' => now(),
    'updated_at' => now(),
]);

DB::table('contracts')->insert([
    'student_id' => $student2,
    'room_id' => $room201,
    'start_date' => '2026-07-01',
    'end_date' => '2027-06-30',
    'deposit' => 7000,
    'monthly_rent' => 7000,
    'status' => 'active',
    'general' => 'สัญญาเช่ารายปี',
    'created_at' => now(),
    'updated_at' => now(),
]);

$bill1 = DB::table('bills')->insertGetId([
    'contract_id' => $contract1,
    'bill_month' => '2026-10',
    'bill_number' => 'INV-202610-001',
    'billing_month' => '2026-10-01',
    'room_rent' => 3500,
    'water_fee' => 180,
    'electric_fee' => 640,
    'other_fee' => 0,
    'total_amount' => 4320,
    'due_date' => '2026-10-07',
    'status' => 'paid',
    'created_at' => now(),
    'updated_at' => now(),
]);

DB::table('payments')->insert([
    'bill_id' => $bill1,
    'payment_date' => '2026-10-03',
    'amount' => 4320,
    'payment_method' => 'โอนเงิน',
    'status' => 'completed',
    'created_at' => now(),
    'updated_at' => now(),
]);

DB::table('repairs')->insert([
    'student_id' => $student1,
    'room_id' => $room101,
    'title' => 'เครื่องปรับอากาศมีน้ำหยด',
    'description' => 'แจ้งตรวจสอบเครื่องปรับอากาศบริเวณด้านหน้าห้อง',
    'status' => 'pending',
```

```
            'created_at' => now(),
            'updated_at' => now(),
        ]);
    }
}
```


resources/views/admin/dashboard.blade.php

```
@extends('layouts.admin')

@section('title', 'แดชบอร์ด')
```

```
@section('header_title', 'แดชบอร์ดภาพรวม')
@section('header_subtitle', 'ภาพรวมข้อมูลและสถานะการดำเนินงานของหอพัก DormEasy')

@section('actions')
  <div class="flex items-center gap-2">
    <a href="{{ route('admin.rooms.index') }}" class="inline-flex items-center gap-2 px-4 py-2 bg-white border
border-slate-200 hover:border-indigo-300 text-slate-700 rounded-xl text-xs font-semibold shadow-sm transition-all
hover:bg-slate-50">
      <i class="fa-solid fa-door-open text-slate-400"></i>
      <span>ผังห้องพัก</span>
    </a>
    <a href="{{ route('admin.bills.create') }}" class="inline-flex items-center gap-2 px-4 py-2 bg-indigo-600
hover:bg-indigo-700 text-white rounded-xl text-xs font-semibold shadow-sm shadow-indigo-100 transition-colors">
      <i class="fa-solid fa-plus text-xs"></i>
      <span>สร้างบิลใหม่</span>
    </a>
  </div>
@endsection

@section('content')
<div class="space-y-8">

  <!-- Welcome Hero Banner -->
  <div class="relative overflow-hidden rounded-3xl bg-gradient-to-r from-indigo-900 via-indigo-800 to-slate-900 text-white
p-6 sm:p-8 shadow-md">
    <div class="relative z-10 max-w-2xl">
      <div class="inline-flex items-center gap-2 px-3 py-1 rounded-full bg-white/10 backdrop-blur-md border
border-white/10 text-indigo-200 text-xs font-medium mb-3">
        <span class="w-2 h-2 rounded-full bg-emerald-400 animate-pulse"></span>
        <span>ระบบทำงานปกติ • ข้อมูลอัปเดตล่าสุด</span>
      </div>
      <h2 class="text-2xl sm:text-3xl font-bold tracking-tight">ยินดีต้อนรับสู่ระบบ DormEasy</h2>
      <p class="text-indigo-200 text-xs sm:text-sm mt-2 leading-relaxed">
        จัดการข้อมูลหอพัก ห้องพัก ผู้เช่า การออกบิลค่าน้ำค่าไฟ และการแจ้งซ่อมได้อย่างง่ายดายและเป็นระเบียบในที่เดียว
      </p>
    </div>
    <div class="absolute right-0 bottom-0 opacity-10 translate-x-8 translate-y-8 pointer-events-none">
      <i class="fa-solid fa-building text-[200px]"></i>
    </div>
  </div>

  <!-- Primary Metric Cards (4 Cards) -->
  <div>
    <div class="flex items-center justify-between mb-4">
      <h3 class="text-sm font-bold text-slate-800 uppercase tracking-wider">สถิติหลักที่สำคัญ</h3>
      <span class="text-xs text-slate-400">ข้อมูลรวมทุกอาคาร</span>
    </div>

    <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-4 gap-5">
      <!-- Rooms -->
      <div class="bg-white border border-slate-200/80 rounded-2xl p-5 shadow-sm hover:shadow-md transition-all
group">
        <div class="flex items-center justify-between">
          <span class="text-xs font-medium text-slate-500">ห้องพักทั้งหมด</span>
          <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-indigo-50 text-indigo-600 flex items-center justify-center
group-hover:scale-110 transition-transform">
            <i class="fa-solid fa-door-open text-lg"></i>
          </div>
        </div>
        <div class="mt-4">
          <span class="text-3xl font-bold text-slate-900 tracking-tight">{{ number_format($stats['rooms'] ?? 0) }}</span>
          <span class="text-xs text-slate-400 ml-1">ห้อง</span>
        </div>
        <div class="mt-4 pt-3 border-t border-slate-100 flex items-center justify-between text-xs">
          <span class="text-slate-400">จัดการห้องพัก</span>
          <a href="{{ route('admin.rooms.index') }}" class="text-indigo-600 font-semibold hover:underline">ดูรายการ
```

```
&rarr;</a>
            </div>
        </div>

        <!-- Students -->
        <div class="bg-white border border-slate-200/80 rounded-2xl p-5 shadow-sm hover:shadow-md transition-all
group">
            <div class="flex items-center justify-between">
                <span class="text-xs font-medium text-slate-500">ผู้เช่า / นักศึกษา</span>
                <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-emerald-50 text-emerald-600 flex items-center justify-center
group-hover:scale-110 transition-transform">
                    <i class="fa-solid fa-user-graduate text-lg"></i>
                </div>
            </div>
            <div class="mt-4">
                <span class="text-3xl font-bold text-slate-900 tracking-tight">{{ number_format($stats['students'] ?? 0)
}}</span>
                <span class="text-xs text-slate-400 ml-1">คน</span>
            </div>
            <div class="mt-4 pt-3 border-t border-slate-100 flex items-center justify-between text-xs">
                <span class="text-slate-400">รายชื่อผู้เช่า</span>
                <a href="{{ route('admin.students.index') }}" class="text-emerald-600 font-semibold hover:underline">ดูรายการ
&rarr;</a>
            </div>
        </div>

        <!-- Bills -->
        <div class="bg-white border border-slate-200/80 rounded-2xl p-5 shadow-sm hover:shadow-md transition-all
group">
            <div class="flex items-center justify-between">
                <span class="text-xs font-medium text-slate-500">บิลค่าเช่า & น้ำไฟ</span>
                <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-amber-50 text-amber-600 flex items-center justify-center
group-hover:scale-110 transition-transform">
                    <i class="fa-solid fa-file-invoice-dollar text-lg"></i>
                </div>
            </div>
            <div class="mt-4">
                <span class="text-3xl font-bold text-slate-900 tracking-tight">{{ number_format($stats['bills'] ?? 0) }}</span>
                <span class="text-xs text-slate-400 ml-1">ฉบับ</span>
            </div>
            <div class="mt-4 pt-3 border-t border-slate-100 flex items-center justify-between text-xs">
                <span class="text-slate-400">ใบแจ้งหนี้</span>
                <a href="{{ route('admin.bills.index') }}" class="text-amber-600 font-semibold hover:underline">ดูรายการ
&rarr;</a>
            </div>
        </div>

        <!-- Payments -->
        <div class="bg-white border border-slate-200/80 rounded-2xl p-5 shadow-sm hover:shadow-md transition-all
group">
            <div class="flex items-center justify-between">
                <span class="text-xs font-medium text-slate-500">การชำระเงิน</span>
                <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-sky-50 text-sky-600 flex items-center justify-center group-hover:scale-110
transition-transform">
                    <i class="fa-solid fa-receipt text-lg"></i>
                </div>
            </div>
            <div class="mt-4">
                <span class="text-3xl font-bold text-slate-900 tracking-tight">{{ number_format($stats['payments'] ?? 0)
}}</span>
                <span class="text-xs text-slate-400 ml-1">รายการ</span>
            </div>
            <div class="mt-4 pt-3 border-t border-slate-100 flex items-center justify-between text-xs">
                <span class="text-slate-400">สลิปโอนเงิน</span>
                <a href="{{ route('admin.payments.index') }}" class="text-sky-600 font-semibold hover:underline">ดูรายการ
&rarr;</a>
```

```
        </div>
      </div>
    </div>
</div>

<!-- Secondary Metric Cards (4 Cards) -->
<div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-4 gap-5">
    <!-- Dormitories -->
    <div class="bg-white border border-slate-200/80 rounded-2xl p-4 shadow-sm flex items-center gap-4">
        <div class="w-11 h-11 rounded-xl bg-violet-50 text-violet-600 flex items-center justify-center flex-shrink-0">
            <i class="fa-solid fa-building text-lg"></i>
        </div>
        <div class="overflow-hidden">
            <p class="text-xs text-slate-500">หอพัก / อาคาร</p>
            <div class="flex items-baseline gap-1 mt-0.5">
                <span class="text-xl font-bold text-slate-900">{{ number_format($stats['dormitories'] ?? 0) }}</span>
                <span class="text-[11px] text-slate-400">ตึก</span>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- Contracts -->
    <div class="bg-white border border-slate-200/80 rounded-2xl p-4 shadow-sm flex items-center gap-4">
        <div class="w-11 h-11 rounded-xl bg-blue-50 text-blue-600 flex items-center justify-center flex-shrink-0">
            <i class="fa-solid fa-file-contract text-lg"></i>
        </div>
        <div class="overflow-hidden">
            <p class="text-xs text-slate-500">สัญญาเช่า</p>
            <div class="flex items-baseline gap-1 mt-0.5">
                <span class="text-xl font-bold text-slate-900">{{ number_format($stats['contracts'] ?? 0) }}</span>
                <span class="text-[11px] text-slate-400">ฉบับ</span>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- Repairs -->
    <div class="bg-white border border-slate-200/80 rounded-2xl p-4 shadow-sm flex items-center gap-4">
        <div class="w-11 h-11 rounded-xl bg-rose-50 text-rose-600 flex items-center justify-center flex-shrink-0">
            <i class="fa-solid fa-screwdriver-wrench text-lg"></i>
        </div>
        <div class="overflow-hidden">
            <p class="text-xs text-slate-500">แจ้งซ่อม</p>
            <div class="flex items-baseline gap-1 mt-0.5">
                <span class="text-xl font-bold text-slate-900">{{ number_format($stats['repairs'] ?? 0) }}</span>
                <span class="text-[11px] text-slate-400">รายการ</span>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- Users -->
    <div class="bg-white border border-slate-200/80 rounded-2xl p-4 shadow-sm flex items-center gap-4">
        <div class="w-11 h-11 rounded-xl bg-slate-100 text-slate-700 flex items-center justify-center flex-shrink-0">
            <i class="fa-solid fa-users text-lg"></i>
        </div>
        <div class="overflow-hidden">
            <p class="text-xs text-slate-500">บัญชีผู้ใช้ในระบบ</p>
            <div class="flex items-baseline gap-1 mt-0.5">
                <span class="text-xl font-bold text-slate-900">{{ number_format($stats['users'] ?? 0) }}</span>
                <span class="text-[11px] text-slate-400">คน</span>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Quick Navigation Grid -->
<div class="bg-white border border-slate-200/80 rounded-3xl p-6 sm:p-8 shadow-sm">
```

```
    <div class="flex items-center justify-between mb-6">
        <div>
            <h3 class="text-base font-bold text-slate-900">เมนูลัดการจัดการ (Quick Navigation)</h3>
            <p class="text-xs text-slate-400 mt-0.5">เข้าถึงฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยได้ทันที</p>
        </div>
    </div>

    <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 lg:grid-cols-4 gap-4">
        <!-- Quick 1: Rooms -->
        <a href="{{ route('admin.rooms.index') }}" class="p-4 rounded-2xl border border-slate-100 bg-slate-50/50
hover:bg-white hover:border-indigo-200 hover:shadow-sm transition-all group">
            <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-indigo-50 text-indigo-600 flex items-center justify-center mb-3
group-hover:scale-105 transition-transform">
                <i class="fa-solid fa-door-open"></i>
            </div>
            <h4 class="text-sm font-bold text-slate-800 group-hover:text-indigo-600 transition-colors">จัดการห้องพัก</h4>
            <p class="text-xs text-slate-400 mt-1">ดูห้องว่าง สถานะผู้เข้าพัก และแก้ไขข้อมูลห้อง</p>
        </a>

        <!-- Quick 2: Dormitories -->
        <a href="{{ route('admin.dormitories.index') }}" class="p-4 rounded-2xl border border-slate-100 bg-slate-50/50
hover:bg-white hover:border-indigo-200 hover:shadow-sm transition-all group">
            <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-violet-50 text-violet-600 flex items-center justify-center mb-3
group-hover:scale-105 transition-transform">
                <i class="fa-solid fa-building"></i>
            </div>
            <h4 class="text-sm font-bold text-slate-800 group-hover:text-violet-600 transition-colors">หอพักและอาคาร</h4>
            <p class="text-xs text-slate-400 mt-1">จัดการข้อมูลตึก เบอร์โทร และรายละเอียดที่อยู่</p>
        </a>

        <!-- Quick 3: Students -->
        <a href="{{ route('admin.students.index') }}" class="p-4 rounded-2xl border border-slate-100 bg-slate-50/50
hover:bg-white hover:border-indigo-200 hover:shadow-sm transition-all group">
            <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-emerald-50 text-emerald-600 flex items-center justify-center mb-3
group-hover:scale-105 transition-transform">
                <i class="fa-solid fa-user-graduate"></i>
            </div>
            <h4 class="text-sm font-bold text-slate-800 group-hover:text-emerald-600 transition-colors">ทะเบียนผู้เช่า</h4>
            <p class="text-xs text-slate-400 mt-1">เพิ่มและตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา เบอร์ติดต่อ คณะ</p>
        </a>

        <!-- Quick 4: Contracts -->
        <a href="{{ route('admin.contracts.index') }}" class="p-4 rounded-2xl border border-slate-100 bg-slate-50/50
hover:bg-white hover:border-indigo-200 hover:shadow-sm transition-all group">
            <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-blue-50 text-blue-600 flex items-center justify-center mb-3
group-hover:scale-105 transition-transform">
                <i class="fa-solid fa-file-contract"></i>
            </div>
            <h4 class="text-sm font-bold text-slate-800 group-hover:text-blue-600 transition-colors">สัญญาเช่า</h4>
            <p class="text-xs text-slate-400 mt-1">ทำสัญญา กำหนดเงินประกัน และตรวจสอบวันหมดสัญญา</p>
        </a>

        <!-- Quick 5: Bills -->
        <a href="{{ route('admin.bills.index') }}" class="p-4 rounded-2xl border border-slate-100 bg-slate-50/50
hover:bg-white hover:border-indigo-200 hover:shadow-sm transition-all group">
            <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-amber-50 text-amber-600 flex items-center justify-center mb-3
group-hover:scale-105 transition-transform">
                <i class="fa-solid fa-file-invoice-dollar"></i>
            </div>
            <h4 class="text-sm font-bold text-slate-800 group-hover:text-amber-600 transition-colors">บิลค่าเช่า & น้ำไฟ</h4>
            <p class="text-xs text-slate-400 mt-1">สร้างใบแจ้งหนี้ประจำเดือน และบันทึกมิเตอร์</p>
        </a>

        <!-- Quick 6: Payments -->
        <a href="{{ route('admin.payments.index') }}" class="p-4 rounded-2xl border border-slate-100 bg-slate-50/50
hover:bg-white hover:border-indigo-200 hover:shadow-sm transition-all group">
```

```
            <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-sky-50 text-sky-600 flex items-center justify-center mb-3
group-hover:scale-105 transition-transform">
                <i class="fa-solid fa-receipt"></i>
            </div>
            <h4 class="text-sm font-bold text-slate-800 group-hover:text-sky-600 transition-colors">ตรวจสอบสลิป</h4>
            <p class="text-xs text-slate-400 mt-1">ตรวจสลิปโอนเงิน อนุมัติการชำระ และออกใบเสร็จ</p>
        </a>

        <!-- Quick 7: Repairs -->
        <a href="{{ route('admin.repairs.index') }}" class="p-4 rounded-2xl border border-slate-100 bg-slate-50/50
hover:bg-white hover:border-indigo-200 hover:shadow-sm transition-all group">
            <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-rose-50 text-rose-600 flex items-center justify-center mb-3
group-hover:scale-105 transition-transform">
                <i class="fa-solid fa-screwdriver-wrench"></i>
            </div>
            <h4 class="text-sm font-bold text-slate-800 group-hover:text-rose-600 transition-colors">แจ้งซ่อมบำรุง</h4>
            <p class="text-xs text-slate-400 mt-1">ติดตามรายการแจ้งซ่อม มอบหมายช่าง และอัปเดตสถานะ</p>
        </a>

        <!-- Quick 8: Room Types -->
        <a href="{{ route('admin.room_types.index') }}" class="p-4 rounded-2xl border border-slate-100 bg-slate-50/50
hover:bg-white hover:border-indigo-200 hover:shadow-sm transition-all group">
            <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-teal-50 text-teal-600 flex items-center justify-center mb-3
group-hover:scale-105 transition-transform">
                <i class="fa-solid fa-bed"></i>
            </div>
            <h4 class="text-sm font-bold text-slate-800 group-hover:text-teal-600 transition-colors">ประเภทห้องพัก</h4>
            <p class="text-xs text-slate-400 mt-1">กำหนดราคาห้อง แอร์/พัดลม และขนาดความจุ</p>
        </a>
      </div>
    </div>

</div>
@endsection
```


resources/views/admin/dormitories/index.blade.php

```
@extends('layouts.admin')

@section('title', 'จัดการหอพัก')
```

```
@section('header_title', 'ข้อมูลหอพักและอาคาร')
@section('header_subtitle', 'จัดการรายชื่อหอพัก อาคาร ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ')

@section('actions')
   <a href="{{ route('admin.dormitories.create') }}" class="inline-flex items-center gap-2 px-4 py-2 bg-indigo-600
hover:bg-indigo-700 text-white rounded-xl text-xs font-semibold shadow-sm shadow-indigo-100 transition-colors">
      <i class="fa-solid fa-plus text-xs"></i>
      <span>เพิ่มหอพักใหม่</span>
   </a>
@endsection

@section('content')
<div class="space-y-6">

   <!-- Table Card -->
   <div class="bg-white border border-slate-200/80 rounded-3xl overflow-hidden shadow-sm">
      <!-- Table Header & Filter -->
      <div class="p-5 sm:p-6 border-b border-slate-100 flex flex-col sm:flex-row sm:items-center justify-between gap-4">
         <div class="flex items-center gap-3">
            <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-indigo-50 text-indigo-600 flex items-center justify-center font-bold text-sm">
               <i class="fa-solid fa-building"></i>
            </div>
            <div>
               <h3 class="text-base font-bold text-slate-900">รายชื่อหอพักทั้งหมด</h3>
               <p class="text-xs text-slate-400">พบทั้งหมด {{ count($dormitories) }} อาคาร</p>
            </div>
         </div>
      </div>

      <!-- Table Content -->
      @if(count($dormitories) > 0)
         <div class="overflow-x-auto">
            <table class="w-full text-left border-collapse">
               <thead>
                  <tr class="border-b border-slate-100 bg-slate-50/75 text-[11px] font-semibold text-slate-400 uppercase
tracking-wider">
                     <th class="py-3.5 px-6">ชื่อหอพัก / อาคาร</th>
                     <th class="py-3.5 px-6">ที่อยู่</th>
                     <th class="py-3.5 px-6">เบอร์โทรศัพท์</th>
                     <th class="py-3.5 px-6">รายละเอียด</th>
                     <th class="py-3.5 px-6 text-right">การจัดการ</th>
                  </tr>
               </thead>
               <tbody class="divide-y divide-slate-100 text-xs">
                  @foreach($dormitories as $dormitory)
                     <tr class="hover:bg-slate-50/60 transition-colors group">
                        <td class="py-4 px-6">
                           <div class="flex items-center gap-3">
                              <div class="w-9 h-9 rounded-xl bg-violet-50 text-violet-600 flex items-center justify-center font-bold
text-xs flex-shrink-0">
                                 {{ mb_substr($dormitory->name, 0, 1) }}
                              </div>
                              <div>
                                 <span class="font-bold text-slate-900 text-sm group-hover:text-indigo-600 transition-colors">{{
$dormitory->name }}</span>
                                 <p class="text-[11px] text-slate-400">ID: #{{ $dormitory->id }}</p>
                              </div>
                           </div>
                        </td>
                        <td class="py-4 px-6 text-slate-600 max-w-xs">
                           {{ $dormitory->address ?: '-' }}
                        </td>
                        <td class="py-4 px-6">
                           @if($dormitory->phone)
                              <span class="inline-flex items-center gap-1.5 px-2.5 py-1 rounded-lg bg-slate-100 text-slate-700
font-mono text-xs">
```

```
                                    <i class="fa-solid fa-phone text-[10px] text-slate-400"></i>
                                    {{ $dormitory->phone }}
                                </span>
                            @else
                                <span class="text-slate-400">-</span>
                            @endif
                        </td>
                        <td class="py-4 px-6 text-slate-500 max-w-sm truncate">
                            {{ $dormitory->description ?: '-' }}
                        </td>
                        <td class="py-4 px-6 text-right">
                            <div class="flex items-center justify-end gap-1.5">
                                <a href="{{ route('admin.dormitories.edit', $dormitory->id) }}" class="p-2 rounded-xl border
border-slate-200 text-slate-600 hover:text-indigo-600 hover:bg-indigo-50/50 hover:border-indigo-200 transition-all" title="
แก้ไข">
                                    <i class="fa-solid fa-pen-to-square text-xs"></i>
                                </a>

                                <form action="{{ route('admin.dormitories.destroy', $dormitory->id) }}" method="POST"
onsubmit="return confirm('คุณแน่ใจว่าต้องการลบหอพักนี้หรือไม่?');" class="inline">
                                    @csrf
                                    @method('DELETE')
                                    <button type="submit" class="p-2 rounded-xl border border-slate-200 text-slate-400
hover:text-rose-600 hover:bg-rose-50 hover:border-rose-200 transition-all" title="ลบ">
                                        <i class="fa-solid fa-trash text-xs"></i>
                                    </button>
                                </form>
                            </div>
                        </td>
                    </tr>
                @endforeach
            </tbody>
        </table>
    </div>
@else
    <div class="p-12 text-center">
        <div class="w-16 h-16 rounded-2xl bg-slate-100 text-slate-400 flex items-center justify-center mx-auto mb-4
text-2xl">
            <i class="fa-solid fa-building"></i>
        </div>
        <h4 class="text-base font-bold text-slate-800">ยังไม่มีข้อมูลหอพัก</h4>
        <p class="text-xs text-slate-400 mt-1 max-w-sm mx-auto">เริ่มต้นใช้งานโดยการเพิ่มข้อมูลหอพักหรืออาคารแรกของคุณ
</p>
        <a href="{{ route('admin.dormitories.create') }}" class="inline-flex items-center gap-2 mt-4 px-4 py-2 bg-indigo-600
hover:bg-indigo-700 text-white rounded-xl text-xs font-semibold shadow-sm transition-colors">
            <i class="fa-solid fa-plus text-xs"></i>
            <span>เพิ่มหอพัก</span>
        </a>
    </div>
@endif
</div>

</div>
@endsection
```


resources/views/admin/rooms/index.blade.php

```
@extends('layouts.admin')

@section('title', 'จัดการห้องพัก')
@section('header_title', 'จัดการห้องพัก (Rooms)')
```

```
@section('header_subtitle', 'ตรวจสอบสถานะห้องพัก ผังห้องพัก และอัตราค่าน้ำค่าไฟ')

@section('actions')
    <a href="{{ route('admin.rooms.create') }}" class="inline-flex items-center gap-2 px-4 py-2 bg-indigo-600
hover:bg-indigo-700 text-white rounded-xl text-xs font-semibold shadow-sm shadow-indigo-100 transition-colors">
        <i class="fa-solid fa-plus text-xs"></i>
        <span>เพิ่มห้องพักใหม่</span>
    </a>
@endsection

@section('content')
<div class="space-y-6">

    <!-- Status Overview Cards -->
    @php
        totalRooms = count(rooms);
        $availableRooms = $rooms->where('status', 'available')->count();
        $occupiedRooms = $rooms->where('status', 'occupied')->count();
        $maintenanceRooms = $rooms->where('status', 'maintenance')->count();
    @endphp

    <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-4 gap-4">
        <div class="bg-white border border-slate-200/80 rounded-2xl p-4 shadow-sm flex items-center justify-between">
            <div>
                <p class="text-xs text-slate-400 font-medium">ห้องพักทั้งหมด</p>
                <p class="text-2xl font-bold text-slate-900 mt-1">{{ $totalRooms }}</p>
            </div>
            <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-slate-100 text-slate-600 flex items-center justify-center">
                <i class="fa-solid fa-door-open"></i>
            </div>
        </div>

        <div class="bg-white border border-slate-200/80 rounded-2xl p-4 shadow-sm flex items-center justify-between">
            <div>
                <p class="text-xs text-slate-400 font-medium">ห้องว่างพร้อมเช่า</p>
                <p class="text-2xl font-bold text-emerald-600 mt-1">{{ $availableRooms }}</p>
            </div>
            <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-emerald-50 text-emerald-600 flex items-center justify-center">
                <i class="fa-solid fa-circle-check"></i>
            </div>
        </div>

        <div class="bg-white border border-slate-200/80 rounded-2xl p-4 shadow-sm flex items-center justify-between">
            <div>
                <p class="text-xs text-slate-400 font-medium">มีผู้เช่าแล้ว</p>
                <p class="text-2xl font-bold text-indigo-600 mt-1">{{ $occupiedRooms }}</p>
            </div>
            <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-indigo-50 text-indigo-600 flex items-center justify-center">
                <i class="fa-solid fa-user-check"></i>
            </div>
        </div>

        <div class="bg-white border border-slate-200/80 rounded-2xl p-4 shadow-sm flex items-center justify-between">
            <div>
                <p class="text-xs text-slate-400 font-medium">ปรับปรุง / แจ้งซ่อม</p>
                <p class="text-2xl font-bold text-amber-600 mt-1">{{ $maintenanceRooms }}</p>
            </div>
            <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-amber-50 text-amber-600 flex items-center justify-center">
                <i class="fa-solid fa-screwdriver-wrench"></i>
            </div>
        </div>
    </div>

    <!-- Visual Room Matrix (Grid by Floor) -->
    @if($totalRooms > 0)
        @php
```

```
        $floors = $rooms->groupBy('floor')->sortKeys();
    @endphp

    <div class="bg-white border border-slate-200/80 rounded-3xl p-6 shadow-sm space-y-6">
        <div class="flex flex-col sm:flex-row sm:items-center justify-between gap-4 pb-4 border-b border-slate-100">
            <div class="flex items-center gap-3">
                <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-indigo-50 text-indigo-600 flex items-center justify-center font-bold
text-sm">
                    <i class="fa-solid fa-table-cells-large"></i>
                </div>
                <div>
                    <h3 class="text-base font-bold text-slate-900">ผังห้องพักตามชั้น (Visual Grid)</h3>
                    <p class="text-xs text-slate-400">คลิกที่ห้องเพื่อแก้ไขข้อมูลหรือดูรายละเอียด</p>
                </div>
            </div>

            <div class="flex items-center gap-3 text-xs">
                <span class="inline-flex items-center gap-1.5"><span class="w-2.5 h-2.5 rounded-full
bg-emerald-500"></span> ว่าง</span>
                <span class="inline-flex items-center gap-1.5"><span class="w-2.5 h-2.5 rounded-full bg-indigo-500"></span>
มีผู้เช่า</span>
                <span class="inline-flex items-center gap-1.5"><span class="w-2.5 h-2.5 rounded-full bg-amber-500"></span>
ซ่อมบำรุง</span>
            </div>
        </div>

        <div class="space-y-6">
            @foreach($floors as $floorNumber => $floorRooms)
                <div>
                    <div class="flex items-center gap-2 mb-3">
                        <span class="text-xs font-bold text-slate-700 bg-slate-100 px-2.5 py-1 rounded-lg">ชั้นที่ {{ $floorNumber
}}</span>
                        <span class="text-[11px] text-slate-400">({{ count($floorRooms) }} ห้อง)</span>
                    </div>
                    <div class="grid grid-cols-2 sm:grid-cols-4 md:grid-cols-6 lg:grid-cols-8 xl:grid-cols-10 gap-3">
                        @foreach($floorRooms->sortBy('room_number') as $r)
                            @php
                                $borderClass = 'border-slate-200 bg-slate-50/50 hover:border-slate-300';
                                $badgeDot = 'bg-slate-400';
                                $statusText = 'ไม่ระบุ';
                                if($r->status === 'available') {
                                    $borderClass = 'border-emerald-200 bg-emerald-50/20 hover:border-emerald-400';
                                    $badgeDot = 'bg-emerald-500';
                                    $statusText = 'ว่าง';
                                } elseif($r->status === 'occupied') {
                                    $borderClass = 'border-indigo-100 bg-indigo-50/20 hover:border-indigo-400';
                                    $badgeDot = 'bg-indigo-500';
                                    $statusText = 'มีผู้เช่า';
                                } elseif($r->status === 'maintenance') {
                                    $borderClass = 'border-amber-200 bg-amber-50/20 hover:border-amber-400';
                                    $badgeDot = 'bg-amber-500';
                                    $statusText = 'แจ้งซ่อม';
                                }
                            @endphp
                            <a href="{{ route('admin.rooms.edit', $r->id) }}" class="p-3 rounded-2xl border {{ $borderClass }}
hover:shadow-sm transition-all group block">
                                <div class="flex items-center justify-between">
                                    <span class="text-base font-bold text-slate-900 group-hover:text-indigo-600 transition-colors">{{
$r->room_number }}</span>
                                    <span class="w-2 h-2 rounded-full {{ $badgeDot }}"></span>
                                </div>
                                <p class="text-[10px] text-slate-400 mt-1 truncate">{{ $r->room_type_name ?: 'ทั่วไป' }}</p>
                                <div class="mt-2 flex items-center justify-between text-[10px]">
                                    <span class="font-medium text-slate-600">{{ $statusText }}</span>
                                    <i class="fa-solid fa-pen text-[9px] text-slate-300 group-hover:text-indigo-500"></i>
                                </div>
```

```
                    </a>
                @endforeach
            </div>
        </div>
    @endforeach
</div>
</div>
@endif

<!-- Data Table -->
<div class="bg-white border border-slate-200/80 rounded-3xl overflow-hidden shadow-sm">
    <div class="p-5 sm:p-6 border-b border-slate-100 flex items-center justify-between">
        <h3 class="text-base font-bold text-slate-900">ตารางรายการห้องพักทั้งหมด</h3>
        <span class="text-xs text-slate-400">ทั้งหมด {{ $totalRooms }} รายการ</span>
    </div>

    @if($totalRooms > 0)
        <div class="overflow-x-auto">
            <table class="w-full text-left border-collapse">
                <thead>
                    <tr class="border-b border-slate-100 bg-slate-50/75 text-[11px] font-semibold text-slate-400 uppercase tracking-wider">
                        <th class="py-3.5 px-6">เลขห้อง</th>
                        <th class="py-3.5 px-6">หอพัก / อาคาร</th>
                        <th class="py-3.5 px-6">ชั้น</th>
                        <th class="py-3.5 px-6">ประเภทห้อง</th>
                        <th class="py-3.5 px-6">ค่าน้ำ / ค่าไฟ</th>
                        <th class="py-3.5 px-6">สถานะ</th>
                        <th class="py-3.5 px-6 text-right">การจัดการ</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody class="divide-y divide-slate-100 text-xs">
                    @foreach($rooms as $room)
                        <tr class="hover:bg-slate-50/60 transition-colors group">
                            <td class="py-4 px-6">
                                <span class="font-bold text-slate-900 text-sm group-hover:text-indigo-600 transition-colors">ห้อง {{ $room->room_number }}</span>
                            </td>
                            <td class="py-4 px-6 text-slate-600">
                                {{ $room->dormitory_name ?: '-' }}
                            </td>
                            <td class="py-4 px-6 text-slate-600">
                                ชั้น {{ $room->floor }}
                            </td>
                            <td class="py-4 px-6">
                                <span class="px-2.5 py-1 rounded-lg bg-slate-100 text-slate-700 font-medium">
                                    {{ $room->room_type_name ?: 'ทั่วไป' }}
                                </span>
                            </td>
                            <td class="py-4 px-6 text-slate-500 font-mono">
                                น้ำ: {{ number_format($room->water_rate) }}฿ | ไฟ: {{ number_format($room->electric_rate) }}฿
                            </td>
                            <td class="py-4 px-6">
                                @if($room->status === 'available')
                                    <span class="inline-flex items-center gap-1.5 px-2.5 py-1 rounded-full text-xs font-semibold bg-emerald-50 text-emerald-700 border border-emerald-200">
                                        <span class="w-1.5 h-1.5 rounded-full bg-emerald-500"></span> ว่าง
                                    </span>
                                @elseif($room->status === 'occupied')
                                    <span class="inline-flex items-center gap-1.5 px-2.5 py-1 rounded-full text-xs font-semibold bg-indigo-50 text-indigo-700 border border-indigo-200">
                                        <span class="w-1.5 h-1.5 rounded-full bg-indigo-500"></span> มีผู้เช่า
                                    </span>
                                @elseif($room->status === 'maintenance')
                                    <span class="inline-flex items-center gap-1.5 px-2.5 py-1 rounded-full text-xs font-semibold bg-amber-50 text-amber-700 border border-amber-200">
```

```
                                <span class="w-1.5 h-1.5 rounded-full bg-amber-500"></span> ปรับปรุง
                            </span>
                        @else
                            <span class="px-2.5 py-1 rounded-full text-xs font-semibold bg-slate-100 text-slate-700">
                                {{ $room->status }}
                            </span>
                        @endif
                    </td>
                    <td class="py-4 px-6 text-right">
                        <div class="flex items-center justify-end gap-1.5">
                            <a href="{{ route('admin.rooms.edit', $room->id) }}" class="p-2 rounded-xl border border-slate-200
text-slate-600 hover:text-indigo-600 hover:bg-indigo-50/50 hover:border-indigo-200 transition-all" title="แก้ไข">
                                <i class="fa-solid fa-pen-to-square text-xs"></i>
                            </a>

                            <form action="{{ route('admin.rooms.destroy', $room->id) }}" method="POST" onsubmit="return
confirm('คุณแน่ใจว่าต้องการลบห้องนี้หรือไม่?');" class="inline">
                                @csrf
                                @method('DELETE')
                                <button type="submit" class="p-2 rounded-xl border border-slate-200 text-slate-400
hover:text-rose-600 hover:bg-rose-50 hover:border-rose-200 transition-all" title="ลบ">
                                    <i class="fa-solid fa-trash text-xs"></i>
                                </button>
                            </form>
                        </div>
                    </td>
                </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
</div>
@else
    <div class="p-12 text-center">
        <div class="w-16 h-16 rounded-2xl bg-slate-100 text-slate-400 flex items-center justify-center mx-auto mb-4
text-2xl">
            <i class="fa-solid fa-door-open"></i>
        </div>
        <h4 class="text-base font-bold text-slate-800">ยังไม่มีข้อมูลห้องพัก</h4>
        <p class="text-xs text-slate-400 mt-1 max-w-sm mx-auto">เพิ่มห้องพักเพื่อเริ่มจัดการและดูผังห้องพัก</p>
        <a href="{{ route('admin.rooms.create') }}" class="inline-flex items-center gap-2 mt-4 px-4 py-2 bg-indigo-600
hover:bg-indigo-700 text-white rounded-xl text-xs font-semibold shadow-sm transition-colors">
            <i class="fa-solid fa-plus text-xs"></i>
            <span>เพิ่มห้องพัก</span>
        </a>
    </div>
@endif
</div>

</div>
@endsection
```


resources/views/admin/students/index.blade.php

```
@extends('layouts.admin')

@section('title', 'นักศึกษา / ผู้เช่า')
@section('header_title', 'ทะเบียนนักศึกษาและผู้เช่า')
@section('header_subtitle', 'จัดการข้อมูลส่วนตัว รหัสนักศึกษา คณะ สาขา และเบอร์ติดต่อ')

@section('actions')
    <a href="{{ route('admin.students.create') }}" class="inline-flex items-center gap-2 px-4 py-2 bg-indigo-600
hover:bg-indigo-700 text-white rounded-xl text-xs font-semibold shadow-sm shadow-indigo-100 transition-colors">
        <i class="fa-solid fa-plus text-xs"></i>
```

```
      <span>เพิ่มผู้เช่าใหม่</span>
   </a>
@endsection

@section('content')
<div class="space-y-6">

   <div class="bg-white border border-slate-200/80 rounded-3xl overflow-hidden shadow-sm">
      <div class="p-5 sm:p-6 border-b border-slate-100 flex items-center justify-between">
         <div class="flex items-center gap-3">
            <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-emerald-50 text-emerald-600 flex items-center justify-center font-bold
text-sm">
               <i class="fa-solid fa-user-graduate"></i>
            </div>
            <div>
               <h3 class="text-base font-bold text-slate-900">รายชื่อนักศึกษา / ผู้เช่าทั้งหมด</h3>
               <p class="text-xs text-slate-400">พบทั้งหมด {{ count($students) }} คน</p>
            </div>
         </div>
      </div>

      @if(count($students) > 0)
         <div class="overflow-x-auto">
            <table class="w-full text-left border-collapse">
               <thead>
                  <tr class="border-b border-slate-100 bg-slate-50/75 text-[11px] font-semibold text-slate-400 uppercase
tracking-wider">
                     <th class="py-3.5 px-6">รหัสนักศึกษา</th>
                     <th class="py-3.5 px-6">ชื่อ - สกุล</th>
                     <th class="py-3.5 px-6">คณะ / สาขาวิชา</th>
                     <th class="py-3.5 px-6">เบอร์โทรศัพท์</th>
                     <th class="py-3.5 px-6">อีเมล</th>
                     <th class="py-3.5 px-6 text-right">การจัดการ</th>
                  </tr>
               </thead>
               <tbody class="divide-y divide-slate-100 text-xs">
                  @foreach($students as $student)
                     <tr class="hover:bg-slate-50/60 transition-colors group">
                        <td class="py-4 px-6">
                           <span class="font-mono font-bold text-slate-900 text-xs bg-slate-100 px-2.5 py-1 rounded-lg">
                              {{ $student->student_code }}
                           </span>
                        </td>
                        <td class="py-4 px-6">
                           <div class="flex items-center gap-3">
                              <div class="w-8 h-8 rounded-full bg-emerald-100 text-emerald-700 flex items-center justify-center
font-bold text-xs">
                                 {{ mb_substr($student->user_name ?: $student->student_code, 0, 1) }}
                              </div>
                              <span class="font-semibold text-slate-800 text-sm group-hover:text-indigo-600 transition-colors">
                                 {{ $student->user_name ?: 'ไม่ผูกบัญชีผู้ใช้' }}
                              </span>
                           </div>
                        </td>
                        <td class="py-4 px-6 text-slate-600">
                           {{ $student->faculty ?: '-' }}
                           @if($student->major)
                              <span class="text-slate-400 text-[11px]">({{ $student->major }})</span>
                           @endif
                        </td>
                        <td class="py-4 px-6">
                           @if($student->phone)
                              <span class="inline-flex items-center gap-1.5 font-mono text-slate-700">
                                 <i class="fa-solid fa-phone text-[10px] text-slate-400"></i>
                                 {{ $student->phone }}
                              </span>
```

```
                        @else
                            <span class="text-slate-400">-</span>
                        @endif
                    </td>
                    <td class="py-4 px-6 text-slate-500">
                        {{ $student->user_email ?: '-' }}
                    </td>
                    <td class="py-4 px-6 text-right">
                        <div class="flex items-center justify-end gap-1.5">
                            <a href="{{ route('admin.students.edit', $student->id) }}" class="p-2 rounded-xl border
border-slate-200 text-slate-600 hover:text-indigo-600 hover:bg-indigo-50/50 hover:border-indigo-200 transition-all" title="
แก้ไข">
                                <i class="fa-solid fa-pen-to-square text-xs"></i>
                            </a>

                            <form action="{{ route('admin.students.destroy', $student->id) }}" method="POST"
onsubmit="return confirm('คุณแน่ใจว่าต้องการลบข้อมูลผู้เช่านี้หรือไม่?');" class="inline">
                                @csrf
                                @method('DELETE')
                                <button type="submit" class="p-2 rounded-xl border border-slate-200 text-slate-400
hover:text-rose-600 hover:bg-rose-50 hover:border-rose-200 transition-all" title="ลบ">
                                    <i class="fa-solid fa-trash text-xs"></i>
                                </button>
                            </form>
                        </div>
                    </td>
                </tr>
            @endforeach
        </tbody>
    </table>
</div>
@else
    <div class="p-12 text-center">
        <div class="w-16 h-16 rounded-2xl bg-slate-100 text-slate-400 flex items-center justify-center mx-auto mb-4
text-2xl">
            <i class="fa-solid fa-user-graduate"></i>
        </div>
        <h4 class="text-base font-bold text-slate-800">ยังไม่มีข้อมูลผู้เช่า / นักศึกษา</h4>
        <p class="text-xs text-slate-400 mt-1 max-w-sm mx-auto">เพิ่มข้อมูลผู้เช่าเพื่อใช้ในการทำสัญญาเช่าห้องพัก</p>
        <a href="{{ route('admin.students.create') }}" class="inline-flex items-center gap-2 mt-4 px-4 py-2 bg-indigo-600
hover:bg-indigo-700 text-white rounded-xl text-xs font-semibold shadow-sm transition-colors">
            <i class="fa-solid fa-plus text-xs"></i>
            <span>เพิ่มผู้เช่า</span>
        </a>
    </div>
@endif
</div>

</div>
@endsection
```


resources/views/admin/bills/index.blade.php

```
@extends('layouts.admin')

@section('title', 'บิลค่าเช่า & น้ำไฟ')
@section('header_title', 'บิลค่าเช่าและค่าน้ำค่าไฟ (Bills)')
```

```
@section('header_subtitle', 'ตรวจสอบรายการใบแจ้งหนี้ ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ และสถานะการชำระเงิน')

@section('actions')
    <a href="{{ route('admin.bills.create') }}" class="inline-flex items-center gap-2 px-4 py-2 bg-indigo-600
hover:bg-indigo-700 text-white rounded-xl text-xs font-semibold shadow-sm shadow-indigo-100 transition-colors">
        <i class="fa-solid fa-plus text-xs"></i>
        <span>สร้างบิลใหม่</span>
    </a>
@endsection

@section('content')
<div class="space-y-6">

    @php
        totalBills = count(bills);
        $unpaidBills = $bills->where('status', 'unpaid')->count();
        $paidBills = $bills->where('status', 'paid')->count();
        $overdueBills = $bills->where('status', 'overdue')->count();
        $totalAmount = $bills->sum('total_amount');
    @endphp

    <!-- Metric Overview -->
    <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-4 gap-4">
        <div class="bg-white border border-slate-200/80 rounded-2xl p-4 shadow-sm">
            <p class="text-xs text-slate-400 font-medium">ยอดรวมบิลทั้งหมด</p>
            <p class="text-2xl font-bold text-slate-900 mt-1">฿{{ number_format($totalAmount) }}</p>
            <p class="text-[11px] text-slate-400 mt-0.5">{{ $totalBills }} ใบแจ้งหนี้</p>
        </div>

        <div class="bg-white border border-slate-200/80 rounded-2xl p-4 shadow-sm">
            <p class="text-xs text-slate-400 font-medium">ชำระแล้ว (Paid)</p>
            <p class="text-2xl font-bold text-emerald-600 mt-1">{{ $paidBills }}</p>
            <p class="text-[11px] text-slate-400 mt-0.5">ออกใบเสร็จเรียบร้อย</p>
        </div>

        <div class="bg-white border border-slate-200/80 rounded-2xl p-4 shadow-sm">
            <p class="text-xs text-slate-400 font-medium">รอชำระเงิน (Unpaid)</p>
            <p class="text-2xl font-bold text-amber-600 mt-1">{{ $unpaidBills }}</p>
            <p class="text-[11px] text-slate-400 mt-0.5">รอนักศึกษาโอนเงิน</p>
        </div>

        <div class="bg-white border border-slate-200/80 rounded-2xl p-4 shadow-sm">
            <p class="text-xs text-slate-400 font-medium">เกินกำหนด (Overdue)</p>
            <p class="text-2xl font-bold text-rose-600 mt-1">{{ $overdueBills }}</p>
            <p class="text-[11px] text-slate-400 mt-0.5">ต้องติดตามชำระ</p>
        </div>
    </div>

    <!-- Data Table -->
    <div class="bg-white border border-slate-200/80 rounded-3xl overflow-hidden shadow-sm">
        <div class="p-5 sm:p-6 border-b border-slate-100 flex items-center justify-between">
            <div class="flex items-center gap-3">
                <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-amber-50 text-amber-600 flex items-center justify-center font-bold text-sm">
                    <i class="fa-solid fa-file-invoice-dollar"></i>
                </div>
                <div>
                    <h3 class="text-base font-bold text-slate-900">รายการใบแจ้งหนี้ทั้งหมด</h3>
                    <p class="text-xs text-slate-400">พบทั้งหมด {{ $totalBills }} ฉบับ</p>
                </div>
            </div>
        </div>

        @if($totalBills > 0)
            <div class="overflow-x-auto">
                <table class="w-full text-left border-collapse">
                    <thead>
```

```
                <tr class="border-b border-slate-100 bg-slate-50/75 text-[11px] font-semibold text-slate-400 uppercase
tracking-wider">
                  <th class="py-3.5 px-6">เลขที่บิล / รอบบิล</th>
                  <th class="py-3.5 px-6">ห้องพัก / ผู้เช่า</th>
                  <th class="py-3.5 px-6">ค่าเช่าห้อง</th>
                  <th class="py-3.5 px-6">ค่าน้ำ / ค่าไฟ</th>
                  <th class="py-3.5 px-6">ยอดรวมสุทธิ</th>
                  <th class="py-3.5 px-6">กำหนดชำระ</th>
                  <th class="py-3.5 px-6">สถานะ</th>
                  <th class="py-3.5 px-6 text-right">การจัดการ</th>
                </tr>
              </thead>
              <tbody class="divide-y divide-slate-100 text-xs">
                @foreach($bills as $bill)
                  <tr class="hover:bg-slate-50/60 transition-colors group">
                    <td class="py-4 px-6">
                      <span class="font-mono font-bold text-slate-900 text-xs">
                        {{ $bill->bill_number }}
                      </span>
                      <p class="text-[11px] text-indigo-600 font-semibold mt-0.5">รอบ {{ $bill->bill_month }}</p>
                    </td>
                    <td class="py-4 px-6">
                      <div class="flex items-center gap-2">
                        <span class="font-bold text-slate-900 bg-slate-100 px-2 py-0.5 rounded-md text-xs">
                          ห้อง {{ $bill->room_number }}
                        </span>
                      </div>
                      <p class="text-[11px] text-slate-500 mt-1 truncate">
                        {{ $bill->student_name ?: $bill->student_code }}
                      </p>
                    </td>
                    <td class="py-4 px-6 text-slate-700 font-mono">
                      ฿{{ number_format($bill->room_rent) }}
                    </td>
                    <td class="py-4 px-6 text-slate-500 font-mono text-[11px]">
                      น้ำ: ฿{{ number_format($bill->water_fee) }}<br>
                      ไฟ: ฿{{ number_format($bill->electric_fee) }}
                    </td>
                    <td class="py-4 px-6">
                      <span class="font-bold text-slate-900 text-sm">฿{{ number_format($bill->total_amount) }}</span>
                    </td>
                    <td class="py-4 px-6 text-slate-500 font-mono">
                      {{ date('d/m/Y', strtotime($bill->due_date)) }}
                    </td>
                    <td class="py-4 px-6">
                      @if($bill->status === 'paid')
                        <span class="inline-flex items-center gap-1.5 px-2.5 py-1 rounded-full text-xs font-semibold
bg-emerald-50 text-emerald-700 border border-emerald-200">
                          <span class="w-1.5 h-1.5 rounded-full bg-emerald-500"></span> ชำระแล้ว
                        </span>
                      @elseif($bill->status === 'unpaid')
                        <span class="inline-flex items-center gap-1.5 px-2.5 py-1 rounded-full text-xs font-semibold
bg-amber-50 text-amber-700 border border-amber-200">
                          <span class="w-1.5 h-1.5 rounded-full bg-amber-500"></span> รอชำระ
                        </span>
                      @elseif($bill->status === 'overdue')
                        <span class="inline-flex items-center gap-1.5 px-2.5 py-1 rounded-full text-xs font-semibold
bg-rose-50 text-rose-700 border border-rose-200">
                          <span class="w-1.5 h-1.5 rounded-full bg-rose-500"></span> เกินกำหนด
                        </span>
                      @else
                        <span class="px-2.5 py-1 rounded-full text-xs font-semibold bg-slate-100 text-slate-700">
                          {{ $bill->status }}
                        </span>
                      @endif
                    </td>
```

```
                        <td class="py-4 px-6 text-right">
                            <div class="flex items-center justify-end gap-1.5">
                                <a href="{{ route('admin.bills.edit', $bill->id) }}" class="p-2 rounded-xl border border-slate-200
text-slate-600 hover:text-indigo-600 hover:bg-indigo-50/50 hover:border-indigo-200 transition-all" title="แก้ไข">
                                    <i class="fa-solid fa-pen-to-square text-xs"></i>
                                </a>

                                <form action="{{ route('admin.bills.destroy', $bill->id) }}" method="POST" onsubmit="return confirm
('คุณแน่ใจว่าต้องการลบบิลนี้หรือไม่?');" class="inline">
                                    @csrf
                                    @method('DELETE')
                                    <button type="submit" class="p-2 rounded-xl border border-slate-200 text-slate-400
hover:text-rose-600 hover:bg-rose-50 hover:border-rose-200 transition-all" title="ลบ">
                                        <i class="fa-solid fa-trash text-xs"></i>
                                    </button>
                                </form>
                            </div>
                        </td>
                    </tr>
                @endforeach
            </tbody>
        </table>
    </div>
@else
    <div class="p-12 text-center">
        <div class="w-16 h-16 rounded-2xl bg-slate-100 text-slate-400 flex items-center justify-center mx-auto mb-4
text-2xl">
            <i class="fa-solid fa-file-invoice-dollar"></i>
        </div>
        <h4 class="text-base font-bold text-slate-800">ยังไม่มีข้อมูลบิล</h4>
        <p class="text-xs text-slate-400 mt-1 max-w-sm mx-auto">สร้างบิลค่าเช่าและบันทึกมิเตอร์น้ำไฟประจำเดือน</p>
        <a href="{{ route('admin.bills.create') }}" class="inline-flex items-center gap-2 mt-4 px-4 py-2 bg-indigo-600
hover:bg-indigo-700 text-white rounded-xl text-xs font-semibold shadow-sm transition-colors">
            <i class="fa-solid fa-plus text-xs"></i>
            <span>สร้างบิลใหม่</span>
        </a>
    </div>
@endif
</div>

</div>
@endsection
```


resources/views/layouts/admin.blade.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="th" class="h-full bg-[#FDF1F5]">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
    <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
    <title>@yield('title', 'Admin') - DormEasy ระบบจัดการหอพัก</title>

    <!-- Google Fonts: Plus Jakarta Sans & Prompt -->
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:wght@300;400;500;600;700&family=Prompt:wght@30
0;400;500;600&display=swap" rel="stylesheet">

    <!-- Font Awesome Icons -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css">

    <!-- Tailwind CSS (via Tailwind Play CDN with theme tokens) -->
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
    <script>
        tailwind.config = {
            theme: {
                extend: {
                    fontFamily: {
                        sans: ['"Plus Jakarta Sans"', 'Prompt', 'sans-serif'],
                        thai: ['Prompt', 'sans-serif'],
                    },
                    colors: {
                        brand: {
                            50: '#FDF1F5',
                            100: '#FCE6ED',
                            200: '#F7CBD7',
                            300: '#EEA6BB',
                            400: '#DF7B98',
                            500: '#A8837B',
                            600: '#92736C', // Primary Color
                            700: '#7B5E57', // Hover Primary
                            800: '#654C46',
                            900: '#4F3B36',
                        },
                        cream: '#FDF1F5',
                        taupe: '#92736C',
                    },
                    borderRadius: {
                        '2xl': '1rem',
                        '3xl': '1.5rem',
                    },
                    boxShadow: {
                        'soft': '0 2px 15px -3px rgba(146, 115, 108, 0.08), 0 4px 6px -2px rgba(146, 115, 108, 0.03)',
                        'card': '0 0 0 1px rgba(146, 115, 108, 0.12), 0 2px 4px rgba(146, 115, 108, 0.04)',
                    }
                }
            }
        }
    </script>

    <style>
        * {
            font-family: 'Plus Jakarta Sans', 'Prompt', -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, sans-serif;
        }
        /* Custom scrollbar */
        ::-webkit-scrollbar {
            width: 6px;
            height: 6px;
        }
        ::-webkit-scrollbar-track {
            background: transparent;
        }
        ::-webkit-scrollbar-thumb {
            background: #E8D3D8;
```

```
            border-radius: 9999px;
        }
        ::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
            background: #92736C;
        }
    </style>
    @stack('styles')
</head>
<body class="h-full text-slate-800 antialiased flex overflow-hidden bg-[#FDF1F5]">

    <!-- Backdrop for Mobile Sidebar -->
    <div id="mobile-backdrop" class="fixed inset-0 bg-[#4F3B36]/40 z-40 hidden lg:hidden transition-opacity"
onclick="toggleSidebar()"></div>

    <!-- ================================================== -->
    <!-- SIDEBAR -->
    <!-- ================================================== -->
    <aside id="sidebar" class="fixed inset-y-0 left-0 z-50 w-64 bg-white border-r border-[#92736c]/15 flex flex-col
justify-between transition-transform duration-300 -translate-x-full lg:translate-x-0 lg:static flex-shrink-0">
        <div class="flex flex-col h-full">
            <!-- Brand Logo -->
            <div class="h-20 flex items-center justify-between px-6 border-b border-[#FDF1F5]">
                <a href="{{ route('admin.dashboard') }}" class="flex items-center gap-3 group">
                    <div class="w-10 h-10 rounded-xl bg-[#92736c] flex items-center justify-center text-white shadow-md
shadow-[#92736c]/20 group-hover:scale-105 transition-transform">
                        <i class="fa-solid fa-hotel text-lg"></i>
                    </div>
                    <div>
                        <div class="text-lg font-bold tracking-tight text-slate-900 leading-tight">
                            Dorm<span class="text-[#92736c]">Easy</span>
                        </div>
                        <p class="text-[11px] text-[#92736c]/70 font-medium">Smart Dorm Management</p>
                    </div>
                </a>
                <button class="lg:hidden text-slate-400 hover:text-slate-600 p-1.5" onclick="toggleSidebar()">
                    <i class="fa-solid fa-xmark text-lg"></i>
                </button>
            </div>

            <!-- Navigation Links -->
            <div class="flex-1 overflow-y-auto px-4 py-5 space-y-6">
                <!-- Group 1: Overview -->
                <div>
                    <p class="px-3 text-[11px] font-semibold text-[#92736c]/70 uppercase tracking-wider mb-2">ภาพรวม</p>
                    <nav class="space-y-1">
                        <a href="{{ route('admin.dashboard') }}"
                            class="flex items-center gap-3 px-3 py-2.5 rounded-xl text-sm font-medium transition-all {{
request()->routeIs('admin.dashboard') ? 'bg-[#92736c]/10 text-[#92736c] font-semibold shadow-sm' : 'text-slate-600
hover:bg-[#FDF1F5] hover:text-[#92736c]' }}">
                            <i class="fa-solid fa-chart-pie w-5 text-center text-base {{ request()->routeIs('admin.dashboard') ?
'text-[#92736c]' : 'text-slate-400' }}"></i>
                            <span>แดชบอร์ด</span>
                        </a>
                    </nav>
                </div>

                <!-- Group 2: Property & Rooms -->
                <div>
                    <p class="px-3 text-[11px] font-semibold text-[#92736c]/70 uppercase tracking-wider mb-2">จัดการห้องพัก</p>
                    <nav class="space-y-1">
                        <a href="{{ route('admin.dormitories.index') }}"
                            class="flex items-center gap-3 px-3 py-2.5 rounded-xl text-sm font-medium transition-all {{
request()->routeIs('admin.dormitories.*') ? 'bg-[#92736c]/10 text-[#92736c] font-semibold shadow-sm' : 'text-slate-600
hover:bg-[#FDF1F5] hover:text-[#92736c]' }}">
                            <i class="fa-solid fa-building w-5 text-center text-base {{ request()->routeIs('admin.dormitories.*') ?
'text-[#92736c]' : 'text-slate-400' }}"></i>
```

```
                    <span>หอพัก / อาคาร</span>
                </a>

                <a href="{{ route('admin.rooms.index') }}"
                  class="flex items-center gap-3 px-3 py-2.5 rounded-xl text-sm font-medium transition-all {{
request()->routeIs('admin.rooms.*') ? 'bg-[#92736c]/10 text-[#92736c] font-semibold shadow-sm' : 'text-slate-600
hover:bg-[#FDF1F5] hover:text-[#92736c]' }}">
                    <i class="fa-solid fa-door-open w-5 text-center text-base {{ request()->routeIs('admin.rooms.*') ?
'text-[#92736c]' : 'text-slate-400' }}"></i>
                    <span>ห้องพัก (Rooms)</span>
                </a>

                <a href="{{ route('admin.room_types.index') }}"
                  class="flex items-center gap-3 px-3 py-2.5 rounded-xl text-sm font-medium transition-all {{
request()->routeIs('admin.room_types.*') ? 'bg-[#92736c]/10 text-[#92736c] font-semibold shadow-sm' : 'text-slate-600
hover:bg-[#FDF1F5] hover:text-[#92736c]' }}">
                    <i class="fa-solid fa-bed w-5 text-center text-base {{ request()->routeIs('admin.room_types.*') ?
'text-[#92736c]' : 'text-slate-400' }}"></i>
                    <span>ประเภทห้องพัก</span>
                </a>
            </nav>
        </div>

        <!-- Group 3: Tenants & Contracts -->
        <div>
            <p class="px-3 text-[11px] font-semibold text-[#92736c]/70 uppercase tracking-wider mb-2">ผู้เช่า & สัญญา</p>
            <nav class="space-y-1">
                <a href="{{ route('admin.students.index') }}"
                  class="flex items-center gap-3 px-3 py-2.5 rounded-xl text-sm font-medium transition-all {{
request()->routeIs('admin.students.*') ? 'bg-[#92736c]/10 text-[#92736c] font-semibold shadow-sm' : 'text-slate-600
hover:bg-[#FDF1F5] hover:text-[#92736c]' }}">
                    <i class="fa-solid fa-user-graduate w-5 text-center text-base {{ request()->routeIs('admin.students.*') ?
'text-[#92736c]' : 'text-slate-400' }}"></i>
                    <span>นักศึกษา / ผู้เช่า</span>
                </a>

                <a href="{{ route('admin.contracts.index') }}"
                  class="flex items-center gap-3 px-3 py-2.5 rounded-xl text-sm font-medium transition-all {{
request()->routeIs('admin.contracts.*') ? 'bg-[#92736c]/10 text-[#92736c] font-semibold shadow-sm' : 'text-slate-600
hover:bg-[#FDF1F5] hover:text-[#92736c]' }}">
                    <i class="fa-solid fa-file-contract w-5 text-center text-base {{ request()->routeIs('admin.contracts.*') ?
'text-[#92736c]' : 'text-slate-400' }}"></i>
                    <span>สัญญาเช่า</span>
                </a>
            </nav>
        </div>

        <!-- Group 4: Finance -->
        <div>
            <p class="px-3 text-[11px] font-semibold text-[#92736c]/70 uppercase tracking-wider mb-2">การเงิน</p>
            <nav class="space-y-1">
                <a href="{{ route('admin.bills.index') }}"
                  class="flex items-center gap-3 px-3 py-2.5 rounded-xl text-sm font-medium transition-all {{
request()->routeIs('admin.bills.*') ? 'bg-[#92736c]/10 text-[#92736c] font-semibold shadow-sm' : 'text-slate-600
hover:bg-[#FDF1F5] hover:text-[#92736c]' }}">
                    <i class="fa-solid fa-file-invoice-dollar w-5 text-center text-base {{ request()->routeIs('admin.bills.*') ?
'text-[#92736c]' : 'text-slate-400' }}"></i>
                    <span>บิลค่าเช่า & น้ำไฟ</span>
                </a>

                <a href="{{ route('admin.payments.index') }}"
                  class="flex items-center gap-3 px-3 py-2.5 rounded-xl text-sm font-medium transition-all {{
request()->routeIs('admin.payments.*') ? 'bg-[#92736c]/10 text-[#92736c] font-semibold shadow-sm' : 'text-slate-600
hover:bg-[#FDF1F5] hover:text-[#92736c]' }}">
                    <i class="fa-solid fa-receipt w-5 text-center text-base {{ request()->routeIs('admin.payments.*') ?
'text-[#92736c]' : 'text-slate-400' }}"></i>
```

```
                    <span>การชำระเงิน (Payments)</span>
                </a>
            </nav>
        </div>

        <!-- Group 5: Maintenance -->
        <div>
            <p class="px-3 text-[11px] font-semibold text-[#92736c]/70 uppercase tracking-wider mb-2">บริการ & งานซ่อม
</p>
            <nav class="space-y-1">
                <a href="{{ route('admin.repairs.index') }}"
                   class="flex items-center gap-3 px-3 py-2.5 rounded-xl text-sm font-medium transition-all {{
request()->routeIs('admin.repairs.*') ? 'bg-[#92736c]/10 text-[#92736c] font-semibold shadow-sm' : 'text-slate-600
hover:bg-[#FDF1F5] hover:text-[#92736c]' }}">
                    <i class="fa-solid fa-screwdriver-wrench w-5 text-center text-base {{ request()->routeIs('admin.repairs.*') ?
'text-[#92736c]' : 'text-slate-400' }}"></i>
                    <span>รายการแจ้งซ่อม</span>
                </a>
            </nav>
        </div>
    </div>

    <!-- User Footer -->
    <div class="p-4 border-t border-[#92736c]/15 flex items-center justify-between bg-[#FDF1F5]/40">
        <div class="flex items-center gap-3">
            <div class="w-9 h-9 rounded-xl bg-[#92736c]/15 text-[#92736c] flex items-center justify-center font-bold
text-xs">
                AD
            </div>
            <div class="overflow-hidden">
                <p class="text-xs font-semibold text-slate-800 truncate">ผู้ดูแลหอพัก (Admin)</p>
                <p class="text-[10px] text-[#92736c]/70 truncate">DormEasy Management</p>
            </div>
        </div>
        <a href="{{ route('admin.dashboard') }}" class="text-slate-400 hover:text-[#92736c] p-1.5 rounded-lg
hover:bg-white transition-colors" title="หน้าหลัก">
            <i class="fa-solid fa-house text-sm"></i>
        </a>
    </div>
</aside>

<!-- ================================================ -->
<!-- MAIN CONTENT AREA -->
<!-- ================================================ -->
<div class="flex-1 flex flex-col min-w-0 overflow-hidden">
    <!-- Topbar -->
    <header class="h-20 bg-white/90 backdrop-blur-md border-b border-[#92736c]/15 px-6 sm:px-8 flex items-center
justify-between flex-shrink-0 z-10">
        <div class="flex items-center gap-4">
            <button class="lg:hidden text-slate-600 hover:text-[#92736c] p-2 rounded-xl border border-[#92736c]/20"
onclick="toggleSidebar()">
                <i class="fa-solid fa-bars text-base"></i>
            </button>
            <div>
                <h1 class="text-lg sm:text-xl font-bold text-slate-900 tracking-tight">@yield('header_title', 'ระบบจัดการหอพัก
')</h1>
                <p class="text-xs text-[#92736c]/80 hidden sm:block">@yield('header_subtitle', 'DormEasy Smart
Management System')</p>
            </div>
        </div>

        <!-- Actions Slot -->
        <div class="flex items-center gap-3">
            @yield('actions')
        </div>
```

```
    </header>

    <!-- Scrollable Workspace -->
    <main class="flex-1 overflow-y-auto p-4 sm:p-6 lg:p-8 bg-[#FDF1F5]">
        <div class="max-w-7xl mx-auto space-y-6">

            <!-- Flash Notifications -->
            @if(session('success'))
                <div class="flex items-center justify-between p-4 rounded-2xl bg-white border border-emerald-200
text-emerald-800 text-sm shadow-sm transition-all" id="flash-success">
                    <div class="flex items-center gap-3">
                        <div class="w-8 h-8 rounded-xl bg-emerald-50 text-emerald-600 flex items-center justify-center
flex-shrink-0">
                            <i class="fa-solid fa-circle-check text-base"></i>
                        </div>
                        <div>
                            <p class="font-semibold text-emerald-900">สำเร็จ</p>
                            <p class="text-xs text-emerald-700">{{ session('success') }}</p>
                        </div>
                    </div>
                    <button onclick="document.getElementById('flash-success').remove()" class="text-emerald-500
hover:text-emerald-700 p-1">
                        <i class="fa-solid fa-xmark"></i>
                    </button>
                </div>
            @endif

            @if(session('error'))
                <div class="flex items-center justify-between p-4 rounded-2xl bg-white border border-rose-200 text-rose-800
text-sm shadow-sm transition-all" id="flash-error">
                    <div class="flex items-center gap-3">
                        <div class="w-8 h-8 rounded-xl bg-rose-50 text-rose-600 flex items-center justify-center flex-shrink-0">
                            <i class="fa-solid fa-circle-exclamation text-base"></i>
                        </div>
                        <div>
                            <p class="font-semibold text-rose-900">เกิดข้อผิดพลาด</p>
                            <p class="text-xs text-rose-700">{{ session('error') }}</p>
                        </div>
                    </div>
                    <button onclick="document.getElementById('flash-error').remove()" class="text-rose-500 hover:text-rose-700
p-1">
                        <i class="fa-solid fa-xmark"></i>
                    </button>
                </div>
            @endif

            @if($errors->any())
                <div class="p-4 rounded-2xl bg-white border border-rose-200 text-rose-800 text-sm shadow-sm"
id="flash-validation">
                    <div class="flex items-start gap-3">
                        <div class="w-8 h-8 rounded-xl bg-rose-50 text-rose-600 flex items-center justify-center flex-shrink-0
mt-0.5">
                            <i class="fa-solid fa-triangle-exclamation text-base"></i>
                        </div>
                        <div class="flex-1">
                            <p class="font-semibold text-rose-900">กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่กรอก:</p>
                            <ul class="list-disc list-inside text-xs text-rose-700 mt-1 space-y-0.5">
                                @foreach($errors->all() as $error)
                                    <li>{{ $error }}</li>
                                @endforeach
                            </ul>
                        </div>
                        <button onclick="document.getElementById('flash-validation').remove()" class="text-rose-500
hover:text-rose-700 p-1">
                            <i class="fa-solid fa-xmark"></i>
                        </button>
```

```
                </div>
            </div>
        @endif

        <!-- Page Content -->
        @yield('content')

    </div>
  </main>
</div>

<!-- Scripts -->
<script>
  function toggleSidebar() {
    const sidebar = document.getElementById('sidebar');
    const backdrop = document.getElementById('mobile-backdrop');
    sidebar.classList.toggle('-translate-x-full');
    backdrop.classList.toggle('hidden');
  }
</script>
@stack('scripts')
</body>
</html>
```


8. สรุปผลการพัฒนา

DormEasy เป็นระบบจัดการหอพักที่ครอบคลุมงานหลักตั้งแต่การจัดการหอพัก ห้องพัก ผู้เช่า สัญญา บิล การชำระเงิน และแจ้งซ่อม

โครงสร้างฐานข้อมูลธุรกิจที่จัดทำเพิ่มมี 8 ตาราง และรวม 71 ฟิลด์ ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 15 ฟิลด์

จุดเด่นของระบบคือการแบ่งโมดูลชัดเจน ใช้ Laravel Routing และ Controller ในการจัดการคำขอ มี Server-side Validation และกำหนด Foreign Key เพื่อรักษาความสัมพันธ์ของข้อมูล นอกจากนี้ Dashboard ยังช่วยสรุปข้อมูลให้ผู้ดูแลเห็นภาพรวมของระบบได้ทันที

หมายเหตุจากการตรวจโปรเจกต์ที่แนบมา

ไฟล์ ZIP เดิมมีหน้า Controller และ Blade สำหรับตารางธุรกิจ แต่ฐานข้อมูล SQLite ที่แนบมามีเพียงตารางพื้นฐานของ Laravel และยังไม่มีตารางธุรกิจดังกล่าว ดังนั้นชุดส่งที่จัดทำนี้ได้เพิ่ม Migration และ Seed ข้อมูลตัวอย่างให้สอดคล้องกับ Controller/Views แล้ว เพื่อให้สามารถสร้างฐานข้อมูลธุรกิจตามที่รายงานอธิบายได้

ขั้นตอนติดตั้งและรัน

ติดตั้ง PHP 8.3+ และ Composer

ตั้งค่า .env ให้ DB_CONNECTION=mysql และกำหนด DB_DATABASE, DB_USERNAME, DB_PASSWORD ให้ตรงกับเครื่อง

รัน composer install

รัน php artisan key:generate หากยังไม่มี APP_KEY

สร้างฐานข้อมูลชื่อ dormeasy ใน MySQL

รัน php artisan migrate --seed

รัน php artisan serve

เปิด /admin เพื่อเข้าสู่ Dashboard

บัญชีตัวอย่างจาก Seeder

Admin	admin@dormeasy.com	123456
Staff	staff@dormeasy.com	123456
Student	student@dormeasy.com	123456

หมายเหตุ: บัญชีเหล่านี้เป็นข้อมูลสำหรับการสาธิตเท่านั้น ควรเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อใช้งานจริง

ภาคผนวก: รายการไฟล์สำคัญของโปรแกรม

[redacted]	[redacted]
routes/web.php	กำหนดเส้นทางของเว็บ Admin
app/Http/Controllers/AdminDashboardController.php	Controller ของ Dashboard
app/Http/Controllers/AdminDormitoryController.php	จัดการข้อมูลหอพัก
app/Http/Controllers/AdminRoomTypeController.php	จัดการประเภทห้อง
app/Http/Controllers/AdminRoomController.php	จัดการห้องพัก
app/Http/Controllers/AdminStudentController.php	จัดการนักศึกษา/ผู้เช่า
app/Http/Controllers/AdminContractController.php	จัดการสัญญา
app/Http/Controllers/AdminBillController.php	จัดการบิล
app/Http/Controllers/AdminPaymentController.php	จัดการชำระเงิน
app/Http/Controllers/AdminRepairController.php	จัดการแจ้งซ่อม
database/migrations/	โครงสร้างตารางและ Foreign Keys
database/seeders/DatabaseSeeder.php	ข้อมูลตัวอย่างสำหรับทดสอบ
resources/views/admin/	หน้าเว็บ Blade ของแต่ละโมดูล
resources/views/layouts/admin.blade.php	Layout หลักของ Admin