

# Panduan Perawatan SIGAP

Cara mengubah sesuatu di SIGAP dan menayangkannya ke server, dari awal sampai selesai. Berbeda dari [PANDUAN-HOSTING.md](#) yang dipakai **sekali** saat membangun server; berkas ini dipakai **setiap kali** ada perubahan.

Sistemnya sudah berdiri di <https://sigapit.my.id>.

## Yang perlu diketahui lebih dulu

Ada dua komputer, dan keduanya berbeda kemampuan.

|                                 | Laptop kantor | Laptop rumah |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| Menyunting kode                 | Bisa          | Bisa         |
| <code>git push</code> ke GitHub | Bisa          | Bisa         |
| SSH langsung ke VPS             | Bisa          | Bisa         |
| Menayangkan ke server           | Lewat SSH     | Lewat SSH    |

Penayangan tidak lagi memakai `scp`, melainkan `git pull` yang dijalankan **di dalam** VPS. Cara ini dipilih bukan sekadar karena lebih ringkas: arsip yang dulu dikirim berukuran 27 MB tiap kali, sedangkan `git pull` hanya memindahkan baris yang benar-benar berubah.

Bila suatu saat SSH tidak dapat menembus jaringan tempat Anda berada — sebagian jaringan perusahaan menutup porta 22 — VPS tetap dapat dikelola lewat **Terminal web IDCloudHost** yang berjalan di atas HTTPS. Isi perintahnya sama persis.

**PowerShell di laptop kantor versi 5.1 dan tidak mengenal `&&`**. Perintah untuk Windows di bawah ini karena itu ditulis satu per satu. Perintah untuk VPS tetap memakai `&&` karena Linux memakai bash.

## Alur ringkas

```
sunting di laptop → uji → git push → git pull di VPS → periksa
```

Lima langkah, dijelaskan satu per satu di bawah.

## Langkah 1: ambil versi terbaru lebih dulu

Di laptop, dari dalam folder proyek:

```
git pull
```

**Jangan dilewat.** Orang lain mungkin sudah mengubah sesuatu, dan menyunting di atas versi lama menghasilkan tabrakan yang jauh lebih repot diselesaikan daripada satu perintah ini.

Bila muncul `Already up to date`, berarti memang belum ada perubahan baru.

## Langkah 2: sunting

Buka folder proyek di VS Code, ubah yang perlu diubah.

Beberapa berkas yang paling sering disentuh:

| Yang ingin diubah                  | Berkasnya                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Daftar Fungsi/Divisi pada formulir | <code>bersama/fungsi.js</code>                   |
| Daftar lokasi                      | <code>bersama/lokasi.js</code>                   |
| Isi SOP tiap layanan               | <code>knowledge-base/&lt;layanan&gt;.json</code> |
| Tampilan halaman rekap             | <code>src/rekap/RekapPage.jsx</code>             |
| Tampilan halaman cek tiket         | <code>src/tiket/TiketPage.jsx</code>             |
| Halaman tugas engineer             | <code>src/tugas/TugasPage.jsx</code>             |

SOP juga dapat disunting **tanpa menyentuh kode** lewat halaman `/sop-editor` di web. Bila memakai cara itu, perubahannya tersimpan di server dan langkah 1–5 di berkas ini tidak diperlukan.

## Langkah 3: uji di laptop sendiri

Selalu uji sebelum mengirim. Menemukan kesalahan di laptop memakan waktu satu menit; menemukannya setelah tayang berarti pekerja sungguhan yang menemukannya.

```
npm test
```

Harus berakhir dengan `SELURUH PENGUJIAN LULUS`. Bila ada yang gagal, **berhenti di sini** dan perbaiki dulu.

Bila mengubah SOP di `knowledge-base/`:

```
npm run build:kb
```

Lalu bangun tampilannya:

```
npm run build
```

Untuk melihat hasilnya sendiri:

```
npm run dev
```

Buka <http://localhost:3000>, periksa perubahannya, lalu tekan `Ctrl+C` untuk berhenti.

Basis data di laptop sengaja kosong atau berisi data uji. Data sungguhan hanya ada di VPS, dan tidak pernah disalin ke laptop.

## Langkah 4: simpan ke GitHub

```
git add -A
```

```
git commit -m "keterangan singkat perubahannya"
```

```
git push
```

Tulis keterangan yang menjelaskan **apa yang berubah dan mengapa**, bukan sekadar "update". Enam bulan lagi keterangan itu yang menjelaskan alasan sebuah baris ditulis begitu.

Bila ini push pertama dari komputer tersebut, akan muncul jendela **Sign in to GitHub** — masuk lewat peramban. GitHub tidak lagi menerima kata sandi biasa di terminal.

## Langkah 5: tayangkan ke server

### Cara biasa — lewat SSH

Dari PowerShell di laptop mana pun:

```
ssh sigapit@103.55.37.108
```

Masukkan kata sandi VPS. Huruf tidak akan terlihat saat diketik — itu perilaku normal SSH, bukan tanda macet.

Setelah prompt berubah menjadi `sigapit@sigapit:~$`, jalankan:

```
cd /opt/sigap \  
&& sudo -u sigap git pull \  
&& sudo -u sigap npm run build \  
&& sudo systemctl restart sigap
```

**Cara memastikan sudah berada di dalam VPS:** prompt-nya `sigapit@sigapit:~$`, bukan `PS C:\...>`.  
Perintah `sudo` tidak akan pernah jalan di Windows.

## Bila SSH tidak dapat menembus jaringan — lewat Terminal web

Sebagian jaringan perusahaan menutup porta 22. Gejalanya: `ssh` berhenti di `Connecting to ... port 22` lalu diam sampai `Connection timed out`. Bila itu terjadi, VPS tetap dapat dikelola lewat peramban:

1. Buka <https://my.idcloudhost.com>
2. Masuk ke VPS bernama `sigapit`
3. Klik tombol **Terminal** di baris atas (sederet dengan Start, Stop, Reboot)
4. Masuk sebagai `sigapit` dengan kata sandi VPS
5. Jalankan perintah yang sama persis seperti di atas

Terminal ini berjalan di atas HTTPS, sehingga tidak terpengaruh blokir porta 22.

## Langkah 6: pastikan berhasil

Masih di VPS:

```
systemctl status sigap
```

Harus tertulis `active (running)` berwarna hijau. Bila tertulis `activating (auto-restart)` atau `failed`, lihat bagian **Bila ada masalah** di bawah.

Lalu buka <https://sigapit.my.id> di peramban dan periksa perubahannya benar muncul.

Selesai. Seluruh langkah di atas biasanya memakan waktu di bawah lima menit.

## Bila ada masalah

### Layanan tidak mau menyala

Lihat sebab sesungguhnya — `systemctl status` hanya bilang gagal, tidak bilang mengapa:

```
sudo journalctl -u sigap -n 40 --no-pager
```

Dua sebab yang paling sering:

`EADDRINUSE: address already in use :::3000` Ada proses lama yang masih memegang porta 3000. Cari dan hentikan:

```
sudo ss -ltnp | grep 3000
```

```
sudo kill <angka-setelah-pid=>
```

```
sudo systemctl restart sigap
```

**Galat menyebut `.env`** Berkas `.env` tidak pernah ikut git, jadi ia tidak berubah oleh penayangan. Bila galatnya menyebut variabel yang hilang, kemungkinan ada variabel baru yang perlu ditambahkan:

```
sudo -u sigap nano /opt/sigap/.env
```

## Perubahan tidak muncul di web

Hampir selalu karena `npm run build` terlewat. Tampilan yang disajikan berasal dari folder `dist/`, dan folder itu **tidak ikut git** — jadi harus dibangun ulang di server setiap kali menayangkan.

```
cd /opt/sigap \  
&& sudo -u sigap npm run build \  
&& sudo systemctl restart sigap
```

## Ingin kembali ke versi sebelumnya

Lihat riwayatnya:

```
cd /opt/sigap \  
&& sudo -u sigap git log --oneline -10
```

Kembali ke commit tertentu:

```
cd /opt/sigap \  
&& sudo -u sigap git reset --hard <kode-commit> \  
&& sudo -u sigap npm run build \  
&& sudo systemctl restart sigap
```

Basis data tidak ikut mundur — ia berada di `/var/lib/sigap/`, di luar folder aplikasi. Yang kembali hanya kodenya.

## Sebelum perubahan yang berisiko

Bila perubahannya menyentuh basis data atau Anda ragu, cadangkan lebih dulu:

```
cd /opt/sigap \  
&& sudo -u sigap npm run cadangkan
```

Hasilnya tersimpan di `/var/lib/sigap/cadangan`. Pencadangan harian sebenarnya sudah berjalan sendiri, tetapi cadangan yang dibuat tepat sebelum perubahan jauh lebih menenangkan daripada cadangan tadi malam.

## Yang TIDAK perlu ditayangkan lewat langkah di atas

| Perubahan                 | Cara sebenarnya                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Menyunting SOP            | Halaman <code>/sop-editor</code> di web, langsung tersimpan |
| Menambah akun engineer    | <code>npm run akun -- buat ...</code> di VPS                |
| Mengganti kata sandi akun | Halaman masuk, atau <code>npm run akun -- ganti ...</code>  |
| Menghapus laporan fiktif  | Tombol <b>Hapus</b> di halaman rekap, oleh admin            |
| Mengabari pelapor         | Tombol <b>Kabari pelapor</b> di halaman tugas               |

Kelimanya berjalan di server yang sedang menyala, tanpa perlu menyunting kode maupun menayangkan ulang.

## Ringkasan perintah

Di laptop:

```
git pull  
npm test  
npm run build  
git add -A  
git commit -m "keterangan"  
git push
```

Di VPS:

```
cd /opt/sigap \  
  && sudo -u sigap git pull \  
  && sudo -u sigap npm run build \  
  && sudo systemctl restart sigap  
systemctl status sigap
```