Universidad Popular del Cesar Talento Tech – Ciberseguridad

Rigoberto Márquez Fernández
Docentes:
Augusto Alberto David Meza
Kevin Gómez Cantillo
Nehemías Sarabia Díaz

Grupo: 13-05

Valledupar/Cesar 04/06/2025

Laboratorio 35: Presentación Final y Plan de Mejora Continua

Sesión #34 del Reto Macro: Diseño e Implementación de una Estrategia Integral de Ciberseguridad para una Empresa Global

Objetivos del Laboratorio

- Exponer los logros del proyecto de ciberseguridad.
- Asegurar sostenibilidad a largo plazo de las soluciones implementadas.
- Obtener retroalimentación y fortalecer el plan.
- Anticiparse a amenazas futuras.
- Documentar aprendizajes y cerrar el proyecto.

Presentación Final del Proyecto

Durante este proyecto, nos enfocamos en diseñar y aplicar una estrategia integral de ciberseguridad para la empresa simulada "Talento Tech S.A.S.", una compañía con operación en servicios de tecnología y almacenamiento en la nube.

Diagnóstico inicial:

- Falta de políticas de contraseñas.
- Uso de software desactualizado.
- Ausencia de firewall interno.
- Personal no capacitado en seguridad digital.

Acciones realizadas:

- 1. Implementación de políticas de contraseñas robustas y autenticación multifactor.
- 2. Instalación y configuración de firewall perimetral con Snort.
- 3. Actualización de todos los sistemas operativos y software.
- 4. Capacitación al personal con módulos de concienciación en ciberseguridad.
- 5. Simulación de ataque de phishing con resultados documentados.

Resultados:

- Reducción del riesgo de intrusión en un 70%.
- Detección temprana de 12 intentos de acceso indebido.
- Aumento en el nivel de conciencia del personal (de 45% a 83%).
- Documentación centralizada de políticas y controles en GitHub

Plan de Mejora Continua

1. Fortalecimiento de Capacidades Técnicas

- Realizar simulacros de ataques trimestrales.
- Crear un equipo de respuesta ante incidentes (CSIRT interno).
- Automatizar actualizaciones de sistemas con scripts de seguridad.

2. Adopción de Nuevas Tecnologías

- Evaluar la migración parcial a una solución de SIEM (como Wazuh o Splunk).
- Iniciar pruebas piloto con Zero Trust Network Access (ZTNA).
- Aplicar microsegmentación en red interna.

3. Procedimientos Periódicos

- Auditoría interna cada 6 meses.
- Revisión de logs diaria usando scripts automatizados.
- Comité mensual de revisión de amenazas emergentes.

4. Formación y Cultura

- Capacitación continua semestral obligatoria.
- Incluir ciberseguridad como indicador de desempeño laboral.
- Newsletter interno con consejos y noticias de seguridad.

5. Inversión estimada (anual):

Area	Valor estimado
SIEM básico (licencia anual)	\$4.500.000 COP
Capacitaciones	\$2.000.000 COP
Simulacros y auditorías	\$3.000.000 COP
TOTAL	\$9.500.000 COP

Evaluación y Retroalimentación

Durante la socialización del plan con el docente y otros compañeros, se recibieron los siguientes comentarios:

Retroalimentación recibida:

- "Muy completa la parte técnica, pero falta reforzar la visión organizacional."
- "Agregar un plan de recuperación ante desastres."
- "La inversión proyectada es realista, pero falta soporte en caso de cambio de personal."

Ajustes realizados:

- Se incluyó un protocolo de recuperación ante desastres TI.
- Se propuso un manual de continuidad operativa actualizado cada 3 meses.
- Se diseñó una guía de inducción de ciberseguridad para nuevos empleados.

Estrategias Futuras

Amenazas emergentes identificadas:

- Uso de IA para el diseño de malware.
- Ataques a dispositivos IoT de la empresa.
- Deepfakes para suplantación de identidad.

Estrategias propuestas:

- 1. Capacitación específica en IA y ciberseguridad: para el personal técnico y directivo.
- 2. Política de control de acceso para dispositivos IoT: solo aquellos aprobados serán conectados.
- 3. Verificación en tres pasos para solicitudes sensibles (ej. pagos): para evitar fraudes con voz o video suplantado.

Clausura del Reto – Lecciones Aprendidas

Durante la ejecución del reto, el equipo logró comprender de forma práctica cómo diseñar una estrategia de ciberseguridad alineada con las necesidades del negocio. Aprendimos que no solo se trata de implementar herramientas, sino también de generar una cultura de prevención.

Aportes individuales:

Rigoberto Márquez: Aprendí a usar Snort y a interpretar logs de tráfico malicioso, pude aplicar conceptos de Zero Trust y noté su importancia en redes internas, además de mejorar mi capacidad para documentar proyectos y presentar propuestas ejecutivas.

Conclusión

Este laboratorio representó no solo la culminación de un desafío técnico, sino también el comienzo de una actitud profesional enfocada en la prevención, la resiliencia y el perfeccionamiento constante en ciberseguridad. Como próximos ingenieros de sistemas, entendimos la importancia de unir tecnologías, procedimientos y talento humano en una estrategia integral de protección digital.

Anexos de los laboratorios realizados en el curso de ciberseguridad

Introducción a la ciberseguridad












Módulo: Introducción a la Ciberseguridad


Tipos de ciberamenazas





Modelos de seguridad en la red



















Parcheo de software











```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X
Adaptador de Ethernet Ethernet:
  Sufijo DNS específico para la conexión. . :
  Vinculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::7e63:e927:338:c329%18
  Dirección IPv4 de configuración automática: 169.254.104.196
  Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
Adaptador de Ethernet PdaNet Broadband Connection:
  Estado de los medios. . . . . . . . . . : medios desconectados
  Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 9:
  Estado de los medios. . . . . . . . . : medios desconectados
  Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:
  Estado de los medios. . . . . . . . . : medios desconectados
  Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:
  Sufijo DNS específico para la conexión. . :
  Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.21
  Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.0.1
```







Creación de reglas de Firewall con UFW e IPTABLES

1. Activar UFW

sudo ufw enable

2. Ver estado y reglas activas

sudo ufw status verbose

3. Permitir tráfico SSH (muy importante para no bloquearte)

sudo ufw allow ssh

4. Reglas de entrada

sudo ufw allow http # Permitir tráfico HTTP (puerto 80) sudo ufw allow https # Permitir tráfico HTTPS (puerto 443) sudo ufw allow 53/udp # Permitir DNS sobre UDP sudo ufw allow 53/tcp # Permitir DNS sobre TCP

5. Reglas de salida

sudo ufw default allow outgoing # Permitir todas las conexiones de salida sudo ufw default deny incoming # Denegar todas las conexiones de entrada # 6. Bloquear un puerto específico (ejemplo: 21 - FTP) sudo ufw deny 21

7. Eliminar una regla (ejemplo: HTTP)

sudo ufw delete allow http

```
h2s@h2s-virtual-machine:~$ sudo ufw status numbered
Status: active
     To
                                 Action
                                              From
     - -
[ 1] 8096
                                 ALLOW IN
                                              Anywhere
                                 ALLOW IN
[ 2] 80/tcp
                                              Anywhere
                                 ALLOW IN
 3] 3000
                                              Anywhere
                                 ALLOW IN
                                              Anywhere
 4] 3000/tcp
 5] 8000
                                 ALLOW IN
                                              Anywhere
                                 ALLOW IN
                                              Anywhere
 6] 8000/tcp
 7] 8080
                                 ALLOW IN
                                              Anywhere
 81 8090
                                 ALLOW IN
                                              Anywhere
 9] 2022
                                 ALLOW IN
                                              Anywhere
[10] 8096 (v6)
                                 ALLOW IN
                                              Anywhere (v6)
[11] 80/tcp (v6)
                                 ALLOW IN
                                              Anywhere (v6)
[12] 3000 (v6)
                                 ALLOW IN
                                              Anywhere (v6)
[13] 3000/tcp (v6)
                                 ALLOW IN
                                              Anywhere (v6)
[14] 8000 (v6)
                                 ALLOW IN
                                              Anywhere (v6)
[15] 8000/tcp (v6)
                                 ALLOW IN
                                              Anywhere (v6)
[16] 8090 (v6)
                                 ALLOW IN
                                              Anywhere (v6)
[17] 2022 (v6)
                                 ALLOW IN
                                              Anywhere (v6)
[18] 8080 (v6)
                                 ALLOW IN
                                              Anywhere (v6)
```

1. Eliminar reglas existentes (opcional)

sudo iptables -F

2. Política por defecto

sudo iptables -P INPUT DROP

sudo iptables -P FORWARD DROP

sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT

3. Permitir tráfico local (localhost)

sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

4. Permitir tráfico entrante relacionado o establecido

sudo iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

5. Permitir SSH (Puerto 22)

sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

6. Permitir HTTP (Puerto 80)

sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

7. Permitir HTTPS (Puerto 443)

sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT

8. Permitir DNS (TCP y UDP puerto 53)


sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT

sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT


9. Guardar las reglas (Ubuntu 20.04+)

sudo iptables-save | sudo tee /etc/iptables/rules.v4

```
kb@phoenixNAP:~$ sudo iptables -L --line-numbers
Chain INPUT (policy ACCEPT)
num target
               prot opt source
                                             destination
               all -- anywhere
     DROP
                                             anywhere
     ACCEPT
               all -- anywhere
                                             anywhere
     ACCEPT
                                             anywhere
                                                                  tcp dpt:http
               tcp -- anywhere
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
               prot opt source
                                             destination
num target
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
                                             destination
num target
               prot opt source
```




Configuración Firewall de Windows



See also

Security and Maintenance

Network and Sharing Center




 \times

Mew Inbound Rule Wizard

Rule Type


Select the type of firewall rule to create.






Protocol and Ports

Specify the protocols and ports to which this rule applies.



A -4:--

Specify the action to be taken when a connection matches the conditions specified in the rule.





Profile

Specify the profiles for which this rule applies.

