

Parfait. Voici le contenu **Markdown** prêt à copier dans un fichier `.md` (ex: `macos_vm_fix.md`).

## # macOS Sonoma (OSX-KVM / QEMU / WSL2) - Problèmes fréquents & Solutions

### ## Contexte

- Host : Windows + WSL2 (Ubuntu)
- VM : macOS Sonoma via OSX-KVM (QEMU + KVM)
- Objectif : installer outils de build (clang/Xcode) + utiliser macOS pour développer iOS/macOS/tvOS/watchOS

---

## # 1) Problème : Impossible de se connecter aux serveurs Apple

### ## Symptômes

- ``xcode-select --install`` échoue :
  - > Can't connect to the Apple Software Update server.
- Homebrew échoue lors de l'installation des CLT
- ``curl -I https://developer.apple.com`` renvoie :
  - > curl: (52) Empty reply from server
- ``sntp time.apple.com`` :
  - > Timeout

Alors que :

- ``ping 8.8.8.8`` fonctionne
- ``ping google.com`` fonctionne

### ## Cause probable

Le réseau de la VM tente d'utiliser **IPv6**, mais IPv6 est mal supporté / instable dans le setup WSL2 + QEMU NAT.

---

## # 2) Diagnostic

### ## Test IPv4

Tester la connexion Apple en forçant IPv4 :

```
```bash
curl -4I https://developer.apple.com
```

Résultat attendu

Si on obtient un **HTTP/1.1 200 OK**, alors IPv4 fonctionne.

=> Le problème vient de IPv6.

## 3) Solution : Désactiver IPv6 sur macOS (Ethernet)

---

## Étape 1 : voir les services réseau

```
networksetup -listallnetworkservices
```

Exemple sortie :

- Ethernet
- Wi-Fi
- Thunderbolt Bridge

## Étape 2 : désactiver IPv6 sur Ethernet

```
sudo networksetup -setv6off Ethernet
```

(Si le service ne s'appelle pas Ethernet, remplacer par le nom exact.)

## Étape 3 : vérifier la config

```
networksetup -getinfo Ethernet
```

---

## 4) Bonus : Désactiver IPv6 côté QEMU

---

Dans le script `OpenCore-Boot.sh`, modifier :

Avant :

```
-netdev user,id=net0 \
```

Après :

```
-netdev user,id=net0,ipv6=off \
```

Cela empêche macOS de recevoir IPv6.

---

## 5) Après correction : Installer les outils de compilation (clang)

---

Installer Command Line Tools (recommandé)

```
xcode-select --install
```

Cela installe :

- clang
- clang++
- lldb
- make
- git
- headers / SDK macOS

Vérifier :

```
clang --version  
xcode-select -p
```

---

## 6) Installer Homebrew (optionnel mais utile)

---

Installer :

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL  
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

Après installation :

```
brew --version
```

---

## 7) Installer Xcode complet (nécessaire pour iOS/tvOS/watchOS)

---

⚠ Les Command Line Tools suffisent pour compiler des apps macOS CLI, mais pour iOS/watchOS/tvOS il faut le SDK correspondant, donc Xcode complet.

## Installation via App Store

1. Ouvrir App Store
2. Rechercher "Xcode"
3. Installer

## Vérifier

```
xcodebuild -version  
xcodebuild -showsdk
```

---

## 8) Activer Xcode après installation

Après installation de Xcode :

```
sudo xcode-select -s /Applications/Xcode.app/Contents/Developer  
sudo xcodebuild -license accept
```

---

## 9) Compilation Objective-C++ (.mm) pour macOS (Terminal)

Exemple simple :

```
clang++ -std=c++20 main.mm -framework Cocoa -o app
```

Exécuter :

```
./app
```

---

## 10) Commande personnalisée pour démarrer macOS VM depuis WSL

Créer un script dans WSL :

```
nano ~/rihenmacos
```

Contenu :

```
#!/usr/bin/env bash
cd ~/OSX-KVM
./OpenCore-Boot.sh
```

Rendre exécutable :

```
chmod +x ~/rihenmacos
```

Installer globalement :

```
sudo cp ~/rihenmacos /usr/local/bin/rihenmacos
```

Utilisation :

```
rihenmacos
```

---

## Notes

---

- macOS en VM n'a pas de vrai "Wi-Fi". On utilise Ethernet virtuel.
- Certains freezes peuvent venir du GPU virtuel.
- `-vga vmware` est souvent plus stable que `virtio-vga` pour macOS installer.

```
---
```

```
# Installer les outils clang pour macOS + iOS + tvOS + watchOS
```

```
### ☒ 1) Pour macOS uniquement
```

```
Tu peux utiliser juste :
```

```
- **Command Line Tools** (`xcode-select --install`)
```

```
Ça donne clang + SDK macOS.
```

```
---
```

```
### ☒ 2) Pour iOS/tvOS/watchOS (obligatoire)  
Tu dois installer **Xcode complet**.
```

```
Parce que les SDK Apple sont inclus dedans :
```

- iPhoneOS.sdk
- iPhoneSimulator.sdk
- AppleTVOS.sdk
- WatchOS.sdk
- etc.

```
Après installation, vérifie que tu les as :
```

```
```bash  
xcodebuild -showsdk
```

Tu verras par exemple :

- iphoneos
- iphonesimulator
- appletvos
- appletvsimulator
- watchos
- watchsimulator
- macosx

---

## Compiler pour iOS depuis le terminal

Exemple (build iOS avec xcodebuild) :

```
xcodebuild -scheme MonApp -sdk iphoneos -configuration Release build
```

Pour simulateur :

```
xcodebuild -scheme MonApp -sdk iphonesimulator -configuration Debug build
```

---

## Pour ton build system custom

Une fois Xcode installé, tu peux directement utiliser :

- `clang`

- `clang++`
- `xcrun`
- `xcodebuild`

Le plus propre est de passer par `xcrun` :

Exemple :

```
xcrun --sdk macosx clang++ main.mm -framework Cocoa -o app
```

Pour iOS :

```
xcrun --sdk iphoneos clang++ main.mm -o app
```

Mais attention : pour iOS, il faut un projet iOS complet (UIKit, entitlements, signing). Donc souvent tu compiles via `xcodebuild`.

Si tu veux, je peux te donner une structure complète de commandes pour compiler :

- macOS app Cocoa
- iOS app minimal
- library static/dynamic multi-platform avec `xcrun` + `lipo` + `xcodebuild` (style framework universel).

Voici une **structure complète** (dossiers + commandes) pour compiler depuis le terminal **staticlib / sharedlib / consoleapp / windowedapp** sur **macOS**, et pour produire des **libs multi-plateformes (iOS/tvOS/watchOS + simulateurs)** sous forme de **XCFramework**.

Pour iOS/tvOS/watchOS : compiler une *app* "pure terminal" est possible mais vite pénible (bundle, Info.plist, signature, entitlements). En pratique, on build les apps via `xcodebuild`. Par contre, les **libs** (static/dynamic + XCFramework) se font très bien en CLI.

## 0) Arborescence recommandée

```
project/
  include/
    mylib.h
  src/
    mylib.cpp
    mylib.mm      (si besoin Cocoa / ObjC++)
    main.cpp      (console)
    app.mm        (windowed macOS)
  build/
    macos/
    ios/
```

```
tvos/  
watchos/  
dist/  
lib/  
bin/
```

---

## 1) Variables communes (à utiliser dans tes scripts)

Récupérer les SDK paths

```
MACOS_SDK="$(xcrun --sdk macosx --show-sdk-path)"  
IOS_SDK="$(xcrun --sdk iphoneos --show-sdk-path)"  
IOSSIM_SDK="$(xcrun --sdk iphonesimulator --show-sdk-path)"  
TVOS_SDK="$(xcrun --sdk appletvos --show-sdk-path)"  
TVSIM_SDK="$(xcrun --sdk appletvsimulator --show-sdk-path)"  
WATCHOS_SDK="$(xcrun --sdk watchos --show-sdk-path)"  
WATCHSIM_SDK="$(xcrun --sdk watchsimulator --show-sdk-path)"
```

Choisir minimum OS (exemples)

```
MACOS_MIN=11.0  
IOS_MIN=13.0  
TVOS_MIN=13.0  
WATCHOS_MIN=7.0
```

---

## 2) macOS

A) Console app (C++)

```
mkdir -p build/macos dist/bin  
  
xcrun --sdk macosx clang++ -std=c++20 -O2 \  
-mmacosx-version-min=$MACOS_MIN \  
-Iinclude src/main.cpp \  
-o dist/bin/my_console_app
```

B) Windowed app (Cocoa) avec `.mm`

**(Programme minimal Cocoa)**

- compile/link avec framework Cocoa :



```
mkdir -p build/macos dist/bin

xcrun --sdk macosx clang++ -std=c++20 -O2 \
  -mmacosx-version-min=$MACOS_MIN \
  -Iinclude src/app.mm \
  -framework Cocoa \
  -o dist/bin/my_window_app
```

Si tu veux une "vraie app bundle" **.app**, dis-le et je te donne la structure

**MyApp.app/Contents/...** + Info.plist + codesign (c'est faisable, juste un peu plus long).

### C) Static library **.a** (macOS)

```
mkdir -p build/macos dist/lib

# 1) compile objets
xcrun --sdk macosx clang++ -std=c++20 -O2 -fPIC \
  -mmacosx-version-min=$MACOS_MIN \
  -Iinclude -c src/mylib.cpp -o build/macos/mylib.o

# 2) archive
xcrun --sdk macosx ar rcs dist/lib/libmylib_macos.a build/macos/mylib.o

# (optionnel) index
xcrun --sdk macosx ranlib dist/lib/libmylib_macos.a
```

### D) Shared library **.dylib** (macOS)

```
mkdir -p build/macos dist/lib

xcrun --sdk macosx clang++ -std=c++20 -O2 -fPIC \
  -mmacosx-version-min=$MACOS_MIN \
  -Iinclude -c src/mylib.cpp -o build/macos/mylib.o

xcrun --sdk macosx clang++ -shared \
  -mmacosx-version-min=$MACOS_MIN \
  -Wl,-install_name,@rpath/libmylib.dylib \
  -o dist/lib/libmylib.dylib build/macos/mylib.o
```

## 3) iOS / tvOS / watchOS : build de LIBS (recommandé) + XCFramework

### A) Static lib iOS device (arm64)

```
mkdir -p build/ios/device dist/lib

xcrun --sdk iphoneos clang++ -std=c++20 -O2 -fPIC \
  -isysroot "$IOS_SDK" \
  -miphoneos-version-min=$IOS_MIN \
  -arch arm64 \
  -Iinclude -c src/mylib.cpp -o build/ios/device/mylib.o

xcrun --sdk iphoneos ar rcs dist/lib/libmylib_ios_arm64.a
build/ios/device/mylib.o
xcrun --sdk iphoneos ranlib dist/lib/libmylib_ios_arm64.a
```

## B) Static lib iOS simulator (arm64 + x86\_64) puis "fat" (un seul .a)

Sur Sonoma (Mac Apple Silicon), souvent arm64 suffit, mais je te donne les 2 archs :

```
mkdir -p build/ios/sim_arm64 build/ios/sim_x64 dist/lib

# sim arm64
xcrun --sdk iphonesimulator clang++ -std=c++20 -O2 -fPIC \
  -isysroot "$IOSSIM_SDK" \
  -mios-simulator-version-min=$IOS_MIN \
  -arch arm64 \
  -Iinclude -c src/mylib.cpp -o build/ios/sim_arm64/mylib.o

xcrun --sdk iphonesimulator ar rcs build/ios/libmylib_sim_arm64.a
build/ios/sim_arm64/mylib.o
xcrun --sdk iphonesimulator ranlib build/ios/libmylib_sim_arm64.a

# sim x86_64
xcrun --sdk iphonesimulator clang++ -std=c++20 -O2 -fPIC \
  -isysroot "$IOSSIM_SDK" \
  -mios-simulator-version-min=$IOS_MIN \
  -arch x86_64 \
  -Iinclude -c src/mylib.cpp -o build/ios/sim_x64/mylib.o

xcrun --sdk iphonesimulator ar rcs build/ios/libmylib_sim_x86_64.a
build/ios/sim_x64/mylib.o
xcrun --sdk iphonesimulator ranlib build/ios/libmylib_sim_x86_64.a

# fusion en fat lib (sim)
xcrun lipo -create \
  build/ios/libmylib_sim_arm64.a \
  build/ios/libmylib_sim_x86_64.a \
  -output dist/lib/libmylib_iossim.a
```

## C) TVOS / watchOS

Même logique, juste flags version-min + sdk :

- tvOS device: `--sdk appletvos + -mappletvos-version-min=$TVOS_MIN`
- tvOS sim: `--sdk appletvsimulator + -mtvos-simulator-version-min=$TVOS_MIN`
- watchOS device: `--sdk watchos + -mwatchos-version-min=$WATCHOS_MIN`
- watchOS sim: `--sdk watchsimulator + -mwatchos-simulator-version-min=$WATCHOS_MIN`

(Je peux te donner les 4 blocs complets comme iOS, mais c'est exactement le même "template".)

---

## 4) Créer une XCFramework (le format moderne multi-plateformes)

Une fois que tu as tes libs et headers, fais :

```
mkdir -p dist/xcframework

xcodebuild -create-xcframework \
  -library dist/lib/libmylib_ios_arm64.a -headers include \
  -library dist/lib/libmylib_iossim.a -headers include \
  -output dist/xcframework/MyLib.xcframework
```

Tu peux ajouter tvOS/watchOS de la même façon :

```
xcodebuild -create-xcframework \
  -library dist/lib/libmylib_ios_arm64.a -headers include \
  -library dist/lib/libmylib_iossim.a -headers include \
  -library dist/lib/libmylib_tvos_arm64.a -headers include \
  -library dist/lib/libmylib_tvossim.a -headers include \
  -library dist/lib/libmylib_watchos_arm64.a -headers include \
  -library dist/lib/libmylib_watchsim.a -headers include \
  -output dist/xcframework/MyLib.xcframework
```

---

## 5) Apps iOS/tvOS/watchOS : build CLI (avec Xcode project)

Quand tu as un projet Xcode (ou un `.xcodproj` généré), tu build comme ça :

iOS device

```
xcodebuild \
  -project MyApp.xcodeproj \
  -scheme MyApp \
  -sdk iphoneos \
  -configuration Release \
  -destination 'generic/platform=iOS' \
  build
```

---

## iOS simulator

```
xcodebuild \  
-project MyApp.xcodeproj \  
-scheme MyApp \  
-sdk iphonesimulator \  
-configuration Debug \  
-destination 'platform=iOS Simulator,name=iPhone 15' \  
build
```

La signature (codesign) peut bloquer sur device si tu n'as pas un compte configuré. Pour tester "sans device", reste sur simulateur.

---

## 6) Ta demande spécifique : C++ + .mm qui ouvre une fenêtre macOS

Oui : .mm te permet d'utiliser Cocoa (Objective-C) et appeler ton code C++.

Si tu veux, envoie-moi ton objectif (ex: "ouvrir une fenêtre + dessiner un triangle / intégrer Metal / juste un bouton"), et je te donne un **app.mm** minimal complet + build command.

---

Si tu me confirmes ton CPU (Apple Silicon ou Intel) et si tu veux supporter **x86\_64 simulateur** ou seulement **arm64**, je te donne le script final "tout-en-un" (iOS + tvOS + watchOS + macOS) sans variantes inutiles.

Oui, ta stratégie est **bonne** : garder **90–99%** du code en **.h/.cpp** (moteur, rendu, logique, etc.) et n'avoir que des "points d'entrée / window / events / platform glue" en **fichiers spécifiques plateforme** (.mm sur macOS/iOS, .cpp Win32, X11/Wayland, Android NDK...). C'est exactement le pattern utilisé par beaucoup de moteurs.

Le seul truc à respecter : **ne mélange pas Cocoa/UIKit dans tes headers C++ publics**. Fais une couche "Platform" mince qui appelle ton core C++.

---

## Architecture conseillée (propre et scalable)

### 1) Séparer "Core" et "Platform"

- **Core/** : pur C++ portable (no Apple headers)
- **Platform/<OS>/** : OS glue

Exemple :

```
src/Unkeny2D/  
Core/...  
Rendering/...
```

```

Window/
  Window.h          (interface C++ portable)
  Window.cpp        (factory + logique commune)
Platform/
  macOS/
    MacApp.mm       (NSApplicationMain / delegate)
    MacWindow.mm    (NSWindow + events -> C++)
  iOS/
    IOSApp.mm       (UIApplicationMain)
    IOSView.mm      (UIView / CAMetalLayer -> C++)
  Windows/
    WinMain.cpp
    WinWindow.cpp
  Linux/
    XcbWindow.cpp

```

## 2) Interface window/events en C++ pur

`Window.h` contient une interface neutre :

```

class Window {
public:
  virtual void PollEvents() = 0;
  virtual void SetTitle(const char*) = 0;
  virtual ~Window() = default;
};
std::unique_ptr<Window> CreateWindow(const WindowDesc&);

```

Les `.mm` font uniquement :

- créer fenêtre Cocoa/UIKit
- convertir events → appeler callbacks C++ (KeyDown, MouseMove, Resize)

---

## Ce que tu peux compiler en "CLI pur" vs "Xcodebuild"

### ☒ macOS

- **ConsoleApp** : CLI (clang++)
- **WindowedApp** Cocoa : CLI possible (`-framework Cocoa`) + tu peux même créer un `.app` bundle toi-même

### ☒ iOS / tvOS / watchOS

- **Libs** : CLI (xcrun + ar + lipo + xcframework) → parfait pour ton build system
- **Apps** : techniquement possible en CLI, mais **en pratique** tu passes par `xcodebuild` (bundle, assets, entitlements, signing, storyboard, etc.)

- Pour dev rapide : build **Simulator** sans te battre avec la signature.

Donc : ton build system peut très bien faire :

- **StaticLib/SharedLib** pour iOS/tvOS/watchOS en CLI
- et **WindowedApp** iOS/tvOS/watchOS via **xcodebuild** (en générant un .xcodeproj minimal ou en gardant un template projet).

---

## Mapping direct vers tes enums (ProjectKind + TargetOS)

### ProjectKind.CONSOLE\_APP

- macOS/Linux/Windows : **clang++ main.cpp -o app**
- iOS/tvOS/watchOS : pas utile (pas de console classique)

### ProjectKind.WINDOWED\_APP

- macOS : **.mm** + Cocoa
- iOS/tvOS : **.mm** + UIKit
- watchOS : app watch = plus spécifique, souvent via template Xcode (je conseille **xcodebuild**)

### ProjectKind.STATIC\_LIB / SHARED\_LIB

- partout : super pour ton moteur
- Apple platforms : **xcrun --sdk ... clang++ ... ar ...** puis **XCFramework**.

---

## Toolchain Apple “propre” pour ton système (ce que ton builder doit produire)

### 1) Toujours passer par **xcrun**

Parce que **xcrun** choisit le bon **clang**, le bon **ar**, et surtout le bon **SDK**.

Exemples :

- macOS : **xcrun --sdk macosx clang++ ...**
- iOS device : **xcrun --sdk iphoneos clang++ ...**
- iOS sim : **xcrun --sdk iphonesimulator clang++ ...**

### 2) Flags minimums à générer (Apple)

- Sysroot : **-isysroot \$(xcrun --sdk XXX --show-sdk-path)**
- Arch : **-arch arm64** (et parfois x86\_64 simulator)
- Minimum OS :
  - macOS : **-mmacosx-version-min=11.0**
  - iOS : **-miphoneos-version-min=13.0**

- iOS sim : `-mios-simulator-version-min=13.0`
- tvOS : `-mappletvos-version-min=...`
- tvOS sim : `-mtvos-simulator-version-min=...`
- watchOS : `-mwatchos-version-min=...`
- watchOS sim : `-mwatchos-simulator-version-min=...`

### 3) ObjC++ / Cocoa frameworks

- macOS windowed : `-framework Cocoa` (+ éventuellement QuartzCore/Metal)
- iOS/tvOS : `-framework UIKit` (+ Metal, QuartzCore...)

---

## Exemple “toolchain apple\_clang” dans ton DSL (concret)

Tu peux modéliser une toolchain par **SDK** + **platform** + **arch**.

- `apple_macos_arm64`
- `apple_ios_arm64`
- `apple_iossim_arm64`
- `apple_iossim_x86_64`
- etc.

Chaque toolchain fournit :

- `cxxPath` = `"xcrun --sdk iphoneos clang++"` (ou tu gardes `xcrun` comme “launcher”)
- `sysroot` = `xcrun --show-sdk-path`
- `targetTriple` optionnel (pas obligatoire si tu utilises `-arch` + sdk)

---

## Recommandation clé pour ton build system

Au lieu de stocker `cxxPath="clang++"`, stocke :

- `compilerDriver` = `["xcrun", "--sdk", "iphoneos", "clang++"]`  
ou un champ `useXcrunSdk="iphoneos" + cxx="clang++"`.

Ça t’évite 1000 bugs.

---

## Pour tes fichiers `.mm` : où c’est “bon” et où faut faire attention

☑ Bon :

- `main.mm` / `AppDelegate.mm` / `Window.mm` / `View.mm`
- capture events OS → callbacks C++

⚠ À éviter :

- inclure `<Cocoa/Cocoa.h>` dans des headers utilisés par le core C++ (ça pollue tout)
- exposer des types ObjC dans l’API publique C++

Astuce : dans les headers, utilise **PIMPL** :

```
struct WindowImpl;  
class Window { WindowImpl* _impl; };
```

---

## Et maintenant, le plus utile pour toi

Si tu veux, je te fournis un "backend Apple" pour Jenga en pseudo-code qui génère **exactement** :

- compile **.cpp** / **.mm** → **.o**
- link consoleapp / macOS windowed
- build staticlib **.a**
- build sharedlib **.dylib**
- build XCFramework à partir de plusieurs **.a**

Dis-moi juste :

1. Ton Mac VM est **Intel ou Apple Silicon** ?
2. Tu veux supporter **x86\_64 simulator** ou seulement **arm64 simulator** ?

Je te donne ensuite les templates de commandes finales (format "liste de strings" comme ton générateur).