

Timeline Progetto Virtual-Staining 2025

Purtroppo ho pensato una settimana troppo tardi di creare questo file per tenere traccia in maniera rigorosa e più dettagliata del lavoro svolto, quindi nel lasso temporale tra il 14/03 e il 19/03 saranno presenti tutte le cose fatte (con problemi riscontrati e soluzioni attuate).

Per riscontri dettagliati vedere i notebook.

Legenda colori:

- **Problemi riscontrati** – criticità rilevate nel processo
 - **Soluzioni attuate** – strategie o interventi correttivi
 - **Futura implementazione** – idee o ottimizzazioni da valutare
 - **Parole chiave** – concetti centrali del progetto
 - **Metodi applicati** – tecniche e algoritmi impiegati
-

11 Marzo

- **Inizio progetto**
- **Assegnazione lettura** paper

Dal 14 Marzo al 19 Marzo

- **Creazione repository**

Problema riscontrato : durante la discussione valutativa iniziale sul progetto è emersa la mancanza di un dataset adibito al training e testing della rete neurale da addestrare per eseguire il virtual staining.

Soluzione proposta: dato che ci sono state fornite alcune immagini di grandi dimensioni, seguendo anche i consigli dei docenti, abbiamo deciso di lavorare con sotto porzioni di essa.

Problema riscontrato: le immagini fornite non erano coregistrate e ciò avrebbe indotto degli errori durante la fase di training dell'algoritmo.

Soluzione attuata: sviluppo programma per la coregistrazione delle immagini.

- **Selezione sotto porzione comunque tra l'immagine label-free e stained**

- **Valutazione metodi di normalizzazione**

Spiegazione: abbiamo optato, come primo step (in realtà secondo dato che il primo è la conversione in scala di grigi) di effettuare il processo di normalizzazione delle foto. Ciò è dovuto sia a una questione legata alla robustezza del programma: normalizzare tutte le immagini permette un confronto effettivo tra esse, risolvendo alcuni problemi dettati dalla scannerizzazione (diverse tipologie di scanner) e illuminazione. Inoltre, dato che la coregistrazione si basa sullo sviluppo di una matrice omografica (trasformazione geometrica che mappa punti da un'immagine a un'altra quando le immagini rappresentano lo stesso soggetto ma da prospettive differenti), e di conseguenza dell'identificazione e confronto di feature (*feature matching*), abbiamo ritenuto che normalizzare le immagini potesse migliorare la ricerca (dato un incremento di contrasto) degli elementi morfologici più distintivi dell'immagine.

Dai test svolti abbiamo deciso di usare la normalizzazione CLAHE.

- **Valutazione algoritmo di Feature match**

Spiegazione: abbiamo optato come soluzione per la coregistrazione delle immagini quello di applicare algoritmi di feature match per via della semplicità di implementazione e per via del buon compromesso tempo-risultati. **Una valida opzione da considerare in futuro potrebbe essere quella di applicare algoritmi di tipo Intensity-based.** Abbiamo eseguito test sia su **ORB** che su **SIFT**; entrambi potrebbero essere usati (dipende dalle risorse della macchina e dalla grandezza dell'immagine).

- **Applicazione filtri**

Spiegazione: per iniziare una fase di scrematura abbiamo utilizzato due principali filtri: **Lowe's Ratio** e **Distanza Euclidea**.

- **Filtraggio con RANSAC**

Spiegazione: **RANSAC** è un algoritmo che ci permette di rendere la nostra matrice omografica più robusta attraverso l'eliminazione dei valori anomali (**outlier**) dal nostro insieme di match tra feature.

- **Rifinimento con ECC**

Spiegazione: È un algoritmo di registrazione di immagini basato sull'intensità, che cerca di massimizzare la correlazione tra due immagini per trovare la migliore trasformazione geometrica. A differenza di ORB o SIFT cerca di allineare due immagini trovando la trasformazione che massimizza la somiglianza globale tra i loro pixel, senza usare punti chiave o feature.

I risultati ottenuti finora non lo prevedono; l'abbiamo testato e tenuto in considerazione ma non ancora applicato.

- **Verifica della coregistrazione**

Spiegazione: una volta eseguito il processo sopra indicato abbiamo valutato i risultati ottenuti attraverso dei criteri standard come **Mutual Information** e **Mean Square Error**. Inoltre abbiamo ritenuto valido il confronto degli istogrammi dell'immagine label-free in scala di grigi con la differenza assoluta ottenuta tra label-free e stained allineata. Questo processo confronta il numero di pixel neri presenti nell'immagine originale con quella allineata (un pixel perfettamente allineato assume il valore 0). E' evidentemente un metodo immediato per osservare il miglioramento.

- **Ritaglio finale**

Problema riscontrato: applicando il programma sviluppato a una serie di immagini abbiamo osservato come molte di esse venissero allineate in maniera sufficientemente valida, ma alcune no. Questa discontinuità nei risultati è dovuta alla presenza dello sfondo e da come esso venga mal gestito dalla normalizzazione, causando una (presunta) creazione di false feature e di conseguenza non permettendo agli algoritmi di funzionare correttamente.

Possibile soluzione: due possibili soluzioni possono essere o il riconoscimento del bordo della cellula e un conseguente isolamento dello sfondo, sul quale non applicheremmo la normalizzazione, oppure l'applicazione di algoritmi differenti come ECC oppure Intensity-based.

Questo problema e questa soluzione ancora non sono stati affrontati. Saranno affrontati probabilmente nella settimana del 24 Marzo.

24 Marzo