

EX12 - Redux Toolkit Query - Part 3

חלק 3 - הרחבה נוספת באפשרות השאילתות

```
const {data : blogs=[], isSuccess, refetch}= useGetBlogsQuery(' ',
{
  skip:true,
  pollingInterval: 15000,
  refetchOnFocus: true,
  refetchOnMountOrArgChange: false
})
```

כלים נוספים שמתקבלים בשאילתות שכדאי להכיר

1. באובייקט שחוזר קיים פרמטר **refetch** זוהי פונקציה שמאפשרת להריץ שוב את השאילתא באופן ידני
2. כפרמטר שני להרצה יש אפשרות להגדיר הגדרות נוספות לשאילתא

skip

משתנה המאפשר להקפיא את הקריאה לשאילתא

pollingInterval

אפשרות להריץ את השאילתא כל X שניות, 15000 משמעותו שהשאילתא תרוץ כל 15 שניות, מתאים לנתוני זמן אמת

refetchOnFocus

משתנה המאפשר להריץ את השאילתא כאשר הדפדפן חוזר לפוקוס נדרש להגדיר

```
setupListeners(store.dispatch)
```

על store על מנת שיעבוד

refetchOnMountOrArgChange

משתנה המאפשר להריץ את השאילתא כאשר יש עדכון STATE או שינוי בארגומנטים