

```

1  # Structure du projet – Détection de Tweets Suspects
2  # Créer ces dossiers dans ton projet Git :
3
4  tweet-detection/
5  |─ data/
6  |   |─ raw/
7  |   |   └─ tweets.csv          # Dataset original (versionné par DVC)
8  |   |─ processed/
9  |       └─ tweets_clean.csv    # Données nettoyées (généré par le pipeline)
10 |
11 |─ notebooks/
12 |   |─ 01_exploration.ipynb    # ← Ce notebook (Partie 1)
13 |   |─ 02_features.ipynb      # Partie 3 - Représentation
14 |   |─ 03_modelisation.ipynb  # Partie 4-6 - Modèles
15 |
16 |─ src/
17 |   |─ preprocess.py           # Script de prétraitement (pour DVC)
18 |   |─ train.py               # Script d'entraînement
19 |   |─ evaluate.py            # Script d'évaluation
20 |
21 |─ models/
22 |   |─ best_model.pkl          # Modèle final sauvegardé
23 |
24 |─ reports/
25 |   |─ figures/                # Graphiques générés
26 |
27 |─ app/
28 |   |─ app.py                  # Streamlit ou FastAPI (Partie 7)
29 |
30 |─ dvc.yaml                    # Pipeline DVC (Partie 2)
31 |─ params.yaml                 # Hyperparamètres
32 |─ requirements.txt
33 |─ README.md
34

```