

# Programmation SHELL TP2

Exercice 1 :

```
polytec@polytec-OptiPlex-3060:~$ mkdir Ex1
polytec@polytec-OptiPlex-3060:~$ cd Ex1
polytec@polytec-OptiPlex-3060:~/Ex1$ gedit ex1.sh
```

```
1#!/bin/bash
2read -p "donne le processus" proc
3while true
4do
5if ps -aux | grep -w "$proc" | grep -v grep > /dev/null
6then
7echo "processus active"
8else
9echo "arrete"
10exit 0
11fi
12sleep 5
13done
```

```
polytec@polytec-OptiPlex-3060:~/Ex1$ ./ex1.sh
donne le processusstop
processus active
processus active
processus active
arrete
```

Exercice 2 :

```
polytec@polytec-OptiPlex-3060:~/Ex1$ gedit ex2.sh
```

```
Ouvrir  ex2.sh  Enregistrer
/home/polytec/Ex1

1#!/bin/bash
2if [ $# -eq 0 ]
3then
4echo "erreur de saisie"
5exit 1
6fi
7fich=$1
8if [ ! -e $fich ]
9then
10echo "fichier inexistant"
11exit 0
12fi
13old=$(ls -l "$fich" | cut -f1 -d' ')
14while true
15do
16new=$(ls -l "$fich" | cut -f1 -d' ')
17if [ "$old" = "$new" ];then
18echo "inchangés"
19else
20echo "paramètre changé"
21exit 0
22fi
23sleep 5
24done
```

```
polytec@polytec-OptiPlex-3060:~/Ex1$ touch gg
```

```
polytec@polytec-OptiPlex-3060:~/Ex1$ ./ex2.sh gg
inchangés
inchangés
inchangés
inchangés
inchangés
inchangés
inchangés
paramètre changé
```

```
polytec@polytec-OptiPlex-3060: ~$ chmod u-rw Ex1/gg
polytec@polytec-OptiPlex-3060: ~$
```

Exercice 4 :

```
polytec@polytec-OptiPlex-3060:~/Ex1$ gedit ex4.sh
```

```
Ouvrir  ex4.sh  
/home/polytec/Ex1  
1 #!/bin/bash  
2 read -p "donner fichier" fich  
3 if [ ! -e "$fich" ] ;then  
4 echo "n'existe pas"  
5 exit 0  
6 else  
7 echo "fichier existe"  
8 fi  
9 echo "1 propriétaire"  
10 echo "2 SUID"  
11 echo "3 SGID"  
12 echo "4 permissions"  
13 echo "5 quitter"  
14 read -p "donner votre choix" ch  
15 case $ch in  
16 1) read -p "donner new propriétaire" p  
17 sudo chown "$p" "$fich"  
18 echo "changé" ;;  
19 2)chmod u+s "$fich"  
20 echo "SUID activé" ;;  
21 3) chmod g+s "$fich"  
22 echo "SGID activé";;  
23 4) ls -l "$fich" | cut -f1 -d' ';;  
24 5) exit 0;;  
25 *)echo "erreur de saisie";;  
26 esac
```

```

polytec@polytec-OptiPlex-3060:~/Ex1$ chmod u+x ex4.sh
polytec@polytec-OptiPlex-3060:~/Ex1$ ./ex4.sh
donner fichier /home/polytec/Ex1/ex2.sh
./ex4.sh: ligne 3 : [: « ] » manquant
fichier existe
1 propriétaire
2 SUID
3 SGID
4 permissions
5 quitter
donner votre choix2
SUID activé

```

Exercice 6 :

```

Ouvrir  ex6.sh
/home/polytec/Ex1

1#!/bin/bash
2trap 'echo "ctrl+c intercepté"' SIGINT
3if [ $# -eq 0 ]; then
4echo "erreur saisie"
5exit 1
6fi
7nom=$1
8pids=$( pgrep -x $nom)
9echo "$pids"
10if [ -z "$pids" ]; then
11echo "pas de pid"
12fi
13while true ; do
14echo "1 tuer un pid"
15echo "2 suspendu un pid"
16echo "3 quitter"
17read -p "donner votre choix" ch
18case $ch in
191) read -p "donner le pid a tuer" p
20kill -9 $p;;
212)read -p "donner le pid a suspendu" p
22kill -19 $p;;
233) echo "quitte"
24exit 0;;
25*) echo "erreur saisie"
26esac
27done

```

```
polytec@polytec-OptiPlex-3060:~/Ex1$ chmod u+x ex6.sh
polytec@polytec-OptiPlex-3060:~/Ex1$ ./ex6.sh top
7682
1 tuer un pid
2 suspendu un pid
3 quitter
donner votre choix3
quitte
```