

Contas de e-mail

CRIADO POR Anônimo , Última alteração POR Doc usuário em dez 24, 2016

Esta documentação é para cPanel & WHM versão 62 compilações CURRENT. A versão "release" da nossa documentação pode ser encontrada na [documentação da Versão 60 do espaço](#) .

([Home](#) >> [Email](#) >> [Contas de e-mail](#))

Visão geral

Esta interface permite que você adicione e gerencie contas de e-mail para seus domínios.

Adicionar um endereço de e-mail

Para adicionar um novo endereço de e-mail, execute as seguintes etapas:

1. Digite o endereço de e-mail que você deseja criar no *e-mail* caixa de texto. Se você gerenciar mais de um domínio, faça **certo** para selecionar o domínio apropriado a partir do menu.
2. Digite e confirme a nova senha nas caixas de texto apropriadas.



Notas:

- O sistema classifica a senha que você insere em uma escala de 100 pontos. 0 indica uma senha fraca, enquanto que 100 indica uma senha muito segura.
- Alguns hosts da web exigem uma força mínima de senha. Uma senha verde *Força* metros indica que a senha é igual ou maior do que a força da senha necessária.
- Clique *Password Generator* para gerar uma senha forte. Para mais informações, leia nossa [senha & Security](#) documentação.

3. Introduzir a cota na *caixa de correio Quota* caixa de texto. A quota define a quantidade de espaço em disco que a conta pode usar para armazenar e-mails.



Importante:

- Devido a restrições de servidor de email, você **não pode** atribuir quotas que excedam 4096000 MB (4096 GB ou 4 TB) . Você **deve** atribuir a *ilimitada* valor para quotas que excedam esse valor.
- O sistema calcula o uso de cotas de caixa de correio a cada quatro horas. Por esse motivo, você não pode receber notificações imediatamente se uma conta de e-mail atingir ou exceder sua cota.

4. Para enviar instruções de configuração do cliente para a conta, selecione o *e-mail de boas-vindas Enviar com instruções de configuração do cliente de correio*. opção.



Nota:

O usuário pode acessar essa mensagem via Webmail, ou você pode enviar a mensagem para outra caixa de correio com o *e-mail Instruções* de opção no [Configurar um cliente de email](#) interface.

5. Clique em *Criar conta* .

Mudar senha

Neste documento

Documentação relacionada

- [Largura de banda](#)
- [Perguntas frequentes sobre provedores de hospedagem](#)
- [Mail FAQ](#)
- [Entrega de trilha](#)
- [Autoresponders](#)

Para provedores de hospedagem

- [Como configurar a opção Apache SpamAssassin Report_Safe](#)
- [Como manter seu e-mail fora da pasta de spam](#)
- [Como evitar o abuso de e-mail](#)
- [Como evitar spam com recursos de limitação de email](#)
- [Como definir limites de envio de e-mail](#)

Importante:
Use uma senha segura. Uma senha segura é **não** uma palavra do dicionário, e que contém letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos.

Para alterar uma senha, execute as seguintes etapas:

1. Clique *senha* para a conta de e-mail apropriada.
2. Digite e confirme a nova senha nas caixas de texto apropriadas.

**Notas:**

- O sistema classifica a senha que você insere em uma escala de 100 pontos. 0 indica uma senha fraca, enquanto que 100 indica uma senha muito segura.
- Alguns hosts da web exigem uma força mínima de senha. Uma senha verde *Força* metros indica que a senha é igual ou maior do que a força da senha necessária.
- Clique *Password Generator* para gerar uma senha forte. Para mais informações, leia nossa [senha & Security](#) documentação.

3. Clique *em Alterar senha* para armazenar a nova senha.
 - Se você não deseja alterar a senha, clique em *cancelar*.

Alterar cota

A cota de um endereço define a quantidade de correio, em Megabytes, que a conta pode armazenar. Quando sua caixa de correio excede esse limite, o sistema retorna qualquer mensagem de entrada para o remetente com uma mensagem informando que a caixa de correio do destinatário está cheia. O administrador do sistema pode alterar esse comportamento no de WHM [Configuration Manager Exim](#) de interface (*Home >> Configuração de serviço >> Exim Configuration Manager*).

**Notas:**

- Faça **certo** que você controlar o seu uso de cota, porque você **não pode** receber e-mails com um contingente total.
 - O cálculo de quotas que **não** incluem pasta de lixo da sua caixa de correio.
 - Você **não pode** exceder a cota que a sua hospedagem conjuntos provedor.
 - Devido a restrições de servidor de email, você **não pode** atribuir quotas superiores a 4096000 MB (4096 GB ou 4 TB). Você **deve** atribuir o *ilimitada* valor para quotas que excedem este montante.
- O sistema calcula o uso de cotas de caixa de correio a cada quatro horas. Por esse motivo, você não pode receber notificações imediatamente se uma conta de e-mail atingir ou exceder sua cota.

Para alterar uma cota de email, execute as seguintes etapas:


1. Clique *Quota*.
2. Insira a nova cota de e-mail, em Megabytes, na caixa de texto apropriada. Para uma conta ilimitada, clique em *ilimitado*.
3. Clique *Alterar Quota* para armazenar o novo valor.
 - Para manter a quota original, clique em *cancelar*.

Gerenciar suspensão de conta

Cada linha da *conta de correio* seção da interface exibe dois ícones de status.

O primeiro ícone de status indica se o usuário pode efetuar login, enviar e-mails de e ler sua conta de e-mail. O segundo ícone de status indica se a conta de e-mail pode receber e-mails de entrada.

Ícone	Status
	E-mail recebido permitido.
	O email recebido foi suspenso. Se este é o único serviço suspenso, o usuário ainda pode efetuar login, ler e enviar e-mails.
	Logins, leitura e envio permitidos.

Ícone	Status
	Logins, leitura e envio suspenso. Se este é o único serviço suspenso, a caixa de correio ainda pode receber e-mails de entrada.

Para suspender logons, e-mails de entrada ou ambos para uma conta de e-mail, execute as seguintes etapas:

1. Clique no apropriado *Mais* link que corresponde à conta de e-mail para suspender.
2. Clique no link de suspensão apropriado.
 - Clique *Suspender* para suspender email de entrada e logins.
 - Clique *Suspender Logins* para suspender logins.
 - Clique *Suspender entrada* para suspender e-mails recebidos.

Para reativar logins, e-mails recebidos, ou ambos para a conta de e-mail, clique em *Mais* e, em seguida, clique no apropriado *Suspender* link.



Nota:

Quando você suspende uma conta de e-mail, o sistema também suspende qualquer aliases ou encaminhadores que redirecionam e-mail para a conta.

Excluir

Para excluir um endereço de e-mail, execute as seguintes etapas:

1. Clique em *Excluir* para a conta para remover.
2. Clique em *Excluir* .
 - Para manter o endereço de e-mail, clique em *cancelar* .

Acessar Webmail

Esse recurso permite acessar uma conta de e-mail com um navegador da Web. Para acessar esse recurso, execute as seguintes etapas:

1. Clique *mais* para a conta de e-mail apropriada.
2. Selecione *Acesso Webmail* .
3. Digite a senha na caixa de texto apropriada.
4. Clique *Login* .

Para mais informações, leia o nosso [Webmail](#) documentação.

Configurar o cliente de e-mail

Esse recurso configura automaticamente o seu cliente de e-mail para acessar seus endereços de e-mail cPanel. Um cliente de e-mail permite que você acesse sua conta de e-mail a partir de um aplicativo em seu computador (por exemplo, Outlook® Express e Apple® Mail).

Para acessar este recurso, clique em *Mais* para a conta de e-mail apropriado, e em seguida, selecione *Configurar um cliente de email* .



Notas:

- Um cliente de e-mail **deve** existir em seu computador para configurá-lo automaticamente com o cPanel.
- Para usar um cliente de e-mail que a interface não lista, você **deve** configurá-lo manualmente. Para obter mais informações sobre como configurar manualmente um cliente de e-mail, consulte a documentação do cliente no site do cliente.

Para configurar seu cliente de email, execute as seguintes etapas:

1. Selecione e baixe o arquivo de configuração apropriado da lista.
2. Execute o arquivo de script para configurar automaticamente o cliente de e-mail para usar o endereço selecionado.

Quando o processo de configuração terminar, seu cliente de e-mail abre automaticamente e faz login em sua conta de e-mail.

Notas sobre a configuração do cliente de e-mail

- Se você instalou um certificado SSL não-wildcard que corresponde ao seu nome de host, o nome do seu servidor corresponde ao seu nome de host. Por exemplo, se o seu nome de host é `www.example.com` e seu certificado SSL coincidir com a máquina, o nome do seu servidor é `www.example.com`.
- Se você instalou um certificado SSL curinga, o nome do seu servidor também corresponde a todos os subdomínios que correspondem ao domínio do nome do host. Por exemplo, um certificado SSL para `*.example.com` é válido para `my.example.com` e `foo.example.com`.
- Se você não instalou um certificado SSL, o servidor usa o subdomínio de e-mail do seu domínio. Por exemplo, `mail.example.com`. Além disso, se o certificado não corresponde ao seu nome de host, o nome do servidor é `mail.example.com`.

Instruções de e-mail

Para enviar instruções de configuração do cliente de uma conta de e-mail para um endereço de e-mail diferente, digite o endereço no *e-mail Instruções de caixa* de texto e clique em *Enviar*.

Email sub-endereços

Esse recurso, também conhecido como endereçamento plus, permite que os remetentes encaminhem uma mensagem diretamente para a pasta de uma caixa de correio.

Subaddresses de e-mail usar o `username+folder@domain` formato, onde `username` representa o nome de usuário da caixa de correio e `folder` representa o nome da pasta.

Por exemplo, se você enviar uma mensagem para `username+Important@example.com` como servidor de correio irá encaminhar a mensagem para a `Important` pasta na `username@example.com` caixa de correio.

Notas:

- Se a pasta ainda não existir, o sistema criará essa pasta.
- Você **deve** se inscrever para a pasta no seu e-mail ou webmail cliente para a pasta a aparecer.

Conta de e-mail padrão

O seu endereço de e-mail padrão aparece sob a *conta de e-mail padrão* título. O sistema cria essa conta de e-mail especial quando seu provedor de hospedagem cria sua conta cPanel. O nome de usuário e a senha da conta são idênticos ao nome e senha da conta cPanel.

- Se o provedor de hospedagem configurar este endereço para servir como um endereço catch-all para todos os emails que os nomes de usuário inválidos em seu domínio recebem, ele pode receber uma grande quantidade de spam.
- Você pode verificar e excluir o e-mail que essa conta recebe. Para fazer isso através de webmail, clique em *Acesso Webmail* e selecione o seu aplicativo de webmail desejado.
- Você também pode usar essa conta para enviar e-mails. Para fazer isso através de webmail, clique em *Acesso Webmail* e selecione o seu aplicativo de webmail desejado.

O endereço real da conta é `account@example.com`, onde `account` representa o seu nome de usuário da conta. Você **não pode** renomear, apagar ou colocar uma cota para a conta padrão. Recomendamos que você crie uma conta de e-mail separada para uso diário.

Este endereço também é o padrão *De* e *Responder para* endereço de e-mail de saída que scripts PHP de sua conta Enviar.

[o email](#) [Cpanel](#) [Uidoc](#) [Cpemail](#) [Cotas](#)