
TOMSA 2026

Disclaimer: Os logs disponibilizados para o trabalho da unidade curricular (u.c.) TOMSA de 2026 são retirados, filtrados e anonimizados de missões realizadas na Aguçadoura, no âmbito de atividades realizadas pelo INESC TEC. A sua utilização é restrita à u.c. de TOMSA. Qualquer outro uso não é autorizado.

Estutura das LOG FILES - formato csv

Cada log file contempla:

Informação temporal

Time: instante associado ao registo no ficheiro.

header.seq: número sequencial da mensagem ROS.

header.stamp.secs e *header.stamp.nsecs*: timestamp original da mensagem ROS, dividido em segundos e nanossegundos.

Referenciais

header.frame_id: referencial relativamente ao qual a pose é expressa (por exemplo, map, odom ou world).

child_frame_id: referencial do objeto ou veículo cuja pose está a ser descrita (tipicamente base_link).

Pose

Posição: (pose.pose.position.x, pose.pose.position.y) coordenadas (latitude, longitude) em graus e (pose.pose.position.z) altitude em metros.

Orientação: Componentes do quaternion que representa a orientação tridimensional do veículo.

Incerteza da pose: Matriz de covariância associada à pose, armazenada como um vetor de 36 elementos. Esta matriz quantifica a incerteza da estimativa de posição e orientação.

Velocidades

Velocidade linear: Componentes da velocidade linear, normalmente expressas em m/s.

Velocidade angular: Componentes da velocidade angular, normalmente expressas em rad/s.

Incerteza das velocidades: Matriz de covariância da estimativa das velocidades lineares e angulares, igualmente armazenada como um vetor de 36 elementos.

Surface Reference

Referência inicial utilizada no âmbito da missão

latitude: 41.45201666666667 # (Decimal degrees)
longitude: -8.81322222222222 # (Decimal degrees)
altitude: 55.44791126176966 # (Meters above sea level at the surface)