

Std Code Library(Qinhuangdao)

tingyx

Nanjing University of Science and Technology

October 6, 2023

Contents

一切的开始	2
Codeforces/XCPC	2
int128	2
数据结构	3
二维数点	3
可持久化线段树	6
可持久化 01Trie	11
区间问题	12
莫队	12
CDQ	13
树上问题	17
树剖	17
dsu	24
计算几何	33
二维几何: 点与向量	33
字符串	33
字符串哈希	33
KMP	34
Trie	37
01Trie	38
杂项	43
线性基	43
Tarjan	46
位运算基础	47
虚拟源点	48

一切的开始

Codeforces/XCPC

- 需要 C++17/C++20

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  #define endl '\n'
3  #define pll pair<ll, ll>
4  #define tll tuple<ll, ll, ll>
5  #define vi vector<int>
6  #define vl vector<ll>
7  #define x first
8  #define y second
9  #define rep(i, j, k) for(int i = (j); i <= (k); i++)
10 #define per(i, j, k) for(int i = (j); i >= (k); i--)
11 #define ios ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0)
12 using namespace std;
13 typedef long long ll;
14 const ll maxn = 2e5 + 10;
15 const ll mod = 998244353;
16 const ll inf32 = 1e9;
17 const ll inf64 = 1e18;
18
19
20 void solve(){
21
22 }
23
24 int main(){
25     ios;
26     //freopen("sample.txt", "r", stdin);
27     //freopen("resout.txt", "w", stdout);
28     int t = 1;
29     //cin >> t;
30     while(t--){
31         solve();
32     }
33     return 0;
34 }
35 // -----
```

int128

- 不要使用 cin/cout, 记得关同步流

```
1  typedef __int128 i128;
2
3  i128 read()
4  {
5      i128 x = 0; bool f = 0;
6      char c = getchar();
7      while (c < '0' || c > '9')
8      {
9          if (c == '-')
10             f = 1;
11             c = getchar();
12     }
13     while (c >= '0' && c <= '9')
14     {
15         x = (x << 1) + (x << 3) + (c ^ 48);
16         c = getchar();
17     }
18     return f ? -x : x;
19 }
20
21 inline void write(i128 x)
22 {
23     if (x < 0)
24         putchar('-'), x = -x;
25     if (x > 9)
```

```

26     write(x / 10);
27     putchar(x % 10 + '0');
28 }

```

数据结构

二维数点

- 逆序对

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  typedef long long ll;
4  const int maxn = 500010;
5  ll m;
6  ll a[maxn], b[maxn], c[maxn];
7  int lowbit(int x){return x & (-x);}
8  void add(int x, ll y){
9      for (int i = x; i <= m; i += lowbit(i)) c[i] += y;
10 }
11 ll sum(int x){
12     ll res = 0;
13     for (int i = x; i; i -= lowbit(i)) res += c[i];
14     return res;
15 }
16 int main(){
17     int n;
18     cin >> n;
19     for (int i = 1; i <= n; ++i){
20         cin >> a[i];
21         b[i] = a[i];
22     }
23     sort(b + 1, b + n + 1);
24     m = unique(b + 1, b + n + 1) - b - 1;
25     ll ans = 0;
26     for (int i = n; i; i--){
27         int k = lower_bound(b + 1, b + m + 1, a[i]) - b;
28         ans += sum(k - 1);
29         add(k, 1);
30     }
31     cout << ans;
32     return 0;
33 }

```

- 园丁的烦恼 (矩阵内点的个数)

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  #define endl '\n'
3  #define pll pair<ll, ll>
4  #define tll tuple<ll, ll, ll>
5  #define pii pair<int, int>
6  #define vi vector<int>
7  #define vl vector<ll>
8  #define rep(i, j, k) for(int i = (j); i <= (k); i++)
9  #define per(i, j, k) for(int i = (j); i >= (k); i--)
10 #define ios ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0)
11 using namespace std;
12 typedef long long ll;
13 const ll maxn = 1e7 + 10;
14 const ll mod = 998244353;
15 const ll inf = 0x3f3f3f3f;
16
17 struct BIT{
18     int tr[maxn];
19     int lowbit(int x){return x & -x;}
20     void add(int p, int x){
21         for (; p < maxn; p += lowbit(p)) tr[p] += x;
22     }
23     ll query(int p){
24         ll sum = 0;

```

```

25         for (; p > 0; p -= lowbit(p))
26             sum += tr[p];
27         return sum;
28     }
29 }Tr;
30
31 void solve(){
32     int n, m;
33     cin >> n >> m;
34     vector<pii> pos;
35     vector<tuple<int, int, int, int>> q;
36     vector<ll> ans(m + 1);
37     rep(i, 1, n){
38         int tx, ty;
39         cin >> tx >> ty;
40         tx++, ty++;
41         pos.push_back({tx, ty});
42     }
43     sort(pos.begin(), pos.end());
44     rep(i, 1, m){
45         int x1, y1, x2, y2;
46         cin >> x1 >> y1 >> x2 >> y2;
47         x1++, y1++, x2++, y2++;
48         q.push_back({x1 - 1, y1 - 1, 1, i});
49         q.push_back({x1 - 1, y2, -1, i});
50         q.push_back({x2, y1 - 1, -1, i});
51         q.push_back({x2, y2, 1, i});
52     }
53     sort(q.begin(), q.end());
54     int cur = 0;
55     for (auto [x, y, c, id] : q){
56         while (cur < n && pos[cur].first <= x) Tr.add(pos[cur++].second, 1);
57         ans[id] += c * Tr.query(y);
58     }
59     rep(i, 1, m) cout << ans[i] << endl;
60 }
61
62 int main(){
63     ios;
64     //freopen("sample.txt", "r", stdin);
65     //freopen("resout.txt", "w", stdout);
66     int t = 1;
67     //cin >> t;
68     while(t--){
69         solve();
70     }
71     return 0;
72 }

```

- HH 的项链（区间元素种类）照常把 x 所在一维降掉后，发现 y 轴并没有明显的偏序关系。可以这样考虑，我们只计每个元素第一次在区间中出现时有贡献，设 $pre[i]$ 表示位置 i 的元素前一次出现的位置，在整个序列中第一次出现时记为 0

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  #define endl '\n'
3  #define pll pair<ll, ll>
4  #define tll tuple<ll, ll, ll>
5  #define vi vector<int>
6  #define vl vector<ll>
7  #define rep(i, j, k) for(int i = (j); i <= (k); i++)
8  #define per(i, j, k) for(int i = (j); i >= (k); i--)
9  #define ios ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0)
10 using namespace std;
11 typedef long long ll;
12 const ll maxn = 1e6 + 10;
13 const ll mod = 998244353;
14 const ll inf = 0x3f3f3f3f;
15
16 struct BIT{
17     ll tr[maxn];
18     int lowbit(int x){return x & -x;}
19     void add(int p, ll x){

```

```

20     for (; p < maxn; p += lowbit(p)) tr[p] += x;
21 }
22 ll query(int p){
23     ll sum = 0;
24     for (; p > 0; p -= lowbit(p))
25         sum += tr[p];
26     return sum;
27 }
28 }Tr;
29
30 ll pre[maxn], ans[maxn];
31 void solve(){
32     int n, m;
33     cin >> n;
34     vector<pll> pos;
35     vector<tuple<int, int, int, int>> q;
36     for (int i = 3; i <= n + 2; ++i){
37         int a;
38         cin >> a;
39         pos.push_back({i, pre[a] ? pre[a] : 2}), pre[a] = i;
40     }
41     sort(pos.begin(), pos.end());
42     cin >> m;
43     for (int i = 1; i <= m; ++i){
44         int l, r;
45         cin >> l >> r;
46         l += 2, r += 2;
47         q.push_back({l - 1, 1, 1, i});
48         q.push_back({l - 1, l - 1, -1, i});
49         q.push_back({r, 1, -1, i});
50         q.push_back({r, l - 1, 1, i});
51     }
52     sort(q.begin(), q.end());
53     int cur = 0;
54     for (auto [x, y, c, id] : q)
55     {
56         while (cur < n && pos[cur].first <= x)
57             Tr.add(pos[cur++].second, 1);
58         ans[id] += c * Tr.query(y);
59     }
60     for (int i = 1; i <= m; i++) cout << ans[i] << endl;
61 }
62
63 int main(){
64     ios;
65     //freopen("sample.txt", "r", stdin);
66     //freopen("resout.txt", "w", stdout);
67     int t = 1;
68     //cin >> t;
69     while(t--){
70         solve();
71     }
72     return 0;
73 }

```

- 矩阵内权值之和

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  #define endl '\n'
3  #define pll pair<ll, ll>
4  #define tll tuple<ll, ll, ll>
5  #define vi vector<int>
6  #define vl vector<ll>
7  #define rep(i, j, k) for(int i = (j); i <= (k); i++)
8  #define per(i, j, k) for(int i = (j); i >= (k); i--)
9  #define ios ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0)
10 using namespace std;
11 typedef long long ll;
12 const ll maxn = 3e5 + 10;
13 const ll mod = 998244353;
14 const ll inf = 0x3f3f3f3f;
15

```

```

16 struct BIT{
17     ll tr[maxn];
18     int lowbit(int x){return x & -x;}
19     void add(int p, ll x){
20         for (; p < maxn; p += lowbit(p)) tr[p] += x;
21     }
22     ll query(int p){
23         ll sum = 0;
24         for (; p > 0; p -= lowbit(p))
25             sum += tr[p];
26         return sum;
27     }
28 }Tr;
29
30 void solve(){
31     int n, m;
32     cin >> n >> m;
33     vector<tuple<int, int, int>> pos;
34     vector<tuple<int, int, int, int>> q;
35     vector<ll> ans(m + 1);
36     vector<int> yy;
37     rep(i, 1, n){
38         int x, y, p;
39         cin >> x >> y >> p;
40         yy.push_back(y);
41         pos.push_back({x, y, p});
42     }
43     sort(pos.begin(), pos.end());
44     rep(i, 1, m){
45         int x1, y1, x2, y2;
46         cin >> x1 >> y1 >> x2 >> y2;
47         yy.push_back(y1 - 1), yy.push_back(y2);
48         q.push_back({x1 - 1, y1 - 1, 1, i});
49         q.push_back({x2, y1 - 1, -1, i});
50         q.push_back({x1 - 1, y2, -1, i});
51         q.push_back({x2, y2, 1, i});
52     }
53     sort(q.begin(), q.end());
54     sort(yy.begin(), yy.end());
55     yy.erase(unique(yy.begin(), yy.end()), yy.end());
56     int cur = 0;
57     for (auto [x, y, c, id] : q){
58         y = lower_bound(yy.begin(), yy.end(), y) - yy.begin() + 1;
59         while (cur < n){
60             auto [_x, _y, p] = pos[cur];
61             if (_x > x) break;
62             _y = lower_bound(yy.begin(), yy.end(), _y) - yy.begin() + 1;
63             Tr.add(_y, p), ++cur;
64         }
65         ans[id] += c * Tr.query(y);
66     }
67     for (int i = 1; i <= m; ++i) cout << ans[i] << endl;
68 }
69
70 int main(){
71     ios;
72     //freopen("sample.txt", "r", stdin);
73     //freopen("resout.txt", "w", stdout);
74     int t = 1;
75     //cin >> t;
76     while(t--){
77         solve();
78     }
79     return 0;
80 }

```

可持续化线段树

- 区间第 k 小

前缀和思想

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  #define endl '\n'
3  #define pll pair<ll, ll>
4  #define tll tuple<ll, ll, ll>
5  #define vi vector<int>
6  #define vl vector<ll>
7  #define x first
8  #define y second
9  #define rep(i, j, k) for(int i = (j); i <= (k); i++)
10 #define per(i, j, k) for(int i = (j); i >= (k); i--)
11 #define ios ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0)
12 using namespace std;
13 typedef long long ll;
14 #define int ll
15 const ll maxn = 2e5 + 10;
16 const ll mod = 998244353;
17 const ll inf = 0x3f3f3f3f;
18
19 struct node {
20     int ls, rs;
21     int cnt;
22 } tr[maxn << 5];
23 int idx = 0, rt[maxn << 5];
24
25 void push_up(int u) {
26     tr[u].cnt = tr[tr[u].ls].cnt + tr[tr[u].rs].cnt;
27 }
28
29 int build(int l, int r) {
30     int u = idx++;
31     if (l == r) {
32         tr[u].cnt = 0;
33         return u;
34     }
35     int mid = l + r >> 1;
36     tr[u].ls = build(l, mid);
37     tr[u].rs = build(mid + 1, r);
38     push_up(u);
39     return u;
40 }
41
42 int update(int old, int l, int r, int pos, int val) {
43     int u = idx++;
44     tr[u] = tr[old];
45     if (l == pos && r == pos) {
46         tr[u].cnt += val;
47         return u;
48     }
49     int mid = l + r >> 1;
50     if (pos <= mid) tr[u].ls = update(tr[old].ls, l, mid, pos, val);
51     else tr[u].rs = update(tr[old].rs, mid + 1, r, pos, val);
52     push_up(u);
53     return u;
54 }
55
56 int query(int l, int r, int o, int v, int kth) {
57     if (l == r) return l;
58     int mid = (l + r) >> 1;
59     int res = tr[tr[v].ls].cnt - tr[tr[o].ls].cnt;
60     if (kth <= res) return query(l, mid, tr[o].ls, tr[v].ls, kth);
61     else return query(mid + 1, r, tr[o].rs, tr[v].rs, kth - res);
62 }
63
64 int b[maxn], stb[maxn];
65 void solve() {
66     int n, m;
67     cin >> n >> m;
68     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
69         cin >> b[i], stb[i] = b[i];
70     }
```



```

71     sort(stb + 1, stb + 1 + n);
72     int cnt = 1;
73     for (int i = 2; i <= n; ++i) {
74         if (stb[i] != stb[cnt]) stb[++cnt] = stb[i];
75     }
76     rt[0] = build(1, cnt);
77     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
78         int p = lower_bound(stb + 1, stb + cnt + 1, b[i]) - stb;
79         rt[i] = update(rt[i - 1], 1, cnt, p, 1);
80     }
81     for (int i = 1; i <= m; ++i) {
82         int l, r, k;
83         cin >> l >> r >> k;
84         int idx = query(1, cnt, rt[l - 1], rt[r], k);
85         cout << stb[idx] << endl;
86     }
87 }
88
89 signed main() {
90     ios;
91     //freopen("sample.txt", "r", stdin);
92     //freopen("resout.txt", "w", stdout);
93     int t = 1;
94     //cin >> t;
95     while (t--) {
96         solve();
97     }
98     return 0;
99 }

```

● HH 的项链

求区间内不重复的数的个数。扫描数列建立可持久化线段树，第 i 个数若第一次出现，则在线段树中的位置 i 加 1；若不是第一次出现，将上次出现的位置减 1，在本次位置加 1。对于每个询问的区间 $[L, R]$ ，在第 R 个版本上的线段树只有前 R 个数，在线段树上查询位置 L ，对经过的区间中的和进行累计即可。

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  #define endl '\n'
3  #define pll pair<ll, ll>
4  #define tll tuple<ll, ll, ll>
5  #define vi vector<int>
6  #define vl vector<ll>
7  #define x first
8  #define y second
9  #define rep(i, j, k) for(int i = (j); i <= (k); i++)
10 #define per(i, j, k) for(int i = (j); i >= (k); i--)
11 #define ios ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0)
12 using namespace std;
13 typedef long long ll;
14 const ll maxn = 1e6 + 10;
15 const ll mod = 998244353;
16 const ll inf = 0x3f3f3f3f;
17
18 struct node{
19     int ls, rs;
20     int cnt;
21 }tr[maxn << 5];
22 int idx = 0, rt[maxn];
23
24 void push_up(int u){
25     tr[u].cnt = tr[tr[u].ls].cnt + tr[tr[u].rs].cnt;
26 }
27
28 int build(int l, int r){
29     int u = idx++;
30     if (l == r){
31         tr[u].cnt = 0;
32         return u;
33     }
34     int mid = l + r >> 1;
35     tr[u].ls = build(l, mid);

```

```

36     tr[u].rs = build(mid + 1, r);
37     push_up(u);
38     return u;
39 }
40
41 int update(int old, int l, int r, int pos, int val){
42     int u = idx++;
43     tr[u] = tr[old];
44     if (l == pos && r == pos){
45         tr[u].cnt += val;
46         return u;
47     }
48     int mid = l + r >> 1;
49     if (pos <= mid) tr[u].ls = update(tr[old].ls, l, mid, pos, val);
50     else tr[u].rs = update(tr[old].rs, mid + 1, r, pos, val);
51     push_up(u);
52     return u;
53 }
54
55 int query(int l, int r, int ver, int pos){
56     if (l == r) return tr[ver].cnt;
57     int mid = l + r >> 1;
58     if (pos <= mid) return tr[tr[ver].rs].cnt + query(l, mid, tr[ver].ls, pos);
59     else return query(mid + 1, r, tr[ver].rs, pos);
60 }
61
62 int b[maxn], sortb[maxn];
63 map<int, int> mp;
64 void solve(){
65     int n, m;
66     cin >> n;
67     for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> b[i], sortb[i] = b[i];
68     sort(sortb + 1, sortb + 1 + n);
69     int cnt = 1;
70     for (int i = 2; i <= n)
71         rt[0] = build(1, n);
72
73 }
74
75 int main(){
76     ios;
77     //freopen("sample.txt", "r", stdin);
78     //freopen("resout.txt", "w", stdout);
79     int t = 1;
80     //cin >> t;
81     while(t--){
82         solve();
83     }
84     return 0;
85 }

```

- 区间离散化，多少数字不一样

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  #define endl '\n'
3  #define pll pair<ll, ll>
4  #define tll tuple<ll, ll, ll>
5  #define vi vector<int>
6  #define vl vector<ll>
7  #define x first
8  #define y second
9  #define int ll
10 #define rep(i, j, k) for(int i = (j); i <= (k); i++)
11 #define per(i, j, k) for(int i = (j); i >= (k); i--)
12 #define ios ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0)
13 using namespace std;
14 typedef long long ll;
15 const ll maxn = 3e5 + 10;
16 const ll mod = 998244353;
17 const ll inf = 0x3f3f3f3f;
18
19 struct node{

```

```

20     int ls, rs;
21     int cnt, mex;
22 }tr[maxn << 5];
23 int idx = 0, rt[maxn];
24
25 void push_up(int u){
26     tr[u].cnt = tr[tr[u].ls].cnt + tr[tr[u].rs].cnt;
27     tr[u].mex = min(tr[tr[u].ls].mex, tr[tr[u].rs].mex);
28 }
29
30 int build(int l, int r){
31     int u = idx++;
32     if (l == r){
33         tr[u].cnt = 0;
34         return u;
35     }
36     int mid = l + r >> 1;
37     tr[u].ls = build(l, mid);
38     tr[u].rs = build(mid + 1, r);
39     push_up(u);
40     return u;
41 }
42
43 int update(int old, int l, int r, int pos, int val){
44     int u = idx++;
45     tr[u] = tr[old];
46     if (l == pos && r == pos){
47         tr[u].cnt++;
48         tr[u].mex = val;
49         return u;
50     }
51     int mid = l + r >> 1;
52     if (pos <= mid) tr[u].ls = update(tr[old].ls, l, mid, pos, val);
53     else tr[u].rs = update(tr[old].rs, mid + 1, r, pos, val);
54     push_up(u);
55     return u;
56 }
57
58 int queryMex(int u, int l, int r, int pos){
59     if (l == r) return l;
60     int mid = l + r >> 1;
61     if (tr[tr[u].ls].mex < pos) return queryMex(tr[u].ls, l, mid, pos);
62     else return queryMex(tr[u].rs, mid + 1, r, pos);
63 }
64
65 int queryVal(int s, int t, int L, int R, int l, int r) {
66     if (l == L && R == r){return tr[t].cnt - tr[s].cnt;}
67     int mid = L + R >> 1;
68     if (r <= mid) return queryVal(tr[s].ls, tr[t].ls, L, mid, l, r);
69     else if (l <= mid){
70         int res = queryVal(tr[s].ls, tr[t].ls, L, mid, l, mid);
71         res += queryVal(tr[s].rs, tr[t].rs, mid + 1, R, mid + 1, r);
72         return res;
73     }
74     else return queryVal(tr[s].rs, tr[t].rs, mid + 1, R, l, r);
75 }
76
77 void solve(){
78     int n;
79     cin >> n;
80     vi a(n + 1);
81     rt[0] = build(1, n + 1);
82     for (int i = 1; i <= n; ++i){
83         cin >> a[i];
84         if (a[i] > n) a[i] = n + 1;
85         rt[i] = update(rt[i - 1], 1, n + 1, a[i], i);
86     }
87     int m, l, r;
88     cin >> m;
89     while (m--){
90         cin >> l >> r;

```

```

91     int mex = queryMex(rt[r], 1, n + 1, l);
92     int res = queryVal(rt[l - 1], rt[r], 1, n + 1, 1, mex);
93     res = r - l + 1 - res;
94     cout << res << endl;
95 }
96 }
97
98 signed main(){
99     ios;
100     //freopen("sample.txt", "r", stdin);
101     //freopen("resout.txt", "w", stdout);
102     int t = 1;
103     //cin >> t;
104     while(t--){
105         solve();
106     }
107     return 0;
108 }

```

可持久化 01Trie

- 区间 xorK 意义下的最大值

```

1  #include <algorithm>
2  #include <cstdio>
3  #include <cstring>
4  using namespace std;
5  const int maxn = 600010;
6  int n, q, a[maxn], s[maxn], l, r, x;
7  char op;
8
9  struct Trie {
10     int cnt, rt[maxn], ch[maxn * 33][2], val[maxn * 33];
11
12     void insert(int o, int lst, int v) {
13         for (int i = 28; i >= 0; i--) {
14             val[o] = val[lst] + 1; // 在原版本的基础上更新
15             if ((v & (1 << i)) == 0) {
16                 if (!ch[o][0]) ch[o][0] = ++cnt;
17                 ch[o][1] = ch[lst][1];
18                 o = ch[o][0];
19                 lst = ch[lst][0];
20             } else {
21                 if (!ch[o][1]) ch[o][1] = ++cnt;
22                 ch[o][0] = ch[lst][0];
23                 o = ch[o][1];
24                 lst = ch[lst][1];
25             }
26         }
27         val[o] = val[lst] + 1;
28         // printf("%d\n", o);
29     }
30
31     int query(int o1, int o2, int v) {
32         int ret = 0;
33         for (int i = 28; i >= 0; i--) {
34             // printf("%d %d %d\n", o1, o2, val[o1]-val[o2]);
35             int t = ((v & (1 << i)) ? 1 : 0);
36             if (val[ch[o1][!t]] - val[ch[o2][!t]])
37                 ret += (1 << i), o1 = ch[o1][!t],
38                 o2 = ch[o2][!t]; // 尽量向不同的地方跳
39             else
40                 o1 = ch[o1][t], o2 = ch[o2][t];
41         }
42         return ret;
43     }
44 } st;
45
46 int main() {
47     scanf("%d%d", &n, &q);
48     for (int i = 1; i <= n; i++) scanf("%d", a + i), s[i] = s[i - 1] ^ a[i];

```

```

49     for (int i = 1; i <= n; i++)
50         st.rt[i] = ++st.cnt, st.insert(st.rt[i], st.rt[i - 1], s[i]);
51     while (q--) {
52         scanf("%c", &op);
53         if (op == 'A') {
54             n++;
55             scanf("%d", &a + n);
56             s[n] = s[n - 1] ^ a[n];
57             st.rt[n] = ++st.cnt;
58             st.insert(st.rt[n], st.rt[n - 1], s[n]);
59         }
60         if (op == 'Q') {
61             scanf("%d%d%d", &l, &r, &x);
62             l--;
63             r--;
64             if (l == 0)
65                 printf("%d\n", max(s[n] ^ x, st.query(st.rt[r], st.rt[0], s[n] ^ x)));
66             else
67                 printf("%d\n", st.query(st.rt[r], st.rt[l - 1], s[n] ^ x));
68         }
69     }
70     return 0;
71 }

```

区间问题

莫队

- 区间取两个数相同概率

```

1  #include <algorithm>
2  #include <cmath>
3  #include <cstdio>
4  using namespace std;
5  const int N = 50005;
6  int n, m, maxn;
7  int c[N];
8  long long sum;
9  int cnt[N];
10 long long ans1[N], ans2[N];
11
12 struct query {
13     int l, r, id;
14
15     bool operator<(const query &x) const { // 重载 < 运算符
16         if (l / maxn != x.l / maxn) return l < x.l;
17         return (l / maxn) & 1 ? r < x.r : r > x.r;
18     }
19 } a[N];
20
21 void add(int i) {
22     sum += cnt[i];
23     cnt[i]++;
24 }
25
26 void del(int i) {
27     cnt[i]--;
28     sum -= cnt[i];
29 }
30
31 long long gcd(long long a, long long b) { return b ? gcd(b, a % b) : a; }
32
33 int main() {
34     scanf("%d%d", &n, &m);
35     maxn = sqrt(n);
36     for (int i = 1; i <= n; i++) scanf("%d", &c[i]);
37     for (int i = 0; i < m; i++) scanf("%d%d", &a[i].l, &a[i].r), a[i].id = i;
38     sort(a, a + m);
39     for (int i = 0, l = 1, r = 0; i < m; i++) { // 具体实现
40         if (a[i].l == a[i].r) {

```

```

41     ans1[a[i].id] = 0, ans2[a[i].id] = 1;
42     continue;
43 }
44 while (l > a[i].l) add(c[--l]);
45 while (r < a[i].r) add(c[++r]);
46 while (l < a[i].l) del(c[l++]);
47 while (r > a[i].r) del(c[r--]);
48 ans1[a[i].id] = sum;
49 ans2[a[i].id] = (long long)(r - l + 1) * (r - l) / 2;
50 }
51 for (int i = 0; i < m; i++) {
52     if (ans1[i] != 0) {
53         long long g = gcd(ans1[i], ans2[i]);
54         ans1[i] /= g, ans2[i] /= g;
55     } else
56         ans2[i] = 1;
57     printf("%lld/%lld\n", ans1[i], ans2[i]);
58 }
59 return 0;
60 }

```

CDQ

- 逆序对

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  #define endl '\n'
3  #define pll pair<ll, ll>
4  #define tll tuple<ll, ll, ll>
5  #define vi vector<int>
6  #define vl vector<ll>
7  #define x first
8  #define y second
9  #define rep(i, j, k) for(int i = (j); i <= (k); i++)
10 #define per(i, j, k) for(int i = (j); i >= (k); i--)
11 #define ios ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0)
12 using namespace std;
13 typedef long long ll;
14 const ll maxn = 2e5 + 10;
15 const ll mod = 998244353;
16 const ll inf = 0x3f3f3f3f;
17
18 void solve(){
19     int n;
20     cin >> n;
21     vi a(n + 1), temp(n + 1);
22     ll ans = 0;
23     rep(i, 1, n) cin >> a[i];
24     function<void(int, int)> cdq = [&](int l, int r){
25         if (l == r) return;
26         int mid = l + r >> 1;
27         cdq(l, mid);
28         cdq(mid + 1, r);
29         int p1 = l, p2 = mid + 1, idx = l;
30         while (p1 <= mid && p2 <= r){
31             if (a[p1] > a[p2]) temp[idx++] = a[p1++];
32             else temp[idx++] = a[p2++], ans += p1 - l;
33         }
34         while (p1 <= mid) temp[idx++] = a[p1++];
35         while (p2 <= r) temp[idx++] = a[p2++], ans += p1 - l;
36         for (int i = l; i <= r; ++i) a[i] = temp[i];
37     };
38     cdq(1, n);
39     cout << ans << endl;
40 }
41
42 int main(){
43     ios;
44     //freopen("sample.txt", "r", stdin);
45     //freopen("resout.txt", "w", stdout);
46     int t = 1;

```

```

47 //cin >> t;
48 while(t--){
49     solve();
50 }
51 return 0;
52 }

```

- 求最长不上升子序列和最长上升子序列

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  const int MAXN = 100005;
4  int n, x, dp[MAXN], a[MAXN], ans;
5  pair<int, int> temp[MAXN][20]; //val, pos
6
7  bool cmp(const pair<int, int> &A, const pair<int, int> &B, const int &type) {
8      return type ? A.first != B.first ? A.first > B.first : A.second < B.second : A.first != B.first ? A.first <
9      ↪ B.first : A.second > B.second;
10 }
11
12 void mergeSort(int l, int r, int deep, const int &cmptype) {
13     if (l == r) {
14         temp[l][deep].first = a[l];
15         temp[l][deep].second = l;
16         return;
17     }
18     int mid = (l + r) >> 1;
19     mergeSort(l, mid, deep + 1, cmptype);
20     mergeSort(mid + 1, r, deep + 1, cmptype);
21     int p1 = l, p2 = mid + 1;
22     while (p1 <= mid && p2 <= r) {
23         if (cmp(temp[p1][deep + 1], temp[p2][deep + 1], cmptype)) {
24             temp[l++][deep] = temp[p1++][deep + 1];
25         } else {
26             temp[l++][deep] = temp[p2++][deep + 1];
27         }
28     }
29     while (p1 <= mid) {
30         temp[l++][deep] = temp[p1++][deep + 1];
31     }
32     while (p2 <= r) {
33         temp[l++][deep] = temp[p2++][deep + 1];
34     }
35 }
36
37 void cdqDivAlgorithm(int l, int r, int deep, const int &cmptype) {
38     if (l == r) {
39         dp[l] = max(dp[l], 1);
40         ans = max(ans, dp[l]);
41         return;
42     }
43     int mid = (l + r) >> 1;
44     cdqDivAlgorithm(l, mid, deep + 1, cmptype);
45     int p1 = l, p2 = mid + 1, premax = 0;
46     while (p1 <= mid && p2 <= r) {
47         if (cmp(temp[p1][deep + 1], temp[p2][deep + 1], cmptype)) {
48             premax = max(premax, dp[temp[p1++][deep + 1].second]);
49         } else {
50             dp[temp[p2][deep + 1].second] = max(premax + 1, dp[temp[p2][deep + 1].second]);
51             p2++;
52         }
53     }
54     while (p2 <= r) {
55         dp[temp[p2][deep + 1].second] = max(premax + 1, dp[temp[p2][deep + 1].second]);
56         p2++;
57     }
58     cdqDivAlgorithm(mid + 1, r, deep + 1, cmptype);
59 }
60
61 int main()
62 {
63     while (scanf("%d", &x) != EOF) a[++n] = x;

```

```

63     mergeSort(l, n, 0, 1);
64     cdqDivAlgorithm(l, n, 0, 1);
65     printf("%d\n", ans);
66     memset(dp, 0, sizeof(dp));
67     ans = 0;
68     mergeSort(l, n, 0, 0);
69     cdqDivAlgorithm(l, n, 0, 0);
70     printf("%d\n", ans);
71     return 0;
72 }

```

- 求地毯覆盖（最多取多少个不相互覆盖）

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  const int MAXN = 1000005;
4  int n, L[MAXN], R[MAXN], id[MAXN], dp[MAXN], ans;
5  int temp[MAXN];
6  void cdqDivAlgorithm(int l, int r) {
7      if (l == r) {
8          dp[id[l]] = max(1, dp[id[l]]);
9          ans = max(ans, dp[id[l]]);
10         return;
11     }
12     int mid = (l + r) >> 1;
13     cdqDivAlgorithm(l, mid);
14     int p1 = l, pl, p2 = mid + 1, premax = 0;
15     while (p1 <= mid && p2 <= r) {
16         if (R[id[p1]] <= L[id[p2]]) {
17             premax = max(premax, dp[id[p1++]]);
18         } else {
19             dp[id[p2]] = max(premax + 1, dp[id[p2]]);
20             ++p2;
21         }
22     }
23     while (p2 <= r) {
24         dp[id[p2]] = max(premax + 1, dp[id[p2]]);
25         ++p2;
26     }
27     cdqDivAlgorithm(mid + 1, r);
28     p1 = l, pl = l, p2 = mid + 1;
29     while (p1 <= mid && p2 <= r) {
30         if (R[id[p1]] < R[id[p2]]) {
31             temp[pl++] = id[p1++];
32         } else {
33             temp[pl++] = id[p2++];
34         }
35     }
36     while (p1 <= mid) {
37         temp[pl++] = id[p1++];
38     }
39     while (p2 <= r) {
40         temp[pl++] = id[p2++];
41     }
42     for (int i = l; i <= r; ++i) {
43         id[i] = temp[i];
44     }
45 }
46 int main()
47 {
48     scanf("%d", &n);
49     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
50         scanf("%d %d", &L[i], &R[i]);
51         id[i] = i;
52     }
53     sort(id + 1, id + 1 + n, [](const int &A, const int &B) {
54         return L[A] < L[B];
55     });
56     cdqDivAlgorithm(1, n);
57     printf("%d\n", ans);
58     return 0;
59 }

```


- 动态凸包

第一行：一个整数 N ，表示方案和询问的总数。接下来 N 行，每行开头一个单词 “Query” 或 “Project”。若单词为 Query，则后接一个整数 T ，表示 Blue Mary 询问第 T 天的最大收益。若单词为 Project，则后接两个实数 S, P ，表示该种设计方案第一天的收益 S ，以及以后每天比上一天多出的收益 P 。对于每一个 Query，输出一个整数，表示询问的答案，并精确到整百元 $1 \leq N \leq 100000$ $1 \leq T \leq 50000$ $0 < P < 100$, $|S| \leq 10^6$

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  const int MAXN = 100005;
4  const double eps = 1e-6;
5  int m, n, id[MAXN], qid[MAXN], type[MAXN], x[MAXN], temp[MAXN], top;
6  double k[MAXN], b[MAXN], ans[MAXN];
7  char op[55];
8  inline bool cmp(const int &A, const int &B) {
9      return type[A] != type[B] ? type[A] < type[B] : type[A] ? x[A] < x[B] : k[A] < k[B];
10 }
11 inline int dcmp(double x) {
12     return x > eps ? 1 : x < -eps ? -1 : 0;
13 }
14 inline double getCross(const double &k1, const double &b1, const double &k2, const double &b2) {
15     return (b2 - b1) / (k1 - k2);
16 }
17 inline double getVal(const double &k, const double &b, const int &x)
18 {
19     return k * x + b;
20 }
21 pair<double, double> stk[MAXN];
22 void stkClear() {
23     top = 0;
24     stk[++top] = make_pair(0, 0);
25 }
26 void stkInsert(double k, double b) {
27     if (dcmp(stk[top].first - k) == 0 && dcmp(stk[top].second - b) < 0) top--;
28     if (dcmp(stk[top].first - k) == 0 && dcmp(stk[top].second - b) >= 0) return;
29     while (top >= 2 && dcmp(getCross(stk[top].first, stk[top].second, stk[top - 1].first, stk[top - 1].second) -
30 ↪ getCross(stk[top].first, stk[top].second, k, b)) > 0) top--;
31     stk[++top] = make_pair(k, b);
32 }
33 double stkQuery(int x) {
34     while (top >= 2 && dcmp(getVal(stk[top].first, stk[top].second, x) - getVal(stk[top - 1].first, stk[top -
35 ↪ 1].second, x)) < 0) --top;
36     return getVal(stk[top].first, stk[top].second, x);
37 }
38 void cdqDivAlgorithm(int l, int r) {
39     if (l == r) return;
40     int mid = (l + r) >> 1;
41     cdqDivAlgorithm(l, mid);
42     cdqDivAlgorithm(mid + 1, r);
43     stkClear();
44     for (int i = l; i <= mid && !type[id[i]]; ++i) {
45         stkInsert(k[id[i]], b[id[i]]);
46     }
47     for (int i = r; i > mid && type[id[i]]; --i) {
48         ans[qid[id[i]]] = max(ans[qid[id[i]]], stkQuery(x[id[i]]));
49     }
50     int p1 = l, p2 = l, p3 = mid + 1;
51     while (p1 <= mid && p2 <= r) {
52         if (cmp(id[p1], id[p2])) {
53             temp[p3++] = id[p1++];
54         } else {
55             temp[p3++] = id[p2++];
56         }
57     }
58     while (p1 <= mid) {
59         temp[p3++] = id[p1++];
60     }
61     while (p2 <= r) {
62         temp[p3++] = id[p2++];
63     }
64     for (int i = l; i <= r; ++i) {

```

```

63     id[i] = temp[i];
64 }
65 }
66 int main() {
67     scanf("%d", &n);
68     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
69         id[i] = i;
70         scanf("%s", op);
71         if (*op == 'P') {
72             type[i] = 0;
73             scanf("%lf %lf", &b[i], &k[i]);
74             b[i] -= k[i];
75         }
76         else {
77             type[i] = 1;
78             qid[i] = ++m;
79             scanf("%d", &x[i]);
80         }
81     }
82     cdqDivAlgorithm(1, n);
83     for (int i = 1; i <= m; ++i) {
84         printf("%d\n", (int)ans[i] / 100);
85     }
86     return 0;
87 }
88

```

树上问题

树剖

- 2018ICPC 青岛网络赛（多测时候用来剖的）

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  #define endl '\n'
3  #define pll pair<ll, ll>
4  #define tll tuple<ll, ll, ll>
5  #define vi vector<int>
6  #define vl vector<ll>
7  #define x first
8  #define y second
9  #define rep(i, j, k) for(int i = (j); i <= (k); i++)
10 #define per(i, j, k) for(int i = (j); i >= (k); i--)
11 #define ios ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0)
12 using namespace std;
13 typedef long long ll;
14 const ll maxn = 1e5 + 10;
15 const ll mod = 998244353;
16 const ll inf = 0x3f3f3f3f;
17
18 void solve()
19 {
20     int n, m, q, k, cnt = 0;
21     cin >> n >> m >> q;
22     vi red(n + 1);
23     vector<vector<pll>> G(n + 1);
24     vl dis(n + 1), dep(n + 1), v(n + 1);
25     vi dfn(n + 1), idx(n + 1);
26     vi son(n + 1, -1), sz(n + 1), fa(n + 1), top(n + 1);
27     function<void(int, int)> dfs1 = [&](int u, int f) {
28         son[u] = -1;
29         sz[u] = 1;
30         if (!red[u])
31             red[u] = red[f];
32         for (auto [v, w] : G[u]) {
33             if (v == f)
34                 continue;
35             dep[v] = dep[u] + 1;
36             dis[v] = dis[u] + w;
37             fa[v] = u;

```

```

38         dfs1(v, u);
39         sz[u] += sz[v];
40         if(son[u] == -1 || sz[v] > sz[son[u]])
41             son[u] = v;
42     }
43 };
44 function<void(int, int)> dfs2 = [&](int u, int t) {
45     top[u] = t;
46     dfn[u] = ++cnt;
47     idx[cnt] = u;
48     if(son[u] == -1)
49         return;
50     dfs2(son[u], t);
51     for(auto [v, w] : G[u])
52         if(v != son[u] && v != fa[u])
53             dfs2(v, v);
54 };
55 auto lca = [&](int u, int v) {
56     while(top[u] != top[v]) {
57         if(dep[top[u]] > dep[top[v]])
58             u = fa[top[u]];
59         else
60             v = fa[top[v]];
61     }
62     return dep[u] > dep[v] ? v : u;
63 };
64 for(int i = 1, x; i <= m; ++i)
65     cin >> x, red[x] = x;
66 for(int i = 1; i < n; ++i) {
67     int u, v, w;
68     cin >> u >> v >> w;
69     G[u].push_back({v, w});
70     G[v].push_back({u, w});
71 }
72 dfs1(1, 0);
73 dfs2(1, 1);
74 for(int i = 1; i <= n; ++i)
75     v[i] = dis[i] - dis[red[i]];
76 while(q--) {
77     cin >> k;
78     vector<int> p(k + 1);
79     auto check = [&](ll st) {
80         vector<int> q;
81         for(int i = 1; i <= k; ++i)
82             if(v[p[i]] > st)
83                 q.push_back(p[i]);
84         if(q.size() == 0)
85             return true;
86         int mnd = n + 1, mxd = 0;
87         for(int i = 0; i < q.size(); ++i) {
88             mnd = min(mnd, dfn[q[i]]);
89             mxd = max(mxd, dfn[q[i]]);
90         }
91         int ca = lca(idx[mnd], idx[mxd]);
92         for(int i = 0; i < q.size(); ++i)
93             if(dis[q[i]] - dis[ca] > st)
94                 return false;
95         return true;
96     };
97     ll mx = 0;
98     for(int i = 1; i <= k; ++i) {
99         cin >> p[i];
100         mx = max(mx, v[p[i]]);
101     }
102     ll l = 0, r = mx;
103     while(l < r) {
104         ll mid = (l + r) >> 1;
105         if(check(mid))
106             r = mid;
107         else
108             l = mid + 1;

```

```

109     }
110     cout << l << endl;
111 }
112 }
113
114 int main()
115 {
116     ios;
117     // freopen("sample.txt", "r", stdin);
118     // freopen("resout.txt", "w", stdout);
119     int t = 1;
120     cin >> t;
121     while(t--) {
122         solve();
123     }
124     return 0;
125 }
126

```

● 树上操作

1. 节点 x 加上 a
2. 节点 x 的子树中所有点的点权加 a
3. 询问某个点 x 到根节点

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  #define endl '\n'
3  #define pll pair<ll, ll>
4  #define tll tuple<ll, ll, ll>
5  #define vi vector<int>
6  #define vl vector<ll>
7  #define x first
8  #define y second
9  #define rep(i, j, k) for(int i = (j); i <= (k); i++)
10 #define per(i, j, k) for(int i = (j); i >= (k); i--)
11 #define ios ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0)
12 using namespace std;
13 typedef long long ll;
14 const ll maxn = 2e5 + 10;
15 const ll mod = 998244353;
16 const ll inf = 0x3f3f3f3f;
17 const int N = 1e5 + 10, M = N * 2;
18
19 int n, m;
20 // w 为节点权值
21 int h[N], w[N], e[M], ne[M], idx;
22 // id[x] 为节点 x 的新编号, nw[x] 是新编号为 x 的节点的权值
23 int id[N], nw[N], cnt;
24 // dep 为深度, sz 为子树大小, top[x] 是 x 所在重链的头结点,
25 // fa[x] 为 x 父亲, son[x] 为 x 的重儿子
26 int dep[N], sz[N], top[N], fa[N], son[N];
27 struct Tree {
28     int l, r;
29     ll sum, add;
30 } tr[N << 2];
31
32 void add(int a, int b) {
33     e[idx] = b, ne[idx] = h[a], h[a] = idx++;
34 }
35
36 // 第一次 dfs, 求节点深度、父亲、子树大小和重儿子
37 void dfs1(int u, int from, int depth) {
38     dep[u] = depth, fa[u] = from, sz[u] = 1;
39     for (int i = h[u]; ~i; i = ne[i]) {
40         int v = e[i];
41         if (v == from) continue;
42         dfs1(v, u, depth + 1);
43         sz[u] += sz[v];
44         if (sz[son[u]] < sz[v]) son[u] = v;
45     }
46 }

```

```

47 // 第二次 dfs, t 为 u 重链头结点
48 void dfs2(int u, int t) {
49     id[u] = ++cnt, nw[cnt] = w[u], top[u] = t;
50     // 到叶子了, 直接返回
51     if (!son[u]) return;
52     // 先遍历重儿子
53     dfs2(son[u], t);
54     // 遍历轻儿子
55     for (int i = h[u]; ~i; i = ne[i]) {
56         int v = e[i];
57         if (v == fa[u] || v == son[u]) continue;
58         dfs2(v, v);
59     }
60 }
61 }
62
63 void pushup(int u) {
64     tr[u].sum = tr[u << 1].sum + tr[u << 1 | 1].sum;
65 }
66
67 void pushdown(int u) {
68     auto &root = tr[u], &left = tr[u << 1], &right = tr[u << 1 | 1];
69     if (root.add) {
70         left.sum += root.add * (left.r - left.l + 1);
71         left.add += root.add;
72         right.sum += root.add * (right.r - right.l + 1);
73         right.add += root.add;
74         root.add = 0;
75     }
76 }
77
78 void build(int u, int l, int r) {
79     tr[u] = {l, r, nw[l], 0};
80     if (l == r) return;
81     int mid = l + r >> 1;
82     build(u << 1, l, mid), build(u << 1 | 1, mid + 1, r);
83     pushup(u);
84 }
85
86 void update(int u, int l, int r, ll k) {
87     if (l <= tr[u].l && tr[u].r <= r) {
88         tr[u].add += k;
89         tr[u].sum += k * (tr[u].r - tr[u].l + 1);
90         return;
91     }
92     pushdown(u);
93     int mid = tr[u].l + tr[u].r >> 1;
94     if (l <= mid) update(u << 1, l, r, k);
95     if (r > mid) update(u << 1 | 1, l, r, k);
96     pushup(u);
97 }
98
99 ll query(int u, int l, int r) {
100     if (l <= tr[u].l && tr[u].r <= r) return tr[u].sum;
101     pushdown(u);
102     int mid = tr[u].l + tr[u].r >> 1;
103     ll res = 0;
104     if (l <= mid) res += query(u << 1, l, r);
105     if (r > mid) res += query(u << 1 | 1, l, r);
106     return res;
107 }
108
109 void update_path(int u, int v, ll k) {
110     while (top[u] != top[v]) {
111         if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) swap(u, v);
112         // u 的重链头更深, 并且 u 重链头在 dfs 序里下标更小, 直接更新 u 重链头到 u 这段区间
113         update(1, id[top[u]], id[u], k);
114         // u 跳到重链头上面
115         u = fa[top[u]];
116     }
117     if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v);

```

```

118     update(1, id[v], id[u], k);
119 }
120
121 ll query_path(int u, int v) {
122     ll res = 0;
123     while (top[u] != top[v]) {
124         if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) swap(u, v);
125         res += query(1, id[top[u]], id[u]);
126         u = fa[top[u]];
127     }
128     if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
129     res += query(1, id[v], id[u]);
130     return res;
131 }
132
133 void update_tree(int u, ll k) {
134     update(1, id[u], id[u] + sz[u] - 1, k);
135 }
136
137 ll query_tree(int u) {
138     return query(1, id[u], id[u] + sz[u] - 1);
139 }
140
141 void solve() {
142     int n, q;
143     memset(h, -1, sizeof h);
144     cin >> n >> q;
145     int cnt = 0;
146     for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> w[i];
147     for (int i = 1; i <= n - 1; ++i) {
148         int u, v;
149         cin >> u >> v;
150         add(u, v);
151         add(v, u);
152     }
153     dfs1(1, 1, 0);
154     dfs2(1, 1);
155     build(1, 1, n);
156     while (q--) {
157         int t, u;
158         ll k;
159         cin >> t >> u;
160         if (t == 1) {
161             cin >> k;
162             update_path(u, u, k);
163         } else if (t == 2) {
164             cin >> k;
165             update_tree(u, k);
166         } else cout << query_path(1, u) << endl;
167     }
168 }
169
170 int main() {
171     ios;
172     //freopen("sample.txt", "r", stdin);
173     //freopen("resout.txt", "w", stdout);
174     int t = 1;
175     //cin >> t;
176     while (t--) {
177         solve();
178     }
179     return 0;
180 }

```

● 树上路径

1. 将以 u 为根的子树内节点 (包括 u) 的权值加 val
2. 将 (u, v) 路径上的节点权值加 val
3. 询问 (u, v) 路径上节点的权值两两相乘的和

```
1 #include <bits/stdc++.h>
```

```

2  #define endl '\n'
3  #define pll pair<ll, ll>
4  #define tll tuple<ll, ll, ll>
5  #define vi vector<int>
6  #define vl vector<ll>
7  #define int ll
8  #define x first
9  #define y second
10 #define rep(i, j, k) for(int i = (j); i <= (k); i++)
11 #define per(i, j, k) for(int i = (j); i >= (k); i--)
12 #define ios ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0)
13 using namespace std;
14 typedef long long ll;
15 const ll mod = 1e9 + 7;
16 const ll inf = 0x3f3f3f3f;
17 const int N = 1e5 + 10, M = N * 2;
18
19 int n, m;
20 int h[N], a[N], e[M], ne[M], idx;
21 int id[N], cnt, rnk[N];
22 int dep[N], sz[N], top[N], fa[N], son[N];
23 ll inv2;
24
25 void add(int u, int v) {
26     e[idx] = v, ne[idx] = h[u], h[u] = idx++;
27 }
28 ll qmi(ll x, ll k) {
29     ll res = 1;
30     while (k) {
31         if (k & 1) res = res * x % mod;
32         x = x * x % mod;
33         k >>= 1;
34     }
35     return res;
36 }
37 struct Segment {
38     struct Node {
39         int l, r;
40         ll sum, psum, add;
41     } tr[N * 4];
42     void pushup(int u) {
43         tr[u].sum = (tr[u << 1].sum + tr[u << 1 | 1].sum) % mod;
44         tr[u].psum = (tr[u << 1].psum + tr[u << 1 | 1].psum) % mod;
45         return;
46     }
47     void pushdown(Node& u, Node& l, Node& r) {
48         if (u.add) {
49             ll x = u.add;
50             l.psum = (l.psum + 2 * l.sum * x % mod + (ll)x * x % mod * (l.r - l.l + 1) % mod) % mod;
51             r.psum = (r.psum + 2 * r.sum * x % mod + (ll)x * x % mod * (r.r - r.l + 1) % mod) % mod;
52             l.sum = (l.sum + (ll)x * (l.r - l.l + 1) % mod) % mod;
53             r.sum = (r.sum + (ll)x * (r.r - r.l + 1) % mod) % mod;
54             l.add = (l.add + x) % mod;
55             r.add = (r.add + x) % mod;
56             u.add = 0;
57         }
58         return;
59     }
60     void pushdown(int u) {
61         pushdown(tr[u], tr[u << 1], tr[u << 1 | 1]);
62     }
63     void build(int u, int l, int r) {
64         tr[u] = {l, r};
65         if (l == r) {
66             tr[u].sum = a[rnk[l]];
67             tr[u].psum = (ll)a[rnk[l]] * a[rnk[l]] % mod;
68             return;
69         }
70         int mid = (l + r) >> 1;
71         build(u << 1, l, mid);
72         build(u << 1 | 1, mid + 1, r);

```

```

73     pushup(u);
74     return;
75 }
76 void update(int u, int l, int r, ll x) {
77     if (l <= tr[u].l && tr[u].r <= r) {
78         tr[u].psum = (tr[u].psum + 2 * tr[u].sum * x % mod + (ll)x * x % mod * (tr[u].r - tr[u].l + 1) % mod) % mod;
79         tr[u].sum = (tr[u].sum + (ll)(tr[u].r - tr[u].l + 1) * x % mod) % mod;
80         tr[u].add = (tr[u].add + x) % mod;
81         return;
82     }
83     pushdown(u);
84     int mid = (tr[u].l + tr[u].r) >> 1;
85     if (l <= mid) update(u << 1, l, r, x);
86     if (mid < r) update(u << 1 | 1, l, r, x);
87     pushup(u);
88     return;
89 }
90 ll query_sum(int u, int l, int r) {
91     if (l <= tr[u].l && tr[u].r <= r) return tr[u].sum;
92     pushdown(u);
93     int mid = (tr[u].l + tr[u].r) >> 1;
94     ll res = 0;
95     if (l <= mid) res = (res + query_sum(u << 1, l, r)) % mod;
96     if (mid < r) res = (res + query_sum(u << 1 | 1, l, r)) % mod;
97     return res;
98 }
99 ll query_psum(int u, int l, int r) {
100     if (l <= tr[u].l && tr[u].r <= r) return tr[u].psum;
101     pushdown(u);
102     int mid = (tr[u].l + tr[u].r) >> 1;
103     ll res = 0;
104     if (l <= mid) res = (res + query_psum(u << 1, l, r)) % mod;
105     if (mid < r) res = (res + query_psum(u << 1 | 1, l, r)) % mod;
106     return res;
107 }
108 } Tr;
109
110 //Tree
111 void dfs1(int u, int from, int depth) {
112     dep[u] = depth, fa[u] = from, sz[u] = 1;
113     for (int i = h[u]; ~i; i = ne[i]) {
114         int v = e[i];
115         if (v == from) continue;
116         dfs1(v, u, depth + 1);
117         sz[u] += sz[v];
118         if (sz[son[u]] < sz[v]) son[u] = v;
119     }
120 }
121 void dfs2(int u, int t) {
122     id[u] = ++cnt, top[u] = t;
123     rnk[cnt] = u;
124     if (!son[u]) return;
125     dfs2(son[u], t);
126     for (int i = h[u]; ~i; i = ne[i]) {
127         int v = e[i];
128         if (v == fa[u] || v == son[u]) continue;
129         dfs2(v, v);
130     }
131 }
132 void update_path(int u, int v, ll k) { //更新路径
133     while (top[u] != top[v]) {
134         if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) swap(u, v);
135         Tr.update(1, id[top[u]], id[u], k);
136         u = fa[top[u]];
137     }
138     if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
139     Tr.update(1, id[v], id[u], k);
140 }
141 ll query_path(int u, int v) {
142     ll res_sum = 0, res_psum = 0;
143     while (top[u] != top[v]) {

```



```

144         if (dep[top[u]] < dep[top[v]]) swap(u, v);
145         res_sum = (res_sum + Tr.query_sum(1, id[top[u]], id[u])) % mod;
146         res_psum = (res_psum + Tr.query_psum(1, id[top[u]], id[u])) % mod;
147         u = fa[top[u]];
148     }
149     if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
150     res_sum = (res_sum + Tr.query_sum(1, id[v], id[u])) % mod;
151     res_psum = (res_psum + Tr.query_psum(1, id[v], id[u])) % mod;
152     return (res_sum * res_sum % mod - res_psum + mod) % mod * inv2 % mod;
153 }
154 //Tree
155
156 void solve() {
157     inv2 = qmi(2, mod - 2);
158     cin >> n >> m;
159     for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> a[i];
160     memset(h, -1, sizeof h);
161     for (int i = 1; i <= n - 1; ++i) {
162         int u, v;
163         cin >> u >> v;
164         add(u, v);
165         add(v, u);
166     }
167     dfs1(1, 0, 1);
168     dfs2(1, 1);
169     Tr.build(1, 1, n);
170
171     while (m--) {
172         int op;
173         cin >> op;
174         ll u, v, k;
175         if (op == 1) {
176             cin >> u >> k;
177             Tr.update(1, id[u], id[u] + sz[u] - 1, k);
178         } else if (op == 2) {
179             cin >> u >> v >> k;
180             update_path(u, v, k);
181         } else {
182             cin >> u >> v;
183             cout << query_path(u, v) << endl;
184         }
185     }
186 }
187
188 signed main() {
189     ios;
190     //freopen("sample.txt", "r", stdin);
191     //freopen("resout.txt", "w", stdout);
192     int t = 1;
193     //cin >> t;
194     while (t--) {
195         solve();
196     }
197     return 0;
198 }

```

dsu

• 树上数颜色

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  const int N = 2e5 + 5;
5
6  int n;
7
8  // g[u]: 存储与 u 相邻的结点
9  vector<int> g[N];
10
11 // sz: 子树大小

```

```

12 // big: 重儿子
13 // col: 结点颜色
14 // L[u]: 结点 u 的 DFS 序
15 // R[u]: 结点 u 子树中结点的 DFS 序的最大值
16 // Node[i]: DFS 序为 i 的结点
17 // ans: 存答案
18 // cnt[i]: 颜色为 i 的结点个数
19 // totColor: 目前出现过的颜色个数
20 int sz[N], big[N], col[N], L[N], R[N], Node[N], totdfn;
21 int ans[N], cnt[N], totColor;
22
23 void add(int u) {
24     if (cnt[col[u]] == 0) ++totColor;
25     cnt[col[u]]++;
26 }
27
28 void del(int u) {
29     cnt[col[u]]--;
30     if (cnt[col[u]] == 0) --totColor;
31 }
32
33 int getAns() { return totColor; }
34
35 void dfs0(int u, int p) {
36     L[u] = ++totdfn;
37     Node[totdfn] = u;
38     sz[u] = 1;
39     for (int v : g[u])
40         if (v != p) {
41             dfs0(v, u);
42             sz[u] += sz[v];
43             if (!big[u] || sz[big[u]] < sz[v]) big[u] = v;
44         }
45     R[u] = totdfn;
46 }
47
48 void dfs1(int u, int p, bool keep) {
49     // 计算轻儿子的答案
50     for (int v : g[u])
51         if (v != p && v != big[u]) {
52             dfs1(v, u, false);
53         }
54     // 计算重儿子答案并保留计算过程中的数据 (用于继承)
55     if (big[u]) {
56         dfs1(big[u], u, true);
57     }
58     for (int v : g[u])
59         if (v != p && v != big[u]) {
60             // 子树结点的 DFS 序构成一段连续区间, 可以直接遍历
61             for (int i = L[v]; i <= R[v]; i++) {
62                 add(Node[i]);
63             }
64         }
65     add(u);
66     ans[u] = getAns();
67     if (keep == false) {
68         for (int i = L[u]; i <= R[u]; i++) {
69             del(Node[i]);
70         }
71     }
72 }
73
74 int main() {
75     scanf("%d", &n);
76     for (int i = 1; i <= n; i++) scanf("%d", &col[i]);
77     for (int i = 1; i < n; i++) {
78         int u, v;
79         scanf("%d%d", &u, &v);
80         g[u].push_back(v);
81         g[v].push_back(u);
82     }

```

```

83     dfs0(1, 0);
84     dfs1(1, 0, false);
85     for (int i = 1; i <= n; i++) printf("%d%c", ans[i], " \n"[i == n]);
86     return 0;
87 }

```

- 子树权值不大于 k 的数量

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  #define endl '\n'
3  #define pll pair<ll, ll>
4  #define tll tuple<ll, ll, ll>
5  #define vi vector<int>
6  #define vl vector<ll>
7  #define x first
8  #define y second
9  #define rep(i, j, k) for(int i = (j); i <= (k); i++)
10 #define per(i, j, k) for(int i = (j); i >= (k); i--)
11 #define ios ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0)
12 using namespace std;
13 typedef long long ll;
14 const ll N = 1e6 + 10;
15 const ll mod = 998244353;
16 const ll inf = 0x3f3f3f3f;
17 int tr[N];
18 int h[N], to[2 * N], ne[2 * N], cnt;
19 int sz[N], dep[N], fa[N], son[N];
20 int top[N], dfn, L[N], R[N], idx[N], skip;
21 int a[N], sum, ans[N];
22 int n, m;
23
24 vector<pll> q[N];
25 int lowbit(int x) {return x & -x;}
26 void add(int p, int k) {for (int i = p; i < N; i += lowbit(i)) tr[i] += k;}
27 int query(int p) {int res = 0; for (int i = p; i; i -= lowbit(i)) res += tr[i]; return res;}
28
29 void addedge(int u, int v) {
30     to[++cnt] = v;
31     ne[cnt] = h[u];
32     h[u] = cnt;
33 }
34
35 void dfs1(int u, int f) {
36     sz[u] = 1;
37     dep[u] = dep[f] + 1;
38     fa[u] = f;
39     for (int i = h[u]; i; i = ne[i]) {
40         int v = to[i];
41         if (v == f) continue;
42         dfs1(v, u);
43         sz[u] += sz[v];
44         if (!son[u] || sz[son[u]] < sz[v]) son[u] = v;
45     }
46 }
47
48 void dfs2(int u, int t) {
49     L[u] = ++dfn;
50     idx[dfn] = u;
51     top[u] = t;
52     if (son[u]) dfs2(son[u], t);
53     for (int i = h[u]; i; i = ne[i]) {
54         int v = to[i];
55         if (v != fa[u] && v != son[u])
56             dfs2(v, v);
57     }
58     R[u] = dfn;
59 }
60
61 void get(int u, int op) {
62     for (int i = L[u]; i <= R[u]; ++i) {
63         if (idx[i] == skip) {i = R[idx[i]]; continue;}
64         add(a[idx[i]], op);

```

```

65     }
66     if (op == -1) return;
67     for (auto x : q[u]) ans[x.second] = query(x.first);
68 }
69
70 void dsu(int u){
71     for (int i = h[u]; i; i = ne[i]){
72         int v = to[i];
73         if (v == fa[u] || v == son[u]) continue;
74         dsu(v);
75     }
76     if (son[u]) {dsu(son[u]), skp = son[u];}
77     get(u, 1);
78     if (u == top[u]){
79         skp = 0;
80         get(u, -1);
81     }
82 }
83 void solve() {
84     cin >> n;
85     rep(i, 1, n) cin >> a[i];
86     int u, v;
87     for (int i = 1; i <= n - 1; ++i){
88         cin >> u >> v;
89         addedge(u, v);
90         addedge(v, u);
91     }
92     cin >> m;
93     int x, k;
94     rep(i, 1, m){
95         cin >> x >> k;
96         q[x].push_back({k, i});
97     }
98     dfs1(1, 0);
99     dfs2(1, 1);
100    dsu(1);
101    for (int i = 1; i <= m; ++i) cout << ans[i] << endl;
102 }
103
104 int main() {
105     ios;
106     //freopen("sample.txt", "r", stdin);
107     //freopen("resout.txt", "w", stdout);
108     int t = 1;
109     //cin >> t;
110     while (t--) {
111         solve();
112     }
113     return 0;
114 }

```

● 子树查询类问题

现在将会问你 m 个问题。对于每个问题，它将会给你三个参数 x, l, r 表示询问以 x 为根的子树中，节点深度在该子树中不小于 l 且不大于 r 的所有节点。你需要告诉智乃酱三个信息，所有符合条件节点的最小值，最大值，以及它们的和。

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  #define endl '\n'
3  #define pll pair<ll, ll>
4  #define tll tuple<ll, ll, ll>
5  #define vi vector<int>
6  #define vl vector<ll>
7  #define x first
8  #define y second
9  #define rep(i, j, k) for(int i = (j); i <= (k); i++)
10 #define per(i, j, k) for(int i = (j); i >= (k); i--)
11 #define ios ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0)
12 using namespace std;
13 typedef long long ll;
14 const ll maxn = 1e5 + 10;
15 const ll mod = 998244353;

```

```

16  const ll inf32 = 1e9;
17  const ll inf64 = 2e18;
18
19  int tot, h[maxn], len[maxn], L[maxn], R[maxn], fa[maxn], son[maxn], dfn, n, m, x, l, r, u, v;
20  ll val[maxn];
21
22  struct node {
23      ll Sum, Max, Min;
24  } ans[maxn];
25
26  struct qnode {
27      int id;
28      int l, r;
29      qnode(int _id = 0, int _l = 0, int _r = 0) {id = _id, l = _l, r = _r;}
30  };
31
32  struct edges {
33      int to, next;
34  } e[2 * maxn];
35  vector<qnode> lis[maxn];
36
37  struct tnode
38  {
39      ll Sum, Max, Min;
40      int l, r;
41  };
42  tnode operator + (const tnode &a, const tnode &b)
43  {
44      tnode c;
45      c.l = a.l;
46      c.r = b.r;
47      c.Sum = a.Sum + b.Sum;
48      c.Max = max(a.Max, b.Max);
49      c.Min = min(a.Min, b.Min);
50      return c;
51  }
52
53  struct Segment_Tree
54  {
55      tnode t[4 * maxn];
56      int mp[maxn];
57      void update (int root)
58      {
59          int ch = root << 1;
60          t[root] = t[ch] + t[ch + 1];
61      }
62      void buildt(int root, int l, int r)
63      {
64          t[root].l = l;
65          t[root].r = r;
66          if (l != r)
67          {
68              int mid = (l + r) >> 1;
69              int ch = root << 1;
70              buildt(ch, l, mid);
71              buildt(ch + 1, mid + 1, r);
72              update(root);
73          }
74          else
75          {
76              mp[l] = root;
77              t[root].Max = -inf64;
78              t[root].Min = inf64;
79              t[root].Sum = 0;
80          }
81      }
82      void change(int pos, long long delta, long long nmax, long long nmin)
83      {
84          int root = mp[pos];
85          t[root].Sum += delta;
86          t[root].Max = max(t[root].Max, nmax);

```

```

87         t[root].Min = min(t[root].Min, nmin);
88         while (root >= 1) update(root);
89     }
90     tnode getdata(int pos)
91     {
92         return t[mp[pos]];
93     }
94     tnode getseg(int root, int l, int r)
95     {
96         if (t[root].l == l && t[root].r == r)
97         {
98             return t[root];
99         }
100         int mid = (t[root].l + t[root].r) >> 1;
101         int ch = root << 1;
102         if (r <= mid) return getseg(ch, l, r);
103         else if (l > mid) return getseg(ch + 1, l, r);
104         else return getseg(ch, l, mid) + getseg(ch + 1, mid + 1, r);
105     }
106 };
107 Segment_Tree ST;
108
109 void add_edge(int u, int to)
110 {
111     e[++tot].to = to;
112     e[tot].next = h[u];
113     h[u] = tot;
114     return;
115 }
116
117 void dfs1(int x, int father)
118 {
119     fa[x] = father;
120     for (int i = h[x]; i; i = e[i].next)
121     {
122         if (e[i].to != father)
123         {
124             dfs1(e[i].to, x);
125             if (!son[x] || len[son[x]] < len[e[i].to]) son[x] = e[i].to;
126         }
127     }
128     len[x] = len[son[x]] + 1;
129     return;
130 }
131
132 void dfs2(int x)
133 {
134     L[x] = ++dfn;
135     R[x] = L[x] + len[x] - 1;
136     if (son[x]) dfs2(son[x]);
137     for (int i = h[x]; i; i = e[i].next)
138     {
139         if (e[i].to != fa[x] && e[i].to != son[x])
140         {
141             dfs2(e[i].to);
142         }
143     }
144     return;
145 }
146
147 void dfs(int x)
148 {
149     if (son[x])
150     {
151         dfs(son[x]);
152     }
153     for (int i = h[x]; i; i = e[i].next)
154     {
155         if (e[i].to != fa[x] && e[i].to != son[x])
156         {

```

```

158         dfs(e[i].to);
159         for (int j = L[e[i].to], k = 1; j <= R[e[i].to]; ++j, ++k)
160         {
161             tnode temp = ST.getdata(j);
162             ST.change(L[x] + k, temp.Sum, temp.Max, temp.Min);
163         }
164     }
165 }
166 ST.change(L[x], val[x], val[x], val[x]);
167 for (auto &i : lis[x])
168 {
169     tnode temp = ST.getseg(1, L[x] + i.l, L[x] + i.r);
170     ans[i.id].Sum = temp.Sum;
171     ans[i.id].Max = temp.Max;
172     ans[i.id].Min = temp.Min;
173 }
174 return;
175 }
176
177 void solve() {
178     cin >> n;
179     for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> val[i];
180     for (int i = 1; i <= n - 1; ++i) {
181         cin >> u >> v;
182         add_edge(u, v);
183         add_edge(v, u);
184     }
185     dfs1(1, 0);
186     dfs2(1);
187     ST.built(1, 1, n);
188     cin >> m;
189     for (int i = 1; i <= m; ++i) {
190         cin >> x >> l >> r;
191         lis[x].push_back(qnode(i, l, r));
192     }
193     dfs(1);
194     for (int i = 1; i <= m; ++i)
195     {
196         cout << ans[i].Min << " " << ans[i].Max << " " << ans[i].Sum << endl;
197     }
198 }
199
200 int main() {
201     ios;
202     //freopen("sample.txt", "r", stdin);
203     //freopen("resout.txt", "w", stdout);
204     int t = 1;
205     //cin >> t;
206     while (t--) {
207         solve();
208     }
209     return 0;
210 }
211

```

• 小Q与树

$$u \sum_v \sum \min(a[u], a[v]) * \text{dis}(u, v)$$

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  #define endl '\n'
3  #define pll pair<ll, ll>
4  #define tll tuple<ll, ll, ll>
5  #define vi vector<int>
6  #define vl vector<ll>
7  #define int ll
8  #define rep(i, j, k) for(int i = (j); i <= (k); i++)
9  #define per(i, j, k) for(int i = (j); i >= (k); i--)
10 #define ios ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0)
11 using namespace std;
12 typedef long long ll;
13 const ll maxn = 2e5 + 10;

```

```

14  const ll mod = 998244353;
15  const ll inf = 0x3f3f3f3f;
16
17  int n, h[maxn], to[maxn << 1], nxt[maxn << 1], cnt = 0;
18  int sz[maxn], son[maxn], dep[maxn], L[maxn], R[maxn], f[maxn], idx[maxn], top[maxn], dfn = 0;
19  ll sum[maxn], ans = 0;
20  struct node {
21      int x, id;
22  } a[maxn];
23
24  void add(int u, int v) {
25      to[++cnt] = v;
26      nxt[cnt] = h[u];
27      h[u] = cnt;
28  }
29
30  void dfs1(int u, int fa) {
31      f[u] = fa;
32      dep[u] = dep[fa] + 1;
33      sz[u] = 1;
34      for (int i = h[u]; i; i = nxt[i]) {
35          int v = to[i];
36          if (v == fa) continue;
37          dfs1(v, u);
38          sz[u] += sz[v];
39          if (sz[v] > sz[son[u]])
40              son[u] = v;
41      }
42  }
43
44  void dfs2(int u, int t) {
45      top[u] = t;
46      L[u] = ++dfn;
47      idx[dfn] = u;
48      if (son[u]) dfs2(son[u], t);
49      for (int i = h[u]; i; i = nxt[i]) {
50          int v = to[i];
51          if (v == f[u] || v == son[u]) continue;
52          dfs2(v, v);
53      }
54      R[u] = dfn;
55  }
56
57  struct Segment {
58      struct Node {
59          int l, r;
60          int sum, add;
61      } tr[maxn * 4];
62      void pushup(int u) {
63          tr[u].sum = tr[u << 1].sum + tr[u << 1 | 1].sum;
64      }
65      void pushdown(int u) {
66          if (tr[u].add) {
67              int x = tr[u].add;
68              tr[u << 1].sum += (tr[u << 1].r - tr[u << 1].l + 1) * x;
69              tr[u << 1 | 1].sum += (tr[u << 1 | 1].r - tr[u << 1 | 1].l + 1) * x;
70              tr[u << 1].add += x;
71              tr[u << 1 | 1].add += x;
72              tr[u].add = 0;
73          }
74          return;
75      }
76      void build(int u, int l, int r) {
77          tr[u] = {l, r};
78          if (l == r) return;
79          int mid = (l + r) >> 1;
80          build(u << 1, l, mid);
81          build(u << 1 | 1, mid + 1, r);
82          return;
83      }
84      void modify(int u, int l, int r, int x) {

```



```

85     if (l <= tr[u].l && tr[u].r <= r) {
86         tr[u].add += x;
87         tr[u].sum += (tr[u].r - tr[u].l + 1) * x;
88         return;
89     }
90     pushdown(u);
91     int mid = (tr[u].l + tr[u].r) >> 1;
92     if (l <= mid) modify(u << 1, l, r, x);
93     if (mid < r) modify(u << 1 | 1, l, r, x);
94     pushup(u);
95     return;
96 }
97 int query(int u, int l, int r) {
98     if (l <= tr[u].l && tr[u].r <= r) return tr[u].sum;
99     pushdown(u);
100    int mid = (tr[u].l + tr[u].r) >> 1;
101    int res = 0;
102    if (l <= mid) res += query(u << 1, l, r);
103    if (mid < r) res += query(u << 1 | 1, l, r);
104    return res;
105 }
106 } Tr;
107
108 void tree_add(int x, int y) {
109     while (top[x] != top[y]) {
110         if (dep[top[x]] < dep[top[y]]) swap(x, y);
111         Tr.modify(1, L[top[x]], L[x], 1);
112         x = f[top[x]];
113     }
114     if (dep[x] < dep[y]) swap(x, y);
115     Tr.modify(1, L[y], L[x], 1);
116     return;
117 }
118
119 int tree_sum(int x, int y) {
120     int res = 0;
121     while (top[x] != top[y]) {
122         if (dep[top[x]] < dep[top[y]]) swap(x, y);
123         res += Tr.query(1, L[top[x]], L[x]);
124         x = f[top[x]];
125     }
126     if (dep[x] < dep[y]) swap(x, y);
127     res += Tr.query(1, L[y], L[x]);
128     return res;
129 }
130
131 void solve() {
132     cin >> n;
133     rep(i, 1, n) {
134         cin >> a[i].x;
135         a[i].id = i;
136     }
137     sort(a + 1, a + n + 1, [&](node p, node q) {return p.x > q.x;});
138     rep(i, 1, n - 1) {
139         int u, v;
140         cin >> u >> v;
141         add(u, v);
142         add(v, u);
143     }
144     dfs1(1, 0);
145     dfs2(1, 1);
146     Tr.build(1, 1, n);
147     rep(i, 1, n) sum[i] = sum[i - 1] + dep[a[i].id];
148     rep(i, 1, n){
149         int x = a[i].id;
150         ans = (ans + (ll)dep[x] * (i - 1) * a[i].x % mod + sum[i - 1] * a[i].x % mod - 2ll * a[i].x * tree_sum(1, x) %
↵ mod + mod) % mod;
151         tree_add(1, x);
152     }
153     cout << ans * 2ll % mod << endl;
154 }

```

```

155 signed main() {
156     ios;
157     //freopen("sample.txt", "r", stdin);
158     //freopen("resout.txt", "w", stdout);
159     int t = 1;
160     //cin >> t;
161     while (t--) {
162         solve();
163     }
164     return 0;
165 }

```

计算几何

二维几何：点与向量

```

1  #define y1 yy1
2  #define nxt(i) ((i + 1) % s.size())
3  typedef double LD;
4  const LD PI = 3.14159265358979323846;
5  const LD eps = 1E-10;
6  int sgn(LD x) { return fabs(x) < eps ? 0 : (x > 0 ? 1 : -1); }
7  struct L;
8  struct P;
9  typedef P V;
10 struct P {
11     LD x, y;
12     explicit P(LD x = 0, LD y = 0): x(x), y(y) {}
13     explicit P(const L& l);
14 };
15 struct L {
16     P s, t;
17     L() {}
18     L(P s, P t): s(s), t(t) {}
19 };
20
21 P operator + (const P& a, const P& b) { return P(a.x + b.x, a.y + b.y); }
22 P operator - (const P& a, const P& b) { return P(a.x - b.x, a.y - b.y); }
23 P operator * (const P& a, LD k) { return P(a.x * k, a.y * k); }
24 P operator / (const P& a, LD k) { return P(a.x / k, a.y / k); }
25 inline bool operator < (const P& a, const P& b) {
26     return sgn(a.x - b.x) < 0 || (sgn(a.x - b.x) == 0 && sgn(a.y - b.y) < 0);
27 }
28 bool operator == (const P& a, const P& b) { return !sgn(a.x - b.x) && !sgn(a.y - b.y); }
29 P::P(const L& l) { *this = l.t - l.s; }
30 ostream &operator << (ostream &os, const P &p) {
31     return (os << "(" << p.x << ", " << p.y << ")");
32 }
33 istream &operator >> (istream &is, P &p) {
34     return (is >> p.x >> p.y);
35 }
36
37 LD dist(const P& p) { return sqrt(p.x * p.x + p.y * p.y); }
38 LD dot(const V& a, const V& b) { return a.x * b.x + a.y * b.y; }
39 LD det(const V& a, const V& b) { return a.x * b.y - a.y * b.x; }
40 LD cross(const P& s, const P& t, const P& o = P()) { return det(s - o, t - o); }
41 // -----

```

字符串

字符串哈希

- 取双模

```

1  #include<bits/stdc++.h>
2  #include<unordered_map>
3  #define debug cout << "debug--- "
4  #define debug_ cout << "\n---debug---\n"

```

```

5  #define oper(a) operator<(const a& ee)const
6  #define forr(a,b,c) for(int a=b;a<=c;a++)
7  #define mem(a,b) memset(a,b,sizeof a)
8  #define cinios (ios::sync_with_stdio(false),cin.tie(0),cout.tie(0))
9  #define all(a) a.begin(),a.end()
10 #define sz(a) (int)a.size()
11 #define endl "\n"
12 #define ul (u << 1)
13 #define ur (u << 1 | 1)
14 using namespace std;
15
16 typedef unsigned long long ull;
17 typedef long long ll;
18 typedef pair<ll, int> PII;
19
20 const int N = 1e5 + 10, M = 2e6 + 10, mod = 1e9 + 7;
21 int INF = 0x3f3f3f3f; ll LNF = 0x3f3f3f3f3f3f3f3f;
22 int n, m, B = 10, ki;
23
24 const int mod1 = 1e9 + 9;
25
26 ll p1[N], P1 = 131, p2[N], P2 = 13331;
27 ll h[N], h2[N];
28 //乘法开 ll, mod 取 int
29
30 int get1(int l, int r) {
31     return (h[r] - (h[l - 1] * p1[r - l + 1]) % mod + mod) % mod;
32 }
33 int get2(int l, int r) {
34     return (h2[r] - (h2[l - 1] * p2[r - l + 1]) % mod1 + mod1) % mod1;
35 }
36
37 char str[N];
38
39 void solve() {
40     cin >> n >> m;
41     cin >> str + 1;
42
43     p1[0] = p2[0] = 1;
44
45     for (int i = 1; i <= n; i++) {
46         p1[i] = (p1[i - 1] * P1) % mod;
47         p2[i] = (p2[i - 1] * P2) % mod1;
48
49         h[i] = ((h[i - 1] * P1) % mod + str[i] - '0' + 1) % mod;
50         h2[i] = ((h2[i - 1] * P2) % mod1 + str[i] - '0' + 1) % mod1;
51     }
52
53     while (m--)
54     {
55         int l1, r1, l2, r2;
56         cin >> l1 >> r1 >> l2 >> r2;
57         if (get1(l1, r1) == get1(l2, r2) && get2(l1, r1) == get2(l2, r2)) cout << "Yes\n";
58         else cout << "No\n";
59     }
60 }
61
62 signed main() {
63     cinios;
64     int T = 1;
65     for (int t = 1; t <= T; t++) {
66         solve();
67     }
68     return 0;
69 }

```

KMP

- KMP 模板

```
1 #include <bits/stdc++.h>
```

```

2
3 using namespace std;
4
5 const int N = 1e6 + 10;
6
7 vector<int> prefix_function(string s)
8 {
9     int n = (int)s.length();
10    vector<int> pi(n);
11    for (int i = 2; i < n; i++)
12    {
13        pi[i] = pi[i - 1];
14        while (pi[i] && s[i] != s[pi[i] + 1])
15            pi[i] = pi[pi[i]];
16        pi[i] += (s[i] == s[pi[i] + 1]);
17    }
18    return pi;
19 }
20
21 int main(void)
22 {
23     ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0);
24     string s1, s2;
25     cin >> s1 >> s2;
26     s1 = " " + s1;
27     s2 = " " + s2;
28     auto nxt = prefix_function(s2);
29     for (int i = 1, j = 0; i < s1.size(); i++)
30     {
31         while (j && s1[i] != s2[j + 1])
32             j = nxt[j];
33         if (s1[i] == s2[j + 1])
34             j++;
35         if (j == s2.size() - 1)
36         {
37             cout << i - j + 1 << "\n";
38             j = nxt[j];
39         }
40     }
41     for (int i = 1; i < s2.size(); i++)
42         cout << nxt[i] << " ";
43
44     return 0;
45 }

```

- carpet(二维 KMP) 有一个 $n*m$ 的地毯, a_{ij} 表示地毯每格的元素, b_{ij} 表示地毯每格的价格, 要求选取一块价格最大值最小的地毯, 并且这块地毯无限铺开之后, 原地毯是其子矩阵

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 #define endl '\n'
3 #define pll pair<ll, ll>
4 #define tll tuple<ll, ll, ll>
5 #define x first
6 #define y second
7 #define int ll
8 #define rep(i, j, k) for (int i = (j); i <= (k); i++)
9 #define per(i, j, k) for (int i = (j); i >= (k); i--)
10 #define ios ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0)
11 using namespace std;
12 typedef long long ll;
13 const ll maxn = 1e6 + 10;
14 const ll mod = 998244353;
15 const ll inf = 0x3f3f3f3f;
16
17 vector<int> prefix_function(string s)
18 {
19     int n = (int)s.length();
20     vector<int> pi(n);
21     for (int i = 2; i < n; i++)
22     {
23         pi[i] = pi[i - 1];

```

```

24     while (pi[i] && s[i] != s[pi[i] + 1])
25         pi[i] = pi[pi[i]];
26     pi[i] += (s[i] == s[pi[i] + 1]);
27 }
28 return pi;
29 }
30
31 int get_length(vector<string> s)
32 {
33     int len = s[1].size() - 1;
34     int ret = len;
35     vector<int> cnt(len + 1);
36     for (int i = 1; i < s.size(); ++i)
37     {
38         string tmp = s[i];
39         auto nxt = prefix_function(tmp);
40         int j = len;
41         while (j)
42         {
43             cnt[len - nxt[j]]++;
44             j = nxt[j];
45         }
46     }
47     for (int i = 1; i <= len; ++i)
48         if (cnt[i] == s.size() - 1)
49         {
50             ret = i;
51             break;
52         }
53     return ret;
54 }
55
56 void solve()
57 {
58     int n, m;
59     cin >> n >> m;
60     vector<string> s1(n + 1);
61     for (int i = 1; i <= n; ++i)
62         cin >> s1[i], s1[i] = " " + s1[i];
63     vector<string> s2(m + 1);
64     for (int i = 1; i <= m; ++i)
65     {
66         string tmp = " ";
67         for (int j = 1; j <= n; ++j)
68             tmp += s1[j][i];
69         s2[i] = tmp;
70     }
71     vector<vector<int>> a(n + 1, vector<int>(m + 1, 0));
72     for (int i = 1; i <= n; ++i)
73         for (int j = 1; j <= m; ++j)
74             cin >> a[i][j];
75     int p = get_length(s1), q = get_length(s2);
76     ll ans = 1e9;
77     deque<int> dq;
78     auto b = a;
79     for (int i = 1; i <= n; ++i){
80         while (dq.size()) dq.pop_back();
81         for (int j = 1; j <= m; ++j){
82             while (dq.size() && j - dq.front() + 1 > p) dq.pop_front();
83             while (dq.size() && a[i][dq.back()] <= a[i][j]) dq.pop_back();
84             dq.push_back(j);
85             b[i][j] = a[i][dq.front()];
86         }
87     }
88     for (int j = 1; j <= m; ++j){
89         while (dq.size()) dq.pop_back();
90         for (int i = 1; i <= n; ++i){
91             while (dq.size() && i - dq.front() + 1 > q) dq.pop_front();
92             while (dq.size() && b[dq.back()][j] <= b[i][j]) dq.pop_back();
93             dq.push_back(i);
94             if (i >= q && j >= p)

```

```

95         ans = min(ans, 1ll * b[dq.front()][j]);
96     }
97 }
98 ans = ans * (p + 1) * (q + 1);
99 cout << ans << endl;
100 }
101
102 signed main()
103 {
104     ios;
105     // freopen("sample.txt", "r", stdin);
106     // freopen("resout.txt", "w", stdout);
107     int t = 1;
108     // cin >> t;
109     while (t--)
110     {
111         solve();
112     }
113     return 0;
114 }
115

```

Trie

- trie & topo

可自定义字符间大小关系，求多少个串可以成为字典序最小的串

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  #define endl '\n'
3  #define pll pair<ll, ll>
4  #define tll tuple<ll, ll, ll>
5  #define x first
6  #define y second
7  #define rep(i, j, k) for (int i = (j); i <= (k); i++)
8  #define per(i, j, k) for (int i = (j); i >= (k); i--)
9  #define ios ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0)
10 using namespace std;
11 typedef long long ll;
12 const ll maxn = 3e4 + 10, maxm = (3e4 + 10) * 26;
13 const ll mod = 998244353;
14 const ll inf = 0x3f3f3f3f;
15
16 int tr[maxn][26], idx = 0;
17 bool vis[maxn];
18 vector<int> edge[26];
19 int in[26];
20
21 void insert(string s)
22 {
23     int x = 0;
24     for (auto op : s)
25     {
26         auto c = op - 'a';
27         if (!tr[x][c])
28             tr[x][c] = ++idx;
29         x = tr[x][c];
30     }
31     vis[x] = 1;
32 }
33
34 bool query(string s)
35 {
36     auto topo = [&]() {
37         queue<int> q;
38         int cnt = 0;
39         for (int i = 0; i < 26; ++i) if (!in[i]) q.push(i);
40         while (!q.empty()) {
41             auto op = q.front();
42             q.pop(), cnt++;
43             for (auto v : edge[op]) {

```

```

44         if (!--in[v]) q.push(v);
45     }
46 }
47 return cnt == 26;
48 };
49
50 int x = 0;
51 for (int i = 0; i < s.size(); ++i){
52     auto c = s[i] - 'a';
53     for (int j = 0; j < 26; ++j){
54         if (j == c || !tr[x][j]) continue;
55         edge[c].push_back(j);
56         in[j]++;
57     }
58     x = tr[x][c];
59     if (vis[x] && i != s.size() - 1) return false;
60 }
61 return topo();
62 }
63
64 void solve()
65 {
66     int n;
67     cin >> n;
68     vector<string> v(n + 1);
69     for (int i = 1; i <= n; ++i)
70     {
71         cin >> v[i];
72         insert(v[i]);
73     }
74     vector<string> res;
75     for (int op = 1; op <= n; ++op)
76     {
77         for (int i = 0; i < 26; ++i)
78             in[i] = 0, edge[i].clear();
79         if (query(v[op]))
80             res.push_back(v[op]);
81     }
82     cout << res.size() << endl;
83     for (auto s : res)
84         cout << s << endl;
85 }
86
87 int main()
88 {
89     ios;
90     // freopen("sample.txt", "r", stdin);
91     // freopen("resout.txt", "w", stdout);
92     int t = 1;
93     //cin >> t;
94     while (t--)
95     {
96         solve();
97     }
98     return 0;
99 }

```

01Trie

- 两数最大异或和

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  #define endl '\n'
3  #define pll pair<ll, ll>
4  #define tll tuple<ll, ll, ll>
5  #define vi vector<int>
6  #define vl vector<ll>
7  #define x first
8  #define y second
9  #define rep(i, j, k) for(int i = (j); i <= (k); i++)
10 #define per(i, j, k) for(int i = (j); i >= (k); i--)

```

```

11 #define ios ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0)
12 using namespace std;
13 typedef long long ll;
14 const ll maxn = 2e5 + 10;
15 const ll maxm = maxn * 32;
16 const ll mod = 998244353;
17 const ll inf = 0x3f3f3f3f;
18
19 int tr[maxn][2], idx, n;
20
21 void insert(int x){
22     int p = 0;
23     for (int i = 31; i >= 0; --i){
24         int c = x >> i & 1;
25         if (!tr[p][c]) tr[p][c] = ++idx;
26         p = tr[p][c];
27     }
28 }
29
30 int query(int x){
31     int res = 0, p = 0;
32     for (int i = 31; i >= 0; --i){
33         int c = x >> i & 1;
34         if (tr[p][c ^ 1]){
35             p = tr[p][c ^ 1];
36             res += 1 << i;
37         }else
38             p = tr[p][c];
39     }
40     return res;
41 }
42
43 void solve(){
44     cin >> n;
45     int ans = 0;
46     for (int i = 0; i < n; ++i){
47         int x; cin >> x;
48         ans = max(ans, query(x));
49         insert(x);
50     }
51     cout << ans << endl;
52 }
53
54 int main(){
55     ios;
56     //freopen("sample.txt", "r", stdin);
57     //freopen("resout.txt", "w", stdout);
58     int t = 1;
59     //cin >> t;
60     while(t--){
61         solve();
62     }
63     return 0;
64 }

```

- 区间异或最大值

```

1 #include <bits/stdc++.h>
2 #define endl '\n'
3 #define pll pair<ll, ll>
4 #define tll tuple<ll, ll, ll>
5 #define vi vector<int>
6 #define vl vector<ll>
7 #define x first
8 #define y second
9 #define rep(i, j, k) for (int i = (j); i <= (k); i++)
10 #define per(i, j, k) for (int i = (j); i >= (k); i--)
11 #define ios ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0)
12 using namespace std;
13 typedef long long ll;
14 const ll maxn = 2e5 + 10;
15 const ll maxm = maxn * 21;

```



```

16  const ll mod = 998244353;
17  const ll inf = 0x3f3f3f3f;
18
19  int a[maxn], s[maxn];
20  int tr[maxm][2], tot;
21
22  void insert(int x)
23  {
24      int p = 0;
25      for (int i = 20; i >= 0; --i)
26      {
27          int c = x >> i & 1;
28          if (!tr[p][c])
29              tr[p][c] = ++tot;
30          p = tr[p][c];
31      }
32  }
33
34  int query(int x)
35  {
36      int p = 0, res = 0;
37      for (int i = 20; i >= 0; --i)
38      {
39          int c = x >> i & 1;
40          if (tr[p][!c])
41          {
42              p = tr[p][!c];
43              res += 1 << i;
44          }
45          else
46              p = tr[p][c];
47      }
48      return res;
49  }
50
51  map<int, int> mp;
52
53  void solve()
54  {
55      int n, l, r;
56      cin >> n;
57      insert(0);
58      mp[0] = 0;
59      int ans = -1;
60      for (int i = 1; i <= n; ++i){
61          cin >> a[i];
62          s[i] = s[i - 1] ^ a[i];
63          insert(s[i]);
64          int tmp = query(s[i]);
65          if (tmp > ans){
66              ans = tmp;
67              r = i;
68              l = mp[tmp ^ s[i]] + 1;
69          }
70          mp[s[i]] = i;
71      }
72      cout << ans << " " << l << " " << r << endl;
73  }
74
75  int main()
76  {
77      ios;
78      // freopen("sample.txt", "r", stdin);
79      // freopen("resout.txt", "w", stdout);
80      int t = 1;
81      // cin >> t;
82      while (t--)
83      {
84          solve();
85      }
86      return 0;

```

87 }

• Border1

给一个长度为 n 的仅包含小写字母的字符串 S ，一个正整数 k ，求一个最长的字符串 T ，满足：1. T 为 S 的前缀 2. T 为 S 的后缀 3. T 在 S 中至少出现 k 次

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  #define endl '\n'
3  #define pll pair<ll, ll>
4  #define tll tuple<ll, ll, ll>
5  #define vi vector<int>
6  #define vl vector<ll>
7  #define x first
8  #define y second
9  #define rep(i, j, k) for(int i = (j); i <= (k); i++)
10 #define per(i, j, k) for(int i = (j); i >= (k); i--)
11 #define ios ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0)
12 using namespace std;
13 typedef long long ll;
14 const ll maxn = 1e6 + 10;
15 const ll mod = 998244353;
16 const ll inf = 0x3f3f3f3f;
17
18 vi G[maxn];
19 int sz[maxn];
20
21 vector<int> prefix_function(string s)
22 {
23     G[0].push_back(1);
24     int n = (int) s.length();
25     vector<int> pi(n);
26     for(int i = 2; i < n; i++) {
27         pi[i] = pi[i - 1];
28         while(pi[i] && s[i] != s[pi[i] + 1])
29             pi[i] = pi[pi[i]];
30         pi[i] += (s[i] == s[pi[i] + 1]);
31         G[pi[i]].push_back(i);
32     }
33     return pi;
34 }
35
36 void dfs(int u)
37 {
38     int sum = 1;
39     for (auto v : G[u]){
40         dfs(v);
41         sum += sz[v];
42     }
43     sz[u] = sum;
44 }
45
46 void solve()
47 {
48     int n, k;
49     cin >> n >> k;
50     string s;
51     cin >> s;
52     s = " " + s;
53     auto nxt = prefix_function(s);
54     dfs(0);
55     int u = n;
56     while (u && sz[u] < k) u = nxt[u];
57     if (!u) cout << -1 << endl;
58     else cout << s.substr(1, u) << endl;
59 }
60
61 int main()
62 {
63     ios;
64     // freopen("sample.txt", "r", stdin);
```

```

65     // freopen("resout.txt", "w", stdout);
66     int t = 1;
67     //cin >> t;
68     while(t--) {
69         solve();
70     }
71     return 0;
72 }

```

● Border2

给一个长度为 n 的仅包含小写字母的字符串 S ，有 Q 次操作：1. 修改操作：1 ch 表示向字符串末尾添加一个字符 ch 2. 查询操作：2 k，求一个最长的字符串 T 满足： T 为 S 的前缀， T 为 S 的后缀，且 T 在 S 中至少出现次

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  #define endl '\n'
3  #define pll pair<ll, ll>
4  #define tll tuple<ll, ll, ll>
5  #define vi vector<int>
6  #define vl vector<ll>
7  #define x first
8  #define y second
9  #define rep(i, j, k) for(int i = (j); i <= (k); i++)
10 #define per(i, j, k) for(int i = (j); i >= (k); i--)
11 #define ios ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0)
12 using namespace std;
13 typedef long long ll;
14 const ll maxn = 5e5 + 10;
15 const ll mod = 998244353;
16 const ll inf = 0x3f3f3f3f;
17
18 vi G[maxn];
19 int tr[maxn], dfn[maxn], low[maxn], f[maxn][21], tot = 0;
20
21 int lowbit(int x)
22 {
23     return x & (-x);
24 }
25
26 vector<pair<int, int>> qry(maxn);
27
28 void add(int x, int val)
29 {
30     for(int i = x; i <= tot; i += lowbit(i))
31         tr[i] += val;
32 }
33 int query(int x)
34 {
35     int res = 0;
36     for(int i = x; i; i -= lowbit(i))
37         res += tr[i];
38     return res;
39 }
40
41 vector<int> prefix_function(string s)
42 {
43     G[0].push_back(1);
44     int n = (int) s.length();
45     vector<int> pi(n);
46     for(int i = 2; i < n; i++) {
47         pi[i] = pi[i - 1];
48         while(pi[i] && s[i] != s[pi[i] + 1])
49             pi[i] = pi[pi[i]];
50         pi[i] += (s[i] == s[pi[i] + 1]);
51         G[pi[i]].push_back(i);
52     }
53     return pi;
54 }
55
56 void dfs(int u)
57 {

```

```

58     dfn[u] = ++tot;
59     for(auto v : G[u]) {
60         f[v][0] = u;
61         for(int i = 1; i <= 20; ++i)
62             f[v][i] = f[f[v][i - 1]][i - 1];
63         dfs(v);
64     }
65     low[u] = tot;
66 }
67
68 void solve()
69 {
70     int n, q;
71     string s;
72     cin >> n >> q >> s;
73     s = " " + s;
74     for(int i = 1; i <= q; ++i) {
75         cin >> qry[i].x;
76         if(qry[i].x == 2)
77             cin >> qry[i].y;
78         else {
79             char ch;
80             cin >> ch;
81             qry[i].y = ch;
82             s += ch;
83         }
84     }
85     auto nxt = prefix_function(s);
86     dfs(0);
87     for(int i = 1; i <= n; ++i)
88         add(dfn[i], 1);
89     for(int i = 1; i <= q; ++i) {
90         if(qry[i].x == 1)
91             add(dfn[+n], 1);
92         else {
93             int cur = n;
94             for(int j = 20; j >= 0; --j) {
95                 int k = qry[i].y;
96                 int p = f[cur][j];
97                 if(query(low[p]) - query(dfn[p] - 1) < k)
98                     cur = p;
99             }
100             int ans = -1;
101             if(f[cur][0])
102                 ans = f[cur][0];
103             cout << ans << endl;
104         }
105     }
106 }
107
108 int main()
109 {
110     ios;
111     // freopen("sample.txt", "r", stdin);
112     // freopen("resout.txt", "w", stdout);
113     int t = 1;
114     //cin >> t;
115     while(t--) {
116         solve();
117     }
118     return 0;
119 }

```

杂项

线性基

- 线性基模板 (总异或最大值)

```

1 ll p[64];

```

```

2 void insert(ll x){
3     for (int i = 63; ~i; --i){
4         if (!(x >> i)) continue;
5         if (!p[i]){
6             p[i] = x;
7             break;
8         }
9         x ^= p[i];
10    }
11 }

```

- 区间线性基 (区间异或最大值, 强制在线)

```

1 #include<bits/stdc++.h>
2 #define M 500009
3 using namespace std;
4 int read() {
5     int f = 1, re = 0; char ch;
6     for (ch = getchar(); !isdigit(ch) && ch != '-'; ch = getchar());
7     if (ch == '-') {f = -1, ch = getchar();}
8     for (; isdigit(ch); ch = getchar()) re = (re << 3) + (re << 1) + ch - '0';
9     return re * f;
10 }
11 int pos[M][32], p[M][32], t, n, m, lastans;
12 void insert(int val, int num, int po) {
13     for (int i = 30; i >= 0; i--) {
14         if (val & (1ll << i)) {
15             if (!p[num][i]) {p[num][i] = val, pos[num][i] = po; return;}
16             else if (pos[num][i] < po) {
17                 swap(val, p[num][i]);
18                 swap(po, pos[num][i]);
19             } val ^= p[num][i];
20         }
21     } return;
22 }
23 int query(int l, int r) {
24     int ans = 0;
25     for (int i = 30; i >= 0; i--)
26         if (pos[r][i] >= l && (p[r][i]^ans) > ans) ans ^= p[r][i];
27     return ans;
28 }
29 signed main() {
30     t = read();
31     while (t--) {
32         n = read(), m = read(); lastans = 0;
33         memset(p, 0, sizeof(p));
34         memset(pos, 0, sizeof(pos));
35         for (int i = 1; i <= n; i++) {
36             int x = read();
37             for (int j = 0; j <= 30; j++)
38                 p[i][j] = p[i - 1][j], pos[i][j] = pos[i - 1][j];
39             insert(x, i, i);
40         }
41         for (int i = 1; i <= m; i++) {
42             int opt = read();
43             if (opt) {
44                 int x = read()^lastans; n++;
45                 for (int j = 0; j <= 30; j++)
46                     p[n][j] = p[n - 1][j], pos[n][j] = pos[n - 1][j];
47                 insert(x, n, n);
48             }
49             else {
50                 int l = (read()^lastans) % n + 1;
51                 int r = (read()^lastans) % n + 1;
52                 if (l > r) swap(l, r);
53                 printf("%d\n", lastans = query(l, r));
54             }
55         }
56     } return 0;
57 }

```

- 区间问题 (异或和, 区间内是否存在异或和为 x)

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  #define ll long long
3  using namespace std;
4  constexpr ll maxn = 4e5 + 5;
5  int pos[65];
6  ll p[65], t, n, m;
7  bool ans[maxn];
8  void insert(ll val, int P)
9  {
10     for (int i = 59; i >= 0; i--)
11     {
12         if (val & (1ll << i))
13         {
14             if (!p[i])
15             {
16                 p[i] = val, pos[i] = P;
17                 return;
18             }
19             else if (pos[i] < P)
20             {
21                 swap(val, p[i]);
22                 swap(P, pos[i]);
23             }
24             val ^= p[i];
25         }
26     }
27     return;
28 }
29 bool query(int l, ll val)
30 {
31     for (int i = 59; i >= 0; i--)
32     {
33         if (val & (1ll << i))
34         {
35             if (!p[i])
36                 return false;
37             if (pos[i] < l)
38                 return false;
39             val ^= p[i];
40         }
41     }
42     return true;
43 }
44 signed main()
45 {
46     ios::sync_with_stdio(false);
47     cin.tie(nullptr);
48     cin >> n >> m;
49     vector<ll> a(n + 1);
50     vector<tuple<int, int, ll, int>> q(m);
51     for (int i = 1; i <= n; i++)
52         cin >> a[i];
53     for (int i = 0; i < m; i++)
54     {
55         auto &[l, r, val, id] = q[i];
56         cin >> l >> r >> val, id = i;
57     }
58     sort(q.begin(), q.end(), [&](auto x, auto y)
59     {
60         auto &[l1, r1, val1, id1] = x;
61         auto &[l2, r2, val2, id2] = y;
62         return (r1 == r2) ? (l1 < l2) : (r1 < r2);
63     });
64     int R = 0;
65     for (int i = 0; i < m; i++)
66     {
67         auto &[l, r, val, id] = q[i];
68         while (R < r)
69             insert(a[R + 1], R + 1), R++;
70         ans[id] = query(l, val);
71     }
72     for (int i = 0; i < m; i++)

```

```

72     {
73         cout << (ans[i] ? "Yes\n" : "No\n");
74     }
75
76     return 0;
77 }
78

```

Tarjan

- 缩点

```

1 //Tarjan 缩点 (删去一个点, 有多少点对不能互通)
2 #include <bits/stdc++.h>
3 #define endl '\n'
4 #define pll pair<ll, ll>
5 #define tll tuple<ll, ll, ll>
6 #define x first
7 #define y second
8 #define int ll
9 #define rep(i, j, k) for (int i = (j); i <= (k); i++)
10 #define per(i, j, k) for (int i = (j); i >= (k); i--)
11 #define ios ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0)
12 using namespace std;
13 typedef long long ll;
14 typedef __int128 i128;
15 const ll maxn = 1e6 + 10;
16 const ll mod = 998244353;
17 const ll inf = 0x3f3f3f3f;
18
19 ll n, m;
20 ll head[maxn], nxt[maxn], to[maxn], tot = 1;
21 ll dfn[maxn], low[maxn];
22 bool vis[maxn];
23 ll cnt;
24 ll deg[maxn];
25 ll ans[maxn];
26 ll sz[maxn];
27
28 void addedge(int u, int v)
29 {
30     nxt[++tot] = head[u];
31     to[head[u] = tot] = v;
32     nxt[++tot] = head[v];
33     to[head[v] = tot] = u;
34 }
35
36 void tarjan(int u, int lst)
37 {
38     dfn[u] = low[u] = ++cnt;
39     ll sum = 0;
40     sz[u] = 1;
41     for (int i = head[u]; i; i = nxt[i])
42     {
43         if (i != (lst ^ 1))
44         {
45             int v = to[i];
46             if (!dfn[v])
47             {
48                 tarjan(v, i);
49                 sz[u] += sz[v];
50                 low[u] = min(low[u], low[v]);
51                 if (low[v] >= dfn[u])
52                 {
53                     // 找到新的双连通分量
54                     ans[u] += 1ll * sz[v] * (n - sz[v]);
55                     sum += sz[v];
56                     ++deg[u];
57                     if (deg[u] > 1 || u != 1)
58                         vis[u] = 1;
59                 }

```

```

60         }
61         else
62             low[u] = min(low[u], dfn[v]);
63     }
64 }
65 if (vis[u])
66 {
67     ans[u] += 1ll * (n - (sum + 1)) * (sum + 1) + n - 1;
68 }else
69     ans[u] = 2 * (n - 1);
70 }
71 void solve()
72 {
73     cin >> n >> m;
74     for (int i = 1; i <= m; ++i)
75     {
76         int u, v;
77         cin >> u >> v;
78         addedge(u, v);
79     }
80     tarjan(1, -1);
81     for (int i = 1; i <= n; ++i)
82     {
83         if (vis[i])
84         {
85             cout << ans[i] << endl;
86         }
87         else
88         {
89             cout << 2ll * (n - 1) << endl;
90         }
91     }
92 }
93
94 signed main()
95 {
96     ios;
97     //freopen("sample.txt", "r", stdin);
98     //freopen("res.txt", "w", stdout);
99     int t = 1;
100    // cin >> t;
101    while (t--)
102    {
103        solve();
104    }
105
106    return 0;
107 }

```

位运算基础

```

1  去掉最后一位
2  x >> 1
3  在最后一位加个 0
4  x << 1
5  在最后一位加个 1
6  (x << 1) | 1
7  把最后一位变成 1
8  x | 1
9  把最后一位变成 0
10 (x | 1) & 1
11 最后一位取反
12 x ^ 1
13 把右数第 k 位变成 1
14 x | (1 << (k & 1))
15 把右数第 k 位变成 0
16 x & (~ (1 << (k & 1)))
17 右数第 k 位取反
18 x ^ (1 << (k & 1))
19 取末 k 位
20 x & ((1 << k) & 1)

```



```

21 取右数第 k 位
22 (x >> (k - 1)) & 1
23 把末 k 位变成 1
24 x | ((1 << k) - 1)
25 把右边连续的 1 变成 0
26 x & (x + 1)
27 把右边第一个 0 变成 1
28 x | (x + 1)
29 取右边连续的 1
30 (x ^ (x + 1)) >> 1
31 去掉右起第一个 1 的左边
32 x & (-x)

```

虚拟源点

● 843div2D

给定 n 个点，每个点的权值为 a_i 。两个位置 i, j 存在一个长度为 1 的边当且仅当 $\gcd(a_i, a_j) > 1$ 。求 S 到 T 的最短路

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  #define endl '\n'
3  #define pll pair<ll, ll>
4  #define tll tuple<ll, ll, ll>
5  #define vi vector<int>
6  #define vl vector<ll>
7  #define x first
8  #define y second
9  #define rep(i, j, k) for(int i = (j); i <= (k); i++)
10 #define per(i, j, k) for(int i = (j); i >= (k); i--)
11 #define ios ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0)
12 using namespace std;
13 typedef long long ll;
14 const ll maxn = 6e5 + 10;
15 const ll mod = 998244353;
16 const ll inf = 0x3f3f3f3f;
17
18 int prime[maxn], cnt = 0;
19 bool vis[maxn];
20 int minp[maxn];
21 int idx[maxn];
22
23 void init(int n) {
24     for (int i = 2; i <= n; ++i) {
25         if (vis[i] == false) {
26             prime[++cnt] = i;
27             minp[i] = i;
28             idx[i] = cnt;
29         }
30         for (int j = 1; j <= cnt && i * prime[j] <= n; ++j) {
31             minp[i * prime[j]] = prime[j];
32             vis[i * prime[j]] = 1;
33             if (i % prime[j] == 0) break;
34         }
35     }
36 }
37
38 int a[maxn];
39 set<int> e[maxn];
40 ll dis[maxn];
41 priority_queue<pair<int, int>> q;
42 int vs[maxn], pre[maxn];
43
44 void dij(int s, int exn, int n) {
45     rep(i, 1, exn) dis[i] = 1e18;
46     dis[s] = 0;
47     q.push({0, s});
48     while (!q.empty()) {
49         pair<int, int> cur = q.top();
50         q.pop();
51         if (vs[cur.y]) continue;
52         int u = cur.y;

```

```

53     vs[u] = 1;
54     for (auto v : e[u]) {
55         int w = 1;
56         if (v > n) w = 0;
57         if (dis[v] > dis[u] + w) {
58             dis[v] = dis[u] + w;
59             pre[v] = u;
60             if (!vs[v]) q.push({ -dis[v], v});
61         }
62     }
63 }
64 }
65
66 void solve() {
67     int n;
68     cin >> n;
69     for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> a[i];
70     int s, t;
71     cin >> s >> t;
72     int exn = n;
73     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
74         int tmp = a[i];
75         while (tmp > 1) {
76             int tar = idx[minp[tmp]];
77             exn = max(exn, n + tar);
78             e[n + tar].insert(i);
79             e[i].insert(n + tar);
80             tmp /= minp[tmp];
81         }
82     }
83     dij(s, exn, n);
84     if (dis[t] == 1e18) cout << -1 << endl;
85     else {
86         vector<int> ans;
87         int tmp = t;
88         while (tmp != s && tmp != 0) {
89             if (tmp <= n) ans.push_back(tmp);
90             tmp = pre[tmp];
91         }
92         ans.push_back(s);
93         reverse(ans.begin(), ans.end());
94         cout << ans.size() << endl;
95         for (auto it : ans) cout << it << " ";
96         cout << endl;
97     }
98 }
99 int main() {
100     ios;
101     init(3e5 + 10);
102     //freopen("sample.txt", "r", stdin);
103     //freopen("resout.txt", "w", stdout);
104     int t = 1;
105     //cin >> t;
106     while (t--) {
107         solve();
108     }
109     return 0;
110 }

```