

Наименование	Количество	Стоимость материалов
Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов	3,06	3,06
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	3,06	3,06
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	3,06	3,06
Шпателька Ветонит LR, расход 1,18 кг на 1м2	0,3611	54,165
Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	1,44	1,44
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	1,44	1,44
Штукатурка стен (улучшенная)	1,44	8064
Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм стен	1,44	1,44
Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ	18,72	18,72
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	1,44	1,44
Промывка поверхности, окрашенной масляными красками стен и фасадов	0,87	0,87
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,87	0,87
Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	0,87	0,87
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35%	0,94	0,94
Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,15	0,15
Разборка покрытий полов цементных	0,15	0,15
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	0,15	0,15
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	0,15	0,15
Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	0,15	0,15
Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ	1,95	1,95
Рейки деревянные 8х18 мм	0,0015	0,0015
Разборка покрытий полов из линолеума и репина	0,33	0,33
Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит	0,33	0,33
Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	0,33	0,33
Фанера общего назначения из шпона листовенных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 9 мм	0,297	0,297
на клею бустилат	0,33	12045
Линолеум коммерческий гомогенный <TAPKETT HORIZON> (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	33,66	33,66
Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,2021	0,2021
Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,56	0,56
Разборка покрытий полов цементных	0,56	0,56
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	0,56	0,56
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	0,56	0,56
Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	0,43	0,43
Рейки деревянные 8х18 мм	0,0043	0,0043
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 13, 15 мм	43,86	43,86
Штукатурка по сетке без каркаса	0,15	735
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	0,15	0,15
Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	0,1	0,1
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	6,65	6,65
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	0,1	0,1
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	9,25	9,25
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06	0,1	0,1
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	2,32	2,32
Розлив вяжущих материалов, расход 0,3л/м2	0,03	0,03
Эмульсия битумно-дорожная	0,0309	0,0309
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	0,06	0,06
Разборка покрытий из ЦСП плит в один слой	0,2	0,2
Устройство стяжек легкогобетонных толщиной 20 мм, (керамзитобетон)	0,2	0,2
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05	0,2	0,2
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм	0,012	0,012
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	0,1506	0,1506
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	0,1694	0,1694
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	0,2	0,2
Стойки металлические опорные	8	8
Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	0,5072	0,5072
Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 60х60 мм, толщина стенки 2 мм	0,0792	0,0792
Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.(прожилины)	0,0655	0,0655
Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 2 мм	25,2	25,2

Стоимость материалов: 21073,53 руб.