

Kernel Pwn Cheat Sheet

Kernel version

```
commit 09688c0166e76ce2fb85e86b9d99be8b0084cdf9 (HEAD -> master, tag: v5.17-rc8,
origin/master, origin/HEAD)
Author: Linus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Date:   Sun Mar 13 13:23:37 2022 -0700
```

Linux 5.17-rc8

Kernel config

config	memo
CONFIG_KALLSYMS	/proc/sys/kernel/kptr_restrict
CONFIG_USERFAULTFD	/proc/sys/vm/unprivileged_userfaultfd
CONFIG_STATIC_USERMODEHELPER	
CONFIG_SLUB	default allocator
CONFIG_SLAB	
CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM	
CONFIG_SLAB_FREELIST_HARDENED	
CONFIG_FG_KASLR	
CONFIG_BPF	/proc/sys/kernel/unprivileged_bpf_disabled
CONFIG_SMP	multi-processor

Syscall

- [entry_SYSCALL_64](#)
 - [pt_regs](#)
 - [do_syscall_64](#)
 - [do_syscall_x64](#)
 - [swaps_restore_regs_and_return_to_usermode](#)

Kmalloc, Kfree

- case `CONFIG_SLUB`
 - [kmem_cache](#)
 - offset
 - random
 - [kmem_cache_cpu](#)
 - freelist
 - [slab](#)

- `slab_cache`
 - `freelist`
- [kmem_cache_node](#)
- *case CONFIG_SLAB*
 - [kmem_cache](#)
 - [array_cache](#)
 - [kmem_cache_node](#)
- [kmalloc](#)
 - [kmalloc_index](#)
 - [__kmalloc_index](#)
 - [kmalloc_caches](#)
 - [kmalloc_type](#)
 - `#define GFP_KERNEL_ACCOUNT (GFP_KERNEL | __GFP_ACCOUNT)`
 - `GFP_KERNEL → KMALLOC_NORMAL`
 - `GFP_KERNEL_ACCOUNT → KMALLOC_CGROUP`
 - *case CONFIG_SLUB*
 - [kmem_cache_alloc_trace](#)
 - [slab_alloc](#)
 - [slab_alloc_node](#)
 - [__slab_alloc](#)
 - [__slab_alloc](#)
 - [new_slab](#)
 - [allocate_slab](#)
 - [shuffle_freelist](#)
 - [get_freepointer_safe](#)
 - [freelist_ptr](#)
 - `*(ptr + kmem_cache.offset) ^ freelist ^ kmem_cache.random`
 - *case CONFIG_SLAB*
 - [kmem_cache_alloc_trace](#)
 - [slab_alloc](#)
 - [__do_cache_alloc](#)
 - [__cache_alloc](#)
 - [cache_alloc_refill](#)
 - [__cache_alloc_node](#)
- *case CONFIG_SLUB*
 - [kfree](#)
 - [slab_free](#)
 - [do_slab_free](#)
 - `likely(slab == c->slab) → likely(slab == slab->slab_cache->cpu_slab->slab)`
 - [slab_free](#)
 - [set_freepointer](#)

- `BUG_ON(object == fp);`
- *case CONFIG_SLAB*
 - [kfree](#)
 - [__cache_free](#)
 - [cache_flusharray](#)
 - [__free_one](#)
 - `WARN_ON_ONCE(ac->avail > 0 && ac->entry[ac->avail - 1] == objp)`

Task

- [task_struct](#)
 - [thread_info](#)
 - [cred](#)
 - `tasks`
 - [init_task](#)
 - [init_cred](#)
 - `comm`
 - `prctl(PR_SET_NAME, name);`

Mapping

- [map](#)
 - `page_offset_base`
 - heap base address (by `kmalloc`) and is mapped to `/dev/mem`
 - `secondary_startup_64` can be found at `page_offset_base + offset`
 - `vmalloc_base`
 - `vmemmap_base`
- [page](#)
 - `sizeof(struct page) == 64`
- [vmalloc to page](#)
- [page to virt](#)
 - `page_to_virt(page) = page_offset_base + (((page - vmemmap_base) / 64) << 12)`
 - [__va](#)
 - [PAGE_OFFSET](#)
 - [__PAGE_OFFSET](#)
 - [PFN_PHYS](#)
 - [PAGE_SHIFT](#)
 - [page to pfn](#)
 - [__page to pfn](#)
 - [vmemmap](#)
 - [VMEMMAP_START](#)

Seccomp

- [seccomp](#)
 - [do_seccomp](#)
 - [seccomp_set_mode_strict](#)
 - [seccomp_assign_mode](#)
 - [set_task_syscall_work](#)

Snippet

- gain root privileges
 - (kernel) `commit_creds(prepare_kernel_cred(NULL));`
- break out of namespaces
 - (kernel) `switch_task_namespaces(find_task_by_vpid(1), init_nsproxy);`
 - (user) `setns(open("/proc/1/ns/mnt", O_RDONLY), 0);`
 - (user) `setns(open("/proc/1/ns/pid", O_RDONLY), 0);`
 - (user) `setns(open("/proc/1/ns/net", O_RDONLY), 0);`

Structures

| structure | size | flag (v5.14+) | memo |
|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| ldt_struct | 16 | GFP_KERNEL_ACCOUNT | |
| shm_file_data | 32 | GFP_KERNEL | |
| seq_operations | 32 | GFP_KERNEL_ACCOUNT | /proc/self/stat |
| msg_msg | 48 ~ 4096 | GFP_KERNEL_ACCOUNT | |
| msg_msgseg | 8 ~ 4096 | GFP_KERNEL_ACCOUNT | |
| subprocess_info | 96 | GFP_KERNEL | <code>socket(22, AF_INET, 0);</code> |
| timerfd_ctx | 216 | GFP_KERNEL | |
| pipe_buffer | 640 = 40 x 16 | GFP_KERNEL_ACCOUNT | |
| tty_struct | 696 | GFP_KERNEL | /dev/ptmx |
| setxattr | 0 ~ | GFP_KERNEL | |
| sk_buff | 320 ~ | GFP_KERNEL_ACCOUNT | |

ldt_struct

- [modify_ldt](#)
 - [write_ldt](#)
 - [alloc_ldt_struct](#)
 - [read_ldt](#)
 - [desc_struct](#)
 - `copy_to_user`
 - `copy_to_user` won't panic the kernel when accessing wrong address

shm_file_data

- [shmat](#)
 - [do_shmat](#)

seq_operations

- [proc_stat_init](#)
 - [stat_proc_ops](#)
- [stat_open](#)
 - [single_open_size](#)
 - [single_open](#)
- [seq_read_iter](#)
 - `m->op->start`

msg_msg, msg_msgseg

- [msgsnd](#)
 - [ksys_msgsnd](#)
 - [do_msgsnd](#)
 - [load_msg](#)
 - [alloc_msg](#)
- [msgrcv](#)
 - [ksys_msgrcv](#)
 - [do_msgrcv](#)
 - `#define MSG_COPY 040000`

subprocess_info

- [socket](#)
 - [__sys_socket](#)
 - [sock_create](#)
 - [__sock_create](#)
 - [request_module](#)
 - [call_modprobe](#)
 - [call_usermodehelper_setup](#)

timerfd_ctx

- [timerfd_create](#)
- [timerfd_release](#)
 - `kfree_rcu`

pipe_buffer

- [pipe](#), [pipe2](#)
 - [do_pipe2](#)
 - [do_pipe_flags](#)

- [create_pipe_files](#)
 - [get_pipe_inode](#)
 - [alloc_pipe_info](#)
 - `#define PIPE_DEF_BUFFERS 16`
 - [pipefifo_fops](#)
- [pipe_write](#)
 - `buf->ops = &anon_pipe_buf_ops;`
- [pipe_release](#)
 - [put_pipe_info](#)
 - [free_pipe_info](#)
 - [pipe_buf_release](#)
 - `ops->release`

tty_struct

- [unix98_pty_init](#)
 - [tty_default_fops](#)
 - [tty_fops](#)
- [ptmx_open](#)
 - [tty_init_dev](#)
 - [alloc_tty_struct](#)
- [tty_ioctl](#)
 - [tty_paranoia_check](#)
 - `#define TTY_MAGIC 0x5401`
 - [tty_pair_get_tty](#)
 - `tty->ops->ioctl`

setxattr

- [setxattr](#)
 - [path_setxattr](#)
 - [setxattr](#)
 - `vfs_setxattr` may fail. but it's not problem

sk_buff

- [socketpair](#)
 - [__sys_socketpair](#)
 - [sock_create](#)
 - [__sock_create](#)
 - *case PF_UNIX*
 - [unix_family_ops](#)
 - [unix_create](#)
 - *case SOCK_DGRAM*
 - [unix_dgram_ops](#)
 - [unix_create1](#)

- `sk->sk_allocation = GFP_KERNEL_ACCOUNT;`

- [unix_dgram_sendmsg](#)
 - [sock_alloc_send_skb](#)
 - [alloc_skb_with_frags](#)
 - [alloc_skb](#)
 - [__alloc_skb](#)
 - `struct skb_shared_info` is placed at the end of the data region.

Variables

| variable | memo |
|---------------|-------------------------------|
| modprobe_path | /proc/sys/kernel/modprobe |
| core_pattern | /proc/sys/kernel/core_pattern |
| n_tty_ops | (read) scanf, (ioctl) fgets |

[modprobe_path](#)

- [execve](#)
 - [do_execve](#)
 - [do_execveat_common](#)
 - [bprm_execve](#)
 - [exec_binprm](#)
 - [search_binary_handler](#)
 - [__request_module](#)
 - [call_modprobe](#)
 - [call_usermodehelper_setup](#)
 - [call_usermodehelper_exec](#)

[core_pattern](#)

- [do_coredump](#)
 - [format_corename](#)
 - [call_usermodehelper_setup](#)
 - [call_usermodehelper_exec](#)

[n_tty_ops](#)

- [tty_struct](#)
 - [tty_ldisc](#)
- [n_tty_init](#)
 - [tty_register_ldisc](#)