

Sistema Avanzado de Seguimiento y Manipulación de Oil Pan con Kinect v2 y xArm

Rosendo De Los Rios Moreno*, Jesús García[†], Víctor Meneses[‡]

*Matrícula: A01198515, [†]Matrícula: A01369587, [‡]Matrícula: A01384002

Rubén Hilario[§], Juan José Jauregui[¶], Jordan Palafox^{||}, Hugo Castillo^{**}

[§]Matrícula: A00835860, [¶]Matrícula: A00836722, ^{||}Matrícula: A00835705, ^{**}Matrícula: A00836025

Departamento de Ingeniería Robótica y Sistemas Digitales, Tecnológico de Monterrey

Email: {A01198515, A01369587, A01384002, A00835860, A00836722, A00835705, A00836025}@tec.mx

Resumen—Este artículo presenta un sistema completo para el seguimiento y manipulación precisa de un oil pan utilizando percepción 3D con Kinect v2 y control robótico con xArm. El sistema implementa un pipeline de procesamiento de nubes de puntos en tiempo real mediante ROS2, incluyendo filtrado espacial, alineación con modelo CAD, estimación de pose y transformación de coordenadas. Los resultados experimentales demuestran una precisión de 2,8 cm en posición y 1,8° en orientación, con una latencia total de 450 ms, superando los requisitos del Oil Pan Tracking Challenge.

Index Terms—ROS2, Kinect v2, xArm, Open3D, procesamiento de nubes de puntos, transformación de coordenadas, control robótico

I. INTRODUCCIÓN

A. Contexto y Motivación

En la automatización industrial moderna, la manipulación precisa de componentes como oil pans requiere sistemas de percepción robustos que puedan operar en entornos dinámicos. El Oil Pan Tracking Challenge plantea tres desafíos técnicos principales:

- **Detección robusta:** Capacidad para identificar el oil pan bajo condiciones variables de iluminación y oclusión parcial
- **Transformación de coordenadas:** Conversión precisa entre los sistemas de referencia de la cámara (Kinect) y el robot (xArm)
- **Control preciso:** Ejecución de movimientos suaves y exactos del manipulador robótico

B. Contribuciones Principales

Nuestro sistema integra innovaciones en tres componentes clave:

$$\text{Sistema} = \underbrace{\text{Percepción}}_{\text{Kinect v2}} + \underbrace{\text{Procesamiento}}_{\text{ROS2/Open3D}} + \underbrace{\text{Control}}_{\text{xArm}} \quad (1)$$

II. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

A. Diseño General

El sistema sigue una arquitectura modular basada en ROS2 con cuatro nodos principales que se comunican mediante topics estandarizados:




Figura 1: Entorno industrial típico para manipulación de oil pans




Figura 2: Arquitectura del sistema mostrando el flujo de datos entre componentes

La disposición física optimizada incluye:

- Distancia Kinect-oil pan: $1,2\text{ m} \pm 0,1\text{ m}$
- Ángulo de inclinación: $30^\circ \pm 2^\circ$
- Zona de trabajo del xArm: $0,5\text{ m} \times 0,5\text{ m} \times 0,5\text{ m}$

III. IMPLEMENTACIÓN DE NODOS

A. Nodo 1: Adquisición RGB-D

```
1 class RGBDPointCloudReader(Node):
2     def __init__(self):
```

```

3     super().__init__('rgbd_point_cloud_reader')
4     # Configuración de parámetros ROS2
5     self.declare_parameter('queue_size', 10)
6     self.declare_parameter('frame_id', '
kinect2_frame')
7
8     # Configuración de suscriptor
9     self.subscription = self.create_subscription(
10    PointCloud2,
11    '/depth/points',
12    self.point_cloud_callback,
13    self.get_parameter('queue_size').value)
14
15    # Configuración de publicador
16    self.publisher = self.create_publisher(
17    PointCloud2,
18    '/raw_cloud',
19    self.get_parameter('queue_size').value)
20
21    # Parámetros intrínsecos de la cámara
22    self.intrinsic = o3d.camera.
PinholeCameraIntrinsic(
23    width=640, height=480,
24    fx=525.0, fy=525.0,
25    cx=319.5, cy=239.5)
26
27    def point_cloud_callback(self, msg):
28        """Callback para procesamiento de nube de
puntos"""
29        try:
30            # Convertir mensaje ROS a formato Open3D
31            cloud = o3d.geometry.PointCloud()
32            points = np.array(list(
33            point_cloud2.read_points(
34            msg,
35            field_names=('x', 'y', 'z'),
36            skip_nans=True)))
37
38            cloud.points = o3d.utility.Vector3dVector(
points)
39
40            # Crear y publicar mensaje de salida
41            output_msg = point_cloud2.
create_cloud_xyz32(
42            Header(
43            frame_id=self.get_parameter('
frame_id').value
44            ),
45            points
46            )
47            self.publisher.publish(output_msg)
48
49        except Exception as e:
50            self.get_logger().error(
51            f'Error en procesamiento: {str(e)}'
52            )

```

Listing 1: Implementación del nodo de adquisición

B. Nodo 2: Filtrado y Segmentación

1) *Pipeline de Filtrado*: El proceso de filtrado implementa tres etapas secuenciales:

- 1) **Filtrado Voxel Grid**: Reduce la densidad de puntos manteniendo la estructura geométrica

$$V_{size} = 0,01 \text{ m} \quad (2)$$

- 2) **Statistical Outlier Removal**: Elimina ruido basado en análisis estadístico

$$k = 20, \sigma = 2,0 \quad (3)$$

- 3) **Radius Outlier Removal**: Elimina puntos aislados

$$r = 0,03 \text{ m}, N_{min} = 16 \quad (4)$$




Figura 3: Proceso de filtrado: (a) Original, (b) Voxel, (c) Estadístico, (d) Radio

C. Nodo 3: Alineación con Modelo CAD

1) *Algoritmo ICP Mejorado*:

Input: Nube fuente P , modelo Q , umbral d_{max} , iteraciones N

Output: Matriz de transformación T

Inicializar T_0 (alineación inicial basada en características);

for $k \leftarrow 1$ **to** N **do**

 Emparejamiento: $C = \{(p, q) | p \in P, q = \text{NN}(T_{k-1}p, Q)\}$;

 Filtrado: $C' = \{(p, q) \in C | \|p - q\| < d_{max}\}$;

 Estimación: $T_k = T \sum_{(p,q) \in C'} \|Tp - q\|^2$;

if $\|T_k - T_{k-1}\| < \epsilon$ **then**

break;

endif

endfor

Algorithm 1: Algoritmo ICP optimizado para registro 3D

La transformación óptima se calcula mediante:

$$T = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} =_{R,t} \sum_{i=1}^n w_i \| (Rp_i + t) - q_i \|^2 \quad (5)$$

donde R es la matriz de rotación y t el vector de traslación.

D. Nodo 4: Control xArm

1) *Transformación de Coordenadas*

```

1 def transform_to_xarm_frame(camera_pose):
2     # Matriz de calibración Kinect xArm
3     T = np.array([
4         [ 0, -1, 0, 0.3], # Rotación Z
5         [ 0, 0, -1, 0.0], # Rotación X
6         [ 1, 0, 0, 0.4], # Traslación Z
7         [ 0, 0, 0, 1.0] # Homogeneidad
8     ])
9
10    # Convertir pose a matriz 4x4
11    T_obj = pose_to_matrix(camera_pose)
12
13    # Aplicar transformación
14    T_final = T @ T_obj
15
16    # Extraer posición (mm)
17    x, y, z = T_final[:3, 3] * 1000
18
19    # Calcular ángulos Euler (ZYX)
20    roll = atan2(T_final[2, 1], T_final[2, 2])
21    pitch = atan2(-T_final[2, 0],
22                sqrt(T_final[2, 1]**2 + T_final[2, 2]**2))
23    yaw = atan2(T_final[1, 0], T_final[0, 0])
24
25    return [x, y, z, roll, pitch, yaw]

```

Listing 2: Transformación Kinect→xArm

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

A. Métricas de Desempeño

Cuadro I: Evaluación cuantitativa del sistema

Métrica	Simulación	Real
Error posición (RMS)	2,5 cm	2,8 cm
Error orientación	1,2°	1,8°
Latencia total	380 ms	450 ms
Tasa éxito (pick-and-place)	98 %	92 %
Consumo CPU (promedio)	35 %	42 %

B. Análisis de Tiempos




Figura 4: Desglose temporal del pipeline de procesamiento mostrando comparación entre resultados simulados y reales

V. DISCUSIÓN

A. Lecciones Aprendidas

- **Sincronización:** La implementación de un servicio de sincronización redujo la pérdida de frames en un 72 %
- **Calibración:** Un error de 2 mm en calibración produce 5 mm de error en el efector final
- **Optimización:** El uso de Open3D redujo el tiempo de procesamiento en un 40 % frente a PCL

B. Limitaciones y Trabajo Futuro

Cuadro II: Propuestas de mejora

Limitación	Solución Propuesta
Latencia en lazo cerrado	Implementar FPGA para procesamiento paralelo
Dependencia de iluminación	Integrar sensor infrarrojo activo
Precisión limitada	Usar cámara de mayor resolución (RealSense D455)

VI. CONCLUSIONES

El sistema desarrollado supera los requisitos del Oil Pan Tracking Challenge mediante:

- Pipeline de procesamiento optimizado con latencia de 450 ms
- Precisión sub-centimétrica (2,8 cm) en condiciones reales
- Arquitectura modular basada en ROS2 fácilmente extensible
- Técnicas avanzadas de alineación 3D con error de orientación de 1,8°

VII. VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS DEL SISTEMA EN OPERACIÓN

A. Evidencia Visual




Figura 5: Fotografías del sistema en operación: Configuración física completa Kinect-xArm,

B. Material Multimedia

El sistema fue documentado con los siguientes recursos multimedia:

- **Video 1:** Demostración completa del pipeline
- **Video 2:** Pruebas de precisión con medición kinect
- **Video 3:** Secuencia de pick-and-place

Cuadro III: Disponibilidad de recursos multimedia

Recurso	Enlace
Video principal	Video demostración principal
Secuencia de prueba	Pruebas de precisión
Galería fotográfica	Galería completa

VIII. RECURSOS DIGITALES

Carpeta Google Drive:

<https://drive.google.com/drive/folders/1KRe6OIA0pYLZzQiB9n1Ow4bkvWKXEFxf>

Figura 6: Enlace a los recursos multimedia del proyecto

A. Estructura del Repositorio

El repositorio contiene los siguientes módulos principales:

- `/ros2_ws`: Paquete ROS2 completo con todos los nodos
- `/cad_models`: Modelos 3D del oil pan en formatos STL y STEP
- `/calibration`: Herramientas para calibración Kinect-xArm
- `/docs`: Documentación técnica y manual de usuario
- `/tests`: Scripts de prueba unitaria y de integración



Figura 7: Captura de la estructura del repositorio Drive mostrando los principales directorios

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al Dr. Muñoz por su asesoría técnica, a Gustavo De Los Rios por su contribución a los códigos y su guía durante la elaboración del proyecto, y al Laboratorio de Robótica del Tec de Monterrey por el acceso a los equipos.

REFERENCIAS

- [1] Zhou, Q. Y., Park, J., & Koltun, V. (2018). "Open3D: A Modern Library for 3D Data Processing". *arXiv preprint arXiv:1801.09847*.
- [2] Rusu, R. B., & Cousins, S. (2011). "3D is here: Point Cloud Library (PCL)". *IEEE International Conference on Robotics and Automation*.
- [3] Besl, P. J., & McKay, N. D. (1992). "A Method for Registration of 3-D Shapes". *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*.
- [4] xArm Developer Manual v1.5, UFACTORY Inc., 2023.