

FORMULARIO DE NUEVO USUARIO

ENUNCIADO (DESCRIPCIÓN)

PREGUNTAS/ACTIVIDADES A REALIZAR

Pregunta 1. Desarrolle una página web que contenga un formulario de registro de un nuevo usuario.

a. Tendrá un campo de usuario que será de tipo email y obligatorio. Este campo tendrá el foco al cargar la página.

b. Tendrá un campo para establecer un password, será obligatorio y de tamaño máximo de 8 caracteres.

c. Tendrá un apartado Foto para subir un archivo de imagen.

d. Incluirá un campo oculto con el valor "amigo".

e. Tendrá un botón para enviar y otro para borrar todo el formulario.

f. Habrá un botón que está deshabilitado con el texto "Botón fuera de servicio".

g. Dados los siguientes atributos: onclick, onkeydown, onmousemove.

¿Qué tienen en común?

Todos estos atributos — onclick, onkeydown y onmousemove — tienen en común lo siguiente:

- Son **atributos de eventos** (event attributes) en HTML
- Se utilizan para **asignar código JavaScript** que se ejecutará cuando ocurra un evento específico en un elemento HTML

- Empiezan por on + nombre del evento (convención estándar de HTML desde los años 90)
- Pertenecen a la categoría de **event handlers inline** (manejadores de eventos incrustados directamente en la etiqueta HTML)
- Son **case-insensitive** en HTML (aunque por convención se escriben en minúsculas)

¿En qué consiste cada uno de ellos?

Atributo	Categoría	Cuándo se dispara (descripción oficial)	Uso típico	Equivalente moderno (addEventListener)
onclick	Mouse / Pointer	Cuando el usuario hace clic completo (presionar + soltar) con el botón izquierdo del ratón sobre el elemento	Botones, enlaces, tarjetas clicables, menús	<code>element.addEventListener('click', ...)</code>
onkeydown	Teclado	Cuando el usuario presiona una tecla (mientras el elemento tiene el foco)	Campos de texto, formularios, atajos de teclado globales (si está en	<code>element.addEventListener('keydown', ...)</code>

			<body> o <html>)	
onmousemove	Mouse / Pointer	Cada vez que el puntero del ratón se mueve mientras está sobre el elemento	Efectos de seguimie nto del ratón, dibujar en canvas, drag & drop casero, tooltips dinámico s	element.addEventListener('mousemove', ...)

Ejemplo:

```
<!-- onclick -->
```

```
<button onclick="alert('¡Hiciste clic!')">Haz clic aquí</button>
```

```
<!-- onkeydown -->
```

```
<input type="text" onkeydown="console.log('Tecla presionada:', event.key)">
```

```
<!-- onmousemove -->
```

```
<div style="width:300px; height:200px; background:#eee;"
```

```
  onmousemove="document.getElementById('coords').innerText = 'X: ' + event.clientX  
+ ' Y: ' + event.clientY">
```

Mueve el ratón por aquí →

```
<span id="coords"></span>
```

```
</div>
```