

Abonnement :

localhost/api/abonnement.php

1. GET

- **Avec ID :** Récupère les informations liées à l'abonnement spécifique avec l'ID fourni. Par exemple, localhost/api/abonnement.php?AbonnementId=X renverrait les détails de l'abonnement ayant l'ID X.
- **Sans ID :** Récupère tous les abonnements.

2. POST

- **Sans ID :** Ajoute un nouvel abonnement en utilisant les données fournies dans le corps de la requête.

3. DELETE

- **Avec ID :** Supprime l'abonnement correspondant à l'ID spécifié. Par exemple, DELETE localhost/api/abonnement.php?AbonnementId=X supprimerait l'abonnement avec l'ID X.

4. PUT

- **Avec ID :** Met à jour les informations de l'abonnement spécifique avec l'ID fourni, en utilisant les données fournies dans le corps de la requête.

Personnel:

localhost/api/personnel.php

1. GET

- **Avec ID :** Récupère les informations relatives au personnel spécifique avec l'ID fourni. Par exemple, localhost/api/personnel.php?PersonnelId=X renverrait les détails du personnel ayant l'ID X.
- **Sans ID :** Récupère tous les enregistrements du personnel.

2. POST

- **Sans ID :** Ajoute un nouveau membre du personnel en utilisant les données fournies dans le corps de la requête.

3. DELETE

- **Avec ID :** Supprime le membre du personnel correspondant à l'ID spécifié. Par exemple, DELETE

localhost/api/personnel.php?PersonnelId=X supprimerait le membre du personnel avec l'ID X.

4. PUT

- **Avec ID :** Met à jour les informations du membre du personnel spécifique avec l'ID fourni, en utilisant les données fournies dans le corps de la requête.

Offre:

localhost/api/offre.php

1. GET localhost/api/offre.php

- **Avec ID :** Récupère les informations relatives à l'offre spécifique avec l'ID fourni. Par exemple, localhost/api/offre.php?OffreId=X renverrait les détails de l'offre ayant l'ID X.
- **Sans ID :** Récupère toutes les offres disponibles.

2. POST localhost/api/offre.php

- **Sans ID :** Ajoute une nouvelle offre en utilisant les données fournies dans le corps de la requête.

3. DELETE localhost/api/offre.php

- **Avec ID :** Supprime l'offre correspondant à l'ID spécifié. Par exemple, DELETE localhost/api/offre.php?OffreId=X supprimerait l'offre avec l'ID X.

4. PUT localhost/api/offre.php

- **Avec ID :** Met à jour les informations de l'offre spécifique avec l'ID fourni, en utilisant les données fournies dans le corps de la requête.

Client:

localhost/api/offre.php

1. GET localhost/api/offre.php

- **Avec ID :** Récupère les informations relatives à l'offre spécifique avec l'ID fourni. Par exemple, localhost/api/offre.php?OffreId=X renverrait les détails de l'offre ayant l'ID X.
- **Sans ID :** Récupère toutes les offres disponibles.

2. POST localhost/api/offre.php

- **Sans ID :** Ajoute une nouvelle offre en utilisant les données fournies dans le corps de la requête.

3. DELETE localhost/api/offre.php

- **Avec ID** : Supprime l'offre correspondant à l'ID spécifié. Par exemple, DELETE localhost/api/offre.php?OffreId=X supprimerait l'offre avec l'ID X.

4. PUT localhost/api/offre.php

- **Avec ID** : Met à jour les informations de l'offre spécifique avec l'ID fourni, en utilisant les données fournies dans le corps de la requête.

Calendrier:

localhost/api/calendrier.php

1. GET

- **Avec ID** : Récupère les informations relatives à l'activité spécifique avec l'ID fourni. Par exemple, localhost/api/calendrier.php?CalendrierId=X renverrait les détails de l'activité ayant l'ID X.
- **Sans ID** : Récupère tous les activités du calendrier.

2. POST localhost/api/calendrier.php

- **Sans ID** : Ajoute une nouvelle activité au calendrier en utilisant les données fournies dans le corps de la requête.

3. DELETE localhost/api/calendrier.php

- **Avec ID** : Supprime l'activité du calendrier correspondant à l'ID spécifié. Par exemple, DELETE localhost/api/calendrier.php?CalendrierId=X supprimerait l'activité avec l'ID X du calendrier.

4. PUT localhost/api/calendrier.php

- **Avec ID** : Met à jour les informations de l'activité du calendrier spécifique avec l'ID fourni, en utilisant les données fournies dans le corps de la requête.

Cour:

localhost/api/cour.php

1. GET

- **Avec ID** : Récupère les informations relatives au cours spécifique avec l'ID fourni. Par exemple, localhost/api/cour.php?CourId=X renverrait les détails du cours ayant l'ID X.
- **Sans ID** : Récupère tous les enregistrements de cours.

2. POST

- **Sans ID** : Ajoute un nouveau cours en utilisant les données fournies dans le corps de la requête.

3. DELETE

- **Avec ID** : Supprime le cours correspondant à l'ID spécifié. Par exemple, DELETE localhost/api/cour.php?CourId=X supprimerait le cours avec l'ID X.

4. PUT

- **Avec ID** : Met à jour les informations du cours spécifique avec l'ID fourni, en utilisant les données fournies dans le corps de la requête.

Login :

Localhost/api/login/JWTlogin.php

1.Prend en POST REQUEST:

- Email
- Mot de passe

2.Retourne un token contenant:

- Id
- Email
- userType

