Lab 3.2: Struct Person with Methods

lab3.2.go

```go
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
    "strconv"
    "strings"
)

type Person struct {
    Name   string
    Age    int
    Job    string
    Salary float64
}

var reader = bufio.NewReader(os.Stdin)

func readLine(prompt string) string {
    fmt.Print(prompt)
    text, _ := reader.ReadString('\n')
    return strings.TrimSpace(text)
}

func (p *Person) ReadData() {
    p.Name = readLine("Enter name: ")
    for {
        age, err := strconv.Atoi(readLine("Enter age: "))
        if err == nil && age > 0 && age < 120 {
            p.Age = age
            break
        }
        fmt.Println("Invalid age, try again.")
    }
    p.Job = readLine("Enter job: ")
    for {
        salary, err := strconv.ParseFloat(readLine("Enter salary: "), 64)
        if err == nil && salary >= 0 {
            p.Salary = salary
            break
        }
        fmt.Println("Invalid salary, try again.")
    }
}

func (p Person) Display() {
    fmt.Println("Name  :", p.Name)
    fmt.Println("Age   :", p.Age)
    fmt.Println("Job   :", p.Job)
    fmt.Printf("Salary: %.2f\n", p.Salary)
}

func main() {
    var p1, p2 Person

    fmt.Println("--- Person 1 ---")
    p1.ReadData()
    fmt.Println("\n--- Person 2 ---")
```

Lab 3.2 (contd.)

```
60      p2.ReadData()
61
62      fmt.Println("\n=== Person 1 details ===")
63      p1.Display()
64      fmt.Println("\n=== Person 2 details ===")
65      p2.Display()
66  }
```

Lab 3.2: Output

