

Vous avez la table et données suivantes :

```
DROP TABLE IF EXISTS coureurs;
CREATE TABLE coureurs (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  nom_complet VARCHAR(60),
  ville VARCHAR(40),
  dossard VARCHAR(8),
  categorie VARCHAR(30),
  temps VARCHAR(8), -- format HH:MM:SS
  distance_km DECIMAL(4,1),
  classement INTEGER,
  a_fini BOOLEAN
);
```

INSERT INTO coureurs VALUES

```
(1, 'Jean Dupont', 'Lyon', 'A101', 'Senior Homme', '01:32:45', 21.1, 1, TRUE),
(2, 'Marie Petit', 'Roanne', 'A102', 'Senior Femme', '01:44:12', 21.1, 3, TRUE),
(3, 'Paul Martin', 'Saint-Etienne', 'B105', 'Veteran Homme', '01:38:50', 21.1, 2, TRUE),
(4, 'Julie Bernard', 'Villeurbanne', 'A104', 'Senior Femme', '01:51:30', 21.1, 5, TRUE),
(5, 'Luc Robert', 'Lyon', 'C201', 'Junior Homme', '01:47:15', 21.1, 4, TRUE),
(6, 'Emma Faure', 'Clermont', 'B310', 'Senior Femme', '02:03:40', 21.1, 8, TRUE),
(7, 'Hugo Girard', 'Paris', 'E450', 'Veteran Homme', '02:22:15', 21.1, 12, FALSE),
(8, 'Léa Morel', 'Lyon', 'B311', 'Senior Femme', '01:59:05', 21.1, 6, TRUE),
(9, 'Adam Lefèvre', 'Marseille', 'F600', 'Senior Homme', '03:10:22', 21.1, 15, FALSE),
(10, 'Chloé Rousseau', 'Lyon', 'D322', 'Veteran Femme', '02:01:48', 21.1, 7, TRUE),
(11, 'Tom Roussel', 'Grenoble', 'E777', 'Senior Homme', '02:30:11', 21.1, 13, TRUE),
(12, 'Sarah Lambert', 'Annecy', 'A108', 'Senior Femme', '01:53:02', 21.1, NULL, TRUE),
(13, 'Louis Perrin', 'Lyon', 'G998', 'Veteran Homme', '02:44:33', 21.1, 14, FALSE),
(14, 'Alice Blanc', 'Lyon', 'B203', 'Senior Femme', '02:03:55', 21.1, 9, TRUE),
(15, 'Gabriel Michel', 'Toulouse', 'H654', 'Senior Homme', '03:22:47', 21.1, 16, FALSE),
(16, 'Zoé Guerin', 'Nantes', 'A145', 'Junior Femme', '02:07:19', 21.1, 10, TRUE),
(17, 'Victor Chevalier', 'Lyon', 'D012', 'Veteran Homme', '02:35:50', 21.1, NULL, FALSE),
(18, 'Manon Test', 'Dijon', 'R120', 'Senior Femme', '02:55:00', 21.1, NULL, FALSE),
(19, 'Alexis Marchand', 'Amiens', 'C301', 'Senior Homme', '02:22:58', 21.1, 11, TRUE),
(20, 'Eva Fournier', 'Lyon', 'B777', 'Veteran Femme', '02:58:30', 21.1, NULL, FALSE),
(21, 'Lucas Renard', 'Toulouse', 'F555', 'Senior Homme', '03:15:22', 21.1, NULL, FALSE),
(22, 'Inès Lambert', 'Lyon', 'A200', 'Junior Femme', '02:12:45', 21.1, NULL, TRUE),
(23, 'Rayan Moreau', 'Lille', 'E888', 'Senior Homme', '02:49:12', 21.1, NULL, TRUE),
(24, 'Camille Noel', 'Lyon', 'B909', 'Senior Femme', '02:41:30', 21.1, NULL, TRUE),
(25, 'Antoine Vasseur', 'Brest', 'G700', 'Veteran Homme', '03:22:00', 21.1, NULL, FALSE),
(26, 'Nina Leclerc', 'Lyon', 'D340', 'Junior Femme', '02:47:15', 21.1, NULL, TRUE),
(27, 'Julien Aubert', 'Nice', 'A111', 'Senior Homme', '03:00:01', 21.1, NULL, FALSE),
(28, 'Sarah Colin', 'Lyon', 'C777', 'Senior Femme', '02:52:33', 21.1, NULL, TRUE),
```

(29, 'Théo Barbier', 'Reims', 'F222', 'Senior Homme', '03:28:44', 21.1, NULL, FALSE),
(30, 'Lily Gauthier', 'Lyon', 'A309', 'Junior Femme', '02:36:09', 21.1, NULL, TRUE);

Répondez aux questions suivantes :

Question 1 : Afficher le nom complet de chaque coureur en majuscule et en minuscule.

Question 2 : Afficher une colonne qui concatène la ville et le dossard (ex: 'Lyon - A101') pour chaque coureur.

Question 3 : Afficher le nom complet et une nouvelle colonne `initiale_prenom` qui contient le premier caractère du nom.

Question 4 : Afficher les coureurs dont le nom complet commence par 'M'. Trouver deux solutions.

Question 5 : Afficher le nom complet de chaque coureur avec sa longueur en nombre de caractères.

Question 6 : Afficher le prénom et le nom de famille de chaque coureur dans des colonnes séparées.

Question 7 : Certains noms de villes ont pu être saisis avec des espaces en trop. Afficher les noms de villes sans ses espaces en trop.

Question 8 : Afficher la lettre au début de chaque numéro de dossard dans une colonne, et le numéro de dossard sans cette lettre dans une autre colonne.

Question 9 : Afficher pour chaque coureur le `nom_complet` avec la catégorie en majuscules, concaténée de manière lisible (ex : 'nom_complet : CATEGORIE').

Question 10 : Remplacer dans `ville` toutes les occurrences de 'y' par 'Y'.

Question 11 : Afficher le nom complet sans les espaces (on garde le texte collé).

Question 12 : Afficher les coureurs de la ville de Lyon. Attention, certains noms de villes ont peut-être des espaces en trop.

Question 13 : Créer une colonne `status` qui affiche 'A terminé' ou 'Abandon' en fonction de si le coureur a fini la course ou pas.

Question 14 : Afficher une colonne tranche_temps selon le temps. Si le temps commence par 01: -> 'Moins de 2h', s'il commence par 02: -> 'Entre 2h et 3h', sinon -> 'Plus de 3h'.

Question 15 : Afficher une colonne ville_maj qui met la ville en majuscules uniquement si elle contient exactement 4 caractères, sinon garder la valeur d'origine.

Question 16 : Créer une colonne 'niveau'. Si le coureur a terminé et a un classement ≤ 5 alors afficher 'Elite', sinon afficher 'Terminé' ou 'Non fini'.

Question 17 : Afficher le nom_complet et le classement, mais remplace les NULL de classement par le texte 'Non classé'.

Question 18 : Afficher les initiales (1er caractère du prénom + 1er caractère du nom) pour chaque coureur.

Question 19 : Créer un acronyme du nom de chaque ville en ne prenant que les trois premières lettres et les mettant en majuscule, et donner le nombre de coureurs pour chaque ville. Ne montrer que les villes qui ont au moins deux coureurs, et les mettre dans l'ordre décroissant de nombre de coureurs.

Question 20 : Créer trois colonnes booléennes qui disent si un coureur est Junior, Senior ou Veteran. Faire la requête de deux manières différentes.

Question 21 : Donner le total d'inscrits pour chaque catégorie d'âge (Junior, Senior ou Veteran).