

Dt : 19/2/2025

ViewAllProducts.jsp(Modified Code)

```
<%@ page Language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
    pageEncoding="ISO-8859-1"
    import="test.*, java.util.*"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<%
AdminBean ab = (AdminBean)session.getAttribute("abean");
ArrayList<ProductBean> al =
(ArrayList<ProductBean>)session.getAttribute("alist");
out.println("Page Belongs to Admin : "+ab.getfName()+"<br>");
if(al.size()==0){
    out.println("Prodcuts not available...<br>");
}else{
    Iterator<ProductBean> it = al.iterator();
    while(it.hasNext()){
        ProductBean pb = (ProductBean)it.next();
        out.println(pb.getCode()+"&nbsp;&nbsp;&nbsp;"
            +pb.getName()+"&nbsp;&nbsp;&nbsp;"
            +pb.getPrice()+"&nbsp;&nbsp;&nbsp;"
            +pb.getQty()+"&nbsp;&nbsp;&nbsp;"
            +"<a
href='edit?pcode="+pb.getCode()+"'>Edit</a>"+ "&nbsp;&nbsp;&nbsp;"
            +"<a
href='delete?pcode="+pb.getCode()+"'>Delete</a>"+ "<br>");
    }
}
%>
<a href="Product.html">AddProduct</a>
<a href="Logout">Logout</a>
</body>
</html>
```

EditProduct.jsp(Modified Code)

```
<%@ page Language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
    pageEncoding="ISO-8859-1"
    import="test.*"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
```

```

<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<%
AdminBean ab = (AdminBean)session.getAttribute("abean");
ProductBean pb = (ProductBean)request.getAttribute("pbean");
out.println("Page Belongs to Admin : "+ab.getfName()+"<br>");
%>
<form action="update" method="post">
<input type="hidden" name="pcode" value=<%= pb.getCode() %>>
ProductPrice:<input type="text" name="price" value=<%= pb.getPrice() %>><br>
ProductQty:<input type="text" name="qty" value=<%= pb.getQty() %>><br>
<input type="submit" value="UpdateProduct">
</form>
</body>
</html>

```

UpdateProductDAO.java

```

package test;
import java.sql.*;
public class UpdateProductDAO {
    public int k=0;
    public int update(ProductBean pb) {
        try {
            Connection con = DBConnection.getCon();
            PreparedStatement ps = con.prepareStatement
                ("update Product70 set price=?,qty=? where
code=?");
            ps.setFloat(1, pb.getPrice());
            ps.setInt(2, pb.getQty());
            ps.setString(3, pb.getCode());
            k = ps.executeUpdate();
        }catch(Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return k;
    }
}

```

UpdateProductServlet.java

```

package test;

```

```
import java.io.*;

import java.util.*;

import jakarta.servlet.*;

import jakarta.servlet.http.*;

import jakarta.servlet.annotation.*;

@SuppressWarnings("serial")

@WebServlet("/update")

public class UpdateProductServlet extends HttpServlet

{

    @SuppressWarnings("unchecked")

    @Override

    protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res) throws

ServletException, IOException

    {

        HttpSession hs = req.getSession(false);

        if(hs==null) {

            req.setAttribute("msg", "Session Expired...<br>");

            req.getRequestDispatcher("Msg.jsp").forward(req, res);

        }else {

            ArrayList<ProductBean> al = (ArrayList<ProductBean>)hs.getAttribute("alist");

            String pC = req.getParameter("pcode");

            Iterator<ProductBean> it = al.iterator();

            while(it.hasNext()) {

                ProductBean pb = (ProductBean)it.next();

                if(pC.equals(pb.getCode())) {
```

```
req.getRequestDispatcher("UpdateProduct.jsp").forward(request, response);  
  
    } //end of  
    break;  
} //end of if  
end of loop
```

```
<%@ page Language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
    pageEncoding="ISO-8859-1"
    import="test.*"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<%
```

```
AdminBean ab = (AdminBean)session.getAttribute("abean");
String msg = (String)request.getAttribute("msg");
```

```

out.println("Page belongs to Admin : "+ab.getfName()+"<br>");
out.println(msg);
%>
<a href="Product.html">AddProduct</a>
<a href="view">ViewALLProducts</a>
<a href="Logout">Logout</a>
</body>
</html>

```

AdminLogoutServlet.java

```

package test;

import java.io.*;

import jakarta.servlet.*;

import jakarta.servlet.http.*;

import jakarta.servlet.annotation.*;

@SuppressWarnings("serial")

@WebServlet("/logout")

public class AdminLogoutServlet extends HttpServlet

{

    @Override

    protected void doGet(HttpServletRequest req,HttpServletResponse res)throws

    ServletException,IOException

    {

        HttpSession hs = req.getSession(false);

        if(hs==null) {

            req.setAttribute("msg","Session Expired...<br>");

```

```

        req.getRequestDispatcher("Msg.jsp").forward(req, res);

    }else {

        hs.removeAttribute("abean");

        hs.removeAttribute("alist");

        req.setAttribute("msg", "Admin LoggedOut Successfully...<br>");

        req.getRequestDispatcher("AdminLogout.jsp").forward(req, res);

    }

}

}

```

AdminLogout.jsp

```

<%@ page Language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
    pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>
<%
String msg = (String)request.getAttribute("msg");
session.invalidate();
out.println(msg);
%>
<%@include file="home.html" %>
</body>
</html>

```

Venkatesh Maipathii