
Front matter

lang: ru-RU title: "Отчет по лабораторной работе 5" subtitle: "Операционные системы" author: "Аникин Константин Сергеевич" group: "НПИбд-01-20"

Formatting

fontsize: 12pt linestretch: 1.5

papersize: a4paper

Цель работы


Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.


Задание


Проследовав плану выполнения работы, ознакомиться с основными командами работы в терминале.


Выполнение лабораторной работы


Описываются проведённые действия, в качестве иллюстрации даётся ссылка на иллюстрацию


1: Определяю имя домашнего каталога 


2.1: Перешел в tmp, показал содержимое без аргументов... 


2.2.2: ...С аргументом a... 

2.2.3: ...С аргументом F 


2.2.4: ... И с аргументом I 


2.3-2.4: cron есть в var/spoon, владелец файлов - я, ksanikin 


3.1-3.3: Создаю newdir и /morefun, создаю и удаляю три папки сразу 


3.4-3.5: Удаляю каталоги newdir и morefun, rm с newdir не работает 


4: С помощью man нашел аргумент для вывода подкаталогов - R 


5: С помощью man нашел аргумент для сортировки по времени - t Аргумент для вывода описания файлов - l Полный аргумент - lt 


6cd: -L следует по ссылкам на файлы -P не следует -eP выдает ошибку, если cd не может сменить папку 

6pwd: -L указывает каталог с учетом ссылок -P без учета 

6mkdir: -m указывает права доступа папки -p создаст родительские папки в структуре папок при их отсутствии -v выведет сообщение о каждой созданной папке -Z ставит контекст безопасности папок по умолчанию, что бы это ни значило 

6rmdir: -p удаляет каталог вместе с файлами -v выведет сообщение о каждой удаленной папке -i при удалении каждой будет выведен запрос на подтверждение 

6rm: -f не выводит ошибку при удалении несуществующих файлов -i при удалении каждого будет выведен запрос на подтверждение -d аналог rmdir -v выведет сообщение о каждой удаленной папке 

7: Воспользовался history, запустил программу из истории с измененным параметром 

Выводы

Работа была проделана полностью, никаких внезапных ошибок встречено не было. Всегда бы так.