

Kehoros — Schéma de base de données

Application de gestion d'inventaire IT · 600+ collaborateurs

users

Collaborateurs (comptes de connexion)

Colonne	Type	Clé	Description
id	uuid	PK	Identifiant unique
email	string		Adresse email (unique)
password_hash	string		Mot de passe haché
first_name	string		Prénom
last_name	string		Nom de famille
department_id	uuid	FK	-> departments
manager_id	uuid	FK	-> users (auto-ref)
role	enum		admin manager user
is_active	boolean		Compte actif / désactivé
created_at	timestamp		Date de création

departments

Départements / services

Colonne	Type	Clé	Description
id	uuid	PK	Identifiant unique
name	string		Nom du département
site	string		Localisation (siège, agence...)
manager_id	uuid	FK	-> users

asset_types

Types de matériel

Colonne	Type	Clé	Description
id	uuid	PK	Identifiant unique
name	string		Ex: PC portable, Imprimante...
category	string		hardware network peripheral

assets

Inventaire matériel

Colonne	Type	Clé	Description
id	uuid	PK	Identifiant unique
inventory_number	string		Numéro d'inventaire (unique)
brand	string		Marque
model	string		Modèle
serial_number	string		Numéro de série
asset_type_id	uuid	FK	-> asset_types
supplier_id	uuid	FK	-> suppliers
purchase_date	date		Date d'acquisition

Colonne	Type	Clé	Description
warranty_until	date		Fin de garantie
status	enum		stock assigned maintenance lost retired
location	string		Localisation physique
created_at	timestamp		Date de création

assignments

Affectations matériel -> utilisateur

Colonne	Type	Clé	Description
id	uuid	PK	Identifiant unique
asset_id	uuid	FK	-> assets
user_id	uuid	FK	-> users
assigned_at	timestamp		Date d'affectation
returned_at	timestamp		Date de retour (null = actif)
note	string		Commentaire libre

software

Catalogue logiciels

Colonne	Type	Clé	Description
id	uuid	PK	Identifiant unique
name	string		Nom du logiciel
version	string		Version
publisher	string		Éditeur
criticality	enum		low medium high critical

licenses

Licences logicielles

Colonne	Type	Clé	Description
id	uuid	PK	Identifiant unique
software_id	uuid	FK	-> software
total_seats	int		Nombre de sièges achetés
used_seats	int		Nombre utilisés
expires_at	date		Date d'expiration
cost	decimal		Coût d'achat
auto_assign	boolean		Attribution automatique

license_assignments

Affectations licence -> utilisateur

Colonne	Type	Clé	Description
id	uuid	PK	Identifiant unique
license_id	uuid	FK	-> licenses
user_id	uuid	FK	-> users

Colonne	Type	Clé	Description
assigned_at	timestamp		Date d'attribution
revoked_at	timestamp		Date de révocation (null = actif)

suppliers

Fournisseurs

Colonne	Type	Clé	Description
id	uuid	PK	Identifiant unique
name	string		Nom du fournisseur
contact_email	string		Email de contact
phone	string		Téléphone

audit_logs

Journal d'audit (historique complet)

Colonne	Type	Clé	Description
id	uuid	PK	Identifiant unique
user_id	uuid	FK	-> users (qui a fait l'action)
table_name	string		Table modifiée
action	enum		create update delete
old_value	jsonb		Ancienne valeur
new_value	jsonb		Nouvelle valeur
created_at	timestamp		Date de l'action

Relations

Relation
users }o-- departments : belongs to
users }o--o{ users : manager (auto-ref)
assets }o-- asset_types : typed as
assets }o-- suppliers : sourced from
assignments }o-- assets : concerns
assignments }o-- users : assigned to
licenses }o-- software : licenses
license_assignments }o-- licenses : allocated via
license_assignments }o-- users : held by
audit_logs }o-- users : triggered by