PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

INSTRUKSI KERJA

LOADING MATERIAL GAMBUT

PPA-ADRO-IK-PRO-18

Dibuat Oleh	:	**Irwan Adi Putra** **Group Leader**	**Tgl : 01/12/2025**
Ditinjau Oleh	:	**Fachrul Latuconsona** **Departement Head**	**Tgl : 01/12/2025**
Disetujui Oleh	:	**Wahyu Binuko** **Penanggung Jawab Operational**	**Tgl : 01/12/2025**

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template dokumen IK	27 Juli 2023
2.	01	Perubahan template dokumen IK	15 Oktober 2023
3.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Pak Mustofa ke Pak Fachrul Latuconsina b. PJO dari Pak Handy Sastradi Ke Pak Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
4.	01	Perubahan PJO dari Bapak Rodli Muhajir kepada Bapak Wahyu Binuko	01 Desember 2025

A. LANGKAH KERJA

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
1	**Periksa dan pakai Alat Pelindung Diri (APD)**	Bisa mengakibatkan terbentur, jatuh dan tergores maka gunakan Alat Pelindung Diri untuk mengurangi resiko cedera. APD (helm, kacamata, sarung tangan dan rompi reflektif) harus diperiksa dalam keadaan baik.dan di pakai saat bekerja. Hanya orang yang dalam keadaan sehat, sudah mendapat pelatihan khusus dan mempuyai Surat Izin Mengoperasikan Unit yang boleh mengoperasikan Excavator.	Opt Excavator
2	**Pelaksanaan dan Perawatan Harian (P2H)**	Agar tidak terjadi terbentur, terjatuh, terkilir, terjepit, terkena suhu panas, atau aki meledak, maka sebelum mesin hidup harus perhatikan: a. Periksalah unit dengan berjalan berkeliling. Hati-hati saat melihat dibagian bawah, pakai helm, safety shoes dan sarung tangan. b. Terutama pada bagian artikulasi, pastikan *safety lever / swingbrake* pada posisi *LOCK*. c. Perhatikan tempat berjalan dan pijakan kaki waktu berkeliling dan naik / turun, berdirilah di tempat yang stabil, usahakan berpegangan. Bersihkan lantai dari sisa grease, ceceran oli atau air sebelum dinaiki. d. Saat membuka / menutup cabin perhatikan jari, tangan dan keseimbangan. e. Saat memeriksa mesin, perhatikan posisi jari dan tangan, hati-hati di bagian sempit dan yang bisa berputar, jangan sampai terjepit. f. Hati-hati pada bagian mesin yang panas (turbo, saluran buang, radiator), gunakan sarung tangan jika terpaksa harus membuka bagian mesin yang panas. Saat memeriksa radiator, periksa ketinggian air pada reservoirnya. Jika reservoir kurang jelas, periksa radiator jika mesin sudah dingin, gunakan majun waktu	Opt Excavator

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		membuka / menutup tutup radiator, putar sedikit dan tahan, biarkan tekanan dalam radiator hilang, baru buka tutupnya. Jangan membuka radiator dengan kaki. g. Waktu memeriksa elektrolit baterai, lakukan dengan hati-hati, gunakan senter, jangan memakai api terbuka (korek api, pemantik rokok dsb)	
3	**Naik / turun unit**	Untuk menghindarkan cedera akibat terjatuh, maka saat naik / turun unit harus memperhatikan: a. Bersihkan dulu anak tangga dan pegangan tangga dari lumpur, grease atau kotoran penyebab licin lainnya. b. Tubuh harus menghadap unit saat naik / turun, berpegangan dan gunakan teknik kontak tiga titik. Untuk menghidupkan mesin, agar tidak terjadi benturan atau senggolan diharuskan: a. Sebelum mesin dihidupkan, perhatikan kondisi sekitar, klakson 1x, tunggu 10 detik, atur bukaan gas rendah, hidupkan mesin. b. Periksa panel-panel indikator, atur putaran mesin dan uji fungsi alat-alat kerja dan swing brake. c. Unit harus dilengkapi seat belt dan starting key yang bekerja baik.	Opt Excavator
4	***Travel* menuju / dari lokasi kerja**	Bisa menimbulkan bahaya terjatuh, terpapar debu dan panas, atau tabrakan maka harus diperhatikan: a. Operator harus memakai sabuk pengaman selama berada dalam kabin. b. Dilarang menumpang di atas excavator atau naik ke atas bucket. c. Selama beroperasi pintu kabin harus selalu tertutup rapat. Jika tidak dilengkapi pendingin, masker debu dan kacamata pelindung harus dipakai. d. Pada waktu berangkat ke / dari lokasi kerja, lakukan dengan hati-hati, atur kecepatan sesuai dengan kondisi lingkungan, patuhi aturan lalu-lintas.	Opt Excavator

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
5	**Lakukan *Digging* dan *Excavating***	Menerima PKH dan memberikan instruksi kepada Operator. a. Memposisikan Excavator ke area kerja dengan memperhatikan : 1) Lokasi dudukan Excavator harus keras (lokasi kerja kuat dan kokoh untuk mendukung berat Unit). 2) Membuat dudukan dengan cara menimbun material keras atau menempatkan kayu (jika ada) 3) Posisi Track Excavator harus tegak lurus kearah material soil/gambut dengan posisi idler didepan untuk mempermudah operator bergerak saat adanya longsoran. b. Melakukan pesiapan loading soil/gambut dengan memperhatikan teknik loading : 1) Jika bench loading, excavator dijinkan mengambil material soil/gambut setebal 1-2 meter. 2) Jika double bench, pastikan tinggi jenjang soil/gambut tidak melebihi tinggi kabin Excavator. 3) Jika Double bench dan material lebih tinggi dari kabin Excavator, tidak dibenarkan jika langsung menggali/menggaru material soil/gambut, Maka wajib menggunakan Alat support lain untuk mendukung loading material soil/gambut. c. Mengatasi longsoran material soil/gambut : 1) Agar tidak timbul longsoran, awali loading gambut diarea yang lebih tinggi dengan elevasi gambut yang sudah tiris. 2) Apabila material soil/gambut sudah longsor kearea front yang lebih rendah, maka lakukan loading dari tempat tersebut. 3) Buat tanggul disekitar unit Excavator dengan material keras untuk menahan longsoran kearah unit excavator yang sedang loading. 4) Apabila material Soil/gambut Continue bergerak turun, maka buatkan tanggul penahan agar material soil/gambut tertahan ditanggul tersebut.	GL Prod. & Opt Excavator

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		d. Malakukan pemuatan material soil/gambut : 1) Melakukan penumpahan isi bucket ke vessel Dump truck secara perlahan untuk menghindari percikan material gambut. 2) Mengayunkan bucket kosong sesuai standar cycle time merujuk pada standar aktivitas loading/pemuatan 3) Dilarang mengisi muatan pada Dump Truck sampai penuh guna menghindari ceceran material disepanjang jalan. 4) Mengisi Vessel Dump Truck yang tanpa Tailgate, maka pada Bucket pertama adalah material pasiran, OB atau lumpur padat untuk menutupi vessel bagian belakang (Sebagai tanggul). 5) Membunyikan klakson 1 kali tanda dump truck siap berangkat. e. Jika terdapat masalah difront loading pada saat loading material soil/gambut, maka wajib segera melakukan tindakan perbaikan atau melaporkan kepada atasan langsung apabila tidak dapat mengatasi sendiri. f. Melanjutkan pelaksanaan loading material soil/gambut sampai akhir shift. Catatan : a. Tidak dibenarkan mencampur material soil dan material OB dengan alasan apapun. b. Pengawas Front wajib menginformasikan kepada pengawas Disposal terkait kegiatan loading Soil/gambut. c. Jika diperlukan gunakan alat support berupa Excavator ataupun Dozer untuk mendukung aktivitas loading soil/gambut	
6	***Spotting***	Untuk menghindari terjadinya tabrakan dan kerusakan unit saat haul truck memasuki posisi pemuatan, maka operator diharuskan: a. Lakukan aktivitas sesuai instruksi dari atasan	

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		b. Buatkan tanggul penahan tire untuk lokasi kerja jika memakai metode top loading c. Perhatikan lingkungan kerja dengan seksama, terutama pada *hauling truck* yang manuver sebelum pemuatan dan alat berat lain seperti dozer. d. Terutama saat *swing*, sesekali amati *counterwight*, tangga dan bagian unit lainnya terhadap manuver alat berat atau tumpukan material di sekitarnya. e. Atur ketinggian *bucket* waktu truk mundur memasuki *loading point.* f. Jika bekerja di malam hari, pastikan lampu kerja menyala dengan baik, perhatikan, tinggi relatif dengan tanah bisa sulit diperkirakan saat gelap serta area front terdapat tower lamp. Untuk menghindari terjadinya tabrakan, tumpahan material, maka perhatikan: a. Lakukan aktivitas sesuai instruksi dari atasan b. Pastikan operator mengetahui keberadaan haul truck yang berada atau sedang *manuver spotting* di *loading point*. c. *Haul truck* dan *excavator* harus saling berkomunikasi dengan klakson (dua kali) jika posisi truk tidak efektif untuk pemuatan. d. Hindari memuat material lumpur terlalu cair karena bisa jatuh tumpah yang mengakibatkan lantai kerja dan jalan licin serta mengenai pengguna jalan lainnya. e. Jika *vessel* sudah penuh, bunyikan klakson satu kali pendek, jauhi arah *manuver* truk pengangkut. Untuk menghindarkan terjadinya kejatuhan material, maka saat penumpahan diharuskan: a. Lakukan aktivitas sesuai instruksi dari atasan b. Dilarang mengangkat *bucket* melewati bagian atas kabin truk pengangkut atau alat berat lain atau di atas kepala orang lain. c. Perhatikan lokasi kerja, jangan sampai ada orang di dekat daerah operasi alat terutama di area *swing*	GL Prod. & Opt Excavator

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
7	**Lakukan Pembersihan *Front Loading***	agar *bucket* tidak rusak dan tidak terjadi tabrakan, maka harus diperhatikan: a. Lakukan aktivitas sesuai instruksi dari atasan b. Tumpahan material di kaki bidang gali harus dibersihkan sehingga *manuver haul truck* tidak licin. c. Bersihkan dengan cara mendorong tumpahan material menggunakan dozer ke dinding galian jika posisi bench loading atau material di buang ke lubang galian jika posisi top loading. d. Jika front dibersihkan dengan bantuan dozer, pastikan koordinasi dengan operator dozer berjalan dengan baik dan bisa berkomunikasi.	GL Prod. & Opt Excavator
8	**Selesai operasi**	Agar tidak terjadi unit menggelinding, jatuh terpeleset atau terkilir, setelah selesai operasi harus perhatikan: a. Lakukan aktivitas sesuai instruksi dari atasan b. Pilih tempat parkir yang datar dan aman. c. Turunkan *attachment*, idle ± 5 menit dan bersihkan kabin operator sambil mengamati panel indikator. d. Matikan mesin, cabut kunci, *safety lever* di-*LOCK*. Jika parkir dilakukan tidak di lokasi yang ditentukan (darurat) maka: a. Tempatkan rambu darurat 10 meter di depan dan belakang unit. b. Lampu kecil harus dihidupkan. c. Hati-hati saat membersihkan unit, *undercarriage* hendaknya dibersihkan dengan tongkat pembersih yang dipegang dengan kuat dan benar. e. Perhatikan posisi tubuh selama bekerja.	Opt. Ex

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
9	**Tangani keadaan darurat**	Untuk menghindarkan terjadinya cedera fatal jika terjadi keadaan darurat, maka hal-hal berikut harus diperhatikan:- a. Jika unit terasa akan terbalik, jangan mencoba melompat keluar. b. Jika unit amblas, putar *track* sebelah-sebelah untuk mengeluarkan unit dari areal unit amblas dengan dibantu *jack* oleh *bucket* c. Jika timbul api / asap, arahkan unit ke tempat aman. Identifkasi sumber api, jika nyala api tidak terlalu besar, gunakan APAR untuk memadamkan api dari luar. d. Aktifkan segera sistem pemadam otomatis jika tersedia. e. Ikuti tata cara penanganan keadaan darurat.	Opt. Ex