PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

INSTRUKSI KERJA

PEMBUATAN BUNDWALL JALAN HAULING

PPA-ADRO-IK-PRO-23

Dibuat Oleh	: **Irwan Adi Putra** **Group Leader**	**Tgl : 01/12/2025**
Ditinjau Oleh	: **Fachrul Latuconsina** **Departement Head**	**Tgl : 01/12/2025**
Disetujui Oleh	: **Wahyu Binuko** **Penanggung Jawab Operational**	**Tgl : 01/12/2025**

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template dokumen IK	27 Juli 2023
2.	01	Perubahan template dokumen IK	15 Oktober 2023
3.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Mustofa ke Fachrul Latuconsina b. PJO dari Handy Sastradi Ke Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
4.	01	Perubahan PJO	01 Desember 2025

A. LANGKAH KERJA

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
1.	**Periksa dan pakai Alat Pelindung Diri (APD)**	Bisa mengakibatkan terbentur, jatuh dan tergores maka gunakan Alat Pelindung Diri untuk mengurangi resiko cedera. APD (helm, sarung tangan, kacamata, masker debu dan rompi reflektif) harus diperiksa dalam keadaan baik.dan di pakai saat bekerja. Hanya orang yang dalam keadaan sehat, sudah mendapat pelatihan khusus dan mempuyai Surat Izin Mengoperasikan Unit yang boleh mengoperasikan Excavator.	GL HRM & Opt. Ex
2.	**Pelaksanaan dan Perawatan Harian (P2H)**	Agar tidak terjadi terbentur, terjatuh, terkilir, terjepit, terkena suhu panas, atau aki meledak, maka sebelum mesin hidup harus perhatikan: a. Periksalah unit dengan berjalan berkeliling. Hati-hati saat melihat dibagian bawah, pakai helm, safety shoes dan sarung tangan. b. Terutama pada bagian artikulasi, pastikan *safety lever / swingbrake* pada posisi *LOCK*. c. Perhatikan tempat berjalan dan pijakan kaki waktu berkeliling dan naik / turun, berdirilah di tempat yang stabil, usahakan berpegangan. Bersihkan lantai dari sisa grease, ceceran oli atau air sebelum dinaiki. d. Saat membuka / menutup cabin perhatikan jari, tangan dan keseimbangan. e. Saat memeriksa mesin, perhatikan posisi jari dan tangan, hati-hati di bagian sempit dan yang bisa berputar, jangan sampai terjepit. f. Hati-hati pada bagian mesin yang panas (turbo, saluran buang, radiator), gunakan sarung tangan kulit jika terpaksa harus membuka bagian mesin yang panas. Saat memeriksa radiator, periksa ketinggian air pada reservoirnya. Jika reservoir kurang jelas, periksa radiator jika mesin sudah dingin, gunakan majun waktu membuka / menutup tutup radiator, putar sedikit dan tahan, biarkan	Opt. Ex

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		tekanan dalam radiator hilang, baru buka tutupnya. Jangan membuka radiator dengan kaki. g. Waktu memeriksa elektrolit baterai, lakukan dengan hati-hati, gunakan senter, jangan memakai api terbuka (korek api, pemantik rokok dsb)	
3	**Naik / turun unit**	Untuk menghindarkan cedera akibat terjatuh, maka saat naik / turun unit harus memperhatikan: a. Bersihkan dulu anak tangga dan pegangan tangga dari lumpur, grease atau kotoran penyebab licin lainnya. b. Tubuh harus menghadap unit saat naik / turun, berpegangan dan gunakan teknik kontak tiga titik Untuk menghidupkan mesin, agar tidak terjadi tabrakan diharuskan: a. Sebelum mesin dihidupkan, perhatikan kondisi sekitar, klakson 1x, tunggu 10 detik, atur bukaan gas rendah, hidupkan mesin. b. Periksa panel-panel indikator, atur putaran mesin dan uji fungsi alat-alat kerja dan swing brake. c. Unit harus dilengkapi seat belt dan starting key yang bekerja baik.	Opt. Ex
4.	***Travel* menuju / dari lokasi kerja**	Bisa menimbulkan bahaya terjatuh, terpapar debu dan panas, atau tabrakan maka harus diperhatikan: a. Operator harus memakai sabuk pengaman selama berada dalam kabin. b. Dilarang menumpang di atas excavator atau naik ke atas bucket. c. Sprocket selalu berada di belakang saat travel. d. Saat menanjak, *bucket* harus sedekat mungkin dengan tanah dan posisi arm mengarah ke dalam e. Jangan mengangkat *bucket* terlalu tinggi hingga menghalangi pandangan. Tinggi *bucket* maksimum waktu *travelling* adalah 30 - 50 cm di atas tanah. f. Jika pandangan terhalang, berhentilah sebentar, amati keadaan sekitar jika aman baru lanjutkan operasi.	Opt. Ex.

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		g. Lakukan *manuver* di tempat yang sudah dipastikan aman, hati-hati dan tidak membahayakan orang atau mobilitas unit lain. h. Jika melalui *haulroad*, usahakan dengan pengawalan. Semua lampu operasi dan lampu rotary tetap harus dihidupkan. i. Usahakan tidak berjalan di atas bongkahan batu, tunggul pohon atau semacamnya, sehingga sebelah *track* terangkat dan menjadi tidak stabil. j. Jangan berjalan memasuki parit, tapi langkahi, dengan menggunakan bantuan bucket,arm dan boom sebagai penyanggah (ikuti petunjuk pengoperasian yang sesuai dengan medan yang dilewati, gunakan bantuan *bucket*.) k. Jika terpaksa *travel* jarak jauh (>1000 m), unit harus berhenti tiap jarak 1 km untuk mendinginkan *undercarriage* selama min. 10 menit.	
5	**Pembuatan Bundwall**	Agar resiko tertabrak unit lain bisa dikurangi maka: a. Pemasangan rambu maintenance dilokasi aktivitas pada kedua arah dengan jarak 250m pada arah muatan dan 250m pada arah kosongan. b. Sebelum memulai operasi pembuatan bund wall, pelajari kondisi lokasi kerja dan pengaturan lalu lintas, perhatikan kabel listrik udara atau saluran bawah tanah. c. Posisikan track sejajar dengan dengan rencana bund wall. d. Ambil material dari sisi luar jalan dan tumpuk rapi mengikuti bahu jalan atau rencana bundwall. e. Rapikan crest sesuai ketinggian yang di tentukan setelah itu bentuk sisi slope nya dengan posisi bucket sejajar dengan bundwall, potong slope dari crest hingga toe nya dan tarik sisa material dari toe nya sehingga slope terbentuk rapi dan lurus. f. Sisa material perapian slope gunakan untuk material bundwall sehingga badan jalan bersih dari spoil.	GL HRM & Opt. Ex

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		g. Lakukan aktifitas ini berulang dengan pergerakan dari sisi kiri ke kanan, sehingga jika terdapat unit melintas tidak blindspot dan operator bisa meluruskan bundwall yang telah terbentuk.	
6	**Selesai operasi**	Agar tidak terjadi unit menggelinding, jatuh terpeleset atau terkilir, setelah selesai operasi harus perhatikan: a. Lakukan aktivitas sesuai instruksi dari atasan b. Pilih tempat parkir yang datar dan aman. c. Turunkan *attachment*, netralkan transmisi, idle ± 5 menit dan aktifkan rem parkir, bersihkan kabin operator sambil mengamati panel indikator. d. Matikan mesin, cabut kunci, *safety lever* di-*LOCK*. Jika parkir dilakukan tidak di lokasi yang ditentukan (darurat) maka: a. Tempatkan rambu darurat 10 meter di depan dan belakang unit. b. Lampu kecil harus dihidupkan. c. Hati-hati saat membersihkan unit, *undercarriage* hendaknya dibersihkan dengan tongkat pembersih yang dipegang dengan kuat dan benar.	GL. HRM. & Opt. Ex
7	**Tangani keadaan darurat**	Untuk menghindarkan terjadinya cedera fatal jika terjadi keadaan darurat, maka hal-hal berikut harus diperhatikan: a. Jika unit terasa akan terbalik, jangan mencoba melompat keluar. Segera matikan mesin. b. Jika unit amblas, putar *track* sebelah-sebelah untuk mengeluarkan unit dari areal unit amblas dengan dibantu *jack* oleh *bucket* c. Jika timbul api / asap, arahkan unit ke tempat aman, jika mungkin, aktifkan rem parkir dan rem darurat. Identifkasi sumber api, jika nyala api tidak terlalu besar, gunakan APAR untuk memadamkan api dari luar. d. Ikuti tata cara penanganan keadaan darurat.	Opt. Ex