PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

INSTRUKSI KERJA

PENGOPERASIAN POMPA WATERFILL


PPA-ADRO-IK-PRO-32



Dibuat Oleh : Irwan Adi Putra **Tgl : 01/12/2025**
Group Leader



Ditinjau Oleh : Fachrul Latuconsina **Tgl : 01/12/2025**
Departement Head



Disetujui Oleh : Wahyu Binuko **Tgl : 01/12/2025**
Penanggung Jawab Operational

PPA	**PT PUTRA PERKASA ABADI** **INSTRUKSI KERJA**	No. Dokumen : PPA-ADRO-IK-PRO-32 No. Revisi : 03 Edisi : 02 Halaman : 2 of 4 Tgl Terbit : 27 Juli 2023 Tgl Revisi : 01 Desember 2025
	PENGOPERASIAN POMPA WATERFILL	

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template dokumen IK	27 Juli 2023
2.	01	Perubahan template dokumen IK	15 Oktober 2023
3.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Mustofa ke Fachrul Latuconsina b. PJO dari Handy Sastradi Ke Rodli Muhajir	01 Oktober 2024
4.	01	Perubahan PJO	01 Desember 2025

A. LANGKAH KERJA

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
1.	**Periksa dan pakai.**	APD (helm, kacamata, masker debu, sarung tangan, sepatu pelindung, dan pelampung) harus diperiksa dalam keadaan baik dan dipakai saat bekerja. Orang yang bekerja harus dalam keadaan sehat dan fit.	GL Pit Service & crew
2.	**Pengoperasian Water Fill dengan Mesin Pompa**	a. Lakukan pemeriksaan P2H pada unit pompa water fill dan lakukan pemeriksaan secara menyeluruh sesuai ceklist P2H Pompa. b. Menurunkan Pipa Inlet 1) Gunakan sarung tangan dan kacamata. 2) Perhatikan kondisi sling, rantai dan shackle, dan pastikan dalam kondisi baik. 3) Berikan pelumasan jika ditemukan kondisi kurang baik pada sling, rantai dan sakle. c. Menghidupkan Mesin Pompa 1) Putar saklar pemutus utama atau battery isolator pada posisi “ON” Tekan tombol/kunci ke posisi on untuk menghidupkan mesin. 2) Tekanlah tombol low engine oil pressure override. 3) Putarlah kunci ke posisi start untuk menghidupkan engine dan tuas Rpm posisikan ke Rpm Idle 1000 4) Naikan engine RPM menjadi 2000 sampai air keluar di outlet 5) Lakukan pemeriksaan disekeliling mesin untuk memastikan tidak ada kondisi berbahaya. d. Mengisi air Water Truck 1) Operator WT memposisikan unit pada kuncuran air level normal (antara low – high). 2) Operator pompa water fill menghidupkan pompa pengisian.	GL Pit Service & crew

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		3) Isi air ke water truck sampai penuh.	
3.	**Selesai aktifitas**	Prosedur Shutdown pompa a. Turunkan RPM secara perlahan-lahan agar engine dapat mencapai posisi idle b. Matikan engine c. Putar kunci utama keposisi off d. Bersihkan area sekeliling mesin/waterfill dari kotoran. e. Simpan APD & pelampung pada tempatnya.	GL Pit Service & crew