麦当劳中国 MCP · 第三方客户端

# 开发者手册

命令行参数 · 配置项 · 自动化集成 · 二次开发

文档版本 1.0 | 适配 MCP 服务 1.0.9（2026-09-10） | 2026-11-01

## 0 快速开始

三条命令跑通。普通用户请看《使用指南》，本文是给动手的人看的。

**① 拿 Token**

打开 **open.mcd.cn/mcp**
手机号登录 → 控制台 → 激活
复制那串 Token

**② 装（其实不用装）**

只要有 Node 18+
没有 npm install
没有构建步骤

**③ 登录**

`mcd login <token>`
`mcd home` 看一眼
就能用了

```
git clone <本仓库> && cd mcd-skill
node scripts/mcd.mjs login 你的Token
node scripts/mcd.mjs home

# 设一次偏好，以后不用再说
node scripts/mcd.mjs profile set city 上海
node scripts/mcd.mjs stores                 # 查门店
node scripts/mcd.mjs profile use-store 1    # 认准一家

# 点一单
node scripts/mcd.mjs price --item "巨无霸:1"
node scripts/mcd.mjs order --item "巨无霸:1" --confirm
```

**三条不能忘的事**

1. **钱永远你自己付。**程序只生成订单和支付链接，不代付、不碰支付凭证。
2. **下单要加 `--confirm`。**不加就只算价、不下单——这是故意的护栏。
3. **包内没有任何个人信息。**门店、地址、电话、备注全存在你自己电脑的 `%APPDATA%\mcd-mcp\config.json` 里，不随仓库分发。

## 1 接入

### 1.1 Token 怎么拿

1. 打开 **https://open.mcd.cn/mcp**，右上角【登录】，手机号 + 验证码。
2. 登录后右上角变成【控制台】→ 点【激活】→ 同意《使用条款》。

3. Token 生成后一键复制。

> **Token 是什么**
>
> 它只代表「你有权调用麦当劳 MCP 服务」，**不是账号密码**，不能用来登录麦当劳 App、不能付款。 同一个账号的订单/积分/券，是靠 Token 背后的手机号关联的。

### 1.2 三种接法，按你的环境选一种

| 场景 | 怎么做 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| **A. 用命令行**<br>推荐，任何环境都行 | `node scripts/mcd.mjs <命令>` | 不依赖任何客户端。AI agent 有 shell 就能用；人自己也能用。 |
| **B. 原生 MCP**<br>客户端支持 MCP 时 | 填一段 JSON（见下） | 36 个工具直接进模型工具列表。代价：每轮对话都背着 36 份 schema。 |
| **C. 直接问 AI**<br>把 SKILL.md 交给它 | 把 `SKILL.md` 丢给 agent | agent 读完就知道先查什么、什么不能做。 |

**B 方式的配置：**

```
{
  "mcpServers": {
    "mcd-mcp": {
      "type": "streamablehttp",
      "url": "https://mcp.mcd.cn",
      "headers": { "Authorization": "Bearer 你的Token" }
    }
  }
}
```

### 1.3 自检

```
node scripts/mcd.mjs status
```

正常会打印：连接正常、协议版本 `2025-06-18`、工具数量 `36`。

报 **401** = Token 错或过期；报 **429** = 一分钟超过 600 次请求，等一会儿。

## 2 第一次配置：让他记住你

这一步只用做一次。做完之后，每条命令都不用再重复「哪家店、送到哪、要不要餐具」。

### 2.1 城市和门店

```
node scripts/mcd.mjs profile set city 上海
node scripts/mcd.mjs profile set keyword 中山北路3663号    # 找店用的地标，随便写个附近的地方
node scripts/mcd.mjs stores                                 # 出来 5 家，带编号
node scripts/mcd.mjs profile use-store 1                    # 第 1 家设为默认
```

> **麦当劳 MCP 不支持 GPS 定位**
>
> 所以「附近的店」必须靠你给一个**文字地址或地标**，程序没法自己知道你在哪。

### 2.2 收货地址、联系人、电话

点外卖（麦乐送）必须有收货地址。有两种用法：

**用法一：用账号里已经存过的地址（最省事）**

```
node scripts/mcd.mjs address          # 列出账号里全部地址，带编号
node scripts/mcd.mjs address use 3    # 第 3 个设为默认

node scripts/mcd.mjs price --mode delivery --item "巨无霸:1"
```

**用法二：新建一个地址**

```
node scripts/mcd.mjs address new \
  --name 张三 \
  --phone 13800138000 \
  --city 上海 \
  --addr 中山北路3663号 \
  --detail "12号楼301室" \
  --confirm
```

| 参数 | 含义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| `--name` | 收货人姓名 | 可以只写姓 |
| `--phone` | 手机号 | **必须 11 位纯数字**，程序会校验 |
| `--city` | 城市 | 如「上海」 |
| `--addr` | 街道地址 | 路名门牌 |
| `--detail` | 门牌细节 | 楼栋/单元/房间，骑手靠这个找到你 |
| `--gender` | 称谓 | 选填，「先生」「女士」 |

**电话会不会被记下来?**

建地址时电话**必须发给麦当劳**（不然骑手联系不到你）。但**本地不会把它抄进配置文件**—— 之后从接口拉回来的地址列表里，电话本来就是**打码**的（`138****5678` 这种）。

## 2.3 备注（口味、配送要求）

```
node scripts/mcd.mjs remark "不要生菜，可乐去冰"
node scripts/mcd.mjs remark                          # 看当前备注
node scripts/mcd.mjs remark clear                    # 清掉
```

| 什么时候生效 | 说明 |
| --- | --- |
| **麦乐送外送单** | 作为订单的 `remark` 字段真实传给门店和骑手，**上限 50 字**，超了自动截断。 |
| **到店自取单** | 接口没有备注字段，**不会**传给厨房。备注只用来提醒你自己。 |

**「少冰」「不要番茄酱」这类**

如果某样餐品支持「特制」（去冰、不加酱），要在 `query-meal-detail` 里拿到它自己的特制编码才能生效， 不是所有商品都支持。备注字段只是**给门店看的一句话**，不是点单选项。

## 2.4 其余偏好一览

| 命令 | 作用 |
| --- | --- |
| `profile set mode delivery` | 默认取餐方式：`pickup` 到店 / `dt` 得来速 / `delivery` 麦乐送 |
| `profile set taste.tableware true` | 默认要餐具 |
| `profile set budget 30` | 单餐预算，超了只提示、不拦 |
| `profile set autoCoupon false` | 关掉「算价时自动挑最省的券」 |
| `profile` | 打印全部偏好 |
| `profile clear` | 清空全部偏好（Token 保留） |

## 3 点一单

### 3.1 到店自取（最常用）

```
node scripts/mcd.mjs menu --grep 巨无霸
node scripts/mcd.mjs price --item "巨无霸:1" --item "中薯条:1"
node scripts/mcd.mjs order --item "巨无霸:1" --item "中薯条:1" --confirm
```

`price` 会自动完成：拉菜单（缓存 10 分钟）→ 把「巨无霸」解析成商品编码 → 查本店可用券 → 逐张试价 → 挑最省的 → 算总价。名字不用写全，写编码也行。

### 3.2 麦乐送（外卖）

```
node scripts/mcd.mjs price --mode delivery --item "巨无霸:1"
node scripts/mcd.mjs order --mode delivery --item "巨无霸:1" --confirm
```

### 3.3 预约（指定时间送到/取）

```
node scripts/mcd.mjs price --item "巨无霸:1" --at "2026-11-02 18:00"
```

### 3.4 再来一单

```
node scripts/mcd.mjs history 5     # 看最近几单
node scripts/mcd.mjs reorder       # 上一单按当前门店重新算价
node scripts/mcd.mjs reorder --confirm
```

> **下单前一定要核对四样**
>
> **门店 • 商品与数量 • 实付金额 • 取餐/送达时间**。金额单位是「元」，程序已经换算好了。

### 3.5 套餐：先看能换什么，再报价

点套餐（名字带「三件套 / 四件套 / 组合 / 随心配」）时多走一步：

```
node scripts/mcd.mjs detail "巨无霸四件套"
```

它会列出这套餐由几部分组成、每部分默认是什么、**还能换成什么、各加多少钱**：

```
组成 4 项：
2) 小食 ×1
    ★ 中薯条
    可换成（8 个）：
      · 蓝莓爆爆珠麦旋风          + ¥1
      · 奥利奥麦旋风              + ¥2
      · 大杯玉米杯                + ¥2.5
4) 选择套餐内饮料 ×1
    ★ 可乐中杯
    可换成（29 个）：雪碧 +¥0 / 拿铁 +¥11 …
```

**能不能直接改？——不能**

实测：把替换写成 `modification` 传进算价接口，价格和商品清单**完全不变**。 接口只提供「看」，没有「在这个位置换那个」的字段。

**想换只有两条路**：① 去麦当劳 App 里改；② 按**单点重组**（汉堡 + 单点小食 + 单点饮料），价格重新算。

### 3.6 每次变动都要重报总价

商品、规格、数量、券、取餐方式**任何一项变了**，都要重新 `price`， 并明确说出新的实付金额和「比上一版多/少 ¥X」。永远不要沿用上一轮的金额。

| 同一份套餐的三种价 | 例子 |
| --- | --- |
| 菜单标价（浏览时看到的） | ¥29 |
| 算价（`calculate-price`，单位是分） | ¥58.00 |
| 实付（下单后 `realTotalAmount`） | ¥33.50 |

这三个数可以都不一样：到店价、外送价、活动价、券、配送费、包装费各算各的。 **报价只用 `price` 的「▶ 实付」**；菜单价和算价不一致时程序会打 ⚠️， 照实转述，别只挑一个数字报。

## 4 钱怎么付（重点）

### 4.1 它给的不是「付款码」，是一个支付链接

下单成功后，麦当劳返回三个东西：

| 字段 | 是什么 | 怎么用 |
| --- | --- | --- |
| `orderId` | 订单号 | 查进度、取消、找客服 |
| `payH5Url` | **支付页链接（H5）** | 点开 → 麦当劳自己的收银台 → 选支付方式 → 付钱 |
| `pickupCode` `lockerQrCode` | 取餐码 / 取餐柜二维码 | **取餐用的，不是付款用的**，别搞混 |

**付款码 vs 取餐码**

**付款码**=收银台弹出的、给钱包 App 扫的码（在 `payH5Url` 那个页面里）。
**取餐码**=付完钱、餐做好了给你领餐用的号，和钱无关。

### 4.2 支持微信还是支付宝?

**程序不决定，麦当劳的收银台决定。** MCP 把所有支付相关的事都收敛成一个 `payH5Url`： 你在浏览器/微信里打开它，页面里提供哪些支付渠道（微信支付、支付宝、云闪付、银行卡等）， 由麦当劳根据设备、场景、地区实时决定。接口层**没有**「支付方式」这个字段，也不返回支付二维码图片。

**所以正确的说法是**

它**不挑支付方式、也不限制支付方式**——它把收银台交给你，你在里面怎么付都行。 这也是它安全的地方：客户端全程碰不到你的支付凭证。

说明：以上来自接口返回字段与官方工具描述。真实订单的支付页具体呈现（有没有支付宝、能不能用余额） 需要下第一单才能确认——本文档不把未验证的事写成结论。

### 4.3 支付链接会怎么到你手上

| 谁在操作 | 形式 |
| --- | --- |
| 你自己用命令行 | 终端里直接打印 `payH5Url`，复制到浏览器打开 |
| AI agent 帮你点 | agent 把链接原样贴回对话里 |
| 聊天机器人帮你点 | 它把链接单独一行发到 IM 里，你在手机上点开付款 |

**IM 里发链接的两点注意**

① 链接很长，容易被折叠，让机器人**单独一行发**；② 只在私聊里点餐，群里发等于把付款入口摊给所有人。

### 4.4 付完之后

```
node scripts/mcd.mjs order-status <orderId>
```

订单状态：1 待支付 → 2 配餐中（已支付）→ 4 配送中 → 6 已完成。 支付页还有一个 expirePayTime，超时订单会自己取消。

## 5 券、积分、省钱

```
node scripts/mcd.mjs home             # 积分 + 本月将过期 + 可领券 + 上一单
node scripts/mcd.mjs coupons          # 卡包里的券
node scripts/mcd.mjs claimable        # 麦麦省里「可领」的券
node scripts/mcd.mjs claim --confirm # 一键全领
node scripts/mcd.mjs store-coupons    # 当前门店这张单能用的券
node scripts/mcd.mjs points           # 积分明细
```

| 命令 / 工具 | 含义 |
| --- | --- |
| `query-my-coupons` | 卡包里有什么券 |
| `query-store-coupons` | **这张单、这家店**到底哪张能用（两者不能互相替代） |
| `available-coupons` / `claimable` | 麦麦省里**可领**的券 |
| `auto-bind-coupons` / `claim` | 一键领光所有能领的券（**不可逆，要 `--confirm`**） |

`price` 默认会**自动挑最省的券**：把每张券在每件商品上试一遍，取实付最低的组合。 不想要就加 `--no-auto-coupon`。

### 5.1 可领券的自动提醒

`price` / `order` 每次都会顺手查一次可领券，有就在末尾提一句：

> 💡 还有 3 张券可以领：免费脆薯饼 / 13.5元中薯条买一送一 / 19.9元王牌小食任选2
> 领了再算一次可能更省：`node scripts/mcd.mjs claim --confirm`

- 结果缓存 5 分钟，不会每个命令都去打接口；
- `--no-claim-hint` 可以关掉；`autoCoupon` 关着时也不提示；
- `available-coupons` 有时返回 JSON、有时返回 Markdown，解析器两种都认；
- 查不到就静默跳过 —— 领券提示失败不该阻塞算价。

## 6 查单与取消

```
node scripts/mcd.mjs history 5              # 最近 5 单
node scripts/mcd.mjs order-status <orderId>
node scripts/mcd.mjs cancel <orderId> --reason 3 --confirm
```

取消原因码：1 改主意了 · 2 重复下单 · 3 点错/点多/点少 · 4 地址电话填错 · 5 时间选错 · -1 其它。

**下单超时了别急着重试**

先 `history` 看有没有已经生成，确认没有再重下。重复下单是要扣两次钱的。

### 6.1 主动推送：配餐中 → 配送中 → 已送达

**先说清楚：装上不等于会推送**

MCP **没有任何回调或订阅机制**，只能靠反复查 `query-order`。 本工具提供的是「轮询 + 判定变化 + 执行回调」，**发到哪必须你自己接。** 没有接回调、也没有进程在跑的时候，不会有任何通知。

完整链路是三段，缺一段都不响：

```
计划任务/常驻进程  →  mcd watch --once  →  状态变了  →  你的通知命令  →  QQ/TG/邮件
```

```
# 前台盯：每 60 秒查一次，只有状态变了才打印
node scripts/mcd.mjs watch <orderId> --interval 60

# 交给计划任务 / cron：每次只查一次，状态变了才触发回调
node scripts/mcd.mjs watch --last --once --quiet --on-change "你的通知程序"
```

| 参数 / 占位符 | 说明 |
| --- | --- |
| `--last` | 盯「刚刚下的那一单」（读本地下单缓存），计划任务不用传订单号 |
| `--max-age 180` | 最近一单超过 180 分钟就退出，不无限轮询死单 |
| `{status}` / `{orderId}` / `{code}` / `{amount}` | 回调命令里的占位符 |
| `profile set notify "…"` | 把回调存进偏好，`watch` 不带 `--on-change` 时自动用它 |

**回调里传中文：用环境变量，别用参数**

`runHook` 同时把值放进 `MCD_STATUS` / `MCD_ORDER_ID` / `MCD_CODE` / `MCD_AMOUNT`。Windows 上经 shell 传中文参数会被转码搞坏， **回调程序读 `process.env.MCD_STATUS` 最稳。**

**为什么可以「每 2 分钟跑一次」**

`--once` 会把上次状态记进本地缓存（24 小时），**同一状态不会重复通知**； 已经收尾（完成/取消）的单下次直接短路，连接口都不打。所以丢进计划任务里是安全的。

**Windows 计划任务**（用 PowerShell 注册，别用 `schtasks` 命令行——引号会被吃掉）：

```
$action  = New-ScheduledTaskAction -Execute "wscript.exe" -Argument '"<绝对路径>\mcd-watch.vbs"'
$trigger = New-ScheduledTaskTrigger -Once -At (Get-Date) -RepetitionInterval (New-TimeSpan -Minutes 2) -RepetitionDuration (New-TimeSpan -Days 3650)
Register-ScheduledTask -TaskName "MCD Order Watch" -Action $action -Trigger $trigger -Force
```

`mcd-watch.vbs`（**必须纯 ASCII**，wscript 按 ANSI/GBK 读）里只有一行：

```
Set sh = CreateObject("WScript.Shell")
sh.Run "cmd /c node ""<仓库>\scripts\mcd.mjs"" watch --last --once --quiet", 0, False
```

**Linux / macOS** 就一行 cron：

```
*/2 * * * * cd /path/to/mcd-skill && node scripts/mcd.mjs watch --last --once --quiet >> watch.log 2>&1
```

# 7 隐私：你的信息去哪了

## 7.1 包里有你的个人信息吗

**没有。分发包是「零个人信息」的**

仓库里只有代码和文档，示例一律用「张三」「13800138000」「人民广场」这类虚构值。 你的门店、地址、电话、备注、Token 全部在**你自己电脑**上，不在包里。

## 7.2 本地到底存了什么、存在哪

| 文件 | 内容 | 去不去仓库 |
| --- | --- | --- |
| `%APPDATA%\mcd-mcp\config.json` Linux/macOS：`~/.config/mcd-mcp/` | Token、门店、地址、备注、预算 | **不会。**它在系统配置目录，不在项目目录里；`.gitignore` 另外还挡了一层 |
| `…\mcd-mcp\cache\` | 菜单、门店列表缓存（10 分钟过期） | **不会** |
| 仓库目录 | 只有代码、文档、生成的工具清单 | 会（这就是你要分享的部分） |

配置文件写的时候是 **600 权限**（只有你自己能读）。想彻底清掉：`mcd logout` 删 Token， 手动删掉整个 `mcd-mcp` 目录即全部清空。

## 7.3 什么信息会被发出去

**你的电脑**
命令 + 本地偏好
（只在这一侧）

→

**mcp.mcd.cn**
只收：Token、门店码、商品码、地址 ID、手机号（建地址时）

→

**麦当劳账户**
订单、积分、券、地址

- **收件人只有麦当劳。**本程序不往任何第三方服务器发数据，没有埋点、没有遥测、没有统计上报。
- **不收集设备信息、不读通讯录、不读相册、不定位。**
- **手机号只在建地址时发一次**，之后接口回传的都是打码值。

## 7.4 用 AI / 聊天机器人点餐时的额外风险

这一层不是本 skill 引入的，但必须说清楚：

| 风险点 | 实际情况 | 怎么规避 |
| --- | --- | --- |
| AI 读到你的地址 | agent 调 `address` 时，地址会进它的上下文 | 没有地址信息给它是调不出结果的；这是功能前提，不是泄漏 |
| 对话被模型服务商看到 | 无论用哪家 AI，上下文都会发给模型厂商 | 别在聊天里报完整手机号；用 `address use` 选编号，别贴全文 |
| 聊天记录留痕 | QQ 机器人会把对话存进本地会话库 | 私聊里点餐；别在群里发地址和支付链接 |
| Token 被看到 | `status` 已打码；但有人能读你屏幕就另说 | 别把 Token 贴进聊天、截图、issue |

**一句话**

本 skill 本身**不新增任何泄漏面**——它不发数据、不写日志、不把个人信息系统外传。 真正会看到你信息的是**你选的 AI 服务商**和**麦当劳**。选哪家 AI，等于选谁看你的地址。

## 8 交给 AI：它应该怎么用

1. **先设偏好再看菜单。**没有默认门店就问，不要猜。
2. **不可逆动作必须确认。**下单、取消、领券、抽奖、扣积分、建地址——报清楚「门店/商品/实付/时间」再等一句「确认」。
3. **金额单位。**`calculate-price` 返回的是**分**；`price` 命令已经换成元，直接用。
4. **超时先查单**，别重下。
5. **支付链接原样给**，不代付、不索取验证码。

完整规则见仓库里的 `SKILL.md`；接聊天机器人见 `references/bot-integration.md`（可选）。

## 9 附录

### 9.1 排错

| 现象 | 原因 / 处理 |
| --- | --- |
| `HTTP 401` | Token 失效，去开放平台重新复制，再 `login` |
| `HTTP 429` | 超 600 次/分钟，等一分钟 |
| 「还没有默认门店」 | `stores` → `profile use-store 1` |
| 「匹配到 N 个商品」 | 名字写具体点，或直接给商品编码 |
| 算价对不上 | 券不适配本店/本商品，用 `store-coupons` 复核 |
| 菜单里没有某样 | 时段问题（早餐只在早市），或这家店不卖 |
| PowerShell 里 JSON 报错 | 别手写 JSON，用 `k=v` 或 `--file` |
| 提示「已拦截，没有发出」 | 写入类命令缺 `--confirm`，核对入参后再加 |

## 9.2 命令总表

| 命令 | 作用 |
| --- | --- |
| `login` / `logout` / `status` / `where` | Token 与连接 |
| `home` | 积分 / 券 / 默认门店 / 上一单 |
| `profile`（show/set/unset/clear/use-store/use-address） | 点餐偏好 |
| `address`（list/new/use） | 收货地址 |
| `remark` | 口味 / 配送备注 |
| `stores` / `menu`（`--grep` `--cat` `--all`） | 找店、看菜单 |
| `detail` | 套餐组成、可替换项与差价 |
| `price`（`--detail` `--brief`） / `order` | 算价与下单 |
| `history` / `reorder` / `order-status` / `watch` / `cancel` | 订单管理、盯单、取消 |
| `coupons` / `store-coupons` / `points` | 券与积分 |
| `call` / `tools` / `schema` / `doc` | 裸调用与工具清单 |

## 9.3 边界

- 本项目是第三方客户端，**与麦当劳中国无隶属关系**，不构成官方背书。

- 价格、库存、活动、支付渠道以麦当劳官方页面与实际扣款为准。
- 下单、付款、退款的责任在用户本人。
- 服务仅面向中国大陆（不含港澳台）。

---

 | 代码 MIT，文档 CC BY 4.0