# 刷 QQ 空间

使用指南 · qzone-skill v1.0 · 让 AI 帮你读动态、点赞，全程不弹窗口

## 一、这个东西是干什么的

它是一个小工具，帮你在 QQ 空间里做两件事：

- **读**——把好友最近发的动态整理成一份清单（谁发的、说了什么、多久前、有没有图）
- **赞**——给指定的动态点赞，或者按你定的规则自动赞

整个过程用的是**无窗口的浏览器**：你看不到任何窗口弹出来，它就悄悄跑完了。

### 它不做这些

- 不自动评论、不自动发说说、不加好友
- 不保存你的 QQ 密码（登录只走手机扫码）
- 不上传任何数据（所有请求都是浏览器直接连腾讯）

## 二、准备

| 需要 | 说明 |
| --- | --- |
| 电脑 | Windows / macOS / Linux 都行 |
| Node.js 22+ | 在命令行输入 `node -v` 能看到版本号就说明装了 |
| 浏览器 | Windows 用系统自带的 Edge 即可；其他系统需要 Chrome |
| 手机 QQ | 只在第一次登录时用一次 |

> **不会用命令行？** 没关系，整个流程只有几条命令，下面每条都写好了，复制粘贴即可。在文件夹空白处按住 Shift + 右键，选「在此处打开 PowerShell 窗口」，就有一个能粘贴命令的地方了。

## 三、第一步：登录（只需要做一次）

1. 在 `D:\qzone-skill` 这个文件夹里，跑：

   ```
   node scripts/qzone.mjs login
   ```

2. 它会等 3 分钟，等着你扫码。同时把二维码存成一张图片，路径类似：

```
C:\Users\你的用户名\AppData\Roaming\qzone-skill\out\login-qr.png
```

打开这张图片，用**手机 QQ** 扫一下，手机上再点「确认登录」。

3. 看到 `"ok": true` 就成功了。登录状态会存在电脑上，以后不用再扫。

```
{"ok": true, "uin": "123456789", "nickname": "你的昵称", "already": false}
```

> **二维码过期了怎么办？** 重新跑一遍 `login` 就行。它自己也会每 25 秒重新截一次图，过期前扫都有效。

## 四、第二步：看看有什么动态

```
node scripts/qzone.mjs feed --pretty
```

会输出一份清单，长这样：

```
{
  "ok": true,
  "count": 12,
  "items": [
    {
      "key": "abc123",
      "name": "张三",
      "text": "今天去看了海，风很大但很舒服",
      "time": "3小时前",
      "liked": false,
      "hasImage": true
    }
  ]
}
```

| 字段 | 意思 |
| --- | --- |
| `key` | 这条动态的编号，点赞时要用它 |
| `name` | 谁发的 |
| `text` | 正文（太长会截断到 500 字） |
| `time` | 什么时候发的，是空间显示的原始文案 |
| `liked` | 你是不是已经赞过了 |
| `hasImage` | 带不带图 |

想多看几条就把 `--scrolls` 调大，比如 `feed --scrolls 4`。每多滚一屏多等 1.5 秒。

## 五、第三步：点赞

### 手动赞指定的

```
node scripts/qzone.mjs like abc123
```

可以一次给多条：`like abc123 def456`。两条之间会隔 8 秒，这是为了防止触发风控。

### 自动赞（按规则）

先设置规则，再打开开关。规则的配置命令形如「键 值」：

```
# 只赞 24 小时内的动态
node scripts/qzone.mjs config auto.like.maxAgeHours 24

# 一次最多赞 10 条
node scripts/qzone.mjs config auto.like.maxPerRun 10

# 只赞这两个人（留空 = 不按人筛）
node scripts/qzone.mjs config auto.like.allowUsers "张三,李四"

# 永远不赞这个人
node scripts/qzone.mjs config auto.like.denyUsers "某某"

# 正文含这些词就不赞
node scripts/qzone.mjs config auto.like.denyKeywords "求转发,广告"
```

**强烈建议先试运行一次**，看看它会赞哪些、跳过哪些，确认没问题再真的开：

```
node scripts/qzone.mjs auto --dry-run --pretty
```

### 真正开启

```
# 打开开关
node scripts/qzone.mjs on

# 挂成定时任务，每 30 分钟跑一次（关掉窗口也会跑）
node scripts/qzone.mjs service install --interval 30
```

### 想停下来的三种方式

| 命令 | 效果 | 什么时候用 |
| --- | --- | --- |
| `pause` | 立刻停手，不改配置 | 临时不想让它动，等下还要继续 |
| `off` | 关掉自动刷开关 | 不想要自动赞了 |
| `service uninstall` | 卸掉定时任务 | 彻底不让它自己跑 |

恢复用 `resume`（对应 pause）和 `on`（对应 off）。

## 六、常用命令一览

| 命令 | 作用 |
| --- | --- |
| `node scripts/qzone.mjs login` | 扫码登录 |
| `node scripts/qzone.mjs status` | 看登录了没、开关开没开 |
| `node scripts/qzone.mjs feed` | 读动态 |
| `node scripts/qzone.mjs like <编号>` | 给指定动态点赞 |
| `node scripts/qzone.mjs auto --dry-run` | 预演：只说会赞什么，不动手 |
| `node scripts/qzone.mjs auto` | 跑一轮：读 + 按规则赞 |
| `node scripts/qzone.mjs on` / `off` | 开 / 关自动刷 |
| `node scripts/qzone.mjs pause` / `resume` | 紧急停 / 恢复 |
| `node scripts/qzone.mjs config` | 看全部设置 |
| `node scripts/qzone.mjs service install` | 挂定时任务 |
| `node scripts/qzone.mjs logout` | 退出登录 |

## 七、文件都在哪

代码在 `D:\qzone-skill`。你自己的数据不在代码里，在：

```
C:\Users\你的用户名\AppData\Roaming\qzone-skill\
├─ config.json      你的设置
├─ state.json       赞过哪些（用来去重，不用手改）
├─ browser\         登录状态（等于你的账号，别发给别人）
```

```
├─ out\              二维码、截图
└─ logs\auto.log     定时任务的运行日志
```

> `browser` 这个文件夹等同于你的 QQ 空间登录状态。不要打包发人、不要传到网盘。要退出登录就运行 `logout`，它会把这个文件夹删掉。

## 八、常见问题

### 读出来是 0 条

八成是登录失效了。跑 `status`，看 `loggedIn` 是不是 `false`；是的话重新 `login`。

### 点赞说「点了但状态没变」

通常是赞得太频繁被风控了。**停下来，隔几个小时再说，不要连着试**，越试越糟。

### 定时任务装了但没动静

先看日志有没有新内容：

```
Get-Content "$env:APPDATA\qzone-skill\logs\auto.log" -Encoding utf8 -Tail 20
```

没有新内容就查任务在不在：`node scripts/qzone.mjs service status`。

### 想让 AI 自己去刷

把 `SKILL.md` 给你的 AI（比如支持技能的助手）就行。里面写清了每个命令怎么用、什么时候不该用。

### 会不会被封号

说实话：**这是非官方用法，有风险。**频率低风险小，但没法向你保证。默认参数（8 秒一条、一次最多 10 条）是保守值，不建议调高。

## 九、一句话总结

1. `login` 扫一次码
2. `feed` 看一眼
3. `auto --dry-run` 预演一下
4. `on` + `service install` 开起来
5. 想停就 `pause` 或 `off`

本工具与腾讯公司无关，使用非官方途径操作 QQ 空间，请自行评估风险。页面改版可能导致失效，届时用 `explore` 命令查看当前页面结构。