

fasteR

Hyeongchan Bae

May 2022

Contents

Day 1	1
1. Download	1
2. Something to Know	2
3. Basic Function	4
4. Others	9
5. Quiz	9
Day 2	11
1. What is Tidyverse	11
2. Exercise : PSI 보도자료	12
3. Advanced : 미국 수출데이터 가공	23
4. Quiz	26
Day 3	28
1. What is API	28
2. Exercise : 서비스업생산지수 업데이트	29
3. Advanced : 다중 데이터 로드	31
Day 4	34
1. What is Selenium	34
2. Exercise : 업무포털 로그인	34
3. Advanced : 아이유 Top 100 수록곡	34

Day 1

R과 통계분석 (Tidyverse 활용) p.4~60

1. Download

R 프로그래밍 언어. 제일 먼저 설치

- <https://cran.r-project.org/bin/windows/base>

RStudio R을 활용하기 위한 통합개발환경(IDE, Integrated Development Environment)

- 달리 말하면 RStudio 외에도 다양한 프로그램에서 R을 사용할 수 있음. 여러 언어를 사용하는 개발자는 VS Code 같은 단일 IDE를 활용하기도.

- <https://www.rstudio.com/products/rstudio/download>

Rtools 패키지를 설치하다 보면 필요한 경우(Compile)가 더러 있음

- <https://cran.r-project.org/bin/windows/Rtools>

Chrome Browser Selenium 파트에서 사용할 예정

- https://www.google.com/intl/ko_kr/chrome

Extra Files 인턴의 깃허브 페이지. 강의 노트, 작성 코드 등 추가적인 파일을 업로드 해둠

- <https://github.com/Rlearnchan/fasterR>

2. Something to Know

1) “모두 다 같은 아마추어야”

- 익숙지 않고, 오래 걸리는 게 당연해요.
- 모든 과정을 R로 수행할 필요는 없으니, 잘 안 되면 데이터를 엑셀, STATA 등으로 옮겨 처리해오셔도 좋습니다.

2) R 파일(확장자)

.R 작성한 코드

- 좌상단 Script에서 코드 작성 → 필요한 부분 실행 → 좌하단 Console 창에서 실행 결과를 확인하는 게 일반적이라, 작업 첫 파트를 저장한 것이라 볼 수 있음.
- 코드를 적은 메모장쯤 되니, **비슷한 환경**이라면 타인에게 받은 코드를 실행하기만 해도 같은 결과를 시현함.

.Rdata 작업공간 이미지

- 우상단 Environment에 기록된, 작업하며 생성된 객체, 함수, 기타 데이터들의 총체.
- 임시로 만든, 코드 실행과 무관한 object 들도 저장.

.Rhistory 작업 기록

- RStudio를 종료했다가, 다시 실행하면 이전 작업 상태가 비교적 온전히 남아있는데, 이를 위한 파일이라 하겠음.

.Rmd 마크다운 파일

- html, pdf, word 등을 만들기 위해 Markdown 문법으로 작성한, 코드 친구쯤 되는 녀석.
- 본 문서도 마크다운으로 작성. 소위 ‘R로 논문 쓴다’ 할 때 등장.

3) 한글에 유독 취약한 R

UTF-8 인코딩 방식을 변경해주세요.

- Tools → Global Options → Code → Saving 경로.
- 타인에게 받은, 혹은 건네준 코드 파일에서 한글이 깨져 보인다면 대체로 이 문제.
- File → Reopen with Encoding 기능을 활용해 대처하는 방법도 있음.

Library Path 패키지 설치 경로에 한글 네이밍이 없도록 해주세요.

```
.libPaths() # 첫 번째가 default. 개인 폴더가 설정돼 두 개 나오기도 한다.
```

```
## [1] "C:/Program Files/R/R-4.2.0/library"
```

- (윈도우 기준 예시) 만일 [2] “C:/Users/**사용자 이름**/Documents/R/win-library/4.2.0” 경로에 한글이 포함된다면, 패키지를 다룰 때마다 오류 사인을 접할 공산이 큼.
- 새로 계정을 만들지 않는 이상, **사용자 이름** 구간 폴더명은 변경하기도 어려움.
- 다음과 같이 **사용자 이름**이 없는 기본(공용) 라이브러리를 default로 설정하길 권장.

```
Sys.setenv('R_LIBS_USER' = 'C:/Program Files/R/R-4.2.0/library')
```

```
# R의 '개인' 세팅을 앞서 발견한 '기본(공용)' 경로로 덮어쓰기.
```

```
.libPaths('R_LIBS_USER') # 바뀐 '개인 라이브러리'를 패키지 설치 경로로 설정.
```

```
.libPaths() # 하나의 경로로 잘 세팅되고,
```

```
## [1] "C:/Program Files/R/R-4.2.0/library"
```

```
.libPaths() == Sys.getenv('R_LIBS_USER') # 개인 라이브러리 경로와도 일치
```

```
## [1] TRUE
```

4) ?, ?? 사용법

? 모르는 함수 검색하기

```
?print
```

- 대부분의 함수는 R Documentation 이라 해서 정의와 기능, 인자, 간단한 사용 예시 등을 요약해둔 페이지를 가지고 있음.
- 예컨대 print() 함수를 자세히 알고 싶다면, 위에서 처럼 ? 하나 붙여서 실행하면 됨.

?? 모르는 개념, 워딩 검색하기

```
??print
```

- 하지만 함수 이름조차 모르거나, 기능을 연상할 키워드 정도만 간신히 아는 경우도 많음.
- ??는 모든 R Documentation 에서 해당 단어가 포함된 것을 모두 골라 보여줌.
- 두 가지를 적절히 섞어 사용하는 게 좋음.

5) 구글링

- 사실 구글은 모든 걸 알고 있음.
- str_detect() 식으로 함수 이름 자체를 검색하면 국내외 사용자들이 포스팅한 글을 찾아보기 편함.
- warning 혹은 error 사인은 해당 문구를 적당히 복사해 구글에 그대로 쳐보는 게 좋음.
- stackoverflow 같은 개발자 커뮤니티 게시물이 주로 나올 텐데, 같은 문제로 고민한 사람들이 꽤 많았기 때문.

3. Basic Function

1) 숫자 계산

```
3+4-7/3 # 달리 명령어가 필요하진 않으나,
```

```
## [1] 4.666667
```

```
print(3+4-7/3) # print() 함수를 사용할 수도 있음
```

```
## [1] 4.666667
```

```
print(3+4-7/3, digits = 3) # 세 번째 자리에서 반올림
```

```
## [1] 4.67
```

```
rnorm(n = 5, mean = 0, sd = 1) # n(0, 1) 분포에서 5개 난수 생성
```

```
## [1] -1.0826183 -2.7034739 -0.1655849 -0.2420273 0.9930571
```

```
stats::rnorm(n = 5, mean = 0, sd = 1) # stats 패키지의 rnorm() 함수
```

```
## [1] 0.3079185 -2.1114229 0.9606657 1.6772154 -0.6717922
```

- 기본 패키지, 혹은 library() 로 장착한 패키지의 함수는 :: 표기를 사용하지 않아도 됨.
- 여러 패키지를 동시에 사용하는 경우, 유사한 이름의 함수 간 혼동을 피하기 위해 :: 방식을 사용하기도 함.

```
set.seed(seed = 10)
```

- reproducibility 위해서 난수 생성 규칙을 set.seed()로 부여.

```
rnorm(5, 0, 1)
```

```
## [1] 0.01874617 -0.18425254 -1.37133055 -0.59916772 0.29454513
```

2) 텍스트

```
'banana' # 작은 따옴표
```

```
## [1] "banana"
```

```
"banana" # 큰 따옴표 모두 사용 가능
```

```
## [1] "banana"
```

```
class('banana') # 문자 클래스
```

```
## [1] "character"
```

- class() 함수는 자주 쓰니 기억해 둘 필요가 있음.

```
paste0('이제와', '뒤늦게', '무엇을 더 보태려하나') # 문자열 붙여서 하나로 만듦
```

```
## [1] "이제와뒤늦게무엇을 더 보태려하나"
```

```
paste0('이제와 ', '뒤늦게 ', '무엇을 더 보태려하나') # 띄어쓰기를 포함해서 붙이는 게 요령
```

```
## [1] "이제와 뒤늦게 무엇을 더 보태려하나"
```

```
paste('이제와', '뒤늦게', '무엇을 더 보태려하나') # 한 칸씩 띄어쓰는 게 default인 함수
```

```
## [1] "이제와 뒤늦게 무엇을 더 보태려하나"
```

```
paste('이제와', '뒤늦게', '무엇을 더 보태려하나', sep = '듬칫') # 사실 sep = ' ' 인자가 숨어있던 것. 바꿀 수도 있음.
```

```
## [1] "이제와듬칫뒤늦게듬칫무엇을 더 보태려하나"
```

3) 객체

```
BR31 = 'Alien Mom' # 텍스트를 BR31 객체에 저장
```

```
br31 = 'Mint Choco' # 텍스트를 br31 객체에 저장
```

```
BR31
```

```
## [1] "Alien Mom"
```

```
br31
```

```
## [1] "Mint Choco"
```

```
paste('Which do you prefer', BR31, 'or', br31) # 객체명을 입력하면 담긴 것을 가져다 씀.
```

```
## [1] "Which do you prefer Alien Mom or Mint Choco"
```

- 객체 명을 지을 땐 대소문자 구별, 그리고 첫 글자엔 숫자 및 기호 불가 특성을 고려해야 함.

4) 벡터

```
Yunha = c(4, 8, 6) # 숫자 세 개를 벡터로 묶어 저장
```

```
Yunha
```

```
## [1] 4 8 6
```

```
class(Yunha) # 숫자 속성이 그대로 남아 있음
```

```
## [1] "numeric"
```

```
Yunha = c('Password', 4, 8, 6) # 원소가 하나라도 character가 섞이면
```

```
Yunha # 따옴표 찍힌 것부터 느낌이 다르고,
```

```
## [1] "Password" "4"      "8"      "6"
```

```
class(Yunha) # 알짬없이 전부 character로 저장
```

```
## [1] "character"
```

5) 행렬

```
matrix(data = c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), nrow = 3, ncol = 4)
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
```

```
## [1,]  1  4  7 10
```

```
## [2,]  2  5  8 11
```

```
## [3,]  3  6  9 12
```

```
matrix(data = c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), nrow = 3, ncol = 4, dimnames = list(c('가', '나', '다'), c('A', 'B', 'C')))
```

```
## A B C D
## 가 1 4 7 10
## 나 2 5 8 11
## 다 3 6 9 12
```

```
matrix(data = c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12),
       dimnames = list(c('가', '나', '다'), c('A', 'B', 'C', 'D')),
       nrow = 3, ncol = 4) # 코드가 슬슬 길어지니, 엔터를 적극 활용.
```

```
## A B C D
## 가 1 4 7 10
## 나 2 5 8 11
## 다 3 6 9 12
```

- 마지막 코드에선 인자들의 순서가 조금 다른데, 이는 인자명을 지정해줬기 때문에 가능한 것.
- 지정만 잘 돼있으면 섞여도 상관 없음.

```
mat <- matrix(1:12, 3, 4) # matrix() 함수의 처음 세 인자가 data, nrow, ncol 이므로 필요한 값만 입력.
```

```
colnames(mat) <- c('A', 'B', 'C', 'D') # 열이름 덮어쓰기
```

```
rownames(mat) <- c('가', '나', '다') # 행이름 덮어쓰기
```

- 하다 보면 쉬운 길을 찾아가게 됨.
- 1:12는 seq(from = 1, to = 12, by = 1) 과 같음.
- <-는 =과 같음.

```
mat
```

```
## A B C D
## 가 1 4 7 10
## 나 2 5 8 11
## 다 3 6 9 12
```

```
class(mat)
```

```
## [1] "matrix" "array"
```

6) 데이터프레임

```
yunha <- as.data.frame(Yunha)
```

```
matthew <- as.data.frame(mat)
```

- as.data.frame() 함수는 벡터, 행렬 등을 인자로 받음.

```
yunha
```

```
##   Yunha  
## 1 Password  
## 2      4  
## 3      8  
## 4      6
```

```
class(yunha)
```

```
## [1] "data.frame"
```

- 데이터프레임은 row = observation, column = variable 개념이라, 열 이름을 웬만하면 채우려고 하는데, 여기서 character vector 이름인 Yunha를 차용한 모습.
- 벡터 이름 : 벡터 내용 = 변수 이름 : 관측치 느낌으로 해석한 듯.

```
matthew
```

```
##  A B C D  
## 가 1 4 7 10  
## 나 2 5 8 11  
## 다 3 6 9 12
```

```
class(matthew)
```

```
## [1] "data.frame"
```

7) 인덱싱

```
Yunha[2] # Yunha 벡터의 두 번째 요소
```

```
## [1] "4"
```

```
mat[, 1] # mat 행렬의 첫 열
```

```
## 가 나 다
```



```
## 1 2 3
```

```
mat[2, 2] # mat 행렬의 (2, 2) 요소
```

```
## [1] 5
```

```
matthew$A # matthew 데이터프레임의 변수 A에 속한 값
```

```
## [1] 1 2 3
```

```
matthew[2, 2] # matthew 데이터프레임의 (2, 2) 요소
```

```
## [1] 5
```

- 데이터프레임의 인덱싱이 조금 더 깔끔한 느낌.
- 실제 작업에도 용이한바, R의 데이터분석은 대개 데이터프레임 형태를 사용.
- 이를 Python에서 구현하기 위해 Pandas 라이브러리를 만들.

4. Others

주석처리

- 코드 설명 작성 : `print(a)` # a를 출력한다
- 해당 부분을 실행에서 제외 : `#print(a)`

업데이트 R, RStudio 모두 꾸준히 새 버전이 나오지만, 구 버전을 사용해도 큰 문제 없음

- R은 새로 설치하고 구 버전을 삭제하는 게 제일 간편. RStudio는 알아서 최신의 R을 인식해 사용.
- RStudio는 Help → Check for Updates 기능을 활용.
- 패키지는 Tools → Check for Package Updates

5. Quiz

초급 다음의 행렬을 만들어보자

```
##      var1 var2 var3
```

```
## Case #1  12  21  32
```

```
## Case #2  17  22  34
```

```
## Case #3  19  25  35
```

중급 datasets::iris 데이터를 가져와 다음을 해결해보자

- 1) iris 변수의 이름을 names() 함수로 확인하라.

2) iris 관찰값, 변수의 개수를 dim(), nrow(), length() 함수로 확인하라.

3) iris 처음 세 줄과 마지막 세 줄을 head(), tail() 함수로 출력하라.

고급 다음 코드의 문제점을 지적해보자. 수정본을 참고해도 좋다.

```
I-DLE_MEMBERS <- c('소연', '미연', '민니', '우기', '슈화')
```

```
I-DLE_LYLICS <- c('Look at you 넌 못 감당해 날',  
  'I got to drink up now 네가 싫다 해도 좋아',  
  'Why are you cranky, boy? 뭘 그리 찡그려 너',  
  '미친 연이라 말해 What's the loss to me ya',  
  '사랑 그깟 거 따위 내 몸에 상처 하나도 어림없지',  
  'Ye I'm a Tomboy (Umm ah umm)',  
  'Ye I'll be the Tomboy (Umm ah)')
```

```
TOMBOY <- data.frame(I-DLE_MEMBERS, I-DLE_LYLICS)
```

```
## Error: <text>:7:35: 예상하지 못한 기호(symbol)입니다.
```

```
## 6:      'Why are you cranky, boy? 뭘 그리 찡그려 너',
```

```
## 7:      '미친 연이라 말해 What's
```

```
##              ^
```

```
IDLE_MEMBERS <- c('소연', '미연', '민니', '우기', '슈화')
```

```
IDLE_LYLICS <- c('Look at you 넌 못 감당해 날',  
  'I got to drink up now 네가 싫다 해도 좋아',  
  'Why are you cranky, boy? 뭘 그리 찡그려 너',  
  '미친 연이라 말해 What's the loss to me ya',  
  '사랑 그깟 거 따위 내 몸에 상처 하나도 어림없지',  
  "Ye I'm a Tomboy (Umm ah umm)",  
  "Ye I'll be the Tomboy (Umm ah)")
```

```
TOMBOY <- data.frame(MEMBERS = IDLE_MEMBERS[c(3, 4, 1, 2, 4, 3, 5)],  
  LYRICS = IDLE_LYLICS)
```

```
TOMBOY
```

```
## MEMBERS
```

```
LYRICS
```

```
## 1  민니          Look at you 넌 못 감당해 날
## 2  우기    I got to drink up now 네가 싫다 해도 좋아
## 3  소연    Why are you cranky, boy? 뭘 그리 찡그려 너
## 4  미연    미친 연이라 말해 What's the loss to me ya
## 5  우기    사랑 그깟 거 따워 내 몸에 상처 하나도 어림없지
## 6  민니          Ye I'm a Tomboy (Umm ah umm)
## 7  슈화          Ye I'll be the Tomboy (Umm ah)
```

Day 2

R과 통계분석 (Tidyverse 활용) p.102~146

파이썬 머신러닝 판다스 데이터 분석 p.2~55

1. What is Tidyverse

Package for Packages 데이터 분석을 위한 패키지의 모음집

```
install.packages('tidyverse') # library()와는 달리 따옴표를 붙여줘야 함, 이하에선 인스톨 생략
```

```
library(tidyverse) # tidyverse 패키지 장착
```

```
## -- Attaching packages ----- tidyverse 1.3.1 --
```

```
## v ggplot2 3.3.6    v purrr  0.3.4
```

```
## v tibble  3.1.6    v dplyr  1.0.9
```

```
## v tidyr   1.2.0    v stringr 1.4.0
```

```
## v readr   2.1.2    v forcats 0.5.1
```

```
## -- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
```

```
## x dplyr::filter() masks stats::filter()
```

```
## x dplyr::lag()    masks stats::lag()
```

- ggplot2(시각화), dplyr(조작), stringr(텍스트), tibble(데이터프레임) 등의 패키지를 한 번에 로드, 장착할 수 있음.
- Conflicts란에 제시되는 건 이미 라이브러리를 장착해 사용 중인 함수와 이름이 겹치는 케이스.
- 이제 filter() 함수는 stats::filter()가 아니라 dplyr::mutate()를 우선 선택.
- stats::filter() 식으로 풀네임을 써야 해당 함수 사용 가능.

And then, and then 직관적인 연결 작업

- tidyverse 계열 함수들은 첫 번째 입력값을 data로 통일. function(data, actions) 개념.
- pipe operator %>%는 앞선 작업 결과물을 다음 함수의 첫 요소로 대입하는 기능
- x %>% f(y) → f(x, y) 식으로 결합 사용하는 게 일반적.

2. Exercise : PSI 보도자료

2022년 2월 PSI https://www.kiet.re.kr/kiet_web/?sub_num=1503&state=view&idx=59127&ord=0

1) 데이터 로드

```
library(openxlsx) # openxlsx 패키지 장착
```

```
read.xlsx('PSI 연습용.xlsx')
```

##	연도	월	구분	응답수	경기현황	경기전망	시장판매현황
## 1	2022	2	00_전체	235	96.17021	110.63830	102.55319
## 2	2022	2	01_ICT	86	94.18605	110.46512	100.00000
## 3	2022	2	02_장비	76	102.63158	110.52632	107.89474
## 4	2022	2	03_소재	52	82.69231	111.53846	92.30769
## 5	2022	2	04_전자	42	109.52381	135.71429	109.52381
## 6	2022	2	05_가전	16	106.25000	143.75000	100.00000
## 7	2022	2	06_핸드폰	26	111.53846	130.76923	115.38462
## 8	2022	2	07_디스플레이	21	85.71429	90.47619	76.19048
## 9	2022	2	08_반도체	23	73.91304	82.60870	104.34783
## 10	2022	2	09_기계	22	100.00000	100.00000	100.00000
## 11	2022	2	10_자동차	34	102.94118	120.58824	114.70588
## 12	2022	2	11_조선	20	105.00000	105.00000	105.00000
## 13	2022	2	12_섬유	16	75.00000	112.50000	81.25000
## 14	2022	2	13_철강	14	100.00000	121.42857	100.00000
## 15	2022	2	14_화학	22	77.27273	104.54545	95.45455
## 16	2022	2	15_바이오헬스	21	114.28571	109.52381	119.04762
## 17	2022	2	16_애널리스트	105	93.33333	119.04762	103.80952
## 18	2022	2	17_공공기관및기타	130	98.46154	103.84615	101.53846
## 19	2022	2	18_애널리스트	105	93.33333	119.04762	103.80952
## 20	2022	2	19_공공기관	85	97.64706	104.70588	102.35294
## 21	2022	2	20_기타	45	100.00000	102.22222	100.00000
##	시장판매전망	수출현황	수출전망	생산수준현황	생산수준전망	재고수준현황	

## 1	114.46809	106.38298	122.9787	105.95745	122.5532	107.65957
## 2	112.79070	110.46512	127.9070	112.79070	125.5814	96.51163
## 3	113.15789	118.42105	125.0000	107.89474	127.6316	128.94737
## 4	121.15385	82.69231	119.2308	88.46154	115.3846	96.15385
## 5	128.57143	133.33333	138.0952	123.80952	123.8095	102.38095
## 6	118.75000	112.50000	125.0000	112.50000	112.5000	100.00000
## 7	134.61538	146.15385	146.1538	130.76923	130.7692	103.84615
## 8	90.47619	80.95238	109.5238	80.95238	123.8095	80.95238
## 9	104.34783	95.65217	126.0870	121.73913	130.4348	100.00000
## 10	100.00000	113.63636	118.1818	95.45455	113.6364	104.54545
## 11	126.47059	120.58824	129.4118	105.88235	126.4706	167.64706
## 12	105.00000	120.00000	125.0000	125.00000	145.0000	90.00000
## 13	112.50000	87.50000	125.0000	87.50000	118.7500	93.75000
## 14	135.71429	85.71429	128.5714	71.42857	107.1429	100.00000
## 15	118.18182	77.27273	109.0909	100.00000	118.1818	95.45455
## 16	109.52381	104.76190	104.7619	114.28571	109.5238	104.76190
## 17	121.90476	107.61905	132.3810	110.47619	137.1429	107.61905
## 18	108.46154	105.38462	115.3846	102.30769	110.7692	107.69231
## 19	121.90476	107.61905	132.3810	110.47619	137.1429	107.61905
## 20	110.58824	108.23529	118.8235	101.17647	111.7647	110.58824
## 21	104.44444	100.00000	108.8889	104.44444	108.8889	102.22222

재고수준전망 신규수주현황 신규수주전망 투자액현황 투자액전망 채산성현황

## 1	109.78723	104.87805	100.00000	108.93617	115.7447	86.38298
## 2	98.83721	NA	NA	101.16279	112.7907	87.20930
## 3	131.57895	90.00000	100.00000	115.78947	122.3684	98.68421
## 4	98.07692	NA	NA	105.76923	109.6154	61.53846
## 5	102.38095	NA	NA	102.38095	102.3810	107.14286
## 6	93.75000	NA	NA	100.00000	100.0000	112.50000
## 7	107.69231	NA	NA	103.84615	103.8462	103.84615
## 8	85.71429	NA	NA	90.47619	114.2857	76.19048
## 9	104.34783	NA	NA	108.69565	130.4348	60.86957
## 10	104.54545	NA	NA	95.45455	100.0000	77.27273
## 11	167.64706	NA	NA	132.35294	141.1765	108.82353
## 12	100.00000	90.00000	100.00000	110.00000	115.0000	105.00000
## 13	93.75000	NA	NA	87.50000	93.7500	62.50000
## 14	100.00000	NA	NA	128.57143	128.5714	78.57143

```
## 15 100.00000      NA      NA 104.54545 109.0909 50.00000
## 16 104.76190 119.04762 100.00000 123.80952 119.0476 100.00000
## 17 114.28571 93.33333 100.00000 109.52381 123.8095 81.90476
## 18 106.15385 111.53846 100.00000 108.46154 109.2308 90.00000
## 19 114.28571 93.33333 100.00000 109.52381 123.8095 81.90476
## 20 110.58824 113.33333 106.66667 107.05882 109.4118 88.23529
## 21 97.77778 109.09091 90.90909 111.11111 108.8889 93.33333
##   채산성전망
## 1 97.44681
## 2 101.16279
## 3 101.31579
## 4 82.69231
## 5 126.19048
## 6 125.00000
## 7 126.92308
## 8 76.19048
## 9 78.26087
## 10 77.27273
## 11 105.88235
## 12 120.00000
## 13 62.50000
## 14 92.85714
## 15 90.90909
## 16 104.76190
## 17 103.80952
## 18 92.30769
## 19 103.80952
## 20 89.41176
## 21 97.77778
```

```
PSI_ORIGINAL <- read.xlsx('PSI 연습용.xlsx') %>%
```

```
tibble() # 엑셀 파일을 읽어서 PSI_ORIGINAL 이라 명명.
```

```
PSI_ORIGINAL # tibble을 사용하니, 직전보단 깔끔하게 저장된다. class 표시는 됨.
```

```
## # A tibble: 21 x 20
```

```
##   연도 월 구분 응답수 경기현황 경기전망 시장판매현황 시장판매전망 수출현황
```

```
## <dbl> <dbl> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 2022 2 00_~ 235 96.2 111. 103. 114. 106.
## 2 2022 2 01_~ 86 94.2 110. 100 113. 110.
## 3 2022 2 02_~ 76 103. 111. 108. 113. 118.
## 4 2022 2 03_~ 52 82.7 112. 92.3 121. 82.7
## 5 2022 2 04_~ 42 110. 136. 110. 129. 133.
## 6 2022 2 05_~ 16 106. 144. 100 119. 112.
## 7 2022 2 06_~ 26 112. 131. 115. 135. 146.
## 8 2022 2 07_~ 21 85.7 90.5 76.2 90.5 81.0
## 9 2022 2 08_~ 23 73.9 82.6 104. 104. 95.7
## 10 2022 2 09_~ 22 100 100 100 100 114.
## # ... with 11 more rows, and 11 more variables: 수출전망 <dbl>,
## # 생산수준현황 <dbl>, 생산수준전망 <dbl>, 재고수준현황 <dbl>,
## # 재고수준전망 <dbl>, 신규수주현황 <dbl>, 신규수주전망 <dbl>,
## # 투자액현황 <dbl>, 투자액전망 <dbl>, 채산성현황 <dbl>, 채산성전망 <dbl>
```

- read.xlsx() 함수의 첫 인자는 xlsxFile 으로, 해당 파일의 경로를 입력해야 함.
- 정확한 경로와 이름을 적으면서, 확장자 명을 꼭 포함할 것.
- 두 번째 인자는 sheetName, 미지정 시 첫 번째 시트를 로드한다. 다중 시트로 이뤄진 엑셀 파일이라면 시트 이름을 지정해주는 게 유용.
- 데이터 프레임을 가져올 땐 tibble() 함수를 거쳐서 단정하게 만들자.
- 여담으로 xlsxFile, sheetName 처럼 영문 가운데 capital을 섞어주는 걸 camel 표기법이라 함.

2) 훑어보기

```
PSI_ORIGINAL %>% head() # 상위 순번 관측값만 표시, default = 6개
```

```
## # A tibble: 6 x 20
## 연도 월 구분 응답수 경기현황 경기전망 시장판매현황 시장판매전망 수출현황
## <dbl> <dbl> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 2022 2 00_전~ 235 96.2 111. 103. 114. 106.
## 2 2022 2 01_ICT 86 94.2 110. 100 113. 110.
## 3 2022 2 02_장~ 76 103. 111. 108. 113. 118.
## 4 2022 2 03_소~ 52 82.7 112. 92.3 121. 82.7
## 5 2022 2 04_전~ 42 110. 136. 110. 129. 133.
## 6 2022 2 05_가~ 16 106. 144. 100 119. 112.
```

```
## # ... with 11 more variables: 수출전망 <dbl>, 생산수준현황 <dbl>,
## # 생산수준전망 <dbl>, 재고수준현황 <dbl>, 재고수준전망 <dbl>,
## # 신규수주현황 <dbl>, 신규수주전망 <dbl>, 투자액현황 <dbl>, 투자액전망 <dbl>,
## # 채산성현황 <dbl>, 채산성전망 <dbl>
```

```
PSI_ORIGINAL %>% names() # 변수 이름
```

```
## [1] "연도"      "월"        "구분"      "응답수"    "경기현황"
## [6] "경기전망"  "시장판매현황" "시장판매전망" "수출현황"  "수출전망"
## [11] "생산수준현황" "생산수준전망" "재고수준현황" "재고수준전망" "신규수주현황"
## [16] "신규수주전망" "투자액현황" "투자액전망" "채산성현황" "채산성전망"
```

```
PSI_ORIGINAL %>% dim() # dimension
```

```
## [1] 21 20
```

```
PSI_ORIGINAL$구분 # 데이터 '구분' 열에 담긴 관측값들
```

```
## [1] "00_전체"      "01_ICT"      "02_장비"
## [4] "03_소재"      "04_전자"      "05_가전"
## [7] "06_핸드폰"    "07_디스플레이" "08_반도체"
## [10] "09_기계"      "10_자동차"    "11_조선"
## [13] "12_섬유"      "13_철강"      "14_화학"
## [16] "15_바이오헬스" "16_애널리스트" "17_공공기관및기타"
## [19] "18_애널리스트" "19_공공기관"  "20_기타"
```

```
PSI_ORIGINAL[2, ] # 데이터 2열 관측값
```

```
## # A tibble: 1 x 20
##   연도 월 구분 응답수 경기현황 경기전망 시장판매현황 시장판매전망 수출현황
##   <dbl> <dbl> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 2022  2 01_ICT  86  94.2  110.    100    113.  110.
## # ... with 11 more variables: 수출전망 <dbl>, 생산수준현황 <dbl>,
## # 생산수준전망 <dbl>, 재고수준현황 <dbl>, 재고수준전망 <dbl>,
## # 신규수주현황 <dbl>, 신규수주전망 <dbl>, 투자액현황 <dbl>, 투자액전망 <dbl>,
## # 채산성현황 <dbl>, 채산성전망 <dbl>
```

3) 응답자 비율 구하기

```
PSI_ORIGINAL %>% # 원본 데이터에서
select(구분, 응답수) %>% # 구분, 응답수 열을 고른 다음
```



```
mutate(비율 = 응답수/235*100) # 새로운 열을 추가하는데, 애는 응답수/235*100 계산값임.
```

```
## # A tibble: 21 x 3
##   구분      응답수 비율
##   <chr>      <dbl> <dbl>
## 1 00_전체      235 100
## 2 01_ICT       86 36.6
## 3 02_장비       76 32.3
## 4 03_소재       52 22.1
## 5 04_전자       42 17.9
## 6 05_가전       16  6.81
## 7 06_핸드폰     26 11.1
## 8 07_디스플레이  21  8.94
## 9 08_반도체     23  9.79
## 10 09_기계      22  9.36
## # ... with 11 more rows
```

- select(data_table, columns, ...) 원하는 column 고르기. 위치 인덱스나 변수 명을 적으면 됨.
- select(-1) 식으로 쓰면, 첫 번째 열을 제외하고 모두 선택.
- 변수 명에 띄어쓰기가 있다면, 해당 이름 전체를 따옴표나 accent 기호로 감싸야 함.
- mutate(data_table, var_name = new_data, ...) 새로운 열 만들기(덮어쓰기 가능).

```
PSI_RATE.1 <- PSI_ORIGINAL %>%
  select(구분, 응답수) %>%
  mutate(비율 = 응답수/235*100) # 앞서 만든 데이터를 하나의 객체로 저장해두자.
```

```
PSI_RATE.2 <- PSI_RATE.1 %>% # 아까 하던 거에서
  mutate(비율 = round(비율, digits = 1)) %>% # 비율 값은 반올림해서 덮어씌우고
  slice(1:18) # 필요한 row만 선택하자.
```

```
PSI_RATE.2 # 좋긴 한데, 보도자료는 업종 순서가 달라서 붙여넣기가 애매.
```

```
## # A tibble: 18 x 3
##   구분      응답수 비율
##   <chr>      <dbl> <dbl>
## 1 00_전체      235 100
## 2 01_ICT       86 36.6
```

```
## 3 02_장비      76 32.3
## 4 03_소재      52 22.1
## 5 04_전자      42 17.9
## 6 05_가전      16  6.8
## 7 06_핸드폰    26 11.1
## 8 07_디스플레이  21  8.9
## 9 08_반도체     23  9.8
## 10 09_기계     22  9.4
## 11 10_자동차   34 14.5
## 12 11_조선     20  8.5
## 13 12_섬유     16  6.8
## 14 13_철강     14  6
## 15 14_화학     22  9.4
## 16 15_바이오헬스  21  8.9
## 17 16_에너지   105 44.7
## 18 17_공공기관및기타 130 55.3
```

- slice(data_table, rows, ...) 원하는 row 고르기.

```
PSI_RATE.2[c(2, 3, 4, 9, 8, 5, 7, 6, 11, 12, 10, 15, 14, 13, 16, 17, 18), ] # 순서를 바꾸면 되지
```

```
## # A tibble: 17 x 3
##   구분      응답수 비율
##   <chr>      <dbl> <dbl>
## 1 01_ICT      86 36.6
## 2 02_장비      76 32.3
## 3 03_소재      52 22.1
## 4 08_반도체     23  9.8
## 5 07_디스플레이  21  8.9
## 6 04_전자      42 17.9
## 7 06_핸드폰    26 11.1
## 8 05_가전      16  6.8
## 9 10_자동차   34 14.5
## 10 11_조선     20  8.5
## 11 09_기계     22  9.4
## 12 14_화학     22  9.4
## 13 13_철강     14  6
## 14 12_섬유     16  6.8
```

```
## 15 15_바이오헬스      21  8.9
## 16 16_애널리스트     105 44.7
## 17 17_공공기관및기타  130 55.3
```

```
APPENDIX.1 <- PSI_RATE.2[c(2, 3, 4, 9, 8, 5, 7, 6, 11, 12, 10, 15, 14, 13, 17, 18), ] # 완성품 저장
```

- 완성품, 중간 작업물은 네이밍 규칙을 달리 가져가는 게 편하다.
- 객체를 왕창 만들다보면 헛갈릴 일이 생기기 마련.

4) 기상도 만들기

```
PSI_WEATHER.1 <- PSI_ORIGINAL %>%
  select(3, '경기현황', '시장판매현황', 수출현황,
         생산수준현황, 투자액현황, 채산성현황) # 인덱스, '변수명', '변수명', 변수명 모두 가능
```

```
PSI_WEATHER.1
```

```
## # A tibble: 21 x 7
```

```
##   구분   경기현황 시장판매현황 수출현황 생산수준현황 투자액현황 채산성현황
```

```
##   <chr>   <dbl>   <dbl> <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>
## 1 00_전체   96.2    103.  106.    106.    109.    86.4
## 2 01_ICT   94.2    100   110.    113.    101.    87.2
## 3 02_장비  103.    108.  118.    108.    116.    98.7
## 4 03_소재  82.7    92.3  82.7    88.5    106.    61.5
## 5 04_전자  110.    110.  133.    124.    102.    107.
## 6 05_가전  106.    100   112.    112.    100     112.
## 7 06_핸드폰 112.    115.  146.    131.    104.    104.
## 8 07_디스플레이 85.7    76.2  81.0    81.0    90.5    76.2
## 9 08_반도체 73.9    104.  95.7    122.    109.    60.9
## 10 09_기계  100     100   114.    95.5    95.5    77.3
```

```
## # ... with 11 more rows
```

```
PSI_WEATHER.2 <- PSI_WEATHER.1 %>%
  mutate_at(vars = 2:7, .funs = round) # 2:7열 관측값에 반올림 적용
```

```
PSI_WEATHER.2
```

```
## # A tibble: 21 x 7
```

```
##   구분   경기현황 시장판매현황 수출현황 생산수준현황 투자액현황 채산성현황
```

```
##   <chr>      <dbl>    <dbl> <dbl>    <dbl>    <dbl>    <dbl>
## 1 00_전체      96      103   106      106      109      86
## 2 01_ICT       94      100   110      113      101      87
## 3 02_장비     103      108   118      108      116      99
## 4 03_소재      83      92    83      88      106      62
## 5 04_전자     110      110   133      124      102     107
## 6 05_가전     106      100   112      112      100     112
## 7 06_핸드폰   112      115   146      131      104     104
## 8 07_디스플레이 86      76    81      81      90      76
## 9 08_반도체    74      104    96      122      109      61
## 10 09_기계    100      100   114      95      95      77
## # ... with 11 more rows
```

- mutate_at(data_table, .vars, .funs, ...) 는 mutate()의 고급 버전.
- .funs에 입력한 함수를 .vars에 입력한 변수에 일괄 적용하고 덮어씌움.

```
PSI_WEATHER.3 <- PSI_WEATHER.2[c(1, 9, 8, 5, 7, 6, 11, 12, 10, 15, 14, 13, 16, 2, 3, 4), ]
```

```
colnames(PSI_WEATHER.3) <- c('구분', '업황', '내수', '수출', '생산수준', '투자액', '채산성')
```

```
PSI_WEATHER.3 # 갖다 붙이려 했는데, 숫자가 묘하게 다름
```

```
## # A tibble: 16 x 7
##   구분      업황 내수 수출 생산수준 투자액 채산성
##   <chr>    <dbl> <dbl> <dbl>    <dbl> <dbl>    <dbl>
## 1 00_전체      96  103  106      106  109      86
## 2 08_반도체    74  104  96      122  109      61
## 3 07_디스플레이 86  76  81      81  90      76
## 4 04_전자     110  110  133      124  102     107
## 5 06_핸드폰   112  115  146      131  104     104
## 6 05_가전     106  100  112      112  100     112
## 7 10_자동차    103  115  121      106  132     109
## 8 11_조선     105  105  120      125  110     105
## 9 09_기계     100  100  114      95   95      77
## 10 14_화학     77  95  77      100  105      50
## 11 13_철강     100  100  86      71  129      79
## 12 12_섬유     75  81  88      88  88      62
## 13 15_바이오헬스 114  119  105      114  124     100
```

```
## 14 01_ICT      94 100 110 113 101 87
## 15 02_장비     103 108 118 108 116 99
## 16 03_소재     83 92 83 88 106 62
```

- R의 round() 함수는 round(0.5) = 0 으로 계산해버림.
- 그럼 어떻게 해야할까. 뭐 구글 가야죠.

```
round2 = function(x, n = 0) {

  posneg = sign(x)
  z = abs(x)*10^n
  z = z + 0.5 + sqrt(.Machine$double.eps)
  z = trunc(z)
  z = z/10^n
  z*posneg

} # 구글 멋쟁이가 만들어둔 함수를 그대로 끌어오자

round(0.5) ; round2(0.5, 0) # 두 번째 인자 n은 digits
```

```
## [1] 0
```

```
## [1] 1
```

- function(factors, ...) { what to do } 식으로 사용자 함수를 정의할 수 있음.
- 아래 mutate_at() 함수에서 오류가 나서, n의 default 값만 function(x, n = 0) 으로 수정하자.
- tidyverse 함수에선 직전 작업 값 '.' 으로 표현한다. .\$구분 으로 적어도 해당 흐름 내에선 '작업 중인' 데이터프레임의 구분 열' 줌으로 인식하는 셈.
- .vars, .funs도 유사한 맥락의 네이밍인데, 설명하는 건 강의 레벨을 벗어나므로 스킵.

```
PSI_WEATHER.2 <- PSI_WEATHER.1 %>%
  mutate_at(.vars = 2:7, .funs = round2) # 반올림 함수 교체

PSI_WEATHER.3 <- PSI_WEATHER.2[c(1, 9, 8, 5, 7, 6, 11, 12, 10, 15, 14, 13, 16, 2, 3, 4), ]

colnames(PSI_WEATHER.3) <- c('구분', '업황', '내수', '수출', '생산수준', '투자액', '채산성')

PSI_WEATHER.3
```

```
## # A tibble: 16 x 7
##   구분      업황 내수 수출 생산수준 투자액 재산성
##   <chr>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
## 1 00_전체      96  103  106    106  109   86
## 2 08_반도체     74  104   96    122  109   61
## 3 07_디스플레이  86   76   81     81   90   76
## 4 04_전자     110  110  133    124  102  107
## 5 06_핸드폰     112  115  146    131  104  104
## 6 05_가전     106  100  113    113  100  113
## 7 10_자동차     103  115  121    106  132  109
## 8 11_조선     105  105  120    125  110  105
## 9 09_기계     100  100  114     95   95   77
## 10 14_화학     77   95   77    100  105   50
## 11 13_철강     100  100   86     71  129   79
## 12 12_섬유     75   81   88     88   88   63
## 13 15_바이오헬스 114  119  105    114  124  100
## 14 01_ICT      94  100  110    113  101   87
## 15 02_장비     103  108  118    108  116   99
## 16 03_소재     83   92   83     88  106   62
```

APPENDIX.2 <- PSI_WEATHER.3 # 완성품 저장

- PSI_WEATER.2, PSI_WEATHER.3 만드는 코드를 고치자.
- 객체 네이밍을 순차적으로 했어서, 수정할 부분을 빠르게 찾고, 해당 파트만 교체하는 게 어렵지 않다.

5) 엑셀 출력하기

```
write.xlsx(x = list(APPENDIX.1, APPENDIX.2), # 완성품 두 개를
  sheetName = c('응답자 비율', '기상도'), # 각각의 시트로 갖는
  file = 'PSI 보도자료.xlsx') # 엑셀 파일 생성
```

- 작업 중인 폴더에 엑셀 파일이 생성된다.
- list 클래스는 최상위 레벨로, 앞서 다룬 벡터, 행렬, 데이터프레임 등을 원소로 가질 수 있음.
- 가끔 list를 입력 인자로 요구하는 함수가 있으니 알아두자.

3. Advanced : 미국 수출데이터 가공

```
library(tidyverse)
```

```
USTRADE <- read_csv('미국수출 연습용.csv')
```

- UN Commodity Trade 자료의 일부.

```
USTRADE # read_csv() 사용하면 tibble 형태로 저장
```

```
## # A tibble: 82,487 x 35
```

```
##   Classification `Year Period` `Period Desc.` `Aggregate Level` `Is Leaf Code`
```

```
##   <chr>          <dbl> <dbl>      <dbl>      <dbl>      <dbl>
```

```
## 1 H5           2020 2020      2020        6        1
```

```
## 2 H5           2020 2020      2020        6        1
```

```
## 3 H5           2020 2020      2020        6        1
```

```
## 4 H5           2020 2020      2020        6        1
```

```
## 5 H5           2020 2020      2020        6        1
```

```
## 6 H5           2020 2020      2020        6        1
```

```
## 7 H5           2020 2020      2020        6        1
```

```
## 8 H5           2020 2020      2020        6        1
```

```
## 9 H5           2020 2020      2020        6        1
```

```
## 10 H5          2020 2020      2020        6        1
```

```
## # ... with 82,477 more rows, and 29 more variables: `Trade Flow Code` <dbl>,
```

```
## # `Trade Flow` <chr>, `Reporter Code` <dbl>, Reporter <chr>,
```

```
## # `Reporter ISO` <chr>, `Partner Code` <dbl>, Partner <chr>,
```

```
## # `Partner ISO` <chr>, `2nd Partner Code` <lgl>, `2nd Partner` <lgl>,
```

```
## # `2nd Partner ISO` <lgl>, `Customs Proc. Code` <lgl>, Customs <lgl>,
```

```
## # `Mode of Transport Code` <lgl>, `Mode of Transport` <lgl>,
```

```
## # `Commodity Code` <dbl>, Commodity <chr>, `Qty Unit Code` <dbl>, ...
```

```
USTRADE.1 <- USTRADE %>%
```

```
  select(Year, `Trade Flow Code`, `Trade Flow`, `Reporter Code`,  
         Reporter, `Partner Code`, Partner, `Partner ISO`,  
         `Commodity Code`, Commodity, `Qty Unit Code`, `Qty Unit`,  
         Qty, `Trade Value (US$)`) # 필요 변수 선택
```

```
USTRADE.1 %>% dim() # 변수 35개 -> 14개
```

```
## [1] 82487 14
```

- 띄어쓰기가 포함된 변수명은 앞 뒤를 ’ ’ 내지 “로 감싸야 함.

```
library(haven) # dta 로드 패키지
```

```
LINK <- read_dta('연계표 연습용.dta') %>%
```

```
select(hsc, ksic5) # 국제무역코드(hscode), 한국표준산업분류(ksic5)만 선택
```

- STATA를 사용하면 dta 파일로 작업물을 공유하는 경우가 있음.
- R에서는 해당 파일을 haven 패키지를 사용해 입출력.
- 비슷한 방식으로 타 프로그램 사용자와 co-work 가능.

```
LINK
```

```
## # A tibble: 6,564 x 2
```

```
##   hsc ksic5
```

```
##   <dbl> <dbl>
```

```
## 1 223 NA
```

```
## 2 284 NA
```

```
## 3 285 NA
```

```
## 4 286 NA
```

```
## 5 287 NA
```

```
## 6 288 NA
```

```
## 7 289 NA
```

```
## 8 290 NA
```

```
## 9 10110 1291
```

```
## 10 10111 1291
```

```
## # ... with 6,554 more rows
```

```
LINK.1 <- LINK %>%
```

```
filter(!is.na(ksic5)) # 한국 분류로의 매칭이 목적이니, ksic5 공란 케이스는 제외
```

```
LINK.1 # number of rows가 6564 -> 6552로 축소
```

```
## # A tibble: 6,552 x 2
```

```
##   hsc ksic5
```

```
##   <dbl> <dbl>
```

```
## 1 10110 1291
```

```
## 2 10111 1291
```



```
## 3 10119 1291
## 4 10120 1291
## 5 10121 1291
## 6 10129 1291
## 7 10130 1291
## 8 10190 1291
## 9 10210 1211
## 10 10221 1211
## # ... with 6,542 more rows
```

- filter(data_table, condition, ...) 함수는 조건에 맞는 observation만 선택.
- is.na() 함수는 결측치, 즉 NA인 경우 TRUE를 출력.
- ! 연산자는 부정, not을 의미.
- 따라서 observation인데, ksic5 변수가 NA인 경우는 배제하고 LINK.1에 저장하겠다는 것.

```
MANUFACTURE_KOREA <- seq(10, 34) # ksic5에서 제조업 파트는 10~34로 시작
```

```
temp1 <- rep(0, nrow(LINK.1)) # 영벡터
```

```
for (i in seq_along(MANUFACTURE_KOREA)) { # i = 1, 2, ..., 25에 대해 다음 작업 반복
```

```
  temp2 <- str_starts(string = as.character(LINK.1$ksic5), # ksic5가
    pattern = as.character(MANUFACTURE_KOREA[i])) # 제조업 파트로 시작하면 TRUE
```

```
  temp1 <- temp1 + temp2 # 사칙연산에서 TRUE = 1이므로, 영벡터에 1 남기게 됨.
```

```
}
```

```
temp1 %>% head() # temp1은 제조업인 경우 1이 채워진 벡터
```

```
## [1] 1 1 1 1 1 1
```

```
temp1 %>% sum() # 6413개 observation이 제조업에 해당
```

```
## [1] 6413
```

```
TESTER <- temp1 %>% as.logical() # 논리값으로 변경
```

```
TESTER %>% head() # 1은 다시 TRUE로 변환
```

```
## [1] TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
```

- seq_along(vector) 함수는 1:length(vector) 수열을 출력.
- 논리값은 숫자로 변환하면 0, 1이므로 sum()과 궁합이 좋음.

```
MANUFACTURE_WORLD <- LINK.1[TESTER, ]$hsc # 논리값을 인덱싱에 활용
```

```
MANUFACTURE_WORLD %>% head() # 한국 분류로 제조업에 해당하는 hscore
```

```
## [1] 10110 10111 10119 10120 10121 10129
```

```
USTRADE.2 <- USTRADE.1 %>%
```

```
  filter(`Commodity Code` %in% MANUFACTURE_WORLD) %>% # 제조업 데이터만 선택
```

```
  arrange(Year, `Commodity Code`) %>% # 연도 순, HS code 순으로 정리
```

```
  relocate(Year, `Commodity Code`,
```

```
           Commodity, `Trade Value (US$)`) # 주요 변수 앞으로 이동
```

```
write_csv(USTRADE.2, '미국수출 연계작업.csv') # 정리한 데이터셋을 csv로 저장
```

- x %in% y는 y vector 내에 x라는 인수가 있다면 TRUE를 반환.
- 변수, 객체 이름을 잘 지어야 헛갈리지 않음.

4. Quiz

초급 datasets::mtcars 데이터를 가져와 다음을 해결해보자.

- 1) 차 이름을 새 변수로 설정해 표시하자. rownames_to_column(var = 'car') 함수를 사용하라.
- 2) 방금 만든 car, 그리고 mpg(miles per gallon), cyl(number of cylinders), hp(gross horsepower) 변수만을 선택하라.
- 3) 실린더 당 마력을 계산해 새 변수로 나타내라.

```
# 1, 2, 3)
```

```
CAR.1 <- datasets::mtcars %>%
```

```
  rownames_to_column(var = 'car') %>%
```

```
  tibble() %>%
```

```
  select(car, mpg, cyl, hp) %>%
```

```
  mutate(hp_per_cyl = hp/cyl)
```

CAR.1

```
## # A tibble: 32 x 5
##   car          mpg  cyl  hp hp_per_cyl
##   <chr>      <dbl> <dbl> <dbl>   <dbl>
## 1 Mazda RX4      21    6  110    18.3
## 2 Mazda RX4 Wag  21    6  110    18.3
## 3 Datsun 710     22.8   4   93    23.2
## 4 Hornet 4 Drive  21.4   6  110    18.3
## 5 Hornet Sportabout 18.7   8  175    21.9
## 6 Valiant        18.1   6  105    17.5
## 7 Duster 360     14.3   8  245    30.6
## 8 Merc 240D      24.4   4   62    15.5
## 9 Merc 230       22.8   4   95    23.8
## 10 Merc 280      19.2   6  123    20.5
## # ... with 22 more rows
```

중급 다음 작업을 이어서 해보자.

- 1) 1974년 데이터인데, 이 때도 차는 벤츠가 짱이었나보다. 차 이름에 Merc 문자열을 포함한 관측값은 몇 개인가. `str_detect(pattern = 'Merc')` 함수를 사용하라.
- 2) 벤츠 차량 데이터만을 추려보자. `str_detect()` 의 결과값(논리값)을 인덱싱에 사용하라.
- 3) 벤츠 차량의 평균 마력은 얼마인가.

1)

```
CAR.1$car %>%
  str_detect('Merc') %>%
  sum() # 논리값은 단순 덧셈하면 TRUE = 1, FALSE = 0 으로 계산된다.
```

```
## [1] 7
```

2)

```
CAR.2 <- CAR.1[CAR.1$car %>% str_detect('Merc'), ]
```

CAR.2

```
## # A tibble: 7 x 5
```

```
## car      mpg  cyl  hp hp_per_cyl
## <chr>    <dbl> <dbl> <dbl>    <dbl>
## 1 Merc 240D  24.4   4   62     15.5
## 2 Merc 230   22.8   4   95     23.8
## 3 Merc 280   19.2   6  123     20.5
## 4 Merc 280C  17.8   6  123     20.5
## 5 Merc 450SE  16.4   8  180     22.5
## 6 Merc 450SL  17.3   8  180     22.5
## 7 Merc 450SLC 15.2   8  180     22.5
```

```
# 3)
```

```
sum(CAR.2$hp) / 7
```

```
## [1] 134.7143
```

고급 다음 작업을 이어서 해보자.

- 1) 벤츠 차량의 수, 평균 마력을 구하라. filter()와 summarise() 함수를 사용하라.

```
# 1)
```

```
CAR.3 <- CAR.1 %>%
  filter(str_detect(.$car, 'Merc')) %>%
  summarise(number = n(), hp_avg = (sum(hp)/n()))
```

```
CAR.3
```

```
## # A tibble: 1 x 2
##   number hp_avg
##   <int> <dbl>
## 1     7  135.
```

Day 3

1. What is API

Computers' Talk 컴퓨터나 컴퓨터 프로그램 사이의 연결

- language for computer 라서, 사람인 우리가 보고 쓰려면 일정 부분 배워야.

- 사람 보라고 만든 인터페이스는 UI(User Interface), 예컨대 삼성 갤럭시는 One UI 4.1
- API(Application Programming Interface)에 대한 짧은 클립을 추천.
- 노마드코더, API 기초개념 <https://youtu.be/iyFHfzCRHA8>

Kosis Open API 국가통계포털 공유서비스

- https://kosis.kr/openapi/introduce/introduce_01List.jsp
- 통계 데이터를 프로그램 상에서 바로 로드, 작업할 수 있음.
- 호출키(+인증키), 항목 설정 등으로 이뤄진 URL을 통해 데이터를 받아옴.
- 통계청뿐만 아니라 한은, 공공데이터포털, DART 등 대부분의 정보처는 API 서비스를 제공.

2. Exercise : 서비스업생산지수 업데이트

서비스업 생산지수 http://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1F01501&conn_path=I2

1) 데이터 이용 신청

최초 사용자가, URL 생성 방식으로 진행함을 가정

- 서비스이용 → 통계자료 탭을 눌러서 간단한 신청 폼을 작성.
- 자료등록 메뉴로 이동, 통계조사명 란에 '서비스업동향조사' 입력하고 검색.
- 서비스업동향조사 내 통계표가 여럿 나오는데, 2페이지의 산업별 서비스업생산지수의 사용여부 체크하고 자료등록.

2) 상세 조건 설정

- URL생성 메뉴로 이동, URL 생성 조건을 설정하자.
- 통계청 포털에서 체크박스 누르던 파트를 옮겨놓은 것.
- 필요한 데이터는 **불변/계절조정지수**의 최근값인데, **1레벨의 총지수와 3레벨 모든 항목**이 담겨있어야 함.
- 조회구분 = 시계열 선택
- 분류는 조금 길어서 다음을 순차적으로 진행
- 개별 옆의 선택 버튼 클릭
- 업종별 옆의 부등호를 등호로 교체
- 1을 3으로 교체하고 이동 버튼 클릭 (3레벨 분기로 전환)
- 체크박스 일괄 선택하고, 선택 버튼 눌러서 설정 저장

- 다시 개별 옆의 선택 버튼 클릭
- 총지수도 체크해 선택 버튼 클릭
- 항목의 불변지수, 계절조정지수 체크
- 활용 자료명에 '서비스업생산지수 업데이트' 입력
- URL생성 버튼 클릭
- 너무 많이 선택했다고 에러 사인. 3레벨 산업 분기를 전부 체크한 탓으로 보임.
- 원래는 대용량 데이터로 개별 신청해야 하나, 나름 대응 방안이 있음. 아래서 자세히 설명.
- 우선 불변지수 하나만 체크해서 URL 생성.
- 조금 기다리면 항목별(산업별)로 총 86개의 URL이 만들어짐.

3) 단일 데이터 로드

- 첫 번째 불변지수x수도업의 URL 보기를 클릭해보자.
- 해당 URL을 복사해 다음과 같이 로드.

```
library(tidyverse) # 데이터 핸들링
```

```
library(jsonlite) # JSON 파일 로드
```

```
URL <- 'https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do?method=getList&apiKey=<인증키>=&format=json&jsonVD=Y&userS
```

```
SERVICE <- fromJSON(URL) %>% tibble()
```

```
SERVICE
```

```
## # A tibble: 3 x 16
```

```
## TBL_NM PRD_DE TBL_ID ITM_NM ITM_NM_ENG ITM_ID UNIT_NM ORG_ID UNIT_NM_ENG
```

```
## <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
```

```
## 1 산업별 서비~ 202201 DT_1K~ 불변~ Volume T2 2015=~ 101 2015=100
```

```
## 2 산업별 서비~ 202202 DT_1K~ 불변~ Volume T2 2015=~ 101 2015=100
```

```
## 3 산업별 서비~ 202203 DT_1K~ 불변~ Volume T2 2015=~ 101 2015=100
```

```
## # ... with 7 more variables: C1_OBJ_NM <chr>, C1_OBJ_NM_ENG <chr>, DT <chr>,
```

```
## # PRD_SE <chr>, C1 <chr>, C1_NM <chr>, C1_NM_ENG <chr>
```

- fromJSON(source, ...) 함수는 URL, 로컬 JSON파일 등을 읽어서 데이터 프레임으로 출력.
- 최근 3개월 자료를 default로 설정해둔 바, 3개의 row가 로드됨.

- 16개의 column이 생성되었는데, 네이밍 요령은 **개발 가이드**란 이름으로 다음에서 제공.
- https://kosis.kr/openapi/devGuide/devGuide_0201List.jsp
- **통계표선택 방법의 출력결과** 항목을 보면 해당 column에 어떤 variable이 담겼는지 알 수 있음.

```
temp <- SERVICE %>%
  select(TBL_NM, # 통계표 이름
         PRD_DE, # 시점
         ITM_NM, # 지수(항목)
         C1_NM, # 산업(분류)
         C1, # 산업 코드
         DT) %>% # 지수값
  mutate(DT = as.double(DT)) # 값은 숫자 클래스로 변경

colnames(temp) <- c('통계', '시점', '지수', '산업', '코드', '값') # 직관적인 네이밍으로 변경

SERVICE.1 <- temp

rm(temp) # 임시 객체 삭제

SERVICE.1 # 필요한 값만 정리
```

```
## # A tibble: 3 x 6
##   통계      시점 지수   산업 코드   값
##   <chr>      <chr> <chr> <chr> <chr> <dbl>
## 1 산업별 서비스업생산지수 (2015=100.0) 202201 불변지수 수도업 E360 108.
## 2 산업별 서비스업생산지수 (2015=100.0) 202202 불변지수 수도업 E360 98.2
## 3 산업별 서비스업생산지수 (2015=100.0) 202203 불변지수 수도업 E360 104.
```

- 다루는 객체가 많아질수록 헛갈리기 마련. 임시 객체를 활용하는 것도 방법.

3. Advanced : 다중 데이터 로드

- 현대, 이걸 86번 반복할 순 없는 노릇.
- 다시 URL생성 코너로 돌아가, **불변지수x하수, 폐수 및 분뇨 처리업** 의 URL을 확인하자.
- 자세히 보면 **\$prdSe** 앞의 숫자가 2로 변경돼있다.
- 같은 조건에서 URL을 다중 생성하다보니, 다른 부분은 동일하더라도, 구별 차원에서 숫자를 달리 매겨놓은 것.

- 해당 숫자를 매개로 for() 구문을 사용하면 반복 작업을 할 수 있겠다.
- Day 2의 Advanced에 있던 내용과 유사하다. 아래 코드를 차용해도 좋지만, 가급적 대용량 통계자료 신청 기능을 이용하자.

0. what do you need

```
KEY <- '개인 인증키'
ID <- 'Kosis ID'
INDEX.1 <- '불변지수 URL 고유번호'
INDEX.2 <- '계절조정지수 URL 고유번호'
```

1. setting

```
library(tidyverse) # 데이터 핸들링
library(jsonlite) # JSON 파일 로드
library(openxlsx) # 엑셀 입출력
```

2. url

```
BASE <- paste0('https://kosis.kr/openapi/statisticsData.do?method=getList', # 요청
               '&apiKey=', KEY, # 인증키
               '&format=json&jsonVD=Y', # 포맷 : JSON
               '&userStatsId=', ID) # 방식 : 사용자가 기등록한 자료 로드
```

```
CORE <- c(INDEX.1, INDEX.2) # 불변지수, 계절조정지수 URL 고유번호
```

```
NUMBER <- 1:86 # URL 개수
```

```
DATA <- tibble() # 데이터 담을 빈 그릇
```

3. data load

```
for (k in seq_along(CORE)) { # k = 1, 2에 대해서 다음 작업 실행
```

```
  temp1 <- tibble() # 데이터 담을 빈 그릇
```



```

for (i in seq_along(NUMBER)) { # i = 1, 2, ..., 86에 대해서 다음 작업 실행

  URL <- paste0(BASE, # URL 앞 부분
    '101/', # 통계청
    'DT_1KS2015/', # 산업별 서비스업생산지수(2015=100)
    '2/', # 시계열
    '1/', # 간격 : 1
    CORE[k], '_', NUMBER[i], # URL 나열
    '&prdSe=', 'M', # 주기 : Month
    '&newEstPrdCnt=', '1') # 최근 1개 자료

  temp2 <- tryCatch(fromJSON(URL) %>% # fromJSON ~ select 함수를 실행하되,
    tibble() %>%
    mutate(번호 = i) %>%
    select(번호, PRD_DE, ITM_NM, C1_NM, C1, DT),
    error = function(e) tibble(NULL)) # 오류(데이터 부재) 발생하면 스킵

  temp1 <- rbind(temp2, temp1) # stacking

}

temp3 <- temp1 %>%
  arrange(nchar(C1), C1) %>% # 분류값 순으로 정렬
  mutate_at(vars(DT), as.double) # 수치값 class 숫자로 변경

DATA <- rbind(temp3, DATA) # stacking

}

# 4. finish

rm(list = c('temp1', 'temp2', 'temp3')) # 임시 객체 삭제

colnames(DATA)[2:6] <- c('시점', '지수', '산업', '코드', '값') # 변수명 변경

# 5. export

```

```
write.xlsx(DATA, '서비스업생산지수 업데이트.xlsx') # 엑셀 파일로 저장
```

- 0. what do you need 파트를 본인 경우에 맞게 수정하자.
- 이걸 덤프 이해했다면, 당신은 본 강의 레벨을 아득히 넘는다.

```
read.xlsx('서비스업생산지수 업데이트.xlsx') %>%  
tibble() %>%  
select(-1) # 첫 번째 열은 삭제
```

```
## # A tibble: 172 x 5  
##   시점   지수   산업   코드   값  
##   <chr> <chr>   <chr>   <chr> <dbl>  
## 1 202203 계절조정지수 총지수      T    114.  
## 2 202203 계절조정지수 수도업      E360 107.  
## 3 202203 계절조정지수 하수 폐수 및 분뇨 처리업 E370 96.4  
## 4 202203 계절조정지수 자동차 판매업      G451 123.  
## 5 202203 계절조정지수 자동차 부품 및 이륜차 판매업 G452 116.  
## 6 202203 계절조정지수 산업용 농축산물 도매업      G462 110.  
## 7 202203 계절조정지수 음 · 식료품 및 담배 도매업 G463 110.  
## 8 202203 계절조정지수 생활용품 도매업      G464 104.  
## 9 202203 계절조정지수 기계장비 및 관련 물품 도매업 G465 122.  
## 10 202203 계절조정지수 건축자재 도매업      G466 90.4  
## # ... with 162 more rows
```

- 번호는 오류 체크용(오류나면 해당 번호 부재)으로 만들었던지라, 최종 결과물에 굳이 담을 필요는 없음.

Day 4

1. What is Selenium

2. Exercise : 업무포털 로그인

3. Advanced : 아이유 Top 100 수록곡