

Guide de maintenance du site GroLoto

Objectif du document

Ce guide explique très concrètement comment maintenir le site GroLoto en fonctionnement. Il s'adresse à des personnes non-développeuses et détaille précisément quoi faire, quand le faire, et quelles commandes taper, sans connaissance technique préalable.

1. Comprendre rapidement le fonctionnement du site

- Le site est une application web qui tourne soit dans Docker (recommandé), soit directement sur un serveur.
- Les données importantes (utilisateurs, contenus, stocks) sont stockées dans un fichier de base de données.
- Les images et documents envoyés sur le site sont stockés dans un dossier spécifique.
- Si la base ou les fichiers sont perdus sans sauvegarde, ils ne peuvent pas être récupérés.

2. Où se trouvent les éléments importants

- Base de données : `var/data.db` (fichier le plus critique).
- Fichiers envoyés par les utilisateurs : `public/uploads/`.
- Logs (messages d'erreur) : `var/log/`.
- Code du site : `src/` (ne jamais modifier sans accord technique).

3. Vérifications quotidiennes (5 minutes par jour)

Chaque jour ouvré, effectuer les actions suivantes :

- Ouvrir le site dans un navigateur et vérifier que la page d'accueil s'affiche.
- Cliquer sur 2 ou 3 pages importantes pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur.
- Vérifier que le serveur n'est pas saturé en espace disque.
- Consulter les messages d'erreur récents si un problème est signalé.

Commande pour vérifier l'espace disque :

```
df -h
```

4. Sauvegarde : l'étape la plus importante

Une sauvegarde permet de restaurer le site en cas de panne ou d'erreur humaine. Sans sauvegarde, aucune récupération n'est possible.

4.1 Sauvegarde de la base de données

La base de données est un simple fichier. Il faut le copier régulièrement.

```
cp var/data.db var/data.db.backup-AAAA-MM-JJ
```

4.2 Sauvegarde des fichiers envoyés

Les images et documents doivent être sauvegardés sous forme d'archive.

```
tar -czf uploads-backup-AAAA-MM-JJ.tar.gz public/uploads/
```

Après sauvegarde :

- Vérifier que les fichiers de sauvegarde existent.
- Stocker les sauvegardes sur un autre disque ou dans le cloud.
- Conserver au minimum 7 jours de sauvegardes.

5. Démarrer, arrêter et redémarrer le site (Docker)

Docker est l'outil recommandé car il réduit fortement les risques.

Démarrer le site :

```
docker compose up -d
```

Arrêter le site :

```
docker compose down
```

Redémarrer le site (cas de bug simple) :

```
docker compose down docker compose up -d
```

6. Comprendre et consulter les logs

Les logs sont des fichiers qui expliquent ce que fait le site et signalent les erreurs.

Afficher les logs en direct (Docker) :

```
docker compose logs -f app
```

À surveiller :

- Messages ERROR ou CRITICAL.
- Répétition de la même erreur.
- Erreurs apparues après une mise à jour.

7. Mise à jour du site (à faire avec prudence)

Avant toute mise à jour : faire une sauvegarde complète.

Mise à jour simple avec Docker :

```
docker compose pull docker compose up -d --build
```

Si un doute existe : arrêter la procédure et contacter l'équipe technique.

8. Mise à jour de la base de données

Certaines mises à jour nécessitent une modification de la base.

Cette étape doit être validée par l'équipe technique.

```
php bin/console doctrine:migrations:status
```

```
php bin/console doctrine:migrations:migrate --no-interaction
```

9. Que faire en cas de problème grave

- Site totalement inaccessible.
- Messages d'erreur visibles pour tous les utilisateurs.
- Données manquantes ou incohérentes.

Procédure :

- Arrêter toute manipulation.
- Restaurer la dernière sauvegarde si demandé.
- Contacter immédiatement l'équipe technique.

10. Entretien régulier

Chaque semaine : vérifier que les sauvegardes sont exploitables.

Chaque mois : redémarrer le site et appliquer les mises à jour validées.

Ce guide doit être suivi à la lettre. En cas de doute, ne pas improviser.