



- מתי? נ'ת ש  $\text{relax}$  (1) כיור נ'תה  $\delta$  מ'יו  $\delta$  state (מ'יו) (מ'יו) (מ'יו) components ג כנה מ'יו

- מחיר נוסף של רשת  $\text{relax}$  (כיוון ירידה) מחיר נוסף של רשת (מחירי)

1. יחידה components

(2) נאמר ניצור פונקציה לקבלת state (או פונקציה לקבלת state)

מיון בין components מזהים

• נקי מלגיון state ב redux נשתמש ב createSlice  
createSlice זו היא פונקציה שמקבלת אובייקט עם התכונות

המיון: (1) name: המזהה state

(2) initialState: אובייקט המכיל את המשתנים והערות

ההתחלה

(3) reducers: אובייקט עם פונקציות לעדכון/הוספה

למחיקה או הוספה

• ניצור slice עבור state

• configureStore מארגן את כל ה slices ופונקציות ה reducers

כדי ש redux יקרא מה הפונקציות והמשתנים יש לו

• provider זה הוא component מ react-redux שמארגן את

כל ה components ואת ה redux

• כדי להתחיל את redux לבדוק את הקוד:

npm i redux react-redux @reduxjs/toolkit

• useDispatch נשתמש בו כדי להקצות את הפונקציות של redux

לעדכון המשתנים

• useSelector נאמר לקבלת redux והמקום מ redux את ה state והמשתנה

הוא נקרא ב פונקציה