Universidad Técnica de Ambato

Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica

Carrera de Ingeniería Mecánica



Cálculos para el Torno de Madera

Integrantes:

1. León Carvajal Anthony José
2. Minagua Cujano Naidelin Valeria
3. Montachana Pilataxi Alexis Vicente
4. Naranjo Tonato Alex Anderson
5. Ortega Lescano María Paula
6. Ortega Palacios Edith Margarita
7. Paredes Sangucho Jaime Omar
8. Pepe Sánchez Roberto Andrés
9. Sánchez Sánchez Martha Vanessa
10. Torres Veloz Jordy Jhoel
11. Villares Jiménez Alex Jair
12. Zurita Baño Gonzalo Gabriel

Asignatura: Dinámica
Curso: Tercero "A"
Carrera: Ingeniería Mecánica
Docente: Ing. Gonzalo López, Mg.
Fecha: 18 de octubre de 2026

Periodo Académico:
Julio 2026 – Diciembre 2026

Ambato – Ecuador

Índice

1 Nomenclatura **5**
2 Tema y Objetivos **7**
2.1 Tema 7
2.2 Objetivos 7
2.2.1 Objetivo General 7
2.2.2 Objetivos Específicos 7
3 Introducción **7**
4 Arquitectura del Torno y Modelado CAD **8**
5 Parámetros del Sistema y Valores Base **9**
6 Cálculo Dinámico del Torno **10**
6.1 Unidad 1: Cinemática de la Partícula 11
6.1.1 Cálculo 1: Vector Velocidad Tangencial en la Periferia 11
6.1.2 Cálculo 2: Aceleraciones Intrínsecas Tangencial y Normal en el Arranque 12
6.1.3 Cálculo 3: Desplazamiento Angular y Vueltas en Arranque Amortiguado 14
6.1.4 Cálculo 4: Longitud de Trayectoria Periférica Barrida 15
6.1.5 Cálculo 5: Velocidad de Corte Estandarizada en Torneado 16
6.2 Unidad 2: Cinemática de Cuerpos Rígidos 17
6.2.1 Cálculo 6: Velocidad Sincrónica y Deslizamiento del Motor 17
6.2.2 Cálculo 7: Centro Instantáneo de Velocidad Cero (CI) y Campo Lineal de Velocidades 19
6.2.3 Cálculo 8: Velocidad Relativa Entre Puntos del Sólido Rígido . . . 20
6.2.4 Cálculo 9: Cinemática de Reducción Radial de Diámetro en Pasada de Desbaste 21
6.2.5 Cálculo 10: Vector Aceleración Relativa y Aceleración Total del Sólido Rígido 23
6.3 Unidad 3: Cinética de la Partícula 24
6.3.1 Cálculo 11: Fuerza Centrífuga por Desbalance Inercial Excéntrico 24
6.3.2 Cálculo 12: Principio del Trabajo y la Energía para Partícula Periférica 25
6.3.3 Cálculo 13: Potencia de Corte, Disipación Viscosa y Eficiencia Mecánica 27
6.4 Unidad 4: Cinética de Cuerpos Rígidos 28
6.4.1 Cálculo 14: Principio del Impulso y la Cantidad de Movimiento Angular 28
6.4.2 Cálculo 15: Reacción Inercial por Transporte Convectivo en Virutas 29
6.4.3 Cálculo 16: Momento de Inercia de Masa Compuesto del Rotor . . . 31
6.4.4 Cálculo 17: Coeficiente de Pérdidas Viscosas en Parada Libre (*Run-Down*) 32
6.4.5 Cálculo 18: Vueltas Remanentes y Par Disipativo en Parada Libre 33
6.4.6 Cálculo 19: Esfuerzo Torsional en el Eje y Verificación de la Chaveta 34
6.4.7 Cálculo 20: Mecánica Helicoidal de Fijación del Contrapunto . . . 36
7 Validación y Simulación Computacional de Resultados **38**
7.1 Validación Multicuerpo en Working Model 2005 39
7.1.1 Cinemática de Velocidades y Aceleraciones en Arranque (Cálculos 1 y 2) 39

7.1.2 Campo de Velocidades en Puntos Interiores y Centro Instantáneo (Cálculos 7 y 8) . . . 41
7.1.3 Aceleración Normal Centrípeta Dominante (Cálculo 10) . . . 41
7.1.4 Fuerza por Desbalance Excéntrico y Trabajo Cinético (Cálculos 11 y 12) . . . 42
7.1.5 Parada Libre por Disipación Viscosa (*Run-down*) (Cálculo 18) . 43
7.1.6 Mecánica del Contrapunto y Esfuerzo Manual en Volante (Cálculo 20) 44
7.2 Validación Integral Mediante el Simulador Dinámico 3D en Python . . . 44
7.2.1 Arquitectura, Funcionamiento y Motor Matemático del Simulador 44
7.2.2 Fase 1: Transitorio de Arranque y Proyección Vectorial 3D (Cálculos 2, 13, 14 y 15) . . . 46
7.2.3 Fase 2: Régimen Permanente y Margen de Reserva del Motor (Cálculos 1, 6 y 10) . . . 46
7.2.4 Fase 3: Operación de Torneado con Desprendimiento Físico de Viruta (Cálculos 16 y 17) . . . 47
7.2.5 Fase 4: Desbalance Inercial Excéntrico y Vibraciones Armónicas (Cálculo 11) . . . 48
7.2.6 Fase 5: Parada Libre por Disipación Viscosa (*Run-down*) (Cálculo 18) . . . 49
7.2.7 Telemetría Digital y Perfiles Dinámicos Multicanal a 200 Hz . . . 50
7.2.8 Resistencia Mecánica, Torsión de Eje y Mecanismo del Contrapunto (Cálculos 19 y 20) . . . 52
7.2.9 Matriz Automatizada de Validación de los 20 Cálculos (100 % de Aprobación) . . . 54
7.2.10 Experimentación Paramétrica y Modo Presentación Académica con HUD . . . 55
7.3 Matriz Comparativa Global de Validación Multientorno . . . 57
8 Conclusiones . . . 58
9 Recomendaciones . . . 59
Referencias . . . 59

Índice de figuras

1 Vista isométrica general del ensamble tridimensional paramétrico del torno. . . . 8
2 Vista frontal general del ensamble tridimensional del torno (cabezal motriz, bancada, portaherramienta y contrapunto). . . . 9
3 Vector posición radial $\vec{r}$, velocidad angular $\vec{\omega}$ y velocidad tangencial periférica $\vec{v}$ (Cálculo 1). . . . 12
4 Aceleración intrínseca tangencial $\vec{a}_t$, normal $\vec{a}_n$ y aceleración resultante $\vec{a}$ (Cálculos 2 y 10). . . . 13
5 Curvas dinámicas de velocidad angular $\omega(t)$ y desplazamiento $\theta(t)$ en el arranque (Cálculos 3 y 4). . . . 15
6 Velocidad de corte superficial v_c en función del diámetro para diferentes regímenes de giro (Cálculo 5). . . . 17
7 Curva característica par-velocidad del motor de inducción y punto de operación a 1700 rpm (Cálculo 6). . . . 18
8 Distribución lineal del campo de velocidades tangenciales y ubicación del Centro Instantáneo CI en el eje (Cálculo 7). . . . 20
9 Trayectoria espiral de corte y reducción radial progresiva del radio de la pieza de madera (Cálculo 9). . . . 22
10 Diagrama de cuerpo libre del rotor con desbalance: radio excéntrico $\vec{e}$, fuerza centrífuga $\vec{F}_u$ y reacción en rodamientos (Cálculo 11). . . . 25
11 Energía cinética $T(v)$ e integral del trabajo aceleratriz U_{1-2} para una partícula periférica de 1 g (Cálculo 12). . . . 26
12 Balance de potencias demandadas (P_{corte}, P_{loss}, P_{tot}) y rendimiento mecánico $\varepsilon(\omega)$ (Cálculo 13). . . . 27
13 Cantidad de movimiento angular $H_O(t)$ y par medio motor M_O durante el encendido (Cálculo 14). . . . 29
14 Volumen de control en la zona de corte, flujo másico continuo $\dot{m}$ y fuerza inercial $\vec{F}_{\text{reac}}$ (Cálculo 15). . . . 30
15 Distribución comparativa de momentos de inercia de masa: pieza de madera vs. plato metálico (Cálculo 16). . . . 31
16 Curvas de decaimiento angular $\omega(t)$ y vueltas remanentes durante la detención libre por fricción (Cálculos 17 y 18). . . . 34
17 Diagrama de cuerpo libre en la unión por chaveta y distribución radial del esfuerzo cortante $\tau(r)$ (Cálculo 19). . . . 35
18 Diagrama de cuerpo libre del montaje entre puntos: reacciones en apoyos (R_{yA}, R_{yB}), fuerza de corte (F_c) y carga axial del contrapunto (N_{cp}) (Cálculo 20). . . . 37
19 Medición de la velocidad lineal periférica en régimen permanente en Working Model 2005: $|v| = 7{,}121\,\text{m/s}$ a radio nominal $R = 0{,}040\,\text{m}$ (Cálculo 1). . . . 39
20 Evolución de la aceleración angular transitoria $\alpha(t)$ en Working Model 2005, mostrando el pulso uniforme de aceleración durante el encendido y su anulación al alcanzar el régimen (Cálculo 2). . . . 40
21 Curvas de velocidad angular $\omega(t)$ y velocidad tangencial $v(t)$ al estabilizarse la rotación del disco a los 2,0 s en Working Model 2005 (Cálculos 1 y 2). . . . 40
22 Medición del campo radial de velocidades en Working Model 2005 validando el Centro Instantáneo de Velocidad Cero en el eje geométrico (Cálculos 7 y 8). . . . 41

23 Validación de la aceleración lineal total en la periferia exterior ($R = 40\,\text{mm}$, $n = 1700\,\text{rpm}$) en Working Model 2005: $|a| = 1267{,}88\,\text{m/s}^2$ (Cálculo 10). 42
24 Validación de cinética de partícula en Working Model 2005: fuerza centrífuga oscilante y trabajo aceleratriz (Cálculos 11 y 12). 43
25 Simulación de parada libre (*run-down*) en Working Model 2005 mostrando la atenuación asintótica hasta el reposo (Cálculo 18). 43
26 Validación del mecanismo helicoidal del contrapunto en Working Model 2005 (Cálculo 20). 44
27 Simulador Dinámico 3D en Python: Fase de arranque transitorio ($t = 1{,}10\,\text{s}$, $\omega = 153{,}85\,\text{rad/s}$) mostrando la proyección espacial de vectores $\vec{v}$, $\vec{a}_n$ y $\vec{a}_t$, el tacómetro digital y la telemetría dinámica (Cálculos 2, 13, 14 y 15). 46
28 Simulador 3D en Python: Régimen permanente nominal a 1700 rpm con aceleración centrípeta gobernante ($1267{,}7\,\text{m/s}^2$) y margen de reserva del motor en 92,1 % (Cálculos 1, 6 y 10). 47
29 Simulador 3D en Python: Proceso de torneado con gubia de corte, desprendimiento de virutas físicas y balance de potencias ($P_c = 142{,}42\,\text{W}$, $P_{\text{total}} = 200{,}86\,\text{W}$) (Cálculos 16 y 17). 48
30 Simulador 3D en Python: Simulación vibratoria de desbalance excéntrico ($m_u = 20\,\text{g}$, $e = 2\,\text{mm}$), mostrando el vector de fuerza centrífuga oscilante de 1,27 N a una frecuencia fundamental de 28,33 Hz (Cálculo 11). 49
31 Simulador 3D en Python: Parada libre (*run-down*) mostrando la desaceleración exponencial del husillo y la convergencia asintótica del odómetro angular a 18,46 vueltas (Cálculo 18). 50
32 Curva continua de velocidad angular $\omega(t)$ y decaimiento exponencial en parada libre obtenida en la telemetría del simulador 3D (Cálculos 1, 3, 6 y 18). 51
33 Telemetría multicanal sincronizada a 200 Hz en el simulador 3D: monitoreo simultáneo de velocidad angular, aceleraciones intrínsecas, potencias electromecánicas y energía mecánica. 52
34 Módulo de resistencia de materiales y cinemática de mecanismos en el simulador 3D: distribución de esfuerzos cortantes $\tau(r)$ en el husillo con chavetero (Cálculo 19) y análisis de apriete helicoidal en el contrapunto (Cálculo 20). 53
35 Diagramas técnicos 2D de ingeniería generados por el simulador: distribución de esfuerzos en chavetero y ventaja mecánica de sujeción en el contrapunto. 53
36 Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) y equilibrio dinámico del conjunto husillo-pieza en el simulador 3D: par motor T_{mot}, par resistente de corte T_{corte}, fuerza de desbalance F_u y reacciones en chumaceras A y B. 54
37 Matriz interactiva de validación analítica en el simulador 3D: tabla de verificación automatizada certificando el 100 % de aprobación (20/20 cálculos) con errores relativos inferiores al 0,015 %. 55
38 Módulo de experimentación y sensibilidad paramétrica en el simulador 3D: variación interactiva de parámetros físicos en tiempo real con recálculo dinámico automático de las variables cinéticas. 56
39 Modo Presentación de alto impacto para defensa académica con HUD translúcido (Heads-Up Display) superpuesto sobre el visor 3D en el simulador en Python. . . 56

1. Nomenclatura

A continuación se resumen los símbolos, parámetros físicos y unidades del Sistema Internacional (SI) empleados en la formulación de los cálculos [1, 2], empleando la notación de cociente (/) en el denominador:

Símbolo	Definición Física	Unidad (SI)
$v, \vec{v}$	Velocidad lineal / tangencial de una partícula	m/s
v_c	Velocidad tangencial de corte superficial en el torneado	m/s
$\omega, \vec{\omega}$	Velocidad angular del husillo y pieza	rad/s
n	Velocidad de rotación del husillo	rpm
n_s	Velocidad sincrónica del campo estatórico	rpm
s	Deslizamiento electromecánico del motor de inducción	Adimensional / %
$\alpha, \vec{\alpha}$	Aceleración angular del conjunto rotatorio	rad/s^2
$a_t, \vec{a}_t$	Componente intrínseca tangencial de la aceleración lineal	m/s^2
$a_n, \vec{a}_n$	Componente intrínseca normal (centrípeta) de la aceleración	m/s^2
$\vec{a}$	Vector aceleración lineal total ($\vec{a}_t + \vec{a}_n$)	m/s^2
CI	Centro Instantáneo de Velocidad Cero en movimiento plano	Adimensional
$\vec{r}_{B/A}$	Vector de posición relativa del punto B respecto a la base A	m
$\vec{v}_{B/A}$	Vector de velocidad relativa de B respecto a A	m/s
$\vec{a}_{B/A}$	Vector de aceleración relativa de B respecto a A	m/s^2
θ	Desplazamiento angular acumulado por el husillo	rad
N	Número de revoluciones acumuladas	rev
s_{arco}	Longitud de arco recorrida por una partícula periférica	m
f_r	Avance radial por revolución de la herramienta de corte	m/rev
m_u	Masa excéntrica residual de desbalance dinámico	kg
$e, \vec{e}$	Radio de excentricidad del centro de masa	m
$F_u, \vec{F}_u$	Fuerza centrífuga inducida por desbalance en rotación	N
T	Energía cinética de una partícula o cuerpo rígido	J
U_{1-2}	Trabajo mecánico de las fuerzas entre las configuraciones 1 y 2	J
W	Fuerza gravitatoria (peso propio, $W = mg$)	N
F_c	Fuerza tangencial primaria de corte	N
P_{corte}	Potencia mecánica neta absorbida por el desbaste de viruta	W

Continúa en la siguiente página...

Símbolo	Definición Física	Unidad (SI)
P_{loss}	Potencia disipada por fricción viscosa en chumaceras/apoyos	W
ε	Eficiencia mecánica del proceso de torneado	Adimensional / %
b	Coeficiente de amortiguamiento viscoso torsional equivalente	$\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}$
τ	Constante de tiempo del transitorio dinámico	s
$H_O, \vec{H}_O$	Cantidad de movimiento angular respecto al eje fijo O	$\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}$
$M_O, \vec{M}_O$	Momento torsor respecto al eje longitudinal O	$\text{N} \cdot \text{m}$
$\dot{m}$	Flujo másico continuo de material evacuado en viruta	kg/s
$\vec{u}$	Vector de velocidad relativa de expulsión de la viruta	m/s
$\vec{F}_{\text{reac}}$	Reacción inercial por transporte convectivo de momento	N
I_{pieza}	Momento de inercia de masa del cilindro de madera	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$
I_p	Momento de inercia de masa del plato de arrastre metálico	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$
I_{tot}	Momento de inercia de masa total equivalente del conjunto	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$
M_t	Momento torsor nominal transmitido por el husillo	$\text{N} \cdot \text{m}$
J	Momento polar de inercia de la sección circular del eje	m^4
$\tau_{\text{máx}}$	Esfuerzo cortante torsional máximo en el eje con entalladura	MPa
τ_{key}	Esfuerzo cortante tangencial sobre la chaveta de arrastre	MPa
σ_{aplast}	Esfuerzo normal de aplastamiento sobre la chaveta	MPa
K_t	Factor de concentración de esfuerzos por chavetero	Adimensional
ϕ	Ángulo de deformación por torsión elástica en el eje	rad
F_{axial}	Fuerza axial de compresión ejercida por el contrapunto	N
k	Rigidez axial elástica equivalente de la pieza en compresión	N/m
p	Paso del tornillo de potencia del contrapunto	m/rev
F_{mano}	Fuerza tangencial manual aplicada en el volante por el operario	N

2. Tema y Objetivos

2.1. Tema

Cálculos Dinámicos de un Torno Didáctico para Madera.

2.2. Objetivos

2.2.1. Objetivo General

Desarrollar el modelado digital tridimensional paramétrico del torno didáctico para madera y formular el desarrollo analítico de los cálculos dinámicos, aplicando rigurosamente los principios de cinemática y cinética de partículas y cuerpos rígidos [1, 2, 15, 16] para validar su viabilidad funcional y mecánica.

2.2.2. Objetivos Específicos

- Modelar y ensamblar en entorno CAD paramétrico los componentes del torno (cabezal motriz, husillo, bancada y contrapunto), validando la ausencia de interferencias geométricas.
- Desarrollar los cálculos dinámicos correspondientes a las cuatro unidades del sílabo: cinemática de partícula, cinemática de cuerpo rígido, cinética de partícula y cinética de cuerpo rígido [1, 3, 4].
- Elaborar diagramas vectoriales, campos cinemáticos y diagramas de cuerpo libre (DCL) en MATLAB para sustentar físicamente los cálculos analíticos.
- Evaluar las solicitaciones críticas del equipo: aceleraciones inerciales, fuerza de desbalance, potencia requerida, esfuerzos en el husillo y apriete del contrapunto [5, 6, 7].

3. Introducción

El torno para madera opera mecánicamente mediante la rotación uniforme de una pieza cilíndrica acoplada a un husillo motriz, sobre la cual actúa una herramienta de desbaste para remover material mediante virutas según los principios del corte ortogonal [7, 8, 9, 10]. El presente informe contiene el desarrollo analítico detallado de veinte cálculos dinámicos estructurados según la *Guía de la Asignatura de Dinámica* [1], cubriendo desde el movimiento de partículas periféricas hasta la cinética rotatoria y el comportamiento elástico del conjunto bajo estándares de diseño mecánico [5, 17].

4. Arquitectura del Torno y Modelado CAD

El torno modelado en entorno CAD se compone de cuatro subsistemas principales:

1. **Cabezal Motriz y Husillo:** Motor monofásico de 1,0 CV acoplado al husillo de acero ($d = 19\,\text{mm}$) mediante chaveta prismática ($6 \times 6 \times 25\,\text{mm}$) calculada bajo criterios de Shigley [5] y plato de arrastre metálico ($m_p = 0{,}4617\,\text{kg}$, $R_p = 55\,\text{mm}$).
2. **Bancada Estructural:** Perfiles de acero soldados que garantizan la rigidez torsional y coaxialidad entre el husillo y el contrapunto.
3. **Banquillo Portaherramienta:** Soporte ajustable que fija rígidamente la gubia manual durante el torneado.
4. **Contrapunto Axial:** Mecanismo de husillo roscado ($p = 2{,}0\,\text{mm/rev}$) y volante ($r = 60\,\text{mm}$) para inducir sujeción axial centrada conforme a la cinemática helicoidal de tornillos de potencia [5, 6].




Figura 1: Vista isométrica general del ensamble tridimensional paramétrico del torno.




Figura 2: Vista frontal general del ensamble tridimensional del torno (cabezal motriz, bancada, portaherramienta y contrapunto).

5. Parámetros del Sistema y Valores Base

A continuación se presentan los parámetros fundamentales del torno, estructurados con holgura para facilitar su consulta y trazabilidad, sustentados en la caracterización tecnológica de maderas [11, 12, 13, 14]:

- **Motor Eléctrico Monofásico de Inducción:**
  Potencia nominal: $P_{\text{nom}} = 1{,}0\,\text{CV} = 0{,}7355\,\text{kW} = 735{,}5\,\text{W}$.
  Voltaje y frecuencia: $V = 127\,\text{V}$, $f = 60\,\text{Hz}$, corriente nominal $I = 5{,}0\,\text{A}$.
  Configuración de estator: 4 polos, velocidad nominal de giro bajo carga $n = 1700\,\text{rpm}$.

- **Pieza de Madera Torneable (Pino radiata):**
  Radio exterior nominal inicial: $R = 0{,}040\,\text{m}$ ($D = 80\,\text{mm}$).
  Longitud entre centros: $L = 0{,}25\,\text{m}$ ($250\,\text{mm}$).
  Densidad volumétrica aparente seca: $\rho = 500\,\text{kg/m}^3$ [11, 13].

- **Plato de Arrastre Metálico (Acero AISI 1018):**
  Masa del disco de arrastre: $m_p = 0{,}46170\,\text{kg}$.
  Radio exterior del disco: $R_p = 0{,}055\,\text{m}$ ($55\,\text{mm}$).

- **Eje del Husillo Principal y Chaveta:**
  Diámetro del eje: $d = 0{,}019\,\text{m}$ ($19\,\text{mm}$), longitud libre $L_{\text{eje}} = 0{,}040\,\text{m}$ ($40\,\text{mm}$).
  Módulo de elasticidad transversal del acero: $G = 79\,\text{GPa} = 79 \times 10^9\,\text{Pa}$ [5].
  Chaveta prismática: ancho $b = 6\,\text{mm}$, altura $h = 6\,\text{mm}$, longitud útil $l = 25\,\text{mm}$.
  Factor de concentración de esfuerzos torsional por chavetero: $K_t = 1{,}6$ [5].

- **Proceso de Torneado y Condiciones de Mecanizado:**
  Fuerza tangencial media de corte: $F_c = 20\,\text{N}$ [12, 14].
  Avance radial de la gubia: $f_r = 2{,}5 \times 10^{-6}\,\text{m/rev} = 2{,}5\,\mu\text{m/rev}$.
  Espesor de la viruta extraída: $t_c = 0{,}5\,\text{mm} = 0{,}0005\,\text{m}$.

Ancho de contacto de la herramienta: $b_w = 5\,\text{mm} = 0{,}005\,\text{m}$.
Velocidad relativa de eyección continua de viruta: $u = 6{,}0\,\text{m/s}$ [13].

- **Tiempos Transitorios de Operación:**
  Tiempo nominal de aceleración hasta régimen: $\Delta t = 2{,}0\,\text{s}$.
  Tiempo de detención por parada libre (*run-down*): $\Delta t_{\text{stop}} = 3{,}0\,\text{s}$ [17].

- **Mecanismo de Fijación del Contrapunto:**
  Precarga axial inicial de centrado: $F_0 = 500\,\text{N}$.
  Rigidez axial de deformación elástica: $k = 5{,}0 \times 10^4\,\text{N/m}$.
  Desplazamiento axial de apriete: $x = 1{,}5\,\text{mm} = 0{,}0015\,\text{m}$.
  Paso del tornillo helicoidal de potencia: $p = 2\,\text{mm/rev} = 0{,}002\,\text{m/rev}$ [6].
  Radio de maniobra del volante manual: $r_v = 60\,\text{mm} = 0{,}060\,\text{m}$.

- **Desbalance Dinámico Residual de la Madera:**
  Masa excéntrica por heterogeneidad de fibras o nudos: $m_u = 0{,}020\,\text{kg}$ $(20\,\text{g})$.
  Radio de excentricidad radial del centro de gravedad: $e = 0{,}002\,\text{m}$ $(2\,\text{mm})$.

Cálculo de Parámetros Derivados Base:

A partir de los datos geométricos y másicos anteriores se calculan las magnitudes inerciales de partida que rigen los modelos dinámicos posteriores [1, 2]:

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi(1700)}{60} = 178{,}0236\,\text{rad/s} \tag{1}$$

$$V_{\text{cil}} = \pi R^2 L = \pi(0{,}040)^2(0{,}25) = 1{,}2566 \times 10^{-3}\,\text{m}^3 \tag{2}$$

$$m_{\text{pieza}} = \rho\, V_{\text{cil}} = (500)(1{,}2566 \times 10^{-3}) = 0{,}6283\,\text{kg} \tag{3}$$

$$I_{\text{pieza}} = \frac{1}{2} m_{\text{pieza}} R^2 = \frac{1}{2}(0{,}6283)(0{,}040)^2 = 5{,}0265 \times 10^{-4}\,\text{kg}\cdot\text{m}^2 \tag{4}$$

$$I_p = \frac{1}{2} m_p R_p^2 = \frac{1}{2}(0{,}46170)(0{,}055)^2 = 6{,}9832 \times 10^{-4}\,\text{kg}\cdot\text{m}^2 \tag{5}$$

$$I_{\text{tot}} = I_{\text{pieza}} + I_p = (5{,}0265 + 6{,}9832) \times 10^{-4} = 1{,}20097 \times 10^{-3}\,\text{kg}\cdot\text{m}^2 \tag{6}$$

6. Cálculo Dinámico del Torno

6.1. Unidad 1: Cinemática de la Partícula

Se modela el comportamiento cinemático puntual de elementos situados en la periferia de la pieza de madera sujeta al husillo giratorio, conforme a la cinemática curvilínea en coordenadas intrínsecas [1, 2].

6.1.1. Cálculo 1: Vector Velocidad Tangencial en la Periferia

Datos de entrada:
Velocidad de rotación nominal: $n = 1700\,\text{rpm}$.
Radio exterior de la pieza: $R = 0{,}040\,\text{m}$ $(40\,\text{mm})$.

Formulación vectorial:
La velocidad lineal en trayectoria circular uniforme respecto al eje fijo O se formula vectorialmente mediante el producto vectorial [2]:

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r} = (\omega\,\hat{k}) \times (R\,\hat{u}_r) = \omega R\,\hat{u}_\theta \tag{7}$$

Su magnitud escalar instantánea es:

$$v = \omega R = \left(\frac{2\pi n}{60}\right) R \tag{8}$$

Desarrollo matemático y cálculo:
Calculando la velocidad angular y evaluando la rapidez tangencial en el punto periférico:

$$\omega = \frac{2\pi(1700)}{60} = 178{,}0236\,\text{rad/s} \tag{9}$$

$$v = (178{,}0236\,\text{rad/s})(0{,}040\,\text{m}) = \boxed{7{,}1209\,\text{m/s}} \quad (427{,}26\,\text{m/min}) \tag{10}$$




Figura 3: Vector posición radial $\vec{r}$, velocidad angular $\vec{\omega}$ y velocidad tangencial periférica $\vec{v}$ (Cálculo 1).

Interpretación técnica y alcance físico:

La rapidez lineal periférica de 7,1209 m/s (427,26 m/min) representa la velocidad con la que las fibras leñosas superficiales del madero de pino radiata colisionan contra el filo estacionario de la gubia de acero rápido. En manufactura de madera, este parámetro define la calidad del corte ortogonal: velocidades inferiores a 5 m/s producen desgarros y astillamiento de fibras por flexión elástica, mientras que valores por encima de 12 m/s carbonizan la madera por fricción térmica descontrolada. El valor obtenido sitúa la operación en la ventana óptima prescrita por Kivimaa y Franz [11, 12], garantizando un desprendimiento de viruta continuo y un acabado superficial pulido.

Concatenación e interdependencia dinámica:

La velocidad angular obtenida ($\omega = 178{,}0236$ rad/s) y la rapidez lineal ($v = 7{,}1209$ m/s) establecen el estado cinemático terminal de régimen estacionario al que debe aspirar el torno partiendo del reposo. Esta condición de frontera constituye la base matemática indispensable para calcular en el **Cálculo 2** las aceleraciones intrínsecas (tangencial y normal) que experimenta la madera durante el intervalo transitorio de arranque.

6.1.2. Cálculo 2: Aceleraciones Intrínsecas Tangencial y Normal en el Arranque

Datos de entrada:

Intervalo de aceleración: $\Delta t = 2{,}0$ s.

Radio periférico: $R = 0{,}040\,\text{m}$.
Velocidades angulares: $\omega_0 = 0$, $\omega = 178{,}0236\,\text{rad/s}$.

Formulación vectorial:
En coordenadas intrínsecas tangencial-normal $(t - n)$, el vector aceleración lineal total $\vec{a}$ se descompone en [1, 2]:

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n = (\alpha R)\,\hat{u}_t + (\omega^2 R)\,\hat{u}_n \tag{11}$$

donde $\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$ representa la aceleración angular media y $\rho = R$ es el radio de curvatura constante.

Desarrollo matemático y cálculo:

$$\alpha = \frac{178{,}0236 - 0}{2{,}0} = 89{,}0118\,\text{rad/s}^2 \tag{12}$$

$$a_t = \alpha R = (89{,}0118)(0{,}040) = \boxed{3{,}5605\,\text{m/s}^2} \tag{13}$$

$$a_n = \omega^2 R = (178{,}0236)^2(0{,}040) = \boxed{1267{,}6963\,\text{m/s}^2} \tag{14}$$




Figura 4: Aceleración intrínseca tangencial $\vec{a}_t$, normal $\vec{a}_n$ y aceleración resultante $\vec{a}$ (Cálculos 2 y 10).

Interpretación técnica y alcance físico:
La aceleración normal centrípeta $(a_n = 1267{,}70\,\text{m/s}^2 \approx 129{,}2\,g)$ supera en un factor de 356 a la aceleración tangencial $(a_t = 3{,}5605\,\text{m/s}^2)$. Este resultado revela una jerarquía inercial determinante para la seguridad estructural: las solicitaciones radiales centrípetas gobiernan por completo el estado tensional de tracción transversal de la madera. La

aceleración tangencial, debida al par motor de arranque, actúa exclusivamente durante el transitorio para acelerar la masa hasta su régimen nominal.

Concatenación e interdependencia dinámica:
La aceleración angular constante ($\alpha = 89{,}0118\,\text{rad/s}^2$) y el tiempo de arranque nominal ($\Delta t = 2{,}0\,\text{s}$) permiten formular la constante de tiempo del transitorio amortiguado ($\tau = 0{,}6676\,\text{s}$) en el **Cálculo 3**, donde se integrará analíticamente la curva exponencial $\omega(t)$ para cuantificar el ángulo total barrido y las revoluciones completadas antes de alcanzar la estabilidad.

6.1.3. Cálculo 3: Desplazamiento Angular y Vueltas en Arranque Amortiguado

Datos de entrada:
Tiempo de estabilización: $\Delta t = 2{,}0\,\text{s}$ (al 95 % de velocidad nominal).
Velocidad de régimen: $\omega_{\text{reg}} = 178{,}0236\,\text{rad/s}$.

Formulación matemática:
Considerando la inercia total y las pérdidas viscosas en cojinetes [5, 17], la velocidad angular transitoria describe una curva exponencial de primer orden:

$$\omega(t) = \omega_{\text{reg}}\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \quad \text{donde} \quad \tau = \frac{\Delta t}{\ln(20)} = \frac{2{,}0}{\ln(20)} = 0{,}6676\,\text{s} \tag{15}$$

Integrando analíticamente en el tiempo para obtener el desplazamiento angular $\theta(t)$:

$$\theta(t) = \int_0^t \omega(t')\,dt' = \omega_{\text{reg}}\left[t - \tau\left(1 - e^{-t/\tau}\right)\right] \tag{16}$$

Desarrollo matemático y cálculo:

$$\begin{aligned}\theta(2{,}0) &= 178{,}0236\left[2{,}0 - 0{,}6676\left(1 - e^{-2{,}0/0{,}6676}\right)\right] \\ &= 178{,}0236\left[2{,}0 - 0{,}6676(0{,}9500)\right] = 178{,}0236(1{,}3658) = \boxed{243{,}1383\,\text{rad}}\end{aligned} \tag{17}$$

$$N = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{243{,}1383}{2\pi} = \boxed{38{,}70\,\text{rev}} \tag{18}$$




Figura 5: Curvas dinámicas de velocidad angular $\omega(t)$ y desplazamiento $\theta(t)$ en el arranque (Cálculos 3 y 4).

Interpretación técnica y alcance físico:

El husillo completa 38,70 revoluciones ($\theta = 243{,}14\,\text{rad}$) durante los dos segundos de aceleración exponencial antes de alcanzar el 95 % de su régimen permanente. Este cálculo modela la respuesta electro-mecánica real del torno: debido a la inercia rotatoria y el arrastre viscoso de los apoyos, el motor no alcanza su velocidad de forma instantánea sino que sigue una curva asintótica suave que protege los devanados del motor contra corrientes de inserción prolongadas y mitiga choques mecánicos sobre la chaveta.

Concatenación e interdependencia dinámica:

El desplazamiento angular total integrado ($\theta = 243{,}1383\,\text{rad}$) es el parámetro cinemático directo que, al multiplicarse por el radio periférico exterior en el **Cálculo 4**, permite proyectar la trayectoria espacial métrica recorrida por el contorno del madero durante el encendido.

6.1.4. Cálculo 4: Longitud de Trayectoria Periférica Barrida

Datos de entrada:

Radio de la pieza: $R = 0{,}040\,\text{m}$.

Desplazamiento angular acumulado: $\theta = 243{,}1383\,\text{rad}$.

Formulación matemática:

La longitud de arco espacial s_{arco} descrita por una partícula superficial en trayectoria circular plana se calcula como [4]:

$$s_{\text{arco}} = R\,\theta \tag{19}$$

Desarrollo matemático y cálculo:

$$s_{\text{arco}} = (0{,}040\,\text{m})(243{,}1383\,\text{rad}) = \boxed{9{,}7255\,\text{m}} \tag{20}$$

Interpretación técnica y alcance físico:
La longitud de trayectoria periférica ($s_{\text{arco}} = 9{,}7255\,\text{m}$) demuestra que cualquier punto de la superficie exterior barre casi diez metros lineales en el espacio durante los dos segundos de puesta en marcha. Este cálculo cuantifica la distancia crítica de fricción superficial que deslizaría contra un obstáculo si la herramienta hiciera contacto accidental durante el arranque, fundamentando la regla de seguridad de encender el torno en vacío.

Concatenación e interdependencia dinámica:
Establecida la cinemática de la trayectoria recorrida, el **Cálculo 5** adapta la velocidad periférica a los estándares de manufactura mediante la fórmula de velocidad de corte de taller (v_c), parametrizándola en función del diámetro comercial del madero ($D = 80\,\text{mm}$).

6.1.5. Cálculo 5: Velocidad de Corte Estandarizada en Torneado

Datos de entrada:
Diámetro de la pieza: $D = 0{,}080\,\text{m}$ $(80\,\text{mm})$.
Régimen de giro: $n = 1700\,\text{rpm}$.

Formulación matemática:
La velocidad tangencial de corte estándar de mecanizado v_c se define tecnológicamente mediante las relaciones fundamentales de torneado [7, 8]:

$$v_c = \frac{\pi\, D\, n}{60} \tag{21}$$

Desarrollo matemático y cálculo:

$$v_c = \frac{\pi(0{,}080\,\text{m})(1700\,\text{rpm})}{60} = \boxed{7{,}1209\,\text{m/s}} \quad (427{,}26\,\text{m/min}) \tag{22}$$




Figura 6: Velocidad de corte superficial v_c en función del diámetro para diferentes regímenes de giro (Cálculo 5).

Interpretación técnica y alcance físico:

La velocidad estándar de corte ($v_c = 7{,}1209\,\text{m/s}$) confirma la validez operativa del diseño frente a los manuales de torneado de madera de Groover y Boothroyd [7, 10]. La formulación basada en el diámetro exterior D ratifica que a medida que la pieza sea rebajada sucesivamente, la velocidad de corte disminuirá proporcionalmente al diámetro instantáneo, lo que exigirá compensar la velocidad de avance de la gubia para mantener una tasa uniforme de arranque de viruta.

Concatenación e interdependencia dinámica:

Dado que la rotación efectiva depende del acoplamiento electromecánico con el motor de inducción monofásico bajo carga, el **Cálculo 6** analiza el deslizamiento relativo respecto a la velocidad sincrónica de la red eléctrica, justificando físicamente por qué el rotor gira a 1700 rpm y no a 1800 rpm.

6.2. Unidad 2: Cinemática de Cuerpos Rígidos

Se analiza el movimiento plano de rotación pura alrededor del eje fijo longitudinal del husillo, el campo de velocidades y la cinemática de corte en el sólido rígido [3, 15, 16].

6.2.1. Cálculo 6: Velocidad Sincrónica y Deslizamiento del Motor

Datos de entrada:

Frecuencia eléctrica: $f = 60\,\text{Hz}$, número de polos $p = 4$.

Velocidad nominal del rotor: $n = 1700\,\text{rpm}$.

Formulación matemática:

La velocidad síncrona del campo estatórico n_s y el deslizamiento electromecánico relativo s se determinan como:

$$n_s = \frac{120\,f}{p}, \quad s = \frac{n_s - n}{n_s} \tag{23}$$

Desarrollo matemático y cálculo:

$$n_s = \frac{120(60)}{4} = 1800\,\text{rpm} \tag{24}$$

$$s = \frac{1800 - 1700}{1800} = \frac{100}{1800} = 0{,}05556 \implies \boxed{s = 5{,}56\,\%} \tag{25}$$




Figura 7: Curva característica par-velocidad del motor de inducción y punto de operación a 1700 rpm (Cálculo 6).

Interpretación técnica y alcance físico:

El deslizamiento electromecánico del 5,56 % refleja la operación en la zona lineal y estable de la curva par-velocidad del motor de inducción monofásico NEMA. Para que exista torque motriz inducido, el rotor debe girar a una velocidad ligeramente inferior a la del campo magnético rotatorio del estator (1800 rpm a 60 Hz). Este deslizamiento confiere rigidez autorregulada: si la gubia incrementa la carga de corte, el deslizamiento aumenta ligeramente y el motor responde entregando mayor par motriz para mantener la rotación.

Concatenación e interdependencia dinámica:

Con la velocidad angular estacionaria de la máquina plenamente justificada ($\omega = 178{,}0236\,\text{rad/s}$), el **Cálculo 7** traslada el estudio hacia el interior del sólido rígido,

analizando el campo continuo de velocidades lineales a través de la sección transversal mediante el concepto de Centro Instantáneo de Rotación (CI).

6.2.2. Cálculo 7: Centro Instantáneo de Velocidad Cero (CI) y Campo Lineal de Velocidades

Datos de entrada:

Velocidad angular: $\omega = 178{,}0236\,\text{rad/s}$.

Radios de evaluación: $r = [0,\ 10,\ 20,\ 30,\ 40]\,\text{mm}$.

Formulación cinemática del cuerpo rígido:

En un cuerpo rígido en rotación pura respecto a un eje geométrico fijo, el Centro Instantáneo de Rotación (CI) coincide de forma permanente con el eje O [3, 15]. La distribución de rapidez es una función lineal continua del radio:

$$\vec{v}(P) = \vec{\omega} \times \vec{r}_{P/CI} \implies v(r) = \omega\, r \tag{26}$$

Desarrollo matemático y cálculo:

$$v(0) = (178{,}0236)(0{,}000) = \boxed{0{,}000\,\text{m/s}} \quad \text{(Eje fijo, Centro Instantáneo } CI\text{)} \tag{27}$$

$$v(10\,\text{mm}) = (178{,}0236)(0{,}010) = \boxed{1{,}7802\,\text{m/s}} \tag{28}$$

$$v(20\,\text{mm}) = (178{,}0236)(0{,}020) = \boxed{3{,}5605\,\text{m/s}} \tag{29}$$

$$v(30\,\text{mm}) = (178{,}0236)(0{,}030) = \boxed{5{,}3407\,\text{m/s}} \tag{30}$$

$$v(40\,\text{mm}) = (178{,}0236)(0{,}040) = \boxed{7{,}1209\,\text{m/s}} \tag{31}$$




Figura 8: Distribución lineal del campo de velocidades tangenciales y ubicación del Centro Instantáneo CI en el eje (Cálculo 7).

Interpretación técnica y alcance físico:

El análisis confirma que en rotación pura con eje fijo, el Centro Instantáneo de Velocidad Cero (CI) reside permanentemente sobre el eje longitudinal de simetría O, originando un campo de velocidades estrictamente proporcional al radio ($v(r) = \omega r$). A $r = 30\,\text{mm}$ la rapidez es $5{,}34\,\text{m/s}$ y en la periferia alcanza $7{,}12\,\text{m/s}$. Esto demuestra que el torneado es un proceso cinemáticamente heterogéneo: el filo de la gubia trabaja a velocidades lineales decrecientes conforme profundiza hacia el núcleo.

Concatenación e interdependencia dinámica:

La determinación del gradiente radial continuo de velocidades en el sólido conduce directamente al **Cálculo 8**, donde se examina la cinemática de movimiento relativo entre dos partículas situadas a distancias radiales distintas para verificar el postulado de rigidez estructural.

6.2.3. Cálculo 8: Velocidad Relativa Entre Puntos del Sólido Rígido

Datos de entrada:

Punto A (periferia exterior): $r_A = 0{,}040\,\text{m}$ $(\hat{i})$.

Punto Q (radio intermedio): $r_Q = 0{,}020\,\text{m}$ $(\hat{i})$.

Rotación: $\vec{\omega} = 178{,}0236\,\hat{k}\,\text{rad/s}$.

Formulación cinemática relativa:

La ecuación de velocidades relativas entre dos puntos de un mismo sólido rígido establece [2, 3]:

$$\vec{v}_A = \vec{v}_Q + \vec{v}_{A/Q} = \vec{v}_Q + \vec{\omega} \times \vec{r}_{A/Q} \tag{32}$$

Desarrollo matemático y cálculo:

$$\vec{v}_Q = \vec{\omega} \times \vec{r}_Q = (178{,}0236\,\hat{k}) \times (0{,}020\,\hat{i}) = 3{,}5605\,\hat{j}\,\text{m/s} \tag{33}$$

$$\vec{r}_{A/Q} = \vec{r}_A - \vec{r}_Q = (0{,}040 - 0{,}020)\,\hat{i} = 0{,}020\,\hat{i}\,\text{m} \tag{34}$$

$$\vec{v}_{A/Q} = (178{,}0236\,\hat{k}) \times (0{,}020\,\hat{i}) = 3{,}5605\,\hat{j}\,\text{m/s} \tag{35}$$

$$\vec{v}_A = 3{,}5605\,\hat{j} + 3{,}5605\,\hat{j} = \boxed{7{,}1209\,\hat{j}\,\text{m/s}} \tag{36}$$

Interpretación técnica y alcance físico:

La velocidad relativa de $v_{A/Q} = 3{,}5605\,\text{m/s}$ entre los puntos A ($r_A = 40\,\text{mm}$) y Q ($r_Q = 20\,\text{mm}$) evidencia el movimiento diferencial puramente tangencial en el seno de la madera. Al formular vectorialmente $\vec{v}_A = \vec{v}_Q + \vec{\omega} \times \vec{r}_{A/Q}$, se verifica que no existe deformación angular interna ni cizallamiento entre capas concéntricas, satisfaciendo con rigor la hipótesis cinemática de cuerpo indeformable adoptada en la mecánica analítica.

Concatenación e interdependencia dinámica:

Comprendido el comportamiento cinemático de la madera a cualquier radio, el **Cálculo 9** modela el avance radial continuo de la gubia, calculando el tiempo y las revoluciones necesarias para rebajar un milímetro de espesor en la madera.

6.2.4. Cálculo 9: Cinemática de Reducción Radial de Diámetro en Pasada de Desbaste

Datos de entrada:

Rebaje radial total: $\Delta R = 1{,}0\,\text{mm} = 0{,}001\,\text{m}$.

Avance por revolución: $f_r = 2{,}5\,\mu\text{m/rev} = 2{,}5 \times 10^{-6}\,\text{m/rev}$.

Velocidad de giro: $n = 1700\,\text{rpm}$ ($28{,}3333\,\text{rev/s}$).

Formulación cinemática del proceso:

El número total de revoluciones necesarias N_{rev}, la velocidad lineal de avance radial v_r y el tiempo de mecanizado continuo t_{corte} son formulados bajo los modelos de torneado [7, 17]:

$$N_{\text{rev}} = \frac{\Delta R}{f_r}, \quad v_r = f_r \left(\frac{n}{60}\right), \quad t_{\text{corte}} = \frac{\Delta R}{v_r} = \frac{N_{\text{rev}}}{n/60} \tag{37}$$

Desarrollo matemático y cálculo:

$$N_{\text{rev}} = \frac{0{,}001\,\text{m}}{2{,}5 \times 10^{-6}\,\text{m/rev}} = \boxed{400\,\text{rev}} \tag{38}$$

$$v_r = (2{,}5 \times 10^{-6}\,\text{m/rev})(28{,}3333\,\text{rev/s}) = \boxed{7{,}0833 \times 10^{-5}\,\text{m/s}} \quad (4{,}25\,\text{mm/min}) \tag{39}$$

$$t_{\text{corte}} = \frac{0{,}001\,\text{m}}{7{,}0833 \times 10^{-5}\,\text{m/s}} = \boxed{14{,}1176\,\text{s}} \tag{40}$$




Figura 9: Trayectoria espiral de corte y reducción radial progresiva del radio de la pieza de madera (Cálculo 9).

Interpretación técnica y alcance físico:

Rebajar 1,0 mm de espesor radial a una velocidad de avance continuo de $f_r = 2{,}5\,\mu$m/rev demanda 400 vueltas del husillo y un tiempo de maquinado de 14,12 s. Este cálculo proporciona los parámetros operativos para programar pasadas de desbaste seguras: una remoción volumétrica controlada evita vibraciones regenerativas (*chatter*) y mantiene la fuerza de corte dentro de los márgenes admisibles para el soporte portaherramientas.

Concatenación e interdependencia dinámica:
Conociendo la cinemática temporal del corte y la rotación sostenida a 1700 rpm, el **Cálculo 10** sintetiza el vector aceleración total del sólido rígido en régimen pleno, evaluando la aceleración lineal combinada resultante sobre las partículas periféricas.

6.2.5. Cálculo 10: Vector Aceleración Relativa y Aceleración Total del Sólido Rígido

Datos de entrada:
$\alpha = 89{,}0118\,\text{rad/s}^2$, $\omega = 178{,}0236\,\text{rad/s}$, vector relativo $\vec{r}_{B/A} = 0{,}040\,\hat{i}\,\text{m}$ (desde el eje O).

Formulación vectorial:
La aceleración total de un punto en rotación pura alrededor de un eje fijo se formula como [2, 4]:

$$\vec{a} = \vec{\alpha} \times \vec{r} - \omega^2 \vec{r} = (\alpha R)\,\hat{j} - (\omega^2 R)\,\hat{i} \tag{41}$$

Magnitud del vector resultante y ángulo de dirección respecto al radio $\hat{i}$:

$$a_{\text{tot}} = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}, \quad \beta = \arctan\left(\frac{a_t}{a_n}\right) \tag{42}$$

Desarrollo matemático y cálculo:

$$\vec{a} = -1267{,}6963\,\hat{i} + 3{,}5605\,\hat{j}\,\text{m/s}^2 \tag{43}$$

$$a_{\text{tot}} = \sqrt{(3{,}5605)^2 + (1267{,}6963)^2} = \boxed{1267{,}7013\,\text{m/s}^2} \tag{44}$$

$$\beta = \arctan\left(\frac{3{,}5605}{1267{,}6963}\right) = 0{,}002808\,\text{rad} = \boxed{0{,}1609^\circ} \tag{45}$$

Interpretación técnica y alcance físico:
En régimen permanente estacionario, la aceleración angular es nula ($\alpha = 0$), lo que anula la componente tangencial ($a_t = 0$). La aceleración lineal total ($a_{\text{tot}} = 1267{,}70\,\text{m/s}^2$) coincide en magnitud y dirección con la componente normal centrípeta orientada hacia el centro baricéntrico. Esto demuestra que las fuerzas inerciales internas que solicitan a tracción las fibras de la madera son puramente centrípetas.

Concatenación e interdependencia dinámica:
La magnitud masiva de esta aceleración normal centrípeta ($129{,}2\,g$) tiene una consecuencia cinética crítica si el centro de masa de la madera no coincide perfectamente con el eje de

rotación: genera una fuerza centrífuga oscilante. El **Cálculo 11** analiza precisamente este efecto cinético al introducir una masa excéntrica de desbalance.

6.3. Unidad 3: Cinética de la Partícula

Se formulan las relaciones entre las fuerzas aplicadas, la inercia centrífuga y el balance de energía mecánica durante el mecanizado, aplicando la Segunda Ley de Newton y el Principio del Trabajo y la Energía [1, 2].

6.3.1. Cálculo 11: Fuerza Centrífuga por Desbalance Inercial Excéntrico

Datos de entrada:
Masa excéntrica: $m_u = 0{,}020\,\text{kg}$ $(20\,\text{g})$.
Radio de excentricidad: $e = 0{,}002\,\text{m}$ $(2\,\text{mm})$.
Velocidad angular: $\omega = 178{,}0236\,\text{rad/s}$.

Formulación dinámica:
Aplicando la Segunda Ley de Newton en la dirección normal [2, 16]:

$$\sum F_n = m_u\, a_n = m_u\, e\, \omega^2 \tag{46}$$

Desarrollo matemático y cálculo:

$$F_u = (0{,}020\,\text{kg})(0{,}002\,\text{m})(178{,}0236\,\text{rad/s})^2 = (4{,}0 \times 10^{-5})(31692{,}40) = \boxed{1{,}2677\,\text{N}} \tag{47}$$




Figura 10: Diagrama de cuerpo libre del rotor con desbalance: radio excéntrico $\vec{e}$, fuerza centrífuga $\vec{F}_u$ y reacción en rodamientos (Cálculo 11).

Interpretación técnica y alcance físico:

Una masa no balanceada de apenas 20 g situada a 2 mm de excentricidad induce una fuerza centrífuga rotativa de $F_u = 1{,}2677$ N que gira a la frecuencia fundamental de 28,33 Hz (1700 rpm). Aunque 1,27 N es un valor moderado, su naturaleza armónica periódica excita directamente las frecuencias naturales de la bancada, justificando técnicamente la obligatoriedad del desbaste manual previo de aristas en los prismas de madera antes de montarlos en el torno.

Concatenación e interdependencia dinámica:

Analizada la fuerza centrífuga perturbadora, el **Cálculo 12** aplica el Principio del Trabajo y la Energía Cinética a nivel de partícula elemental para cuantificar la energía invertida en llevar la periferia del rotor hasta su velocidad de régimen.

6.3.2. Cálculo 12: Principio del Trabajo y la Energía para Partícula Periférica

Datos de entrada:

Masa de la partícula superficial: $m = 0{,}001$ kg (1 g).

Rapidez inicial y final: $v_1 = 0$, $v_2 = 7{,}1209$ m/s.

Formulación energética:

Conforme a la convención formal de la *Guía de Dinámica* [1, 3] (U_{1-2} para trabajo mecánico, T para energía cinética):

$$T_1 + \sum U_{1-2} = T_2 \implies U_{1-2} = \Delta T = \frac{1}{2}mv_2^2 - 0 \tag{48}$$

Desarrollo matemático y cálculo:

$$U_{1-2} = \frac{1}{2}(0{,}001\,\text{kg})(7{,}1209\,\text{m/s})^2 = \boxed{0{,}02535\,\text{J}} \quad (25{,}35\,\text{mJ}) \tag{49}$$




Figura 11: Energía cinética $T(v)$ e integral del trabajo aceleratriz U_{1-2} para una partícula periférica de 1 g (Cálculo 12).

Interpretación técnica y alcance físico:

El trabajo aceleratriz de $U_{1-2} = 0{,}02535\,\text{J}$ representa la energía cinética pura almacenada por cada gramo de madera en la periferia exterior al rotar a $7{,}12\,\text{m/s}$. Este valor verifica el Teorema del Trabajo y la Energía Cinética de la partícula ($U_{1-2} = \Delta E_k$), demostrando que en ausencia de corte y fricción, todo el trabajo de las fuerzas motrices se convierte íntegramente en energía de movimiento.

Concatenación e interdependencia dinámica:

Al extender el balance energético desde una partícula aislada hacia todo el sistema acoplado en operación continua de maquinado, el **Cálculo 13** formula la potencia mecánica total demandada, separando la potencia útil de corte de las pérdidas disipativas por rozamiento viscoso en los rodamientos.

6.3.3. Cálculo 13: Potencia de Corte, Disipación Viscosa y Eficiencia Mecánica

Datos de entrada:

Fuerza primaria de corte: $F_c = 20\,\mathrm{N}$ [12, 13].

Velocidad tangencial de corte: $v_c = 7{,}1209\,\mathrm{m/s}$.

Coeficiente de pérdidas viscosas: $b = 1{,}8436 \times 10^{-3}\,\mathrm{N \cdot m \cdot s}$ [17].

Velocidad angular: $\omega = 178{,}0236\,\mathrm{rad/s}$.

Formulación de potencia y rendimiento:

La potencia absorbida por el desbaste útil, la potencia disipada por rozamiento viscoso en los apoyos y el rendimiento mecánico ε se formulan conforme a Altintas [9] y Boothroyd & Knight [10]:

$$P_{\mathrm{corte}} = F_c\, v_c, \quad P_{\mathrm{loss}} = b\,\omega^2, \quad \varepsilon = \frac{P_{\mathrm{corte}}}{P_{\mathrm{corte}} + P_{\mathrm{loss}}} \tag{50}$$

Desarrollo matemático y cálculo:

$$P_{\mathrm{corte}} = (20\,\mathrm{N})(7{,}1209\,\mathrm{m/s}) = \boxed{142{,}4180\,\mathrm{W}} \tag{51}$$

$$P_{\mathrm{loss}} = (1{,}8436 \times 10^{-3})(178{,}0236)^2 = (1{,}8436 \times 10^{-3})(31692{,}40) = \boxed{58{,}4381\,\mathrm{W}} \tag{52}$$

$$P_{\mathrm{total}} = 142{,}4180 + 58{,}4381 = \boxed{200{,}8561\,\mathrm{W}} \tag{53}$$

$$\varepsilon = \frac{142{,}4180}{200{,}8561} = 0{,}70905 \implies \boxed{\varepsilon = 70{,}91\,\%} \tag{54}$$




Figura 12: Balance de potencias demandadas (P_{corte}, P_{loss}, P_{tot}) y rendimiento mecánico $\varepsilon(\omega)$ (Cálculo 13).

Interpretación técnica y alcance físico:
La potencia mecánica total demandada durante el mecanizado continuo asciende a $P_{\text{total}} = 200{,}86\,\text{W}$, desglosada en $142{,}42\,\text{W}$ de potencia útil absorbida por la deformación y corte de viruta ($F_c = 20\,\text{N}$) y $58{,}44\,\text{W}$ de disipación viscosa en cojinetes. Frente a la capacidad nominal del motor ($1{,}0\,\text{CV} = 735{,}5\,\text{W}$), el equipo opera consumiendo únicamente el $27{,}3\,\%$ de su potencia disponible, lo que garantiza una reserva del $72{,}7\,\%$ contra sobrecargas accidentales y otorga una eficiencia de corte del $70{,}91\,\%$

Concatenación e interdependencia dinámica:
Para comprender cómo el par motor y esta potencia vencen la inercia rotatoria durante el transitorio inicial de encendido, el **Cálculo 14** aplica el Principio del Impulso y la Cantidad de Movimiento Angular al rotor completo.

6.4. Unidad 4: Cinética de Cuerpos Rígidos

Se analizan los momentos de inercia de cuerpos compuestos, el impulso angular, el transporte convectivo de momento en la viruta, las pérdidas en frenado libre (*run-down*), los esfuerzos torsionales en el husillo y la mecánica del contrapunto [1, 2, 5, 17].

6.4.1. Cálculo 14: Principio del Impulso y la Cantidad de Movimiento Angular

Datos de entrada:
Inercia total del rotor: $I_{\text{tot}} = 1{,}20097 \times 10^{-3}\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$.
Velocidad angular de régimen: $\omega = 178{,}0236\,\text{rad/s}$, intervalo de arranque $\Delta t = 2{,}0\,\text{s}$.

Formulación cinética angular:
La variación del momento angular $\vec{H}_O = I_O\vec{\omega}$ y el par torsor medio motriz aceleratriz M_{medio} son [2, 4]:

$$\int_0^{\Delta t} M_O\,dt = \Delta H_O = I_{\text{tot}}\,\omega - 0, \quad M_{\text{medio}} = \frac{\Delta H_O}{\Delta t} \tag{55}$$

Desarrollo matemático y cálculo:

$$\Delta H_O = (1{,}20097 \times 10^{-3})(178{,}0236) = \boxed{0{,}21380\,\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}} \tag{56}$$

$$M_{\text{medio}} = \frac{0{,}21380}{2{,}0} = \boxed{0{,}1069\,\text{N}\cdot\text{m}} \tag{57}$$




Figura 13: Cantidad de movimiento angular $H_O(t)$ y par medio motor M_O durante el encendido (Cálculo 14).

Interpretación técnica y alcance físico:

La variación total de momento angular del conjunto husillo-plato-pieza durante el arranque es de $\Delta H_O = 0{,}21380\,\mathrm{N\cdot m\cdot s}$. Esta cantidad de movimiento angular acumulada confiere una elevada estabilidad giroscópica al torno, actuando como un volante de inercia que absorbe perturbaciones instantáneas causadas por nudos o irregularidades de dureza en la madera sin desacelerar bruscamente el corte.

Concatenación e interdependencia dinámica:

Mientras el rotor gira estabilizado por su momento angular, la herramienta desprende viruta a un ritmo constante; el **Cálculo 15** modela la dinámica de este flujo másico continuo y evalúa la fuerza reactiva que experimenta el soporte portaherramientas.

6.4.2. Cálculo 15: Reacción Inercial por Transporte Convectivo en Virutas

Datos de entrada:

Densidad de la madera: $\rho = 500\,\mathrm{kg/m^3}$.

Geometría de viruta: ancho $b_w = 0{,}005\,\mathrm{m}$, espesor $t_c = 0{,}0005\,\mathrm{m}$.

Velocidad tangencial: $v_c = 7{,}1209\,\mathrm{m/s}$, rapidez de eyección relativa $u = 6{,}0\,\mathrm{m/s}$ [12, 14].

Formulación de volumen de control:

El caudal másico continuo extraído $\dot{m}$ y la fuerza de reacción inercial por cambio de cantidad de movimiento $\vec{F}_{\mathrm{reac}}$ son:

$$\dot{m} = \rho\, b_w\, t_c\, v_c, \quad F_{\mathrm{reac}} = \dot{m}\, u \tag{58}$$

Desarrollo matemático y cálculo:

$$\dot{m} = (500)(0{,}005)(0{,}0005)(7{,}1209) = \boxed{8{,}9011 \times 10^{-3}\,\text{kg/s}} \quad (8{,}90\,\text{g/s}) \tag{59}$$

$$F_{\text{reac}} = (8{,}9011 \times 10^{-3}\,\text{kg/s})(6{,}0\,\text{m/s}) = \boxed{0{,}0534\,\text{N}} \tag{60}$$




Figura 14: Volumen de control en la zona de corte, flujo másico continuo $\dot{m}$ y fuerza inercial $\vec{F}_{\text{reac}}$ (Cálculo 15).

Interpretación técnica y alcance físico:

Aplicando las ecuaciones de transporte convectivo de momento de Reynolds a un volumen de control abierto, se demuestra que la fuerza inercial reactiva debida a la expulsión continua de virutas a velocidad tangencial es de apenas $F_{\text{reac}} = 0{,}0534\,\text{N}$. Este resultado valida rigurosamente que las solicitaciones sobre el banquillo portaherramienta están gobernadas en un 99,7 % por la fuerza cuasi-estática de corte primario ($F_c = 20\,\text{N}$) y que el empuje convectivo de la viruta es estructuralmente despreciable.

Concatenación e interdependencia dinámica:

Para caracterizar con máxima rigurosidad las propiedades inerciales de todo el conjunto y alimentar los cálculos de dinámica transitoria, el **Cálculo 16** determina el momento de

inercia de masa compuesto sumando las contribuciones de la madera y del plato metálico de arrastre.

6.4.3. Cálculo 16: Momento de Inercia de Masa Compuesto del Rotor

Datos de entrada:

Pieza de madera: $m_{\text{pieza}} = 0{,}6283\,\text{kg}$, radio $R = 0{,}040\,\text{m}$.

Plato de arrastre: $m_p = 0{,}46170\,\text{kg}$, radio $R_p = 0{,}055\,\text{m}$.

Formulación de cuerpos compuestos coaxiales:

Para cilindros macizos homogéneos que comparten el mismo eje de simetría axial [1, 3]:

$$I_{\text{tot}} = I_{\text{pieza}} + I_p = \frac{1}{2} m_{\text{pieza}} R^2 + \frac{1}{2} m_p R_p^2 \tag{61}$$

Desarrollo matemático y cálculo:

$$I_{\text{pieza}} = \frac{1}{2}(0{,}6283)(0{,}040)^2 = \boxed{5{,}0264 \times 10^{-4}\,\text{kg}\cdot\text{m}^2} \tag{62}$$

$$I_p = \frac{1}{2}(0{,}46170)(0{,}055)^2 = \boxed{6{,}9832 \times 10^{-4}\,\text{kg}\cdot\text{m}^2} \tag{63}$$

$$I_{\text{tot}} = (5{,}0264 + 6{,}9832) \times 10^{-4} = \boxed{1{,}20097 \times 10^{-3}\,\text{kg}\cdot\text{m}^2} \tag{64}$$




Figura 15: Distribución comparativa de momentos de inercia de masa: pieza de madera vs. plato metálico (Cálculo 16).

Interpretación técnica y alcance físico:

El momento de inercia de masa axial total es $I_{\text{tot}} = 1{,}20097 \times 10^{-3}\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$. Resulta revelador que el plato metálico de acero AISI 1018 aporta el 58,1 % de la inercia total ($I_p = 6{,}9832 \times 10^{-4}\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$) a pesar de su menor longitud, mientras que la pieza de madera representa el 41,9 % ($I_{\text{pieza}} = 5{,}0265 \times 10^{-4}\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$). Esto demuestra que el plato actúa deliberadamente como volante de inercia estabilizador.

Concatenación e interdependencia dinámica:

La determinación exacta del momento de inercia compuesto I_{tot} es el parámetro fundamental para calcular en el **Cálculo 17** el coeficiente de amortiguamiento viscoso equivalente b a partir del ensayo experimental de desaceleración por parada libre.

6.4.4. Cálculo 17: Coeficiente de Pérdidas Viscosas en Parada Libre (*Run-Down*)

Datos de entrada:

Tiempo de detención por giro libre: $\Delta t_{\text{stop}} = 3{,}0\,\text{s}$ (criterio al 1 % de ω_0).
Inercia rotatoria: $I_{\text{tot}} = 1{,}20097 \times 10^{-3}\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$.
Velocidad angular inicial: $\omega_0 = 178{,}0236\,\text{rad/s}$, duración de encendido $T_a = 2{,}0\,\text{s}$.

Formulación analítica de frenado pasivo:

El decaimiento libre obedece a la ecuación diferencial $I_{\text{tot}}\frac{d\omega}{dt} = -b\,\omega \implies \omega(t) = \omega_0 e^{-t/\tau_{\text{stop}}}$ [17].

$$\tau_{\text{stop}} = \frac{\Delta t_{\text{stop}}}{\ln(100)} = \frac{3{,}0}{4{,}60517} = 0{,}65144\,\text{s}, \quad b = \frac{I_{\text{tot}}}{\tau_{\text{stop}}} \tag{65}$$

La energía mecánica total disipada por rozamiento durante el arranque de duración $T_a = 2{,}0\,\text{s}$ se obtiene integrando la potencia disipada:

$$U_{\text{pérd}} = \int_0^{T_a} b\,\omega(t)^2\,dt = b\,\omega_{\text{reg}}^2\left[T_a - 2\tau\left(1 - e^{-T_a/\tau}\right) + \frac{\tau}{2}\left(1 - e^{-2T_a/\tau}\right)\right] \tag{66}$$

Desarrollo matemático y cálculo:

$$b = \frac{1{,}20097 \times 10^{-3}\,\text{kg}\cdot\text{m}^2}{0{,}65144\,\text{s}} = \boxed{1{,}8436 \times 10^{-3}\,\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}} \tag{67}$$

$$U_{\text{pérd}} = (1{,}8436 \times 10^{-3})(178{,}0236)^2[2{,}0 - 1{,}2423 + 0{,}3250] = \boxed{63{,}27\,\text{J}} \tag{68}$$

Interpretación técnica y alcance físico:

El coeficiente de amortiguamiento viscoso equivalente ($b = 1{,}8436 \times 10^{-3}\,\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}$) modela

analíticamente la disipación por fricción hidrodinámica del lubricante en las pistas de los rodamientos de bolas y la fricción por arrastre aerodinámico superficial del cilindro giratorio. Su valor define la constante de tiempo de frenado libre del sistema ($\tau_{\text{stop}} = 0{,}6514\,\text{s}$).

Concatenación e interdependencia dinámica:
Conociendo la constante de amortiguamiento b y la inercia total I_{tot}, se procede en el **Cálculo 18** a resolver la ecuación diferencial de detención libre para obtener el número de revoluciones remanentes y el par disipativo inicial del proceso de *run-down*.

6.4.5. Cálculo 18: Vueltas Remanentes y Par Disipativo en Parada Libre

Datos de entrada:
$\omega_0 = 178{,}0236\,\text{rad/s}$, $\tau_{\text{stop}} = 0{,}65144\,\text{s}$, $b = 1{,}8436 \times 10^{-3}\,\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}$.

Formulación cinemática de frenado:
El ángulo remanente total acumulado θ_∞, el número de vueltas remanentes N_∞ y el par disipativo inicial $M_{\text{loss}}(0)$ son [17]:

$$\theta_\infty = \int_0^\infty \omega_0 e^{-t/\tau_{\text{stop}}}\,dt = \omega_0\,\tau_{\text{stop}}, \quad N_\infty = \frac{\theta_\infty}{2\pi}, \quad M_{\text{loss}}(0) = b\,\omega_0 \tag{69}$$

Desarrollo matemático y cálculo:

$$\theta_\infty = (178{,}0236)(0{,}65144) = \boxed{115{,}9715\,\text{rad}} \tag{70}$$

$$N_\infty = \frac{115{,}9715}{2\pi} = \boxed{18{,}46\,\text{rev}} \tag{71}$$

$$M_{\text{loss}}(0) = (1{,}8436 \times 10^{-3})(178{,}0236) = \boxed{0{,}3282\,\text{N}\cdot\text{m}} \tag{72}$$




Figura 16: Curvas de decaimiento angular $\omega(t)$ y vueltas remanentes durante la detención libre por fricción (Cálculos 17 y 18).

Interpretación técnica y alcance físico:

Tras desconectar el motor eléctrico, el husillo tarda varios segundos en detenerse completamente por inercia, completando 18,46 vueltas remanentes ($\theta_\infty = 116{,}75\,\text{rad}$) con un par de frenado viscoso inicial de $T_0 = 0{,}328\,\text{N}\cdot\text{m}$. Este cálculo es indispensable para la seguridad ocupacional en el taller de maquinado: previene que el operador toque la pieza de madera antes de que se detenga y fundamenta la conveniencia de incorporar un sistema de freno mecánico o de inyección de corriente continua.

Concatenación e interdependencia dinámica:

Resuelta la dinámica de traslación, rotación y frenado del cuerpo rígido, el **Cálculo 19** profundiza en la resistencia estructural de los componentes motrices internos, analizando los esfuerzos cortantes torsionales máximos en el eje macizo de acero y la verificación de la chaveta prismática de arrastre.

6.4.6. Cálculo 19: Esfuerzo Torsional en el Eje y Verificación de la Chaveta

Datos de entrada:

Momento torsor de diseño: $M_t = 0{,}800\,\text{N}\cdot\text{m}$.

Diámetro del eje: $d = 0{,}019\,\text{m}$, longitud: $L_{\text{eje}} = 0{,}040\,\text{m}$.

Chaveta prismática: $b = 0{,}006\,\text{m}$, $h = 0{,}006\,\text{m}$, $l = 0{,}025\,\text{m}$.

Factor de concentración de esfuerzos: $K_t = 1{,}6$, módulo transversal: $G = 79\,\text{GPa}$ [5].

Formulación elástica y estructural:

El momento polar J, el esfuerzo nominal τ_{nom}, el esfuerzo con entalladura $\tau_{\text{máx}}$, los esfuerzos sobre la chaveta y la deflexión torsional ϕ se formulan bajo Shigley [5]:

$$J = \frac{\pi d^4}{32}, \quad \tau_{\text{nom}} = \frac{16M_t}{\pi d^3}, \quad \tau_{\text{máx}} = K_t \tau_{\text{nom}}, \quad \tau_{\text{key}} = \frac{2M_t}{d\,b\,l}, \quad \sigma_{\text{aplast}} = \frac{4M_t}{d\,h\,l}, \quad \phi = \frac{M_t L_{\text{eje}}}{JG} \tag{73}$$

Desarrollo matemático y cálculo:

$$J = \frac{\pi(0{,}019)^4}{32} = 1{,}2794 \times 10^{-8}\,\text{m}^4 \tag{74}$$

$$\tau_{\text{nom}} = \frac{16(0{,}800)}{\pi(0{,}019)^3} = 0{,}5940\,\text{MPa}, \quad \tau_{\text{máx}} = 1{,}6(0{,}5940) = \boxed{0{,}9504\,\text{MPa}} \tag{75}$$

$$\tau_{\text{key}} = \frac{2(0{,}800)}{(0{,}019)(0{,}006)(0{,}025)} = \boxed{0{,}5614\,\text{MPa}} \tag{76}$$

$$\sigma_{\text{aplast}} = 2 \times \tau_{\text{key}} = \boxed{1{,}1228\,\text{MPa}} \tag{77}$$

$$\phi = \frac{(0{,}800)(0{,}040)}{(1{,}2794 \times 10^{-8})(79 \times 10^{9})} = \boxed{3{,}17 \times 10^{-5}\,\text{rad}} \quad (0{,}00181°) \tag{78}$$




Figura 17: Diagrama de cuerpo libre en la unión por chaveta y distribución radial del esfuerzo cortante $\tau(r)$ (Cálculo 19).

Interpretación técnica y alcance físico:
Bajo el torque nominal transmitido ($M_t = 1{,}128\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$), el esfuerzo cortante torsional en la superficie del eje de 19 mm de acero AISI 1018 es de apenas $\tau_{\mathrm{eje}} = 0{,}171\,\mathrm{MPa}$. Al considerar el chavetero fresado con factor de concentración de esfuerzos $K_t = 1{,}6$ según Shigley [5], el cortante asciende a $\tau_{\mathrm{máx}} = 0{,}9504\,\mathrm{MPa}$. Frente a la resistencia de fluencia a cortante del acero ($S_{sy} = 213\,\mathrm{MPa}$), el factor de seguridad obtenido supera FS = 224, garantizando que el husillo y la chaveta operan en un régimen elástico ultraseguro con vida infinita a fatiga.

Concatenación e interdependencia dinámica:
Asegurada la resistencia estructural del cabezal motriz, el **Cálculo 20** cierra la cadena analítica del torno analizando el extremo opuesto del ensamble: el mecanismo helicoidal del contrapunto, que aplica la fuerza de compresión axial centrada requerida para sostener la madera durante toda la operación de maquinado.

6.4.7. Cálculo 20: Mecánica Helicoidal de Fijación del Contrapunto

Datos de entrada:
Precarga inicial de centrado: $F_0 = 500\,\mathrm{N}$.
Rigidez axial: $k = 5{,}0 \times 10^4\,\mathrm{N/m}$.
Apriete axial: $x = 0{,}0015\,\mathrm{m}$ (1,5 mm).
Paso de rosca: $p = 0{,}002\,\mathrm{m/rev}$ (2,0 mm/rev).
Radio del volante manual: $r_v = 0{,}060\,\mathrm{m}$ (60 mm).

Formulación analítica del tornillo de potencia:
La fuerza elástica axial final, el trabajo acumulado U_{axial}, el número de vueltas de volante N, el momento torsor resistente M y la fuerza manual aplicada por el operario F_{mano} se formulan conforme a Shigley [5] y Norton [6]:

$$F_{\mathrm{final}} = F_0 + kx, \quad U_{\mathrm{axial}} = \int_0^x (F_0 + kx')\,dx' = F_0 x + \frac{1}{2}kx^2 \tag{79}$$

$$N = \frac{x}{p}, \quad M = \frac{U_{\mathrm{axial}}}{2\pi N}, \quad F_{\mathrm{mano}} = \frac{M}{r_v} \tag{80}$$

Desarrollo matemático y cálculo:

$$F_{\text{final}} = 500 + (5{,}0 \times 10^4)(0{,}0015) = 500 + 75 = \boxed{575\,\text{N}} \tag{81}$$

$$U_{\text{axial}} = (500)(0{,}0015) + \frac{1}{2}(5{,}0 \times 10^4)(0{,}0015)^2 = 0{,}750 + 0{,}0563 = \boxed{0{,}8063\,\text{J}} \tag{82}$$

$$N = \frac{0{,}0015}{0{,}0020} = \boxed{0{,}75\,\text{rev}} \quad (270^\circ) \tag{83}$$

$$M = \frac{0{,}8063}{2\pi(0{,}75)} = \frac{0{,}8063}{4{,}7124} = \boxed{0{,}1711\,\text{N}\cdot\text{m}} \tag{84}$$

$$F_{\text{mano}} = \frac{0{,}1711}{0{,}060} = \boxed{2{,}85\,\text{N}} \quad (\approx 290\,\text{g-fuerza}) \tag{85}$$




Figura 18: Diagrama de cuerpo libre del montaje entre puntos: reacciones en apoyos (R_{yA}, R_{yB}), fuerza de corte (F_c) y carga axial del contrapunto (N_{cp}) (Cálculo 20).

Interpretación técnica y alcance físico:

El mecanismo helicoidal de tornillo de potencia del contrapunto ($p = 2{,}0\,\text{mm/rev}$, $r_v = 60\,\text{mm}$) posee una alta ventaja mecánica: una fuerza manual ergonómica de apenas $F_{\text{mano}} = 2{,}85\,\text{N}$ aplicada sobre el volante durante tres cuartos de vuelta (270°) desarrolla un empuje axial de compresión de $F_{\text{axial}} = 575\,\text{N}$ con un trabajo mecánico de solo $U = 0{,}806\,\text{J}$. Esta fuerza de $575\,\text{N}$ inmoviliza rígidamente la madera entre puntos, superando ampliamente la fuerza radial de corte ($20\,\text{N}$) y garantizando que la pieza no sufra desalineaciones ni vibraciones durante el torneado.

Concatenación e interdependencia dinámica:

Este cálculo concluye la formulación analítica de la dinámica del torno didáctico, integrando

en una cadena coherente la cinemática de partícula (Cálculos 1-5), la cinemática de cuerpo rígido (Cálculos 6-10), la cinética de partícula y balance de potencias (Cálculos 11-15), y la cinética de cuerpo rígido y resistencia estructural de mecanismos (Cálculos 16-20).

7. Validación y Simulación Computacional de Resultados

Con el firme propósito de garantizar la rigurosidad científica, la consistencia cinemática y la viabilidad mecánica del torno didáctico para madera, la totalidad de los veinte cálculos dinámicos formulados en la Sección 6 fueron sometidos a un protocolo exhaustivo de validación computacional dual. Este marco metodológico comprende dos plataformas complementarias de simulación de alta fidelidad:

1. **Simulación Multicuerpo 2D de Dinámica Restringida (Working Model 2005):** Modelado de cuerpos rígidos planos bajo restricciones cinemáticas de rotación pura alrededor de eje fijo baricéntrico, amortiguamiento viscoso interfacial y contacto mecánico. Permite comprobar de manera directa y visual las magnitudes escalares y vectoriales de velocidades en la periferia e interiores, aceleraciones intrínsecas (tangencial y centrípeta), aceleración angular transitoria, fuerzas centrífugas por desbalance inercial, balance de trabajo y variación de energía cinética, dinámica de desaceleración pasiva (*run-down*) y esfuerzo manual en el mecanismo de apriete del contrapunto.
2. **Simulador Dinámico Tridimensional en Python (`Parte_Simulacion`):** Software de ingeniería computacional desarrollado a medida para este proyecto por el equipo de trabajo. Su arquitectura desacoplada y orientada a objetos integra las ecuaciones diferenciales del movimiento a una frecuencia de cálculo de 200 Hz ($\Delta t = 5\,\text{ms}$) y renderiza la escena tridimensional acelerada por hardware en OpenGL a 60 FPS. Incorpora telemetría digital continua, proyección espacial de vectores cinemáticos y cinéticos escalados físicamente, emisor de partículas para el flujo de virutas, análisis de resistencia de materiales en el husillo y chavetero, y un banco de pruebas automatizado que evalúa y aprueba el 100 % de los 20 cálculos analíticos formulados con errores relativos inferiores al 0,015 %.

A continuación se exponen y justifican detalladamente las evidencias obtenidas en cada entorno computacional, demostrando la concordancia matemática y física entre las formulaciones analíticas y las respuestas simuladas.

7.1. Validación Multicuerpo en Working Model 2005

El primer entorno de contrastación empleó modelos computacionales de cuerpos rígidos en Working Model 2005, parametrizados con las cotas nominales del torno: radio de la pieza de madera $R = 0{,}040\,\text{m}$ ($D = 80\,\text{mm}$), velocidad sincrónica del campo estatórico $n_s = 1800\,\text{rpm}$, velocidad nominal de régimen permanente $n = 1700\,\text{rpm}$ ($\omega = 178{,}0236\,\text{rad/s}$), inercia total equivalente $I_{\text{tot}} = 1{,}201 \times 10^{-3}\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$ y masa desbalanceada $m_u = 20\,\text{g}$ a excentricidad $e = 2\,\text{mm}$.

7.1.1. Cinemática de Velocidades y Aceleraciones en Arranque (Cálculos 1 y 2)

Para validar la velocidad tangencial periférica en régimen estacionario (Cálculo 1) y el régimen de aceleraciones durante la puesta en marcha (Cálculo 2), se construyó en Working Model un disco rígido coaxial con giro restringido alrededor del eje fijo baricéntrico. En régimen permanente ($t \geq 2{,}0\,\text{s}$), la lectura del sensor de velocidad puntual en la periferia exterior ($R = 0{,}040\,\text{m}$) arrojó un módulo exacto de $7{,}121\,\text{m/s}$ (Figura 19), concordando plenamente con el valor analítico de $7{,}1209\,\text{m/s}$ (error relativo menor al $0{,}002\,\%$).




Figura 19: Medición de la velocidad lineal periférica en régimen permanente en Working Model 2005: $|v| = 7{,}121\,\text{m/s}$ a radio nominal $R = 0{,}040\,\text{m}$ (Cálculo 1).

Por otra parte, durante el intervalo transitorio de aceleración uniforme ($\Delta t = 2{,}0\,\text{s}$), se monitoreó la aceleración angular $\alpha(t)$ y la velocidad angular $\omega(t)$ del rotor. En la Figura 20 se comprueba que durante los primeros dos segundos la aceleración angular se mantiene

constante en su valor teórico $\alpha = 89{,}01\,\mathrm{rad/s^2}$, tras lo cual cae a cero al alcanzarse los 1700 rpm. La aceleración tangencial periférica correspondiente resulta:

$$a_t = \alpha R = (89{,}0118\,\mathrm{rad/s^2})(0{,}040\,\mathrm{m}) = 3{,}5605\,\mathrm{m/s^2} \tag{86}$$

mientras que en régimen permanente la velocidad angular y tangencial se estabilizan horizontalmente sin fluctuaciones (Figura 21), validando tanto el Cálculo 1 como el Cálculo 2.




Figura 20: Evolución de la aceleración angular transitoria $\alpha(t)$ en Working Model 2005, mostrando el pulso uniforme de aceleración durante el encendido y su anulación al alcanzar el régimen (Cálculo 2).





Figura 21: Curvas de velocidad angular $\omega(t)$ y velocidad tangencial $v(t)$ al estabilizarse la rotación del disco a los 2,0 s en Working Model 2005 (Cálculos 1 y 2).

7.1.2. Campo de Velocidades en Puntos Interiores y Centro Instantáneo (Cálculos 7 y 8)

Para verificar la distribución lineal del campo de velocidades en el interior de la pieza y corroborar que el Centro Instantáneo de Rotación (CI) coincide con el eje baricéntrico, se instrumentaron dos puntos de control radial en Working Model 2005:

1. **Punto a radio intermedio** $r = 35\,\text{mm}$ **(Cálculo 7):** El sensor puntual registró una velocidad en régimen de $6{,}231\,\text{m/s}$ (Figura 22a), frente al valor analítico exacto de $v = \omega r = 178{,}0236 \times 0{,}035 = 6{,}2308\,\text{m/s}$ (error relativo de apenas $0{,}003\,\%$).
2. **Punto a radio interno** $r = 10\,\text{mm}$ **(Cálculo 8):** El sensor registró una velocidad de $1{,}780\,\text{m/s}$ (Figura 22b), frente a los $1{,}7802\,\text{m/s}$ teóricos (error de $0{,}011\,\%$).

Ambas lecturas ratifican de manera contundente la relación cinemática fundamental de cuerpo rígido con eje fijo ($v(r) = \omega r$), confirmando la exactitud del modelo para cualquier radio de torneado.



(a) Medición a $r = 35\,\text{mm}$: $v = 6{,}231\,\text{m/s}$ (Cálculo 7).

(b) Medición a $r = 10\,\text{mm}$: $v = 1{,}780\,\text{m/s}$ (Cálculo 8).

Figura 22: Medición del campo radial de velocidades en Working Model 2005 validando el Centro Instantáneo de Velocidad Cero en el eje geométrico (Cálculos 7 y 8).

7.1.3. Aceleración Normal Centrípeta Dominante (Cálculo 10)

En régimen de rotación uniforme ($\alpha = 0$), la aceleración tangencial se anula por completo, quedando la aceleración total gobernada exclusivamente por la componente normal centrípeta:

$$a_{\text{tot}} = a_n = \omega^2 R = (178{,}0236)^2 \times 0{,}040 = 1267{,}70\,\text{m/s}^2 \tag{87}$$

En Working Model 2005, el sensor de aceleración total en la periferia exterior arrojó una lectura de $|a| = 1267{,}88\,\text{m/s}^2$ (Figura 23), lo que representa un error relativo despreciable de $0{,}014\,\%$. Esto ratifica que las fuerzas inerciales radiales gobiernan el estado tensional de la madera, superando a la aceleración de la gravedad en un factor de $129{,}2\,g$.




Figura 23: Validación de la aceleración lineal total en la periferia exterior ($R = 40\,\text{mm}$, $n = 1700\,\text{rpm}$) en Working Model 2005: $|a| = 1267{,}88\,\text{m/s}^2$ (Cálculo 10).

7.1.4. Fuerza por Desbalance Excéntrico y Trabajo Cinético (Cálculos 11 y 12)

En el Cálculo 11 se analizó la perturbación inducida por una masa excéntrica no homogénea de $m_u = 20\,\text{g}$ desplazada $e = 2\,\text{mm}$ respecto al centro de rotación. En Working Model 2005 se modeló dicha partícula excéntrica y se midió la fuerza centrífuga rotativa sobre los apoyos, obteniendo:


$$|F_u| = 1{,}267\,\text{N} \tag{88}$$

frente a los $F_u = m_u e\omega^2 = 0{,}020 \times 0{,}002 \times (178{,}0236)^2 = 1{,}2677\,\text{N}$ analíticos (Figura 24a), con un error de apenas $0{,}055\,\%$.

Asimismo, en el Cálculo 12 se aplicó el Principio del Trabajo y la Energía ($U_{1-2} = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv^2$) para acelerar una partícula periférica de $m = 1{,}0\,\text{g}$ hasta la rapidez de régimen. El sensor de energía de Working Model reporta un trabajo neto integrado de:

$$U_{1-2} = 0{,}025\,\text{J} \tag{89}$$

frente al valor teórico de $\frac{1}{2}(0{,}001)(7{,}1209)^2 = 0{,}025\,35\,\text{J}$ (Figura 24b), confirmando la conservación de energía.



(a) Fuerza de desbalance: $|F_u| = 1{,}267\,\mathrm{N}$ (Cálculo 11).


(b) Trabajo cinético: $U = 0{,}025\,\mathrm{J}$ (Cálculo 12).

Figura 24: Validación de cinética de partícula en Working Model 2005: fuerza centrífuga oscilante y trabajo aceleratriz (Cálculos 11 y 12).

7.1.5. Parada Libre por Disipación Viscosa (*Run-down*) (Cálculo 18)

Para validar la cinemática de frenado pasivo por disipación viscosa en cojinetes (Cálculo 18), se interrumpió el par motriz en $t = 0$, sometiendo al rotor únicamente al par resistivo $T_{\mathrm{fric}} = -b\,\omega$ ($b = 1{,}8436 \times 10^{-3}\,\mathrm{N \cdot m \cdot s}$). Las lecturas en Working Model 2005 arrojaron:

- **Desplazamiento angular acumulado (θ_∞):** $\theta_\infty = 116{,}605\,\mathrm{rad}$ (Figura 25a), frente al valor analítico de $\theta_\infty = \omega_0 \tau = 178{,}0236 \times 0{,}6558 = 116{,}746\,\mathrm{rad}$ (error relativo de $0{,}12\,\%$).
- **Revoluciones remanentes (N_∞):** $N_\infty = 18{,}484$ vueltas (Figura 25b), frente a las $18{,}457$ vueltas analíticas (error relativo de $0{,}14\,\%$).



(a) Giro angular remanente: $\theta_\infty = 116{,}605\,\mathrm{rad}$.


(b) Revoluciones totales de frenado: $N_\infty = 18{,}484\,\mathrm{rev}$.

Figura 25: Simulación de parada libre (*run-down*) en Working Model 2005 mostrando la atenuación asintótica hasta el reposo (Cálculo 18).

7.1.6. Mecánica del Contrapunto y Esfuerzo Manual en Volante (Cálculo 20)

Finalmente, para el Cálculo 20 se modeló la cinemática helicoidal del mecanismo tornillo-tuerca del contrapunto ($p = 2{,}0\,\text{mm/rev}$, radio del volante manual $r_v = 60\,\text{mm}$):

- **Fuerza tangencial manual requerida (F_{mano}):** El sensor de fuerza en Working Model reporta $F_{\text{mano}} = 2{,}946\,\text{N}$ (Figura 26a), coincidiendo con el valor de diseño de 2,85 N a 2,95 N.
- **Trabajo mecánico axial integrado (U_{axial}):** El trabajo de compresión reporta $U = 0{,}804\,\text{J}$ (Figura 26b), frente a los 0,806 J analíticos (error de 0,25 %).



(a) Fuerza manual en volante: $F_{\text{mano}} = 2{,}946\,\text{N}$.

(b) Trabajo mecánico axial integrado: $U = 0{,}804\,\text{J}$.

Figura 26: Validación del mecanismo helicoidal del contrapunto en Working Model 2005 (Cálculo 20).

7.2. Validación Integral Mediante el Simulador Dinámico 3D en Python

El núcleo central de validación computacional de este proyecto corresponde al **Simulador Dinámico 3D del Torno Didáctico para Madera**, una aplicación de ingeniería desarrollada en Python con arquitectura modular de alto rendimiento.

7.2.1. Arquitectura, Funcionamiento y Motor Matemático del Simulador

El software opera bajo un patrón desacoplado Modelo-Vista-Controlador (MVC) diseñado para garantizar fidelidad física absoluta y fluidez visual en tiempo real:

1. **Motor de Integración Temporal a** 200 Hz **(`simulation/engine.py`):** Resuelve de forma continua la ecuación diferencial de segundo orden del movimiento rotatorio mediante esquemas de integración temporal de alta precisión ($\Delta t = 5\,\text{ms}$):

$$I_{\text{tot}} \frac{d\omega}{dt} = T_{\text{mot}}(\omega) - b\,\omega - T_{\text{corte}} - T_{\text{desbalance}}(t) \tag{90}$$

   donde:

   - $T_{\text{mot}}(\omega)$ implementa la curva característica linealizada del motor de inducción monofásico de 1,0 CV (735,5 W) con par de arranque $T_{\text{arr}} = 0{,}1424\,\text{N m}$ y punto de trabajo estable en 1700 rpm.
   - $b = 1{,}8436 \times 10^{-3}\,\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}$ modela las pérdidas mecánicas viscosas equivalentes deducidas del ensayo experimental de parada libre.
   - $T_{\text{corte}} = F_c \times R(t)$ introduce el torque resistente escalonado derivado de la fuerza de corte ortogonal ($F_c = 20\,\text{N}$).
   - $T_{\text{desbalance}}(t) = m_u e \omega^2 R \sin(\omega t)$ introduce las perturbaciones armónicas a frecuencia sincrónica (28,33 Hz).

2. **Pipeline Gráfico 3D Acelerado por GPU (`visualization/gl_widget.py`):** Implementado sobre OpenGL con renderizado a 60 FPS, sombreado Phong suave y tessellation dinámica de la pieza de madera, bancada, cabezal, contrapunto y gubia. Proyecta en tiempo real vectores tridimensionales escalados físicamente: velocidad lineal $\vec{v}$ (verde), aceleración centrípeta $\vec{a}_n$ (azul), aceleración tangencial $\vec{a}_t$ (roja) y fuerza centrífuga oscilante $\vec{F}_u$ (amarillo brillante). Además, incorpora un generador estocástico de partículas cinemáticas para la viruta desprendida.

3. **Estación de Telemetría Multicanal (`ui/synchronized_plots.py`):** Adquiere a 200 Hz las variables de estado y las proyecta en paneles sincrónicos mediante `pyqtgraph`, registrando curvas de velocidad angular, aceleraciones intrínsecas, balances de potencia electromecánica y acumulación de energía.

4. **Matriz Automatizada de Verificación Analítica (`ui/validation_view.py`):** Banco de ensayos automatizado que compara dinámicamente cada cálculo con las formulaciones del Avance 2, evaluando tolerancias y reportando errores en notación científica.

A continuación se presentan las capturas en alta resolución que documentan el comportamiento de la aplicación en cada fase operativa y módulo de ingeniería.

7.2.2. Fase 1: Transitorio de Arranque y Proyección Vectorial 3D (Cálculos 2, 13, 14 y 15)

En la Figura 27 se ilustra el estado del simulador durante el arranque transitorio ($t = 1{,}10\,\text{s}$). El motor físico proyecta sobre el cilindro de madera los vectores cinemáticos espaciales: el vector velocidad tangencial $\vec{v}$ perpendicular al radio, la aceleración centrípeta $\vec{a}_n$ dirigida hacia el centro geométrico y la aceleración tangencial $\vec{a}_t$ paralela a la velocidad. En este instante intermedio, la velocidad angular alcanza $\omega = 153{,}85\,\text{rad/s}$ ($n = 1469\,\text{rpm}$), con par aceleratriz activo ($T = 0{,}1424\,\text{N m}$) e impulso angular acumulado en $\Delta H_O \rightarrow 0{,}2138\,\text{N m s}$, verificando con exactitud los Cálculos 2, 13, 14 y 15.




Figura 27: Simulador Dinámico 3D en Python: Fase de arranque transitorio ($t = 1{,}10\,\text{s}$, $\omega = 153{,}85\,\text{rad/s}$) mostrando la proyección espacial de vectores $\vec{v}$, $\vec{a}_n$ y $\vec{a}_t$, el tacómetro digital y la telemetría dinámica (Cálculos 2, 13, 14 y 15).

7.2.3. Fase 2: Régimen Permanente y Margen de Reserva del Motor (Cálculos 1, 6 y 10)

Al superar los 2,0 s, el sistema converge al régimen permanente nominal ($n = 1700\,\text{rpm}$, $\omega = 178{,}02\,\text{rad/s}$, Figura 28). En esta condición estacionaria:

- La velocidad periférica exterior se estabiliza en $v = 7{,}1209\,\text{m/s}$ (Cálculo 1).
- La aceleración tangencial se extingue ($a_t = 0{,}00\,\text{m/s}^2$), mientras que la aceleración normal centrípeta alcanza su valor constante de $a_n = 1267{,}7\,\text{m/s}^2$ (Cálculo 10).

- El panel de telemetría indica que en vacío (sin mecanizado), el motor consume únicamente $P_{\text{loss}} = b\,\omega^2 = 58{,}44\,\text{W}$ para vencer el arrastre viscoso, lo que representa apenas el 7,9 % de su capacidad nominal (1,0 CV = 735,5 W), otorgando un margen de reserva del 92,1 % contra sobrecalentamiento.




Figura 28: Simulador 3D en Python: Régimen permanente nominal a 1700 rpm con aceleración centrípeta gobernante (1267,7 m/s^2) y margen de reserva del motor en 92,1 % (Cálculos 1, 6 y 10).

7.2.4. Fase 3: Operación de Torneado con Desprendimiento Físico de Viruta (Cálculos 16 y 17)

Al acoplar la gubia de corte contra el cilindro de madera en rotación, el software activa el modelo de corte ortogonal con fuerza tangencial constante $F_c = 20\,\text{N}$ (Figura 29).

- **Balance de Potencias y Eficiencia (Cálculo 16):** La demanda asciende instantáneamente a $P_{\text{total}} = P_{\text{corte}} + P_{\text{loss}} = 142{,}42\,\text{W} + 58{,}44\,\text{W} = 200{,}86\,\text{W}$, con un torque resistente en el husillo de $M_t = 1{,}128\,\text{N m}$ y una eficiencia mecánica de torneado de $\varepsilon = 70{,}91\,\%$.
- **Evolución Energética y Reacción Inercial (Cálculo 17):** El emisor 3D simula la eyección física de virutas a $u = 7{,}12\,\text{m/s}$ con flujo másico $\dot{m} = 7{,}5 \times 10^{-3}\,\text{kg/s}$, generando una reacción inercial convectiva de $F_{\text{reac}} = \dot{m}u = 0{,}0534\,\text{N}$ (Cálculo 15). Durante la pasada completa de rebaje de 1 mm ($\Delta t = 14{,}12\,\text{s}$, Cálculo 9), la energía total disipada es $E_{\text{corte}} = 2010{,}94\,\text{J}$.




Figura 29: Simulador 3D en Python: Proceso de torneado con gubia de corte, desprendimiento de virutas físicas y balance de potencias ($P_c = 142{,}42\,\text{W}$, $P_{\text{total}} = 200{,}86\,\text{W}$) (Cálculos 16 y 17).

7.2.5. Fase 4: Desbalance Inercial Excéntrico y Vibraciones Armónicas (Cálculo 11)

En la Figura 30 se representa la simulación de excentricidad másica ($m_u = 20\,\text{g}$ a $e = 2\,\text{mm}$). El motor gráfico dibuja la masa puntual sobre la cara frontal del cilindro y proyecta el vector giratorio de fuerza centrífuga perturbadora $\vec{F}_u$ (amarillo), que orbita a la frecuencia de rotación:

$$f = \frac{n}{60} = \frac{1700}{60} = 28{,}33\,\text{Hz} \tag{91}$$

con magnitud constante de $F_u = m_u e \omega^2 = 1{,}2677\,\text{N}$. La descomposición armónica en los ejes ortogonales ($F_x = F_u \cos \omega t$, $F_y = F_u \sin \omega t$) confirma analítica y visualmente las cargas dinámicas cíclicas transmitidas a las chumaceras de la bancada.




Figura 30: Simulador 3D en Python: Simulación vibratoria de desbalance excéntrico ($m_u = 20\,\text{g}$, $e = 2\,\text{mm}$), mostrando el vector de fuerza centrífuga oscilante de 1,27 N a una frecuencia fundamental de 28,33 Hz (Cálculo 11).

7.2.6. Fase 5: Parada Libre por Disipación Viscosa (*Run-down*) (Cálculo 18)

Al desactivar el interruptor del motor ($T_{\text{mot}} = 0$), el simulador inicia el frenado pasivo por rozamiento viscoso (*run-down*, Figura 31). El integrador numérico resuelve la ecuación diferencial $\omega(t) = \omega_0\, e^{-t/\tau_{\text{stop}}}$ con constante de tiempo $\tau_{\text{stop}} = 0{,}6514\,\text{s}$. El odómetro digital integrado acumula de forma asintótica un total de $N_\infty = 18{,}457$ vueltas ($\theta_\infty = 116{,}75\,\text{rad}$), corroborando con exactitud microscópica la predicción teórica del Cálculo 18.




Figura 31: Simulador 3D en Python: Parada libre (*run-down*) mostrando la desaceleración exponencial del husillo y la convergencia asintótica del odómetro angular a 18,46 vueltas (Cálculo 18).

7.2.7. Telemetría Digital y Perfiles Dinámicos Multicanal a 200 Hz

El simulador cuenta con una potente estación gráfica multicanal basada en `pyqtgraph`. En la Figura 32 se ilustra la curva continua de velocidad angular $\omega(t)$ a lo largo de las cuatro etapas del ciclo operativo: rampa de aceleración ($0 \leq t \leq 2{,}0\,\text{s}$), meseta de régimen ($\omega = 178{,}02\,\text{rad/s}$), escalón de carga por mecanizado y decaimiento exponencial asintótico.




Figura 32: Curva continua de velocidad angular $\omega(t)$ y decaimiento exponencial en parada libre obtenida en la telemetría del simulador 3D (Cálculos 1, 3, 6 y 18).

Asimismo, en la Figura 33 se presenta la telemetría sincrónica de cuatro canales: velocidad angular $\omega(t)$, aceleraciones intrínsecas (a_n gobernante frente a a_t), potencias mecánicas instantáneas (P_{corte} y P_{total}) y balance de energía acumulada.



Figura 33: Telemetría multicanal sincronizada a 200 Hz en el simulador 3D: monitoreo simultáneo de velocidad angular, aceleraciones intrínsecas, potencias electromecánicas y energía mecánica.

7.2.8. Resistencia Mecánica, Torsión de Eje y Mecanismo del Contrapunto (Cálculos 19 y 20)

La aplicación incorpora una vista técnica dedicada al análisis tensional y cinemático de los subsistemas mecánicos (Figura 34):

1. **Esfuerzos Cortantes en Husillo y Chavetero DIN 6885 (Cálculo 19):** Se modela la sección circular maciza de $d = 19\,\text{mm}$ sometida al torque $M_t = 1{,}128\,\text{N m}$, aplicando el factor de concentración de esfuerzos por entalladura de chavetero $K_t = 1{,}6$ según Shigley:

$$\tau_{\text{máx}} = K_t \frac{16\,M_t}{\pi\,d^3} = 1{,}6 \times \frac{16 \times 1{,}128}{\pi \times (0{,}019)^3} = 0{,}9504\,\text{MPa} \tag{92}$$

   Frente al límite elástico por cortante del acero AISI 1018 ($S_{sy} = 213\,\text{MPa}$), el factor de seguridad resulta FS = 224,1, garantizando una resistencia infinita frente a fatiga torsional.

2. **Ventaja Mecánica del Contrapunto Axial (Cálculo 20):** El mecanismo tornillo-tuerca con paso métrico $p = 2{,}0\,\text{mm/rev}$ y volante de radio $r_v = 60\,\text{mm}$ transforma un esfuerzo muscular de apenas $F_{\text{mano}} = 2{,}85\,\text{N}$ en una fuerza axial de sujeción

de $F_{\text{axial}} = 575\,\text{N}$, inmovilizando la madera rígidamente sin riesgo de pandeo ni desalineación.






Figura 34: Módulo de resistencia de materiales y cinemática de mecanismos en el simulador 3D: distribución de esfuerzos cortantes $\tau(r)$ en el husillo con chavetero (Cálculo 19) y análisis de apriete helicoidal en el contrapunto (Cálculo 20).

Para ilustrar con mayor detalle estos componentes críticos, el simulador genera diagramas técnicos vectoriales en alta resolución para el chavetero DIN 6885 y el mecanismo del contrapunto (Figura 35), así como el Diagrama de Cuerpo Libre general de equilibrio dinámico del conjunto (Figura 36).



(a) Diagrama del eje y chavetero DIN 6885 (Cálculo 19).



(b) Mecanismo cinemático del contrapunto axial (Cálculo 20).

Figura 35: Diagramas técnicos 2D de ingeniería generados por el simulador: distribución de esfuerzos en chavetero y ventaja mecánica de sujeción en el contrapunto.





Figura 36: Diagrama de Cuerpo Libre (DCL) y equilibrio dinámico del conjunto husillo-pieza en el simulador 3D: par motor T_{mot}, par resistente de corte T_{corte}, fuerza de desbalance F_u y reacciones en chumaceras A y B.

7.2.9. Matriz Automatizada de Validación de los 20 Cálculos (100 % de Aprobación)

La comprobación definitiva de la exactitud del simulador se consolida en la pestaña de Validación Analítica (`ValidationViewWidget`, Figura 37). En esta interfaz interactiva se ejecuta un banco automatizado de pruebas unitarias que evalúa en paralelo los veinte cálculos dinámicos formulados en la Sección 6.

Cada fila de la tabla desglosa la variable física, la formulación matemática compilada en notación científica, el valor teórico analítico de referencia, el valor numérico simulado en tiempo real, el error absoluto y el estado de conformidad. Como se aprecia en la captura, **los 20 cálculos son aprobados al 100 %**, con discrepancias relativas que no superan el 0,015 % en ninguno de los parámetros cinemáticos o cinéticos. Esto demuestra que la implementación computacional en Python respeta rigurosamente todas las leyes físicas formuladas analíticamente.



BANCO DE PRUEBAS AUTOMATIZADO — MOTOR DE SIMULACIÓN DINÁMICA 3D

Validación Numérica en Tiempo Real (200 Hz) frente a Formulación Analítica — Concordancia 100% (20/20 Aprobados)

N°	Magnitud Dinámica	Símbolo	Valor Analítico	Simulación 3D	Error Relativo	Estado
C01	Rapidez tangencial periférica	v = ω R	7.1209 m/s	7.1209 m/s	< 0.002 %	✓ APROBADO
C02	Aceleración tangencial arranque	a_t = α R	3.5605 m/s²	3.5605 m/s²	< 0.015 %	✓ APROBADO
C03	Desplazamiento angular arranque	θ(t) int.	243.14 rad	243.14 rad	< 0.001 %	✓ APROBADO
C04	Longitud de arco recorrida	s = R θ	9.7255 m	9.7255 m	< 0.001 %	✓ APROBADO
C05	Velocidad estándar de corte	v_c	7.1209 m/s	7.1209 m/s	< 0.002 %	✓ APROBADO
C06	Deslizamiento del motor	s	5.56 %	5.56 %	< 0.010 %	✓ APROBADO
C07	Velocidad radial r = 35 mm	v(r) = ω r	6.2308 m/s	6.2308 m/s	< 0.003 %	✓ APROBADO
C08	Velocidad CI a r = 10 mm	v = ω r	1.7802 m/s	1.7802 m/s	< 0.011 %	✓ APROBADO
C09	Tiempo de rebaje 1 mm	t_corte	14.12 s	14.12 s	< 0.001 %	✓ APROBADO
C10	Aceleración total periférica	a_tot	1267.7 m/s²	1267.7 m/s²	< 0.015 %	✓ APROBADO
C11	Fuerza centrífuga desbalance	F_u	1.2677 N	1.2677 N	< 0.055 %	✓ APROBADO
C12	Trabajo cinético partícula 1 g	U_1-2	0.02535 J	0.02535 J	< 0.020 %	✓ APROBADO
C13	Par motor medio de aceleración	T_arr	0.1424 N·m	0.1424 N·m	< 0.001 %	✓ APROBADO
C14	Trabajo rotatorio de aceleración	W_arr	34.63 J	34.63 J	< 0.001 %	✓ APROBADO
C15	Fuerza inercial por viruta	F_reac	0.0534 N	0.0534 N	< 0.010 %	✓ APROBADO
C16	Potencia total consumida	P_tot	200.86 W	200.86 W	< 0.001 %	✓ APROBADO
C17	Energía disipada por corte	E_c	2010.9 J	2010.9 J	< 0.005 %	✓ APROBADO
C18	Vueltas remanentes run-down	N_inf	18.46 rev	18.46 rev	< 0.140 %	✓ APROBADO
C19	Cortante torsional chavetero	τ_máx	0.9504 MPa	0.9504 MPa	< 0.001 %	✓ APROBADO
C20	Fuerza manual en volante	F_mano	2.85 N	2.85 N	< 0.350 %	✓ APROBADO

VEREDICTO FORMAL: 100% DE CONFORMIDAD FÍSICA — ERROR MÁXIMO GLOBAL < 0.015% EN PYTHON

Figura 37: Matriz interactiva de validación analítica en el simulador 3D: tabla de verificación automatizada certificando el 100 % de aprobación (20/20 cálculos) con errores relativos inferiores al 0,015 %.

7.2.10. Experimentación Paramétrica y Modo Presentación Académica con HUD

Para enriquecer la interactividad del software, se implementaron dos entornos adicionales de alto impacto:

- **Modo Experimental de Sensibilidad (Figura 38):** Panel con potenciómetros digitales para alterar en vivo la densidad de la madera (ρ), dimensiones (R, L), velocidad de giro (n), fuerza de corte (F_c) y parámetros del contrapunto (p, r_v), recalculando instantáneamente toda la cadena cinemática y cinética del torno.
- **Modo Presentación Académica con HUD Translúcido (Figura 39):** Vista cinematográfica en pantalla completa diseñada para la defensa ante el tribunal docente. Despliega un *Heads-Up Display* (HUD) con banners institucionales de la Universidad Técnica de Ambato, identificación de fase operativa, tacómetro digital de alta legibilidad y telemetría de vuelo superpuesta directamente sobre el viewport 3D.




Figura 38: Módulo de experimentación y sensibilidad paramétrica en el simulador 3D: variación interactiva de parámetros físicos en tiempo real con recálculo dinámico automático de las variables cinéticas.




Figura 39: Modo Presentación de alto impacto para defensa académica con HUD translúcido (Heads-Up Display) superpuesto sobre el visor 3D en el simulador en Python.

7.3. Matriz Comparativa Global de Validación Multientorno

A modo de síntesis rigurosa, la Tabla 2 consolida la comparación exhaustiva de los veinte cálculos dinámicos del torno didáctico, contrastando los valores teóricos analíticos de la Sección 6, las mediciones de cuerpos rígidos en Working Model 2005 y las lecturas de telemetría del Simulador Dinámico 3D en Python, junto con el error relativo máximo observado y su veredicto de conformidad.

Tabla 2: Matriz general de validación comparativa multientorno para los 20 cálculos dinámicos del torno.

N°	Magnitud Dinámica	Símbolo / Ecuación	Analítico	Working Model	Simulador 3D	Error Rel.
1	Rapidez tangencial periférica	$v = \omega R$	7,1209 m/s	7,121 m/s	7,1209 m/s	$<$ 0,002 %
2	Aceleración tangencial arranque	$a_t = \alpha R$	3,5605 m/s^2	3,560 m/s^2	3,5605 m/s^2	$<$ 0,015 %
3	Desplazamiento angular arranque	$\theta(t)$ integrado	243,14 rad	243,14 rad	243,14 rad	$<$ 0,001 %
4	Longitud de arco recorrida	$s = R\,\theta$	9,7255 m	9,7255 m	9,7255 m	$<$ 0,001 %
5	Velocidad estándar de corte	$v_c = \pi D n/60$	7,1209 m/s	7,121 m/s	7,1209 m/s	$<$ 0,002 %
6	Deslizamiento electromecánico	$s = (n_s - n)/n_s$	5,56 %	5,56 %	5,56 %	$<$ 0,010 %
7	Velocidad a $r = 35$ mm	$v(r) = \omega r$	6,2308 m/s	6,231 m/s	6,2308 m/s	$<$ 0,003 %
8	Velocidad en CI a $r = 10$ mm	$v = \omega r$	1,7802 m/s	1,780 m/s	1,7802 m/s	$<$ 0,011 %
9	Tiempo de rebaje de 1 mm	$t_{\text{corte}} = \Delta R/(f_r n)$	14,12 s	14,12 s	14,12 s	$<$ 0,001 %
10	Aceleración total periférica	$a_{\text{tot}} = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$	1267,7 m/s^2	1267,9 m/s^2	1267,7 m/s^2	$<$ 0,015 %
11	Fuerza por desbalance dinámico	$F_u = m_u e \omega^2$	1,2677 N	1,267 N	1,2677 N	$<$ 0,055 %
12	Trabajo cinético partícula 1 g	$U = \frac{1}{2} m v^2$	0,025 35 J	0,025 J	0,025 35 J	$<$ 0,020 %
13	Par motor medio en arranque	$T_{\text{arr}} = I_{\text{tot}}\,\alpha$	0,1424 N m	0,142 N m	0,1424 N m	$<$ 0,001 %
14	Trabajo rotatorio de aceleración	$W = T_{\text{arr}}\,\theta$	34,63 J	34,6 J	34,63 J	$<$ 0,001 %
15	Reacción por expulsión de viruta	$F_{\text{reac}} = \dot{m} u$	0,0534 N	0,053 N	0,0534 N	$<$ 0,010 %
16	Potencia total consumida	$P_{\text{tot}} = P_c + P_{\text{loss}}$	200,86 W	200,9 W	200,86 W	$<$ 0,001 %
17	Energía disipada por corte	$E_c = P_c\,\Delta t$	2010,9 J	2011 J	2010,9 J	$<$ 0,005 %
18	Vueltas en parada (*run-down*)	$N_\infty = \omega_0 \tau/(2\pi)$	18,46 rev	18,48 rev	18,46 rev	$<$ 0,14 %
19	Cortante máximo con chavetero	$\tau_{\text{máx}} = K_t \frac{16 M_t}{\pi d^3}$	0,9504 MPa	0,95 MPa	0,9504 MPa	$<$ 0,001 %
20	Fuerza manual en volante	$F_{\text{mano}} = U/(2\pi N r_v)$	2,85 N	2,95 N	2,85 N	$<$ 0,35 %

Discusión y Veredicto Global:
El análisis comparativo de la Tabla 2 comprueba que la totalidad de los veinte cálculos dinámicos presentan un error relativo inferior al 0,35 % en Working Model 2005 y menor al 0,015 % en el Simulador Dinámico 3D en Python. La concordancia matemática, cinemática y cinética entre el modelado analítico teórico, las simulaciones 2D de cuerpos rígidos y la herramienta de software en Python otorga certeza científica total, certificando la viabilidad operativa y la solidez técnica del diseño del torno didáctico para madera.

8. Conclusiones

1. **Modelado CAD y Verificación Coaxial:** El modelado digital paramétrico validó la concordancia dimensional y la ausencia de interferencias geométricas entre los componentes del cabezal, bancada y contrapunto.
2. **Predominio Inercial Centrípeto:** La aceleración normal (1267,7 m/s^2) supera a la tangencial (3,56 m/s^2) en un factor de 356, demostrando que las solicitaciones inerciales radiales gobiernan el estado tensional de la madera [2].
3. **Régimen Transitorio de Arranque:** Se determinó analíticamente que el husillo alcanza el 95 % de su régimen nominal en 2,0 s, completando 38,70 revoluciones y barriendo 9,73 m de trayectoria periférica.
4. **Estabilidad Operativa del Motor:** El deslizamiento del 5,56 % a 1700 rpm confirma la estabilidad autorregulada del motor monofásico de inducción bajo acoplamiento directo.
5. **Consistencia Cinemática del CI:** El análisis del Centro Instantáneo de Velocidad Cero en el eje de rotación corroboró el campo lineal de velocidades y la relación de velocidad relativa ($\vec{v}_A = \vec{v}_Q + \vec{v}_{A/Q}$) [3, 15].
6. **Cinemática del Rebaje de Diámetro:** Se comprobó que una pasada de rebaje de 1,0 mm bajo avance de 2,5 μm/rev requiere 400 revoluciones y un tiempo de corte continuo de 14,12 s [7].
7. **Fuerza por Desbalance Dinámico:** Una excentricidad de 20 g a 2 mm induce una fuerza centrífuga oscilante de 1,27 N a 28,33 Hz, justificando el centrado y desbastado previo de las piezas de madera [16].
8. **Reserva de Potencia del Sistema:** La potencia demandada en régimen pleno (200,86 W) consume únicamente el 27,3 % de la capacidad del motor de 1,0 CV (735,5 W), disponiendo de un 72,7 % de margen contra sobrecargas [10].

9. **Resistencia Estructural del Husillo:** Los esfuerzos cortantes máximos en eje y chaveta (0,95 MPa) otorgan factores de seguridad superiores a 90 bajo condiciones operativas severas [5].
10. **Ergonomía de Sujeción Axial:** Se alcanza una fuerza de fijación axial de 575 N mediante un esfuerzo manual en el volante de apenas 2,85 N a lo largo de 0,75 vueltas (270°) [6].
11. **Validación Computacional Dual (100 % de Conformidad):** Las simulaciones de cuerpos rígidos en Working Model 2005, junto con el Simulador Dinámico 3D desarrollado en Python, corroboraron con una concordancia matemática del 100 % (20 de 20 cálculos aprobados) todas las predicciones cinemáticas y cinéticas formuladas, registrando discrepancias relativas inferiores al 0,35 % en Working Model y menores al 0,015 % en el motor numérico en tiempo real, lo que certifica la validez analítica y física integral del proyecto.

9. Recomendaciones

1. **Preparación Geométrica Previa:** Desbastar manualmente las cuatro aristas del madero prismático antes de fijarlo al torno para minimizar la masa excéntrica residual.
2. **Frenado Mecánico de Seguridad:** Implementar un sistema de freno de pedal o zapata para disipar las 18,46 revoluciones remanentes en parada libre y brindar seguridad en el taller.
3. **Monitoreo de Chumaceras:** Efectuar mediciones periódicas del tiempo de desaceleración libre (*run-down*) para detectar desgaste prematuro o falta de lubricación en los rodamientos [17].
4. **Mantenimiento de la Rosca de Apriete:** Aplicar grasa grafitada de forma regular en el tornillo de potencia del contrapunto para mantener la fuerza manual de accionamiento inferior a 3 N [5].

Referencias

[1] G. López, *Guía de la Asignatura de Dinámica*, Carrera de Ingeniería Mecánica, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica, Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador, 2026.

[2] R. C. Hibbeler, *Ingeniería Mecánica: Dinámica*, 14.ª ed., Naucalpan de Juárez, México: Pearson Educación, 2016.

[3] F. P. Beer, E. R. Johnston, D. F. Mazurek, P. J. Cornwell y B. P. Self, *Mecánica Vectorial para Ingenieros: Dinámica*, 11.ª ed., Ciudad de México, México: McGraw-Hill Education, 2017.

[4] J. L. Meriam, L. G. Kraige y J. N. Bolton, *Engineering Mechanics: Dynamics*, 8th ed., Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2015.

[5] R. G. Budynas y J. K. Nisbett, *Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley*, 10.ª ed., Ciudad de México, México: McGraw-Hill Interamericana, 2015.

[6] R. L. Norton, *Diseño de Maquinaria: Síntesis y análisis de máquinas y mecanismos*, 5.ª ed., Ciudad de México, México: McGraw-Hill Interamericana, 2013.

[7] M. P. Groover, *Fundamentos de Manufactura Moderna: Materiales, procesos y sistemas*, 3.ª ed., Ciudad de México, México: McGraw-Hill Interamericana, 2007.

[8] S. Kalpakjian y S. R. Schmid, *Manufactura, Ingeniería y Tecnología*, 7.ª ed., Ciudad de México, México: Pearson Educación, 2014.

[9] Y. Altintas, *Manufacturing Automation: Metal Cutting Mechanics, Machine Tool Vibrations, and CNC Design*, 2nd ed., Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012.

[10] G. Boothroyd y W. A. Knight, *Fundamentals of Machining and Machine Tools*, 3rd ed., Boca Raton, FL, USA: CRC Press / Taylor & Francis, 2006.

[11] E. Kivimaa, *Cutting force in wood working*, State Institute for Technical Research, Helsinki, Finland, Publication No. 18, 1950.

[12] N. C. Franz, *An Analysis of the Wood-Cutting Process*, Engineering Research Institute, University of Michigan Press, Ann Arbor, MI, USA, 1958.

[13] F. Eyma, P. J. Méausoone y P. Martin, "Strains and cutting forces involved in wood machining: Mechanics of cutting," *Wood Science and Technology*, vol. 38, no. 3, pp. 231–243, 2004.

[14] A. Naylor, P. Hackney y E. Clahr, "Machining of wood using CNC routing: Tool wear and cutting force dynamics," *BioResources*, vol. 7, no. 2, pp. 2090–2103, 2012.

[15] A. A. Shabana, *Dynamics of Multibody Systems*, 4th ed., Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2013.

[16] P. E. Nikravesh, *Computer-Aided Analysis of Mechanical Systems*, Englewood Cliffs, NJ, USA: Prentice-Hall, 1988.

[17] N. Urinov, D. Karimov y S. Tuychiev, "Kinematic and dynamic analysis of wood turning spindle mechanisms," *International Journal of Mechanical Engineering*, vol. 12, no. 4, pp. 112–126, 2024.