

Mostrar todos los registros

#	Property	Value
1	Descripción de endpoint	Consultar todos los registros
2	Método	GET
3	URI	http://localhost.8000/administrador/search?q=*
4	Query	N/A
5	Data	N/A
6	Status code	202
7	Response	[{"mensaje": "Usuarios disponibles", {"id.admin": 1, "nombre": "nombre1", "passwd": "*****" }, { "id.admin": 2, "nombre": "nombre2", "passwd": "*****"}]
8	Response type	JSON
9	Status code (error)	400
10	Response type (error)	JSON
11	Response (error)	{"mensaje": "acceso denegado"}

#	Property	Value
12	cURL	-x GET -h http://localhost.8000/administrador/search?q=*

Mostrar un registro

#	Property	Value
1	Descripcion de end point	Consultar un registro
2	Método	GET
3	URI	http://localhost.8000/administrador/search?q=1
4	Queri	N/A
5	Data	N/A
6	Satus code	202
7	Response	[{"mensaje":"Usuarios disponibles",
		{"id.admin:1,
		"nombre":"nombre1",
		"passw":"*****"}]
8	Response type	JSON
9	Status code (error)	400
10	Response type (error)	JSON
11	Response (error)	{"mensaje":"acceso denegado"}

#	Property	Value
12	cURL	-x GET -h http://localhost.8000/administrador/search?q=1

Agregar un registro

#	Property	Value
1	Descripcion de end point	Agregar un registro
2	Método	POST
3	URI	http://localhost.8000/administrador
4	Queri	N/A
5	Data	{"id.admin:int,
		"nombre":varchar,
		"passwd":varchar}
6	Status code	202
7	Response	{"mensaje":"Usuario registrado":
8	Response type	JSON
9	Status code (error)	400
10	Response type (error)	JSON
11	Response (error)	{"mensaje":"acceso denegado"}

#	Property	Value
12	cURL	x POST -d {} -h [http://localhost.8000/administrador/]

Actualizar un registro por ID

#	Property	Value
1	Descripcion de end point	Actualizar registro
2	Método	PUT
3	URI	[http://localhost.8000/administrador/{id_admin}]
4	Queri	N/A
5	Data	{"id.admin:int,
		"nombre":varchar,
		"passw":varchar}
6	Satus code	202
7	Response	{"mensaje":"Usuario registrado":
8	Response type	JSON
9	Status code (error)	400
10	Response type (error)	JSON
11	Response (error)	{"mensaje":"acceso denegado"}
12	cURL	-x PUT -h http://localhost.8000/administrador/#

Eliminar registro

#	Property	Value
1	Descripcion de end point	Actualizar registro
2	Método	DELETE
3	URI	[http://localhost.8000/administrador/{id_admin}]
4	Queri	id.admin
5	Data	N/A
6	Satus code	202
7	Response	[{"mensaje":"Confirmar accion ":
8	Response type	JSON
9	Status code (error)	400
10	Response type (error)	JSON
11	Response (error)	{"mensaje":"acceso denegado"}
12	cURL	-x DELETE -h http://localhost.8000/administrador/#

Written with [StackEdit](#).