



En smidig tank med
frontanslutning i 70-modul!

TIV500

En traditionell rektangulär PUR-isolerad tank med vitlackerat stål-hölje och anslutningar i front. En populär 70-modul som klarar smalare passager. Förberedd för el-patron.

Används för volymökning/tappvattenberedning tillsammans med värmepump eller annan värmekälla. Detta bidrar till ökad verkningsgrad från värmekällan med utjämnad framledningstemperatur för bättre komfort.

Modell.....	TIV-500L
Mått BxDxH	695x696x1754 (höjd skiljer mellan modellerna)
Volym.....	500 Liter
Drifttryck.....	3 Bar
Ytterhölje.....	Vitlackerad plåt
Anslutning.....	Front
ERP.....	C



För order, pris- och offertförfrågan
order@boroe.com

Vxl 0923-166 80

Övriga frågor info@boroe.com

www.boroe.com



Finns i 12 olika utföranden baserat på tre olika kategorier




Volym- och Bufferttank

Används som volym- eller utjämnings tank tillsammans med värmepump eller annan värmekälla.



Beredartank

Används för beredning av tappvatten tillsammans med värmepump eller annan värmekälla samt till volymökning.



Slingtank

Anslutningar för flera energislager och uttag av både värme och tappvatten.