

Onderhoud en bescherming Artigo TXL

(Rubbervloeren met een oppervlakte structuur zoals Zeus, Zero.4, Classic en Strong noppentegels)

De oppervlak behandeling door postvulkanisatie TXL geeft aan het rubber vloeroppervlak een geringere porositeit dan traditionele rubbervloeren, verbetert de weerstand tegen vervuiling en vereenvoudigt de reiniging.

In gebieden met licht verkeer en regelmatige reiniging met monobrush, maakt de TXL behandeling het niet langer noodzakelijk om was of polymeerlagen aan te brengen.

Een effectieve passieve vuilvang bij de entree, zoals droog- en schoonloop matten en rasters, is vereist voor het verminderen van de hoeveelheid vuil, gruis en vocht in de gebieden waar de vloeren zijn geïnstalleerd.

Na installatie de vloeren beschermen met (bijvoorbeeld) stucloper om onnodige schade te voorkomen door zware apparatuur, meubilair of andere werkzaamheden.

Voorzie meubels, tafel- en stoelpoten van Tetra (PTFE) of RVS stoel- en meubelglijders om krassen te voorkomen.

Eerste reiniging na installatie

- Verwijder alle losse vuil, stof en zand met zachte bezem of stofzuiger.

1^e voorbeeld - voor gebieden met licht verkeer die regelmatig worden schoongemaakt met monobrush:

- Reinig de vloer met behulp van een lage snelheid monobrush met rode schijf (3M schaal) en PH neutrale of licht alkalische schoonmaakmiddel, afhankelijk van de vervuiling. Het water opzuigen, spoelen en de vloer laten drogen.
- Voor een glanzend oppervlak kan de vloer worden nagewreven met een spraybuff machine met witte schijf.

2^e voorbeeld - voor alle andere situaties:

- Reinig de vloer met een licht alkalische schoonmaakmiddel en een lage snelheid eenschijfsmachine met rode schijf. Het water opzuigen en meerdere malen spoelen opdat alle schoonmaakmiddel is verwijderd. Vloer laten drogen.
- De schone en droge vloer voorzien van een onderhoud- en beschermmiddel als Jontec Taski Extra (of gelijkwaardig).

Dagelijks onderhoud

Het verwijderen van stof, vuil en vlekken van de vloer.

- Reinigen met zachte bezem, vochtige mop, microvezel mop of stofzuigen.
Schrob-zuig/combi machine met neutraal schoonmaakmiddel op grote oppervlakken.
- Verwijder schopstrepen en vlekken met een neutraal of licht alkalisch schoonmaakmiddel (Volg advies leverancier).

Routine onderhoud

Afhankelijk van de aard van het gebruik, de vloer dagelijks of in een mindere frequentie schoonmaken met water waaraan Jontec Taski Tensol (of gelijkwaardig) is toegevoegd.

- Reinig de vloerbekleding met een mop of een gecombineerde machine voor grotere gebieden.
- Als alternatief is het ook mogelijk om periodiek droog onderhoud uit te voeren (spraybuff) met behulp van een eenschijfsmachine met witte schijf. De snelheid van de machine en het type van wasmiddel aanpassen aan het niveau van vervuiling en op de gewenste glansgraad.

Periodiek onderhoud

Wanneer standaard onderhoudsbeurten onvoldoende zijn om de vervuiling te verwijderen is het raadzaam een zwaardere methodiek toe te passen voor het herstellen van het oorspronkelijke uiterlijk van de vloeren.

- Reinig de vloer met een neutraal schoonmaakmiddel (of licht alkalisch afhankelijk van het vuil) en gebruik een lage snelheid eenschijfsmachine met rode schijf. Vocht opzuigen, goed naspoelen en laten drogen.
- De schone en droge vloer voorzien van een onderhoud- en beschermmiddel als Jontec Taski Extra (of gelijkwaardig).
- Indien nodig, het gewenste niveau van glans met behulp van een spraybuff herstellen.

Voor Nederland:

Swedesign bv
Postbus 146
3830 AC Leusden
www.swedesign.nl
T: 033 4945757
E: info@swedesign.nl