

Qualità dell'acqua COMUNE DI VELLETRI

ZONA 2 MARMI

gennaio 2026

Parametro	Unità di misura	Limiti e Valori Guida D. Lgs 18/2023	Valori mediiani rilevati
Conc. ioni idrogeno	pH	6,5<pH< 9,5	7,40
Cond. elettrica a 20°C	µS/cm	2500	453
Temperatura	°C		13,0
Torbidità	NTU	Senza variazioni anomale	<0,5
Colore	Scala Pt/C	Senza variazioni anomale	Incolore
Odore	Diluit. 25	Senza variazioni anomale	0
Sapore	tasso diluz.	Senza variazioni anomale	0
Alcalinità	mg/L CaCO ₃		231
Bicarbonati	mg/L HCO ₃		281
Durezza totale	°F		14,1
Calcio	mg/L Ca		44,55
Magnesio	mg/L Mg		7,32
Residuo fisso calcolato	mg/L		323,5
Cloro residuo libero	mg/L Cl ₂	0,2	0,26
Clorati	mg/L ClO ₃	0,25	<0,05
Cloriti	mg/L ClO ₂	0,25	<0,05
TOC	mg/L C	Senza variazioni anomale	0,37
Triometani totali	µg/L	30	<1,0
Batteri coliformi	MPN/100 mL	0	Conforme
Enterococchi intestinali	N/100 mL	0	Conforme
Escherichia coli	MPN/100 mL	0	Conforme
Ammoniaca	mg/L NH ₄	0,5	<0,1
Nitrati	mg/L NO ₃	50	3,49
Nitriti	mg/L NO ₂	0,5	<0,05
Bromuri	µg/L Br		<50
Cianuri	µg/L CN	50	<10
Cloruri	mg/L Cl	250	11,7
Fluoruri	mg/L	1,50	0,86
Ortofosfati	µg/L P ₂ O ₅		<50
Potassio	mg/L K		42,05
Silice	mg/L SiO ₂		36,9
Sodio	mg/L Na	200	27,3
Solfati	mg/L SO ₄	250	3,485
Alluminio	µg/L Al	200	1,3
Antimonio	µg/L Sb	10,0	<1,0
Arsenico	µg/L As	10	2,55
Berillio	µg/L Be		<0,2
Boro	mg/L B	1,5	0,074
Cadmio	µg/L Cd	5,0	<0,2
Cromo totale	µg/L Cr	25	<5,0
Ferro	µg/L Fe	200	6,2
Manganese	µg/L Mn	50	<0,2
Mercurio	µg/L Hg	1,0	<0,2
Nichel	µg/L Ni	20	<2,0
Piombo	µg/L Pb	5	<0,2
Rame	mg/L Cu	2,0	<0,001
Selenio	µg/L Se	20	<1,0
Tallio	µg/L Tl		<0,2
Uranio	µg/L U	30	5,25
Vanadio	µg/L V	140	2,35
1,2 Dicloroetano	µg/L	3,0	<0,1
Acidi Aloacetici	µg/L	60	-
Acrilammide	µg/L	0,1	<0,03
Antiparassitari Totali	µg/L	0,5	-
Bisfenolo A	µg/L	2,5	<0,25
Cloruro di vinile	µg/L	0,5	<0,1
Composti fenolici	µg/L		-
Epilcloridrina	µg/L	0,1	<0,05
I.P.A.	µg/L	0,1	-
Somma di PFAS	µg/L	0,1	<0,10
Tetracloroetilene	µg/L	La somma <10	<1,0
Tricloroetilene	µg/L		<1,0

Fonti di approvvigionamento
La Zona 2 di Velletri è servita da 2 pozzi locali riferibili ad acquiferi di natura vulcanica.
Trattamenti
I pozzi utilizzati sono trattati per la rimozione dell'Arsenico, presente nell'acquifero in concentrazioni superiori al limite di Legge.
Disinfezione
La disinfezione, mediante Ipoclorito di Sodio, viene effettuata localmente nel Serbatoio che serve la zona.
Ordinanze di Non Potabilità
Le eventuali ONP emesse nel periodo di riferimento possono essere consultate sull'albo Pretorio del Comune: https://servizionline.hypersic.net/cmsvellettri/servizionline.aspx?S=200