



Etichetta di qualità dell'acqua distribuita

Dati riferiti al periodo: II° semestre 2025

Parametro	Unità di misura	Comune di	Valori limite e di riferimento	
		BIBBONA		
		ACQUEDOTTO DI LA CALIFORNIA	D. Lgs 18/2023 e s.m.i.	
		valore medio	Chimici	Indicatori
Ammonio	mg/l	< 0,0		0,50
Arsenico	µg/l	0,0	10	
Bicarbonati	mg/l	537		senza limite
Boro	mg/l	0,0	1,5	
Calcio	mg/l	250		senza limite
Clorito	µg/l	Assente	700	
Cloruro	mg/l	234,0		250
Concentrazione ioni idrogeno	unità pH	7,3		≥ 6,5 e ≤ 9,5
Conduttività	microS/cm	1.377		2500
Cromo	µg/l	21,0	50	
Disinf. Residuo (valore consigliato)	mg/l	0,1		0,20
Durezza totale	° F	63,9		consigliati 15-50 °F
Ferro	µg/l	78		200
Fluoruro	mg/l	0,1	1,50	
Magnesio	mg/l	74,3		senza limite
Manganese	µg/l	0,0		50
Nitrato (come NO3)	mg/l	30,0	50	
Nitrito (come NO2)	mg/l	< 0,0	0,50	
Piombo	µg/l	0,0	10	
Potassio	mg/l	5,6		senza limite
Sodio	mg/l	157,0		200
Solfato	mg/l	120,0		250
Temperatura	°C	21,9		senza limite
Trialometani - Totale	µg/l	0,0	100	
Residuo fisso calc. a 180° (***)	mg/l	984		1500
Numero totale di rilievi effettuati per la determinazione dei valori indicati				35
Tipo di disinfettante (Ipoclorito di sodio = I.S. / Biossido di Cloro = B.C.)				I.S.
***calcolato con conversione da conducibilità misurata; in base al suo valore si distinguono in:				
- acque minimamente mineralizzate : residuo fisso compreso < 50 mg/l				
- acque oligominerali o leggermente mineralizzate : residuo fisso compreso tra 50 e 500 mg/l				
- acque minerali : residuo fisso compreso tra 500 e 1.500 mg/l				
- acque ricche di sali minerali : residuo fisso superiore a 1.500 mg/l				